

FIDUS BATTERY PLUS



سلامة وموثوقية فائقة

تصميم حماية متعدد الطبقات، مع وحدة إخماد حريق مدمجة



مصممة للظروف القاسية

تعمل في المناطق شديدة البرودة، ومقاومة لتفانات الماء، وهي محكمة الإغلاق ضد الغبار، ومقاومة للدخان والهواء المالح.



تركيب مرن

تثبيت على الحائط أو على الأرض.



مراقبة ذكية

تطبيق جوال وشاشة LED



YOUR HOME BATTERY



Fidus Battery Plus

الموديل

FB-L-16

FB-L-16-Pro

Vdc)) الجهد المقنن	51.2	
Wh)) السعة المقننة	16076	
*Wh)) السعة القابلة للاستخدام	16076	
*%) عمق التفريغ	100	
mm)) الأبعاد	435(W)*240(D)*900(H)	
Kg)) الوزن	130kg	
Vdc)) جهد التفريغ	40 ~ 56.8	
Vdc)) جهد الشحن	56 ~ 56.8	
تيار الشحن/التفريغ المستمر الأقصى A))	200/200	
تيار ذروة الشحن/التفريغ A))	300A@15s	
الاتصال	CAN, RS485	
التكوين (العدد الأقصى في مجموعة بطاريات واحدة)*	20	
التكوين (العدد الأقصى للسلاسل)**	6	
التشغيل الحرارة	الشحن : 0~55	-20 ~ 55
	التفريغ : -20~60	-20 ~ 55
درجة حرارة التخزين °C))	-20 ~ 60	
نوع التبريد	طبيعي	
فئة الحماية	I	
تصنيف IP للهيكل	IP65	
مقاومة التآكل	C5-M	
الرطوبة (RH, %، بدون تكاثف)	5 ~ 95	
الارتفاع (m))	≤4000	
الشهادات	IEC62619、IEC63056、UN38.3、EMC/CE	
العمر التصميمي (سنة) ((77 °F / 25 °C	15	
عمر الدورات ((77 °F / 25 °C)*)	8000	
التفاعل	شاشة عرض، WIFI و Bluetooth	
إخماد الحريق	إيروسول (اختياري)	

*البطارية تدعم DoD 100%؛ السعة المقننة عند 25 °C وتفرغ 0.2C. الحد الأدنى الافتراضي لـ SOC محدد عند 5%، وهو قابل للتعديل.
 ** للتوصيلات متعددة المجموعات، يلزم وجود LV-HUB-V2 للتوصيل على التوازي؛ ويعمل كوحدة رئيسية. 19 بطارية كحد أقصى لكل مجموعة.
 *** يقوم نظام BMS بتحديد تيار الشحن/التفريغ في درجات الحرارة القاسية. بين 20 °C و 0 °C، يتم تفعيل تسخين البطارية للسماح بالشحن فوق 0 °C.
 **** المواصفات مبنية على 25 °C، شحن/تفريغ 0.2C، نطاق SOC من 5%-95%.