

إنفرتر هجين ثلاثي الطور

SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2



100

خرج غير متوازن 100% لكل طور؛ أقصى
خرج يصل إلى 50% من القدرة المقننة



اقتران AC لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم

10

أقصى 10 وحدات على التوازي للتشغيل المتصل بالشبكة والمنفصل عنها
التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي

350

أقصى تيار شحن/تفريغ 350A

48

بطارية جهد منخفض 48V، تصميم بعزل المحول

6

6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية



يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

الموديل	SUN-14K-SG05LP3 -EU-SM2	SUN-15K-SG05LP3 -EU-SM2	SUN-16K-SG05LP3 -EU-SM2	SUN-18K-SG05LP3 -EU-SM2	SUN-20K-SG05LP3 -EU-SM2
بيانات دخل البطارية					
نوع البطارية	رصاص-حمض أو ليثيوم-أيون				
نطاق جهد البطارية (V)	40-60				
أقصى تيار للشحن (A)	260	280	300	330	350
أقصى تيار للتفريغ (A)	260	280	300	330	350
استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم-أيون	تكيف ذاتي مع BMS				
عدد مداخل البطارية	1				
بيانات دخل سلسلة PV					
أقصى قدرة دخل (W) PV	21000	22500	24000	27000	30000
أقصى جهد دخل (V) PV	800				
جهد بدء التشغيل (V)	160				
نطاق جهد (V) MPPT	160-650				
جهد دخل PV المقنن (V)	550				
أقصى تيار تشغيل لدخل (A) PV	36+20				
أقصى تيار قصر لدائرة الدخل (A)	54+30				
عدد متتبعات MPPT / عدد السلاسل لكل متتبع MPPT	2/2+1				
بيانات دخل/خرج AC					
القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج (W) AC	14000	15000	16000	18000	20000
أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج (VA) AC	15400	16500	17600	19800	22000
التيار المقنن لدخل/خرج (A) AC	21.3/20.3	22.8/21.8	24.3/23.2	27.3/26.1	30.4/29
أقصى تيار لدخل/خرج (A) AC	21.3/20.3	22.8/21.8	24.3/23.2	27.3/26.1	30.4/29
أقصى تمرير AC مستمر (من الشبكة إلى الحمل) (A)	70				
قدرة الذروة (خارج الشبكة) (W)	2 ضعف القدرة المقننة، 10s				
نطاق تعديل معامل القدرة	من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر				
جهد/نطاق الدخل/الخرج المقنن (V)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un				
تردد/نطاق شبكة الدخل/الخرج المقنن (Hz)	50/45-55, 60/55-65				
صيغة الاتصال بالشبكة	3L+N+PE				
التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi	>3% (من القدرة الاسمية)				
تيار حقن DC	<0.5% In				
الكفاءة					
الكفاءة القصوى	97.6%				
كفاءة Euro	97.0%				
كفاءة MPPT	>99%				
حماية المعدات					
مدمج	حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار خرج AC، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، حماية حرارية مراقبة مقاومة عزل طرف DC، مراقبة مكون DC، مراقبة تيار التسريب الأرضي، مراقبة شبكة الطاقة، مراقبة حماية وضع الجزيرة، كشف الخطأ الأرضي، مفتاح دخل DC، حماية من انخفاض الحمل عند زيادة الجهد، كشف التيار المتبقي (RCD)، مستوى الحماية من الجهد العابر				
مستوى الحماية من زيادة الجهد	TYPE II(DC), TYPE II(AC)				
واجهة					
واجهة الاتصال	RS485/RS232/CAN				
وضع المراقبة	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)				
بيانات عامة					
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)	من -40 إلى +60، خفض القدرة عند <45°C				
الرطوبة المحيطة المسموح بها					
الارتفاع المسموح به	3000m				
الضوضاء (dB)	<60				
درجة الحماية (IP)	IP 65				
طوبولوجيا الإنفرتير	غير معزول				
فئة الجهد الزائد	OVC II(DC), OVC III(AC)				
أبعاد الخزانة (WxHxD mm)	456×750×268.5 (باستثناء الموصلات والدعامات)				
الوزن (kg)	50.6				
نوع التبريد	تبريد هوائي ذكي				
الضمان	5 سنوات/10 سنوات				
تنظيم الشبكة	فترة الضمان تعتمد على موقع التركيب النهائي للإنفرتير، لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان				
معيار السلامة / EMC	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105				
	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2				