

# UF 5000



مرن للاستخدام المختلط



= قابل للتوسعة

متوافق مع راك 19 inch



فعالية تكلفة فائقة



وحدة UF5000

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| الجهد الاسمي (VDC) 512                         |                                      |
| سعة وحدة البطارية (kWh) 512                    |                                      |
| السعة القابلة للاستخدام (kWh) 4.864            |                                      |
| الأبعاد (W*D*H mm) 442*452.6*161               |                                      |
| الوزن (kg) 42                                  |                                      |
| عمق التفريغ 95%                                |                                      |
| Charge/<br>Discharge<br>(A)                    | 100 (عادي)                           |
|                                                | (Max) 100                            |
|                                                | (Peak) 121~200@15sec                 |
| منفذ الاتصال RS485/CAN                         |                                      |
| تصنيف IP                                       | IP20                                 |
| كمية السلسلة الواحدة (pcs) 20                  |                                      |
| درجة حرارة التشغيل/ (°C) الشحن من -10 إلى 55   |                                      |
| درجة حرارة التشغيل/ (°C) التفريغ من -10 إلى 55 |                                      |
| درجة حرارة التخزين/ (°C) من -20 إلى 60         |                                      |
| الرطوبة (RH) من 5% إلى 95% بدون تكثف           |                                      |
| تيار القصر/المدة (A) <2000/1ms                 |                                      |
| الارتفاع (m) =4000                             |                                      |
| Design life (@25°C)                            | 15years                              |
| Cycle life (@25°C)                             | >6,000                               |
| الشهادات                                       | IEC62619/UN38.3/RoHS/Reach/WEEE/MSDS |