

**12-20K**

جرب طاقة لا تنقطع مع إنفترتات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH3P(12-20)K-H

ثلاثي الطور | جهد عالٍ



إدارة ذكية للطاقة

- إدارة ذكية للشحن والتفريغ بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI)
- بناءً على تعريفات TOU (وقت الاستخدام)
- تكامل سلس مع منصات VPP و EMS
- تعزيز أمثلية الطاقة
- تحكم مدمج لمضخات الحرارة الجاهزة لـ SG



أداء عالٍ

- يدعم خرجًا غير متوازن ثلاثي الطور، مما يسمح بما يصل إلى 40% من قدرة الإنفترت المقتنة لكل طور
- سعة دخل PV بنسبة 160% لزيادة استخدام الطاقة الشمسية إلى أقصى حد
- زمن التحويل $10ms >$



مرن وقابل للتوسعة

- متوافق مع بطاريات الليثيوم الشائعة
- توسيع سعة النظام بسهولة باستخدام التوصيلات المتوازية
- والاقتران عبر AC



إعداد بسيط وسريع

- شاشة كبيرة بحجم 7-inch تستخدم مكونات ZEITLER صناعية أمريكية الصنع
- ذات درجة جودة
- دعم تطبيق Bluetooth للإعداد السريع والسهل



DATASHEET

الموديلات	12K		15K		20K	
الدخل DC (جانب PV)						
الحجم الأقصى الموصى به لمصفوفة PV	24 kW		30 kW		40 kW	
أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام	19.2 kW		24 kW		32 kW	
أقصى جهد دخل			1000 V			
الجهد المقنن			600 V			
جهد بدء التشغيل			160 V			
نطاق جهد MPPT			200 - 850 V			
أقصى تيار دخل			4 × 20 A			
أقصى تيار قصر الدائرة			4 × 30 A			
عدد وحدات MPPT / أقصى عدد لسلاسل الدخل			4 / 4			
البطارية						
نوع البطارية			Li-ion			
نطاق جهد البطارية			120 - 800 V			
أقصى قدرة شحن / تفريغ	12 kW		15 kW		20 kW	
أقصى تيار شحن / تفريغ			50 A			
الاتصال			CAN / RS485			
الخرج AC (جانب الشبكة)						
قدرة الخرج المقننة	12 kW		15 kW		20 kW	
أقصى قدرة خرج ظاهرية	12 kVA		15 kVA		20 kVA	
جهد الشبكة المقنن			3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V			
تردد الشبكة المقنن			50 Hz / 60 Hz			
تيار خرج الشبكة المقنن	18.2 A / 17.3 A		22.8 A / 21.7 A		30.4 A / 28.9 A	
أقصى تيار خرج	18.2 A / 17.3 A		22.8 A / 21.7 A		30.4 A / 28.9 A	
معامل القدرة			0.8 < 0.99 متقدم - 0.8 متأخر			
THDi			< 3%			
الدخل AC (جانب الشبكة)						
نطاق جهد الدخل			304 - 437 V / 320 - 460 V			
أقصى تيار دخل	27.3 A / 26.0 A		34.2 A / 32.5 A		45.6 A / 43.3 A	
تردد الشبكة المقنن			50 Hz / 60 Hz			
نطاق التردد			45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz			
دخل المولد						
أقصى قدرة دخل	12 kW		15 kW		20 kW	
أقصى تيار دخل	18.2 A / 17.3 A		22.8 A / 21.7 A		30.4 A / 28.9 A	
تردد الدخل المقنن			50 Hz / 60 Hz			
الخرج AC (احتياطي)						
قدرة الخرج المقننة	12 kW		15 kW		20 kW	
أقصى قدرة خرج ظاهرية			1.6 مرة من القدرة المقننة، 10 s			
زمن التحويل الاحتياطي			< 10 ms			
جهد الخرج المقنن			3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V			
التردد المقنن			50 Hz / 60 Hz			
تيار الخرج المقنن	18.2 A / 17.3 A		22.8 A / 21.7 A		30.4 A / 28.9 A	
THDv (@linear load)			< 3%			
الكفاءة						
أقصى كفاءة			97.7%			
كفاءة EU			97.5%			
أقصى كفاءة لشحن البطارية بواسطة PV			98.5%			
أقصى كفاءة لشحن / تفريغ البطارية إلى AC			97.2%			
حماية						
حماية من التشغيل المنعزل			نعم			
حماية من زيادة تيار الخرج			نعم			
حماية من قصر الدائرة			نعم			
مدمج AFCI 2.0			اختياري			
مفتاح DC مدمج			نعم			
حماية DC من انعكاس القطبية			نعم			
حماية PV من الجهد الزائد			نعم			
حماية من انعكاس قطبية البطارية			نعم			
بيانات عامة						
أقصى عدم توازن مسموح به للطور (للمشبكة والاحتياطي)			100%			
أقصى قدرة لكل طور (للمشبكة والاحتياطي)			40% من القدرة المقننة			
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)			563 × 546 × 250 mm			
الوزن			35.2 kg			
الهيكليّة			بدون محول			
الاستهلاك الذاتي (ليلاً)			< 25 W			
نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة			-25 ~ +60°C			
الرطوبة النسبية			0 - 100%			
درجة الحماية			IP66			
انبعاث الضوضاء (نموذجي)			< 65 dB(A)			
نظام التبريد			تبريد ذكي بالمروحة			
أقصى ارتفاع للتشغيل			4000 m			
معيّار الربط بالشبكة			EN 50549-1/-10, VDE4105, CEI 0-21, CEI 0-16, NC-RFG TypeB, NRS 097-2-1, LTU-1, G99, PEA			
معيّار السلامة / EMC			IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4			
الميزات						
توصيل PV			موصل MC4			
توصيل البطارية			طرف توصيل OT			
توصيل AC			طرف توصيل OT			
شاشة العرض			شاشة LCD 7.0" وبلوتوث + تطبيق			
الاتصال			Wi-Fi, Cellular, LAN, CAN, RS485, Ethernet			