

75-125K

جرب طاقة لا تنقطع مع إنفترتات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH3P(75-125)K10-NV-YD-H

ثلاثي الطور | جهد عالٍ



المزايا الفريدة

- ★ يدعم إدخال PV مقنن حتى 2x، مما يزيد من استخدام الطاقة الشمسية إلى أقصى حد
- ★ يدعم تيار دخل أقصى للسلسلة يبلغ 21A، مما يضمن التوافق مع وحدات PV عالية القدرة
- ★ متوافق مع وحدات بطارية بسعة 100-314Ah، مما يقلل من التكاليف الإجمالية للنظام
- ★ يدعم الشحن السريع للبطارية بتيار شحن أقصى يبلغ 200A
- ★ منفذاً بطارية مستقلان للتكوينات المرنة ولسهولة توسعة السعة
- ★ يوفر حملاً زائداً بنسبة 160% لمدة 200ms في وضع خارج الشبكة، مما يضمن استقرار بدء تشغيل الأحمال الثقيلة
- ★ يوفر تحكماً مرناً لسيناريوهات الشبكة الضعيفة والمولدات الهجينة، مما يقلل من تكاليف الاستثمار
- ★ SolisCloud: تحكم ذكي عن بعد، وتحسين الذكاء الاصطناعي، وفوري للكشف عن الأعطال وإصلاحها - كل ذلك في منصة واحدة
- ★ يدمج PV والتخزين لإدارة الطلب ووظائف منع التدفق العكسي
- ★ يوفر تعويضاً ديناميكياً للقدرة غير الفعالة لتحسين عامل قدرة الشبكة وتقليل رسوم القدرة غير الفعالة
- ★ وظيفة تجاوز الشبكة تسمح بالإمداد المباشر من الشبكة للأحمال الاحتياطية
- ★ تقنية التبريد الحاصلة على براءة اختراع تضمن التشغيل الموثوق حتى في ظل ظروف درجات الحرارة المرتفعة

المزايا الرائدة

- يدعم اقتران DC و AC، من أجل تعديلات مرنة وتوسعات للنظام
- يضمن طاقة احتياطية موثوقة عبر سيناريوهات متنوعة من خلال احتياطي البطارية
- يطيل وقت الإمداد للأحمال الحرجة مع تحديد أولويات الأحمال بذكاء
- يوفر واجهة ثلاثية في واحد متعددة الاستخدامات لـ التكامل السلس لـ PV المتصل بالشبكة، وطاقة الرياح، ومولدات الديزل
- يحقق الانتقال بين وضعي التشغيل على الشبكة وخارجها في أقل من 10ms، مما يضمن عدم انقطاع الإمداد بالطاقة
- يدعم التشغيل المتوازي لعدة وحدات حتى 1.25MW (خزانة STS Solis)
- موصى بها للأنظمة التي تزيد عن 6 وحدات



DATASHEET

الموديلات	75K	80K	99.9K	100K	125K
الدخل DC (جانب PV)					
الحجم الأقصى الموصى به لمصفوفة PV	150 kW	160 kW	200 kW	200 kW	250 kW
أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام	150 kW	160 kW	200 kW	200 kW	250 kW
أقصى جهد دخل			1000 V		
الجهد المقنن			600 V		
جهد بدء التشغيل			180 V		
نطاق جهد MPPT			150 - 950 V		
أقصى تيار دخل			10 × 42 A		
أقصى تيار قصر الدائرة			10 × 60 A		
عدد وحدات MPPT / أقصى عدد لسلاسل الدخل			10 / 20		
البطارية					
نوع البطارية			Li-ion		
نطاق جهد البطارية			300 - 950 V		
أقصى تيار شحن / تفريغ			100 A × 2 / 100 A × 2		
عدد منافذ البطارية			2		
تيار الشحن / التفريغ الأقصى لكل منفذ			100 A		
الاتصال			CAN / RS485		
الخرج AC (احتياطي)					
قدرة الخرج المقننة	75 kW	80 kW	99.9 kW	100 kW	125 kW
أقصى قدرة خرج ظاهرية			1.6 75-100K: ضعف القدرة المقننة، 10 s؛ 2 ضعف القدرة المقننة، 200 ms؛ 1.4 125K: ضعف القدرة المقننة، 10 s؛ 1.6 ضعف القدرة المقننة، 200 ms		
زمن التحويل الاحتياطي			< 10 ms		
جهد الخرج المقنن			3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V		
التردد المقنن			50 Hz / 60 Hz		
THDv (@linear load)			< 3%		
الدخل AC (جانب الشبكة)					
أقصى تيار دخل					
دخل AC (مولد)					
أقصى قدرة دخل					125 kW
تيار الإدخال المقنن					189.9 A / 180.4 A
جهد الدخل المقنن					
تردد الدخل المقنن					
الخرج AC (جانب الشبكة)					
قدرة الخرج المقننة					125 kW
أقصى قدرة خرج ظاهرية					125 kVA
جهد الشبكة المقنن					
تردد الشبكة المقنن					
تيار خرج الشبكة المقنن					189.9 A / 180.4 A
معامل القدرة					
THDi					
الكفاءة					
أقصى كفاءة					
كفاءة EU					97.2%
أقصى كفاءة لشحن / تفريغ البطارية إلى AC					
حماية					
حماية من التشغيل المنعزل			نعم		
حماية من زيادة تيار الخرج			نعم		
حماية من قصر الدائرة			نعم		
مفتاح DC مدمج			نعم		
حماية DC من انعكاس القطبية			نعم		
فئة الحماية / فئة الجهد الزائد			I/ DC II, AC III		
الحماية من زيادة الجهد			DC Type II / AC Type II		
مدمج AFCI 2.0			اختياري (البرازيل: نعم)		
بيانات عامة					
أقصى قدرة لكل طور (للشبكة والاحتياطي)	25 kW	26.66 kW	33.3 kW	33.33 kW	41.66 kW
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)			1174 × 814 × 400 mm		
الوزن			170 kg		
الهيكليّة			بدون محول		
نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة			-25 ~ +60°C		
الرطوبة النسبية			0 - 100%		
درجة الحماية			IP66		
نظام التبريد			تبريد ذكي بالمازواح الاحتياطية		
أقصى ارتفاع للتشغيل			3000 m		
معيار الاتصال بالشبكة 1			G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1&2/EN 50549-10, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244/ UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA,PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022;		
معيار السلامة / EMC 1			100K/125K: NBR 16149, NBR 16150, IEC 62116);(75K: ORDINANCE (PORTARIA) NO.140, ORDINANCE NO. 515 البرازيل IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011		
الميزات					
توصيل PV			قابس توصيل سريع MC4		
توصيل البطارية			موصل طرفي		
توصيل AC			كتلة الأطراف		
شاشة العرض			شاشة LCD 7.0" وبلوتوث + تطبيق		
واجهة الاتصال			قياسي: 4 × DO, DI × 5, DRM, RS485, RS485-Meter, LAN, 2 × CAN-Parallel, 2 × CAN-BMS, WIFI+LAN+Bluetooth; اختياري: 4G		

1 يعرض هذا العمود معايير الشهادات المخطط لها فقط. يرجى تأكيد الوقت المحدد للحصول على المعايير مع الفريق المحلي.