

عاكس هجين أحادي الطور

SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2-P

SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3-P



شاشة LCD لمس ملونة، درجة حماية IP65



ربط AC لتحديث نظام شمسي قائم



حد أقصى 16 وحدة توازي للشبكة وخارج الشبكة التشغيل؛ يدعم بطاريات متعددة بالتوازي



الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ 250A



6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية



يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: SH.605117

الموديل	SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2-P	SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2-P	SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3-P	SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3-P
بيانات إدخال البطارية				
نوع البطارية	حمض الرصاص أو Li-ion			
مدى جهد البطارية (V)	40-60			
أقصى تيار شحن (A)	190	190	220	250
الحد الأقصى لتيار التفريغ (A)	190	190	220	250
استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم أيون	تكيف ذاتي مع BMS			
عدد مدخلات البطارية	1			
بيانات دخل سلسلة PV				
الحد الأقصى لطاقة دخل (W (PV	15200	16000	20000	24000
الحد الأقصى لطاقة دخل (W (PV	12160	12800	16000	19200
الحد الأقصى لجهد دخل (V (PV	500			
جهد بدء التشغيل (V)	125			
نطاق جهد (V (MPPT	150-425			
جهد الدخل المقدر لـ (V (PV	370			
الحد الأقصى لتيار دخل PV التشغيلي (A)	32+32		32+32+32	
الحد الأقصى لتيار قصر الدائرة للدخل (A)	60+60		60+60+60	
عدد متتبعات MPP	2/2+2		3/2+2+2	
عدد السلاسل لكل متتبع MPP				
بيانات دخل/خرج AC				
القدرة الفعالة المقدرة لـ AC دخل/خرج (W)	7600	8000	10000	12000
أقصى قدرة ظاهرية إدخال/إخراج (VA (AC	8360	8800	11000	13200
التيار المقدر لـ AC دخل/خرج (A)	34.6/33.1	36.4/34.8	45.5/43.5	54.6/52.2
أقصى تيار إدخال/إخراج (A (AC	38/36.4	40/38.3	50/47.9	60/57.4
الحد الأقصى لتمرير تيار AC المستمر (من الشبكة إلى الحمل) (A)	50		60	
القدرة القصوى (W) (off-grid)	ضعفين من الطاقة المقدرة، 10s			
نطاق تعديل معامل القدرة	0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر			
الجهد/النطاق المقدر للدخل/الخرج (V)	220/230 0.85Un-1.1Un			
تردد/نطاق الشبكة المقدر للدخل/الخرج (Hz)	50/45-55, 60/55-65			
شكل اتصال الشبكة	L+N+PE			
إجمالي التشوه التوافقي للتيار THDi	>3% (من القدرة الاسمية)			
تيار حقن DC	<0.5% In			
الكفاءة				
الحد الأقصى للكفاءة	97.6%			
كفاءة Euro	96.5%			
كفاءة MPPT	>99%			
حماية المعدات				
مدمج	حماية عكس قطبية DC، حماية من التيار الزائد لمخرج AC، حماية حرارية، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، مراقبة مكون DC، قاطع دائرة الأعطال القوسية (اختياري)، حماية ضد الجزر، مفتاح DC، كشف معاوقة العزل، كشف التيار المتبقي			
مستوى الحماية من الاندفاعات	TYPE II(DC), TYPE II(AC)			
واجهة				
واجهة الاتصال	RS485/RS232/CAN			
وضع المراقبة	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)			
بيانات عامة				
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)	خفض القدرة<45°C, +60°C to -40			
الرطوبة المحيطة المسموح بها	0-100%			
الارتفاع المسموح به	2000m			
الصوضاء (ديسبل)	<45			
تصنيف الحماية من الدخول (IP)	IP 65			
طوبولوجيا العاكس	غير معزول			
فئة الجهد الزائد	OVC II(DC), OVC III(AC)			
حجم الخزانة (العرضxالارتفاعxالعمق (مم)	233×670×420 (باستثناء الموصلات والأقواس)			
الوزن (kg)	35.6			
نوع التبريد	تبريد هوائي ذكي			
الضمان	5 سنوات/10 سنوات تعتمد فترة الضمان على موقع التركيب النهائي للعاكس، لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان			
تنظيم الشبكة	VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150			
معيار السلامة / التوافق الكهرومغناطيسي	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2			