

FIDUS BATTERY PLUS



سلامة وموثوقية فائقة

تصميم حماية متعدد الطبقات، حريق مدمج وحدة الكبح



مصمم للظروف القاسية

متوفر في المناطق شديدة البرودة، ضد نفث الماء، بالكامل مقاوم للغبار والدخان والهواء المالح.



تركيب مرن

مثبت على الحائط أو قائم على الأرض.



مراقبة ذكية

تطبيق وشاشة LED



YOUR HOME BATTERY



Fidus Battery Plus

الموديل

FB-L-16

FB-L-16-Pro

الجهد الاسمي (Vdc)	51.2	
السعة الاسمية (Wh)	16076	
السعة القابلة للاستخدام (Wh)*	16076	
عمق التفريغ (%)	100	
الأبعاد (mm)	435(W)*240(D)*900(H)	
الوزن (Kg)	130kg	
جهد التفريغ (Vdc)	40 ~ 56.8	
جهد الشحن (Vdc)	56 ~ 56.8	
الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ المستمر (A)	200/200	
تيار الشحن/التفريغ الأقصى (A)	300A@15s	
الاتصال	CAN, RS485	
التكوين (الكمية القصوى في مجموعة بطاريات واحدة)*	20	
التكوين (الحد الأقصى للسلاسل)**	6	
العمل درجة الحرارة	الشحن :	0~55
	التفريغ:	-20~60
درجة حرارة التخزين (C°)	-20 ~ 60	
نوع التبريد	طبيعي	
فئة الحماية	I	
تصنيف IP للمبيت	IP65	
مقاومة التآكل	C5-M	
الرطوبة (%, RH, بدون تكاثف)	5 ~ 95	
الارتفاع (م)	≤4000	
الشهادات	IEC62619、IEC63056、UN38.3、EMC/CE	
العمر الافتراضي (سنة) (F/77°25 C)	15	
عمر الدورة (F/77°25 C) ن*	8000	
تفاعل	Bluetooth و WIFI ، شاشة العرض	
إطفاء الحريق	رذاذ (اختياري)	

تفريغ 0.2C. الحد الأدنى الافتراضي لـ SOC مضبوط عند 5%، قابل للتعديل. * تدعم البطارية 100% DoD؛ السعة المقدرة عند 25 °C. ** لتركيبات المجموعات المتعددة، يتطلب LV-HUB-V2 للتوصيل المتوازي؛ يعمل كوحدة رئيسية. 19 بطارية كحد أقصى لكل مجموعة. *** BMS يحد من تيار الشحن/التفريغ في درجات الحرارة القصوى. بين 20-0 و 0 °C. تسخين البطارية ينشط للسماح بالشحن فوق 0 و 0 °C. شحن/تفريغ 0.2C، نطاق 5%-95% SOC. **** المواصفات بناءً على 25 °C.