

عاكس هجين ثلاثي الطور

SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3

SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4



- 100** خرج غير متوازن 100%، لكل طور؛ حد أقصى. خرج يصل إلى 50% من القدرة المقننة
-  ربط DC و AC لتحديث الأنظمة القائمة نظام شمسي
- 10** * 10 وحدات كحد أقصى بالتوازي للأنظمة المتصلة بالشبكة والمنفصلة عنها التشغيل؛ يدعم بطاريات متعددة بالتوازي
- 100** الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ 100A
- H** بطارية جهد عالي، كفاءة أعلى
- 6** 6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية
-  يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: SH.605117

الموديل	SUN-29.9K-SG01HP3 -EU-BM3	SUN-30K-SG01HP3 -EU-BM3	SUN-35K-SG01HP3 -EU-BM3	SUN-40K-SG01HP3 -EU-BM4	SUN-50K-SG01HP3 -EU-BM4
بيانات إدخال البطارية					
نوع البطارية	Li-ion				
مدى جهد البطارية (V)	160-800				
أقصى تيار شحن (A)	50+50				
الحد الأقصى لتيار التفريغ (A)	50+50				
عدد مدخلات البطارية	2				
استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم أيون	تكيف ذاتي مع BMS				
بيانات دخل سلسلة PV					
الحد الأقصى لطاقة دخل (DC W)	38870	39000	45500	52000	65000
الحد الأقصى لجهد دخل (DC V)	1000				
جهد بدء التشغيل (V)	180				
نطاق (MPPT V)	150-850				
نطاق جهد التيار المستمر للحمل الكامل (V)	360-850	360-850	360-850	360-850	450-850
جهد دخل DC المقدر (V)	600				
تيار دخل (A PV)	36+36+36	36+36+36	36+36+36	36+36+36+36	
الحد الأقصى لتيار PV (A)	55+55+55	55+55+55	55+55+55	55+55+55+55	
عدد متتبعات MPP	3			4	
عدد السلاسل لكل متتبع MPP	2+2+2			2+2+2+2	
بيانات خرج AC					
القدرة الفعالة المقدرة لـ AC خرج (W)	29900	30000	35000	40000	50000
أقصى قدرة خرج فعالة AC (W)	29900	33000	38500	44000	55000
تيار خرج AC المقدر (A)	45.4/43.4	45.5/43.5	53.1/50.8	60.7/58	75.8/72.5
أقصى تيار خرج AC مقدر (A)	45.4/43.4	50/47.8	58.4/55.8	66.7/63.8	83.4/79.7
الحد الأقصى لتيار الخرج غير المتوازن ثلاثي الأطوار (A)	60	60	60	70	83.3
أقصى ترميز AC مستمر (A)	200				
القدرة القصوى (Off Grid)	1.5 ضعف الطاقة المقدرة، S 10				
مدخل المولد/الحمل الذكي /تيار الربط AC (A)	45.4 / 200 / 45.4	45.5 / 200 / 45.5	53.1 / 200 / 53.1	60.7 / 200 / 60.7	75.8 / 200 / 75.8
نطاق تعديل معامل القدرة	0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر				
تردد وجهد الخرج	50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac				
نوع الشبكة	ثلاثي الطور				
إجمالي التشوه التوافقي (THD)	>3% (من القدرة الاسمية)				
حقن تيار DC	<0.5% In				
الكفاءة					
الحد الأقصى للكفاءة	97.60%				
كفاءة Euro	97.00%				
كفاءة MPPT	99.90%				
حماية					
مدمج	حماية ضد الجزر، حماية مدخل سلسلة PV من عكس القطبية، كشف مقاومة العزل، وحدة مراقبة التيار المتبقي، حماية من التيار الزائد للخرج حماية من قصر دائرة الخرج، حماية من زيادة التيار				
فئة الجهد الزائد	DC Type II/AC Type III				
الشهادات والمعايير					
تنظيم الشبكة	VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150				
معايير السلامة / التوافق الكهرومغناطيسي	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2				
بيانات عامة					
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)	خفض القدرة >45 , -40-60				
التبريد	تبريد ذكي				
الضوضاء (ديسبل)	≤65 dB				
الاتصال مع BMS	RS485; CAN				
الوزن (kg)	80				
حجم الخزانة (العرض×الارتفاع×العمق مم)	294×894×527 (باستثناء الموصلات والأقواس)				
درجة الحماية	IP65				
نمط التركيب	مثبت على الحائط				
الضمان	5 سنوات (10 سنوات اختياري)				

* ملاحظة: ستتوفر وظيفة عمل الوحدات المتعددة في الوضع المتوازي في الربع الأول من عام 2023