

OPTIM US A300-HY

M5-300kWh-1000V



156.8~1565kWh



50~500kW



0.5C



400Vac



عاكس هجين مدمج



نسخ احتياطي طويل الأمد



تهيئة مرنة



سهولة الإعداد والصيانة



درجة حرارة
النطاق واسعة



مساعد
خدمة



الكهرباء
مراجعة



طلب
الاستجابة



احتياطي

بيانات عامة	M5-300kWh-1000V
الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع mm, بدون العاكس)	1500*1300*2200
الوزن (أطنان)	3.5
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)	-20~55*
فئة الحماية	IP55
الارتفاع (م)	≤3000
رطوبة	0~95%
إطفاء الحريق	رذاذ
نظام التبريد	تبريد هوائي
استهلاك نظام التبريد (kW, تبريد/تدفئة)	5/6.4
استهلاك الطاقة الإضافي (kW, مستمر/ذروة, شامل HVAC)	2.35/4/26
الحد الأقصى للعدد المتوازي	5
مقاومة التآكل	C3
الشهادات	UN38.3/UN 3480/IEC62619/IEC62040-1/CE/UKCA(EMC/RED)/VDE2510-50/UL1973/UL9540A G99/VDE-AR-N 4105/EN 50549-1/EN 50549-10/IEFS 2018.2/IEC 62116/ IEC 61727/IEC 60068/IEC 61683/EN 50530

بيانات البطارية	
نوع البطارية	Li-ion (LFP)
السعة الاسمية (kWh)	313
معدل التفريغ C للتشغيل المستمر	0.5C
الحد الأقصى لتيار التشغيل (A)	180*2
عمق التفريغ	98% (سلسلة واحدة)
عمر الدورة	>7000
نطاق جهد (Vdc)	720~560 (سلسلة واحدة)
تيار التشغيل الاسمي (A)	122.5*2
كفاءة الدورة الكاملة عند 0.5C-rate	96%
وضع البيانات الهجين للشبكة	
قدرة AC المقدرة (kW)	50/100
جهد خرج AC المقدر (Vac)	400
تردد خرج AC المقدر (Hz)	50/60
أقصى تيار (A AC)	76A (حمولة خطية)
قدرة التحميل الزائد	110%
AC PF	<0.99 (0.8 تقدم ~ 0.8 تأخر)
كفاءة CEC	97.4% (حد أقصى) 97.8%
نوع العزل	غير معزول
وقت الاستجابة (من الشبكة إلى خارج الشبكة)	<10ms
وضع التشغيل	
نوع الاتصال	RS485 (MODBUS RTU)/LAN (MODBUS TCP/IP)/CAN
منطق التشغيل	تخفيض الذروة/تحويل الطاقة/الاستهلاك الذاتي/النسخ الاحتياطي

°C أو فوق 40°C * التدهور عند درجات حرارة أقل من 10

		تهيئة النظام									الحد التهيئة	
		نوع العاكس	50kW									اختياري التهيئة
		عدد العواكس	1	2	3	4	5	6	8	10		
A300- HY	خزانة الكمية	kW	50	100	150	200	250	300	400	500		
	1	156.8										
	1	219/250/313										
	2	626										
	3	939										
	4	1252										
	5	1565										