

عاكس هجين ثلاثي الطور

SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2



- 100** خرج غير متوازن 100%، لكل طور؛ حد أقصى. خرج يصل إلى 50% من القدرة المقننة
-  ربط AC لتحديث نظام شمسي قائم
- 10** حد أقصى 10 وحدات توازي للشبكة وخارج الشبكة التشغيل؛ يدعم بطاريات متعددة بالتوازي
- 350** الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ 350A
- 48** بطارية ذات جهد منخفض 48V، تصميم عزل بالمحول
- 6** 6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية
-  يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: SH.605117

الموديل	SUN-14K-SG05LP3 -EU-SM2	SUN-15K-SG05LP3 -EU-SM2	SUN-16K-SG05LP3 -EU-SM2	SUN-18K-SG05LP3 -EU-SM2	SUN-20K-SG05LP3 -EU-SM2
بيانات إدخال البطارية	حمض الرصاص أو Li-ion				
نوع البطارية	40-60				
مدى جهد البطارية (V)	أقصى تيار شحن (A)				
أقصى تيار شحن (A)	260	280	300	330	350
الحد الأقصى لتيار التفريغ (A)	260	280	300	330	350
استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم أيون	تكيف ذاتي مع BMS				
عدد مدخلات البطارية	1				
بيانات دخل سلسلة PV					
الحد الأقصى لطاقة دخل (PV (W	21000	22500	24000	27000	30000
الحد الأقصى لجهد دخل (PV (V	800				
جهد بدء التشغيل (V)	160				
نطاق جهد (MPPT (V	160-650				
جهد الدخل المقدر لـ (PV (V	550				
الحد الأقصى لتيار دخل PV التشغيلي (A)	36+20				
الحد الأقصى لتيار قصر الدائرة للدخل (A)	54+30				
عدد متتبعات /MPP	2/2+1				
عدد السلاسل لكل متتبع MPP					
بيانات دخل/خرج AC					
القدرة الفعالة المقدرة لـ AC دخل/خرج (W)	14000	15000	16000	18000	20000
أقصى قدرة ظاهرية إدخال/إخراج (VA (AC	15400	16500	17600	19800	22000
التيار المقدر لـ AC دخل/خرج (A)	21.3/20.3	22.8/21.8	24.3/23.2	27.3/26.1	30.4/29
أقصى تيار إدخال/إخراج (A (AC	21.3/20.3	22.8/21.8	24.3/23.2	27.3/26.1	30.4/29
الحد الأقصى لتمرير تيار AC المستمر (من الشبكة إلى الحمل) (A)	70				
القدرة القصوى (W) (off-grid)	ضعفين من الطاقة المقدرة، 10s				
نطاق تعديل معامل القدرة	0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر				
الجهد/النطاق المقدر للدخل/الخرج (V)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un				
تردد/نطاق الشبكة المقدر للدخل/الخرج (Hz)	50/45-55, 60/55-65				
شكل اتصال الشبكة	3L+N+PE				
إجمالي التشوه التوافقي للتيار THDi	>3% (من القدرة الاسمية)				
تيار حقن DC	<0.5% In				
الكفاءة					
الحد الأقصى للكفاءة	97.6%				
كفاءة Euro	97.0%				
كفاءة MPPT	>99%				
حماية المعدات					
مدمج	حماية عكس قطبية DC، حماية من التيار الزائد لمخرج AC، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، حماية حرارية مراقبة مقاومة عزل طرف DC، مراقبة مكون DC، مراقبة تيار عطل الأرض مراقبة شبكة الطاقة، مراقبة حماية الجزر، كشف الأعطال الأرضية، مفتاح دخل DC حماية من انخفاض الحمل بسبب الجهد الزائد، كشف التيار المتبقي (RCD)، مستوى الحماية من زيادة التيار				
مستوى الحماية من الاندفاعات	TYPE II(DC), TYPE II(AC)				
واجهة					
واجهة الاتصال	RS485/RS232/CAN				
وضع المراقبة	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)				
بيانات عامة					
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)	-40 to +60°C, >45°C خفض القدرة				
الرطوبة المحيطة المسموح بها	0-100%				
الارتفاع المسموح به	3000m				
الضوضاء (ديسيبل)	<60				
تصنيف الحماية من الدخول (IP)	IP 65				
طوبولوجيا العاكس	غير معزول				
فئة الجهد الزائد	OVC II(DC), OVC III(AC)				
حجم الخزانة (العرض×الارتفاع×العمق مم)	268.5×750×456 (باستثناء الموصلات والأقواس)				
الوزن (kg)	50.6				
نوع التبريد	تبريد هوائي ذكي				
الضمان	5 سنوات/10 سنوات تعتمد فترة الضمان على موقع التركيب النهائي للعاكس، لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان				
تنظيم الشبكة	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105				
معيار السلامة / التوافق الكهرومغناطيسي	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2				