

**12-20K**

سلسلة

اختبر طاقة غير منقطعة مع عاكسات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH3P(12-20)K-H

ثلاثي الطور | جهد عالٍ



إدارة ذكية للطاقة

- الذكاء الاصطناعي يدير الشحن والتفريغ بذكاء بناءً على تعريفات TOU (وقت الاستخدام)
- تكامل سلس مع منصات EMS و VPP لتحسين كفاءة الطاقة
- تحكم مدمج لمضخات الحرارة SG-ready

أداء عالٍ

- يدعم الخرج غير المتوازن ثلاثي الأطوار، مما يسمح بـ 40% من قدرة العاكس المقدرة لكل طور
- 160% من سعة دخل PV لزيادة الاستفادة من الطاقة الشمسية
- وقت التبديل > 10ms

مرن وقابل للتطوير

- متوافق مع بطاريات الليثيوم الشائعة
- توسيع سعة النظام بسهولة باستخدام التوصيل المتوازي AC والاتزان

تهيئة بسيطة وسريعة

- شاشة كبيرة 7-inch تستخدم صناعي ZEITLER أمريكي الصنع
- مكونات عالية الجودة
- دعم تطبيق Bluetooth للإعداد السريع والسهل



ورقة البيانات

الموديلات	12K	15K	20K
دخل DC (جانب PV)			
الحد الأقصى الموصى به لحجم مصفوفة PV	24 kW	30 kW	40 kW
الحد الأقصى لطاقة دخل PV القابلة للاستخدام	19.2 kW	24 kW	32 kW
الحد الأقصى لجهد الدخل		1000 V	
الجهد المقتن		600 V	
جهد بدء التشغيل		160 V	
نطاق جهد MPPT		200 - 850 V	
الحد الأقصى لتيار الدخل		4 × 20 A	
الحد الأقصى لتيار قصر الدائرة		4 × 30 A	
عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل إدخال		4 / 4	
بطارية			
نوع البطارية		Li-ion	
مدى جهد البطارية		120 - 800 V	
الحد الأقصى لطاقة الشحن / التفريغ	12 kW	15 kW	20 kW
الحد الأقصى لتيار الشحن / التفريغ		50 A	
الاتصال		CAN / RS485	
خرج AC (جانب الشبكة)			
القدرة الخرج المقدرة	12 kW	15 kW	20 kW
الحد الأقصى للطاقة الظاهرة للخرج	12 kVA	15 kVA	20 kVA
جهد الشبكة المقدر		3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	
تردد الشبكة المقدر		50 Hz / 60 Hz	
تيار خرج الشبكة المقدر	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A
الحد الأقصى لتيار الخرج	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A
معامل القدرة		< 0.99 (0.8 تقدم - 0.8 تأخر)	
THDi		< 3%	
دخل AC (جانب الشبكة)			
نطاق جهد الدخل		304 - 437 V / 320 - 460 V	
الحد الأقصى لتيار الدخل	27.3 A / 26.0 A	34.2 A / 32.5 A	45.6 A / 43.3 A
تردد الشبكة المقدر		50 Hz / 60 Hz	
نطاق التردد		45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz	
دخل المولد			
الحد الأقصى لطاقة	12 kW	15 kW	20 kW
الحد الأقصى لتيار الدخل	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A
تردد الدخل المقدر		50 Hz / 60 Hz	
خرج AC (احتياطي)			
القدرة الخرج المقدرة	12 kW	15 kW	20 kW
الحد الأقصى للطاقة الظاهرة للخرج		1.6 ضعف الطاقة المقدرة، 10 s	
زمن التبديل الاحتياطي		< 10 ms	
جهد الخرج المقدر		3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	
التردد المقدر		50 Hz / 60 Hz	
تيار الخرج المقدر	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A
THDv (@ حمل خطي)		< 3%	
الكفاءة			
الحد الأقصى للكفاءة		97.7%	
كفاءة الاتحاد		97.5%	
كفاءة شحن قصوى للبطارية من PV		98.5%	
البطارية مشحونة / مفرغة إلى AC بأقصى كفاءة		97.2%	
حماية			
حماية ضد الجزر		نعم	
حماية الخرج من زيادة التيار		نعم	
حماية من القصر		نعم	
مدمج AFCI 2.0		اختياري	
مفتاح DC مدمج		نعم	
حماية عكس قطبية DC		نعم	
حماية PV من الجهد الزائد		نعم	
حماية البطارية من القطبية العكسية		نعم	
بيانات عامة			
الحد الأقصى لعدم توازن الطور المسموح به (الشبكة والاحتياطي)		100%	
الحد الأقصى للطاقة لكل طور (الشبكة والاحتياطي)		40% من القدرة المقدرة	
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)		563 × 546 × 250 mm	
الوزن		35.2 kg	
الهيكل		بدون محول	
الاستهلاك الذاتي (ليلاً)		< 25 W	
نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة		-25 ~ +60°C	
الرطوبة النسبية		0 - 100%	
الحماية من الدخول		IP66	
انبعاث الضوضاء (نموذجي)		< 65 dB(A)	
مفهوم التبريد		تبريد ذكي بالمروحة	
الحد الأقصى لارتفاع التشغيل		4000 m	
معيار ربط الشبكة	EN 50549-1/-10, VDE4105, CEI 0-21, CEI 0-16, NC-RFG TypeB, NRS 097-2-1, LTU-1, G99, PEA		
معيار السلامة / التوافق الكهرومغناطيسي	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4		
الميزات			
PV توصيل		موصِل MC4	
توصيل البطارية		طرف OT	
وصلة AC		طرف OT	
شاشة عرض		شاشة " وبلوتوث + تطبيق LCD 7.0	
الاتصال		Wi-Fi, Cellular, LAN, CAN, RS485, Ethernet, اختياري.	