

```

void EliminarArchivo() {
    string nombreArchivo = "Archivo.txt";

    if (remove(nombreArchivo.c_str()) != 0) {
        cout << "Error al eliminar el archivo " << nombreArchivo << endl;
    } else {
        cout << "Archivo " << nombreArchivo << " eliminado correctamente." << endl;
    }
}

```

```

void MostrarArchivo() {
    ifstream inFile("Archivo.txt");
    if (!inFile.is_open()) {
        cout << "=====" << endl;
        cout << "Error al abrir el archivo para leer" << endl;
        cout << "=====" << endl;
    }
}

```

```

vector<string> lineas;
string linea;
while (getline(inFile, linea)) {
    lineas.push_back(linea);
}
inFile.close();

```

```

if (lineas.empty()) {
    cout << "=====" << endl;
    cout << "El archivo está vacío." << endl;
    cout << "=====" << endl;
}

```

```

for (size_t i = 0; i < lineas.size(); i++) {
    cout << i + 1 << ". " << lineas[i] << endl;
}
}

```

```

int main() {
    int opcion;
    do {
        cout << "\n=====" << endl;
        cout << "OPCIONES" << endl;
        cout << "=====\n" << endl;
        cout << "1. Crear archivo" << endl;
        cout << "2. Escribir en el archivo" << endl;
        cout << "3. Modificar el archivo" << endl;
        cout << "4. Eliminar el archivo" << endl;
        cout << "5. Eliminar linea" << endl;
        cout << "6. Mostrar Lineas" << endl;
    } while (opcion < 0 || opcion > 6);
}

```

```
cout << "7. Salir" << endl;
cout << "Ingrese una opcion: ";
cin >> opcion;
cin.ignore();
cout << "\n";
switch (opcion) {
case 1:
    CrearArchivo();
    break;
case 2:
    EscribirArchivo();
    break;
case 3:
    ModificarArchivo();
    break;
case 4:
    EliminarArchivo();
    break;
case 5:
    BorrarLinea();
    break;
case 6:
    MostrarArchivo();
    break;
case 7:
    return 0;
    break;
default:
    cout << "Opción inválida. Por favor intenta de nuevo." << endl;
    break;
}
} while (opcion != 7);
return 0;
}
```