

1	INT	Цілочисельний літерал
`string`	STR	Стрічковий літерал
True, False	BOOL	Логічний літерал
variable	ID	Змінна
#comment	NONE	
#optimize	--	Оптимізований режим, тільки перший рядок коду, перевіряється ще до токенізації(своєрідна директива перпроцесора)
+ . - , * , / INT { + . - , * , / } INT STR { + } STR	RESERVED	Арифметичні операції. '+' використовуємо для конкатенації стрічок
> , < , = , >= , <= , != , ! , , & INT { > , < , = , >= , <= , != , ! , , & } INT STR { > , < , = , >= , <= , != , ! , , & } STR BOOL { ! , , & } BOOL	RESERVED	Логічні операції
if <condition> [else] end	RESERVED	Оператор умови. else не обов'язковий
while <condition> end	RESERVED	Оператор циклу
run <ID> run {chrome edge}	RESERVED	Запуск браузера, змінній з типом ID присвоюється унікальний дескриптор
chrome, edge	RESERVED	Зарезервовані імена браузерів
open <BROWSER> open <STR>	RESERVED	Змінна зліва – дескриптор браузера. Команда

		відкриває посилання в цьому браузері
click, clear <BROWSER> { click, clear } {id , name} <STR>	RESERVED	Для заданого браузера клік мишкою/очистка поля для заданого елемента з вказаним id чи name
Input <BROWSER> input {id, name} <STR> <STR>	RESERVED	Для заданого браузера надсилення комбінації клавіш для заданого елемента з вказаним id чи name
id, name	RESERVED	Зарезервовані слова для позначення ключів пошуку елемента – id або ім'я
delete <ID>	RESERVED	Примусове завершення роботи браузера. Процедура видалення зі словника процесів відбувається в кінці виконання програми