FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C32

TORNO	MODELO	HORNO	GIRO	DEFECTOS	VISCOSIDAD	NIVEL TANQUE	CICLO	GRADO	BANDA
TN-7	MO-211	H-1	3000 rpm	5.3 %	17 cP	40 %	55 s	B	BT-12
CANT. PEDIDA	ORDEN PROD.	REVISIÓN	FRECUENCIA	TEMP. PROCESO	ALTURA	MOLDE	FAMILIA	FUERZA	CAPACIDAD
2551 u	OP-2628	REV 13	39 Hz	106 °C	573 mm	MD-768	FM-53	34 kN	2676 kg
CIERRE	PROVEEDOR	PESO NETO	PEDIDO	CURADO	CERTIFICADO	TARIMA	COLOR	TRANSPORTE	PROFUNDIDAD
20:30	PV-159	1022 g	PD-2344	45 min	CE-1647	TR-2505	RAL 2217	TP-837	135 mm
SUPERFICIE	GUÍA	AMPERAJE	POTENCIA	ARRANQUE	LÍNEA	DIÁMETRO	ESTACIÓN	IMPUESTO	TARA
48 m²	GU-33467	15 A	65 kW	07:15	Línea 8	499 mm	ST-17	11 %	92 g

PUESTO	ENSAYO	CAUDAL	DENSIDAD	CELDA	PARO	CÓD. PRODUCTO	CAJAS/PALET	SELLO	REF. INTERNA
PU-10	EN-1877	31 L/min	0.9 g/cm³	CL-3	90 min	905347	63	SE-9216	RI-5690
ETIQUETA	ESPESOR	TEMP. MÁX.	PH	PRENSA	PRECIO	UNID./CAJA	TORQUE	AUDITORÍA	VOLTAJE
ET-5939	14 mm	19 °C	6.0	PN-6	$24.45	34	410 N·m	AU-831	110 V
BODEGA	CALIBRE	OPERARIO	CARGA	TALLA	REPROCESO	ZONA	MERMA	ROBOT	CONDUCT.
B-98	25 mm	ID 368	186 kg	M	7.3 %	Z-84	5.4 %	RB-6	689 µS
RECHAZOS	PESO BRUTO	ENTREGA	DUREZA	SECCIÓN	VOLUMEN	SILO	EMPAQUE	EFICIENCIA	INSPECTOR
80 u	1329 g	19/05	HRC 25	S-5	851 L	SL-33	EM-324	90 %	ID 855
TOLERANCIA	FACTURA	COSTO	CLIENTE	PRESIÓN	ANCHO	N.º DE LOTE	SEMANA	MUELLE	LARGO
±6.0 mm	FA-79581	$4.80	C-3863	3.3 bar	146 mm	L-14639	SEM 48	ML-8	211 mm
CHOFER	DESCUENTO	TURNO	FABRICACIÓN	CONTENEDOR	DESPACHO	VELOCIDAD	CÓD. BARRAS	TANQUE	RUTA
ID 600	14 %	B	06/09/26	CT-6015	DS-4123	38 u/min	3840204	T-75	R-51

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C02

SELLO	VOLTAJE	CAPACIDAD	ARRANQUE
SE-5237	220 V	1156 kg	09:15
TARA	**TORNO**	**MUELLE**	**CONDUCT.**
261 g	TN-2	ML-17	988 µS
EXTRUSORA	**N.º DE LOTE**	**BOBINA**	**FAMILIA**
EX-16	L-13242	BB-677	FM-76
NIVEL TANQUE	**INSPECTOR**	**REF. INTERNA**	**MODELO**
55 %	ID 924	RI-9404	MO-125

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C03

DIÁMETRO	RUTA	ENSAYO	TRANSPORTE
340 mm	R-73	EN-8114	TP-809
MODELO	**CIERRE**	**REF. INTERNA**	**REVISIÓN**
MO-304	21:45	RI-8507	REV 13
CAUDAL	**N.º DE LOTE**	**PRECIO**	**PESO BRUTO**
76 L/min	L-83373	$5.25	1165 g
ETIQUETA	**ARRANQUE**	**BOBINA**	**PRECINTO**
ET-6897	09:45	BB-109	PR-77012

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C04

CÓD. PRODUCTO	GUÍA	PARO	EXTRUSORA
381580	GU-81624	74 min	EX-5
PEDIDO	**SEMANA**	**N.º SERIE**	**ESPESOR**
PD-2979	SEM 1	SN42484	25 mm
CELDA	**VOLTAJE**	**TARIMA**	**ORDEN PROD.**
CL-19	440 V	TR-1731	OP-6853
CARGA	**RUTA**	**N.º DE LOTE**	**VELOCIDAD**
645 kg	R-72	L-58513	60 u/min

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C05

TANQUE	ETIQUETA	TALLA	DEFECTOS
T-97	ET-9513	XL	9.5 %
PH	**CÓD. PRODUCTO**	**VISCOSIDAD**	**CIERRE**
5.6	418422	167 cP	14:00
OPERARIO	**PRESIÓN**	**CICLO**	**ENSAYO**
ID 560	2.7 bar	70 s	EN-3797
RUTA	**CAJAS/PALET**	**N.º DE LOTE**	**SILO**
R-51	69	L-61171	SL-51

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C06

TRANSPORTE TP-379	ESTANTE E-898	EFICIENCIA 71 %	TALLA L
CURADO 38 min	PEDIDO PD-7389	IMPUESTO 9 %	ANCHO 228 mm
MÁQUINA M-49	LARGO 938 mm	VOLUMEN 436 L	GRADO B
PESO NETO 1796 g	ETIQUETA ET-2288	N.º DE LOTE L-93997	COSTO $60.70

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C07

TORQUE	DESCUENTO	ENSAYO	N.º DE LOTE
61 N·m	7 %	EN-4513	L-10643
PH	**ESTANTE**	**PRECIO**	**TARIMA**
8.2	E-676	$73.45	TR-5595
CURADO	**CERTIFICADO**	**SEMANA**	**VOLTAJE**
17 min	CE-5320	SEM 36	440 V
VENCIMIENTO	**DESPACHO**	**ETIQUETA**	**EFICIENCIA**
09/11/27	DS-9820	ET-4547	96 %

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C08

PESO NETO 983 g	CÓD. PRODUCTO 917634	HUMEDAD 50 %	N.º DE LOTE L-44191
N.º SERIE SN51427	TARIMA TR-8471	DESCUENTO 28 %	HORNO H-12
POTENCIA 45 kW	CONTENEDOR CT-1622	CANT. PEDIDA 7680 u	TEMP. MÁX. 29 °C
REPROCESO 9.9 %	DIÁMETRO 309 mm	TEMP. PROCESO 235 °C	CERTIFICADO CE-2956

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C09

CERTIFICADO **CE-3069**	FUERZA **55 kN**	DEFECTOS **1.0 %**	SUPERFICIE **54 m²**
EXTRUSORA **EX-12**	CURADO **53 min**	PESO NETO **1337 g**	SECCIÓN **S-4**
RUTA **R-84**	ESTACIÓN **ST-8**	CONTENEDOR **CT-3059**	PROFUNDIDAD **134 mm**
N.º DE LOTE **L-26032**	TEMP. MÁX. **26 °C**	SEMANA **SEM 2**	INSPECTOR **ID 493**

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C10

MERMA	ANCHO	TALLA	BODEGA	LÍNEA	CONDUCT.
3.9 %	518 mm	S	B-84	Línea 4	596 µS
COLOR	PESO NETO	MOLDE	COSTO	PRECIO	VOLUMEN
RAL 6144	1229 g	MD-831	$5.20	$34.25	758 L
CÓD. BARRAS	TEMP. MÁX.	CHOFER	N.º DE LOTE	EFICIENCIA	GIRO
3655736	30 °C	ID 848	L-13062	82 %	2381 rpm
PROFUNDIDAD	EMPAQUE	ALTURA	PRENSA	PUESTO	FUERZA
164 mm	EM-596	451 mm	PN-16	PU-18	20 kN
BOBINA	REF. INTERNA	CÓD. PRODUCTO	CONTENEDOR	CERTIFICADO	TRANSPORTE
BB-118	RI-6114	188297	CT-6883	CE-6025	TP-483
PARO	CICLO	VOLTAJE	DEFECTOS	AMPERAJE	SEMANA
53 min	17 s	440 V	4.5 %	39 A	SEM 13

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C11

CELDA	NIVEL TANQUE	HUMEDAD	COSTO	CHOFER	PROFUNDIDAD
CL-18	38 %	78 %	$64.60	ID 906	143 mm
OPERARIO	COLOR	MÁQUINA	VISCOSIDAD	CICLO	SEMANA
ID 841	RAL 3827	M-31	787 cP	60 s	SEM 34
CALIBRE	ESPESOR	N.º DE LOTE	INSPECTOR	PRECIO	SUPERFICIE
21 mm	8 mm	L-33543	ID 699	$11.15	29 m²
PRESIÓN	AMPERAJE	SECCIÓN	UNID./CAJA	TANQUE	CURADO
6.2 bar	26 A	S-8	28	T-35	50 min
ORDEN PROD.	TARA	FAMILIA	VENCIMIENTO	CANT. PEDIDA	LARGO
OP-6112	54 g	FM-54	22/08/27	5810 u	380 mm
TORNO	DUREZA	GIRO	ETIQUETA	CARGA	PROVEEDOR
TN-17	HRC 62	2396 rpm	ET-9107	687 kg	PV-977

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C12

BODEGA	EXTRUSORA	CLIENTE	CÓD. PRODUCTO	DENSIDAD	LÍNEA
B-87	EX-17	C-9830	805841	1.4 g/cm³	Línea 1
FAMILIA	RECHAZOS	CANT. PEDIDA	PRECIO	ENSAYO	SEMANA
FM-68	10 u	9115 u	$80.55	EN-9436	SEM 36
ETIQUETA	TORQUE	CAUDAL	FUERZA	CHOFER	IMPUESTO
ET-6406	117 N·m	26 L/min	35 kN	ID 210	6 %
EMPAQUE	FRECUENCIA	N.º DE LOTE	POTENCIA	DEFECTOS	CELDA
EM-383	73 Hz	L-22452	11 kW	0.3 %	CL-19
TRANSPORTE	CONTENEDOR	TALLA	BOBINA	CERTIFICADO	UNID./CAJA
TP-128	CT-3183	M	BB-311	CE-6069	48
PH	SELLO	LARGO	PESO BRUTO	TEMP. MÁX.	MOLDE
4.2	SE-1186	631 mm	1818 g	33 °C	MD-289

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C13

PROVEEDOR	TARA	PROFUNDIDAD	TALLA	COSTO	MÁQUINA
PV-501	37 g	137 mm	L	$79.80	M-27
OPERARIO	CLIENTE	TEMP. PROCESO	PRESIÓN	DEFECTOS	FUERZA
ID 406	C-8492	112 °C	9.2 bar	2.6 %	25 kN
DUREZA	SELLO	SILO	CELDA	POTENCIA	CAUDAL
HRC 61	SE-3757	SL-45	CL-5	85 kW	87 L/min
LARGO	N.º DE LOTE	MUELLE	CONDUCT.	TORNO	CERTIFICADO
819 mm	L-73254	ML-12	205 µS	TN-12	CE-3358
VENCIMIENTO	ROBOT	EFICIENCIA	COLOR	CIERRE	ENTREGA
09/09/27	RB-6	99 %	RAL 6558	14:00	06/12
ESTANTE	GRADO	BODEGA	PUESTO	VOLTAJE	ENSAYO
E-721	C	B-26	PU-26	440 V	EN-4041

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C14

SELLO	RUTA	TARA	SUPERFICIE	DESPACHO	CALIBRE
SE-9536	R-99	65 g	59 m²	DS-8998	31 mm
VOLTAJE	ARRANQUE	DEFECTOS	CAPACIDAD	EFICIENCIA	PH
440 V	09:00	4.5 %	4444 kg	65 %	6.4
ESTACIÓN	NIVEL TANQUE	ROBOT	MÁQUINA	N.º DE LOTE	TEMP. PROCESO
ST-22	55 %	RB-13	M-56	L-32369	87 °C
PEDIDO	DIÁMETRO	VELOCIDAD	INSPECTOR	TRANSPORTE	CONDUCT.
PD-9608	291 mm	91 u/min	ID 786	TP-723	191 µS
FAMILIA	ETIQUETA	CLIENTE	PUESTO	BODEGA	MOLDE
FM-46	ET-8552	C-3359	PU-8	B-69	MD-660
PRECINTO	RECHAZOS	COSTO	CERTIFICADO	FACTURA	CURADO
PR-81578	44 u	$19.40	CE-8471	FA-57054	6 min

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C15

LÍNEA	COLOR	AMPERAJE	DIÁMETRO	TRANSPORTE	TURNO
Línea 9	RAL 8808	6 A	155 mm	TP-105	C
UNID./CAJA	**TEMP. PROCESO**	**VOLUMEN**	**MUELLE**	**TORNO**	**MÁQUINA**
39	213 °C	477 L	ML-14	TN-19	M-43
CIERRE	**N.º DE LOTE**	**PROFUNDIDAD**	**CÓD. BARRAS**	**ESTANTE**	**SILO**
15:00	L-53897	136 mm	7977919	E-177	SL-31
PEDIDO	**ARRANQUE**	**GRADO**	**CELDA**	**CONTENEDOR**	**CHOFER**
PD-3786	09:15	A	CL-9	CT-3001	ID 346
RECHAZOS	**TANQUE**	**FACTURA**	**INSPECTOR**	**ENSAYO**	**CICLO**
27 u	T-61	FA-82700	ID 568	EN-5379	22 s
FAMILIA	**PESO NETO**	**BOBINA**	**PROVEEDOR**	**DUREZA**	**PRENSA**
FM-16	905 g	BB-461	PV-477	HRC 40	PN-13

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C16

EXTRUSORA	PRESIÓN	DEFECTOS	SUPERFICIE	REPROCESO	DENSIDAD
EX-3	6.6 bar	1.9 %	3 m²	2.9 %	1.8 g/cm³
VOLTAJE	TALLA	TOLERANCIA	CHOFER	CERTIFICADO	CALIBRE
110 V	L	±3.7 mm	ID 304	CE-7858	36 mm
GIRO	TURNO	FACTURA	TEMP. PROCESO	MUELLE	EMPAQUE
2567 rpm	C	FA-77149	212 °C	ML-5	EM-119
TARIMA	ETIQUETA	EFICIENCIA	CÓD. BARRAS	PESO BRUTO	LÍNEA
TR-9159	ET-3696	69 %	6680935	1242 g	Línea 7
CÓD. PRODUCTO	PH	BANDA	MERMA	REF. INTERNA	BODEGA
193941	9.5	BT-24	2.7 %	RI-2514	B-55
N.º DE LOTE	SILO	AMPERAJE	SEMANA	FAMILIA	CAJAS/PALET
L-90969	SL-90	57 A	SEM 42	FM-41	70

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C17

TARIMA	CHOFER	CLIENTE	FACTURA	MERMA	N.º DE LOTE
TR-3877	ID 620	C-3048	FA-62870	8.6 %	L-63439
SILO	REVISIÓN	DUREZA	POTENCIA	REF. INTERNA	PUESTO
SL-79	REV 14	HRC 33	28 kW	RI-8053	PU-26
TANQUE	CANT. PEDIDA	CICLO	TARA	PRENSA	IMPUESTO
T-51	9955 u	90 s	203 g	PN-5	12 %
VENCIMIENTO	SECCIÓN	EMPAQUE	N.º SERIE	PROFUNDIDAD	HUMEDAD
22/10/27	S-9	EM-269	SN53940	189 mm	49 %
ENTREGA	CAPACIDAD	TOLERANCIA	ESTACIÓN	PESO NETO	ENSAYO
08/07	4598 kg	±4.4 mm	ST-8	1306 g	EN-6695
ORDEN PROD.	ALTURA	ROBOT	OPERARIO	GUÍA	ARRANQUE
OP-2663	651 mm	RB-8	ID 273	GU-69264	07:00

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C18

FABRICACIÓN	EFICIENCIA	SEMANA	PUESTO	NIVEL TANQUE	DUREZA
25/03/26	75 %	SEM 22	PU-30	75 %	HRC 25
BANDA	**TORNO**	**PROVEEDOR**	**COLOR**	**PRECINTO**	**ENTREGA**
BT-62	TN-15	PV-571	RAL 7772	PR-23825	03/06

OPERARIO	DESPACHO	EMPAQUE	TARA	PARO	CHOFER
ID 880	DS-8264	EM-975	291 g	55 min	ID 201
N.º SERIE	**INSPECTOR**	**CURADO**	**MÁQUINA**	**CANT. PEDIDA**	**TALLA**
SN33739	ID 227	87 min	M-94	2547 u	S
ESTACIÓN	**VENCIMIENTO**	**TEMP. PROCESO**	**ORDEN PROD.**	**VISCOSIDAD**	**PEDIDO**
ST-21	28/08/27	167 °C	OP-8598	983 cP	PD-4124
N.º DE LOTE	**VELOCIDAD**	**HUMEDAD**	**BODEGA**	**DIÁMETRO**	**CONTENEDOR**
L-13819	96 u/min	34 %	B-29	15 mm	CT-7940

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C19

FABRICACIÓN	CONTENEDOR	DENSIDAD	PH	AMPERAJE	CAPACIDAD	CELDA	RUTA
20/09/26	CT-9924	1.6 g/cm³	9.5	45 A	3279 kg	CL-1	R-47
HORNO	DESPACHO	PROFUNDIDAD	CARGA	PEDIDO	EMPAQUE	CAJAS/PALET	CANT. PEDIDA
H-1	DS-5216	65 mm	434 kg	PD-3243	EM-124	81	6954 u
TALLA	SECCIÓN	PESO BRUTO	DESCUENTO	FRECUENCIA	DEFECTOS	TANQUE	ESTANTE
XL	S-2	1672 g	38 %	68 Hz	5.6 %	T-46	E-401
PARO	SUPERFICIE	ENTREGA	MOLDE	VOLUMEN	CHOFER	REVISIÓN	PRECINTO
14 min	95 m²	08/02	MD-479	308 L	ID 874	REV 1	PR-63602
REPROCESO	GRADO	COSTO	RECHAZOS	N.º DE LOTE	FAMILIA	TORNO	ROBOT
6.4 %	C	$89.10	13 u	L-93066	FM-66	TN-7	RB-1
CLIENTE	EXTRUSORA	SELLO	LÍNEA	VELOCIDAD	ZONA	MÁQUINA	ETIQUETA
C-2276	EX-12	SE-8861	Línea 2	65 u/min	Z-16	M-19	ET-8228
PRENSA	CURADO	ARRANQUE	INSPECTOR	FACTURA	GIRO	ESTACIÓN	DUREZA
PN-8	11 min	06:00	ID 628	FA-33140	1936 rpm	ST-24	HRC 26
TARIMA	ORDEN PROD.	MERMA	PUESTO	FUERZA	POTENCIA	DIÁMETRO	CERTIFICADO
TR-4379	OP-1890	7.0 %	PU-22	17 kN	7 kW	216 mm	CE-6420

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C20

EFICIENCIA	ANCHO	MÁQUINA	VOLUMEN	SUPERFICIE	DENSIDAD	TEMP. PROCESO	DIÁMETRO
94 %	372 mm	M-25	501 L	34 m²	1.2 g/cm³	110 °C	226 mm
VISCOSIDAD	ESTACIÓN	REPROCESO	DUREZA	DESCUENTO	TOLERANCIA	FUERZA	ALTURA
217 cP	ST-7	7.2 %	HRC 50	32 %	±4.0 mm	16 kN	512 mm
REF. INTERNA	MOLDE	ETIQUETA	CLIENTE	BANDA	VENCIMIENTO	PEDIDO	FABRICACIÓN
RI-2536	MD-916	ET-4586	C-1647	BT-92	07/08/27	PD-6216	01/01/26
ENTREGA	CANT. PEDIDA	CAJAS/PALET	CERTIFICADO	DESPACHO	CALIBRE	PARO	CHOFER
27/11	8633 u	81	CE-9598	DS-1857	17 mm	60 min	ID 143
TARA	CONDUCT.	ENSAYO	PRECIO	N.º DE LOTE	PRENSA	EMPAQUE	TORNO
360 g	416 µS	EN-6642	$69.15	L-83168	PN-20	EM-539	TN-2
TURNO	CICLO	COSTO	SEMANA	LÍNEA	LARGO	TARIMA	PESO BRUTO
A	85 s	$83.30	SEM 15	Línea 1	463 mm	TR-6831	2458 g
ZONA	MODELO	SELLO	N.º SERIE	BODEGA	CAUDAL	TEMP. MÁX.	DEFECTOS
Z-79	MO-224	SE-1146	SN79143	B-73	92 L/min	34 °C	5.8 %
ESPESOR	POTENCIA	OPERARIO	CURADO	GUÍA	CIERRE	SILO	HUMEDAD
14 mm	33 kW	ID 712	36 min	GU-99780	19:30	SL-62	74 %

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C21

NIVEL TANQUE	CÓD. PRODUCTO	FRECUENCIA	LARGO	HORNO	CERTIFICADO	CÓD. BARRAS	TEMP. MÁX.
5 %	654767	31 Hz	83 mm	H-10	CE-1091	2302167	27 °C
CAPACIDAD	ESTANTE	COLOR	GRADO	ESTACIÓN	FUERZA	FABRICACIÓN	CELDA
4402 kg	E-139	RAL 5860	A	ST-3	41 kN	05/08/26	CL-15
DIÁMETRO	TALLA	EXTRUSORA	PESO NETO	DENSIDAD	IMPUESTO	MOLDE	DESPACHO
128 mm	XL	EX-2	503 g	0.8 g/cm³	6 %	MD-615	DS-2722
ALTURA	HUMEDAD	BANDA	LÍNEA	TRANSPORTE	ORDEN PROD.	ROBOT	SEMANA
324 mm	31 %	BT-10	Línea 4	TP-974	OP-4377	RB-6	SEM 6
TARA	VOLTAJE	RECHAZOS	N.º DE LOTE	TANQUE	CANT. PEDIDA	PROFUNDIDAD	ETIQUETA
214 g	110 V	62 u	L-70868	T-49	9838 u	197 mm	ET-6524
PH	TURNO	TOLERANCIA	AMPERAJE	PESO BRUTO	ZONA	FAMILIA	PRESIÓN
7.7	C	±2.6 mm	17 A	2699 g	Z-98	FM-21	7.3 bar
CARGA	DEFECTOS	RUTA	AUDITORÍA	ARRANQUE	CAUDAL	GIRO	PRECINTO
464 kg	0.4 %	R-41	AU-827	06:45	93 L/min	2455 rpm	PR-24185
SILO	CIERRE	DESCUENTO	VOLUMEN	VISCOSIDAD	CONTENEDOR	DUREZA	VENCIMIENTO
SL-16	16:00	13 %	313 L	654 cP	CT-1833	HRC 22	25/08/27

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C22

RUTA	CHOFER	DIÁMETRO	CARGA	CANT. PEDIDA	IMPUESTO	GRADO	FRECUENCIA
R-78	ID 566	326 mm	189 kg	2446 u	7 %	C	55 Hz
DESCUENTO	**ESPESOR**	**REF. INTERNA**	**ENSAYO**	**TARIMA**	**GIRO**	**TORNO**	**HORNO**
12 %	4 mm	RI-2724	EN-8710	TR-4188	2290 rpm	TN-4	H-17
FAMILIA	**EMPAQUE**	**FUERZA**	**CÓD. PRODUCTO**	**PROFUNDIDAD**	**MUELLE**	**AUDITORÍA**	**SECCIÓN**
FM-95	EM-656	89 kN	996981	81 mm	ML-15	AU-641	S-13

BANDA	TOLERANCIA	VOLTAJE	CURADO	REVISIÓN	CIERRE	UNID./CAJA	CONTENEDOR
BT-85	±7.0 mm	110 V	80 min	REV 4	19:15	26	CT-8368
PUESTO	**TANQUE**	**CICLO**	**CÓD. BARRAS**	**CALIBRE**	**CAUDAL**	**ANCHO**	**DESPACHO**
PU-4	T-56	72 s	2021333	19 mm	85 L/min	817 mm	DS-6618
POTENCIA	**PEDIDO**	**BOBINA**	**DUREZA**	**VENCIMIENTO**	**PROVEEDOR**	**FACTURA**	**COSTO**
7 kW	PD-9039	BB-453	HRC 45	05/02/27	PV-366	FA-63031	$42.00
BODEGA	**TEMP. MÁX.**	**N.º DE LOTE**	**VOLUMEN**	**ARRANQUE**	**PESO NETO**	**COLOR**	**MERMA**
B-98	24 °C	L-22635	881 L	06:45	618 g	RAL 5751	0.0 %
VISCOSIDAD	**EFICIENCIA**	**EXTRUSORA**	**MOLDE**	**REPROCESO**	**ESTANTE**	**SUPERFICIE**	**TALLA**
180 cP	60 %	EX-4	MD-846	2.3 %	E-326	30 m²	L

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C23

VELOCIDAD	RECHAZOS	REPROCESO	PARO	MUELLE	AMPERAJE	GRADO	CIERRE
63 u/min	52 u	5.5 %	29 min	ML-20	42 A	B	16:00
COLOR	TARA	N.º DE LOTE	EMPAQUE	NIVEL TANQUE	PUESTO	HUMEDAD	BODEGA
RAL 8540	267 g	L-45707	EM-688	6 %	PU-8	55 %	B-43
ZONA	PRECIO	PROVEEDOR	FUERZA	CLIENTE	ESPESOR	UNID./CAJA	DUREZA
Z-21	$7.55	PV-621	6 kN	C-4331	10 mm	22	HRC 58
POTENCIA	BOBINA	ESTANTE	PROFUNDIDAD	DEFECTOS	LÍNEA	CONDUCT.	FABRICACIÓN
36 kW	BB-391	E-537	174 mm	4.4 %	Línea 7	60 µS	24/01/26
DIÁMETRO	ANCHO	CALIBRE	MÁQUINA	EXTRUSORA	PH	MOLDE	LARGO
324 mm	463 mm	29 mm	M-69	EX-12	4.7	MD-652	634 mm
CELDA	CICLO	TANQUE	FRECUENCIA	TOLERANCIA	CÓD. PRODUCTO	DENSIDAD	CONTENEDOR
CL-14	53 s	T-39	54 Hz	±7.4 mm	214577	1.0 g/cm³	CT-7895
AUDITORÍA	TALLA	REVISIÓN	EFICIENCIA	SILO	TORNO	PESO NETO	ENTREGA
AU-727	M	REV 8	61 %	SL-61	TN-13	1032 g	06/07
TURNO	ENSAYO	CÓD. BARRAS	BANDA	MERMA	PRESIÓN	SUPERFICIE	INSPECTOR
B	EN-8628	1662758	BT-79	5.7 %	4.7 bar	90 m²	ID 950

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C24

ESTACIÓN	CONTENEDOR	BANDA	RECHAZOS	N.º SERIE	TEMP. MÁX.	VOLTAJE	MODELO
ST-3	CT-9735	BT-65	26 u	SN81214	11 °C	110 V	MO-829
PRECINTO	HUMEDAD	CURADO	CALIBRE	PRESIÓN	CHOFER	TORNO	FRECUENCIA
PR-32425	50 %	69 min	1 mm	7.0 bar	ID 494	TN-19	32 Hz
PESO BRUTO	VISCOSIDAD	PUESTO	ESTANTE	CAUDAL	EFICIENCIA	ANCHO	REVISIÓN
1477 g	746 cP	PU-6	E-364	84 L/min	78 %	965 mm	REV 7
EMPAQUE	REPROCESO	MERMA	LÍNEA	FACTURA	VELOCIDAD	TARA	CARGA
EM-469	5.1 %	7.4 %	Línea 2	FA-52098	44 u/min	131 g	313 kg
CIERRE	ETIQUETA	TORQUE	ROBOT	MÁQUINA	ZONA	NIVEL TANQUE	GIRO
14:45	ET-6345	396 N·m	RB-5	M-99	Z-70	67 %	1664 rpm
ENSAYO	INSPECTOR	CLIENTE	AMPERAJE	ARRANQUE	UNID./CAJA	COSTO	DEFECTOS
EN-5701	ID 401	C-7127	32 A	05:15	25	$5.60	9.6 %
PROVEEDOR	TURNO	N.º DE LOTE	COLOR	SECCIÓN	LARGO	TOLERANCIA	VOLUMEN
PV-437	C	L-65706	RAL 7871	S-7	897 mm	±3.9 mm	29 L
HORNO	BODEGA	GUÍA	FABRICACIÓN	PARO	DESCUENTO	SILO	SUPERFICIE
H-3	B-43	GU-74994	04/01/26	6 min	24 %	SL-91	37 m²

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C25

PUESTO	ESTACIÓN	EXTRUSORA	ANCHO	PARO	CÓD. BARRAS	DESPACHO	GIRO
PU-14	ST-3	EX-18	582 mm	40 min	5627726	DS-1991	2316 rpm
CALIBRE	TURNO	MUELLE	REPROCESO	N.º SERIE	TANQUE	ETIQUETA	TARA
15 mm	C	ML-15	9.5 %	SN20690	T-92	ET-2976	230 g
ESTANTE	LARGO	CERTIFICADO	CONTENEDOR	CAUDAL	GRADO	MERMA	PRESIÓN
E-946	242 mm	CE-2715	CT-5479	40 L/min	A	6.9 %	1.6 bar
OPERARIO	PROFUNDIDAD	DESCUENTO	PRECINTO	TORNO	AMPERAJE	DUREZA	CONDUCT.
ID 376	157 mm	34 %	PR-19836	TN-17	33 A	HRC 64	61 µS
VOLUMEN	REVISIÓN	RUTA	TALLA	ROBOT	MODELO	COLOR	BODEGA
747 L	REV 9	R-24	L	RB-13	MO-768	RAL 4161	B-61
PROVEEDOR	CLIENTE	BOBINA	REF. INTERNA	AUDITORÍA	SECCIÓN	PH	VISCOSIDAD
PV-261	C-4730	BB-533	RI-5142	AU-772	S-15	9.4	125 cP
NIVEL TANQUE	DEFECTOS	MOLDE	CHOFER	FACTURA	MÁQUINA	ESPESOR	TORQUE
73 %	1.7 %	MD-393	ID 548	FA-42263	M-79	16 mm	349 N·m
N.º DE LOTE	CÓD. PRODUCTO	RECHAZOS	ZONA	COSTO	CAPACIDAD	EFICIENCIA	BANDA
L-33451	303937	48 u	Z-13	$79.50	1812 kg	64 %	BT-54

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C26

CLIENTE	GIRO	TARIMA	ARRANQUE	CELDA	FABRICACIÓN	HUMEDAD	ALTURA
C-8995	1007 rpm	TR-7628	05:15	CL-12	25/04/26	60 %	890 mm
AUDITORÍA	RECHAZOS	DEFECTOS	TALLA	EFICIENCIA	RUTA	PH	GRADO
AU-300	28 u	1.4 %	S	72 %	R-61	5.8	B
LÍNEA	SEMANA	ESTANTE	EMPAQUE	ZONA	MODELO	REVISIÓN	PESO BRUTO
Línea 8	SEM 40	E-421	EM-592	Z-53	MO-685	REV 5	155 g
FUERZA	DESPACHO	TURNO	IMPUESTO	MUELLE	DESCUENTO	CAJAS/PALET	CHOFER
23 kN	DS-2943	C	14 %	ML-2	18 %	27	ID 402
CIERRE	PRECINTO	SECCIÓN	TEMP. PROCESO	PARO	NIVEL TANQUE	REF. INTERNA	ANCHO
21:45	PR-49296	S-11	120 °C	36 min	70 %	RI-4364	544 mm
BANDA	PROVEEDOR	VOLTAJE	ENSAYO	DIÁMETRO	N.º SERIE	EXTRUSORA	GUÍA
BT-45	PV-688	110 V	EN-6313	456 mm	SN76785	EX-14	GU-37293
TOLERANCIA	FACTURA	PROFUNDIDAD	CÓD. PRODUCTO	CÓD. BARRAS	PEDIDO	REPROCESO	CARGA
±2.2 mm	FA-39360	70 mm	179322	2563339	PD-4468	4.3 %	951 kg
N.º DE LOTE	TEMP. MÁX.	OPERARIO	DENSIDAD	DUREZA	TRANSPORTE	PRESIÓN	MOLDE
L-34634	11 °C	ID 909	1.2 g/cm³	HRC 50	TP-301	5.7 bar	MD-812

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C27

N.º DE LOTE	LÍNEA	CONTENEDOR	REF. INTERNA	CARGA	CURADO	MODELO	CAJAS/PALET
L-12312	Línea 6	CT-1585	RI-7651	515 kg	76 min	MO-851	93
FACTURA	CALIBRE	SELLO	FUERZA	HUMEDAD	LARGO	POTENCIA	ORDEN PROD.
FA-86182	36 mm	SE-2868	19 kN	69 %	399 mm	53 kW	OP-4567
CÓD. BARRAS	ESTACIÓN	BOBINA	TORNO	ROBOT	DIÁMETRO	SUPERFICIE	PESO BRUTO
8941364	ST-25	BB-473	TN-16	RB-6	330 mm	97 m²	2000 g
RECHAZOS	IMPUESTO	TALLA	PRECIO	TEMP. PROCESO	TOLERANCIA	ESTANTE	PRENSA
6 u	7 %	M	$42.35	163 °C	±1.3 mm	E-925	PN-17
ENTREGA	AMPERAJE	ESPESOR	CICLO	ALTURA	TURNO	PRECINTO	SILO
20/09	5 A	8 mm	62 s	565 mm	B	PR-54943	SL-34
CELDA	HORNO	COLOR	DUREZA	BANDA	GUÍA	CONDUCT.	CLIENTE
CL-17	H-17	RAL 1217	HRC 58	BT-34	GU-57265	924 µS	C-7665
ANCHO	PUESTO	DENSIDAD	INSPECTOR	CAPACIDAD	SECCIÓN	MERMA	MOLDE
632 mm	PU-29	0.9 g/cm³	ID 248	1383 kg	S-15	3.0 %	MD-153
BODEGA	FRECUENCIA	DEFECTOS	CANT. PEDIDA	VOLUMEN	FABRICACIÓN	TORQUE	CAUDAL
B-21	45 Hz	8.6 %	7812 u	454 L	01/06/26	89 N·m	16 L/min

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C28

COLOR	PROVEEDOR	CAJAS/PALET	HUMEDAD	TANQUE	HORNO	UNID./CAJA	FAMILIA	PRECINTO	CÓD. PRODUCTO
RAL 2302	PV-130	98	39 %	T-68	H-6	48	FM-74	PR-92434	948629
CURADO	ZONA	IMPUESTO	CELDA	CIERRE	EMPAQUE	DESPACHO	TARIMA	GUÍA	ARRANQUE
50 min	Z-73	7 %	CL-16	20:45	EM-573	DS-3109	TR-8669	GU-34524	08:30
CANT. PEDIDA	CONTENEDOR	SILO	DIÁMETRO	LARGO	ENTREGA	DUREZA	AMPERAJE	GRADO	TEMP. MÁX.
3385 u	CT-7371	SL-43	157 mm	137 mm	14/08	HRC 58	18 A	C	30 °C
REF. INTERNA	VELOCIDAD	SELLO	INSPECTOR	FUERZA	VOLTAJE	TALLA	N.º SERIE	SECCIÓN	CHOFER
RI-1171	90 u/min	SE-6091	ID 131	61 kN	440 V	L	SN35795	S-12	ID 453

CLIENTE	EXTRUSORA	PRESIÓN	CONDUCT.	PUESTO	CÓD. BARRAS	TRANSPORTE	PARO	ORDEN PROD.	TEMP. PROCESO
C-5129	EX-14	3.6 bar	960 µS	PU-2	2667363	TP-336	39 min	OP-5742	175 °C
ESPESOR	DEFECTOS	MODELO	CAPACIDAD	TOLERANCIA	N.º DE LOTE	COSTO	REPROCESO	GIRO	VENCIMIENTO
19 mm	2.4 %	MO-430	218 kg	±2.6 mm	L-54912	$58.10	6.2 %	2745 rpm	23/05/27
TORQUE	ALTURA	REVISIÓN	CARGA	SUPERFICIE	CICLO	TURNO	MUELLE	TARA	ENSAYO
233 N·m	466 mm	REV 1	682 kg	28 m²	83 s	B	ML-16	257 g	EN-6731
PRECIO	VOLUMEN	EFICIENCIA	DENSIDAD	POTENCIA	PROFUNDIDAD	VISCOSIDAD	ETIQUETA	DESCUENTO	ESTACIÓN
$42.15	783 L	91 %	1.1 g/cm³	33 kW	169 mm	46 cP	ET-7993	23 %	ST-5
CAUDAL	OPERARIO	CERTIFICADO	ROBOT	TORNO	MÁQUINA	ESTANTE	SEMANA	FABRICACIÓN	FRECUENCIA
16 L/min	ID 172	CE-9390	RB-13	TN-3	M-89	E-711	SEM 11	21/12/26	73 Hz
ANCHO	PEDIDO	FACTURA	PH	RUTA	RECHAZOS	MERMA	PRENSA	BANDA	CALIBRE
451 mm	PD-1661	FA-64850	4.9	R-30	7 u	8.9 %	PN-20	BT-92	18 mm

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C29

DIÁMETRO	VISCOSIDAD	CELDA	GIRO	NIVEL TANQUE	CICLO	CALIBRE	FACTURA	COSTO	PESO BRUTO
133 mm	757 cP	CL-3	1861 rpm	50 %	80 s	6 mm	FA-89911	$18.80	1808 g
ANCHO	CÓD. PRODUCTO	ETIQUETA	PROFUNDIDAD	LÍNEA	ROBOT	ZONA	UNID./CAJA	CAJAS/PALET	PRENSA
262 mm	384253	ET-6359	198 mm	Línea 1	RB-17	Z-25	47	82	PN-16
N.º SERIE	FUERZA	AUDITORÍA	INSPECTOR	IMPUESTO	PESO NETO	SECCIÓN	CURADO	CARGA	PH
SN60182	90 kN	AU-832	ID 664	12 %	2035 g	S-5	20 min	889 kg	6.6
CANT. PEDIDA	MOLDE	CIERRE	ENSAYO	EMPAQUE	CERTIFICADO	GRADO	ORDEN PROD.	SEMANA	CHOFER
1800 u	MD-726	18:00	EN-4316	EM-432	CE-1864	A	OP-8968	SEM 43	ID 809
VELOCIDAD	CONTENEDOR	VENCIMIENTO	ESTACIÓN	DUREZA	N.º DE LOTE	MÁQUINA	TALLA	PRECIO	TORNO
103 u/min	CT-4037	04/07/27	ST-1	HRC 27	L-47288	M-31	L	$37.45	TN-8
MODELO	GUÍA	TARIMA	LARGO	VOLTAJE	AMPERAJE	CAUDAL	BODEGA	TEMP. MÁX.	ARRANQUE
MO-687	GU-12784	TR-4173	386 mm	220 V	22 A	29 L/min	B-29	34 °C	06:30
ENTREGA	SUPERFICIE	RUTA	COLOR	TARA	TRANSPORTE	HUMEDAD	POTENCIA	DESCUENTO	REF. INTERNA
23/03	32 m²	R-96	RAL 7771	316 g	TP-438	50 %	84 kW	38 %	RI-2668
FAMILIA	DEFECTOS	FABRICACIÓN	CONDUCT.	PRECINTO	PRESIÓN	ALTURA	PARO	EXTRUSORA	TEMP. PROCESO
FM-36	2.0 %	25/10/26	555 µS	PR-22825	2.1 bar	561 mm	12 min	EX-18	107 °C
DENSIDAD	TURNO	CÓD. BARRAS	MERMA	FRECUENCIA	RECHAZOS	SILO	VOLUMEN	CLIENTE	MUELLE
1.3 g/cm³	B	5097273	5.2 %	62 Hz	10 u	SL-16	385 L	C-3237	ML-13
REPROCESO	REVISIÓN	PROVEEDOR	OPERARIO	TOLERANCIA	ESTANTE	DESPACHO	BANDA	PUESTO	EFICIENCIA
2.1 %	REV 2	PV-231	ID 897	±7.7 mm	E-556	DS-7970	BT-39	PU-29	95 %

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C30

ANCHO	COLOR	TEMP. PROCESO	POTENCIA	AUDITORÍA	TEMP. MÁX.	EMPAQUE	DESPACHO	PARO	MODELO
505 mm	RAL 4375	175 °C	14 kW	AU-847	10 °C	EM-127	DS-9210	13 min	MO-772
ARRANQUE	TOLERANCIA	FRECUENCIA	MOLDE	MUELLE	VENCIMIENTO	TARIMA	PESO BRUTO	ENSAYO	CALIBRE
05:45	±5.0 mm	51 Hz	MD-713	ML-9	27/06/27	TR-8507	2753 g	EN-5745	8 mm
REVISIÓN	INSPECTOR	MÁQUINA	ETIQUETA	CERTIFICADO	NIVEL TANQUE	PROVEEDOR	GRADO	PH	N.º SERIE
REV 1	ID 939	M-83	ET-4519	CE-7207	78 %	PV-437	B	6.2	SN73491
REF. INTERNA	DESCUENTO	LÍNEA	HUMEDAD	UNID./CAJA	BODEGA	ESTACIÓN	SEMANA	ESPESOR	RECHAZOS
RI-6986	10 %	Línea 4	56 %	17	B-24	ST-14	SEM 42	13 mm	4 u
REPROCESO	TARA	FAMILIA	ENTREGA	N.º DE LOTE	PEDIDO	FABRICACIÓN	PRECIO	HORNO	OPERARIO
9.6 %	181 g	FM-14	28/07	L-17834	PD-2232	20/08/26	$6.75	H-7	ID 947
CURADO	CELDA	ZONA	TURNO	CHOFER	GIRO	CAPACIDAD	VISCOSIDAD	EXTRUSORA	PESO NETO
53 min	CL-2	Z-75	A	ID 748	1473 rpm	4602 kg	387 cP	EX-20	1425 g
CIERRE	DIÁMETRO	SECCIÓN	SILO	VOLTAJE	PRENSA	VOLUMEN	LARGO	CÓD. PRODUCTO	CONDUCT.
14:15	70 mm	S-4	SL-68	440 V	PN-12	955 L	418 mm	964209	219 µS
DEFECTOS	IMPUESTO	DENSIDAD	ROBOT	FACTURA	SUPERFICIE	CLIENTE	PROFUNDIDAD	TRANSPORTE	DUREZA
3.5 %	5 %	0.8 g/cm³	RB-5	FA-99438	68 m²	C-4419	77 mm	TP-300	HRC 22
TORNO	ORDEN PROD.	RUTA	BANDA	PUESTO	ALTURA	CANT. PEDIDA	TANQUE	TALLA	ESTANTE
TN-14	OP-8713	R-34	BT-65	PU-8	448 mm	9801 u	T-53	S	E-688
SELLO	PRECINTO	FUERZA	CARGA	TORQUE	AMPERAJE	PRESIÓN	BOBINA	GUÍA	COSTO
SE-6572	PR-47654	85 kN	289 kg	378 N·m	22 A	3.8 bar	BB-787	GU-71364	$35.00

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C31

DEFECTOS	N.º SERIE	ENTREGA	FRECUENCIA	CIERRE	PARO	DUREZA	SILO	TEMP. PROCESO	PUESTO
0.9 %	SN60654	10/05	61 Hz	14:30	1 min	HRC 20	SL-84	119 °C	PU-18
ORDEN PROD.	SELLO	PRENSA	FAMILIA	UNID./CAJA	TANQUE	RECHAZOS	TARIMA	VOLUMEN	CELDA
OP-3893	SE-1821	PN-11	FM-23	39	T-23	46 u	TR-5417	266 L	CL-9
PH	REF. INTERNA	ANCHO	PRECIO	CERTIFICADO	PROFUNDIDAD	DENSIDAD	DESPACHO	ESTACIÓN	CARGA
6.0	RI-1799	743 mm	$78.65	CE-2294	64 mm	1.3 g/cm³	DS-2581	ST-17	661 kg
IMPUESTO	DESCUENTO	CALIBRE	CAPACIDAD	DIÁMETRO	TEMP. MÁX.	ESTANTE	LÍNEA	GUÍA	FABRICACIÓN
5 %	26 %	28 mm	2317 kg	179 mm	14 °C	E-507	Línea 1	GU-58415	28/06/26
INSPECTOR	HORNO	VELOCIDAD	LARGO	ALTURA	TOLERANCIA	CÓD. BARRAS	CICLO	CHOFER	ETIQUETA
ID 630	H-8	80 u/min	445 mm	417 mm	±1.3 mm	2485042	16 s	ID 798	ET-3940
TORQUE	PRESIÓN	ZONA	AUDITORÍA	GIRO	SECCIÓN	MOLDE	ESPESOR	CANT. PEDIDA	TRANSPORTE
237 N·m	5.5 bar	Z-78	AU-224	1790 rpm	S-9	MD-119	17 mm	743 u	TP-864
RUTA	VISCOSIDAD	MÁQUINA	EMPAQUE	TORNO	ARRANQUE	TURNO	BODEGA	SUPERFICIE	EXTRUSORA
R-75	524 cP	M-29	EM-784	TN-9	05:45	C	B-63	63 m²	EX-15
CAUDAL	PEDIDO	CÓD. PRODUCTO	GRADO	POTENCIA	NIVEL TANQUE	HUMEDAD	REVISIÓN	PRECINTO	AMPERAJE
41 L/min	PD-3176	870543	C	10 kW	17 %	69 %	REV 8	PR-45884	24 A
FUERZA	MERMA	VENCIMIENTO	N.º DE LOTE	REPROCESO	VOLTAJE	BOBINA	FACTURA	CLIENTE	PROVEEDOR
88 kN	2.1 %	11/09/27	L-43566	5.7 %	110 V	BB-183	FA-86030	C-4724	PV-580
CONTENEDOR	CONDUCT.	MODELO	COLOR	MUELLE	COSTO	PESO NETO	EFICIENCIA	TALLA	SEMANA
CT-5669	625 µS	MO-873	RAL 7511	ML-19	$77.00	1157 g	91 %	XL	SEM 49

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C32

TORNO	MODELO	HORNO	GIRO	DEFECTOS	VISCOSIDAD	NIVEL TANQUE	CICLO	GRADO	BANDA
TN-7	MO-211	H-1	3000 rpm	5.3 %	17 cP	40 %	55 s	B	BT-12
CANT. PEDIDA	ORDEN PROD.	REVISIÓN	FRECUENCIA	TEMP. PROCESO	ALTURA	MOLDE	FAMILIA	FUERZA	CAPACIDAD
2551 u	OP-2628	REV 13	39 Hz	106 °C	573 mm	MD-768	FM-53	34 kN	2676 kg
CIERRE	PROVEEDOR	PESO NETO	PEDIDO	CURADO	CERTIFICADO	TARIMA	COLOR	TRANSPORTE	PROFUNDIDAD
20:30	PV-159	1022 g	PD-2344	45 min	CE-1647	TR-2505	RAL 2217	TP-837	135 mm
SUPERFICIE	GUÍA	AMPERAJE	POTENCIA	ARRANQUE	LÍNEA	DIÁMETRO	ESTACIÓN	IMPUESTO	TARA
48 m²	GU-33467	15 A	65 kW	07:15	Línea 8	499 mm	ST-17	11 %	92 g

PUESTO	ENSAYO	CAUDAL	DENSIDAD	CELDA	PARO	CÓD. PRODUCTO	CAJAS/PALET	SELLO	REF. INTERNA
PU-10	EN-1877	31 L/min	0.9 g/cm³	CL-3	90 min	905347	63	SE-9216	RI-5690
ETIQUETA	ESPESOR	TEMP. MÁX.	PH	PRENSA	PRECIO	UNID./CAJA	TORQUE	AUDITORÍA	VOLTAJE
ET-5939	14 mm	19 °C	6.0	PN-6	$24.45	34	410 N·m	AU-831	110 V
BODEGA	CALIBRE	OPERARIO	CARGA	TALLA	REPROCESO	ZONA	MERMA	ROBOT	CONDUCT.
B-98	25 mm	ID 368	186 kg	M	7.3 %	Z-84	5.4 %	RB-6	689 µS
RECHAZOS	PESO BRUTO	ENTREGA	DUREZA	SECCIÓN	VOLUMEN	SILO	EMPAQUE	EFICIENCIA	INSPECTOR
80 u	1329 g	19/05	HRC 25	S-5	851 L	SL-33	EM-324	90 %	ID 855
TOLERANCIA	FACTURA	COSTO	CLIENTE	PRESIÓN	ANCHO	N.º DE LOTE	SEMANA	MUELLE	LARGO
±6.0 mm	FA-79581	$4.80	C-3863	3.3 bar	146 mm	L-14639	SEM 48	ML-8	211 mm
CHOFER	DESCUENTO	TURNO	FABRICACIÓN	CONTENEDOR	DESPACHO	VELOCIDAD	CÓD. BARRAS	TANQUE	RUTA
ID 600	14 %	B	06/09/26	CT-6015	DS-4123	38 u/min	3840204	T-75	R-51

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C33

TEMP. MÁX.	PRECINTO	EFICIENCIA	SUPERFICIE	GRADO	TORNO	FABRICACIÓN	PRECIO	VOLTAJE	OPERARIO
5 °C	PR-36691	63 %	63 m²	C	TN-1	11/06/26	$34.95	110 V	ID 598
COLOR	GUÍA	DENSIDAD	N.º DE LOTE	REVISIÓN	RUTA	FACTURA	CONDUCT.	POTENCIA	MUELLE
RAL 3086	GU-38843	1.8 g/cm³	L-80634	REV 10	R-35	FA-30869	438 µS	83 kW	ML-10
SEMANA	LÍNEA	CÓD. PRODUCTO	CALIBRE	PEDIDO	EXTRUSORA	PRENSA	TORQUE	RECHAZOS	AMPERAJE
SEM 31	Línea 9	804098	3 mm	PD-1624	EX-5	PN-10	156 N·m	11 u	25 A
CERTIFICADO	ARRANQUE	TOLERANCIA	REPROCESO	ENTREGA	ORDEN PROD.	PROVEEDOR	CELDA	BODEGA	INSPECTOR
CE-5917	08:15	±6.4 mm	8.6 %	09/04	OP-1450	PV-844	CL-18	B-78	ID 231
CICLO	PH	REF. INTERNA	MERMA	CONTENEDOR	CIERRE	CHOFER	UNID./CAJA	VOLUMEN	ESTACIÓN
20 s	7.9	RI-2234	6.3 %	CT-2612	22:30	ID 497	27	971 L	ST-22
HUMEDAD	PESO NETO	SILO	CAUDAL	CANT. PEDIDA	MOLDE	CÓD. BARRAS	ALTURA	SECCIÓN	AUDITORÍA
77 %	2223 g	SL-49	28 L/min	130 u	MD-886	3861262	862 mm	S-16	AU-462
TARIMA	FRECUENCIA	CLIENTE	ENSAYO	DIÁMETRO	PUESTO	TRANSPORTE	MODELO	PROFUNDIDAD	ROBOT
TR-9549	60 Hz	C-6718	EN-3495	428 mm	PU-24	TP-909	MO-894	87 mm	RB-16
BANDA	DESCUENTO	DEFECTOS	HORNO	FUERZA	TEMP. PROCESO	IMPUESTO	VENCIMIENTO	PRESIÓN	CAPACIDAD
BT-92	20 %	4.1 %	H-2	66 kN	136 °C	4 %	14/05/27	2.3 bar	1527 kg
DUREZA	FAMILIA	COSTO	PESO BRUTO	BOBINA	LARGO	ANCHO	CURADO	ETIQUETA	ZONA
HRC 32	FM-19	$21.00	1834 g	BB-978	725 mm	399 mm	82 min	ET-9115	Z-91
TALLA	NIVEL TANQUE	CARGA	PARO	VISCOSIDAD	TANQUE	N.º SERIE	VELOCIDAD	GIRO	SELLO
M	19 %	859 kg	39 min	136 cP	T-84	SN41790	33 u/min	1330 rpm	SE-7638

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C34

CAUDAL	CONDUCT.	SELLO	CIERRE	MOLDE	VENCIMIENTO	FACTURA	CALIBRE	ESPESOR	N.º DE LOTE
32 L/min	149 µS	SE-6463	18:15	MD-476	11/01/27	FA-66333	14 mm	7 mm	L-77137
ROBOT	PROFUNDIDAD	N.º SERIE	VOLUMEN	LÍNEA	PUESTO	VELOCIDAD	PARO	OPERARIO	TEMP. PROCESO
RB-16	81 mm	SN49372	874 L	Línea 6	PU-8	80 u/min	47 min	ID 965	128 °C
EMPAQUE	PRECINTO	HORNO	DESCUENTO	COSTO	DUREZA	PRENSA	VISCOSIDAD	ENTREGA	TARIMA
EM-476	PR-13572	H-12	36 %	$51.30	HRC 20	PN-3	144 cP	14/03	TR-2412
TORQUE	RECHAZOS	TORNO	ZONA	SECCIÓN	AMPERAJE	GUÍA	CÓD. PRODUCTO	SEMANA	CLIENTE
263 N·m	15 u	TN-17	Z-84	S-5	13 A	GU-92809	562485	SEM 9	C-8253
CÓD. BARRAS	TOLERANCIA	CONTENEDOR	MERMA	REF. INTERNA	FUERZA	PEDIDO	LARGO	MÁQUINA	ARRANQUE
6914847	±9.1 mm	CT-3448	9.3 %	RI-5698	3 kN	PD-7354	987 mm	M-21	08:00
TARA	TANQUE	CURADO	PH	POTENCIA	BODEGA	TEMP. MÁX.	MUELLE	EFICIENCIA	FRECUENCIA
36 g	T-20	6 min	6.4	60 kW	B-43	15 °C	ML-1	63 %	64 Hz
BOBINA	CAJAS/PALET	HUMEDAD	ETIQUETA	CHOFER	REVISIÓN	DEFECTOS	INSPECTOR	CANT. PEDIDA	CICLO
BB-755	91	47 %	ET-4020	ID 930	REV 3	4.0 %	ID 891	4944 u	74 s
MODELO	DENSIDAD	REPROCESO	CELDA	FABRICACIÓN	COLOR	TRANSPORTE	FAMILIA	CAPACIDAD	CERTIFICADO
MO-395	1.1 g/cm³	5.4 %	CL-15	02/06/26	RAL 8392	TP-401	FM-17	4084 kg	CE-8973
ORDEN PROD.	VOLTAJE	ENSAYO	GRADO	DESPACHO	ANCHO	UNID./CAJA	ESTANTE	DIÁMETRO	GIRO
OP-4374	440 V	EN-4104	B	DS-8905	251 mm	39	E-352	11 mm	1341 rpm
PRECIO	ESTACIÓN	CARGA	PRESIÓN	IMPUESTO	EXTRUSORA	NIVEL TANQUE	AUDITORÍA	PESO BRUTO	PESO NETO
$91.75	ST-9	542 kg	5.1 bar	5 %	EX-3	88 %	AU-179	2561 g	1908 g

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C35

VENCIMIENTO	MÁQUINA	DESPACHO	CÓD. BARRAS	PEDIDO	CAPACIDAD	PRENSA	AUDITORÍA	ALTURA	RUTA
05/02/27	M-35	DS-2784	3126403	PD-7512	1581 kg	PN-16	AU-417	214 mm	R-63
COLOR	HUMEDAD	BANDA	CÓD. PRODUCTO	TALLA	VOLTAJE	CICLO	PRECINTO	UNID./CAJA	BOBINA
RAL 3311	62 %	BT-56	715349	XL	220 V	37 s	PR-68279	31	BB-895
MODELO	PRECIO	TEMP. MÁX.	CAJAS/PALET	TURNO	FRECUENCIA	SUPERFICIE	CONTENEDOR	CAUDAL	CARGA
MO-578	$66.05	33 °C	55	A	47 Hz	52 m²	CT-1964	71 L/min	452 kg
CANT. PEDIDA	CHOFER	ZONA	FUERZA	SILO	VOLUMEN	ENSAYO	DIÁMETRO	PRESIÓN	PH
4165 u	ID 226	Z-54	43 kN	SL-91	377 L	EN-8409	400 mm	7.0 bar	6.5
ANCHO	TANQUE	FAMILIA	PROFUNDIDAD	FACTURA	HORNO	CELDA	ETIQUETA	BODEGA	RECHAZOS
595 mm	T-27	FM-15	12 mm	FA-13466	H-6	CL-7	ET-3132	B-97	55 u
ROBOT	COSTO	DEFECTOS	PUESTO	REVISIÓN	GIRO	ENTREGA	DENSIDAD	NIVEL TANQUE	GRADO
RB-17	$69.60	6.5 %	PU-16	REV 9	2799 rpm	07/04	1.5 g/cm³	11 %	A
POTENCIA	CONDUCT.	EXTRUSORA	CLIENTE	TEMP. PROCESO	TORQUE	PROVEEDOR	REPROCESO	MOLDE	FABRICACIÓN
47 kW	708 µS	EX-5	C-4242	200 °C	178 N·m	PV-112	7.4 %	MD-961	06/12/26
SELLO	N.º SERIE	LÍNEA	ESPESOR	TOLERANCIA	OPERARIO	EMPAQUE	IMPUESTO	GUÍA	TORNO
SE-1771	SN45547	Línea 8	29 mm	±1.5 mm	ID 872	EM-891	1 %	GU-42671	TN-20
DUREZA	AMPERAJE	DESCUENTO	REF. INTERNA	LARGO	PARO	MERMA	ESTACIÓN	ESTANTE	CURADO
HRC 29	18 A	29 %	RI-1777	907 mm	41 min	6.6 %	ST-3	E-184	37 min
N.º DE LOTE	CALIBRE	MUELLE	EFICIENCIA	ARRANQUE	SEMANA	TARA	CIERRE	VISCOSIDAD	PESO NETO
L-13449	5 mm	ML-19	73 %	05:45	SEM 13	68 g	22:45	63 cP	1664 g

FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

ID C36

CAJAS/PALET	CANT. PEDIDA	CÓD. BARRAS	ALTURA	HORNO	PRESIÓN	TALLA	VENCIMIENTO	ENSAYO	N.º DE LOTE
12	2893 u	8254480	338 mm	H-14	5.0 bar	L	08/05/27	EN-4712	L-58429
CIERRE	ZONA	EFICIENCIA	SECCIÓN	DIÁMETRO	PRECIO	COSTO	PRECINTO	TRANSPORTE	BOBINA
19:45	Z-31	68 %	S-8	178 mm	$19.05	$45.40	PR-29996	TP-869	BB-344
EMPAQUE	VELOCIDAD	DESCUENTO	CONDUCT.	FABRICACIÓN	MERMA	TEMP. MÁX.	DESPACHO	SUPERFICIE	GRADO
EM-843	79 u/min	22 %	801 µS	15/02/26	3.3 %	9 °C	DS-1320	80 m²	A
VOLTAJE	REF. INTERNA	PEDIDO	LARGO	INSPECTOR	FUERZA	LÍNEA	ESTACIÓN	MUELLE	AMPERAJE
440 V	RI-4059	PD-9341	927 mm	ID 856	70 kN	Línea 7	ST-3	ML-1	7 A
CONTENEDOR	CLIENTE	CICLO	DEFECTOS	GUÍA	ESPESOR	AUDITORÍA	SILO	FAMILIA	VISCOSIDAD
CT-5546	C-5307	55 s	0.1 %	GU-71061	15 mm	AU-628	SL-25	FM-26	517 cP
PUESTO	UNID./CAJA	BANDA	ANCHO	TURNO	CHOFER	PARO	TOLERANCIA	ORDEN PROD.	ESTANTE
PU-18	4	BT-71	125 mm	C	ID 308	84 min	±8.3 mm	OP-5209	E-588
N.º SERIE	IMPUESTO	COLOR	ARRANQUE	GIRO	BODEGA	PESO NETO	TEMP. PROCESO	RUTA	PESO BRUTO
SN56309	6 %	RAL 6590	05:30	613 rpm	B-65	1234 g	176 °C	R-46	2027 g
CAUDAL	TANQUE	MÁQUINA	MODELO	PROVEEDOR	CURADO	CARGA	HUMEDAD	EXTRUSORA	VOLUMEN
95 L/min	T-85	M-16	MO-177	PV-116	75 min	68 kg	47 %	EX-17	801 L
PROFUNDIDAD	PH	CALIBRE	CAPACIDAD	SEMANA	DENSIDAD	SELLO	CERTIFICADO	CELDA	TORQUE
2 mm	7.2	18 mm	4875 kg	SEM 3	1.9 g/cm³	SE-8518	CE-6530	CL-18	323 N·m
POTENCIA	OPERARIO	ROBOT	TARIMA	ETIQUETA	REVISIÓN	PRENSA	TARA	FRECUENCIA	FACTURA
85 kW	ID 957	RB-19	TR-3552	ET-3336	REV 11	PN-15	42 g	62 Hz	FA-71567