

Как по-простому раскидать pjsip.conf и pjsip_wizard.conf ?

- 1) Транк до провайдера прописываем в pjsip.conf
- 2) Единый шаблон (в самом верху) прописываем в pjsip_wizard.conf и всех пользователей – там же.

Оба файла живут по пути /etc/asterisk/

Чаще всего именно так и делают. Почему?

- 1) Меньше кода – для одного пользователя нужна одна секция вместо трёх (endpoint, aor, auth).
- 2) Меньше ошибок – не нужно вручную прописывать строки (auth=... , aors=...), wizard.conf делает это сам.
- 3) Всё наглядно – настройки конкретного абонента (логин, пароль контекст) собраны в одном месте, а не размазаны по трём разным блокам.

Пример транка до провайдера с регистрацией (pjsip.conf).

```
[my-provider] ; Имя секции (например, название провайдера)
type = wizard
sends_auth = yes ; Создать auth для аутентификации у провайдера
sends_registrations = yes ; Регистрироваться на сервере провайдера
remote_hosts = sip.provider.net:5060 ; Адрес сервера провайдера
outbound_auth/username = 74951234567 ; Логин (обычно номер) у провайдера
outbound_auth/password = provpass ; Пароль у провайдера
endpoint/context = from-trunk ; Контекст для входящих звонков от провайдера
endpoint/allow = ulaw,alaw,g722 ; Кодеки, которые поддерживает провайдер
```

Пример транка до провайдера без регистрации (pjsip.conf).

Это называется статический транк.

```
[static-trunk] ; Имя секции
type = wizard
sends_auth = yes ; Аутентификация всё ещё может понадобиться
; sends_registrations = no ; Регистрация НЕ нужна (параметр опущен)
remote_hosts = 192.168.88.1 ; Статический IP-адрес сервера провайдера
```

```
outbound_auth/username = user
outbound_auth/password = pass
endpoint/context = from-trunk
```

Дальше, в файле `pjsip_wizard.conf` в самом верху создаётся шаблон, от которого будут наследоваться все основные настройки для каждого пользователя.

Пример шаблона (`pjsip_wizard.conf`):

```
[user-template](!)           ; символ '!' помечает секцию как шаблон
type = wizard                 ; тип мастера (обязательный параметр)
accepts_auth = yes           ; этот шаблон будет принимать регистрации с авторизацией
accepts_registrations = yes   ; шаблон ждёт регистрации от телефонов
endpoint/disallow = all       ; запрещаем все кодеки по умолчанию
endpoint/allow = ulaw,alaw,gsm ; и разрешаем только нужные
aor/max_contacts = 1          ; разрешаем регистрацию только с одного устройства
endpoint/rewrite_contact = yes ; принудительно записываем контактный адрес
endpoint/transport = udp-phone ; использовать транспортный протокол UDP
```

Дальше, под этим шаблоном, всё в том же файле – `pjsip_wizard.conf` создаём пользователей. У них меняются только логин, пароль и контекст из файла `extensions.conf`. Зачем нужно указывать контекст? Он нужен для того, чтобы абонент знал, куда можно звонить, куда нельзя, на какие номера будет работать переадресация, на какие не будет. С каких номеров запрещено звонить на конкретные номера, с каких – нет.

Пример пользователя:

```
[101](user-template)         ; объект для пользователя с внутренним номером 101
inbound_auth/username = 101   ; логин для регистрации телефона
inbound_auth/password = SuperSecret101 ; пароль
endpoint/context = internal-calls ; контекст в файле extensions.conf для обработки звонков этого пользователя
```