

Пример базового конфига pfSense через мастер настроек.

1) Заходим система – мастер настройки.

Здесь пишем FQDN – полное доменное имя и DNS от Яндекса (77.88.8.8 и 77.88.8.1)

Почему не Гугл, или 1.1.1.1?

Это просто на тот случай, если их залочат в России.

Override DNS [V] – Если поставить эту галочку, то первым DNS-ом мы получим DNS от провайдера, если он есть.

Дальше пойдут те DNS-ы, которые мы указали, в данном случае Яндекс – 77.88.8.8 и 77.88.8.1

On this screen the general pfSense parameters will be set.

Имя хоста	h1rvana
EXAMPLE: myserver	
Домен	home.laba
EXAMPLE: mydomain.com	
The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS servers for client queries and query root DNS servers directly. To use the manually configured DNS servers below for client queries, visit Services > DNS Resolver and enable DNS Query Forwarding after completing the wizard.	
Primary DNS Server	77.88.8.1
Secondary DNS Server	77.88.8.8
Override DNS	☒
Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN	

2) Временная зона и NTP сервер.

Первая указывается, чтобы время шло правильно, второй автоматически подтягивает настройки времени.

В моём случае они вот такие.

Time server hostname: **0.ru.pool.ntp.org**

Timezone: **Asia/Yekaterinburg**

- 3) Дальше идёт конфигурация WAN интерфейса. Здесь в общем-то всё можно оставить по умолчанию.

Selected Type: DHCP

MAC адрес: некоторые операторы связи требуют подключение только с конкретного MAC-адреса. Можно его указать, но как правило, ничего не надо...

Две галочки в самом низу:

☒ Block private networks from entering via WAN (block RFC1918 Private networks)

☒ Block non-Internet routed networks from entering via WAN (блокировать богон сети)

Это защитные правила, которые блокируют на WAN-интерфейсе «мусорный» и потенциально опасный входящий трафик.

Block private networks.

Отбрасывание пакетов из частных (внутренних) IP-диапазонов (10.xx.xx.xx, 192.168.xx.xx, 172.16.xx.xx)

Такой трафик не может приходить к нам из интернета, а значит, скорее всего, это попытка сканирования, или атаки.

Block bogon networks.

Отбрасывать пакеты из IP-диапазонов, которые НЕ должны маршрутизироваться в глобальном интернете (зарезервированные, нераспределённые, локальные адреса). Это постоянно обновляемый список «несуществующих» сетей, который используют злоумышленники.

Обе галочки всегда должны быть ВКЛЮЧЕНЫ! ЭТО БАЗОВАЯ ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА И ФИЛЬТР ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ТРАФИКА.

RFC1918 Networks	
Block RFC1918 Private Networks	☒ <u>Block private networks from entering via WAN</u> When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks as per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be left turned on, unless the WAN network lies in such a private address space, too.
Блокировать богон (bogon) сети	
Блокировать богон (bogon) сети	☒ <u>Block non-Internet routed networks from entering via WAN</u> When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and obviously should not appear as the source address in any packets received.

4) Настройка LAN-интерфейса.

Здесь ничего особенного нет, просто адрес веб-морды и маска. Маску можно так и оставить 24. На безопасность это не влияет, злоумышленнику всё равно какая у вас маска подсети.

Для типичной домашней сети /24 маска – это стандарт, удобство и правильный выбор.

Не усложняйте этот параметр без необходимости.

Важный момент!

Если вы просто смените маску на самом pfSense, но не поменяете её на всех остальных устройствах в сети и не обновите DHCP,

вы потеряете связь с ними.

Configure LAN Interface

On this screen the Local Area Network information will be configured.

LAN IP Address	10.39.44.100
Type dhcp if this interface uses DHCP to obtain its IP address.	
Маска Подсети	24

- 5) Пароль администратора.
Здесь подробно останавливаться не будем, но его лучше сменить с дефолтного **pfSense** на что-нибудь своё.
- 6) Перезагружаем конфигурацию, нажимаем «**Reload**». После того как перезагрузиться – нажимаем «**Finish**».
- 7) Если нужно будет посмотреть логи, то они живут во вкладке **Status – System Logs**.
В первую очередь, здесь нас интересуют вкладки **General** и **Firewall**.

НА ЭТОМ БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ pfSense ЗАКОНЧЕНА.