

MotherShip-LawFirm Documentacao Consolidada v3.54.1-v1.21

Autor: Equipe LawFirm SaaS | Data: 06/09/2026

MotherShip !Ä LawFirm — Visao Geral do Ecossistema

Documento consolidado a partir de ARCHITECTURE_mothership_orient.md (v3.31 ate v3.54.1), MotherShipService.php e schema mothership_test. Alinhamento auditado: LawFirm v3.54.1 com MotherShip v1.21. Data-base: Julho/2026.

1. Proposito

O MotherShip e o painel central SaaS que provisiona, autentica, tarifa e monitora todos os tenants do CRM LawFirm. Este documento consolida o que mudou no LawFirm desde v3.30 e quais acoes o MotherShip deve adotar para manter operacao harmoniosa.

Principios inegociaveis:

- **Zero .env no tenant:** toda credencial de Evolution, N8N, Chatwoot, Asaas e Storage vem do MotherShip via MotherShipService.
- **Isolamento multi-tenant:** todo dado de dominio e escopado por tenant_id. Excecao documentada apenas para tabelas cross-tenant do banco mothership.
- **Migrations explicitas:** toda migration no banco mothership declara Schema::connection('mothership').

2. Arquitetura Multi-Tenant

2.1 Bancos e responsabilidades

- **Banco mothership (central):** tenants, subscriptions, infrastructure_nodes, app_config, lawfirm_assistant_templates, lawfirm_document_templates, saas_orders, admin_users e nos de infra (chatwoot_nodes, asaas_nodes, evolution_nodes, storage_nodes, n8n_nodes).
- **Banco do tenant (por escritorio):** law_casos, processos, law_pipelines, law_whatsapp_imports, tenant_asaas_settings, tenant_invoices, law_document_templates (locais) e demais tabelas de dominio.

2.2 MotherShipService — fonte unica da verdade

Classe: SuiteZap\LawFirm\SaaS\Services\MotherShipService

Metodos principais:

- **getTenantId():** resolve o tenant atual via config lawfirm.tenant_id.
- **getCurrentSubscription():** le subscriptions no banco mothership com cache de 60s.

- **isModuleActive(module):** gate de funcionalidades via subscriptions.active_modules (ex: WHATSAPP, TENANT_FINANCE, CHATWOOT).
- **getTenantConfig():** config do tenant com cache de 1h.
- **getEvolutionConfig(type):** retorna base_url, instance e token. Tipos: primary e atendimento. Usa evolution_assistente_name ou fallback {instance}_atendimento.
- **getN8nConfig():** retorna url e api_key. Sem config retorna HTTP 503.
- **getChatwootConfig():** une tenants + infrastructure_nodes com cache de 300s. Retorna url, api_key (bot), account_id, inbox_id, assistant_inbox_id e access_token.
- **getEscavadorPrices() e getAsaasConfig():** precos e credenciais SaaS via infrastructure_nodes e app_config.

Regra critica: tenants sem config no MotherShip recebem HTTP 503 ao tentar WhatsApp. O fallback .env foi desativado em v3.53.1.

3. Tabelas Centrais do MotherShip

3.1 tenants

Campos canonicis: id, name, domain, storage_node_id, n8n_node_id, asaas_node_id, evolution_instance_name, evolution_assistente_name, chatwoot_node_id, chatwoot_inbox_id (Account ID), chatwoot_channel_inbox_id (Inbox humano), chatwoot_assistant_inbox_id (Inbox IA), chatwoot_webhook_token.

3.2 subscriptions

Campos: tenant_id, plan_name, status, suitecoin_balance (renomeado de ai_tokens_balance em v3.47), active_modules (JSON), max_users, storage_limit_gb, expires_at.

Atencao: o saldo no banco permanece em BRL 1:1. A conversao para SuiteCoins (x10) e apenas visual no CRM via SuiteCoinService.

3.3 infrastructure_nodes

Campos: name, type (evolution, n8n, asaas, storage, chatwoot), base_url, api_key, capacity_limit, current_load, status, meta_data (JSON com account_id e outros).

3.4 app_config

Chaves operadas pelo painel: suitecoin_rate (10), suitecoin_markup (1.25), suitecoin_min_recharge_brl (25.00), asaas_fee_pix, asaas_fee_boleto, asaas_credit_card_fees, escavador_price_* (51 chaves, incluindo escavador_price_v1_autos_processo = 1.50).

3.5 lawfirm_assistant_templates

Colunas de precificacao desde v3.48: base_cost_brl, markup_factor (1.25), price_virtual. Formula: $price_virtual = \text{ceil}(base_cost \times markup \times 10000) / 10000$. Display em SuiteCoins = price_virtual x 10.

3.6 lawfirm_document_templates (v3.53)

Tabela central de modelos globais: id, titulo, tipo (contrato, declaracao, procuracao), area_direito, conteudo (HTML), descricao, ativo, timestamps. IDs expostos ao tenant com prefixo global-{id} vs local-{id}. Escrita em global bloqueada com HTTP 403 no tenant.

4. Evolucao Consolidada v3.31 ate v3.54.1

4.1 WhatsApp multi-import (v3.31)

- Nova tabela law_whatsapp_imports no tenant e coluna import_id em law_processo_whatsapp_messages.
- Endpoints internos: GET whatsapp/imports/{processo_id} e DELETE whatsapp/imports/{processo_id}/{import_id}.
- Impacto MotherShip: garantir migrations no deploy, monitorar rate limiting da Evolution e current_load.

4.2 Escavador V1/V2 (v3.32)

- 51 rotas consolidadas em EscavadorService. Tokens em infrastructure_nodes no no LawFirm V1 e V2.
- Impacto MotherShip: mapear 51 chaves escavador_price_* em app_config se for tarifar.

4.3 TenantFinance (v3.40)

- Modulo opcional controlado por TENANT_FINANCE em subscriptions.active_modules.
- Tabelas do tenant: tenant_asaas_settings, tenant_asaas_customers, tenant_invoices.
- Separacao total: Asaas SaaS (cobra tenant, via infrastructure_nodes) vs Asaas TenantFinance (tenant cobra cliente, via tenant_asaas_settings).
- Webhook do escritorio: POST https://{tenant-domain}/api/webhooks/tenant-asaas.
- MotherShip nao cria tabela nova, apenas expoe toggle no painel.

4.4 Casos e Kanban (v3.44 a v3.46)

- Nova entidade law_casos (Cliente -> Caso -> Processo) e Kanban de 12 estagios.
- Deploy exige seeder obrigatorio: php artisan db:seed --class="SuiteZap\\LawFirm\\Database\\Seeders\\LegalPipelineSeeder".
- Sem seed o Kanban exhibe Nenhum pipeline configurado e saves retornam 500.

4.5 SuiteCoins (v3.47 a v3.48)

- Moeda virtual R 6öÖ F † %\$Â Ò µ. Banco segue em BRL.
- Coluna subscriptions.ai_tokens_balance renomeada para suitecoin_balance. Rotinas n8n e painel devem migrar.
- Nova coluna saas_transactions.currency (BRL ou SUITECOIN).
- Assistentes precificados por template com badge R æ T'à

4.6 Gateways Asaas (v3.48+)

- Taxas migradas para app_config: asaas_fee_pix, asaas_fee_boleto, asaas_credit_card_fees_*.
- SubscriptionCheckoutController e TenantFinance consomem em runtime.

4.7 Documentos mistos (v3.53)

- Sistema hibrido: globais no mothership + locais no tenant. API document_templates.php servindo JSON.
- Migracao autonoma de checklists no boot Docker, sem acao MotherShip.

4.8 Atendimento Chatwoot + Dual WhatsApp (v3.53 a v3.54.1)

- ChatwootService com botHeaders (bot token para /messages) vs managementHeaders (user token para /labels e /contacts).
- Webhook: POST /api/webhooks/chatwoot com HMAC-SHA1 e guard cross-tenant. Rota CSRF-exempt.
- Dual Inbox: chatwoot_channel_inbox_id (humano) + chatwoot_assistant_inbox_id (IA). Fallback com Log::warning se IA nulo.
- Dupla Evolution: evolution_instance_name (principal) + evolution_assistente_name (atendimento) com fallback {instance}_atendimento.
- Sync de 64 labels padrao via botao Tags no painel (areas juridicas, urgencia, leads LD_, casos CAS_, comercial, contratual, financeiro, perfil, origem, pendencias).

5. Integracoes Externas — Provisionamento

5.1 Evolution API (WhatsApp)

- Fonte exclusiva: infrastructure_nodes + tenants via MotherShipService.
- Provisionar 1 ou 2 instancias por tenant. Segunda instancia usa nome explicito ou sufixo _atendimento. Mesma api_key global.
- Monitorar current_load em imports massivos.

5.2 Chatwoot (Atendimento)

- No do tipo chatwoot exige base_url, api_key (bot) e meta_data.account_id.
- Tenant exige vinculo de 5 campos + webhook apontando para https://{tenant-domain}/api/webhooks/chatwoot com eventos conversation_created e message_created.
- Distincao critica de tokens: api_key em /messages, chatwoot_webhook_token em /labels e /contacts. Uso invertido retorna 401.

5.3 Asaas

- SaaS: credenciais em infrastructure_nodes type=asaas. Usado por AsaasService para cobrar o tenant.
- TenantFinance: credenciais em tenant_asaas_settings. Escritorio configura webhook proprio.

5.4 N8N e Escavador

- N8N via getN8nConfig. Assistentes disparam n8n_webhook_url e debitam suitecoin_balance antes do processamento.
- Escavador V1/V2 com autenticao dinamica do Mothership. Chave API_V1_AUTOS_PROCESSO presente em getEscavadorPrices.

6. Migrations e Deploy — Referencia Rapida

6.1 Tenant (rodar php artisan migrate apos pull da imagem)

- 2026_04_17_000000_create_law_whatsapp_imports_table
- 2026_04_17_000001_add_import_id_to_whatsapp_messages
- 2026_05_03_180000_create_tenant_asaas_settings_table
- 2026_05_03_180100_create_tenant_asaas_customers_table
- 2026_05_03_180200_create_tenant_invoices_table
- 2026_05_08_200000_create_law_casos_table
- 2026_05_08_200100_add_caso_id_to_processos_table
- Seeder obrigatorio do Kanban: LegalPipelineSeeder

6.2 Mothership (mothership_db central)

% CODE

```
ALTER TABLE tenants
ADD COLUMN chatwoot_node_id INT UNSIGNED NULL AFTER storage_node_id,
ADD COLUMN chatwoot_inbox_id INT UNSIGNED NULL AFTER chatwoot_node_id,
ADD COLUMN chatwoot_channel_inbox_id INT UNSIGNED NULL AFTER chatwoot_inbox_id,
ADD COLUMN chatwoot_webhook_token VARCHAR(255) NULL AFTER chatwoot_channel_inbox_id;

ALTER TABLE tenants
ADD CONSTRAINT fk_tenants_chatwoot_node
FOREIGN KEY (chatwoot_node_id) REFERENCES infrastructure_nodes(id)
ON DELETE SET NULL;
```

% CODE

```
INSERT INTO app_config (`key`, `value`, `type`, `group`, `description`, `updated_at`)
VALUES ('escavador_price_v1_autos_processo', '1.50', 'float', 'pricing',
'V1: Autos de um Processo com download completo', NOW())
ON DUPLICATE KEY UPDATE `value` = VALUES(`value`), `updated_at` = NOW();
```

% CODE

```
php migrations/add_chatwoot_assistant_inbox_id.php
php migrations/add_evolution_assistente_name.php
```

6.3 Docker

% CODE

```
docker build -t suitezap/lawfirm:v3.54.1 -t suitezap/lawfirm:latest -t suitezap/
lawfirm:stable .
docker push suitezap/lawfirm:latest
docker push suitezap/lawfirm:stable
```

Imagem de producao nao pode conter tests, quality, .ai, .agents, .github, docker/testing, reports, coverage, test-results, playwright-report.

7. Checklist de Producao (substitui checklists anteriores)

1. Criar No Chatwoot com base_url, api_key e meta_data.account_id.
 2. Editar Tenant com chatwoot_node_id, chatwoot_inbox_id (Account ID), chatwoot_channel_inbox_id (Inbox humano), chatwoot_assistant_inbox_id (Inbox IA) e chatwoot_webhook_token.
 3. Configurar evolution_assistente_name ou aceitar fallback {instance}_atendimento.
 4. Acionar botao Tags para sincronizar as 64 labels padrao.
 5. Configurar webhook no Chatwoot para https://{tenant-domain}/api/webhooks/chatwoot.
 6. Executar migrations add_chatwoot_assistant_inbox_id e add_evolution_assistente_name em producao.
 7. Garantir escavador_price_v1_autos_processo = 1.50 em app_config.
 8. Validar delecao em cascata de lawfirm_document_templates e validacoes 422 de subscriptions (WhatsApp_Triagem exige WHATSAPP, CHATWOOT exige chatwoot_node_id).
-

8. Seguranca e Governanca

- Isolamento: nenhuma query de dominio Legal, Financial, GED, Whatsapp, Atendimento, AI, Escavador ou TenantFinance sem tenant_id.
 - Filas Redis em Swarm exigem REDIS_PREFIX com TENANT_ID.
 - Modulos suspensos nao reativar sem aprovacao: Faturas WhatsApp, Alertas de Prazo, Importacao de Historico WhatsappImport, Agendador SendScheduledPrazoNotifications.
 - Segredos apenas por alias em logs: QA_ADMIN_CREDENTIAL e similares. Nunca commitar .env ou chaves.
 - Sincronizar ARCHITECTURE_mothership_orient.md em toda mudanca de schema mothership, endpoint consumido ou semantica de campo.
-

9. Roadmap e Pontos de Atencao

- Monitorar consumo Evolution por tenant via law_whatsapp_imports.
 - CRON para limpar imports failed ou processing ha mais de 24h.
 - Widget MotherShip de importacoes WA cross-tenant.
 - Verificar lowercase no lookup de labels MAIUSCULAS antes de syncContactLabels.
 - Confirmar execucao das migrations Chatwoot/Evolution em producao antes de ativar sendAssistantMessage.
-

Fonte primaria: ARCHITECTURE_mothership_orient.md (744 linhas, atualizado 08/07/2026), MotherShipService.php (570 linhas) e 02-mothership-tables.sql. Gerado via document-generator-mcp.