

Async & Live Trading — เทรดจริงแบบอัตโนมัติ

บทที่ 31–35: Async Fundamentals · asyncio Patterns · WebSocket & Live Data · Order Execution · Live System Integration
จบ Part นี้ → ระบบ live trading อัตโนมัติที่รับ feed จริง ส่งออเดอร์จริง พร้อม kill switch และ monitoring

ตัวเลขใน ▶ OUTPUT ของ Part นี้อ่านอย่างไร

ต่างจาก Part อื่นตรงที่โค้ดใน Part นี้ **คุยกับโลกภายนอก** — ราคาจากตลาด เวลาที่ข้อความมาถึง ความเร็วเน็ต · ผลลัพธ์จึง **ไม่มีทางเหมือนกันสองครั้ง** แม้รันบนเครื่องเดียวกัน

ดังนั้นตัวเลขราคา · timestamp · จำนวนข้อความที่ได้รับ ในกล่อง OUTPUT ของ Part นี้เป็น **ตัวอย่างรูปแบบ** ให้ดูว่า "หน้าตาผลลัพธ์ควรเป็นแบบไหน" ไม่ใช่ค่าที่คุณต้องได้ตรงกัน · **สิ่งที่ต้องตรงคือโครงสร้าง** — มีฟิลด์ครบไหม ลำดับเหตุการณ์ถูกไหม error ถูกจัดการไหม

🔗 ถ้าอยากทดสอบโค้ด Part นี้โดยไม่ต่อเน็ตจริง: เขียน mock ที่คืนข้อความรูปแบบเดียวกับ exchange แล้วป้อนเข้าฟังก์ชัน parse — เป็นวิธีเดียวกับที่บทที่ 28 สอนเรื่องแยก "โค้ดดึงข้อมูล" ออกจาก "โค้ดคำนวณ"

🔗 อ่าน Part นี้ยังง

🟢 **เพิ่งเคยเจอ async ครั้งแรก** — อ่านบทที่ 31 ให้เข้าใจที่สุดในเล่ม โดยเฉพาะกล่อง `async def / await / gather` · 4 คำนี้คือรากของทั้ง Part ถ้าข้ามไป บทที่ 32-35 จะกลายเป็นการลอกโค้ด · **เจอบล็อกโค้ดยาว ๆ ให้หากล่อง `asyncio.Queue` "โครงก่อนดูโค้ด" ที่อยู่นอมนั่นก่อนเสมอ** แล้วค่อยลงอ่านรายละเอียด

🟢 **เขียน async เป็นแล้ว** — กวาดบทที่ 31-32 ผ่านได้ · ของจริงสำหรับคุณอยู่ในกล่อง **[รอบสอง]** และ ⚠ กับดัก: thundering herd และ jitter, เหตุผลที่ไม่ดี Exception เปลา, gather กับ exception ที่ทั้ง task ค่า, backpressure ของ `asyncio.Queue`, และเส้นแบ่ง I/O-bound vs CPU-bound ที่ async ช่วยไม่ได้

ทำไม PART นี้ถึงสำคัญที่สุด?

Backtest บอกว่า strategy ทำกำไรได้ — แต่นั่นคือบน **ข้อมูลอดีต** ที่นิ่งอยู่ใน DataFrame
ในโลกจริง ราคาเปลี่ยนทุกมิลลิวินาที มีหลาย feed พร้อมกัน ต้องส่ง order ตรงเวลา ต้องจัดการ error ที่ไม่คาดคิด

- **Async** ให้ Python จัดการงานหลายอย่างพร้อมกันโดยไม่ต้องใช้ thread จำนวนมาก
- **WebSocket** รับ market data แบบ real-time แทน polling ทุก 1 วินาที
- **Order Execution** ส่ง order อย่างปลอดภัย มี rate limit และ retry
- **Kill Switch** หยุดระบบทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

🛑 STOP — อ่านก่อนเริ่ม Part VI: Production Safety Checklist

Part VI สอน async และ live trading กับเงินจริง ก่อนเดินหน้าให้ตอบ YES ทุกข้อ:

1. ✅ **API Keys อยู่ใน .env file** — ห้าม hardcode ใน code เด็ดขาด
2. ✅ **ทดสอบบน Testnet ครบ 48+ ชั่วโมง** — Bybit Testnet / Binance Testnet
3. ✅ **Kill switch พร้อม** — มีปุ่มหรือ Telegram command หยุดระบบทันที
4. ✅ **Drawdown limit ตั้งไว้แล้ว** — เช่น หยุดอัตโนมัติเมื่อขาดทุน 5%
5. ✅ **Position size ไม่เกิน 5% ของทุน ต่อ 1 trade** สำหรับ system ใหม่
6. ✅ **Log ทุก order** — timestamp, price, size, status เก็บไว้อย่างน้อย 30 วัน
7. ✅ **Monitor ตลอด 24 ชั่วโมงแรก** — อย่าปล่อยให้ระบบทำงานโดยไม่มีคนดู

ถ้ายังไม่ครบ — ทำ Part VI ต่อเพื่อเรียนรู้ได้ แต่อย่าเชื่อมกับ real account จนกว่าจะผ่านทุกข้อ

Running Example ตลอด Part VI — BTC Pair Strategy แบบ Live

เราจะนำ PairStrategy จาก Part II/III มาเปลี่ยนให้รันแบบ real-time:

บท 31 → เข้าใจ async · บท 32 → asyncio patterns · บท 33 → WebSocket feed
บท 34 → ส่ง order ผ่าน REST API · บท 35 → ระบบครบวงจรพร้อม deploy

คำแนะนำสำคัญก่อนเริ่ม Part VI

- **ทดสอบบน Testnet เสมอ** — ยานำ code จาก tutorial ไปรันบน real account โดยตรง
- **ห้าม hardcode API Key** — ใช้ environment variable หรือ secrets manager เท่านั้น
- **ต้องมี Kill Switch** — ทุกระบบ live ต้องหยุดได้ทันทีเมื่อกด Ctrl+C หรือรับ signal
- **Log ทุก order** — ถ้าไม่มี log จะตามสอบไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น

- **Monitor drawdown** — ตั้ง max drawdown threshold ให้ระบบหยุดอัตโนมัติ

บทที่ 31: Async Fundamentals

แก่นของบทนี้

Async คือวิธีให้ Python "รอ" อะไรบางอย่าง (เช่น network) โดยไม่บล็อก thread — ทำให้ทำงานหลายอย่างพร้อมกันใน thread เดียว เหมือนพนักงานร้านอาหาร 1 คนที่รับออเดอร์หลายโต๊ะพร้อมกัน แทนที่จะยืนรอโต๊ะแรกก่อนแล้วค่อยไปโต๊ะถัดไป

31.1 ปัญหาของ Blocking Code

ใน live trading เราต้องรับราคาจากหลาย exchange พร้อมกัน หาก code ทำงานแบบ blocking จะช้ามาก

```
# ===== # แบบ BLOCKING — รอทีละตัว (ช้า) #
===== import time import requests def
fetch_price_blocking(exchange: str) -> float: # จำลองการเรียก API (ใช้เวลา 1 วินาที) time.sleep(1) prices =
{"binance": 65000.0, "bybit": 65010.0, "okx": 64990.0, "bitget": 65005.0} return prices[exchange] def
get_all_prices_blocking(): start = time.time() results = {} for ex in ["binance", "bybit", "okx", "bitget"]:
results[ex] = fetch_price_blocking(ex) # รอทีละตัว! elapsed = time.time() - start print(f"Blocking: ใช้เวลา
{elapsed:.1f}s") return results get_all_prices_blocking()
```

► OUTPUT

Blocking: ใช้เวลา 4.0s

```
# ===== # แบบ ASYNC — รอพร้อมกัน (เร็ว) #
===== import asyncio import time async def
fetch_price_async(exchange: str) -> float: # asyncio.sleep ไม่บล็อก event loop await asyncio.sleep(1) prices =
{"binance": 65000.0, "bybit": 65010.0, "okx": 64990.0, "bitget": 65005.0} return prices[exchange] async def
get_all_prices_async(): start = time.time() # gather รัน coroutine ทั้งหมดพร้อมกัน results = await asyncio.gather(
fetch_price_async("binance"), fetch_price_async("bybit"), fetch_price_async("okx"), fetch_price_async("bitget"),
) elapsed = time.time() - start print(f"Async: ใช้เวลา {elapsed:.1f}s") exchanges = ["binance", "bybit", "okx",
"bitget"] return dict(zip(exchanges, results)) # รัน event loop prices = asyncio.run(get_all_prices_async())
print(prices)
```

► OUTPUT

Async: ใช้เวลา 1.0s

```
{'binance': 65000.0, 'bybit': 65010.0, 'okx': 64990.0, 'bitget': 65005.0}
```

📖อ่านว่า: 4.0s → 1.0s ทั้งที่ยังรอ 1 วินาทีเท่าเดิมทุกตลาด — เพราะเปลี่ยนจาก "รอทีละตัวต่อกัน" เป็น "เริ่มรอทั้ง 4 ตัวพร้อมกันแล้วรอครั้งเดียว" · เวลารวมจึงเท่ากับตัวที่ช้าที่สุด ไม่ใช่ผลรวม

🧠 3 คำใหม่ที่เพิ่งโผล่พร้อมกัน — แกะทีละตัว

```
async def fetch_price_async(exchange): # ① async def
    await asyncio.sleep(1) # ② await
    ...

results = await asyncio.gather( # ③ gather
    fetch_price_async("binance"),
    fetch_price_async("bybit"),
)

prices = asyncio.run(get_all_prices_async()) # ④ run
```

ทั้ง 4 ตัวนี้ทำงานร่วมกันเป็นชุดเดียว อ่านตามลำดับนี้:

1. `async def` — "ฟังก์ชันนี้หยุดกลางคันได้" · เรียกแล้ว ยังไม่ทำงานทันที แต่คืน "ใบสั่งงาน" (coroutine) กลับมา — ต่างจาก `def` ปกติที่เรียกแล้วทำเลยจนจบ
2. `await` — "ตรงนี้ต้องรอ · ระหว่างรอ ปล่อยให้คนอื่นทำงานไปก่อน" · จุดที่มี `await` คือจุดเดียวที่งานอื่นแทรกได้ ถ้าไม่มี `await` เลย `async` ก็ไม่ต่างจากโค้ดปกติ
3. `asyncio.gather(a, b, c)` — "เอาใบสั่งงานทั้งหมดนี้ไปเริ่มพร้อมกัน แล้วรอนครทุกใบ" · คืนผลลัพธ์เป็น list เรียงตามลำดับที่ใส่เข้าไป ไม่ใช่ตามลำดับที่เสร็จ

4. `asyncio.run(...)` — "เปิดสวิตช์ event loop แล้ววิ่งไปส่งงานนั้นจบ" · เป็นสะพานจากโลกปกติเข้าโลก `async` เรียกได้จากโค้ดธรรมดาเท่านั้น (ห้ามเรียกซ้อนใน `async def`)

จำง่าย: `async def` = เขียนไปส่งงาน · `await` = จุดพัก · `gather` = เริ่มพร้อมกัน · `run` = เปิดสวิตช์

⚠️ กับดักที่ทำให้ `async` ไม่เร็วขึ้นเลย — `time.sleep` ปนใน `async def`

ถ้าผลเขียน `time.sleep(1)` แทน `await asyncio.sleep(1)` ข้างใน `async def` โค้ดจะยังรันได้ **ไม่ error** แต่กลับไปช้า 4 วินาทีเหมือนเดิม เพราะ `time.sleep` แข่งขัน **event loop** ทั้งวง — งานอื่นแทรกไม่ได้เลย

🔗 **กฎ:** ข้างใน `async def` ทุกการรอต้องมี `await` นำหน้า ถ้าเจอฟังก์ชันรอที่ไม่มี `await` ได้ (เช่น `requests.get`, `time.sleep`, การอ่านไฟล์ใหญ่) แปลว่ามันจะบล็อกทั้งระบบ

🔵 [รอบสอง] `async` ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้น

`async` เร่งได้เฉพาะงานที่ "รออย่างอื่นอยู่" (I/O-bound: network, disk) เพราะมันแค่เอาเวลารอไปทำงานอื่น · งานที่ **CPU ทำงานเต็มที่** (I/O ไม่มี — เช่น คำนวณ backtest ล้านรอบ, optimize portfolio) `async` **ไม่ช่วยเลยแม้แต่นิดเดียว** เพราะไม่มีช่วง "ว่างระหว่างรอ" ให้แทรก — กรณีนี้ต้องใช้ `multiprocessing`

ในสาย quant เส้นแบ่งนี้ชัดมาก: **ดึงราคาจาก 10 ตลาด** = `async` ช่วยเต็ม ๆ · **รัน Monte Carlo 100k paths** = `async` เปล่าประโยชน์

อีกจุดที่มือโปรพลาดบ่อย: `gather` ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่ง raise exception ตัวที่เหลือยังวิ่งต่อไปเบื้องหลัง และ exception แรกจะเด็นออกมาทันที — ถ้าอยากได้ผลทุกตัวรวม error ต้องใส่ `return_exceptions=True` ไม่งั้น production จะเจอ task ค้างแบบเงียบ ๆ

สรุปความแตกต่าง: Blocking vs Async

ด้าน	Blocking	Async
เวลา 4 API calls (1s each)	4 วินาที	~1 วินาที
CPU ขณะรอ network	นอนรออยู่เฉยๆ	ทำงานอื่นระหว่างรอ
Concurrency model	ต้องใช้ thread/process	1 thread พอ
Memory overhead	สูง (thread ละ ~8MB)	ต่ำ (coroutine ละ ~KB)
เหมาะกับ	งาน CPU-heavy	งาน I/O-heavy (network, disk)

31.2 `async def` และ `await` — หัวใจของ Async

```
# ===== # กฎพื้นฐาน 3 ข้อ #
# 1. function ที่มี "await" ข้างใน ต้องเป็น "async def"
async def fetch_ticker(symbol: str) -> dict: await asyncio.sleep(0.1) # await บอกว่า "รอตงนี่ได้ ไปทำอื่นก่อน" return
{"symbol": symbol, "price": 65000.0, "volume": 1234.5} # 2. "await" ใช้ได้แค่ภายใน "async def" เท่านั้น
async def main(): ticker = await fetch_ticker("BTCUSDT") # ถูกต้อง print(ticker) # 3. เรียก async function จาก synchronous
code ด้วย asyncio.run() asyncio.run(main()) ===== #
coroutine คือ object ที่ยังไม่รัน — ต้อง await หรือ schedule #
===== coro = fetch_ticker("BTCUSDT") # สร้าง coroutine
object print(type(coro)) # <class 'coroutine'> — ยังไม่รัน! result = asyncio.run(coro) # รัน coroutine print(result)
```

► OUTPUT

```
{'symbol': 'BTCUSDT', 'price': 65000.0, 'volume': 1234.5}
<class 'coroutine'>
{'symbol': 'BTCUSDT', 'price': 65000.0, 'volume': 1234.5}
```

31.3 Event Loop — หัวใจของ asyncio

Event loop คือ "ผู้จัดการ" ที่วิ่งอยู่เบื้องหลัง คอยตรวจว่า coroutine ไหนพร้อมรันแล้ว และสลับการทำงานระหว่าง coroutines

Event Loop Lifecycle: —————

```
| Event Loop | | | [Task A: fetch Binance]—await—>[รอ network] | | | | |
| | | | | — สลับมา Task B | network มา | | | | | [Task B: fetch Bybit]—await—>[รอ network] | | | | |
```

| - สลับมา Task C | | | [Task C: process signal] - ไม่รอ network - รันได้ทันที |
|_____ ทั้งหมดรันใน thread เดียว - สลับกันที่จุด "await"

```
import asyncio
async def demonstrate_event_loop():
    """แสดงการสลับ context ระหว่าง coroutines"""
    async def task_a():
        print("Task A: เริ่มต้น")
        await asyncio.sleep(0.2) # ยกลิขอบ event loop: "ไปทำอื่นก่อน"
        print("Task A: กลับมา")
        return "A done"
    async def task_b():
        print("Task B: เริ่มต้น")
        await asyncio.sleep(0.1) # รอน้อยกว่า A - จบก่อน
        print("Task B: กลับมาแล้ว")
        return "B done"
    async def task_c():
        print("Task C: ไม่รอ network เลย")
        await asyncio.sleep(0) # ยก event loop ให้สลับสักครั้ง
        await asyncio.sleep(0)
        print("Task C: จบแล้ว")
        return "C done"
    results = await asyncio.gather(task_a(), task_b(), task_c())
    print(f"Results: {results}")
    asyncio.run(demonstrate_event_loop())
```

```
Task A: เริ่มต้น
Task B: เริ่มต้น
Task C: ไม่รอ network เลย
Task C: จบแล้ว
Task B: กลับมาแล้ว
Task A: กลับมาแล้ว
Results: ['A done', 'B done', 'C done']
```

31.4 ทำไม Blocking Code ถึงอันตรายใน Async

อันตราย: ห้ามใช้ Blocking call ภายใน async function

```
# ❌ ผิด – time.sleep() บล็อก event loop ทั้งหมด! async def bad_fetch(exchange: str) -> float: time.sleep(1) #
บล็อก! coroutine อื่นหยุดรอด้วย return 65000.0 # ❌ ผิด – requests.get() บล็อก event loop! async def
bad_rest_call(url: str): resp = requests.get(url) # บล็อก! ใช้ aiohttp แทน return resp.json() # ✓ ถูกต้อง –
asyncio.sleep ไม่บล็อก async def good_fetch(exchange: str) -> float: await asyncio.sleep(1) # yield control
กลับ event loop return 65000.0 # ✓ ถูกต้อง – ใช้ aiohttp สำหรับ HTTP import aiohttp async def
good_rest_call(url: str): async with aiohttp.ClientSession() as session: async with session.get(url) as
resp: return await resp.json()
```

Blocking (อย่าใช้ใน async)	Async alternative
<code>time.sleep(n)</code>	<code>await asyncio.sleep(n)</code>
<code>requests.get(url)</code>	<code>await session.get(url) (aiohttp)</code>
<code>open(file).read()</code>	<code>await aiofiles.open(file).read()</code>
<code>socket.recv()</code>	WebSocket library async
CPU-heavy loop	<code>await loop.run_in_executor(None, fn)</code>

ตัวอย่าง: Async price aggregator สำหรับ BTC pair

```
import asyncio from dataclasses import dataclass from datetime import datetime @dataclass class Ticker:
exchange: str symbol: str price: float timestamp: datetime async def fetch_ticker_mock(exchange: str,
symbol: str, base_price: float, delay: float) -> Ticker: """จำลอง REST API call""" await
asyncio.sleep(delay) import random price = base_price + random.uniform(-50, 50) return Ticker(exchange,
symbol, price, datetime.utcnow()) async def aggregate_btc_prices() -> dict[str, Ticker]: """ดึงราคา BTC จาก
หลาย exchange พร้อมกัน""" tickers = await asyncio.gather( fetch_ticker_mock("binance", "BTCUSDT", 65000.0,
0.08), fetch_ticker_mock("bybit", "BTCUSDT", 65005.0, 0.12), fetch_ticker_mock("okx", "BTCUSDT", 64995.0,
0.10), ) result = {t.exchange: t for t in tickers} prices = [t.price for t in tickers] spread =
max(prices) - min(prices) mid = sum(prices) / len(prices) print(f'Mid: ${mid:,.1f} Spread:
${spread:,.1f}') return result asyncio.run(aggregate_btc_prices())
```

Mid: \$65,002.3 Spread: \$47.2

► แบบฝึกหัด: เพิ่ม timeout ให้ fetch — ถ้า exchange ไม่ตอบใน 0.5s ให้ข้ามไป

บทที่ 32: asyncio Patterns

แก่นของบทนี้

asyncio มี building blocks สำคัญ 4 อย่างสำหรับระบบ trading จริง: **gather()** สำหรับ concurrent fetch, **Queue** สำหรับ decouple producer/consumer, **wait_for()** สำหรับ timeout, และ **Task** สำหรับ background jobs ที่ cancel ได้

32.1 asyncio.gather() — รันพร้อมกัน

```
import asyncio
async def fetch_ohlcv(exchange: str, symbol: str, timeframe: str = "1m") -> list: """จำลอง OHLCV candle ล่าสุด"""
    await asyncio.sleep(0.1)
    import random
    p = 65000 + random.uniform(-200, 200)
    return [exchange, symbol, timeframe, {"open": p-10, "high": p+20, "low": p-30, "close": p, "volume": random.uniform(100, 500)}]
async def fetch_all_ohlcv(): """ดึง OHLCV จากหลาย exchange/timeframe พร้อมกัน"""
    pairs = [ ("binance", "BTCUSDT", "1m"), ("bybit", "BTCUSDT", "1m"), ("binance", "BTCUSDT", "5m"), # timeframe อื่นด้วย ("bybit", "BTCUSDT", "5m"), ]
    # gather ทุก coroutine พร้อมกัน
    results = await asyncio.gather( *[fetch_ohlcv(ex, sym, tf) for ex, sym, tf in pairs], return_exceptions=True # แทนที่จะ raise ขันที่ ให้เก็บ exception ใน result )
    for r in results:
        if isinstance(r, Exception):
            print(f"[ERROR] {r}")
        else:
            ex, sym, tf, candle = r
            print(f"{ex:8s} {sym} {tf:3s}: close={candle['close']:.1f}")
    asyncio.run(fetch_all_ohlcv())
```

► OUTPUT

```
binance BTCUSDT 1m : close=65,187.3
bybit   BTCUSDT 1m : close=64,823.6
binance BTCUSDT 5m : close=65,041.2
bybit   BTCUSDT 5m : close=65,112.8
```

32.2 asyncio.Queue — Decouple Producer และ Consumer

ใน live trading มี 2 ส่วนที่ทำงานเร็วต่างกัน: **feed** รับข้อมูลเร็ว และ **signal engine** คำนวณช้ากว่า Queue เป็นตัวกลางที่ buffer ข้อมูลไว้

Producer (WebSocket feed) Consumer (Signal Engine) ————— tick มาทุก 10ms
—put—> asyncio.Queue —get—> คำนวณ signal ไม่ต้องรอ consumer (buffer ≤ 1000 items) ส่ง order

```
import asyncio
import random
from dataclasses import dataclass, field
from datetime import datetime
@dataclass
class PriceTick:
    exchange: str
    symbol: str
    price: float
    timestamp: datetime = field(default_factory=datetime.utcnow)
async def price_producer(queue: asyncio.Queue, exchange: str, symbol: str, n_ticks: int = 20):
    """จำลอง WebSocket feed ส่ง tick เข้า queue"""
    price = 65000.0
    for i in range(n_ticks):
        price += random.uniform(-50, 50)
        tick = PriceTick(exchange, symbol, round(price, 2))
        await queue.put(tick)
        print(f"[PROD] {exchange:8s} put tick #{i+1:2d}: {price:,.1f}")
        await asyncio.sleep(0.05) # จำลอง tick interval
    # ส่ง sentinel เพื่อบอก consumer ว่าจบแล้ว
    await queue.put(None)
async def signal_consumer(queue: asyncio.Queue, window: int = 5):
    """คำนวณ signal จาก tick ที่รับจาก queue"""
    prices = []
    processed = 0
    while True:
        tick = await queue.get()
        # รอจนกว่าจะมี item ใน queue
        if tick is None:
            # sentinel - จบ queue.task_done() break
            prices.append(tick.price)
            queue.task_done()
            processed += 1
            if len(prices) >= window:
                ma = sum(prices[-window:]) / window
                latest = prices[-1]
                signal = "LONG" if latest > ma else ("SHORT" if latest < ma else "HOLD")
                print(f"[CONS] tick #{processed:2d}: price={latest:,.1f} " f"MA{window}={ma:,.1f} -> {signal}")
        else:
            prices.append(tick.price)
            queue.task_done()
    async def producer_consumer_demo():
        queue = asyncio.Queue(maxsize=100) # buffer สูงสุด 100 items
        # รัน producer และ consumer พร้อมกัน
        await asyncio.gather( price_producer(queue, "binance", "BTCUSDT", n_ticks=10), signal_consumer(queue, window=5), )
    print("จบ demo")
    asyncio.run(producer_consumer_demo())
```

32.3 asyncio.wait_for() — Timeout

```
import asyncio
async def place_order_mock(order_id: str, delay: float = 0.3) -> dict:
    """จำลอง REST API order placement"""
    await asyncio.sleep(delay)
    return {"order_id": order_id, "status": "FILLED", "avg_price": 65000.0}
async def place_order_with_timeout(order_id: str, timeout: float = 1.0) -> dict | None:
    """ส่ง order พร้อม timeout - ถ้าช้าเกินไปถือว่า fail"""
    try:
        result = await asyncio.wait_for( place_order_mock(order_id, delay=0.5), timeout=timeout )
    except asyncio.TimeoutError:
        print(f"[WARN] Order {order_id}: timeout หลัง {timeout}s")
        # ต้อง query status ภายหลัง - order อาจ filled หรือ rejected
        return None
    asyncio.run(place_order_with_timeout("ORD-001", timeout=1.0))
```

► OUTPUT

```
[OK] Order ORD-001: FILLED
```

32.4 asyncio.Task — Background Jobs และ Cancellation

```
import asyncio
async def heartbeat(interval: float = 1.0): """ส่ง heartbeat ทุก interval วินาที — background task"""
count = 0
while True:
    count += 1
    print(f"[HB] Heartbeat #{count}")
    await asyncio.sleep(interval)
async def main_trading_loop(duration: float = 3.5): """Main loop — รัน heartbeat เป็น background task"""
# สร้าง Task — รันใน background
hb_task = asyncio.create_task(heartbeat(1.0), name="heartbeat")
print(f"[MAIN] เริ่ม trading loop ({duration}s)")
await asyncio.sleep(duration)
# จำลองการเทรด # Cancel background task เมื่อจบ
hb_task.cancel()
try:
    await hb_task
except asyncio.CancelledError:
    print("[MAIN] Heartbeat task ถูก cancel แล้ว")
print("[MAIN] จบ")
asyncio.run(main_trading_loop())
```

► OUTPUT

```
[MAIN] เริ่ม trading loop (3.5s)
[HB] Heartbeat #1
[HB] Heartbeat #2
[HB] Heartbeat #3
[HB] Heartbeat #4
[MAIN] Heartbeat task ถูก cancel แล้ว
[MAIN] จบ
```

📌 **อ่านว่า:** นับ heartbeat ให้ดี — ได้ 4 ครั้ง ไม่ใช่ 3 ทั้งที่รันแค่ 3.5 วินาที. เพราะใน heartbeat() คำสั่ง print อยู่ก่อน await asyncio.sleep() ครั้งแรกจึงยังทันที่ t=0 แล้วตามด้วย t=1, 2, 3. ถ้าสลับให้ sleep มาก่อน จะได้ 3 ครั้ง (t=1,2,3) . ลำดับของ print กับ await เปลี่ยนจำนวนรอบที่ได้จริง — จุดที่พลาดกันบ่อยตอนนับ interval

32.5 asyncio.Semaphore — จำกัดจำนวน Concurrent Requests

Exchange มักจำกัด rate ไว้ เช่น "ส่ง request ได้ไม่เกิน 10 req/s" — Semaphore ช่วยควบคุม

```
import asyncio
async def fetch_historical(symbol: str, date: str, sem: asyncio.Semaphore) -> dict: """ดึงข้อมูล historical พร้อม rate limiting"""
async with sem: # เข้า critical section — ไม่เกิน N พร้อมกัน
    await asyncio.sleep(0.1)
# จำลอง API call
return {"symbol": symbol, "date": date, "close": 65000.0}
async def bulk_fetch_historical(symbols: list[str], dates: list[str]) -> list[dict]: """ดึงข้อมูลหลายวันพร้อมกัน แต่จำกัดไม่เกิน 5 request พร้อมกัน"""
sem = asyncio.Semaphore(5)
# อนุญาต 5 concurrent requests
tasks = [fetch_historical(sym, date, sem) for sym in symbols for date in dates]
print(f"ดึงข้อมูล {len(tasks)} records ด้วย semaphore=5")
results = await asyncio.gather(*tasks)
return list(results)
asyncio.run(bulk_fetch_historical(symbols=["BTCUSDT", "ETHUSDT"], dates=["2024-01-01", "2024-01-02", "2024-01-03", "2024-01-04", "2024-01-05"] ))
```

► **แบบฝึกหัด:** สร้าง MultiQueue สำหรับรับข้อมูลจากหลาย exchange แล้วรวมเข้า Queue เดียว

บทที่ 33: WebSocket & Live Data

แก่นของบทนี้

WebSocket คือ connection แบบ "เปิดค้างไว้" ระหว่าง client และ server — ต่างจาก HTTP ที่ต้อง request ทุกครั้ง Exchange ส่ง tick/candle ให้เราทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ latency ต่ำกว่า polling มาก แต่ต้องจัดการ disconnect, reconnect, และ parse message เองทั้งหมด

33.1 Binance Futures WebSocket — รูปแบบ Message จริง

Binance Futures ส่ง kline (candle) stream ในรูปแบบ JSON นี้ เมื่อ subscribe ที่ `wss://fstream.binance.com/ws/btcusdt@kline_1m`

```
# ตัวอย่าง kline message จาก Binance Futures WebSocket (format จริง)
BINANCE_KLINE_MSG = { "e": "kline", # event type
  "E": 1705123456789, # event time (ms)
  "s": "BTCUSDT", # symbol
  "k": { "t": 1705123440000, # kline start time (ms)
    "T": 1705123499999, # kline close time (ms)
    "s": "BTCUSDT", # symbol
    "i": "1m", # interval
    "f": 100, # first trade ID
    "L": 200, # last trade ID
    "o": "65000.10", # open
    "c": "65123.45", # close (current price)
    "h": "65200.00", # high
    "l": "64950.00", # low
    "v": "123.456", # base asset volume (BTC)
    "n": 1250, # number of trades
    "x": False, # is this kline closed? False = ยังไม่ปิด candle
    "q": "8023456.78", # quote asset volume (USD)
    "V": "61.234", # taker buy base volume
    "Q": "3987654.32", # taker buy quote volume } }
# ตัวอย่าง bookTicker message จาก Binance (best bid/ask)
BINANCE_BOOKTICKER_MSG = { "e": "bookTicker", "u": 400900217, # order book updateId
  "s": "BTCUSDT", "b": "65000.00", # best bid price
  "B": "5.000", # best bid qty
  "a": "65001.00", # best ask price
  "A": "3.500", # best ask qty
  "T": 1705123456789, # transaction time
  "E": 1705123456790, # event time }
```

33.2 Bybit WebSocket — รูปแบบ Message

```
# Bybit V5 WebSocket — wss://stream.bybit.com/v5/public/linear
# Subscribe message: BYBIT_SUBSCRIBE = { "op": "subscribe", "args": ["kline.1.BTCUSDT"] }
# Kline message จาก Bybit V5:
BYBIT_KLINE_MSG = { "topic": "kline.1.BTCUSDT", "data": [ { "start": 1705123440000, # start time ms
  "end": 1705123499999, # end time ms
  "interval": "1", # interval in minutes
  "open": "65000.10", "close": "65123.45", "high": "65200.00", "low": "64950.00",
  "volume": "123.456", # base volume (BTC)
  "turnover": "8023456.78", # quote volume (USD)
  "confirm": False, # False = candle ยังไม่ปิด
  "timestamp": 1705123456789 } ], "ts": 1705123456789, "type": "snapshot" # หรือ "delta" }
```

33.3 WebSocket Client ที่ Reconnect อัตโนมัติ

📌 โครงก่อนดูโค้ด — บล็อกถัดไปยาว 220 บรรทัด อ่านเป็น 3 ก้อน

อย่าเพิ่งอ่านทีละบรรทัด · ก้อนใหญ่ๆ นี้คือของ 3 อย่างที่วางต่อกัน:

1. **Candle** (~10 บรรทัด) — กล่องเก็บข้อมูลแท่งเทียน 1 แท่ง ให้ทุกตลาดพูดภาษาเดียวกัน
2. **BinanceWebSocketClient** (~95 บรรทัด) — ตัวหลักที่ต้องเข้าใจจริง ๆ · ข้างในมี 5 เมธอด ทำหน้าที่ต่างกันชัดเจน (ดูตารางล่าง)
3. **BybitWebSocketClient** (~95 บรรทัด) — โครงเหมือนข้อ 2 เกือบทั้งหมด ต่างแค่ URL, รูปแบบข้อความ และวิธี subscribe · อ่านข้อ 2 ให้เข้าใจแล้วข้อ 3 จะกวาดตาผ่านได้

5 เมธอดใน client แต่ละตัว แบ่งหน้าที่แบบนี้:

เมธอด	หน้าที่	ระดับ
<code>__init__</code>	เก็บค่าตั้งต้น (symbol, interval, callback)	●
<code>stream_url</code>	ประกอบ URL ของ stream	●
<code>_parse_kline</code>	แปลง JSON ดิบของตลาด → Candle · จุดที่แต่ละตลาดต่างกันมากที่สุด	●
<code>_connect_and_listen</code>	ต่อ WebSocket แล้วรับข้อความ — หัวใจของ async	●
<code>run</code>	วนต่อใหม่เมื่อหลุด (reconnect + backoff) — หัวใจของความทนทาน	●

🔗 ถ้าเวลาน้อย: อ่าน `_parse_kline` กับ `run` ให้เข้าใจก่อน — สองตัวนี้คือที่ระบบจริงพึ่งบ่อยสุด

```

import asyncio import json import logging import random import websockets from dataclasses import dataclass from
datetime import datetime from typing import Callable, Optional logger = logging.getLogger(__name__) @dataclass
class Candle: exchange: str symbol: str interval: str open: float high: float low: float close: float volume:
float is_closed: bool timestamp: datetime class BinanceWebSocketClient: """ Binance Futures WebSocket client -
reconnect อัตโนมัติด้วย exponential backoff - parse kline messages - ส่ง Candle object เข้า callback """ WS_URL =
"wss://fstream.binance.com/ws" MAX_RECONNECT_DELAY = 60.0 # วินาที INITIAL_RECONNECT_DELAY = 1.0 def
__init__(self, symbol: str, interval: str, on_candle: Callable[[Candle], None], queue: Optional[asyncio.Queue] =
None): self.symbol = symbol.lower() self.interval = interval self.on_candle = on_candle self.queue = queue
self._stop_event = asyncio.Event() self._reconnect_delay = self.INITIAL_RECONNECT_DELAY @property def
stream_url(self) -> str: return f"{self.WS_URL}/{self.symbol}@kline_{self.interval}" def _parse_kline(self, raw:
dict) -> Optional[Candle]: """แปลง Binance kline message เป็น Candle object""" try: k = raw["k"] return Candle(
exchange = "binance", symbol = raw["s"], interval = k["i"], open = float(k["o"]), high = float(k["h"]), low =
float(k["l"]), close = float(k["c"]), volume = float(k["v"]), is_closed = bool(k["x"]), timestamp =
datetime.utcfromtimestamp(raw["E"] / 1000) ) except (KeyError, ValueError, TypeError) as e:
logger.error(f"Binance parse error: {e} | raw={str(raw)[:200]}") return None async def
_connect_and_listen(self): """เชื่อมต่อและฟัง messages - 1 connection attempt""" logger.info(f"Connecting to
{self.stream_url}") async with websockets.connect( self.stream_url, ping_interval=20, # ส่ง ping ทุก 20s
ping_timeout=10, close_timeout=5, ) as ws: logger.info(f"Connected: {self.symbol}@kline_{self.interval}")
self._reconnect_delay = self.INITIAL_RECONNECT_DELAY # reset async for raw_msg in ws: if
self._stop_event.is_set(): break try: msg = json.loads(raw_msg) if msg.get("e") == "kline": candle =
self._parse_kline(msg) if candle is not None: # ข้ามถ้า parse ไม่ได้ self.on_candle(candle) # ถ้ามี queue ให้ put ด้วย
if self.queue is not None: await self.queue.put(candle) except json.JSONDecodeError as e: logger.error(f"JSON
decode error: {e}") except KeyError as e: logger.error(f"Unexpected message format: {e} | msg={raw_msg[:200]}")
async def run(self): """รัน WebSocket พร้อม exponential backoff reconnect""" while not self._stop_event.is_set():
try: await self._connect_and_listen() except websockets.exceptions.ConnectionClosed as e:
logger.warning(f"Connection closed: {e.code} {e.reason}") except websockets.exceptions.WebSocketException as e:
logger.error(f"WebSocket error: {e}") except OSError as e: logger.error(f"Network error: {e}") if
self._stop_event.is_set(): break # Exponential backoff + jitter ป้องกัน thundering herd logger.info(f"Reconnecting
in {self._reconnect_delay:.1f}s...") await asyncio.sleep(self._reconnect_delay) self._reconnect_delay = min(
self._reconnect_delay * 2, self.MAX_RECONNECT_DELAY ) + random.uniform(0, 1.0) logger.info("WebSocket client
stopped") def stop(self): """หยุด client อย่างสะอาด""" self._stop_event.set() class BybitWebSocketClient: """
Bybit V5 WebSocket client endpoint: wss://stream.bybit.com/v5/public/linear """ WS_URL =
"wss://stream.bybit.com/v5/public/linear" MAX_RECONNECT_DELAY = 60.0 INITIAL_RECONNECT_DELAY = 1.0 def
__init__(self, symbol: str, interval: str, on_candle: Callable[[Candle], None], queue: Optional[asyncio.Queue] =
None): self.symbol = symbol.upper() self.interval = interval self.on_candle = on_candle self.queue = queue
self._stop_event = asyncio.Event() self._reconnect_delay = self.INITIAL_RECONNECT_DELAY def _parse_kline(self,
msg: dict) -> list[Candle]: """แปลง Bybit kline message - อาจมีหลาย candle ใน 1 message""" candles = [] for k in
msg.get("data", []): try: candles.append(Candle( exchange = "bybit", symbol = self.symbol, interval =
self.interval, open = float(k["open"]), high = float(k["high"]), low = float(k["low"]), close =
float(k["close"]), volume = float(k["volume"]), is_closed = bool(k.get("confirm", False)), timestamp =
datetime.utcfromtimestamp(k["start"] / 1000) )) except (KeyError, ValueError, TypeError) as e:
logger.error(f"Bybit parse error: {e} | k={str(k)[:200]}") return candles async def _connect_and_listen(self):
logger.info(f"Connecting to Bybit: {self.symbol} kline_{self.interval}") async with websockets.connect(
self.WS_URL, ping_interval=20, ping_timeout=10, ) as ws: # ส่ง subscribe message sub_msg = json.dumps({ "op":
"subscribe", "args": [f"kline.{self.interval}.{self.symbol}"] }) await ws.send(sub_msg) self._reconnect_delay =
self.INITIAL_RECONNECT_DELAY async for raw_msg in ws: if self._stop_event.is_set(): break try: msg =
json.loads(raw_msg) if msg.get("op") == "subscribe": logger.info(f"Bybit subscribe: {msg.get('ret_msg')}")
continue if "topic" in msg and "kline" in msg["topic"]: for candle in self._parse_kline(msg):
self.on_candle(candle) if self.queue is not None: await self.queue.put(candle) except (json.JSONDecodeError,
KeyError) as e: logger.error(f"Parse error: {e}") async def run(self): while not self._stop_event.is_set(): try:
await self._connect_and_listen() except (websockets.exceptions.WebSocketException, OSError) as e:
logger.warning(f"Connection error: {e}") if not self._stop_event.is_set(): await
asyncio.sleep(self._reconnect_delay) self._reconnect_delay = min( self._reconnect_delay * 2,
self.MAX_RECONNECT_DELAY ) + random.uniform(0, 1.0) def stop(self): self._stop_event.set()

```

🏠 2 คำใหม่ใน `_connect_and_listen` — `async with` และ `async for`

```

async with websockets.connect(...) as ws: # ①
    async for raw_msg in ws: # ②
        ...

```

1. `async with ... as ws` — "เปิดการเชื่อมต่อใช้งาน แล้วปิดให้อัตโนมัติเสมอไม่ว่าจะจบแบบปกติหรือ error". คำว่า `async` ข้างหน้าบอกว่าทั้ง `ขึ้นเปิด` และ `ขึ้นปิด` ต้องรอได้ (เพราะการต่อ/ตัด network ใช้เวลา). ถ้าไม่มี `with` แล้วเกิด error กลางทาง connection จะค้างเปิดทิ้งไว้
2. `async for raw_msg in ws` — "วนรับข้อความทีละอันเมื่อมันมาถึง". ต่างจาก `for` ปกติที่วนของที่มีครบอยู่แล้ว — ตัวนี้ไม่รู้ว่ามีกี่อัน และไม่รู้ว่าอันถัดไปจะมาเมื่อไหร่ ระหว่างที่รอมันปล่อยให้ coroutine อื่นทำงาน. ลูปนี้จะวนไปเรื่อย ๆ จนกว่าฝั่งตลาดจะปิดการเชื่อมต่อ

จำง่าย: `async with` = ยืมของแล้วคืนอัตโนมัติ. `async for` = รับของที่ทยอยมา

❗**อ่านว่า:** บรรทัดที่ดูแปลกที่สุดใน `run()`: `min(delay * 2, MAX) + random.uniform(0, 1.0)` — อ่านว่า "รอนานขึ้น**เท่าตัว**ทุกครั้งที่ไม่ติด แต่ไม่เกินเพดาน แล้ว**บวกเลขสุ่ม**อีกนิด" · ส่วน `* 2` คือ exponential backoff (อย่ากระหน่ำ server ที่กำลังมีปัญหา) ส่วน `random` คือ jitter — เหตุผลอยู่ในกล่องถัดไป

🔵 [รอบสอง] ทำไมไม่ต้องบวกเลขสุ่ม — thundering herd

ถ้า exchange ล่มแล้วมี bot 5,000 ตัวต่อไม่ติดพร้อมกัน ทุกตัวจะรอ 1s → 2s → 4s เป็น**จังหวะเดียวกันเป๊ะ** พอครบเวลา ทั้ง 5,000 ตัวก็กระโดดเข้าไปพร้อมกันอีกรอบ — server ที่เพิ่งจะฟื้นก็ล้มซ้ำทันที เรียกว่า **thundering herd** · การบวก `random.uniform(0, 1)` ทำให้แต่ละตัวไม่พร้อมกัน โหลดจึงกระจาย

อีกจุดที่พึงใจออกแบบ: `run()` ดักเฉพาะ `ConnectionClosed`, `WebSocketException`, `OSError` — **ไม่ดัก Exception** เปลา ๆ เพราะถ้าดักหมด บั๊กในโค้ดคุณเอง (เช่น `_parse_kline` พัง) จะถูกกลืนแล้ววน reconnect ไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีใครรู้ว่าระบบตายไปแล้ว · **ดักเฉพาะ error ที่คุณรู้วิธีจัดการ ที่เหลือปล่อยให้ดัง** — นี่คือกฎที่แยกโค้ด production ออกจากโค้ด tutorial

สังเกต `self._reconnect_delay = INITIAL` ที่ถูก reset **หลังต่อติดแล้ว** — ถ้าลืมบรรทัดนี้ ระบบที่หลุดบ่อย ๆ จะค่อย ๆ ถ่างเป็นรอ 60 วินาทีถาวร ทั้งที่ต่อติดได้ทันทีมานานแล้ว

33.4 Dual-Feed WebSocket — รับ Binance + Bybit พร้อมกัน

Running Example: รับ kline จาก Binance และ Bybit พร้อมกัน → ส่งเข้า Queue เดียว

นี่คือ core ของ live pair strategy — เราต้องการราคาจากทั้ง 2 exchange ในเวลาเดียวกันเพื่อคำนวณ spread

```
import asyncio import json import logging from collections import deque from typing import Optional logger = logging.getLogger(__name__) async def run_dual_feed(symbol: str = "BTCUSDT", interval: str = "1", max_candles: int = 100, run_seconds: float = 30.0): """ รัน Binance + Bybit WebSocket พร้อมกัน ส่ง candle ทั้งสองเข้า shared queue หยุดเองหลัง run_seconds วินาที (สำหรับ demo) """ shared_queue: asyncio.Queue[Candle] = asyncio.Queue(maxsize=500) stop_event = asyncio.Event() # Buffer สำหรับคำนวณ spread candle_buf: dict[str, deque] = { "binance": deque(maxlen=max_candles), "bybit": deque(maxlen=max_candles), } def on_candle(candle: Candle): # Callback รัน synchronously — ใช้แค่ log if candle.is_closed: logger.debug(f"[{candle.exchange}] Closed candle " f"{candle.symbol} close={candle.close}") # สร้าง clients binance_client = BinanceWebSocketClient( symbol=symbol, interval=f"{interval}s", on_candle=on_candle, queue=shared_queue ) bybit_client = BybitWebSocketClient( symbol=symbol, interval=interval, on_candle=on_candle, queue=shared_queue ) async def process_candles(): """Consumer: คำนวน spread เมื่อได้ candle ปิดจากทั้งสอง""" while not stop_event.is_set(): try: candle = await asyncio.wait_for( shared_queue.get(), timeout=1.0 ) except asyncio.TimeoutError: continue if candle.is_closed: candle_buf[candle.exchange].append(candle.close) # คำนวน spread เมื่อมีข้อมูลทั้งสอง exchange if (len(candle_buf["binance"]) > 0 and len(candle_buf["bybit"]) > 0): b_price = candle_buf["binance"][-1] y_price = candle_buf["bybit"][-1] spread = y_price - b_price logger.info(f"Spread: {spread:+.2f} " f"(Binance={b_price:.1f}, Bybit={y_price:.1f})") shared_queue.task_done() async def stopper(): await asyncio.sleep(run_seconds) stop_event.set() binance_client.stop() bybit_client.stop() logger.info("Stop event set") # รันทุก task พร้อมกัน await asyncio.gather( binance_client.run(), bybit_client.run(), process_candles(), stopper(), return_exceptions=True ) # ใช้งาน: # asyncio.run(run_dual_feed("BTCUSDT", "1", run_seconds=300))
```

ข้อควรระวัง: WebSocket ใน Production

- **ตรวจ timestamp** — ถ้า message เก่ากว่า 5 วินาที อาจเป็น stale data → อย่าเทรด
- **Bybit ต้องการ re-subscribe** หลัง reconnect — ต้องส่ง subscribe message ใหม่ทุกครั้ง
- **Binance จำกัด 10 connections** ต่อ IP — ระวังถ้ารัน multiple instances
- **ใช้ testnet ก่อน:** Binance testnet: `wss://stream.binancefuture.com/ws`, Bybit testnet: `wss://stream-testnet.bybit.com/v5/public/linear`


▶ **แบบฝึกหัด:** เพิ่ม staleness check — ถ้า candle เก่ากว่า 30 วินาที ให้ log warning

บทที่ 34: Order Execution

แก่นของบทนี้

การส่ง order จริงซับซ้อนกว่า backtest มาก: ต้องมี HMAC signature, จัดการ rate limit, retry เมื่อ network error (แต่ไม่ retry ถ้า order ถูก reject), และติดตาม state ของ order ตั้งแต่ PENDING จนถึง FILLED หรือ CANCELLED

34.1 Order State Machine

Order State Machine: 

```
from enum import Enum, auto from dataclasses import dataclass, field from typing import Optional import time
class OrderStatus(Enum): PENDING = auto() # สร้างใน code แต่ยังไม่ส่ง OPEN = auto() # ส่งไป exchange แล้ว รอ fill
PARTIALLY_FILLED = auto() FILLED = auto() # fill ครบแล้ว CANCELLED = auto() REJECTED = auto() # exchange ปฏิเสธ
ERROR = auto() # network/unknown error class OrderSide(Enum): BUY = "Buy" SELL = "Sell" class OrderType(Enum):
MARKET = "MARKET" LIMIT = "LIMIT" @dataclass class Order: client_order_id: str # ID ที่เราสร้างเอง (UUID หรือ
timestamp) symbol: str side: OrderSide order_type: OrderType qty: float price: Optional[float] = None # None
สำหรับ market order # Fields ที่ exchange จะส่งกลับมา exchange_order_id: Optional[str] = None status: OrderStatus =
OrderStatus.PENDING filled_qty: float = 0.0 avg_price: float = 0.0 created_at: float =
field(default_factory=time.time) updated_at: Optional[float] = None reject_reason: Optional[str] = None
@property def is_terminal(self) -> bool: """คืน True ถ้า order จบแล้ว (ไม่สามารถเปลี่ยนได้อีก)""" return self.status in
( OrderStatus.FILLED, OrderStatus.CANCELLED, OrderStatus.REJECTED, OrderStatus.ERROR, ) @property def
remaining_qty(self) -> float: return self.qty - self.filled_qty def __repr__(self): return
(f"Order({self.client_order_id} " f"{self.side.value} {self.qty} {self.symbol} " f"@ {'MKT' if self.price is
None else self.price} " f"[{self.status.name}])")
```

34.2 REST API Wrapper พร้อม Rate Limiting และ Retry

```
import asyncio import hashlib import hmac import json import os import time import logging from urllib.parse
import urlencode from typing import Optional import aiohttp logger = logging.getLogger(__name__) class
BybitOrderClient: """ Bybit V5 REST API wrapper - Rate limiting ด้วย asyncio.Semaphore - HMAC-SHA256 signature -
Retry with exponential backoff สำหรับ network error - ไม่ retry ถ้า exchange reject (4xx) """ # Testnet:
https://api-testnet.bybit.com BASE_URL = "https://api.bybit.com" RECV_WINDOW = 5000 # ms def __init__(self,
api_key: Optional[str] = None, api_secret: Optional[str] = None, testnet: bool = True, max_concurrent: int = 5):
# ✓ โหลดจาก env var - ห้าม hardcode! self.api_key = api_key or os.environ.get("BYBIT_API_KEY", "")
self.api_secret = api_secret or os.environ.get("BYBIT_API_SECRET", "") if testnet: self.BASE_URL = "https://api-
testnet.bybit.com" logger.warning("ใช้ TESTNET - ไม่ใช่ real money") self.sem = asyncio.Semaphore(max_concurrent)
self._session: Optional[aiohttp.ClientSession] = None async def __aenter__(self): self._session =
aiohttp.ClientSession() return self async def __aexit__(self, *args): if self._session: await
self._session.close() def _sign(self, params: dict) -> str: """สร้าง HMAC-SHA256 signature""" timestamp =
str(int(time.time() * 1000)) params_str = urlencode(sorted(params.items())) payload = f"{timestamp}
{self.api_key}{self.RECV_WINDOW}{params_str}" signature = hmac.new( self.api_secret.encode("utf-8"),
payload.encode("utf-8"), hashlib.sha256 ).hexdigest() return signature, timestamp async def _request(self,
method: str, path: str, params: dict = None, max_retries: int = 3) -> dict: """ส่ง signed request พร้อม retry"""
params = params or {} signature, timestamp = self._sign(params) headers = { "X-BAPI-API-KEY": self.api_key, "X-
BAPI-SIGN": signature, "X-BAPI-TIMESTAMP": timestamp, "X-BAPI-RECV-WINDOW": str(self.RECV_WINDOW), "Content-
Type": "application/json", } url = f"{self.BASE_URL}{path}" for attempt in range(max_retries): async with
self.sem: # rate limiting try: if method == "GET": async with self._session.get( url, params=params,
headers=headers, timeout=aiohttp.ClientTimeout(total=10) ) as resp: data = await resp.json() else: async with
self._session.post( url, json=params, headers=headers, timeout=aiohttp.ClientTimeout(total=10) ) as resp: data =
await resp.json() # Bybit ret_code: 0 = OK, อื่นๆ = error if data.get("retCode") != 0: ret_msg =
data.get("retMsg", "unknown") ret_code = data.get("retCode") # Error ที่ไม่ควร retry NO_RETRY_CODES = { 10001, #
Parameter error 10004, # Sign check failed 110007, # Insufficient balance 110013, # Position is in liquidation
110025, # Position not exist } if ret_code in NO_RETRY_CODES: raise ValueError( f"Exchange rejected
[{ret_code}]: {ret_msg}" ) logger.warning(f"API error [{ret_code}]: {ret_msg}, " f"attempt
{attempt+1}/{max_retries}") return data except (aiohttp.ClientError, asyncio.TimeoutError) as e: if attempt ==
max_retries - 1: raise delay = 2 ** attempt logger.warning(f"Network error: {e}, retry in {delay}s") await
asyncio.sleep(delay) raise RuntimeError(f"Failed after {max_retries} attempts") async def
place_market_order(self, symbol: str, side: OrderSide, qty: float, client_order_id: str) -> Order: """ส่ง market
order""" order = Order( client_order_id=client_order_id, symbol=symbol, side=side, order_type=OrderType.MARKET,
```

```

qty=qty, ) try: resp = await self._request("POST", "/v5/order/create", { "category": "linear", "symbol": symbol,
"side": side.value, "orderType": "Market", "qty": str(qty), "orderLinkId": client_order_id, }) if
resp.get("retCode") == 0: result = resp["result"] order.exchange_order_id = result.get("orderId") order.status =
OrderStatus.OPEN logger.info(f"Order placed: {order}") else: order.status = OrderStatus.REJECTED
order.reject_reason = resp.get("retMsg") logger.error(f"Order rejected: {order.reject_reason}") except
ValueError as e: order.status = OrderStatus.REJECTED order.reject_reason = str(e) logger.error(f"Order rejected
by exchange: {e}") except Exception as e: order.status = OrderStatus.ERROR order.reject_reason = str(e)
logger.error(f"Order error: {e}") order.updated_at = time.time() return order async def place_limit_order(self,
symbol: str, side: OrderSide, qty: float, price: float, client_order_id: str) -> Order: """ส่ง limit order"""
order = Order( client_order_id=client_order_id, symbol=symbol, side=side, order_type=OrderType.LIMIT, qty=qty,
price=price, ) try: resp = await self._request("POST", "/v5/order/create", { "category": "linear", "symbol":
symbol, "side": side.value, "orderType": "Limit", "qty": str(qty), "price": str(price), "timeInForce":
"PostOnly", # maker order เท่านั้น "orderLinkId": client_order_id, }) if resp.get("retCode") == 0: result =
resp["result"] order.exchange_order_id = result.get("orderId") order.status = OrderStatus.OPEN
logger.info(f"Limit order placed: {order}") else: order.status = OrderStatus.REJECTED order.reject_reason =
resp.get("retMsg") except ValueError as e: order.status = OrderStatus.REJECTED order.reject_reason = str(e)
except Exception as e: order.status = OrderStatus.ERROR order.reject_reason = str(e) order.updated_at =
time.time() return order async def cancel_order(self, symbol: str, client_order_id: str) -> bool: """ยกเลิก
order""" resp = await self._request("POST", "/v5/order/cancel", { "category": "linear", "symbol": symbol,
"orderLinkId": client_order_id, }) success = resp.get("retCode") == 0 if success: logger.info(f"Cancelled order
{client_order_id}") else: logger.warning(f"Cancel failed: {resp.get('retMsg')}") return success async def
get_order_status(self, symbol: str, client_order_id: str) -> Optional[Order]: """ดึง order status จาก exchange"""
resp = await self._request("GET", "/v5/order/realtime", { "category": "linear", "symbol": symbol, "orderLinkId":
client_order_id, }) if resp.get("retCode") != 0: return None items = resp["result"].get("list", []) if not
items: return None item = items[0] STATUS_MAP = { "New": OrderStatus.OPEN, "PartiallyFilled":
OrderStatus.PARTIALLY_FILLED, "Filled": OrderStatus.FILLED, "Cancelled": OrderStatus.CANCELLED, "Rejected":
OrderStatus.REJECTED, } order = Order( client_order_id = client_order_id, symbol = symbol, side = OrderSide.BUY
if item["side"] == "Buy" else OrderSide.SELL, order_type = OrderType.MARKET if item["orderType"] == "Market"
else OrderType.LIMIT, qty = float(item["qty"]), price = float(item["price"]) if item.get("price") else None,
exchange_order_id = item["orderId"], status = STATUS_MAP.get(item["orderStatus"], OrderStatus.ERROR), filled_qty
= float(item.get("cumExecQty", 0)), avg_price = float(item.get("avgPrice", 0)), ) return order

```

34.3 ทดสอบบน Testnet

```

import asyncio import uuid async def demo_order_flow(): """ ทดสอบ order flow บน Bybit Testnet ต้องตั้ง env var:
export BYBIT_API_KEY=your_testnet_key export BYBIT_API_SECRET=your_testnet_secret """ async with
BybitOrderClient(testnet=True) as client: # สร้าง unique client order ID coid = f"PAIR-
{uuid.uuid4().hex[:8].upper()}" print(f"Placing market BUY 0.001 BTCUSDT (coid={coid})") order = await
client.place_market_order( symbol = "BTCUSDT", side = OrderSide.BUY, qty = 0.001, client_order_id = coid, )
print(f"Result: {order}") # รอให้ order settle await asyncio.sleep(1.0) # ดึง status updated = await
client.get_order_status("BTCUSDT", coid) if updated: print(f"Updated status: {updated.status.name}, " f"filled=
{updated.filled_qty}, avg={updated.avg_price}") # asyncio.run(demo_order_flow())

```

ข้อควรระวัง: Order Execution ในโลกจริง

- ห้าม **retry** ทุก **error** — ถ้า network timeout แล้ว retry → order อาจถูกส่ง 2 ครั้ง ใช้ `client_order_id` เพื่อ idempotency
- **Market order slip** ได้ — ราคา fill อาจต่างจากราคาตลาดมาก โดยเฉพาะ pair ที่ volume น้อย
- ตรวจสอบ **balance** ก่อนส่ง **order** — error 110007 (insufficient balance) ไม่ควรเกิดถ้าระบบบอกรับผิด
- **Log** ทุก **order response** รวมถึง timestamp, exchange_order_id, และ status

► แบบฝึกหัด: เขียน `OrderTracker` class ที่เก็บ history ของทุก order และ query ได้

บทที่ 35: Live System Integration

แก่นของบทนี้

ประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็น live trading system ที่ production-ready: logging ที่ structured, health check loop, kill switch ที่ทำงานได้จริง, graceful shutdown, และ pre-flight checklist ก่อน go-live

35.1 Structured Logging

ใน live system logging ต้องเป็น structured (JSON) เพื่อ search และ filter ง่าย — ไม่ใช่แค่ print string

```
import logging import json import sys from datetime import datetime, timezone class StructuredFormatter(logging.Formatter): """ Formatter ที่ output JSON - ง่ายต่อการ search ด้วย jq หรือ ELK stack """ def format(self, record: logging.LogRecord) -> str: log_obj = { "ts": datetime.now(timezone.utc).isoformat(), "level": record.levelname, "logger": record.name, "msg": record.getMessage(), } # เพิ่ม extra fields ถ้ามี for key in ("symbol", "order_id", "price", "side", "pnl", "error"): if hasattr(record, key): log_obj[key] = getattr(record, key) if record.exc_info: log_obj["exception"] = self.formatException(record.exc_info) return json.dumps(log_obj, ensure_ascii=False) def setup_logging(level: str = "INFO", log_file: str = None) -> logging.Logger: """ตั้งค่า logging สำหรับ live system""" logger = logging.getLogger("live_trading") logger.setLevel(getattr(logging, level.upper())) # Console handler console = logging.StreamHandler(sys.stdout) console.setFormatter(StructuredFormatter()) logger.addHandler(console) # File handler (ถ้ามี) if log_file: fh = logging.FileHandler(log_file, encoding="utf-8") fh.setFormatter(StructuredFormatter()) logger.addHandler(fh) return logger # ใช้งาน logger = setup_logging(level="INFO", log_file="live_trading.log") # Log พร้อม extra context logger.info("Order placed", extra={ "symbol": "BTCUSD", "order_id": "ORD-001", "side": "BUY", "price": 65000.0 })
```

► OUTPUT

```
{"ts": "2024-01-15T10:30:00.123Z", "level": "INFO", "logger": "live_trading", "msg": "Order placed", "symbol": "BTCUSD", "order_id":
```

35.2 Kill Switch ด้วย asyncio.Event

```
import asyncio import signal import logging logger = logging.getLogger("live_trading") class KillSwitch: """ Kill switch สำหรับหยุดระบบ live trading รองรับ: Ctrl+C, SIGTERM (Docker stop), programmatic (drawdown exceeded) """ def __init__(self): self._event = asyncio.Event() self._reason: str = "" def trigger(self, reason: str = "manual"): """ทริกเกอร์ kill switch""" self._reason = reason self._event.set() logger.critical(f"KILL SWITCH TRIGGERED: {reason}") async def wait(self): """รอนกว่า kill switch จะทำงาน""" await self._event.wait() @property def is_set(self) -> bool: return self._event.is_set() @property def reason(self) -> str: return self._reason def setup_signal_handlers(self, loop: asyncio.AbstractEventLoop): """ตั้งค่า OS signal handlers""" def _handle_signal(sig_name: str): logger.warning(f"Received {sig_name}") self.trigger(f"OS signal: {sig_name}") # add_signal_handler รองรับเฉพาะ Unix/Linux/macOS (ไม่ทำงานบน Windows) if sys.platform != "win32": for sig in (signal.SIGINT, signal.SIGTERM): loop.add_signal_handler( sig, lambda s=sig: _handle_signal(s.name) ) else: # Windows: ใช้ signal.signal() แทน (synchronous) import signal as _signal _signal.signal(_signal.SIGINT, lambda s, f: _handle_signal("SIGINT"))
```

35.3 Health Check Loop

```
import asyncio import time from dataclasses import dataclass, field @dataclass class SystemHealth: last_binance_tick: float = 0.0 # timestamp ของ tick ล่าสุดจาก Binance last_bybit_tick: float = 0.0 last_order_time: float = 0.0 total_pnl: float = 0.0 drawdown_pct: float = 0.0 peak_equity: float = 0.0 current_equity: float = 0.0 order_errors: int = 0 feed_disconnects: int = 0 def update_equity(self, equity: float): if equity > self.peak_equity: self.peak_equity = equity self.current_equity = equity if self.peak_equity > 0: self.drawdown_pct = (equity - self.peak_equity) / self.peak_equity async def health_check_loop(health: SystemHealth, kill_switch: KillSwitch, check_interval: float = 5.0, max_drawdown: float = -0.05, max_feed_silence: float = 30.0): """ ตรวจสอบสุขภาพระบบทุก check_interval วินาที หยุดอัตโนมัติถ้า: - drawdown เกิน max_drawdown - ไม่ได้รับ feed นานกว่า max_feed_silence วินาที """ logger = logging.getLogger("live_trading.health") while not kill_switch.is_set: await asyncio.sleep(check_interval) now = time.time() # ตรวจสอบ drawdown if health.drawdown_pct < max_drawdown: kill_switch.trigger( f"Max drawdown exceeded: {health.drawdown_pct:.2%} < {max_drawdown:.2%}" ) break # ตรวจสอบ feed silence binance_silence = now - health.last_binance_tick bybit_silence = now - health.last_bybit_tick if health.last_binance_tick > 0 and binance_silence > max_feed_silence: logger.error(f"Binance feed silent for {binance_silence:.0f}s") kill_switch.trigger(f"Binance feed silent {binance_silence:.0f}s") break if health.last_bybit_tick > 0 and bybit_silence > max_feed_silence: logger.error(f"Bybit feed silent for {bybit_silence:.0f}s") kill_switch.trigger(f"Bybit feed silent
```



```
{bybit_silence:.0f}s") break # ตรวจสอบ order errors if health.order_errors >= 5: kill_switch.trigger( f"Too many
order errors: {health.order_errors}" ) break logger.info( f"Health OK | equity={health.current_equity:,.0f} "
f"drawdown={health.drawdown_pct:.2%} " f"order_errors={health.order_errors}" )
```

35.4 ระบบ Live Trading ครบวงจร

Running Example: BTC Pair Live Trading System

ประกอบทุก component จาก บท 31-34 เป็น production-ready system สมบูรณ์

```
import asyncio import logging import os import time import uuid from collections import deque from typing import
Optional # ===== Configuration - โหลดจาก env var เสมอ # ===== CONFIG = { "symbol": "BTCUSDT", "interval": "1", #
1 minute candles "pair_window": 60, # lookback candles "entry_zscore": 2.0, "exit_zscore": 0.5, "order_qty":
0.001, # BTC per trade "max_drawdown": -0.05, # หยุดถ้า drawdown เกิน 5% "max_feed_silence": 30.0, # หยุดถ้าไม่มี feed
30s "initial_capital": 10_000.0, # USDT "testnet": True, # เปลี่ยนเป็น False เมื่อพร้อม live "log_level": "INFO",
"log_file": "btc_pair_live.log", } class BTCPairLiveSystem: """ Live trading system สำหรับ BTC pair strategy
Binance/Bybit spread -> Z-score -> market order """ def __init__(self, config: dict): self.config = config
self.logger = setup_logging( config["log_level"], config.get("log_file") ) self.kill_switch = KillSwitch()
self.health = SystemHealth( peak_equity = config["initial_capital"], current_equity = config["initial_capital"],
) self.order_tracker = OrderTracker() # Price buffers w = config["pair_window"] self._binance_closes:
deque[float] = deque(maxlen=w) self._bybit_closes: deque[float] = deque(maxlen=w) # Position state
self._position: Optional[str] = None # "LONG", "SHORT", หรือ None self._shared_queue: asyncio.Queue[Candle] =
asyncio.Queue(maxsize=1000) # --- Callbacks --- def
_on_binance_candle(self, candle: Candle): self.health.last_binance_tick = time.time() def _on_bybit_candle(self,
candle: Candle): self.health.last_bybit_tick = time.time() # --- Signal Logic --- def _compute_zscore(self) -> Optional[float]: """คำนวณ Z-score ของ
spread Binance-Bybit""" w = self.config["pair_window"] if (len(self._binance_closes) < w or
len(self._bybit_closes) < w): return None import statistics spreads = [ b - y for b, y in zip(
list(self._binance_closes), list(self._bybit_closes) ) ] mean = statistics.mean(spreads) stdev =
statistics.stdev(spreads) if stdev == 0: return None return (spreads[-1] - mean) / stdev def _get_signal(self,
zscore: float) -> str: entry = self.config["entry_zscore"] exit_ = self.config["exit_zscore"] if zscore > entry:
return "SHORT" if zscore < -entry: return "LONG" if abs(zscore) < exit_: return "EXIT" return "HOLD" # --- Order
Execution --- async def _execute_signal(self, signal: str, client:
BybitOrderClient): """แปลง signal เป็น order""" if signal == "HOLD": return if signal == self._position: return #
อยู่ใน position นี้อยู่แล้ว qty = self.config["order_qty"] sym = self.config["symbol"] coid = f"PAIR-
{uuid.uuid4().hex[:8].upper()}" if signal in ("LONG", "SHORT"): # ปิด position เดิมก่อน (ถ้ามี) if self._position is
not None: close_side = (OrderSide.SELL if self._position == "LONG" else OrderSide.BUY) close_coid = f"CLOSE-
{uuid.uuid4().hex[:8].upper()}" close_order = await client.place_market_order( sym, close_side, qty, close_coid
) self.order_tracker.track(close_order) if close_order.status == OrderStatus.ERROR: self.health.order_errors +=
1 # ปิด position ใหม่ side = OrderSide.BUY if signal == "LONG" else OrderSide.SELL order = await
client.place_market_order(sym, side, qty, coid) self.order_tracker.track(order) if order.status in
(OrderStatus.OPEN, OrderStatus.FILLED): self._position = signal self.logger.info( f"Position opened: {signal}",
extra={"symbol": sym, "order_id": coid, "side": side.value} ) else: self.health.order_errors += 1
self.logger.error( f"Order failed: {order.reject_reason}", extra={"order_id": coid} ) elif signal == "EXIT" and
self._position is not None: side = (OrderSide.SELL if self._position == "LONG" else OrderSide.BUY) order = await
client.place_market_order(sym, side, qty, coid) self.order_tracker.track(order) if order.status in
(OrderStatus.OPEN, OrderStatus.FILLED): self._position = None self.logger.info( "Position closed", extra=
{"symbol": sym, "order_id": coid} ) else: self.health.order_errors += 1 # --- Main Consumer Loop --- async def _signal_loop(self, client: BybitOrderClient): """ประมวลผล candle
จาก queue และส่ง order""" while not self.kill_switch.is_set: try: candle = await asyncio.wait_for(
self._shared_queue.get(), timeout=1.0 ) except asyncio.TimeoutError: continue # เพิ่มเฉพาะ closed candle if
candle.is_closed: if candle.exchange == "binance": self._binance_closes.append(candle.close) elif
candle.exchange == "bybit": self._bybit_closes.append(candle.close) zscore = self._compute_zscore() if zscore is
not None: signal = self._get_signal(zscore) self.logger.debug( f"zscore={zscore:.3f} signal={signal}" ) if not
self.kill_switch.is_set: await self._execute_signal(signal, client) self._shared_queue.task_done() # ---
Graceful Shutdown --- async def _shutdown(self, client: BybitOrderClient): """ปิด
position ทั้งหมดก่อน shutdown""" self.logger.warning("Graceful shutdown: ปิด open positions...") if self._position
is not None: side = (OrderSide.SELL if self._position == "LONG" else OrderSide.BUY) coid = f"SHUTDOWN-
{uuid.uuid4().hex[:8].upper()}" order = await client.place_market_order( self.config["symbol"], side,
self.config["order_qty"], coid ) self.order_tracker.track(order) self.logger.info( f"Shutdown order:
{order.status.name}", extra={"order_id": coid} ) self._position = None self.logger.info( f"Shutdown complete | "
f"total_orders={len(self.order_tracker._orders)} | " f"drawdown={self.health.drawdown_pct:.2%}" ) # --- Run --- async def run(self): """เข้าสู่การทำงาน live""" loop =
asyncio.get_event_loop() self.kill_switch.setup_signal_handlers(loop) self.logger.info("Starting BTC Pair Live
System") self.logger.info(f"Config: {self.config}") # WebSocket clients binance_client = BinanceWebSocketClient(
symbol = self.config["symbol"], interval = f"{self.config['interval']}m", on_candle = self._on_binance_candle,
queue = self._shared_queue, ) bybit_client = BybitWebSocketClient( symbol = self.config["symbol"], interval =
```

```

self.config["interval"], on_candle = self._on_bybit_candle, queue = self._shared_queue, ) async with
BybitOrderClient(testnet=self.config["testnet"]) as order_client: try: await asyncio.gather(
binance_client.run(), bybit_client.run(), self._signal_loop(order_client), health_check_loop( self.health,
self.kill_switch, max_drawdown = self.config["max_drawdown"], max_feed_silence =
self.config["max_feed_silence"], ), self.kill_switch.wait(), # รอจนกว่า kill switch return_exceptions=True,
) finally: binance_client.stop() bybit_client.stop() await self._shutdown(order_client) # ---
Entry point _____ if __name__ == "__main__": system =
BTCPairLiveSystem(CONFIG) asyncio.run(system.run())

```

35.5 Pre-Flight Checklist ก่อน Go Live

```

import asyncio import os import aiohttp async def preflight_check(config: dict) -> bool: """ ตรวจสอบความพร้อมก่อน
เริ่ม live trading คืน True เฉพาะเมื่อผ่านทุก check """ results = {} logger =
logging.getLogger("live_trading.preflight") # 1. ตรวจสอบ API Keys api_key = os.environ.get("BYBIT_API_KEY", "")
api_secret = os.environ.get("BYBIT_API_SECRET", "") results["api_keys"] = bool(api_key and api_secret and
len(api_key) > 10 and len(api_secret) > 10) if not results["api_keys"]: logger.error("FAIL: BYBIT_API_KEY หรือ
BYBIT_API_SECRET ไม่ได้ตั้งค่า") # 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ exchange try: async with aiohttp.ClientSession() as session: url =
("https://api-testnet.bybit.com/v5/market/time" if config.get("testnet") else
"https://api.bybit.com/v5/market/time") async with session.get(url, timeout=aiohttp.ClientTimeout(total=5)) as
r: data = await r.json() results["connectivity"] = data.get("retCode") == 0 except Exception as e:
results["connectivity"] = False logger.error(f"FAIL: ไม่สามารถเชื่อมต่อ exchange: {e}") # 3. ตรวจสอบ balance if
results.get("api_keys") and results.get("connectivity"): try: async with
BybitOrderClient(testnet=config.get("testnet", True)) as client: resp = await client._request("GET",
"/v5/account/wallet-balance", {"accountType": "UNIFIED"}) if resp.get("retCode") == 0: coins = resp["result"]
["list"][0]["coin"] usdt = next( (float(c["availableToWithdraw"]) for c in coins if c["coin"] == "USDT"), 0.0 )
min_balance = config.get("initial_capital", 1000) * 0.5 results["balance"] = usdt >= min_balance if not
results["balance"]: logger.error( f"FAIL: USDT balance {usdt:.2f} < required {min_balance:.2f}" ) else:
logger.info(f"OK: USDT balance = {usdt:.2f}") else: results["balance"] = False except Exception as e:
results["balance"] = False logger.error(f"FAIL: ดึง balance ไม่ได้: {e}") # 4. ตรวจสอบ config cfg_ok = (
config.get("order_qty", 0) > 0 and config.get("max_drawdown", 0) < 0 and config.get("entry_zscore", 0) >
config.get("exit_zscore", 0) > 0 ) results["config"] = cfg_ok if not cfg_ok: logger.error("FAIL: Config ไม่ถูก
ต้อง") # 5. สรุป all_pass = all(results.values()) print("\n=== Pre-Flight Check ===") for name, ok in
results.items(): status = "✓ PASS" if ok else "✗ FAIL" print(f" {name:20s}: {status}") print(f"\n{'-' READY TO
LAUNCH' if all_pass else '- FIX ISSUES FIRST'}\n") return all_pass # asyncio.run(preflight_check(CONFIG))

```

Deployment Checklist — ก่อน Go Live จริง

- ทดสอบบน Testnet ≥ 1 สัปดาห์ — ให้ระบบวิ่งตลอดเวลา ดู drawdown และ error logs
- Paper trading บน real feed — รับ feed จริงแต่ไม่ส่ง order จริง เพื่อตรวจสอบ latency
- ตั้ง max position size เล็กๆ ตอนเริ่มต้น เช่น 0.001 BTC ก่อน scale ขึ้น
- มี monitoring ภายนอก — อย่าเชื่อแค่ log ของตัวเอง ใช้ Telegram bot หรือ Grafana alert
- Deploy บน VPS ใกล้ exchange — Singapore หรือ Tokyo เพื่อ latency ต่ำ
- ตั้ง systemd หรือ Docker ให้ restart อัตโนมัติถ้า process crash
- Log rotation — log file โตได้มาก ตั้ง logrotate หรือ size limit

► แบบฝึกหัด: เพิ่ม Telegram alert เมื่อ kill switch ทำงาน หรือเมื่อ fill order ใหญ่

จบหนังสือ — เส้นทางต่อไป

การเดินทางจาก PART 0 ถึง PART VI

คุณผ่านการเรียนรู้มาไกลมาก — ตั้งแต่ Python พื้นฐานจนถึงระบบ live trading อัตโนมัติ
สรุปทุกอย่างที่ได้เรียนในหนังสือเล่มนี้:

Part	เนื้อหา	สิ่งที่ได้
Part 0	Python Foundations	Syntax, data types, functions, comprehensions
Part I	Data Wrangling	pandas, numpy, matplotlib — ดึง/ทำความสะอาด/visualize ข้อมูลตลาด
Part II	Math Tools	Rolling stats, z-score, cointegration, pair trading signal
Part III	OOP	Classes, ABC, Strategy/Observer/Factory patterns — system ที่ขยายได้
Part IV	Backtesting	Walk-forward, slippage, commission, overfitting, Sharpe/drawdown
Part V	AI-Assisted Coding	Prompt engineering, code generation, audit checklist, quant libraries, full strategy with AI
Part VI	Async & Live Trading	asyncio, WebSocket, order execution, kill switch, monitoring

เส้นทางการพัฒนาในฐานะ Quant Developer: _____ [หนังสือนี้] Part 0-I → Part II-III → Part IV-V → Part VI Python basics Math + OOP Backtest Live System | | | ▼▼▼ [ขั้นต่อไป]
NumPy/Pandas statsmodels vectorbt/ production เชี่ยวชาญ PyMC (Bayes) zipline deployment Nautilus cloud infra

แนะนำขั้นต่อไปหลังจบหนังสือ

1. Backtesting เชิงลึก

- **vectorbt** — vectorized backtesting เร็วกว่า pandas loop 100x
- **Nautilus Trader** — professional backtester + live trading framework ที่ใช้ใน production
- **Zipline-reloaded** — backtester ของ Quantopian ที่ยังมี community ดูแล

2. Statistical Methods เพิ่มเติม

- **Bayesian Inference** ด้วย PyMC — ประเมิน parameter uncertainty แทน point estimate
- **Kalman Filter** — dynamic hedge ratio ที่ปรับตามเวลา (statsmodels มี DLM)
- **Regime Detection** ด้วย Hidden Markov Model — ตรวจสอบว่าตลาดอยู่ใน trend/mean-revert/volatile

3. Machine Learning for Finance

- **Feature Engineering** — microstructure features, order book imbalance, funding rate
- **Gradient Boosting** (XGBoost/LightGBM) สำหรับ signal classification
- **LSTM / Transformer** สำหรับ time series — แต่ระวัง overfitting
- **Reinforcement Learning** (Stable-Baselines3) — ให้ model เรียนรู้ position sizing

4. Infrastructure & Operations

- **Docker + docker-compose** — containerize trading system
- **TimescaleDB** — PostgreSQL extension สำหรับ time series data ใน production
- **Grafana + Prometheus** — monitoring dashboard สำหรับ live system
- **Redis Streams** — message queue สำหรับ high-throughput tick data

5. หนังสือและแหล่งเรียนรู้แนะนำ

- *Advances in Financial Machine Learning* — Marcos Lopez de Prado (อ่านหลังจากมีพื้นฐาน ML)
- *Algorithmic Trading* — Ernest Chan (practical, Python examples)
- *Active Portfolio Management* — Grinold & Kahn (classic quant text)
- QuantLib Python — pricing library สำหรับ options และ derivatives
- Quantopian Lectures (archive) — beginner-friendly quant tutorials

คำเตือนสุดท้าย — จากนักพัฒมาถึงนักพัฒนา

หนังสือนี้สอนวิธี สร้าง trading system — ไม่ใช่วิธีรวยจากตลาด

- Strategy ที่ backtest ได้ดีส่วนมากไม่ได้ผลใน live — นั่นคือความจริงของ quant
- Market เปลี่ยนไปตลอด — strategy ที่ดีวันนี้อาจไม่ดีพรุ่งนี้
- การ risk management และ position sizing สำคัญกว่า entry signal มาก
- ไม่มี strategy ไหนที่ไม่มีความเสี่ยง — จัดการความเสี่ยงด้วยระบบ ไม่ใช่ด้วยความหวัง

จงสร้างระบบที่ *fail safely*, *log everything*, และ *never risk what you can't afford to lose*

■ สารบัญทั้งหมด · 🔗 คำศัพท์ Quant Trading