

ใหม่ มัลติ อูโต 500 SAE 10W-30 อีพกรดเหนือกว่าเดิม



ปิโตรนาส ตูเตลา มัลติ อูโต 500 น้ำมันไฮดรอลิกอเนกประสงค์คุณภาพสูงผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงและสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ สำหรับระบบส่งกำลัง ชุดเฟืองท้าย เบรคแบบเปียก และระบบไฮดรอลิกที่ใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรและงานก่อสร้างช่วยรักษาประสิทธิภาพและการทำงานได้ยาวนานยิ่งขึ้นสำหรับเครื่องจักรที่ทำงานหนักทุกวัน ให้การปกป้องชิ้นส่วนต่างๆ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ: ระบบไฮดรอลิก ชุดเฟืองท้าย ระบบส่งกำลัง เบรคแบบเปียกของรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่และเก่า ที่ต้องการความหนืด SAE 10W-30 และเหมาะสำหรับเกียร์ที่ต้องการมาตรฐาน API GL-4

คุณสมบัติ

- ป้องกันการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยมของชิ้นส่วนของระบบส่งกำลังและระบบไฮดรอลิก
- รักษาความสะอาดของระบบส่งกำลังและระบบไฮดรอลิกจากคราบตะกอนและโคลน
- ยืดอายุชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
- ช่วยให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์สะอาดปราศจากคราบสกปรก ยางเหนียว และสนิม
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับระบบส่งกำลังและเบรคได้อย่างราบรื่น
- ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรกลให้ยาวนานยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับ KUBOTA UDT, JOHN DEERE, Case New Holland, MASSEY FERGUSON, FORD NEW HOLLAND

มาตรฐานรับรอง API GL-4

Approvals: ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

Performance Levels: • AGCO POWERFLUID 821XL • Allison C4 • CAT TO-2 • Denison HF-0/HF-2 • John Deere JDM J20C • Massey Ferguson CMS M1145 • Massey Ferguson CMS M1143 • Massey Ferguson CMS M1141 • Massey Ferguson CMS M1135 • NH 410 B • Fendt • FNHA-2-C-201.00 • Ford ESN-M2C134-D • MAT 3525 • HCE-102 • Kubota UDT Fluid • Valtra G2-08, G2-B10 • VCE WB 101 • SDFG OT-1891

