

PETRONAS GEO BLG SERIES

น้ำมันเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ และก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอยสมรรถนะสูง

ปิโตรนาส จีอีโอ บีแอลจี ซีรีส์ (PETRONAS GEO BLG SERIES) เป็นน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซชีวภาพ และก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย ซึ่งถูกพัฒนามาเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับงานที่ใช้ก๊าซชีวภาพ และก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบเป็นเชื้อเพลิง

ปิโตรนาส จีอีโอ บีแอลจี ซีรีส์ ผลิตจากน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูง กลุ่ม 2 (Gr.II) ที่ถูกคัดสรรมาผนวกกับสารเพิ่มคุณภาพเทคโนโลยีสูง มีสารต่อต้านการสึกหรอ ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน (anti-oxidant) สารชะล้าง สารกระจายเขม่า สารต่อต้านการเกิดสนิม และสารต่อต้านการเกิดฟอง

น้ำมันหล่อลื่น ปิโตรนาส จีอีโอ บีแอลจี ซีรีส์ ให้การปกป้องการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม อายุการเปลี่ยนถ่ายยาวนาน ต่อต้านการกัดกร่อนจากกรดได้ยาวนาน (TBN retention) ลดการสะสมของคราบสกปรกบริเวณห้องเผาไหม้ มีอัตราการกินน้ำมันเครื่องต่ำ และช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากการปนเปื้อนของก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบได้ดีเยี่ยม*.

ปิโตรนาส จีอีโอ บีแอลจี ซีรีส์ ผ่านมาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานความต้องการจากผู้ผลิตเครื่องยนต์ก๊าซเชื้อเพลิง

*ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นสำคัญ และมีสารปนเปื้อนจำนวนมาก เช่น ฮาโลเจน (halogens) ซิลอกเซน (siloxane) และซัลเฟอร์ (sulphur) ซึ่งสามารถส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ได้

การใช้งาน

น้ำมันหล่อลื่น ปิโตรนาส จีอีโอ บีแอลจี ซีรีส์ ถูกแนะนำให้ใช้ในงานกับ

- เครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพที่มีส่วนผสมของ ฮาโลเจน (halogens) ซิลอกเซน (siloxanes) และซัลเฟอร์ (Sulphur) ในระดับปานกลาง
- เครื่องยนต์ก๊าซซึ่งหวัะชนิดจุดระเบิดด้วยหัวเทียน ที่ต้องการอัตราการกินน้ำมันเครื่องต่ำ
- เครื่องยนต์กำลังสูงที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซจากหลุมฝังกลบที่ทำงานในสภาวะงานหนักเกินพิกัดภายใต้อุณหภูมิสูง

PETRONAS GEO BLG SERIES

น้ำมันเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ และก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอยสมรรถนะสูง

คุณสมบัติ และคุณประโยชน์

คุณสมบัติ	คุณประโยชน์
ต่อต้านการเกิด สิ่งสกปรกสะสมได้ดี เช่น ตะกอน	ช่วยให้ลูกสูบและเครื่องยนต์สะอาดมาก เพื่อการใช้งานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ได้ดีเยี่ยม (overhaul)
ช่วยปกป้องความสึกหรอชิ้นส่วนเครื่องยนต์และปลดปล่อยได้อย่างดีเยี่ยม	ปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอ และป้องกันความสึกหรอที่ปลดปล่อย ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้น
มีคุณสมบัติเป็นเลิศในเรื่องการชะล้าง และการกระจายเขม่า	ปกป้องความสึกหรอของวาล์ว ลดการสะสมของคราบสกปรกและขี้เถ้าในห้องเผาไหม้ ช่วยต่อต้านการกัดกร่อนของกรดในเชื้อเพลิงได้ดี
ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และในโตรเจนได้ดีมาก	ลดการเกิดตะกอนสิ่งสกปรก ยางเหนียวที่ทำให้น้ำมันหนืดข้นมากขึ้น ช่วยป้องกันการอุดตันของไส้กรองน้ำมันเครื่อง
ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดี	ยับยั้งการเกิดกรดซึ่งเป็นต้นเหตุของการกัดกร่อน ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนาน
ต้านทานการเกิดฟองได้ดี	สามารถป้องกันการเกิดฟองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติจำเพาะ	Method	Specification	SAE 40
ความหนาแน่นที่ @15°C	ASTM D 4052	(1)	0.874
ความหนืดที่อุณหภูมิ 40°C, cSt	ASTM D 445	(1)	119.30
ความหนืดที่อุณหภูมิ 100°C, cSt	ASTM D 445	(1)	13.31
ดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	(1)	107
จุดวาบไฟ, °C	ASTM D 92	(1)	270
จุดไหลเท, °C	ASTM D 97	(1)	-33
TAN, mgKOH/g	ASTM D 664	(1)	0.96
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	(1)	4.51
ขี้เถ้าซัลเฟต, %	ASTM D874	(1)	0.50
Foam Sequence I, mL	ASTM D 892	(1)	0/0

ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่ได้รับไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น (1) ไม่ต้องการข้อมูลจำเพาะ (specification)/ SS ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านขอบเขตการควบคุมคุณภาพ

www.pli-petronas.com

ALL RIGHTS RESERVED. THIS PRODUCT DATA SHEET (INCLUDING NAME, INFORMATION, LOGOS, IMAGES, PICTURES AND ICONS) WHICH RELATES OR REFERS TO PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL (PLI) IS THE SOLE AND ABSOLUTE PROPERTY OF PLI AND/OR ITS HOLDING COMPANY AND SHALL BE TREATED AS PRIVATE AND CONFIDENTIAL. NO PART OF THIS DOCUMENT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR ANY MEANS (ELECTRONIC, MECHANICAL, RECORDING OR OTHERWISE) WITHOUT THE PERMISSION OF PLI AND/OR ITS HOLDING COMPANY.

PETRONAS GEO BLG SERIES

น้ำมันเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ และก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอยสมรรถนะสูง

ระดับสมรรถนะ

- เครื่องยนต์ GE Jenbacher ที่ใช้ก๊าซชนิด B และ C ในเครื่องยนต์ประเภท 2, 3, 4 และ 6
- Waukesha
- MAN (M3271-4)

อาชีวอนามัย,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com