

## Product Data Sheet

Revised: 2019/11/11 (version 1.0)



PETRONAS

# PETRONAS BRAKE FLUID DOT 3

## น้ำมันเบรกคุณภาพสูง มาตรฐาน DOT 3

### คุณลักษณะ และการใช้งาน

ปิโตรนาส เบรก ฟลูอิด ดอท 3 (PETRONAS Brake Fluid DOT 3) คือน้ำมันเบรกที่เหมาะสมกับระบบเบรกและคลัทช์ เป็นน้ำมันเบรกสังเคราะห์ที่ผลิตจาก Ether Glycol ปิโตรนาส เบรก ฟลูอิด ดอท 3 ช่วยหล่อลื่นได้ดี ไม่กัดกร่อนส่วนที่เป็นโลหะของระบบเบรก มีจุดเดือดสูงกว่า 230°C และไม่ทำปฏิกิริยากับซีลยาง

ปิโตรนาส เบรก ฟลูอิด ดอท 3 เหมาะกับการใช้งานกับรถยนต์ทั่วไป รถตามที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์กำหนด สามารถผสมกับน้ำมันเบรกยี่ห้ออื่น ๆ ได้ แต่ต้องผลิตจากพื้นฐานและมาตรฐานเดียวกัน

### คุณสมบัติ และคุณประโยชน์

คุณประโยชน์:

- จุดเดือดสูง
- อายุการใช้งานยาวนาน
- ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนระบบเบรก

### มาตรฐานและการรับรองจากผู้ผลิตเครื่องยนต์

ปิโตรนาส ปิโตรนาส อครอส มัลติ 10W-30 ผ่านและเหนือกว่ามาตรฐานดังด้านล่าง

- SAE J1703
- JIS K 2233
- US.FMVSS 116 DOT 3

### คุณสมบัติทั่วไป

| คุณสมบัติจำเพาะ            | วิธีการ    | หน่วย                    |       |
|----------------------------|------------|--------------------------|-------|
| ความหนาแน่นที่ 20 °C       | SAE J1703  | g/cm <sup>3</sup>        | 1.031 |
| จุดเดือดแห้ง (ERBP)        | SAE J1703  | °C                       | 254   |
| จุดเดือดเปียก (WERBP)      | SAE J1703  | °C                       | 160   |
| ความหนืดที่                |            |                          |       |
| - อุณหภูมิ 40°C            | ASTM D 445 | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 1,225 |
| - อุณหภูมิ 100°C           | ASTM D 445 | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 2.4   |
| ค่าความเป็นกรด – ต่าง (pH) | SAE J1703  | -                        | 9.98  |

\*คุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และยังคงอยู่ในมาตรฐานควบคุมตามที่บริษัทกำหนด.

## อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: [www.pli-petronas.com](http://www.pli-petronas.com)