

Product Data Sheet

Revised: 2019/12/19 (version 1.0)



PETRONAS

PETRONAS LL Radiator COOLANT

น้ำยาหม้อน้ำคุณภาพสูงพิเศษชนิดผสมเสร็จ

คุณลักษณะ และการใช้งาน

ปิโตรนาส แอลแอล เรดิเอเตอร์ คูลแลนท์ (PETRONAS LL Radiator Coolant) เป็นน้ำยาหม้อน้ำเครื่องยนต์สมรรถนะสูงพิเศษชนิด O.A.T. (Organic Acid Technology) เพื่อการปกป้องที่ยาวนาน สูตรผสมเสร็จพร้อมเติม โดยผสมกับน้ำกลั่น (Deionized Water) 50% ออกแบบมาสำหรับการปกป้องที่อุณหภูมิต่ำถึง -37.5°C

ปิโตรนาส แอลแอล เรดิเอเตอร์ คูลแลนท์ ผลิตขึ้นจากสาร Ethylene Glycol ผสมสารป้องกันการกัดกร่อนชนิดไม่มีส่วนผสมของซิลิเกต (Silicate) สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ทุกประเภท รวมทั้งรุ่นใหม่ รุ่นเก่า เช่น รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ รถบรรทุก เครื่องจักรกลหนัก สามารถใช้ได้กับวัสดุที่เป็นเหล็ก เหล็กหล่อ อลูมิเนียมอัลลอยด์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบการไหลเวียนของน้ำดีขึ้นไม่เกิดสิ่งสกปรก ป้องกันการเกิดฟองและการกัดกร่อนของโลหะได้ดี

คุณสมบัติ และคุณประโยชน์

คุณประโยชน์:

- ช่วยระบายความร้อนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมยืดอายุการใช้งาน
- ช่วยรักษาความสะอาดของระบบระบายความร้อนได้ดี
- ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนของชิ้นส่วนในปั๊มและโลหะในระบบหล่อเย็น ไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง อัลลอยด์ พลาสติก และอีลาสโตเมอร์
- อัตราการเสื่อมสภาพต่ำ ช่วยยืดอายุการใช้งานน้ำยาหล่อเย็นได้เป็นอย่างดี
- ง่ายต่อการใช้งาน เป็นชนิดพร้อมเติม ไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพของน้ำ

มาตรฐานและการรับรองจากผู้ผลิตเครื่องยนต์

ปิโตรนาส แอลแอล เรดิเอเตอร์ คูลแลนท์ ผ่านและเหนือกว่ามาตรฐานดังด้านล่าง

- G12+ Specification (VW: TL 774-F) (VW)
- WSS-M97B44-D (Ford)
- GM 6277M (GM)
- MAN 324 SNF
- Etc.

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติจำเพาะ	วิธีการ	หน่วย	
ลักษณะทางกายภาพ	-	-	clear
ความหนาแน่นที่ 20 °C	ASTM D 1122	g/cm ³	1.1222
จุดเยือกแข็งเมื่อผสมกับน้ำกลั่น 50%	ASTM D 1177	°C	-37.5
จุดวาบไฟ (Cl. O. C)	ASTM D 92	°C	>110
จุดเดือดเมื่อผสมกับน้ำกลั่น 50%	ASTM D 1120	°C	109
ค่าความเป็นกรด (pH) เมื่อผสมกับน้ำกลั่น 50%	ASTM D 1287	-	7.5

*คุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และยังอยู่ในมาตรฐานควบคุมตามที่บริษัทกำหนด.

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com