

Product Data Sheet

Revised: 2019/11/11 (version 1.0)



PETRONAS

PETRONAS READY MIX COOLANT

น้ำยาหม้อน้ำคุณภาพสูงชนิดพร้อมใช้งาน

คุณลักษณะ และการใช้งาน

ปิโตรนาส เรดี มิกซ์ คูลแลนท์ (PETRONAS Ready Mix Coolant) เป็นน้ำยาหม้อน้ำเครื่องยนต์สมรรถนะสูง สูตรผสมเสร็จ พร้อมเติม ผลิตจากสาร Ethylene Glycol โดยผสมกับน้ำกลั่น (Deionized Water) 50% ออกแบบมาสำหรับการปกป้องที่อุณหภูมิต่ำถึง -37.5°C และเพิ่มจุดเดือดสูงถึง 109°C

ปิโตรนาส เรดี มิกซ์ คูลแลนท์ สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ทุกประเภท รวมทั้งรุ่นใหม่ รุ่นเก่า เช่น รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ รถบรรทุก เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรกลหนัก สามารถใช้ได้กับวัสดุที่เป็นเหล็ก เหล็กหล่อ อลูมิเนียมอัลลอยด์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบการไหลเวียนของน้ำดีขึ้นไม่เกิดสิ่งสกปรก ป้องกันการเกิดฟองและการกัดกร่อนของโลหะได้ดี

คุณสมบัติ และคุณประโยชน์

คุณประโยชน์:

- ช่วยระบายความร้อนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนของชิ้นส่วนในปั๊มและโลหะในระบบหล่อเย็น ไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง อัลลอยด์ พลาสติก และอีลาสโตเมอร์
- ช่วยรักษาความสะอาดของระบบระบายความร้อนได้ดี
- ง่ายต่อการใช้งาน เป็นชนิดพร้อมเติม ไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพของน้ำ

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติจำเพาะ	วิธีการ	หน่วย	
ลักษณะทางกายภาพ	-	-	clear
ความถ่วงจำเพาะที่ $15.6/15.6^{\circ}\text{C}$ (เข้มข้น)	ASTM D 1122	-	1.13
จุดเยือกแข็งเมื่อผสมกับน้ำกลั่น 50%	ASTM D 1177	$^{\circ}\text{C}$	-37.5
จุดวาบไฟ (Cl. O. C)	ASTM D 92	$^{\circ}\text{C}$	>110
จุดเดือดเมื่อผสมกับน้ำกลั่น 50%	ASTM D 1120	$^{\circ}\text{C}$	109
ค่าความเป็นกรด (pH) เมื่อผสมกับน้ำกลั่น 50%	ASTM D 1287	-	8.05

*คุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และยังคงอยู่ในมาตรฐานควบคุมตามที่บริษัทกำหนด.

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com