

PETRONAS COMPRESSOR A M4 SERIES

น้ำมันเครื่องอัดอากาศคุณภาพสูง

ปิโตรนาส คอมเพรสเซอร์ เอ เอ็ม 4 ซีรีส์ เป็นน้ำมันเครื่องอัดอากาศสมรรถนะสูงซึ่งถูกพัฒนามาเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในระยะเปลี่ยนถ่ายได้ถึง 4000 ชั่วโมง แม้สภาวะการทำงานที่อุณหภูมิขาออกสูงถึง 100 องศาเซลเซียส

ปิโตรนาส คอมเพรสเซอร์ เอ เอ็ม 4 ซีรีส์ ผลิตจากน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูง กลุ่ม 2 (Gr.II) ที่ถูกคัดสรรมาผนวกกับสารเพิ่มคุณภาพเทคโนโลยีสูงที่มีสารต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน (anti-oxidant) สารป้องกันการสึกหรอชนิดที่ไม่มีสารประกอบของสังกะสี (zinc free anti-wear) สารต่อต้านการเกิดสนิม และสารต่อต้านการเกิดฟอง

ปิโตรนาส คอมเพรสเซอร์ เอ เอ็ม 4 ซีรีส์ สามารถลดการสะสมของคราบสกปรก และสามารถทนต่อการเกิดต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดีทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ปิโตรนาส คอมเพรสเซอร์ เอ เอ็ม 4 ซีรีส์ ผ่านมาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานความต้องการจากผู้ผลิตเครื่องอัดอากาศ

การใช้งาน

ปิโตรนาส คอมเพรสเซอร์ เอ เอ็ม 4 ซีรีส์ ถูกแนะนำให้ใช้ในงานกับ

- เครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ (reciprocating) โรตารีสกรู (rotary screw) และโรตารีแวน (rotary vane) ที่มีชุดเกียร์ และแปรงเป็นสำคัญ
- เครื่องอัดอากาศชนิดติดตั้งอยู่กับที่ และชนิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

คุณสมบัติ และคุณประโยชน์

คุณสมบัติ	คุณประโยชน์
ลดการสะสมของคราบสกปรก	รักษาความสะอาดของผิวชิ้นงานได้ยาวนาน และปกป้องอุปกรณ์จากคราบสกปรกต่างๆ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องอัดลมให้ยาวนานขึ้น
ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และทนต่อความร้อนได้ดี	รักษาประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันได้ยาวนาน แม้ในสภาวะการทำงานที่ความร้อนและความดันสูง ทำให้สามารถยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ยาวนานขึ้น
ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดี	ต้านทานการกัดกร่อนแม้ในสภาวะที่มีน้ำเจือปน ช่วยยืดอายุเครื่องอัดลมให้ใช้งานให้ยาวนานขึ้น
ปกป้องความสึกหรอได้ดี	ปกป้องชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องอัดอากาศจากการสึกหรอได้ดี ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานยิ่งขึ้น
ลดการเกิดฟอง และสามารถระบายอากาศได้ดี	ช่วยรักษาประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศให้ทำงานได้ดีเยี่ยม และทำงานอย่างราบรื่นด้วยคุณสมบัติการระบายฟองได้อย่างรวดเร็วและช่วยลดค่าซ่อมบำรุง

PETRONAS COMPRESSOR A M4 SERIES

น้ำมันเครื่องอัดอากาศคุณภาพสูง

คุณสมบัติ	คุณประโยชน์
มีคุณสมบัติในการแยกน้ำได้ดีมาก	ด้วยคุณสมบัติในการแยกน้ำได้อย่างดีจึงช่วยคงประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันได้ดี ช่วยลดการสึกหรอและค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง
ไม่เป็นอันตรายกับส่วนประกอบที่เป็นโลหะชนิดต่างๆ	ไม่เป็นอันตรายกับส่วนประกอบที่เป็นโลหะอัลลอย ช่วยให้เครื่องอัดอากาศทำงานได้ดีเยี่ยมโดยปราศจากปัญหาใดๆ
ไม่เป็นอันตรายต่อซีล รวมถึงซีลยางสังเคราะห์ด้วย (elastomer)	สามารถเข้ากับซีล รวมถึงซีลชนิดยางสังเคราะห์ด้วย ซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วซึมและการปนเปื้อนของน้ำมัน อันเนื่องมาจากซีลสึกหรอ

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติจำเพาะ	Method	Specification	32	46	68	100
ความหนาแน่นที่ @15°C	ASTM D 4052	(1)	0,865	0,877	0,883	0,895
ความหนืดที่ at 40°C, cSt	ASTM D 445	±10%	32	46	68	100
ความหนืดที่ at 100°C, cSt	ASTM D 445	**	5,4	6,9	9,0	11,5
ค่าดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	(1)	102	105	107	102
จุดวาบไฟ, °C	ASTM D 92	**	220	220	240	240
จุดไหลเท, °C	ASTM D 97	Max. -9	-33	-33	-30	-27
TAN, mgKOH/g	ASTM D 664	Report	0,08	0,08	0,08	0,08
การแยกน้ำ, 40/37/3 - mins	ASTM D 1401	(1)	15	15	20	25
การกัดกร่อนทองแดง	ASTM D 130	(1)	1b	1b	1b	1b
Foam Sequence I, mL	ASTM D 892	(1)	0/0	0/0	0/0	0/0
Foam Sequence II, mL		(1)	0/0	0/0	0/0	0/0
Foam Sequence III, mL		(1)	0/0	0/0	0/0	0/0
RPVOT, mins	ASTM D 2272	(1)	2000	2000	2000	2000

ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่ได้รับใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และข้อมูลจำเพาะนั้นยึดตาม on DIN 51506 VDL

**ข้อบ่งชี้ของค่าดังกล่าวขึ้นกับค่าความหนืด/ (1) ไม่ต้องการข้อมูลจำเพาะ(specification)/ SS ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านขอบเขตการควบคุมคุณภาพ

PETRONAS COMPRESSOR A M4 SERIES

น้ำมันเครื่องอัดอากาศคุณภาพสูง

ระดับสมรรถนะ

- DIN 51506 VDL (1985-09)
- ISO 6743-3: DAH

อาชีวอนามัย,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com