

GEAR MEP 220

ฉบับ 0.0

วันที่เผยแพร่: 2017/01/13

1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

ชื่อผลิตภัณฑ์	: GEAR MEP 220
ความหมายอย่างอื่นของการบ่งชี้	: ไม่มี
ข้อแนะนำการใช้งาน	: น้ำมันหล่อลื่น
ข้อจำกัดการใช้งาน	: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยปราศจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้นำเข้า	บริษัท ปิโตรนาส อินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0105555014294
ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียน	388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4101-4104 ชั้น 41 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน	02-663 5881-5

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS (การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก)

ไม่ใช่สารอันตรายหรือสารผสม

องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS

ไม่ใช่สารอันตรายหรือสารผสม

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ

ไม่มีข้อมูล

3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเดี่ยว/สารผสม : สารผสม

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น (%)
Paraffinic Distillate, Heavy, Hydrotreated	64742-54-7	$\geq 90 - \leq 100$
Long chain alkyl amine	68955-53-3	$\geq 0.1 - < 1$

4. มาตรการปฐมพยาบาล

หากหายใจเข้าไป	: ถอดสติให้ออกในตำแหน่งพื้นตัว(ท่าตะแคง)และปรึกษาแพทย์ ถ้ายังมีอาการอยู่ โปรดติดต่อแพทย์
ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง	: ถอดเสื้อผ้าที่สัมผัสออกทันที ชำระล้างให้สะอาดด้วยน้ำ
ในกรณีที่เข้าตา	: ล้างตาด้วยน้ำเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น ถอดคอนแทคเลนส์ ป้องกันตาข้างที่ไม่เป็นอันตราย ให้ล้างตาให้กว้างขณะทำการล้างตา ถ้าการระคายเคืองที่ตายังคงอยู่ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
หากกลืนกิน	: ทำให้ช่องทางเดินของลมหายใจโล่ง ห้ามให้นม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามให้สิ่งใดทางปากแก่ผู้ที่ไม่ได้สติ ถ้ายังมีอาการอยู่ โปรดติดต่อแพทย์



- | | | |
|--|---|--|
| ข้อเสนอแนะทั่วไป | : | ให้ย้ายออกจากบริเวณที่อันตราย
แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้ให้แพทย์
อย่าปล่อยให้ผู้ประสบภัยอยู่ตามลำพัง |
| อาการและผลกระทบที่สำคัญ
ที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิด
ในภายหลัง | : | ไม่มีข้อมูล |

5. มาตรการในการผจญเพลิง

- | | | |
|--|---|--|
| สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม
วิธีการดับเพลิงเฉพาะ | : | พวยน้ำปริมาณมาก
วิธีการปฏิบัติมาตรฐานสำหรับไฟจากสารเคมี
การใช้อนุภาคน้ำดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และ
สิ่งแวดล้อมรอบๆ |
| อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะสำหรับนัก
ผจญเพลิง | : | เมื่อมีความจำเป็นใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวเพื่อการ
ดับไฟ |

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ

- | | | |
|---|---|--|
| คำเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์
ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน | : | ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล |
| ข้อควรระวังทางสิ่งแวดล้อม | : | ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลสู่ท่อระบายน้ำ
ป้องกันการรั่วไหลอย่าให้ขยายวงออกไป ถ้าสามารถทำได้อย่าง
ปลอดภัย |
| วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บ
และทำความสะอาด | : | ซับด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่อย (ตัวอย่างเช่น ทราย, ซิลิกาเจล, สารยึดจับ
สำหรับกรด, สารยึดจับเบส, ซีเมนต์)
เก็บในภาชนะปิดที่เหมาะสมเพื่อการกำจัด |

7. การใช้และการเก็บรักษา

- | | | |
|--|---|---|
| ข้อเสนอแนะในการป้องกันไฟไหม้
และการระเบิด | : | มาตรการทั่วไปในการป้องกันไฟไหม้ |
| ข้อเสนอแนะในการจัดการอย่าง
ปลอดภัย | : | ห้ามสูดดมไอ/ฝุ่นเข้าไปในร่างกาย
หลีกเลี่ยงการรับสารเข้าสู่ร่างกาย - รับทราบข้อปฏิบัติพิเศษก่อนการ
ใช้งาน
สำหรับการป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ดูหัวข้อที่ 8
ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ กิน และดื่ม ในบริเวณปฏิบัติงาน
กำจัดน้ำที่ใช้ล้างอุปกรณ์ด้วยวิธีที่สอดคล้องกับระเบียบในท้องถิ่นหรือ
ในประเทศ
ไม่ควรจ้างบุคคลที่มีปัญหาผิวหนังไวต่อการกระตุ้น หรือ หอบหืด
อาการแพ้ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังหรือไม่หายขาด ให้ทำงานใน
กระบวนการที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์นี้
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา |
| สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย | : | ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บในที่แห้งและในสถานที่ที่มีการระบายอา
กาศดี
การติดตั้งระบบไฟฟ้า/วัสดุที่ใช้งานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางเทคนิค |



8. การควบคุมการรับสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ทำงาน

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	ชนิดของค่า (รูปแบบของการรับสาร)	ค่าควบคุม / ความเข้มข้นที่ยอมให้	ฐานอ้างอิง
Paraffinic Distillate, Heavy, Hydrotreated	64742-54-7	TWA (ส่วนที่สามารถสูดหายใจเข้าได้)	5 mg/m ³	ACGIH
ข้อมูลเพิ่มเติม: การระคายเคืองของทางเดินหายใจส่วนบน, ไม่อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งในมนุษย์				

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

การป้องกันมือ

หมายเหตุ	: ควรปรึกษากับบริษัทผู้ผลิตถึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานกับสถานที่แต่ละแห่ง
การป้องกันดวงตา	: ขวดบรรจุน้ำสะอาดสำหรับชำระล้างตา แว่นตาครอบตาที่กระชับแน่น
การป้องกันอันตรายต่อผิวหนังและร่างกาย	: เสื้อผ้าที่สารทะลุผ่านไม่ได้ เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามปริมาณและความเข้มข้นของสารอันตรายที่อยู่ในสถานที่ทำงาน
มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย	: ล้างมือก่อนพักและเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะ	: ของเหลว
สี	: ไม่มีข้อมูล
กลิ่น	: ไม่เกี่ยวข้อง
ปริมาณต่ำสุดที่เริ่มได้กลิ่น	: ไม่เกี่ยวข้อง
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	: ไม่สามารถใช้ได้ : ไม่ได้กำหนดไว้
จุดวาบไฟ	: 252 °C วิธีการ: ถ้วยเปิดคลิฟแลนด์
อัตราการระเหย	: ไม่สามารถใช้ได้
ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด	: ไม่สามารถใช้ได้
ค่าต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด	: ไม่สามารถใช้ได้
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ	: ไม่สามารถใช้ได้
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	: ไม่สามารถใช้ได้
ความหนาแน่น	: 0.899 g/cm ³ (15 °C)
ความสามารถในการละลาย	
ความสามารถในการละลายน้ำ	: ไม่สามารถใช้ได้
ความสามารถในการละลายในตัวทำละลายอื่น	: ไม่สามารถใช้ได้
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของนอร์มอล-ออกทานอล/น้ำ	: ไม่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิของการสลายตัว	: ไม่สามารถใช้ได้
ความหนืดไดนามิก	: ไม่สามารถใช้ได้
ความหนืดไคเนติก	: 220 mm ² /s (40 °C) 18.7 mm ² /s (100 °C)



10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา	: การเกิดโพลีเมอร์ที่เป็นอันตรายไม่เกิดขึ้น
ความเสถียรทางเคมี	: เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยา	: ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายใดๆเกิดขึ้นในสภาวะใช้งานตามปกติ
อันตราย	
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	: ความร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟและการสะสมของไฟฟ้าสถิต
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	: สารออกซิไดส์ที่แรง
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย	: Fumes, smoke, carbon monoxide

11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน

ผลิตภัณฑ์:

ความเป็นพิษเมื่อสูดหายใจเข้าไปแบบเฉียบพลัน	: การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: > 40 mg/l ระยะเวลาในการสัมผัส: 4 h บรรยากาศทดสอบ: ไอ วิธีการ: วิธีการคำนวณ
ความเป็นพิษต่อผิวหนังแบบเฉียบพลัน	: การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: > 5,000 mg/kg วิธีการ: วิธีการคำนวณ

ส่วนประกอบ:

Paraffinic Distillate, Heavy, Hydrotreated:

ความเป็นพิษเมื่อรับสารปากแบบเฉียบพลัน	: LD50 (หนูแรท): > 5,000 mg/kg
ความเป็นพิษเมื่อสูดหายใจเข้าไปแบบเฉียบพลัน	: LC50 (หนูแรท): > 5.53 mg/l
ความเป็นพิษต่อผิวหนังแบบเฉียบพลัน	: LD50 (กระต่าย): > 2,000 mg/kg
Long chain alkyl amine:	
ความเป็นพิษเมื่อรับสารปากแบบเฉียบพลัน	: LD50 (หนูแรท): 612 mg/kg
ความเป็นพิษเมื่อสูดหายใจเข้าไปแบบเฉียบพลัน	: การประเมิน: ส่วนประกอบ/ส่วนผสมนี้มีความเป็นพิษสูงหลังจากสูดหายใจเข้าไปเป็นระยะสั้น
ความเป็นพิษต่อผิวหนังแบบเฉียบพลัน	: LD50 (หนูแรท): 251 mg/kg

การกัดกร่อน/การระคายเคืองของผิวหนัง

ผลิตภัณฑ์:

หมายเหตุ	: อาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง และ/หรือผิวหนังอักเสบ
----------	---

ส่วนประกอบ:

Paraffinic Distillate, Heavy, Hydrotreated:

ชนิด	: กระต่าย
ผล	: ไม่มีการระคายเคืองผิวหนัง

Long chain alkyl amine:

ผล	: กัดกร่อนหลังการรับสัมผัส 3 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
----	---

ดวงตา/ระคายเคือง/บาดเจ็บอย่างร้ายแรง

ผลิตภัณฑ์:



หมายเหตุ : โออาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา ระบบทางเดินหายใจ และผิวหนัง

ส่วนประกอบ:

Paraffinic Distillate, Heavy, Hydrotreated:

ชนิด : กระต่าย
ผล : ไม่มีการระคายเคืองดวงตา

Long chain alkyl amine:

ผล : ไม่มีการระคายเคืองดวงตา

การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง

ส่วนประกอบ:

Paraffinic Distillate, Heavy, Hydrotreated:

ทางเข้าสู่ร่างกาย : สัมผัสกับผิวหนัง
ผล : ไม่มีหลักฐานของอาการแพ้ทางผิวหนัง
ทางเข้าสู่ร่างกาย : การหายใจ
หมายเหตุ : ไม่มีข้อมูล

Long chain alkyl amine:

ผล : ผลิตภัณฑ์นี้กระตุ้นอาการแพ้ที่ผิวหนัง ประเภทย่อย 1A

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ส่วนประกอบ:

Paraffinic Distillate, Heavy, Hydrotreated:

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของ : ไม่มีข้อมูล
เซลล์สืบพันธุ์ - การประเมิน

การก่อมะเร็ง

ผลิตภัณฑ์:

การก่อมะเร็ง - การประเมิน : ไม่จัดอยู่ในประเภทของสารก่อมะเร็งในมนุษย์

ส่วนประกอบ:

Paraffinic Distillate, Heavy, Hydrotreated:

การก่อมะเร็ง - การประเมิน : ประกอบด้วยสารสกัด DMSO น้อยกว่า 3% วัดโดย IP 346 "การวัดของ โพลีไซคลิก อะโรมาติก ในน้ำมันพื้นฐาน ที่ไม่ใช่หล่อลื่น และ แอสฟัลทีน ที่ปราศจาก น้ำมันเล็กน้อย - การสกัด ไดเมทิล ซัลฟอกไซด์ ทฤษฎีดัชนีการหักเหของแสง"

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ผลิตภัณฑ์:

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ - : ไม่มีความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์
การประเมิน

ส่วนประกอบ:

Paraffinic Distillate, Heavy, Hydrotreated:

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ - : ไม่มีข้อสงสัยว่า จะมีความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
การประเมิน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว

ส่วนประกอบ:

Paraffinic Distillate, Heavy, Hydrotreated:

การประเมิน : ไม่มีความเป็นพิษต่ออวัยวะเฉพาะเจาะจง ต่อการสัมผัสเพียงครั้งเดียว



ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำ

ผลิตภัณฑ์:

การประเมิน : สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารพิษที่เฉพาะเจาะจงอวัยวะ ในการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

ส่วนประกอบ:

Paraffinic Distillate, Heavy, Hydrotreated:

การประเมิน : ไม่มีความเป็นพิษต่ออวัยวะเฉพาะเจาะจง ตามการสัมผัสซ้ำๆ

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

ส่วนประกอบ:

Paraffinic Distillate, Heavy, Hydrotreated:

ความเป็นพิษต่อปลา : LL50 (Pimephales promelas (ปลาซิวหัวโต)): > 100 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 96 ชั่วโมง

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ) (Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสีเขียว)): >= 100 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 72 ชั่วโมง

ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็นพิษเรื้อรัง) : NOELR (Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบว์เทราต์)): >= 1,000 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 14 วัน

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ (ความเป็นพิษเรื้อรัง) : NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ) (Daphnia magna (ไรน้ำ)): 10 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 21 วัน

ความมีพิษต่อจุลชีพ : NOEL: > 1.93 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 4 วัน

Long chain alkyl amine:

ความเป็นพิษต่อปลา : LC50 (Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบว์เทราต์)): 1.3 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 96 ชั่วโมง

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ : EC50 (Daphnia magna (ไรน้ำ)): 0.24 - 6 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 48 ชั่วโมง

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสีเขียว)): 0.44 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 72 ชั่วโมง

ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็นพิษเรื้อรัง) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบว์เทราต์)): 0.078 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 96 ชั่วโมง

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ (ความเป็นพิษเรื้อรัง) : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ความมีพิษต่อจุลชีพ : EC50 (กากตะกอนกัมมันต์): 63.5 mg/l
ระยะเวลาในการสัมผัส: 30 นาที

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ส่วนประกอบ:

Paraffinic Distillate, Heavy, Hydrotreated:

ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ : ระยะเวลาในการสัมผัส: 28 วัน
ผล: ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพโดยง่ายวิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 301

**Long chain alkyl amine:**

ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ : ผล: สามารถสลายตัวทางชีวภาพได้ด้วยตัวเอง
ชีวภาพ

โอกาสที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพส่วนประกอบ:**Paraffinic Distillate, Heavy, Hydrotreated:**

การสะสมทางชีวภาพ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
สารในชั้นของนอร์มอล-ออกตา
นอล/น้ำ

Long chain alkyl amine:

การสะสมทางชีวภาพ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของ : log Pow: 2.9 (23 °C)
สารในชั้นของนอร์มอล-ออกตา
นอล/น้ำ

การเคลื่อนย้ายในดินส่วนประกอบ:**Paraffinic Distillate, Heavy, Hydrotreated:**

การเคลื่อนที่ : ตัวกลาง: ดิน
หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบที่สามารถกลับสู่สภาพเดิมอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์:

ข้อมูลเพิ่มเติมทางนิเวศวิทยา : ไม่มีข้อมูล

ส่วนประกอบ:**Paraffinic Distillate, Heavy, Hydrotreated:**

ข้อมูลเพิ่มเติมทางนิเวศวิทยา : ไม่มีข้อมูล

Long chain alkyl amine: ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด**วิธีการกำจัด**

ของเสียจากสารตกค้าง : ห้ามทิ้งน้ำเสียลงในท่อระบายน้ำ
ห้ามทำให้น้ำทางน้ำ หรือคูน้ำปนเปื้อนด้วยสารเคมีหรือภาชนะที่ใช้
แล้ว
ส่งไปยังบริษัทจัดการของเสียที่มีใบอนุญาต
บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ทำให้ว่างเปล่า
กำจัดโดยวิธีเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน
ห้ามนำภาชนะเปล่ากลับมาใช้อีก

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

กฎข้อบังคับระหว่างประเทศ

UNRTDG



ไม่จัดเป็นอันตราย

IATA-DGR

ไม่จัดเป็นอันตราย

รหัส IMDG

ไม่จัดเป็นอันตราย

การขนส่งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC

ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ให้มา

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยวและสารผสม

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุไว้ในบัญชีรายการต่อไปนี้:

CH INV	: ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
TSCA	: ไม่อยู่ในบัญชีของ TSCA
DSL	: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชี Candian DSL หรือ NDSL Block copolymer of ethylene oxide and propylene oxide
AICS	: ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
NZIoC	: ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ENCS	: ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ISHL	: ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
KECI	: ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
PICCS	: ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
IECSC	: ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

16. ข้อมูลอื่นๆ

วันที่แก้ไข : 2017/01/13

ข้อความเต็มของตัวอย่างอื่นๆ

(Q)SAR - ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ);

ANTT- การขนส่งทางบกแห่งบราซิล;

ASTM - สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ;

bw - น้ำหนักตัว;

CPR - กฎหมายผลิตภัณฑ์ควบคุม;

DIN - มาตรฐานของสถาบันเพื่อกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี;

ECx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง;

ELx - อัตราการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉิน;

ErCx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ;

ERG - คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน;

GHS - ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก;

IARC - องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ;

IATA - สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ;

IBC - กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระวางเป็นปริมาตรรวม; IC50 - ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาลงเหลือ 50%;

ICAO - องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ;

IMDG - การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำ;

IMO - องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ;



ISO - องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน;
 LC50 - ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง;
 LD50 - ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงขนาดมาตรฐาน);
 MARPOL - อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ;
 n.o.s. - ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น;
 Nch - มาตรฐานซีลี;
 NO(A)EC - ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์);
 NO(A)EL - ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์);
 NOELR - อัตราการบรรจุที่ไม่พบผล;
 NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซิโก;
 NTP - ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ;
 OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา;
 OPPTS - สำนักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ;
 PBT - สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ;
 REACH - ข้อบังคับ (คณะกรรมการการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี;
 SADT - อุณหภูมิที่สารสลายตัวได้เอง;
 SDS - เอกสารข้อมูลความปลอดภัย;
 TDG - การขนส่งสินค้าอันตราย;
 UN - สหประชาชาติ;
 UNRTDG - คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ;
 vPvB - ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก;
 WHMIS - เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน;
 DSL - รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา);
 KECI - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี;
 TSCA - กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา);
 AICS - รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตของออสเตรเลีย;
 IECSC - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน;
 ENCS - สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น);
 ISHL - กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น);
 PICCS - รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์;
 NZIoC - รายการสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์;
 TCSI - รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน;
 CMR - สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์;
 GLP - แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี
 OCSP - สำนักงานความปลอดภัยทางเคมีและการป้องกันมลพิษ
 PBT - การคงอยู่ การสะสมทางชีวภาพและเป็นพิษ
 STEL - ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น
 TWA - ค่าขีดจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน
 UVCB - ไม่เป็นที่รู้จัก หรือ ส่วนประกอบตัวแปร ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยา
 NITE - สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติและการประเมินผล
 ICOP - รหัสทางอุตสาหกรรมที่ใช้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี จำแนกประเภท และ
 CCHC - การจำแนกประเภทของสารเคมี และ การสื่อถึงอันตราย
 ACGIH - การประชุมว่าด้วยสุขอนามัยอุตสาหกรรมของรัฐบาลอเมริกัน
 MY PEL - ขีดจำกัดการสัมผัสที่ได้รับอนุญาตแห่งมาเลเซีย

ข้อสงวนสิทธิโดยทั่วไป

ข้อมูลที่เราเสนอไว้ในนี้อิงกับความรู้ปัจจุบันของเรา และเรานำเสนอโดยมีเจตนาดีและมั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง การศึกษาข้อมูลที่เรากระทำอย่างระมัดระวังภายใต้การให้การศึกษาของผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมตามความจำเป็น เราไม่รับประกัน (ไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือโดยนัย) เกี่ยวกับคุณภาพ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ การนำไปประยุกต์ใช้ หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของเอกสาร SDS นี้ ข้อมูลที่นำเสนอเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ทำการจัดส่งเท่านั้น คุณต้องรับผิดชอบด้วยตนเองในการสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่นแล้วอันตรายใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขของกฎหมายผลิตภัณฑ์ใดๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกัน



ไปในแต่ละภูมิภาค ห้ามการเผยแพร่เนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสาร SDS นี้ ตามที่กำหนดไว้
สูงสุดในข้อกำหนด

บริษัท สวีตชีพ: ปิโตรนาส มีความประสงค์ที่จะสร้างการรับรู้ถึงอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บข้อมูล, การจัดการและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเรา ะมัดระวังการศึกษาที่มาพร้อมกับ
เอกสาร ข้อมูลความปลอดภัยและเผยแพร่ข้อมูลให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจและเป็นส่วน
สำคัญของโปรแกรมการดูแลรับผิดชอบทั้งหมด

TH / TH