

PETRONAS GEAR OIL GL-4

น้ำมันเกียร์ไฮโปยด์สำหรับยานยนต์เกรดรวมคุณภาพสูง มาตรฐานAPI GL-4

ปิโตรนาส จีแอล 4 เป็นน้ำมันเกียร์ประสิทธิภาพสูงเหนือมาตรฐาน API GL-4 สำหรับเกียร์และเฟืองท้าย ในรถยนต์ทุกประเภท ที่รับงานหนักปานกลาง หรือการใช้งานตาม ผู้ผลิตรถยนต์ระบุให้ใช้มาตรฐานนี้

ด้วยการออกแบบและคิดสรรชนิดคุณภาพ น้ำมันพื้นฐานคุณภาพพิเศษร่วมกับการคิดสรรคุณภาพของสารเคมีเพิ่มคุณภาพ ทำให้สามารถปกป้องการสึกหรอของฟันเฟืองเกียร์และในชุดขับเคลื่อนเฟืองท้ายที่ออกแบบชนิด Hypoid (เพลายี่งศูนย์) รวมถึงรถบรรทุกงานหนักทุกชนิด

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับระบบเกียร์แมนวลและเฟืองท้ายรถยนต์ทุกชนิด
- รถยนต์ที่ระบุห้ามใช้กับระบบเกียร์ในเกรด API GL-5
- ใช้ได้ดีกับระบบเกียร์ทรานเฟอร์

- ใช้ได้ดีกับระบบขับเคลื่อนชุดขับเคลื่อนของเครื่องจักรกลก่อสร้าง
- เพาเวอร์เทคออฟของรถแทรกเตอร์

คุณสมบัติ

- คุณสมบัติ สารเคมีเพิ่มคุณภาพชนิด EP สามารถรับงานหนักและป้องกันการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
- ทนความร้อนและการรวมตัวกับอากาศ ในขณะการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
- ป้องกันการเกิดยางเหนียวในระบบ
- ป้องกันการสะสมเขม่าที่เกิดจากความร้อน
- ใช้ได้ดีกับระบบเกียร์ที่มีส่วนผสมของทองเหลือง เช่น ชุดขับเคลื่อนโครมแมช
- ไม่เป็นอันตรายต่อส่วนประกอบทองเหลือง, ทองแดง, สแตนเลส ช่วยปกป้องความสึกหรอ ป้องกันสนิมแม้มีความชื้นปนเปื้อน

Characteristics	SAE 80W-90	SAE 85W-140
ความหนาแน่นที่ 15 °C, kg/l	0.887	0.908
จุดไหลเท °C	-30	-23
จุดวาบไฟ °C	226	228
ค่าความหนืด, cSt		
อุณหภูมิ @ 40 °C	134	410
อุณหภูมิ @ 100 °C	14.1	28.6
ดัชนีความหนืด	103	97

มาตรฐานสากล

- API GL-4