

# PETRONAS GEAR OIL GL-5 (80W-90 & 85W-140)

น้ำมันเกียร์เฟืองท้ายสมรรถนะสูงเกรดรวมผสมสารรับแรงกดสูง (EP)  
มาตรฐานAPI GL-5

- ปีโตรนาส จีแอล 5 เป็นน้ำมันเกียร์อเนกประสงค์สมรรถนะสูง ทนความร้อนสูง รับแรงกดกระแทกสูง เหมาะสำหรับเกียร์เฟืองท้าย เกียร์ไฮปอยเหนือกว่ามาตรฐาน API GL-5 นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆสำหรับเกียร์รถบรรทุกงานหนัก เช่น API MT-1, SAE J2360, MIL-2105E & MACK GO-J

ด้วยการออกแบบและคัดเลือกแต่น้ำมันพื้นฐานชนิดคุณภาพสูงพิเศษรวมกับการคัดสรรคุณภาพของสารเคมีเพิ่มคุณภาพชั้นเลิศจนได้น้ำมันเกียร์สมรรถนะสูงที่สามารถปกป้องความสึกหรอของฟันเฟืองในระบบเกียร์และเฟืองท้ายของรถบรรทุกงานหนัก รถยนต์ รถปิคอัพที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูง ๆ และรถบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยม

## การใช้งาน

- เหมาะสำหรับเกียร์และเฟืองท้ายชนิดไฮปอยด์รถยนต์ทุกชนิดและให้เกียร์ทรานเฟอร์

| Characteristics              | SAE 80W-90 | SAE 85W-140 |
|------------------------------|------------|-------------|
| ความหนาแน่นที่ 15 °C, kg/l   | 0.886      | 0.909       |
| จุดไหลเท °C                  | -30        | -23         |
| จุดวาบไฟ °C (COC) (ASTM D92) | 212        | 218         |
| ค่าความหนืด, cSt (ASTM D445) |            |             |
| อุณหภูมิ @ 40 °C             | 143.8      | 389.3       |
| อุณหภูมิ @ 100 °C            | 15.1       | 27.9        |
| ดัชนีความหนืด (ASTM D2270)   | 106        | 98          |

- ใช้ได้ดีกับการกระปุกพวงมาลัย
- ใช้ได้ดีกับระบบขับเคลื่อนชุดท้ายของเครื่องจักรกลหนัก

## คุณสมบัติ

- คุณสมบัติสารเคมีเพิ่มคุณภาพชนิด EP ที่มีอยู่จำนวนมากสามารถรับน้ำหนักและป้องกันการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
- ให้การปกป้องหน้าฟันเฟืองของชุดเกียร์ไม่ให้เกิดการสึกหรอในขณะที่ทำงานหนักต่อเนื่องหรือมีการจุดกระชากในขณะที่บรรทุกหนัก
- ป้องกันความร้อนและการรวมตัวกับอากาศซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำมันเป็นโคลน
- ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของน้ำมันพื้นฐานที่ทำให้เกิดเป็นยางเหนียว
- ป้องกันการสะสมของเขม่าที่เกิดจากความร้อน
- ลดการสึกหรอให้เหลือน้อยที่สุด
- ป้องกันการกัดกร่อนมีสารป้องกันการเกิดสนิมและการเกิดฟอง

## มาตรฐานสากล

- API GL-5