

PETRONAS GEAR OIL GL-5

น้ำมันเกียร์ยานยนต์ไฮโปยด์สมรรถนะสูง มาตรฐานAPI GL-5

ปิโตรนาส จีแอล 5 เป็นน้ำมันเกียร์ประสิทธิภาพสูงเหนือมาตรฐาน API GL-5 เหมาะสำหรับเกียร์สมรรถนะสูง ป้องกันการสึกหรอของฟันเฟืองเกียร์โดยเฉพาะขับเคลื่อนเฟืองท้าย ชนิดเฟืองไฮโปยด์ที่มีการออกแบบการขับเคลื่อนแบบเยื้องศูนย์ ทำให้เกิดการลื่นไถล (Sliding) ของฟันเฟืองเกียร์และเป็นสาเหตุของการสึกหรอสูง

ด้วยการออกแบบและคัดเลือกชนิดคุณภาพน้ำมันพื้นฐานชนิดคุณภาพพิเศษ ร่วมกับการคัดสรรคุณภาพของสารเคมีเพิ่มคุณภาพทำให้สามารถปกป้องการสึกหรอของฟันเฟืองในระบบเกียร์และเฟืองท้ายได้ดีแม้ในขณะที่ต้องรับน้ำหนักบรรทุก หรือขณะทำงานหนักต่อเนื่องในอุณหภูมิสูงรวมทั้งเหมาะสมกับรถยนต์นั่ง รถปิคอัพที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูง ๆ

การใช้งาน

- เหมาะสมกับเกียร์และเฟืองท้ายชนิดไฮโปยด์รถยนต์ทุกชนิดและให้การหล่อลื่นที่ลดการสึกหรอ
- ใช้ได้ดีกับระบบเกียร์ทรานเฟอ์
- ใช้ได้ดีกับการกระพวงมาลัย

- ใช้ได้ดีกับระบบขับเคลื่อนชุดท้ายของเครื่องจักรกลหนัก

คุณสมบัติ

- คุณสมบัติสารเคมีเพิ่มคุณภาพชนิด **EP** ที่มีอยู่จำนวนมากสามารถรับน้ำหนักและป้องกันการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
- ให้การปกป้องหน้าฟันเฟืองของชุดเกียร์ไม่ให้เกิดการสึกหรอในขณะที่ทำงานหนักต่อเนื่องหรือมีการจุดกระชากในขณะที่บรรทุกหนัก
- ป้องกันความร้อนและการรวมตัวกับอากาศซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำมันเป็นโคลน
- ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของน้ำมันพื้นฐานที่ทำให้เกิดเป็นยางเหนียว
- ป้องกันการสะสมของเขม่าที่เกิดจากความร้อน
- ลดการสึกหรอให้เหลือน้อยที่สุด
- ป้องกันการกัดกร่อนมีสารป้องกันการเกิดสนิมและการเกิดฟอง

Characteristics	SAE 90	SAE 140
ความหนาแน่นที่ 15 °C, kg/l	0.903	0.912
จุดไหลเท °C	-6	-6
จุดวาบไฟ °C (COC) (ASTM D92)	226	226
ค่าความหนืด, cSt (ASTM D445)		
อุณหภูมิ @ 40 °C	169.7	428.2
อุณหภูมิ @ 100 °C	15.8	29.8
ดัชนีความหนืด (ASTM D2270)	96	96

มาตรฐานสากล

- API GL-5