

PETRONAS GRIS EPI

จาระบีเอนกประสงค์คุณภาพสูง ผสมสารรับแรงกดสูง ชนิดสบูลิเทียม

ปิโตรนาส กริส อีพีไอ (PETRONAS Gris EPI) เป็นจาระบีเอนกประสงค์ที่ผลิตจากสบูลิเทียมคุณภาพสูงพิเศษรวมกับสารเพิ่มคุณภาพชนิดรับแรงกดอัดสูง EP (Extreme Pressure) ทำให้สามารถรับน้ำหนัก หรือแรงกดกระแทกแรงได้สูงมาก ปกป้องชิ้นส่วนจากความสึกหรอได้ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการกัดกร่อน ทนต่ออุณหภูมิสูง และรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงมาก

ปิโตรนาส กริส อีพีไอ ผลิตด้วยสบูลิเทียม และน้ำมันปิโตรเลียมพื้นฐานที่มีค่าดัชนีความหนืดสูงทำให้ปิโตรนาส กริส อีพีไอ ให้การหล่อลื่นได้เต็มประสิทธิภาพตลอดช่วงการใช้งานตั้งแต่อุณหภูมิต่ำ ถึงอุณหภูมิสูง และสารเพิ่มคุณภาพป้องกันสนิม การกัดกร่อน และการรวมตัวกับอากาศ รวมทั้งสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดกระแทกสูง ทำให้สามารถป้องกันความสึกหรอของลูกปืน และชิ้นส่วนต่างๆ ได้ดีที่สุด แม้ในขณะที่มีน้ำหนักมาก และมีแรงกดกระแทกสูง ป้องกันการเกิดสนิม และการกัดกร่อน การรวมตัวกับอากาศ และป้องกันการชะล้างของน้ำได้ดี และทนความร้อนสูง

การใช้งาน

ปิโตรนาส กริส อีพีไอ เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมที่ต้องรับน้ำหนักภาระ (load) และแรงกดกระแทกสูง เหมาะสมกับงานหล่อลื่น แบริ่งกบ ลูกปืน เกียร์ คลับปั๊ และข้อต่อโยยส์ต่างๆ ช่วยป้องกันการเกิดสนิม การกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และต้านทานการชะล้างของน้ำในงานที่มีน้ำหรือความชื้นสูง ใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิระหว่าง -20°C ถึง 130°C

ปิโตรนาส กริส อีพีไอ 0 และ อีพีไอ 1 คือ จาระบีชนิดอ่อน NLGI เกรด 0 และเกรด 1 มีคุณสมบัติในการบีบอัดอุณหภูมิให้ต่ำได้ดีและเหมาะสมกับระบบหล่อลื่นจุดจ่ายกลาง (centralized lubrication system) และอุปกรณ์เครื่องจักรอื่นที่ต้องทำงานที่อุณหภูมิต่ำ

ปิโตรนาส กริส อีพีไอ 2 คือจาระบีเอนกประสงค์ แนะนำให้ใช้กับเครื่องจักรทั่วไป ทั้งที่ใช้แบริ่งลูกปืน และแบริ่งกบ บุชชิ่ง และสลักในสภาวะการทำงานปกติ

ปิโตรนาส กริส อีพีไอ 3 คือ จาระบีชนิดแข็ง NLGI เกรด 3 แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์เครื่องจักรที่ต้องการการปกป้องอย่างสูงต่อการซึมเข้าของน้ำหรือการปนเปื้อนของของแข็ง

คุณลักษณะและประโยชน์

- ช่วยลดความสึกหรอในสภาวะงานหนัก มีแรงกดกระแทก และแรงสั่นสะเทือนสูง
- ป้องกันสนิม และการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
- ทนต่ออุณหภูมิสูง และต่ำได้ดี
- ทนต่อการชะล้างของน้ำ
- เนื้อจาระบีจับเกาะดี ทนต่อการสัดหลุดได้ดี
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของลูกปืน แบริ่ง ให้ยาวนานขึ้น

PETRONAS GRIS EPI

จาระบีอเนกประสงค์คุณภาพสูง ผสมสารรับแรงกดสูง ชนิดสบู่ลิเทียม

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติจำเพาะ	0	1	2	3
NLGI	0	1	2	3
ชนิดสบู่	ลิเทียม	ลิเทียม	ลิเทียม	ลิเทียม
สี	เหลืองเข้ม	เหลืองเข้ม	เหลืองเข้ม	เหลืองเข้ม
Worked Penetration @25 °C, dmm	362	330	283	235
จุดหยด, °C	196	196	198	198
Timken OK load, lbs	40	40	40	40
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน, °C	-20 ถึง 130	-20 ถึง 130	-20 ถึง 130	-20 ถึง 130

* ข้อมูลทางเทคนิคเหล่านี้ให้ไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

อาชีวอนามัย,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com