

HYDRAULIC AW 46

ฉบับ 0.0

วันที่เผยแพร่: 2017/02/07

1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

ชื่อผลิตภัณฑ์	: HYDRAULIC AW 46
ความหมายอย่างอื่นของการบ่งชี้	: ไม่มี
ข้อแนะนำการใช้งาน	: น้ำมันหล่อลื่น
ข้อจำกัดการใช้งาน	: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยปราศจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้นำเข้า	บริษัท ปิโตรนาส อินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0105555014294
ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียน	388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4101-4104 ชั้น 41 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน	02-663 5881-5

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS (การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก)

การกักตุนและการระคายเคือง	: ประเภทย่อย 3
ต่อผิวหนัง	
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและ	: ประเภทย่อย 2B
การระคายเคืองต่อดวงตา	

องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย : ไม่มี

คำสัญญาณ	: ระวัง
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย	: H316 ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย H320 ระคายเคืองต่อดวงตา
ข้อความแสดงข้อควรระวัง	: การป้องกัน: P264 ล้างมือให้สะอาดหลังการสัมผัส การตอบสนอง: P305 + P351 + P338 หากเข้าตา ล้างตาด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆนาที่ ถอดคอนแทคเลนส์ ถ้าถอดได้ง่าย ล้างตาต่อไป P332 + P313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง ให้ปรึกษาแพทย์ P337 + P313 หากการระคายเคืองตายังคงอยู่ ให้ปรึกษาแพทย์

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ

ไม่มีข้อมูล



3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเดี่ยว/สารผสม : สารผสม

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น (%)
Distillates (petroleum), solvent dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	95 - 99
Additive	Proprietary	1 - 5

4. มาตรการปฐมพยาบาล

- หากหายใจเข้าไป : ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหายใจไม่สะดวกให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ นำส่งแพทย์ทันที
- ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที แล้วล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ชักเสื้อผ้าที่เปื้อนให้สะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไป
- ในกรณีที่เข้าตา : ล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที ถ้าการระคายเคืองที่ตายังคงอยู่ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
- หากกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน แล้วติดต่อแพทย์ทันที
- อาการและผลกระทบบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง : ปวดศีรษะ, มึนงง, คลื่นไส้, ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ, ระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย

5. มาตรการในการผจญเพลิง

- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : พวายนํ้าปริมาณมาก, โฟม, เคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์
- สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ไอ่นํ้า
- ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ห้ามปล่อยนํ้าจากการดับเพลิงไหลลงท่อระบายนํ้าหรือแหล่งนํ้า
- วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : แยกเก็บนํ้าดับเพลิงที่ปนเปื้อน โดยต้องระวังไม่ปล่อยลงท่อระบายนํ้า เศษซากที่เหลือจากการเผาไหม้และนํ้าดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องแยกทิ้งตามกฎระเบียบของท้องถิ่น
- อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะสำหรับนักผจญเพลิง : เมื่อมีความจำเป็นใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวเพื่อการดับไฟ ใช้นํ้าเพื่อลดความร้อนและป้องกันนักผจญเพลิง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ

- ค่าเตือนส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน : อพยพออกจากพื้นที่รั่วไหล ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารที่รั่วไหล
- ข้อควรระวังทางสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการรั่วไหลอย่าให้ขยายวงออกไป ถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย ถ้าผลิตภัณฑ์นี้ทำให้แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือ ท่อระบายปนเปื้อนให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลสู่ท่อระบายนํ้า
- วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บ : ชับด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่อย (ตัวอย่างเช่น ทราย, ซิลิกาเจล, สารยึดจับ



และทำความสะอาด

สำหรับกรด, สารยึดจับอเนกประสงค์, ซีลล้อย)
เก็บในภาชนะปิดที่เหมาะสมเพื่อการกำจัด

7. การใช้และการเก็บรักษา

- ข้อแนะนำในการป้องกันไฟไหม้ : มาตรการทั่วไปในการป้องกันไฟไหม้
และการระเบิด
- ข้อแนะนำในการจัดการอย่างปลอดภัย : ห้ามสูดดมไอ/ฝุ่นเข้าไปในร่างกาย
หลีกเลี่ยงการรับสารเข้าสู่ร่างกาย - รับทราบข้อปฏิบัติพิเศษก่อนการ
ใช้งาน
สำหรับการป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ดูหัวข้อที่ 8
ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ กิน และดื่ม ในบริเวณปฏิบัติงาน
กำจัดน้ำที่ใช้ล้างอุปกรณ์ด้วยวิธีที่สอดคล้องกับระเบียบในท้องถิ่นหรือ
ในประเทศ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา
- สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย : ตรวจสอบการรั่วไหลอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บในที่แห้งและในสถานที่ที่มีการระบายอา
กาสดี
ดูฉลากคำเตือน
การติดตั้งระบบไฟฟ้า/วัสดุที่ใช้งานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางเทคนิค

8. การควบคุมการรับสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ทำงาน

น้ำมันพื้นฐาน 64742-65-0	ACGIH TLV-TWA 5 mg/m3
	ACGIH TLV-STEL 10 mg/m3
	OSHA PEL-TWA 5 mg/m3

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

- การป้องกันระบบทางเดินหายใจ : ในกรณีของการเกิดไอระเหยขึ้นใช้หน้ากากป้องกันหายใจที่มีไส้กรอง
ชนิดดูดซับก๊าซและไอที่ผ่านการรับรอง มอก. 2382-2551
- การป้องกันมือ : สวมถุงมืออย่างที่ทำด้วยวัสดุไนไตร (Nitrile)
- การป้องกันดวงตา : แว่นตาครอบตาที่กระชับแน่น
สวมเครื่องป้องกันใบหน้าและชุดป้องกันเมื่อมีปัญหาความผิดปกติใน
กระบวนการ
- การป้องกันอันตรายต่อผิวหนังและร่างกาย : เสื้อผ้าที่สารทะลุผ่านไม่ได้
เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามปริมาณและความเข้มข้นของสาร
อันตรายที่อยู่ในสถานที่ทำงาน
- มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย : เมื่อใช้งานห้ามรับประทานอาหารหรือดื่ม
เมื่อใช้งานห้ามสูบบุหรี่
ล้างมือก่อนพักและเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี



ลักษณะ	: ของเหลวและสีอำพัน
กลิ่น	: มีกลิ่นเฉพาะตัว
ค่าขีดจำกัดของกลิ่น	: ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรดต่าง	: ไม่มีข้อมูล
จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง :	ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ (แบบถ้วยปิด)	: 250 C
ความหนาแน่น	: 0.881 g/cm3 วิธีการ: ASTM D 4052
ความสามารถในการละลาย	
ความสามารถในการละลายน้ำ	: ไม่ละลาย
ความหนืดไคน์แมติก	: 46.48 mm ² /s (40 C)

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา	: ไม่มีข้อมูล
ความเสถียรทางเคมี	: เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย	: ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายใดๆเกิดขึ้นในสภาวะใช้งานตามปกติ
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	: ความร้อน, แสงแดด, ประกายไฟ, เปลวไฟและการสะสมของไฟฟ้าสถิต
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	: สารออกซิไดส์ที่แรง
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย	: ออกไซด์ของคาร์บอน น้ำ กรด อัลดีไฮด์ ซัลเฟอร์ออกไซด์ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน

ผลิตภัณฑ์:

ความเป็นพิษเมื่อรับสารทางปากแบบเฉียบพลัน	: การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: > 5,000 mg/kg วิธีการ: วิธีการคำนวณ
ความเป็นพิษต่อผิวหนังแบบเฉียบพลัน	: การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: > 5,000 mg/kg วิธีการ: วิธีการคำนวณ

ส่วนประกอบ:

Distillates (petroleum) , solvent-dewaxed heavy paraffinic:

ความเป็นพิษเมื่อรับสารปากแบบเฉียบพลัน	: LD50 (หนูแรท): > 5,000 mg/kg
ความเป็นพิษเมื่อสูดหายใจเข้าไปแบบเฉียบพลัน	: LC50 (หนูแรท): > 2.4 mg/l
ความเป็นพิษต่อผิวหนังแบบเฉียบพลัน	: LD50 (กระต่าย): > 5,000 mg/kg

การกัดกร่อน/การระคายเคืองของผิวหนัง

ผลิตภัณฑ์:

หมายเหตุ	: อาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง และ/หรือผิวหนังอักเสบ
----------	---

ดวงตาระคายเคือง

ผลิตภัณฑ์:

หมายเหตุ	: ไออาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา ระบบทางเดินหายใจ และผิวหนัง
----------	---



การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของ
เซลล์สืบพันธุ์ - การประเมิน : ไม่มีข้อมูล

การก่อมะเร็ง

การก่อมะเร็ง - การประเมิน : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ -
การประเมิน : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว

การประเมิน : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำ

การประเมิน : ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

ส่วนประกอบ:

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic:

ความเป็นพิษต่อปลา : LC50 (Salmo gairdneri): > 100 mg/l (96 h)
EC50 Crustacea (Daphnia magna) > 1000 mg/l (48 h)
ErC50 Algae (Scenedesmus subspicatus) > 1000 mg/l (96 h)
NOEC Fish (Pimephales promelas) > 5000 mg/l (7 days)
NOEC Crustacea (Ceriodaphnia sp.) 552 mg/l (7 days)

อันตรายเฉียบพลันต่อ : ไม่มีข้อมูล

สิ่งแวดล้อมทางน้ำ : ไม่มีข้อมูล

อันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูล

ทางน้ำ : ไม่มีข้อมูล

การคงอยู่และการย่อยสลาย : ไม่มีข้อมูล

แนวโน้มการสะสมทางชีวภาพ : ไม่มีข้อมูล

การเคลื่อนย้ายในดิน : เคลื่อนย้ายภายใต้แรงกระทำตามธรรมชาติเข้าสู่ไนโตรดิน

ผลกระทบด้านอื่นๆ : ผลกระทบระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง : ห้ามไม่ให้ปล่อยผลิตภัณฑ์นี้ลงสู่ท่อระบาย, แหล่งน้ำหรือดิน
ห้ามทิ้งน้ำเสียลงในท่อระบายน้ำ
ห้ามทำให้บ่อน้ำ ทางน้ำ หรือคูน้ำปนเปื้อนด้วยสารเคมีหรือภาชนะที่ใช้แล้ว

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ส่งไปยังบริษัทจัดการของเสียที่มีใบอนุญาต

กำจัดโดยวิธีเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน : ทำให้ถังว่างเปล่า
กำจัดโดยวิธีเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน



ห้ามนำภาชนะเปล่ากลับมาใช้อีก

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

กฎข้อบังคับระหว่างประเทศ

UNRTDG

ไม่จัดเป็นอันตราย

IATA-DGR

ไม่จัดเป็นอันตราย

รหัส **IMDG**

ไม่จัดเป็นอันตราย

การขนส่งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ **MARPOL 73/78** และ รหัส **IBC**

ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ให้มา

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยวและสารผสม

การประเมินความปลอดภัยส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้:

ไม่มีข้อมูล

16. ข้อมูลอื่นๆ

วันที่แก้ไข : 2017/01/25

ข้อความเต็มของตัวย่ออื่นๆ

(Q)SAR - ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ);

ANTT- การขนส่งทางบกแห่งบราซิล;

ASTM - สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ;

bw - น้ำหนักตัว;

CPR - กฎหมายผลิตภัณฑ์ควบคุม;

DIN - มาตรฐานของสถาบันเพื่อกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี;

ECx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง;

ELx - อัตราการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉิน;

ErCx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ;

ERG - คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน;

GHS - ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก;

IARC - องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ;

IATA - สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ;

IBC - กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระวางเป็นปริมาตรรวม; IC50 - ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาลงเหลือ 50%;

ICAO - องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ;

IMDG - การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำ;

IMO - องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ;

ISO - องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน;

LC50 - ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง;

LD50 - ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงขนาดมีมาตรฐาน);

MARPOL - อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ;



n.o.s. - ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น;
Nch - มาตรฐานซีลี;
NO(A)EC - ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์);
NO(A)EL - ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์);
NOELR - อัตราการบรรจุที่ไม่พบผล;
NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซิโก;
NTP - ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ;
OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา;
OPPTS - สำนักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ;
PBT - สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ;
REACH - ข้อบังคับ (คณะกรรมการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ขอบบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี;
SADT - อุณหภูมิที่สารสลายตัวได้เอง;
SDS - เอกสารข้อมูลความปลอดภัย;
TDG - การขนส่งสินค้าอันตราย;
UN - สหประชาชาติ;
UNRTDG - คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ;
vPvB - ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก;
WHMIS - เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน;
DSL - รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา);
KECI - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี;
TSCA - กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา);
AICS - รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตของออสเตรเลีย;
IECSC - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน;
ENCS - สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น);
ISHL - กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น);
PICCS - รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์;
NZIoC - รายการสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์;
TCSI - รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน;
CMR - สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์;
GLP - แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี
OCSP - สำนักงานความปลอดภัยทางเคมีและการป้องกันมลพิษ
PBT - การคงอยู่ การสะสมทางชีวภาพและเป็นพิษ
STEL - ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น
TWA - ค่าขีดจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน
UVCB - ไม่เป็นที่รู้จัก หรือ ส่วนประกอบตัวแปร ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยา
NITE - สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติและการประเมินผล
ICOP - รหัสทางอุตสาหกรรมที่ใช้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี จำแนกประเภท และ
CCHC - การจำแนกประเภทของสารเคมี และการสื่อถึงอันตราย
ACGIH - การประชุมว่าด้วยสุขอนามัยอุตสาหกรรมของรัฐบาลอเมริกัน
MY PEL - ขีดจำกัดการสัมผัสที่ได้รับอนุญาตแห่งมาเลเซีย

ข้อสงวนสิทธิ์โดยทั่วไป

ข้อมูลที่ระบุเอาไว้ในนี้อิงกับความรู้ปัจจุบันของเรา และเรานำเสนอโดยมีเจตนาดีและมั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง การศึกษาข้อมูลที่ควรกระทำอย่างระมัดระวังภายใต้การให้การศึกษาของผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมตามความจำเป็น เราไม่รับประกัน (ไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือโดยนัย) เกี่ยวกับคุณภาพ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ การนำไปประยุกต์ใช้ หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของเอกสาร SDS นี้ ข้อมูลที่นำเสนอเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ทำการจัดส่งเท่านั้น คุณต้องรับผิดชอบด้วยตนเองในการสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่นแล้ว อันตรายใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขของกฎหมายผลิตภัณฑ์ใดๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ห้ามการเผยแพร่เนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสาร SDS นี้ ตามที่กำหนดไว้สูงสุดในข้อกำหนด

ปรึกษาคำ สัตว์ชีพ: ปีโตรนาส มีความประสงค์ที่จะสร้างการรับรู้ถึงอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดเก็บข้อมูล, การจัดการและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเรา ะมัดระวังการศึกษาที่มาพร้อมกับเอกสาร ข้อมูลความปลอดภัยและเผยแพร่ข้อมูลให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจและเป็นส่วนสำคัญของโปรแกรมการดูแลรับผิดชอบทั้งหมด

TH / TH