

PETRONAS HYDRAULIC AW SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูง ชนิดมีสารป้องกันความสึกหรอ

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก เอ ดับบลิว ซีรีส์ เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไฮดรอลิกคุณภาพสูงชนิดที่มีสารต้านทานการสึกหรอ ซึ่งถูกพัฒนาสำหรับงานไฮดรอลิกทั้งแบบเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และเครื่องจักรกลงานหนักที่มีสภาวะการทำงานตั้งแต่งานปกติถึงงานหนัก

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก เอ ดับบลิว ซีรีส์ เป็นน้ำมันไฮดรอลิกสูตรพิเศษที่ใช้ น้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมกับสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ เช่น สารป้องกันความสึกหรอ สารต้านทานออกซิเดชัน, สารต่อต้านสนิมและต้านทานการเกิดฟอง ปิโตรนาส ไฮดรอลิก เอ ดับบลิว ซีรีส์ ให้สมรรถนะการปกป้องความสึกหรอที่ดี ช่วยให้ระบบไฮดรอลิกทำงานได้ราบรื่น

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก เอ ดับบลิว ซีรีส์ ผ่านหรือเหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม และผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำระดับโลก (OEM requirements).

การใช้งาน

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน ปิโตรนาส ไฮดรอลิก เอ ดับบลิว:

- ใช้กับระบบไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลงานหนัก และระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
- ระบบไฮดรอลิกที่มีความต้องการสารป้องกันการสึกหรอคุณภาพสูง

นอกจากนี้ในบางเงื่อนไขก็ถูกนำมาใช้กับการหล่อลื่นแบบไหลเวียน แบบวิดสาด (Splash) แบบอ่างน้ำมัน และระบบแหวนหล่อลื่นป้อนน้ำมันให้กับเกียร์และลูกปืน, อย่างไรก็ตาม โปรดปรึกษาทีมเทคนิคและ/หรือคู่มือเครื่องจักร ก่อนใช้งาน

PETRONAS HYDRAULIC AW SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูง ชนิดมีสารป้องกันความสึกหรอ

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

คุณลักษณะ	คุณประโยชน์
ปกป้องความสึกหรอได้ดี	ปกป้องชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรจากการสึกหรอ และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น
ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และทนต่อความร้อนได้ดี	คงประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันได้ดี แม้ในสภาวะการทำงานที่ความร้อนและความดันสูง ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้
ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดี	ต้านทานการกัดกร่อนแม้ในสภาวะที่มีน้ำเจือปน ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
มีคุณสมบัติในการแยกน้ำได้ดีมาก	ด้วยคุณสมบัติในการแยกน้ำได้อย่างดีจึงช่วยคงประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันได้ดี ช่วยลดการสึกหรอและค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง
ระบายฟองได้รวดเร็วและลดการเกิดฟองได้ดี	รักษาประสิทธิภาพให้ระบบไฮดรอลิก ช่วยให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันระบบไฮดรอลิกเสียหายเนื่องจากฟองอากาศและช่วยลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติจำเพาะ	Method	46	68	100
ความหนาแน่นที่ 15 °C, kg/l	ASTM D 4052	0.879	0.883	0.888
ค่าความหนืดที่อุณหภูมิ 40°C, cSt	ASTM D 445	46.48	66.24	99.25
ค่าความหนืดที่อุณหภูมิ 100°C, cSt	ASTM D 445	6.01	9.73	11.47
ดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	106	105	103
จุดวาบไฟ, °C	ASTM D 92	250	258	254

ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่ได้ระบุไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และข้อมูลจำเพาะนั้นยึดตาม on DIN 51524-2 (2006) และ ISO 11158 HM (FDIS 2008)
**ข้อขีดเขตของค่าดังกล่าวขึ้นกับค่าความหนืด/ (1) ไม่ต้องการข้อมูลจำเพาะ(specification)/ SS ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านขอบเขตการควบคุมคุณภาพ

ระดับสมรรถนะ

- Parker Denison HF-0 / HF-1 / HF-2
- Vickers I-286-S3

PETRONAS HYDRAULIC AW SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูง ชนิดมีสารป้องกันความสึกหรอ

อาชีวอนามัย,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com