

PETRONAS HIDRAULIK EP

น้ำมันไฮดรอลิคคุณภาพสูงชนิดมีสารต้านทานความสึกหรอ

ปิโตรนาส ไฮดรอลิค อีพี น้ำมันไฮดรอลิคคุณภาพสูง เพิ่มคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอให้กับระบบไฮดรอลิค เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และระบบไฮดรอลิคเคลื่อนที่

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และการคัดสรรสารเพิ่มคุณภาพที่ดีเยี่ยมทำให้น้ำมันปิโตรนาส ไฮดรอลิค อีพี มีคุณสมบัติดีเยี่ยมในการป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อน , หนความร้อน และต้านทานการรวมกับอากาศ,ต่อต้านการเกิดสนิม และลดการเกิดฟอง ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร และน้ำมันให้ยาวนานขึ้น

การใช้งาน

- เหมาะสมกับระบบไฮดรอลิคงานหนัก (ทั้งเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม) ที่ต้องการการป้องกันความสึกหรอที่ดีเยี่ยม
- ผลิต และออกแบบเพื่อรองรับความต้องการของปั๊มไฮดรอลิคชนิดต่างๆ เช่น ระบบแวนปั๊ม , ระบบปั๊มลูกสูบ และระบบเกียร์ปั๊ม
- สามารถหล่อลื่นเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ต้องการคุณสมบัติป้องกันความสึกหรอ เช่น ระบบเกียร์(งานเบา) หรือเครื่องอัดอากาศที่ภาวะการทำงานหนักปานกลาง ไม่ทำ

อันตรายกับส่วนประกอบโลหะที่ทำจากวัสดุเงิน

- หล่อลื่นระบบเบรค ของมอเตอร์ไฟฟ้า
- หล่อลื่นชุดเกียร์ที่ไม่ต้องการสาร EP เพิ่มคุณภาพ
- ระบบเครื่องกลึงอัตโนมัติ (CNC), เครื่องอัดไฮดรอลิค, เครื่องหล่อโลหะแบบฉีด, ระบบน้ำมันหล่อลื่นหมุนเวียน และระบบควบคุมด้วยไฮดรอลิค เป็นต้น

คุณประโยชน์

- ป้องกันการสึกหรอได้ดีเยี่ยมภายใต้การทำงานทุกสภาวะ
- ป้องกันการรวมตัวกับอากาศ, ต้านทานการเกิดยางเหนียว และการเสื่อมสภาพจากความร้อน เพื่อยืดอายุการใช้งานน้ำมันให้ยาวนานขึ้น
- แยกตัวจากน้ำได้เร็ว, ป้องกันการเกิดฟองได้ดีเยี่ยม ช่วยให้ระบบไฮดรอลิคทำงานได้ราบรื่นตลอดอายุการใช้งาน
- สารเพิ่มคุณภาพพิเศษ ช่วยป้องกันการก่อตัวของสิ่งสกปรก, โคลน, คราบยางเหนียว และสนิม

มาตรฐานสากล

- DIN 51524 Part 2 HLP
- DENISON HF-2A/HF-0
- Vickers M-2950-S/I-286-S3
- AFNOR NFE 48-603 HM
- Cincinnati Machine P-68, P-69 & P-70

Characteristics				
ISO Viscosity Grade	32	46	68	100
ความหนาแน่นที่ 15 °C, kg/l	0.857	0.881	0.885	0.889
จุดวาบไฟ °C	222	248	256	270
ค่าความหนืด, cSt				
อุณหภูมิ @ 40 °C	32.0	46.9	67.7	99.1
อุณหภูมิ @ 100 °C	5.3	6.9	8.7	11.1
ดัชนีความหนืด	96	103	100	98