

PETRONAS HIDRAULIK EP SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูง ชนิดมีสารป้องกันความสึกหรอ

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก อีพี ซีรีส์ เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไฮดรอลิกคุณภาพสูงชนิดที่มีสารต้านทานการสึกหรอ ซึ่งถูกพัฒนาสำหรับงานไฮดรอลิกทั้งแบบเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และเครื่องจักรกลงานหนักที่มีสภาวะการทำงานตั้งแต่งานปกติถึงงานหนัก

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก อีพี ซีรีส์ เป็นน้ำมันไฮดรอลิกสูตรพิเศษที่ใช้น้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมกับสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ เช่น สารป้องกันความสึกหรอ สารต้านทานออกซิเดชัน, สารต่อต้านสนิมและต้านทานการเกิดฟอง ปิโตรนาส ไฮดรอลิก อีพี ซีรีส์ ให้สมรรถนะการปกป้องความสึกหรอที่ดี ช่วยให้ระบบไฮดรอลิกทำงานได้ราบรื่น

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก อีพี ซีรีส์ ผ่านหรือเหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม และผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำระดับโลก (OEM requirements).

การใช้งาน

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน ปิโตรนาส ไฮดรอลิก อีพี ซีรีส์:

- ใช้กับระบบไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลงานหนัก และระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
- ระบบไฮดรอลิกที่มีความต้องการสารป้องกันการสึกหรอคุณภาพสูง

นอกจากนี้ในบางเงื่อนไขก็ถูกนำมาใช้กับการหล่อลื่นแบบไหลเวียน แบบวิดสาด (Splash) แบบอ่างน้ำมัน และระบบแหวนหล่อลื่นป้อนน้ำมันให้กับเกียร์และลูกปืน, อย่างไรก็ตาม โปรดปรึกษาทีมเทคนิคและ/หรือคู่มือเครื่องจักร ก่อนใช้งาน

PETRONAS HIDRAULIK EP SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูง ชนิดมีสารป้องกันความสึกหรอ

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

คุณลักษณะ	คุณประโยชน์
ปกป้องความสึกหรอได้ดี	ปกป้องชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรจากการสึกหรอ และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น
ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และทนต่อความร้อนได้ดี	คงประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันได้ดี แม้ในสภาวะการทำงานที่ความร้อนและความดันสูง ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้
ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดี	ต้านทานการกัดกร่อนแม้ในสภาวะที่มีน้ำเจือปน ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
มีคุณสมบัติในการแยกน้ำได้ดีมาก	ด้วยคุณสมบัติในการแยกน้ำได้อย่างดีจึงช่วยคงประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันได้ดี ช่วยลดการสึกหรอและค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง
ระบายฟองได้รวดเร็วและลดการเกิดฟองได้ดี	รักษาประสิทธิภาพให้ระบบไฮดรอลิก ช่วยให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันระบบไฮดรอลิกเสียหายเนื่องจากฟองอากาศและช่วยลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติจำเพาะ	Method	32	46	68	100
ความหนาแน่นที่ 15 °C, kg/l	ASTM D 4052	0.857	0.881	0.885	0.889
ค่าความหนืดที่อุณหภูมิ 40°C, cSt	ASTM D 445	32.6	46.3	67.6	98.1
ค่าความหนืดที่อุณหภูมิ 100°C, cSt	ASTM D 445	5.6	6.9	8.8	11.1
ดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	107	105	103	98
จุดวาบไฟ, °C	ASTM D 92	230	238	248	250

ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่ได้ระบุไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และข้อมูลจำเพาะนั้นยึดตาม on DIN 51524-2 (2006) และ ISO 11158 HM (FDIS 2008)
 **ขอบเขตของค่าดังกล่าวขึ้นกับค่าความหนืด/ (1) ไม่ต้องการข้อมูลจำเพาะ(specification)/ SS ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านขอบเขตการควบคุมคุณภาพ

ระดับสมรรถนะ

- DIN 51524 Part 2 HLP (2006)
- Parker Denison HF-0
- Fives Cincinatti P-68, P-69 and P-70
- US Steel 126, 127 and 136
- GM LS-2 (2004)
- ISO 11158 HM (FDIS 2008)
- Eaton 03-401-2010

PETRONAS HIDRAULIK EP SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูง ชนิดมีสารป้องกันความสึกหรอ

อาชีวอนามัย,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com