

PETRONAS HYDROCER SERIES

น้ำมันไฮดรอลิก ชนิดมีสารป้องกันความสึกหรอ

ปิโตรนาส ไฮโดรเซอร์ ซีรีส์ เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไฮดรอลิกชนิดที่มีสารต้านทานการสึกหรอ ซึ่งถูกพัฒนามาสำหรับงานไฮดรอลิกทั้งแบบเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และเครื่องจักรกลงานหนักที่มีสภาวะการทำงานตั้งแต่งานปกติถึงงานหนัก

ปิโตรนาส ไฮโดรเซอร์ ซีรีส์ เป็นน้ำมันไฮดรอลิกสูตรพิเศษที่ใช้น้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมกับสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ เช่น สารป้องกันความสึกหรอ สารต้านทานออกซิเดชัน, สารต่อต้านสนิมและต้านทานการเกิดฟอง ปิโตรนาส ไฮโดรเซอร์ ซีรีส์ ให้สมรรถนะการปกป้องความสึกหรอที่ดีเยี่ยม ช่วยให้ระบบไฮดรอลิกทำงานได้ราบรื่น และช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ยาวนานกว่าถึง 2 เท่า*

* เทียบคุณสมบัติ TOST (ASTM D943) สำหรับน้ำมันไฮดรอลิกที่ผ่านความต้องการต่ำสุดตามมาตรฐาน ISO 11158 HM

การใช้งาน

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน ปิโตรนาส ไฮโดรเซอร์ ซีรีส์:

- ใช้กับไฮดรอลิกเคลื่อนที่ชนิดต่าง ๆ และระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรมภายใต้สภาวะการทำงานปานกลางถึงงานหนัก
- ระบบไฮดรอลิกที่มีความต้องการสารป้องกันการสึกหรอคุณภาพสูง

นอกจากนี้ในบางเงื่อนไขก็ถูกนำมาใช้กับการหล่อลื่นแบบไหลเวียน แบบฉีด (Splash) แบบอ่างน้ำมันและระบบแหวนหล่อลื่นปั๊มน้ำมันให้กับเกียร์และลูกปืน, อย่างไรก็ตาม โปรดปรึกษาทีมเทคนิคและ/หรือคู่มือเครื่องจักร ก่อนใช้งาน

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

คุณลักษณะ	คุณประโยชน์
ปกป้องความสึกหรอได้ดี	ปกป้องชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรจากการสึกหรอ และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น
ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน	คงประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันได้ดี ในสภาวะการทำงานที่ความร้อนและความดันปกติ
ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดี	ต้านทานการกัดกร่อนแม้ในสภาวะที่มีน้ำเจือปน ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
มีคุณสมบัติในการแยกน้ำได้ดี	ด้วยคุณสมบัติในการแยกน้ำได้อย่างดีจึงช่วยคงประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันได้ดี ช่วยลดการสึกหรอและค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง
ไม่เป็นอันตรายกับส่วนประกอบที่เป็นโลหะชนิดต่างๆ	ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนโลหะผสมเกือบทุกชนิด ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาต่อระบบไฮดรอลิก

PETRONAS HYDROCER SERIES

น้ำมันไฮดรอลิก ชนิดมีสารป้องกันความสึกหรอ

ไม่เป็นอันตรายต่อซีล รวมถึงซีลยางสังเคราะห์ด้วย (elastomer)

สามารถเข้ากับซีล รวมถึงซีลชนิดยางสังเคราะห์ด้วย ซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วซึมและการปนเปื้อนของน้ำมัน อันเนื่องมาจากซีลสึกหรอ

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติจำเพาะ	Method	Specification	32	46	68
ความหนาแน่นที่ 15 °C, kg/l	ASTM D 4052	(1)	0,866	0,871	0,875
ค่าความหนืดที่อุณหภูมิ 40°C, cSt	ASTM D 445	±10%	32	46	68
ค่าความหนืดที่อุณหภูมิ 100°C, cSt	ASTM D 445	**	5.3	6.7	8.6
ดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	(1)	96	97	97
จุดวาบไฟ, °C	ASTM D 92	Report	220	220	230
จุดไหลเท, °C	ASTM D 97	**	-18	-15	-12
TAN, mgKOH/g	ASTM D 664	(1)	0.33	0.33	0.33
FZG, Stages Passed	ISO 14635-1	Min. 10	10	10	10
การแยกตัวจากน้ำ 40/37/3 - mins	ASTM D 1401	**	30	30	30
การกัดกร่อนทองแดง	ASTM D 130	Max. 2	1b	1b	1b
TOST life, hours	ASTM D 943	Min. 1000	1950	1950	1950
Foam Sequence I, mL	ASTM D 892	Max. 150/0	30/0	30/0	30/0
Foam Sequence II, mL		Max. 75/0	10/0	10/0	10/0
Foam Sequence III, mL		Max. 150/0	30/0	30/0	30/0

ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่ได้รับไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และข้อมูลจำเพาะนั้นยึดตาม DIN 51524-2 (2006) และ ISO 11158 HM (FDIS 2008)

**ขอบเขตของค่าดังกล่าวขึ้นกับค่าความหนืด/ (1) ไม่ต้องการข้อมูลจำเพาะ(specification)/ SS ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านขอบเขตการควบคุมคุณภาพ

ระดับสมรรถนะ

- DIN 51524 Part II HLP (2006)
- ISO 11158 HM (FDIS 2008)

PETRONAS HYDROCER SERIES

น้ำมันไฮดรอลิก ชนิดมีสารป้องกันความสึกหรอ

อาชีวอนามัย,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com