



PETRONAS

Technical Data Sheet

Revised: 2018/05/04 (version 1.0)

PETRONAS Urania 1000 20W-50

การใช้งาน

เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักทุกประเภท รวมทั้งเครื่องยนต์รุ่นใหม่สมรรถนะสูง, มลพิษต่ำที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษไอเสีย EGR (Exhaust Gas Recirculation) และเหมาะสำหรับรถที่ติดตั้งเทอร์โบชาร์จและไม่ติดเทอร์โบชาร์จ, ทั้งประเภทใช้งานบนทางหลวงและนอกทางหลวง, ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลกัมมะถันต่ำหรือกัมมะถันสูงและไบโอดีเซล

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบคู่มือประจำรถ ความหนืดและมาตรฐานที่ถูกต้องต่อการใช้งานสำหรับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ของคุณ

คุณสมบัติและมาตรฐาน*

ผ่านและเหนือกว่ามาตรฐาน:	API CH-4, ACEA E7
--------------------------	-------------------

* ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่ได้รับใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

คุณสมบัติทั่วไป**

คุณสมบัติจำเพาะ	วิธีการ	หน่วย	ค่าทั่วไป
ลักษณะทางกายภาพ	-	-	B&C
ความหนาแน่นที่ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.8839
ความหนืดที่ 100°C	ASTM D 445	cSt	18.97
ดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	-	126
จุดวาบไฟ (Cl. O. C)	ASTM D 92	°C	242
ซีเถ้าซัลเฟต	ASTM D874	%	1.27
ค่าความเป็นด่าง (TBN)	ASTM D 2896	mg KOH/g	9.6
จุดไหลเท	ASTM D 97	°C	-32

** คุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และยังคงอยู่ในมาตรฐานควบคุมตามที่บริษัทกำหนด.

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

- รักษาความหนืดให้เหมาะสมต่อการทำงานของเครื่องยนต์ให้นานที่สุด ให้การหล่อลื่นดีเยี่ยม ช่วยป้องกันเครื่องยนต์เสียหายที่กระทบต่อการทำงานของยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ของคุณ
- ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดและลดการสะสมของสิ่งสกปรกเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับกลุ่มรถบรรทุกของคุณ
- ลดการกัดกร่อนจากกรดได้ยาวนานและดีเยี่ยม ช่วยให้เครื่องยนต์ทนทานมีอายุการใช้งานยาวนาน
- ยืดระยะเปลี่ยนถ่ายยาวนานยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเครื่องยนต์มลพิษต่ำ

ชนิดของ Base Oil

- Base Oil กลุ่ม 2