

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Revised: 2022/03/04 (version 4.1)



PETRONAS Urania 1000 EHM 20W-50

ด้วยเทคโนโลยี StrongTech™ ผ่านการออกแบบเชิงวิศวกรรมให้ฟิล์ม
น้ำมันแข็งแรงยิ่งกว่า เพื่อยืดอายุยาวนานยิ่งกว่า

เป็นสิ่งที่ยาก และยากขึ้นสำหรับธุรกิจขนส่งเชิงพาณิชย์ของคุณ โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความท้าทายต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และกดดันคุณ กระนั้นเมื่อเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ คุณยังคงต้องดำเนินงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง เช่นเดียวกับรถบรรทุกของคุณ

คุณลักษณะ และการใช้งาน

ปิโตรนาส อูราเนีย 1000 EHM 20W-50 เทคโนโลยี StrongTech™ น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียม ออกแบบมาให้น้ำมันเครื่องทนต่อการทำงานหนัก เพื่อให้อายุยืนยิ่งกว่า ด้วยฟิล์มน้ำมันแข็งแรงจึงช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ยาวนานยิ่งขึ้น ช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้นาน ให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มสมรรถนะ และให้รถบรรทุกของคุณทำงานได้ต่อเนื่อง พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมด รวมทั้งค่าซ่อมบำรุง

ปิโตรนาส อูราเนีย 1000 EHM 20W-50 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักทุกประเภท รวมทั้งเครื่องยนต์รุ่นใหม่สมรรถนะสูง มลพิษต่ำที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษไอเสียแบบ EGR และ SCR เหมาะสำหรับรถที่ติดตั้งเทอร์โบชาร์จและไมติดเทอร์โบชาร์จ ทั้งประเภทใช้งานบนถนน และนอกถนน เช่น เหมือง ไร่ และที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลก๊าดต่ำหรือก๊าดสูงและไบโอดีเซล

คุณสมบัติ และคุณประโยชน์

ปิโตรนาส อูราเนีย 1000 EHM 20W-50 ช่วยสร้างผลกำไรในธุรกิจ และดูแลรถ พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผ่าน:

- รักษาความหนืดให้เหมาะสมตลอดอายุการเปลี่ยนถ่าย ช่วยป้องกันเครื่องยนต์เสียหายโดยไม่ทราบล่วงหน้า
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์โดย
 - ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด และลดการสะสมของสิ่งสกปรกเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง ให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างเต็มสมรรถนะ
 - ป้องกันการกัดกร่อน ช่วยรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์

พร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดี

- ป้องกันการรวมตัวของเขม่า ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างเต็มกำลัง

มาตรฐานและการรับรองจากผู้ผลิตเครื่องยนต์

ผ่านและเหนือกว่ามาตรฐานต่อไปนี้:

- API CI-4

หมายเหตุ: โปรดศึกษาคู่มือประจำรถในการเลือกความหนืดและมาตรฐานน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมสำหรับรถของคุณ

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะ	วิธีการ	หน่วย	ค่าทั่วไป
ลักษณะทางกายภาพ	-	-	Bright & Clear
ความหนาแน่นที่ 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.877
ความหนืดที่ 100°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	18.7
ดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	-	142
จุดวาบไฟ (Cl. O. C)	ASTM D 92	°C	>200
ค่าความเป็นด่าง (TBN)	ASTM D 2896	mgKOH/g	10.8
CCS ที่ -20°C	ASTM D 5293	mPa.s (cP)	5,650

*คุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และยังคงอยู่ในมาตรฐานควบคุมตามที่บริษัทกำหนด.

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com