



PETRONAS

Technical Data Sheet

Revised: 2019/01/24 (version 1.0)

PETRONAS Urania 3000LS 15W-40

การใช้งาน

น้ำมันเครื่องสูตรซีอีเอ็มกันต่ำ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Euro 5 และ Euro 6 รวมทั้งเครื่องยนต์รุ่นใหม่สมรรถนะสูง, มลพิษต่ำที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษไอเสียเทคโนโลยี DPF, SCR, DOC และ EGR เหมาะสำหรับรถที่ติดตั้งเทอร์โบชาร์จทั้งใหม่และเก่า ทั้งประเภทใช้งานบนทางหลวงและนอกทางหลวง, ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลกันต่ำหรือกันต่ำมากและไบโอดีเซล

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบคู่มือประจำรถ ความหนืดและมาตรฐานที่ถูกต้องต่อการใช้งานสำหรับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ของคุณ

คุณสมบัติและมาตรฐาน*

ผ่านและเหนือกว่ามาตรฐาน:	API CJ-4, ACEA E7/ E9
ผ่านและเหนือกว่ามาตรฐานผู้ผลิตเครื่องยนต์:	MB 228.31
	Cummins CES 20081
	Detroit Diesel DFS 93K218
	Mack EO-O Premium Plus
	MAN M3575
	MTU Type 2.1
	Renault RLD-3
	Volvo VDS-4
	CAT ECF-3/ ECF-2/ ECF-1-a

* ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่ได้รับใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

คุณสมบัติทั่วไป**

คุณสมบัติจำเพาะ	วิธีการ	หน่วย	ค่าทั่วไป
ลักษณะทางกายภาพ	-	-	B&C
ความหนาแน่นที่ 15°C	ASTM D 4052	-	0.867
สี ASTM	ASTM D 1500	g/cm ³	3.0
ความหนืดที่ 100°C	ASTM D 445	cSt	14.7
ดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	-	142
จุดวาบไฟ (Cl. O. C)	ASTM D 92	°C	228
ค่าความเป็นด่าง (TBN)	ASTM D 2896	mg KOH/g	8.6
จุดไหลเท	ASTM D 97	°C	-36

** คุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตามอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างแต่ยังอยู่ในมาตรฐานควบคุมตามที่บริษัทกำหนด.

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

- รักษาความหนืดให้เหมาะสมต่อการทำงานของเครื่องยนต์ให้นานที่สุด, ให้การหล่อลื่นดีเยี่ยมช่วยป้องกันเครื่องยนต์เสียหายที่กระทบต่อการทำงานของยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ของคุณ
- ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดและลดการสะสมของสิ่งสกปรกเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับกลุ่มรถบรรทุกของคุณ
- ช่วยต่อต้านการความเสียหายที่เกิดจากเขม่าสูงสะสม ช่วยให้เครื่องยนต์ปลดปล่อยกำลังสูงสุด
- ลดการกัดกร่อนจากกรดได้ยาวนานและดีเยี่ยม ช่วยให้เครื่องยนต์ทนทานมีอายุการใช้งานยาวนาน
- ช่วยปกป้องอุปกรณ์ควบคุมมลพิษไอเสีย เช่น DPF และ DOC ด้วยสารเพิ่มคุณภาพชนิดซีอีเอ็มต่ำ
- ยืดระยะเปลี่ยนถ่ายยาวนานยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเครื่องยนต์มลพิษต่ำ

ชนิดของ Base Oil

- Base Oil กลุ่ม 2

อาชีวอนามัย,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com