



PETRONAS

Technical Data Sheet

Revised: 2020/05/22 (version 1.0)

PETRONAS Urania 500 10W

การใช้งาน

เหมาะสำหรับระบบไฮดรอลิกยานยนต์ รถบรรทุก และเครื่องจักรกลงานหนักทุกประเภททั้ง on-highway และ off-highway เช่นพวงมาลัยเพาเวอร์รถบรรทุก ระบบไฮดรอลิกของเครื่องจักรกลเหมืองแร่ โรงโม่หิน เครื่องจักรกลก่อสร้าง เครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถเกี่ยวข้าว รถตัดอ้อยรถขุด รถตัก ตามที่คู่มือของเครื่องจักรระบุให้ใช้เกรดความหนืด SAE 10W และสามารถใช้ได้กับระบบส่งกำลังที่ต้องการมาตรฐาน API CD/ CAT TO-2

หมายเหตุ: โปรดศึกษาคู่มือประจำรถในการเลือกความหนืดและมาตรฐานน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมสำหรับรถของคุณ

มาตรฐานและการรับรองจากผู้ผลิตเครื่องยนต์*

ผ่านและเหนือกว่ามาตรฐาน: API CF/ SF

* ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่ได้ระบุไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

คุณสมบัติทั่วไป**

คุณสมบัติจำเพาะ	วิธีการ	หน่วย	ค่าทั่วไป
ลักษณะทางกายภาพ	-	-	B&C
ความหนาแน่นที่ @15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.867
ASTM Colour	ASTM D 1500	-	L1.5
ความหนืด @100°C	ASTM D 445	cSt	7.08
ดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	-	116
จุดวาบไฟ (Cl. O. C)	ASTM D 92	°C	232
ค่าความเป็นด่าง (TBN)	ASTM D 2896	mg KOH/g	6

** คุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และยังคงอยู่ในมาตรฐานควบคุมตามที่บริษัทกำหนด.

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

- ช่วยรักษาความสะอาดของระบบไฮดรอลิก และลดการสะสมของสิ่งสกปรก ปกป้องอุปกรณ์ไฮดรอลิกจากความสึกหรอ
- ช่วยกระจายเขม่า ควบคุมความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสมตลอดอายุการเปลี่ยนถ่าย
- ช่วยยืดอายุอุปกรณ์ไฮดรอลิกให้ใช้งานได้นาน

ชนิดน้ำมัน

- น้ำมันแร่