



PETRONAS

Technical Data Sheet

Revised: 2018/05/04 (version 1.0)

PETRONAS Urania 800 20W-50

การใช้งาน

เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักรวมทั้งที่ติดตั้งเทอร์โบชาร์จ และเครื่องยนต์ประจําอากาศด้วยตนเอง ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลกํามะถันสูงหรือกํามะถันต่ำ

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบคู่มือประจํารถ ความหนืดและมาตรฐานที่ถูกต้องต่อการใช้งานสำหรับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ของคุณ

คุณสมบัติและมาตรฐาน*

ผ่านและเหนือกว่ามาตรฐาน:	API CF-4
--------------------------	----------

* ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่ได้ระบุไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

คุณสมบัติทั่วไป**

คุณสมบัติจำเพาะ	วิธีการ	หน่วย	ค่าทั่วไป
ลักษณะทางกายภาพ	-	-	B&C
ความหนาแน่นที่ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.878
สี ASTM	ASTM D 1500	-	2.5
ความหนืดที่ 100°C	ASTM D 445	cSt	19.7
ดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	-	131
จุดวาบไฟ (Cl. O. C)	ASTM D 92	°C	234
ซีเถ้าซัลเฟต	ASTM D874	%	1.0
ค่าความเป็นด่าง (TBN)	ASTM D 2896	mg KOH/g	8.2
จุดไหลเท	ASTM D 97	°C	-27

** คุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และยังคงอยู่ในมาตรฐานควบคุมตามที่บริษัทกำหนด.

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com

คุณลักษณะและคุณสมบัติ

- รักษาความหนืดให้เหมาะสมตลอดอายุการเปลี่ยนถ่าย ช่วยป้องกันเครื่องยนต์เสียหายโดยไม่ทราบล่วงหน้า
- ต่อต้านการเกิดเขม่าสะสมในชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์เพื่อรักษาสมรรถนะเครื่องยนต์ให้ทำงานเต็มกำลังตลอดอายุการใช้งาน
- ต่อต้านการเกิดกรดจากกํามะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงป้องกันเครื่องยนต์จากการกัดกร่อนได้ยาวนานกว่า ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ให้ยาวนาน

ชนิดของ Base Oil

- Base Oil กลุ่ม 2