

Product Data Sheet

Revised: 2026/02/06 (version 1.0)



PETRONAS

PETRONAS Transmission ATF D3

ด้วย “Fluid Technology Solution” ช่วยปกป้องดูแลระบบเกียร์อัตโนมัติและระบบพวงมาลัยพาวเวอร์

คุณลักษณะ และการใช้งาน

ปิโตรนาส ทรานสมิชชัน เอทีเอฟ ดี3 (PETRONAS Transmission ATF D3) เป็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติผลิตขึ้นด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงสุดสำหรับระบบส่งกำลังและระบบไฮดรอลิก ในรถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก รถเครื่องจักรกลหนักและระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นั่งรุ่นใหม่ที่คุณสามารถทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การเข้าเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวล ลดอาการกระชากด้วยมาตรฐานสูงสุดของ Dexron III

คุณสมบัติ และคุณประโยชน์

ปิโตรนาส ทรานสมิชชัน เอทีเอฟ ดี3 ช่วยปกป้องชุดเกียร์ของรถคุณ และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุง พร้อมทั้งช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์ โดย

- ช่วยลดการสึกหรอ พร้อมทั้งช่วยยืดอายุการทำงานของชิ้นส่วนในระบบเกียร์
- ลดอาการกระตุก ในขณะการปรับเปลี่ยนเกียร์ให้การขับขี่เป็นไปอย่างนุ่มนวล
- ใช้งานได้ดีภายใต้อุณหภูมิสูงไม่ทำปฏิกิริยากับซีลยาง

ช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดย

- หล่อลื่นได้ดีแม้ที่อุณหภูมิต่ำ ช่วยให้เข้าเกียร์ง่าย

มาตรฐานและการรับรองจากผู้ผลิตเครื่องยนต์

ปิโตรนาส ทรานสมิชชัน เอทีเอฟ ดี3 เป็นน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง ที่ผ่านและเหนือกว่ามาตรฐานดังด้านล่างผ่านและเหนือความต้องการจากผู้ผลิตเครื่องจักรต่อไปนี้

- GM DEXRON III G/H
- GM Opel 19 40 767
- Land Rover Texaco ETL-7045E
- MAZDA ATF M-III
- Volvo P/N 1161521

หมายเหตุ: โปรดศึกษาคู่มือประจำรถในการเลือกความหนืดและมาตรฐานน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมสำหรับรถของคุณ

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะ	วิธีการ	หน่วย	ค่าทั่วไป
ลักษณะทางกายภาพ	-	-	Bright & Clear
ความหนืดที่ 40°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	33.33
ความหนืดที่ 100°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	6.934
ดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	-	175
จุดไหลเท	ASTM D 97	°C	-42
จุดวาบไฟ (CI. O. C)	ASTM D 92	°C	210

*คุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และยังอยู่ในมาตรฐานควบคุมตามที่บริษัทกำหนด.

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com