Find the errors in the following codes

1.
```
int a=9;
float y=2.0
a = b%a;
cout<<a;
```

2.
```
int main()
{
Int a = 4;
cout<<"\n",10+ ++a++;
cout<<"\n"<<10 + ++a++;
return 0;
}
```

3.
```
int main()
{
cout<<"\n", 10++;
return 0;
}
```

4. Int n;
5. float a b;
6. double = a,b;
7. complex a b;
8. a,b : INTEGER;
9. long int a;b;

10.
```
#include<iostream.h>
main()
{
Int x=3, y=5,z=7;
Int a,b;
a = x * 2 + y / 5 - z * y;
b = ++x * (y-3)/2 - z++ * y;
cout<<"\n a="<<a;
cout<<"\n b = "<<b;
return 0;
}
```

11.
```
# include<iostream.h>
int main()
{
cout<<"\n"<<'F';
}
```

12.
```
#include<iostream.h>
int main()
{
int n = 2;
n = !n;
cout<<"\n = "<<n;
}
```

13.
```
#include<iostream.h>
int main()
{
int _ = 30;
cout << "\n _ "<< _;
}
```

14.
```
#include<iostream.h>
int main()
{
int a =4,b=5;
cout<< (a>b)? a: b);
return 0;
}
```

15.
```
#include<iostream.h>
int main()
{
Int a=2, b=3, c=4;
a=b=c;
cout<<"\n a =" <<a;
}
```

```
1.#include<iostream.h>
main()
{
int i=1;
while(i<=10)
{
i=1;
cout<<i;
i++;
} }
2.main()
{
int i;
for(i=0,i<=10,i++)
{
cout<<i;
}
3.#include<iostream.h>
main()
{
int i=1;
do
{
cout<<i;
i++;
} while(i<=10)
}
4. main()
{
int i,j;
for(i=1,j=0,i+j<=10;i++)
cout<<i;
j+=2;
}
```

```
5.int main() {
  int a = 10, b = 0;
  int result = a / b;
}
6.int main()
{
    for(int i=1;i<=3;i++)
        for(int j=1;j<=3;j++)
            cout << i << j << endl;
            cout << "Done";
 }
7.#include <iostream>
int main() {
    for(int i=1;i<=5;i++);
    {
        cout << i;
    }  }
8.int main()
 {
for(int i=5;i>=1;i++)
        cout << i;
}
9.int main() {
int i;
while(i<=5) {
cout << i;
i++;
} }
10.int main() {
    for(int i=1;i<5;i++) {
        cout << i;
    }
}
```

Find the error in the following code.

1.
```
# include<iostream.h>
main()
{
cout<<func();
}
Void func()
{
cout<<"\n Hello";
}
```

2.
```
#include<iostream.h>
void func(int);
void func(char);
main()
{
cout<<func(2);
cout<<func('B');
}
voidfunc(int num)
{cout<<"\n Hello";}
void func(char ch)
{cout<<"\n Hello";}
```

3.
```
#include<iostream.h>
void func();
main()
{
void func();
cout<<"\n Hello";
}
```

4.
```
#include<iostream.h>
int func();
int counter;
main()
{
cout<<func();
cout<<func();
}
int func()
{
return counter++;
}
```

5.
```
#include<iostream.h>
int func();
main()
{
cout<<func();
cout<<func();
cout<<func();
cout<<func();
}
int func()
{
int counter = 0;
return counter;
}
```

6.
```
#include<iostream.h>
int func();
int counter = 5;
main()
{
cout<<func();
cout<<func();
cout<<func();
cout<<func();
}
int func()
{
return counter++;
```

```
}
```

7.
```
#include<iostream.h>
int add(int, int);
main()
{
int a=2,b=3;
cout<<a<<b<<add(a, b));
}
int add(int a, int b)
{
int c;
c=a+b;
}
```

8.
```
#include<iostream.h>
int func(int);
main()
{
int a=2;
cout<<func(a);
}
int func(int a)
{
	if(a>1)
	return func(--a)+10;
	else
	return 0;
}
```

9.
```
#include<iostream.h>
void func(int);
main()
{
int a=127;
cout<<a;
func(a);
}
void func(int a)
{
a++;
cout<<a;
}
```

10.
```
#include<iostream.h>
void func(int);
Auto int a;
main()
{
int a=10;
cout<<a;
func(a);
}
void func(int a)
{
	a++;
	cout<<a;
}
```

11.
```
#include<iostream.h>
static int add(int val)
{
static int sum;
sum+=val;
return sum;
}
main()
{
int i,n=10;
for(i=0;i<10;i++)
add(i);
cout<<”\n Sum = ”<<func(0);
```

```
}
void print(double)
{cout<<"\n Double";}
Void print(int)
{cout<<"\n int";}
main()
{print(3.14);
print)'A'(;
print(123);
}
```

12.
```
#include<iostream.h>
Int func();
main()
{cout<<func();
cout<<func();
cout<<func();
cout<<func();
}
int func()
{
static int counter = 0;
return counter;
}
```

13.
```
#include<iostream.h>
int add(int,int);
main(){
Int a= 2,b =3;
cout<<a<<b<<add(a,b);
}
Int add(int a , int b)
{
Int c;
c= a+b
return;
}
```

14.
```
#include<iostream.h>
Int func(int);
main()
{int a = 2;
cout<<func(a);
}
Int func(int a)
{{
;}
{{;
}
return a;
}
```

15.
```
#include<iostream.h>
void func(int);
Int a =10;
main()
{int a = 2;
cout<<a;
func(a);
cout<<a;
}
Void func(int a)
{ a =20;
}
```

16.
```
#include<iostream.h>
void func(int);
Int a =10;
main()
{int a = 2;
cout<<a;
func(a);
cout<<a;
```

```
}
void func(int a)
{
a = 20;
}
```

17.

```
#include<iostream.h>
void func(char);
main()
{char ch =256;
func(ch);
}
Void func(char a)
{
cout<<a;
}
```

18.

```
#include<iostream.h>
int a ;
static int func();
( return a++; }
main()
{
a =10;
cout<<func();
a * = 10;
cout<<func();
}
```

19.

```
#include<iostream.h>
Int prod(int x, int y)
{ return (x * y);}
main()
{int x = 2,y = 3,z;
Z = prod(x, prod(x,y));
cout<<z;
}
```

20.

```
#include<iostream.h>
int c = 10;
main()
{ int c=20;
{ int c =3*::c;
cout<<"c = "<<c;
cout<<"\n c = "<<::c;
}
cout<<"c = "<<c;
cout<<"\n c = "<<::c;
}
```