

Playwright – instalacja (C# / .NET)

Instrukcja instalacji Playwrighta do testów UI w .NET
z uwzględnieniem systemów **Windows** i **macOS**.

Wymagania wstępne

- .NET SDK 8 lub 9
- dostęp do terminala (PowerShell / zsh / bash)

Sprawdzenie:

```
dotnet --version
```

1. Utworzenie nowego projektu testowego (xUnit)

```
dotnet new xunit -n BackupSystem.Ui.Tests  
cd BackupSystem.Ui.Tests
```



Testy UI trzymamy w **osobnym projekcie**, oddzielnie od testów API.

2. Dodanie Playwrighta do projektu

```
dotnet add package Microsoft.Playwright  
dotnet restore
```

3. Instalacja Playwright CLI (jednorazowo na maszynę)

Windows / macOS

```
dotnet tool install --global Microsoft.Playwright.CLI
```

Sprawdzenie instalacji:

```
playwright --version
```

⚠️ macOS – jeśli polecenie **playwright** nie jest widoczne

Dodaj katalog z narzędziami .NET do **PATH**.

Edytuj plik konfiguracyjny powłoki:

```
nano ~/.zshrc
```

Dodaj na końcu pliku:

```
export PATH="$PATH:$HOME/.dotnet/tools"
```

Zapisz i przeładuj konfigurację:

```
source ~/.zshrc
```

Ponownie sprawdź:

```
playwright --version
```

4. Instalacja przeglądarek

Z katalogu projektu testowego:

Windows / macOS

```
playwright install
```

Lub tylko Chromium (szybciej):

```
playwright install chromium
```



Playwright używa **prawdziwych przeglądarek**, nie emulatorów.

5. Uruchomienie testów

```
dotnet test
```


Rekomendacje

- Pierwszy test powinien być **smoke testem**
(np. otwarcie `https://example.com`)
- Instalację Playwright CLI wykonuje się **raz na maszynę**
- Testy UI są wolniejsze — nie mieszaj ich z testami jednostkowymi
- Testy UI testują **zachowanie użytkownika**, nie HTML

Smoke test – czym jest?

Smoke test odpowiada na pytanie:

Czy system w ogóle działa i da się go uruchomić?

Nie sprawdza pełnej funkcjonalności —
daje jedynie „zielone światło” do dalszych testów.