# Отчёт по лабораторной работе 4

Продвинутое использование git

Магомедов Султан Гасанович

# Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы         3.1 Работа с тестовым репозиторием	
4	Вывод	20

# Список иллюстраций

3.1	Node.js	8
3.2	установка commitizen	9
3.3	установка standard-changelog	10
3.4	package.json	11
3.5	Отправка	12
3.6	Инициализация и загрузка изменений	13
3.7	Завершение релиза	14
3.8	Отправка	15
3.9	Объединение веток	16
3.10	Завершение релиза	17
3.11	package.json и коммит	18
3.12	Завершение релиза	19

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

### 2 Теоретические сведения

- Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссеном.
- Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта.
- Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.
- Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.
- Последовательность действий при работе по модели Gitflow:
- Из ветки master создаётся ветка develop.
- Из ветки develop создаётся ветка release.
- Из ветки develop создаются ветки feature.
- Когда работа над веткой feature завершена, она сливается с веткой develop.
- Когда работа над веткой релиза release завершена, она сливается в ветки develop и master.
- Если в master обнаружена проблема, из master создаётся ветка hotfix.
- Когда работа над веткой исправления hotfix завершена, она сливается в ветки develop и master.

# 3 Выполнение лабораторной работы

#### 3.1 Работа с тестовым репозиторием

Для работы с Node.js добавим каталог с исполняемыми файлами, устанавливаемыми yarn, в переменную РАТН.

```
sgmagomedov@sgmagomedov:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/sgmagomedov/.bashrc
Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/sgmagomedov/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac
To start using pnpm, run:
source /home/sgmagomedov/.bashrc
sgmagomedov@sgmagomedov:~$ source ~/.bashrc
sgmagomedov@sgmagomedov:~$
```

Рис. 3.1: Node.js

Программа commitizen используется для помощи в форматировании коммитов. При этом устанавливается скрипт git-cz, который мы и будем использовать для коммитов.

```
gmagomedov@sgmagomedov:~$
sgmagomedov@sgmagomedov:~$ pnpm add -g commitizen
                    Update available! 9.13.0 \rightarrow 10.5.2.
       Changelog: https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v10.5.2
                    Run "pnpm self-update" to update.
             Follow @pnpmjs for updates: https://x.com/pnpmjs
       2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +151
Progress: resolved 151, reused 0, downloaded 151, added 151, done
/home/sgmagomedov/.local/share/pnpm/global/5:
 commitizen 4.3.1
Done in 3.2s
sgmagomedov@sgmagomedov:~$
```

Рис. 3.2: установка commitizen

Программа standard-changelog используется для помощи в создании логов.

```
gmagomedov@sgmagomedov:~$ pnpm add -g standard-changelog
             ecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Progress: resolved 190, reused 151, downloaded 39, added 39, done
 home/sgmagomedov/.local/share/pnpm/global/5:
 standard-changelog 6.0.0
Done in 2.4s
```

Рис. 3.3: установка standard-changelog

Делаем первый коммит и выкладываем на github.

Необходимо заполнить несколько параметров пакета.

Таким образом, файл package.json приобретает вид:

```
package.json
             ▼ | 🕀
  Открыть
                                                  √git-extended
 1
      "name": "git-extended",
      "version": "1.0.0",
      "description": "Git repo for educational purposes",
      "main": "index.js",
      "repository": "git@github.com:sultan-magomedov24/git-extended.git",
      "author": "sultan-magomedov24",
      "license": "CC-BY-4.0",
      "config": {
          "commitizen": {
              "path": "cz-conventional-changelog"
12
13
14
```

Рис. 3.4: package.json

Добавим новые файлы.

Выполним коммит.

Отправим на github.

```
gmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ git add .
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0
  Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that don't modify src or test fil
  What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
  Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
  Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
  Are there any breaking changes? No
 Does this change affect any open issues? No
[master 0639c2f] chore: test
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package.json
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 502 байта | 502.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:sultan-magomedov24/git-extended.git
  cd5543d..0639c2f master -> master
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$
```

Рис. 3.5: Отправка

Инициализируем git-flow
Проверьте, что Вы на ветке develop
Загрузите весь репозиторий в хранилище

```
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]
How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/sgmagomedov/git-extended/.git/hooks]
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ git branch
 master
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
            https://github.com/sultan-magomedov24/git-extended/pull/new/develop
remote:
remote:
To github.com:sultan-magomedov24/git-extended.git
 * [new branch] develop -> develop
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$
```

Рис. 3.6: Инициализация и загрузка изменений

Установите внешнюю ветку как вышестоящую для этой ветки Создадим релиз с версией 1.0.0 Создадим журнал изменений Добавим журнал изменений в индекс Зальём релизную ветку в основную ветку

```
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»
Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
 - You are now on branch 'release/1.0.0'
Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:
     git flow release finish '1.0.0'
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
✓ created CHANGELOG.md

✓ output changes to CHANGELOG.md

sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 def3755] chore(site): add changelog
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Vwe us «master»
```

Рис. 3.7: Завершение релиза

Отправим данные на github

```
gmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 562 байта | 562.00 КиБ/с, готово.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To github.com:sultan-magomedov24/git-extended.git
   0639c2f..3b7bbe3 develop -> develop
   0639c2f..6d9da85 master -> master
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 166 байтов | 166.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:sultan-magomedov24/git-extended.git
                    1.0.0 -> 1.0.0
 * [new tag]
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/sultan-magomedov24/git-extended/releases/tag/v1.0.0
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$
```

Рис. 3.8: Отправка

Создадим ветку для новой функциональности По окончании разработки новой функциональности следующим шагом следует объединить ветку feature\_branch c develop:

```
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»
Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'
Now, start committing on your feature. When done, use:
     git flow feature finish feature_branch
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ touch test2
sgmagomedov@sgmagomedov: ~/git-extended \$ \ git \ flow \ feature \ finish \ feature\_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 3b7bbe3).
Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'

    Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted

- You are now on branch 'develop'
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$
```

Рис. 3.9: Объединение веток

Создадим релиз с версией 1.2.3
Обновите номер версии в файле package.json. Установите её в 1.2.3
Создадим журнал изменений
Добавим журнал изменений в индекс
Зальём релизную ветку в основную ветку

```
Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
- The release was tagged '1.2.3'
- Release tag '1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 785 байтов | 785.00 КиБ/с, готово.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To github.com:sultan-magomedov24/git-extended.git
   3b7bbe3..f5dd43e develop -> develop
  6d9da85..caa666f master -> master
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 166 байтов | 166.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:sultan-magomedov24/git-extended.git
 * [new tag]
                   1.2.3 -> 1.2.3
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/sultan-magomedov24/git-extended/releases/tag/v1.2.3
sgmagomedov@sgmagomedov:~/git-extended$
```

Рис. 3.10: Завершение релиза

#### 3.2 Подготовка рабочего репозитория

```
sgmagomedov@sgmagomedov:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ gedit package.json
sgmagomedov@sgmagomedov:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git add .
sgmagomedov@sgmagomedov:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0
  Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that don't modify src or test file:
  What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
  Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
  Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
  Are there any breaking changes? No
 Does this change affect any open issues? No
[master a2918fb] chore: test
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package.json
sgmagomedov@sgmagomedov:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 491 байт | 491.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:sultan-magomedov24/os-intro.git
  a4d7205..a2918fb master -> master
 sgmagomedov@sgmagomedov:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 3.11: package.json и коммит

```
Summary of actions:
 - Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
 - The release was tagged '1.0.0'

    Release tag '1.0.0' has been back-merged into 'develop'

 - Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
sgmagomedov@sgmagomedov:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push --all
Перечисление объектов: 7, готово.
Подсчет объектов: 100% (7/7), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 635 байтов | 635.00 КиБ/с, готово.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To github.com:sultan-magomedov24/os-intro.git
   a2918fb..b49de53 develop -> develop
  a2918fb..f278f13 master -> master
sgmagomedov@sgmagomedov:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 167 байтов | 167.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:sultan-magomedov24/os-intro.git
 * [new tag]
sgmagomedov@sgmagomedov:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 3.12: Завершение релиза

### 4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия с дополнительными функциями гитхаб.