

```
void main() {  
    List<Map<String, String>> daftarMahasiswa = [  
        {  
            "nama": "Aksan",  
            "nim": "H0724503",  
            "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi"  
        },  
        {  
            "nama": "SULTAN AL FARESI",  
            "nim": "H0724514",  
            "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi"  
        },  
        {  
            "nama": "AGUS SALIM",  
            "nim": "H0724517",  
            "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi"  
        },  
    ];  
    for (var mahasiswa in daftarMahasiswa) {  
        Nama : Aksan  
        NIM : H0724503  
        Prodi: Pendidikan Teknologi Informasi  
        -----  
        Nama : SULTAN AL FARESI  
        NIM : H0724514  
        Prodi: Pendidikan Teknologi Informasi  
        -----  
        Nama : AGUS SALIM  
        NIM : H0724517  
        Prodi: Pendidikan Teknologi Informasi  
        -----  
    }
```

1. Inisialisasi Wadah Utama (`List`)

Program dimulai dengan membuat sebuah variabel bernama `daftarMahasiswa`.

- **Tipe Data:** `List<Map<String, String>>`. Ini artinya "sebuah daftar yang berisi kumpulan pasang kunci-nilai".
- **Logika:** Tanda kurung siku `[ ]` digunakan sebagai rak besar untuk menampung semua data mahasiswa.

2. Pengisian Data (`Map`)

Di dalam rak (`List`) tersebut, setiap mahasiswa direpresentasikan oleh sebuah **Map**.

- **Logika:** Setiap blok kurung kurawal `{ }` menyimpan satu profil unik.
- Ada 3 Map di sana (Aksan, SULTAN AL FARESI, dan AGUS SALIM). Masing-masing memiliki label (*key*) yang sama: "nama", "nim", dan "prodi".

3. Proses Perulangan (`for-in loop`)

Setelah data siap, program masuk ke baris `for (var mahasiswa in daftarMahasiswa)`.

- **Logika:** Ini adalah cara otomatis untuk "mengabsen" isi daftar.
- **Putaran 1:** Program mengambil Map pertama (Aksan) dan menyimpannya sementara di variabel `mahasiswa`.
- **Putaran 2:** Setelah selesai mencetak Aksan, program otomatis mengambil Map kedua (Sultan).
- **Putaran 3:** Terakhir, program mengambil Map ketiga (Agus Salim).

4. Pengambilan Data Spesifik & Pencetakan

Di dalam blok perulangan tersebut, program mencetak teks ke layar.

- **Logika:** `mahasiswa['nama']` artinya: "Cari nilai yang ada di label 'nama' pada Map yang sedang dipegang saat ini".

- Simbol garis putus-putus ----- berfungsi sebagai pembatas visual agar output di layar terlihat rapi dan tidak menempel antar mahasiswa.

Ringkasan Sederhana:

1. **Siapkan rak** (`List`).
2. **Masukkan 3 lembar biodata** (`Map`) ke dalam rak.
3. **Ambil biodata satu per satu** dari rak menggunakan perintah `for`.
4. **Bacakan isi biodatanya** (Nama, NIM, Prodi) satu per satu ke layar.