



```
1 int hitungLuas(int panjang, int lebar) {
2     return panjang * lebar;
3 }
4
5 void main() {
6     int hasil=hitungLuas(10,5);
7
8     print("Luas Persegi Panjang:$hasil");
9 }
```

Luas Persegi Panjang:50

1. Deklarasi Function (`hitungLuas`)

Di baris 1-3, kamu mendefinisikan sebuah "mesin" bernama `hitungLuas`.

- **Parameter:** Mesin ini meminta dua bahan baku, yaitu `panjang` dan `lebar` (keduanya bertipe integer/bilangan bulat).
- **Proses:** Di dalamnya, terjadi perkalian `panjang * lebar`.
- **Return:** Hasil perkalian tersebut dikembalikan (dikirim keluar) sebagai output dari function tersebut.

2. Memasuki Titik Awal (`void main`)

Program selalu mulai berjalan dari fungsi `main()`. Di sinilah instruksi utama diberikan.

3. Pemanggilan Function (Pengiriman Data)

Pada baris 6: `int hasil = hitungLuas(10, 5);`

- **Logika:** Program memanggil mesin `hitungLuas` dan mengirimkan angka **10** untuk mengisi posisi `panjang` serta angka **5** untuk mengisi posisi `lebar`.
- Program kemudian "berhenti sejenak" di baris ini untuk menunggu mesin `hitungLuas` menyelesaikan hitungannya ($10 \times 5 = 50$).

4. Penampungan Hasil

Setelah mesin selesai menghitung, nilai **50** tadi dikirim balik dan disimpan ke dalam variabel baru bernama `hasil`. Sekarang, variabel `hasil` memegang angka 50.

5. Output (Menampilkan Hasil)

Di baris 8: `print("Luas Persegi Panjang:$hasil");`

- **Logika:** Program mencetak teks ke layar. Tanda `$hasil` memberi tahu Dart untuk mengambil nilai yang ada di dalam variabel `hasil` (yaitu 50) dan menyisipkannya ke dalam kalimat.
- **Output Akhir:** `Luas Persegi Panjang:50`.

