

**Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 16 - Fertigteile**

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 1600 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 1601 Köcherhals,Verschraubungen,Schlitzfundamente**
- ULG 1602 Fertigteilstützen aus Stahlbeton**
- ULG 1603 Fertigteilträger aus Stahlbeton**
- ULG 1604 Fertigteildecken**
- ULG 1605 Fertigteilwandelemente einschichtig**
- ULG 1606 Fertigteilwandelemente einschichtig,vorgehängt als Fassade**
- ULG 1607 Fertigteilwandelemente dreischichtig**
- ULG 1626 Sonstige Fertigteile**
- ULG 1628 Einbauteile u.Sonstiges**
- ULG 1651 Fertig-Garagen aus Stahlbeton**

16 Fertigteile

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen des AG:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen (z.B. Polier- und etwaiger Detailpläne) werden vom AG zur Verfügung gestellt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Anfertigen der Werkzeichnungen, einschließlich Einbauteile. Werkzeichnungen werden dem Auftraggeber zur rechtzeitigen Freigabe vor Beginn der Erzeugung innerhalb der zu vereinbarenden Frist vorgelegt.
- durch den Auftragnehmer zu vertretenden Zwischentransporte
- Einmessen der Fertigteile
- Vergießen von Hüllrohr- und Dornverbindungen
- Ausbilden abgefaster Kanten
- Einbauteile, die zur Manipulation, Montage und zum Verbinden der Fertigteile untereinander oder mit der Tragkonstruktion benötigt werden, einschließlich der Gegenstücke, die beim Errichten der Tragkonstruktion versetzt werden müssen

3. Oberflächen:

Die geschalteten Sichtoberflächen werden mit wassersperrenden Schalungen (aus Stahl, Kunststoff oder oberflächenvergüteten, mehrschichtigen Platten) gemäß ÖNORM B 2204 Klasse 2P, S2, F1 und A1 hergestellt.

Die Einfüllseite ist waagrecht abgezogen.

4. Bewehrung:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis 36 mm mit einer Werklänge von höchstens 14 m und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 2,1 kg/m².

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten.

Kommentar:

Ist beabsichtigt, die Vergabe getrennt von den übrigen Baumeisterarbeiten durchzuführen, sind entsprechende Bestimmungen auch aus der LG 01 (Baustellengemeinkosten) auszuschreiben.

Halb-Fertigteile (z.B. Elementdecken mit Bewehrungsstegen und Decken aus Trägern und Füllsteinen) sind in der LG 07 (Beton- und Stahlbetonarbeiten) beschrieben.

Auflager bei Treppen und Podesten sind in der LG 07 (Beton- und Stahlbetonarbeiten) beschrieben.

In die Lücke "Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben" ist der Hinweis auf eine Ausführungszeichnung oder eine weitere Beschreibung einzutragen.

Regiearbeiten sind in der LG 20 beschrieben.

Pflanzenträge sind in der LG 58 (Garten- und Landschaftsbau) beschrieben oder frei zu formulieren.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Hilfskonstruktionen (z.B. Sonderunterstellungen, Aussteifungen) gemäß Statik (AG)
- vorgespannte Träger mit nachträglichem Verbund
- Auflager für die Fertigteilträger in Sonderform (z.B. verdornete Auflager, Gleitlager)
- andere Oberflächen (Sichtbeton)

Literaturverzeichnis (z.B.):

ÖNORM B 2204: Ausführung von Bauteilen - Werkvertragsnorm

DIN 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

ÖNORM EN 13369: Allgemeine Regeln für Betonfertigteile

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

16.00 Wählbare Vorbemerkungen

16.00 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

16.00 00C **Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V2A**

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V2A mit der Werkstoffnummer beschrieben.

Betrifft Position(en):

16.00 00D Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V4A

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V4A mit der Werkstoffnummer beschrieben.

Betrifft Position(en):

16.01 Köcherhals,Verschraubungen,Schlitzfundamente

16.01 01 Köcherhalse aus Stahlbeton (Stb.) als Fertigteile auf vorhandener Sauberkeitsschicht.
Standfüße werden mit den Bewehrungspositionen abgerechnet.

16.01 01A Köcherhalse Stb.als Fertigteile
Stk

Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen: cm

Wanddicke: cm

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

16.01 02 Zentriereinrichtungen für Köcherhalse für Fertigteilstützen.

16.01 02A Zentriereinrichtungen f.Köcherhalse
Stk

Einmessen und einbauen.

16.01 03 Schraubverbindungen für Verankerung von Fertigteilstützen.

16.01 03A Schraubverbindungen/Stützenschuhe
Stk

Stützenschuhe.

Abmessungen: cm

Type gemäß Statik vom AG:

Betrifft Position(en):

16.01 03B Schraubverbindungen/Ankerbolzen
Stk

Ankerbolzen.

Abmessungen: cm

Type gemäß Statik vom AG:

Betrifft Position(en):

16.01 05 Schlitzfundamente aus Stahlbeton (Stb.) als Fertigteile auf vorhandener Sauberkeitsschicht.

16.01 05A Schlitzfundamente Stb.als Fertigteile
Stk

Festigkeitsklasse Beton C:

Abmessungen der Fundamentplatte (Länge x Breite x Höhe): x x cm

Wanddicke: cm

Wandhöhe: cm

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

16.01 71 Aufzählung (Az) auf Beton für Köcherhalse und Schlitzfundamente.

16.01 71X Az Beton Köcherh./Schlitzf.f.Expositionsklasse
m³

Für eine höhere Expositionsklasse:

Betrifft Position(en):

16.02 Fertigteilstützen aus Stahlbeton
Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise

einkalkuliert:

- bei Fertigteilstützen aus Stahlbeton der Vergussmörtel bzw. der Vergussbeton

16.02 01 Fertigteilstützen aus Stahlbeton (Stb.) mit quadratischem oder rechteckigem (eckig) Querschnitt.

16.02 01A Fertigteilstützen Stb.eckig Stk

Festigkeitsklasse Beton: C

Querschnitt: x cm

Fertigteil/Länge: cm

Stützenfuß (z.B. profiliert in Köcher, geschraubt, Hüllrohrstoß):

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
16.02 01V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteilstützen Stb.eckig kg

Bewehrung aus Stabstahl.

16.02 01W Bewehrung Matten f.Fertigteilstützen Stb.eckig kg

Bewehrung mit Matten.

16.02 03 Fertigteilstützen aus Stahlbeton (Stb.) mit rundem Querschnitt.

16.02 03A Fertigteilstützen Stb.rund Stk

Festigkeitsklasse Beton: C

Durchmesser: cm

Fertigteil/Länge: cm

Stützenfuß (z.B. profiliert in Köcher, geschraubt, Hüllrohrstoß):

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
16.02 03V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteilstützen Stb.rund kg

Bewehrung aus Stabstahl.

16.02 03W Bewehrung Matten f.Fertigteilstützen Stb.rund kg

Bewehrung mit Matten

16.02 05 Fertigteilstützen aus Stahlbeton (Stb.) in Sonderform.

16.02 05A Fertigteilstützen Stb.Sonderform Stk

Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen: cm

Fertigteil/Länge: cm

Stützenfuß (z.B. profiliert in Köcher, geschraubt, Hüllrohrstoß):

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
16.02 05V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteilstützen Stb.Sonderform kg

Bewehrung aus Stabstahl.

16.02 05W Bewehrung Matten f.Fertigteilstützen Stb.Sonderform kg

Bewehrung mit Matten.

16.02 71 Aufzählung (Az) auf Beton für Fertigteilstützen.

16.02 71X Az Beton Fertigteilstützen f.Expositionsklasse m³

Für eine höhere Expositionsklasse:

Betrifft Position(en):

16.03 Fertigteilträger aus Stahlbeton
Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise

einkalkuliert:

- bei Fertigteilträgern aus Stahlbeton der Vergussmörtel bzw. der Vergussbeton

16.03 01	Fertigteilträger aus Stahlbeton (Stb.) mit quadratischem oder rechteckigem (eckig) Querschnitt.	
16.03 01A	Fertigteilträger Stb.eckig	Stk
	Festigkeitsklasse Beton: C	
	Querschnitt: x cm	
	Fertigteil/Länge: cm	
	Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:	
16.03 01V	Bewehrung Stabstahl f.Fertigteilträger Stb.eckig	kg
	Bewehrung aus Stabstahl.	
16.03 01W	Bewehrung Matten f.Fertigteilträger Stb.eckig	kg
	Bewehrung mit Matten.	
16.03 03	Fertigteilträger aus Stahlbeton (Stb.) mit T-förmigem Querschnitt.	
16.03 03A	Fertigteilträger Stb.T-förmig	Stk
	Festigkeitsklasse Beton: C	
	Querschnitt: x cm	
	Fertigteil/Länge: cm	
	Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:	
16.03 03V	Bewehrung Stabstahl f.Fertigteilträger Stb.T-förmig	kg
	Bewehrung aus Stabstahl.	
16.03 03W	Bewehrung Matten f.Fertigteilträger Stb.T-förmig	kg
	Bewehrung mit Matten	
16.03 05	Fertigteilträger aus Stahlbeton (Stb.) mit I-förmigem Querschnitt.	
16.03 05A	Fertigteilträger Stb.I-förmig	Stk
	Festigkeitsklasse Beton: C	
	Querschnitt: x cm	
	Fertigteil/Länge: cm	
	Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:	
16.03 05V	Bewehrung Stabstahl f.Fertigteilträger Stb.I-förmig	kg
	Bewehrung aus Stabstahl.	
16.03 05W	Bewehrung Matten f.Fertigteilträger Stb.I-förmig	kg
	Bewehrung mit Matten	
16.03 07	Fertigteilträger aus Stahlbeton (Stb.) mit L-förmigem Querschnitt.	
16.03 07A	Fertigteilträger Stb.L-förmig	Stk
	Festigkeitsklasse Beton: C	
	Querschnitt: x cm	
	Fertigteil/Länge: cm	
	Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:	
16.03 07V	Bewehrung Stabstahl f.Fertigteilträger Stb.L-förmig	kg
	Bewehrung aus Stabstahl.	
16.03 07W	Bewehrung Matten f.Fertigteilträger Stb.L-förmig	kg
	Bewehrung mit Matten.	
16.03 09	Fertigteilträger aus Stahlbeton (Stb.) in Sonderform.	

16.03 09A Fertigteilträger Stb.Sonderform **Stk**
 Festigkeitsklasse Beton: C
 Abmessungen: cm
 Fertigteil/Länge: cm
 Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

16.03 09V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteilträger Stb.Sonderform **kg**
 Bewehrung aus Stabstahl.

16.03 09W Bewehrung Matten f.Fertigteilträger Stb.Sonderform **kg**
 Bewehrung mit Matten.

16.03 21 Auflager für Fertigteilträger aus Stahlbeton (Stb.).

16.03 21A Auflager f.Fertigteilträger Stb.elastisch **Stk**
 Elastisch unbewehrt.
 Belastung: kN/m²
 Abmessungen: x cm

16.03 21B Auflager f.Fertigteilträger Stb.elastisch textilbewehrt **Stk**
 Aus einem elastischen Lagerkörper, textilbewehrt.
 Belastung: kN/m²
 Abmessungen: x cm

16.03 21C Auflager f.Fertigteilträger Stb.elastisch stahlbewehrt **Stk**
 Aus einem elastischen Lagerkörper, mit Stahlbewehrung.
 Belastung: kN/m²
 Abmessungen: x cm

16.03 71 Aufzählung (Az) auf Beton für Fertigteilträger.

16.03 71X Az Beton Fertigteilträger f.Expositionsklasse **m³**
 Für eine höhere Expositionsklasse:
 Betrifft Position(en):

16.04 Fertigteildecken

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Längs- oder Schrägschnitte bei vorgespannten Hohldielendecken, ohne Unterschied der Dielendicke

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die verlegte Deckenfläche, gemessen über die Roste, ohne Fugenverguss und Rostbeton. Roste, Rostbeton und Fugenverguss sind in eigenen Positionen beschrieben.

16.04 01 Fertigteildecken, schlaff bewehrt.

16.04 01A Fertigteildecke m.Vollbetonelementen schlaff bew. **m²**
 Fertigteildecke mit Vollbetonelementen.
 Festigkeitsklasse Beton: C
 Querschnitt/Abmessungen: cm
 Fertigteil/Länge: cm
 Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

16.04 01B Fertigteildecke m.TT-Platten schlaff bew. **m²**

Fertigteildecke mit TT-Platten.

Festigkeitsklasse Beton: C

Querschnitt/Abmessungen: cm

Fertigteil/Länge: cm

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

16.04 01C Fertigteildecke m.Hohldielen schlaff bew. m²

Fertigteildecke mit Hohldielen und Bewehrung.

Festigkeitsklasse Beton: C

Querschnitt/Abmessungen: cm

Fertigteil/Länge: cm

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

16.04 01V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteildecken schlaff bew. kg

Bewehrung aus Stabstahl.

16.04 01W Bewehrung Matten f.Fertigteildecken schlaff bew. kg

Bewehrung mit Matten.

16.04 03 Fertigteildecken, vorgespannt.

16.04 03B Fertigteildecke m.TT-Platten vorgespannt m²

Fertigteildecke mit TT-Platten.

Festigkeitsklasse Beton: C

Querschnitt/Abmessungen: cm

Fertigteil/Länge: cm

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

16.04 03C Fertigteildecke m.Hohldielen vorgespannt m²

Fertigteildecke mit Hohldielen und Bewehrung.

Festigkeitsklasse Beton: C

Querschnitt/Abmessungen: cm

Fertigteil/Länge: cm

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

16.04 03S Bewehrung Spannstahl f.Fertigteildecken vorgespannt kg

Bewehrung mit Spannstahl (Spannbetonlizen z.B. ST 1570/1770, ST 1660/1860):

16.04 03V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteildecken vorgespannt kg

Bewehrung aus Stabstahl.

16.04 03W Bewehrung Matten f.Fertigteildecken vorgespannt kg

Bewehrung mit Matten.

16.04 11 Fugenverguss von Vollbetonelement-, TT-Platten- und Hohldielendecken, ohne Unterschied der Plattendicke.
Abgerechnet im Ausmaß (m²) der Fertigteildecken.

16.04 11A Fugenverguss f.Fertigteildecken m²

16.04 11V Bewehrung Stabstahl f.Fugenverguss kg

Bewehrung mit Stabstahl.

16.04 14 Rostbeton für Vollbetonelement-, TT-Platten- und Hohldielendecken,
Festigkeitsklasse C25/30.

16.04 14A Rostbeton f.Fertigteildecken m³

16.04 14S Schalung f.Rostbeton m²

Randabschalung/Schalung für Rostbeton.

16.04 14V Bewehrung Stabstahl f.Rostbeton **kg**
Bewehrung mit Stabstahl.

16.04 21 Konstruktiver, ergänzender Aufbeton auf Fertigteildecken.
• unbewehrt
Dicke gemessen ab Oberkante Fertigteil.

16.04 21A Konstruktiver Aufbeton f.Fertigteildecken **m³**
Beton der Festigkeitsklasse
Dicke: cm

16.04 21V Bewehrung Stabstahl f.konstruktiver Aufbeton **kg**
Bewehrung aus Stabstahl.

16.04 21W Bewehrung Matten f.konstruktiver Aufbeton **kg**
Bewehrung mit Matten.

16.04 41 Rahmen aus Stahl für Auswechslungen bei Hohldielendecken.
• bis 1,2 m Auswechslungsbreite

16.04 41A Rahmen f.Auswechslung f.Hohldielendecken **Stk**
Deckendicke: cm

16.04 51 Aufzählung (Az) auf Fertigteildeckenelemente.

16.04 51A Az Fertigteildecken f.Verstärkungen **m³**
Für Verstärkungen mit Beton (z.B. bei Treppenaufleger).

16.04 71 Aufzählung (Az) auf Beton für Fertigteildecken.

16.04 71X Az Beton Fertigteildecken f.Expositionsklasse **m³**
Für eine höhere Expositionsklasse:
Betrifft Position(en):

16.04 91 Aussparungen, Öffnungen und Nischen bei Fertigteildecken aus Vollbetonelementen (Vollbeton.-E.) und TT-Platten.
Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) angegeben.

16.04 91A Aussparung f.Vollbeton.-E./TT-Platten b.0,25m² **Stk**

16.04 91B Aussparung f.Vollbeton.-E./TT-Platten ü.0,25-0,5m² **Stk**

16.04 91C Aussparung f.Vollbeton.-E./TT-Platten ü.0,5-1m² **Stk**

16.04 91D Aussparung f.Vollbeton.-E./TT-Platten ü.1-2m² **Stk**

16.04 91X Aussparung f.Vollbeton.-E./TT-Platten ü.2m²: _____ **Stk**

16.05 Fertigteilwandelemente einschichtig

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Befestigungsmittel, grundiert oder verzinkt
- etwaige Sichtflächenausbildungen an den Stirnseiten in Plattendicke

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

16.05 11 Fertigteil-Wandelemente, ohne Unterschied der Einzelabmessungen.
• einschichtig (1sch.)
• ebenflächig

16.05 11A	Fertigteil-Wandelemente 1sch.	m²
	Festigkeitsklasse Beton: C	
	Elementdicke: cm	
	Durchschnittliche Elementgröße: m²	
	Anzahl der Elemente:	
	Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:	
16.05 11E	Az Fertigteil-Wandelemente 1sch.f.Eck-/Leibungsausb.	m²
	Aufzahlung (Az) für die Ausführung von winkelförmigen Eck- oder Leibungsausbildungen.	
	Größte Schenkel-/Kantenlängen: cm	
	Abgerechnet wird die Summe der Längen von Gebäudeecken und Leibungen.	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
16.05 11V	Bewehrung Stabstahl f.Fertigteil-Wandelemente 1sch.	kg
	Bewehrung aus Stabstahl.	
16.05 11W	Bewehrung Matten f.Fertigteil-Wandelemente 1sch.	kg
	Bewehrung mit Matten.	
16.05 71	Aufzahlung (Az) auf Beton für Fertigteil (FT)-Wandelemente einschichtig (1sch.).	
16.05 71X	Az Beton FT-Wandelemente 1sch.f.Expositionsklasse	m³
	Für eine höhere Expositionsklasse:	
	Betrifft Position(en):	
16.05 91	Aussparungen, Öffnungen und Nischen bei Fertigteilwandelemente (FT-Wand.-E.) einschichtig.	
	Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) angegeben.	
16.05 91A	Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig b.0,25m2	Stk
16.05 91B	Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig ü.0,25-0,5m2	Stk
16.05 91C	Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig ü.0,5-1m2	Stk
16.05 91D	Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig ü.1-2m2	Stk
16.05 91X	Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig ü.2m2: 	Stk
16.06	Fertigteilwandelemente einschichtig,vorgehängt als Fassade	
	Einkalkulierte Leistungen:	
	Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:	
	• Befestigungsmittel, grundiert oder verzinkt • etwaige Sichtflächenausbildungen an den Stirnseiten in Plattendicke	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
16.06 01	Musterplatte für einschichtige (1sch.) Fertigteil-Wandelemente.	
16.06 01A	Musterplatte f.1sch.Fertigteil-Wandelemente	Stk
	Für eine spezielle Oberflächengestaltung.	
	Abmessungen: cm	
	Ausführung Oberfläche:	
16.06 01V	Bewehrung Stabstahl f.Fertigteil-Wandelement Musterpl.1sch.	kg
	Bewehrung aus Stabstahl.	
16.06 01W	Bewehrung Matten f.Fertigteil-Wandelemente Musterpl.1sch.	kg

Bewehrung mit Matten.

16.06 11 Fertigteil-Wandelemente, ohne Unterschied der Einzelabmessungen, als vorgehängtes Fassadenelement.

- einschichtig (1sch.)
- ebenflächig

Befestigungsmittel (z.B. Hängezuganker, Brüstungsanker) sind im Einheitspreis einkalkuliert.

16.06 11A Fertigteil-Wandelemente 1sch.,vorgehängt **m²**

Festigkeitsklasse Beton: C

Elementdicke: cm

Durchschnittliche Elementgröße: m²

Anzahl der Elemente:

Art der Befestigung:

Wandabstand/Distanz: cm

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

16.06 11E Az Fertigteil-Wandelemente 1sch.vorgehängt f.Eck/Leibung **m²**

Aufzahlung (Az) für die Ausführung von winkelförmigen Eck- oder Leibungsausbildungen.

Größte Schenkel-/Kantenlängen: cm

Abgerechnet wird die Summe der Längen von Gebäudeecken und Leibungen.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

16.06 11V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteil-Wandelement 1sch.vorgehängt **kg**

Bewehrung aus Stabstahl.

16.06 11W Bewehrung Matten f.Fertigteil-Wandelemente 1sch.vorgehängt **kg**

Bewehrung mit Matten.

16.06 71 Aufzahlung (Az) auf Beton für Fertigteil (FT)-Wandelemente einschichtig (1sch.), eingehängt.

16.06 71X Az Beton FT-Wandelemente 1sch./eingeh.f.Expositionsklasse **m³**

Für eine höhere Expositionsklasse:

Betrifft Position(en):

16.06 91 Aussparungen, Öffnungen und Nischen bei Fertigteilwandelemente (FT-Wand.-E.) einschichtig, vorgehängt (vorgeh.) als Fassade.

Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) angegeben.

16.06 91A Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig,vorgeh.b.0,25m2 **Stk**

16.06 91B Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig,vorgeh.ü.0,25-0,5m2 **Stk**

16.06 91C Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig,vorgeh.ü.0,5-1m2 **Stk**

16.06 91D Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig,vorgeh.ü.1-2m2 **Stk**

16.06 91X Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig,vorgeh.ü.2m2: **Stk**

16.07 Fertigteilwandelemente dreischichtig
Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Befestigungsmittel, grundiert oder verzinkt
- etwaige Sichtflächenausbildungen an den Stirnseiten in Plattendicke

Für das Verbinden dreischichtiger Fassadenplatten wird nur korrosionsbeständiges Material verwendet. Die Verbindungen werden so ausgebildet, dass keine Zwängungsspannungen durch Temperaturunterschiede entstehen können.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

16.07 01 Musterplatte für dreischichtige (3sch.) Fertigteil-Wandelemente.

16.07 01A Musterplatte f.3sch.Fertigteil-Wandelemente **Stk**

Für eine spezielle Oberflächengestaltung.

Abmessungen: cm

Ausführung Oberfläche:

16.07 01V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteil-Wandelement Musterpl.3sch. **kg**

Bewehrung aus Stabstahl.

16.07 01W Bewehrung Matten f.Fertigteil-Wandelemente Musterpl.3sch. **kg**

Bewehrung mit Matten.

16.07 11 Fertigteil-Wandelemente, ohne Unterschied der Einzelabmessungen.

- dreischichtig (3sch.)
- ebenflächig

Bestehend aus:

- Vorsatzschale mindestens 7 cm dick
- Dämmmaterial: Expandiertes Polystyrol (EPS)

Befestigungsmittel (z.B. Hängezuganker, Brüstungsanker) sind im Einheitspreis einkalkuliert.

16.07 11A Fertigteil-Wandelemente 3sch. **m²**

Festigkeitsklasse Beton: C

U-Wert der Gesamtkonstruktion:

Dicke der Tragschicht: cm

Gesamt-Elementdicke: cm

Anzahl der Elemente:

Art der Befestigung:

Wandabstand/Distanz: cm

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

16.07 11E Az Fertigteil-Wandelemente 3sch.f.Eck/Leibung **m²**

Aufzahlung (Az) für die Ausführung von winkelförmigen Eck- oder Leibungsausbildungen.

Größte Schenkel-/Kantenlängen: cm

Abgerechnet wird die Summe der Längen von Gebäudeecken und Leibungen.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

16.07 11F Az Fertigteil-Wandelemente 3sch.f.Eck/Leibung f.Pl. **m²**

Aufzahlung (Az) für die Ausführung von winkelförmigen Eck- oder Leibungsausbildungen.

- in Plattendicke

Größte Schenkel-/Kantenlängen: cm

Abgerechnet wird die Summe der Längen von Gebäudeecken und Leibungen.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

16.07 11V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteil-Wandelement 3sch. **kg**

Bewehrung aus Stabstahl.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

16.07 11W Bewehrung Matten f.Fertigteil-Wandelement 3sch. **kg**

Bewehrung mit Matten.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

16.07 21 Aufzahlung (Az) auf Fertigteil-Wandelemente, ohne Unterschied der Einzelabmessungen.

- dreischichtig (3sch.)
- ebenflächig

Bestehend aus:

- Vorsatzschale mindestens 7 cm dick
- Dämmmaterial

Befestigungsmittel (z.B. Hängezuganker, Brüstungsanker) sind im Einheitspreis einkalkuliert.

16.07 21A Az Fertigteil-Wandelemente 3sch.f.XPS **m²**

Für ein Dämmmaterial aus extrudiertem Polysterol (XPS).

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

16.07 21B Az Fertigteil-Wandelemente 3sch.f.Steinwolle **m²**

Für ein Dämmmaterial aus Steinwolle.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

16.07 21C Az Fertigteil-Wandelemente 3sch.f.Dämmmaterial **m²**

Für ein Dämmmaterial aus:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

16.07 71 Aufzählung (Az) auf Beton für Fertigteil (FT)-Wandelemente dreischichtig (3sch.), eingehängt.

16.07 71X Az Beton FT-Wandelemente 3sch./eingeh.f.Expositionsklasse **m³**

Für eine höhere Expositionsklasse:

Betrifft Position(en):

16.07 91 Aussparungen, Öffnungen und Nischen bei Fertigteilwandelemente (FT-Wand.-E.) dreischichtig.

Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) angegeben.

16.07 91A Aussparung FT-Wand.-E.dreischichtig b.0,25m2 **Stk**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

16.07 91B Aussparung FT-Wand.-E.dreischichtig ü.0,25-0,5m2 **Stk**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

16.07 91C Aussparung FT-Wand.-E.dreischichtig ü.0,5-1m2 **Stk**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

16.07 91D Aussparung FT-Wand.-E.dreischichtig ü.1-2m2 **Stk**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

16.07 91X Aussparung FT-Wand.-E.dreischichtig ü.2m2: _____ **Stk**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

16.26 Sonstige Fertigteile

16.26 01 Treppenelemente/Treppenlauf als Fertigteil, einschließlich Bewehrung.

- gerade

16.26 01A Fertigteil Treppenelemente gerade **Stk**

Festigkeitsklasse Beton: C

Treppenlauf Breite: cm

Laufplattendicke: cm

Belagsdicke: mm

Steigungsverhältnis (HxB): x cm

Anzahl der Steigungen:

Nutzlast ohne Belag: kN/m²

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche Trittstufen):

16.26 03 Treppenelemente/Treppenlauf als Fertigteil, einschließlich Bewehrung.

- gewendelt

16.26 03A Fertigteil Treppenelemente gewendelt

Stk

Festigkeitsklasse Beton: C

Treppenlauf Breite: cm

Laufplattendicke: cm

Belagsdicke: mm

Steigungsverhältnis (HxB): x cm

Anzahl der Steigungen:

Nutzlast ohne Belag: kN/m²

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche Trittstufen):

16.26 05 Treppenelemente/Treppenlauf als Fertigteil, einschließlich Bewehrung.

16.26 05A Fertigteil Treppenelemente+Podest einseitig

Stk

Mit einseitig angeformtem Podest.

Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen Podest (LxB): x cm

Treppenlauf Breite: cm

Podestplattendicke: cm

Laufplattendicke: cm

Belagsdicke: mm

Steigungsverhältnis (HxB): x cm

Anzahl der Steigungen:

Nutzlast ohne Belag: kN/m²

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche Trittstufen):

16.26 05B Fertigteil Treppenelemente+Podest zweiseitig

Stk

Mit zweiseitig angeformtem Podest.

Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen Podest (LxB): x cm

Treppenlauf Breite: cm

Podestplattendicke: cm

Laufplattendicke: cm

Belagsdicke: mm

Steigungsverhältnis (HxB): x cm

Anzahl der Steigungen:

Nutzlast ohne Belag: kN/m²

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberfläche Trittstufen):

16.26 07 Podestplatten als Fertigteile, einschließlich Bewehrung, mit Auflagerausbildung für den Treppenlauf.

16.26 07A Fertigteil Podestplatten f.Treppen

Stk

Betrifft Treppenlauf:

Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen Podest (L x B): x cm

Podestplattendicke: cm

Belagsdicke: mm

Nutzlast ohne Belag: kN/m²

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

16.26 11 Loggia- und Balkonplatte als Fertigteile, einschließlich Bewehrung.

- ohne Belag

16.26 11A Fertigteil Loggia- u.Balkonplatten ohne Belag

Stk

Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen (L x B): x cm

Plattendicke: cm

Nutzlast: kN/m²

Plan-/Skizzennummer:

Anforderungen an die Oberfläche (z.B. Besenstrich):

16.26 13 Loggia- und Balkonelemente als Fertigteile, einschließlich Bewehrung.

- gerichtet für Belag (ist in eigenen Positionen beschrieben)

16.26 13A Fertigteil Loggia- u.Balkonplatten

Stk

Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen (L x B): x cm

Plattendicke: cm

Nutzlast ohne Belag: kN/m²

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

16.26 15 Loggien- oder Balkonbrüstungen als Fertigteile, einschließlich Bewehrung und Verankerungen.

16.26 15A Fertigteil Loggia- u.Balkonbrüstungselemente

Stk

Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen (L x H): x cm

Plattendicke: cm

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

16.26 17 Loggia-Wandelemente als Fertigteile, einschließlich Bewehrung.

16.26 17A Fertigteil Loggia-Wandelement

Stk

Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen (B x H): x cm

Plattendicke: cm

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

16.26 21 L-förmige Fertigteile (z.B. Winkelstützmauern, Tribünenelemente), einschließlich Bewehrung und Verankerungen.

16.26 21A Fertigteil L-förmig

Stk

Für/als:

Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): x x cm

Dicke Wand: cm

Dicke Schenkel: cm

Art der Verankerung:

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

16.26 31 U-förmige Fertigteile (z.B. Liftschächte, Tröge), einschließlich Bewehrung und Verankerungen.

16.26 31A Fertigteil U-förmig

Stk

Für/als:

Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): x x cm

Dicke Wand: cm

Dicke Schenkel: cm

Art der Verankerung:

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

16.26 41 Fertigteile in Sonderform, einschließlich Bewehrung und Verankerungen.

16.26 41A Fertigteil in Sonderform **Stk**

Für/als:

Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen: cm

Dicke: cm

Art der Verankerung:

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

16.26 71 Aufzählung (Az) auf Beton für Fertigteile.

16.26 71X Az Beton Fertigteile f.Expositionsklasse **m³**

Für eine höhere Expositionsklasse:

Betrifft Position(en):

16.28 Einbauteile u.Sonstiges

1. Einbauteile:

Alle Einbauteile werden so ausgebildet, dass keine Beeinträchtigungen der Sichtflächen (z.B. durch Rostbildung) eintreten.

Aussparungen für Einbauteile (z.B. Elektroinstallationen) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Eine Dokumentation der Erdungs-, Potentialausgleichs- und Blitzschutz-Bauteile ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Erdungsfestpunkt für druckwasserdichte Ausführung Edelstahl A4 M10/12
- Erder-Gebäude-Durchführung druckwasserdichte Ausführung Edelstahl A4 M10/12
- Detailangaben zur Dokumentation der Erdungs-, Potentialausgleichs- und Blitzschutz-Bauteile

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

16.28 01 Erdungs-, Potentialausgleichs- und Blitzschutz-Bauteile.

Klemm-, Schraub- oder Schweißverbindungen einschließlich Befestigungsmaterial zur Herstellung von zuverlässig elektrisch leitenden Verbindungen zwischen den Bauteilen untereinander und der Fertigteil-Stahlbewehrung sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Gemäß der in der Elektrotechnikverordnung verbindlichen OVE Richtlinie R 1000-2 ist das Blitzschutzsystem bereits in der Planungsphase des Bauvorhabens zu berücksichtigen.

Als zuverlässig elektrisch leitende Verbindung gelten gemäß OVE E 8014 und ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 galvanisch einwandfreie Klemm-, Schweiß- oder Schraubverbindungen.

Wenn für den Blitzschutz Fertigteile aus Stahlbeton z. B. als Ableitungen, für die Schirmung oder als Leiter für den Potentialausgleich verwendet werden, sind Verbindungspunkte an diese Teile anzubringen, damit auf der Baustelle eine zuverlässig elektrisch leitende Verbindung der Bewehrung der Fertigteile untereinander und mit der Bewehrung der baulichen Anlage (Ortbeton) möglich ist.

Weiterführende Erdungs-, Potentialausgleichs-, Blitzschutzbauteile, sowie Ausführungsdetails sind in der Leistungsbeschreibung Haustechnik, Leistungsgruppe 12 (Erdungs- und Blitzschutzanlagen) beschrieben.

16.28 01A Blitzschutzdraht verzinkt D8mm **m**

Blitzschutzdraht, verzinkt.

Durchmesser (D): 8 mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

16.28 01B Blitzschutzdraht verzinkt D10mm **m**

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Blitzschutzdraht, verzinkt.
Durchmesser (D): 10 mm

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

16.28 01C Blitzschutzdraht Edelstahl A4 D10mm m

Blitzschutzdraht aus Edelstahl A4.
Durchmesser (D): 10 mm

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

16.28 01D Erdungsfestpunkt Edelstahl A4 M10/12 Stk

Anschlussplatte ca. D 80 mm, mit Doppelgewinde M10 und M12, geprüft für 50 Hz Kurzschlussströme und Blitzstoßströme.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

16.28 01E Erdungsfestpunkt Edelstahl A4 M16 Stk

Anschlussplatte ca. D 80 mm, mit Gewinde M16, geprüft für 50 Hz Kurzschlussströme und Blitzstoßströme.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

16.28 01H Blitzschutzprüfkasten feuerverzinkt 150/200mm Stk

Blitzschutzprüfkasten, feuerverzinkt.
Abmessungen: 150 x 200 mm

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

16.28 11 Stahleinbauteile für Fertigteile,

16.28 11A Stahleinbauteile f.Fertigteile kg

Walzprofile.
Oberfläche (grundiert, verzinkt, Edelstahl):
Stahlgüte:

16.28 11B Stahlplatten,Schweißgründe b.5kg kg

Stahlplatten, Schweißgründe bis 5 kg.

16.28 11C Stahlplatten,Schweißgründe ü.5-25kg kg

Stahlplatten, Schweißgründe über 5 bis 25 kg.

16.28 11D Stahlplatten,Schweißgründe ü.25kg kg

Stahlplatten, Schweißgründe über 25 kg:

16.28 11M Ankerschienen verzinkt Stk

Ankerschienen verzinkt.
Länge: mm
Type:

16.28 11N Ankerschienen Edelstahl Stk

Ankerschienen aus Edelstahl.
Länge: mm
Type:

16.28 31 Elektroeinbauteile (im Werk eingelegt).

16.28 31A Elektroinstallations-Schlauch FXP 25-50mm m

Elektroinstallations-Schlauch FXP 25 bis 50 mm.
Etwaige Schlauchanschlüsse (Tüllen) sind im Einheitspreis einkalkuliert.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

16.28 31D Elektroinstallations-Abzweigdosen b 200x200mm Stk

Elektroinstallation-Abzweigdosen bis 200 x 200 mm.

16.28 31E	Elektroinstallations-Gerätedose 1-fach Elektroinstallations-Gerätedose 1-fach.	Stk
16.28 41	Oberflächenvergütung für Fertigteile.	
16.28 41A	Oberflächenvergütung f.Fertigteile sandgestrahlt Sandgestrahlt. Betrifft Position(en):	m²
16.28 41B	Oberflächenvergütung f.Fertigteile gewaschen Gewaschen. Betrifft Position(en):	m²
16.28 41C	Oberflächenvergütung f.Fertigteile gesäuert Gesäuert. Betrifft Position(en):	m²
16.28 41D	Oberflächenvergütung f.Fertigteile strukturiert Strukturiert. Matrize Typ: Betrifft Position(en):	m²
16.28 41H	Oberflächenvergütung f.Fertigteile hydrophobiert Hydrophobiert. Eigenschaften: Betrifft Position(en):	m²
16.28 41I	Oberflächenvergütung f.Fertigteile m.Graffitienschutz Mit Graffitienschutz. Eigenschaften: Betrifft Position(en):	m²
16.28 51	Fugen und Wassernasen in Fertigteilenelementen.	
16.28 51J	Scheinfugen f.Fertigteilelemente Scheinfugen mit Trapezleisten 20 mm. Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben: Betrifft Position(en):	m
16.28 51K	Trennfugen f.Fertigteilelemente Trennfugen in der Vorsatzschale. Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben: Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
16.28 51L	Wassernasen f.Fertigteilelemente Wassernasen. Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben: Betrifft Position(en):	m
16.28 52	Aufzahlung (Az) auf Beton für Fertigteilenelemente.	
16.28 52E	Az Beton f.Sonderzuschlagstoffe Für Sonderzuschlagsstoffe. Material (z.B. Marmorsplitt):	m³

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Korngröße: mm

Betrifft Position(en):

16.28 52F Az Beton f.Weißzement **m³**
Für Weißzement.

16.28 52G Az Beton f.eingefärbten Beton **m³**
Für eingefärbten Beton.
Farbton:
Pigmentanteil zu Zementgehalt: %
Material (z.B. Gesteinskörnungen (z.B. Kies, Marmor, Granit), Korngröße, Zementart):
Betrifft Position(en):

16.28 61 Ausprägungen, Ausklinkungen, Steg- und Auflagerverbreiterungen.

16.28 61A Punktkonsole f.Wand-/Trägerelemente **Stk**
Punktkonsolen für Wand- und Trägerelemente.
Abmessung: cm
Betrifft Position(en):

16.28 61B Bandkonsole f.Wandelemente **m**
Bandkonsole für Wandelemente
Abmessung/Querschnitt: cm
Betrifft Position(en):

16.28 61C Ausklinkung bei Trägern u.Unterzügen **Stk**
Ausklinkung bei Trägern und Unterzügen.
Abmessung: cm
Beschreibung:
Betrifft Position(en):

16.28 61D Steg-u.Auflagerverbreiterung **Stk**
Steg- und Auflagerverbreiterung.
Abmessung: cm
Beschreibung:
Betrifft Position(en):

16.28 64 Fugen zwischen Fertigteilen oder zwischen Fertigteilen und der tragenden Konstruktion (aus Beton) schließen.
Das Vorbehandeln mit systementsprechendem Primer, Füllen mit elastischem Dichtstoff und Nachbehandeln der ausgefüllten Fuge ist im Einheitspreis einkalkuliert.
Dichtstoffe Farben: weiß und grau

16.28 64A Außenfuge b.20mm **m**
Außenfuge mit Dichtstoff, einschließlich Hinterlegen mit einer Rundschnur.
Fuge bis 20 mm breit.
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

16.28 64C Außenfugen EI90 b.20mm **m**
Außenfugen EI90 mit Dichtstoff, einschließlich Hinterfüllen mit Mineralwollezopf (statt Rundschnur).
Fuge bis 20 mm breit.
Material:
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

16.28 64E Innenfuge PUR b.20mm **m**
Innenfugen mit Dichtstoff auf Polyurethanbasis, einschließlich Hinterlegen mit einer Rundschnur.
Fuge bis 20 mm breit.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

16.28 91	Bewehrungs-Rückbiegeanschluss (Anschlusselement) aus Beton.	
16.28 91A	Bewehrungsanschlusselement 1-reihig Einreihig.	m
16.28 91B	Bewehrungsanschlusselement 2-reihig Zweireihig.	m
16.28 93	Wärmedämmende Bewehrungsanschlüsse.	
16.28 93A	Wärmedämmende Bewehrungsanschlüsse Kragplatte Als Kragplatte. Höhe: cm Länge: cm Dämmdicke: cm Feuerwiderstand REI: Statische Angaben (Schnittkräfte):	Stk
16.28 93B	Wärmedämmende Bewehrungsanschlüsse Querkraftanschluss Als Querkraftanschluss. Höhe: cm Länge: cm Dämmdicke: cm Feuerwiderstand REI: Statische Angaben (Schnittkräfte):	Stk
16.28 95	Sonstige Stahlteile aus Baustahl, mindestens BSt.500. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) angegeben.	
16.28 95A	Muffenstoß f.Bewehrungsstäbe Muffenstoß für Bewehrungsstäbe.	Stk
16.28 95B	Muffenstäbe mit Schraubmuffe Muffenstäbe mit Schraubmuffe.	Stk
16.28 95C	Anschlussstäbe f.Schraubmuffe Anschlussstäbe für Schraubmuffe.	Stk
16.51	Fertig-Garagen aus Stahlbeton Leistungen des AG: Fundamente gemäß statischen Berechnungen für Fertigteil-Garagen. Fundamente sind in eigenen Positionen beschrieben.	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
16.51 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
16.51 00M	Montage und Zufahrt Angaben zur Zufahrt: Angaben zum Versetzen der Garage (z.B. Mobilkran, LKW-Kran): Angaben zu Montage: Betrifft Position(en):	
16.51 00V	Verfügbarkeit von Beilagen zum LV	

Zu dieser Unterleistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
Verfügbarkeit von Plänen (z.B. Einreichpläne, einschließlich Lagepläne, Topographie (z.B. im PDF-Format oder CAD Format): _____

Betrifft Position(en): _____

16.51 01 Fertig-Garage aus Stahlbeton.

- Einzelgarage

16.51 01A Fertigteil-Einzelgarage aus Stahlbeton**Stk**

Abmessungen (Außenmaße):

- Länge: _____ cm
- Breite: _____ cm
- Höhe: _____ cm
- Dicke Wände: _____ cm

Wandverstärkung und Abdichtung für Einschüttung: _____

Nutzlast der Decke: _____ kN/m²

Nutzlast des Bodens: _____ kN/m² _____

Art der Dachdeckung/-Abdichtung: _____

Oberfläche/Beschichtung Wände/Decke (innen): _____

Oberfläche/Beschichtung Wände (außen): _____

Oberfläche/Beschichtung Boden: _____

Ausstattung:

- Fenster: _____
- Türen: _____
- Tore: _____

E-Anschlüsse (z.B. Garagentor, Beleuchtung, Steckdosen): _____

Öffnungen (z.B. Lüftung): _____

Beschilderung: _____

16.51 11 Fertig-Garage aus Stahlbeton.

- Doppelgarage/Reihengarage

16.51 11A Fertigteil-Doppelgarage/Reihengarage aus Stahlbeton**Stk**

Anzahl der Garagen: _____

Fugen zwischen den Garagen: _____

Abmessungen (Außenmaße):

- Länge: _____ cm
- Breite: _____ cm
- Höhe: _____ cm
- Dicke Wände: _____ cm

Wandverstärkung und Abdichtung für Einschüttung: _____

Nutzlast der Decke: _____ kN/m²

Nutzlast des Bodens: _____ kN/m²

Art der Dachdeckung/-Abdichtung: _____

Oberfläche/Beschichtung Wände/Decke (innen): _____

Oberfläche/Beschichtung Wände (außen): _____

Oberfläche/Beschichtung Boden: _____

Ausstattung:

- Fenster: _____
- Türen: _____
- Tore: _____

E-Anschlüsse (z.B. Garagentor, Beleuchtung, Steckdosen): _____

Öffnungen (z.B. Lüftung): _____

Beschilderung: _____