

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 21 - Dachabdichtungsarbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus
<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

ULG 2100	Wählbare Vorbemerkungen
ULG 2101	K2-Kaltdach m.Bitumenabdichtung f.ungenutzte Dächer
ULG 2102	K2-Warmdach m.Bitumenabdichtung f.ungenutzte Dächer
ULG 2103	K2-Warmdach m.Bitumenabdichtung f.genutzte Dächer
ULG 2104	K2-UK-Dach m.Bitumenabdichtung f.ungenutzte Dächer
ULG 2105	K2-UK-Dach m.Bitumenabdichtung f.genutzte Dächer
ULG 2106	K2-Sonstige Dachabdichtungsarb.b.Bitumenabdichtungen
ULG 2111	K3-Kaltdach m.Bitumenabdichtung f.ungenutzte Dächer
ULG 2112	K3-Warmdach m.Bitumenabdichtung f.ungenutzte Dächer
ULG 2113	K3-Warmdach m.Bitumenabdichtung f.genutzte Dächer
ULG 2114	K3-UK-Dach m.Bitumenabdichtung f.ungenutzte Dächer
ULG 2115	K3-UK-Dach m.Bitumenabdichtung f.genutzte Dächer
ULG 2116	K3 Sonstige Dachabdichtungsarb.b.Bitumenabdichtungen
ULG 2151	K2-Kaltdach m.Kunststoff-Abdichtungsarb.f.ungenutzte Dächer
ULG 2152	K2-Warmdach m.Kunststoff-Abdichtungsarb.f.ungenutzte Dächer
ULG 2153	K2-Warmdach m.Kunststoff-Abdichtungsarb.f.genutzte Dächer
ULG 2154	K2-UK-Dach m.Kunststoff-Abdichtungsarb.f.ungenutzte Dächer
ULG 2155	K2-UK-Dach m.Kunststoff-Abdichtungsarb.f.genutzte Dächer
ULG 2156	K2-Sonstige Dachabdichtungsarb.b.Kunststoffabdichtungen
ULG 2161	K3-Kaltdach m.Kunststoff-Abdichtungsarb.f.ungenutzte Dächer
ULG 2162	K3-Warmdach m.Kunststoff-Abdichtungsarb.f.ungenutzte Dächer
ULG 2163	K3-Warmdach m.Kunststoff-Abdichtungsarb.f.genutzte Dächer
ULG 2164	K3-UK-Dach m.Kunststoff-Abdichtungsarb.f.ungenutzte Dächer
ULG 2165	K3-UK-Dach m.Kunststoff-Abdichtungsarb.f.genutzte Dächer
ULG 2166	K3-Sonstige Dachabdichtungsarb.b.Kunststoffabdichtungen
ULG 2171	Wärmedämmschichten bei Dachabdichtungsarbeiten
ULG 2180	Instandsetzungsarbeiten bei Dachabdichtungsarbeiten
ULG 2181	Zusätzliche Leistungen bei Dachabdichtungsarbeiten

ULG 2190 Regieleistungen

21 Dachabdichtungsarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Standardausführung:

Im Folgenden sind Dachabdichtungsarbeiten in Standardausführung auf mineralischen und metallischen Untergründen beschrieben.

Dachabdichtungsarbeiten auf Untergründen aus Holzwerkstoffen und brennbaren Dämmstoffen sind in Aufzählungspositionen beschrieben.

2. Nutzungsdauer:

Im Folgenden sind Dächer der Nutzungskategorie K 2 und K 3 beschrieben.

- K 2: geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. für Wohn- und Bürogebäude)
- K 3: geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude)

3. Angabe des Auftraggebers (AG):

Die Windlastberechnungen werden, abhängig von der größten Höhe der Dachfläche über Niveau (Urgelände), vom AG beigestellt.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

4.1 Dachneigung:

Alle Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 20 Grad.

4.2 Ausführung:

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

- das Entfetten bei Haftanstrichen auf profiliertem Blech (z.B. Trapezblech)
- das lose Verlegen von Schleppstreifen bei Hochzügen, einschließlich einseitiges Heften oder Verkleben
- beim lose Verlegen von Dampfsperrschichten bei Dachbahnen aus Kunststoff das Verkleben oder Verschweißen der Stoß- und Nahtüberdeckungen, einschließlich etwaiger punktwiser Befestigungen auf dem Untergrund und der luftdichte Anschluss an die aufgehenden Bauteile

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Beim Zusammenstoß von waagrecht und lotrecht Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet.

Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Kommentar:

Erzeugnisse/Materialverzeichnis:

- Kunststoffbahnen aus weich gemachtem Polyvinylchlorid (PVC-P), nicht bitumenbeständig
- Kunststoffbahnen aus Ethylencopolymerisat-Bitumen (ECB)
- Kunststoffbahnen aus flexiblen Polyolefinen (FPO)
- Kunststoffbahnen aus weich gemachtem Polyvinylchlorid (PVC-P), bitumenverträglich
- Kunststoffbahnen aus vollvernetzten Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM)

(NB = nicht bitumenbeständig; BV = bitumenverträglich; H = homogen, ohne Einlage)

Hinweis aus der ÖNORM B 3691: Bei Bitumenabdichtungsarbeiten kann bei Verwendung von Bitumenkaltklebebahnen die Gesamtdicke der Abdichtung um 1 mm reduziert werden.

Verlegeregeln zu Wärmedämmschichten gemäß ÖNORM werden beachtet.

Platten-Verlegearbeiten sind in der LG 13 (Außenanlagen) und der LG 29 (Kunststeinarbeiten), Sicherheitseinrichtungen und Schutzmaßnahmen für spätere Arbeiten in der LG 25 (Sicherheits- und Schutzmaßnahmen für spätere Arbeiten) beschrieben, weitere Leistungen bei Gründächern in der LG 58 (Gartengestaltung und Landschaftsbau).

Ausschreiberlücken in den Positionen für Dachabdichtungen müssen mit produktneutralen Angaben beziehungsweise Kennwerten/Bezeichnungen befüllt werden.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Bauschutzabdichtungen z.B. temporäre Abdichtungsarbeiten bei Dachgeschossausbauten und Aufstockungen (gemäß IFB-Richtlinie)
- ungenutzte Dächer der Nutzungskategorie K1 (Nutzungsdauer unter 10 Jahre)
- flüssige Kunststoffabdichtungen
- Aufdachmodulhalter (z.B. PV- oder Solarhalter)
- Wartungswege
- Beseitigen von Oberflächenwasser sowie Schnee- und Eisräumung

- Arbeiten auf gekrümmten Flächen

- elektronische Dichtheitsprüfungen

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM B 2220: Dachabdichtungsarbeiten – Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 3417: Sicherheitsausstattung und Klassifizierung von Dachflächen für Nutzung, Wartung und Instandhaltung

- ÖNORM B 3418: Planung und Ausführung von Schneeschutzsystemen auf Dächern

- ÖNORM B 3691: Planung und Ausführung von Dachabdichtungen

- Baustoffliste gemäß ÖNORM B 6000: Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau - Arten, Anwendung und Mindestanforderungen

- OIB-Richtlinien

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Änderung bei Geotextilien von Flächengewicht auf Stempeldurchdruckkraft
Entfall von PVC

Geänderte Positionen:

21.51 01A st.Kaltdach K2 ug PNB Kst-B.geklebt

21.51 01B st.Kaltdach K2 ug PNB Kst-B.mech.befestigt

21.51 01C st.Kaltdach K2 ug PNB Kst-B.m.Kies

21.52 01A st.Warmdach K2 ug PNB Kst-B.geklebt

21.52 01B st.Warmdach K2 ug PNB Kst-B.mech.befestigt

21.52 01C st.Warmdach K2 ug PNB Kst-B.m.Kies

21.53 01A st.Warmdach K2 PNB Kst-B.

21.53 02A st.Warmdach K2 FPO Kst-B.

21.53 03A Warmdach K2 Kst-B.

21.54 01A st.UK-Dach K2 ug PNB Kst-B.

21.54 02A st.UK-Dach K2 ug FPO Kst-B.

21.54 03A UK-Dach K2 ug Kst-B.

21.55 01A st.UK-Dach K2 PNB Kst-B.

21.55 02A st.UK-Dach K2 FPO Kst-B.

21.55 03A UK-Dach K2 Kst-B.

21.61 01A st.Kaltdach K3 ug PNB Kst-B.geklebt

21.61 01B st.Kaltdach K3 ug PNB Kst-B.mech.befestigt

21.61 01C st.Kaltdach K3 ug PNB Kst-B.m.Kies

21.62 01A st.Warmdach K3 ug PNB Kst-B.geklebt

21.62 01B st.Warmdach K3 ug PNB Kst-B.mech.befestigt

21.62 01C st.Warmdach K3 ug PNB Kst-B.m.Kies

21.63 01A st.Warmdach K3 PNB Kst-B.

21.63 02A st.Warmdach K3 FPO Kst-B.

21.63 03A Warmdach K3 Kst-B.

21.64 01A st.UK-Dach K3 ug PNB Kst-B.

21.64 02A st.UK-Dach K3 ug FPO Kst-B.

21.64 03A UK-Dach K3 ug Kst-B.

21.65 01A st.UK-Dach K3 PNB Kst-B.

21.65 02A st.UK-Dach K3 FPO Kst-B.

21.65 03A UK-Dach K3 Kst-B.

21.00

Wählbare Vorbemerkungen

21.00 01

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

21.00 01B

Bemusterung m.technischen Datenblättern

Der Bieter legt dem Auftraggeber vor Auftragsvergabe technische Datenblätter vor.

21.00 01C

Bemusterung m.Muster Format min.A5

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber binnen 14 Tage nach Auftragserteilung Muster im Format mindestens DIN A5 vor.

21.00 01D

Neuherstellung gemäß Plan

Plan (Zeichnung, Skizze):

21.00 01E

Neuherstellung Angaben AG

Dachneigung:

Deckungsart:

Besonderheiten:

21.00 01F Haftanstrich auf Lösungsmittelbasis

Haftanstrich auf Lösungsmittelbasis.

Betrifft Position(en):

21.00 01G Haftanstrich mit modifizierter Emulsion

Haftanstrich mit modifizierter Emulsion.

Betrifft Position(en):

21.00 01Q Nachweis f. Personal-Qualifikation

Nachweis der Qualifikation des Fachpersonals (z.B. IFB-Bauwerksabdichterausweis).

Angaben:

21.00 01V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

21.01 K2-Kaltdach m. Bitumenabdichtung f. ungenutzte Dächer

Kaltdach mit Bitumenabdichtung für ungenutzte Dächer für eine geplante **Nutzungsdauer bis 20 Jahre** (z.B. für Wohn- und Bürogebäude).

Mindestnenndicke:

Mindestnenndicken von Bitumenabdichtungen gemäß ÖNORM B 3691.

21.01 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

21.01 00C Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.01

Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten.

Angaben:

21.01 00D Angaben Untergrund zu 21.01

Betrifft Position(en):

Untergrund:

21.01 01 Kaltdach in Standardausführung (st.) mit Bitumenabdichtung (freiliegend geklebt oder freiliegend mechanisch befestigt).

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.01 01A st. Kaltdach K2 ug bituminös

m²

Oberfläche beschiefert.

Standardaufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig

einschließlich Befestigungen.

21.01 01B st. Kaltdach K2 ug bituminös m. Kies

m²

Mit Kiesauflast.

Standardaufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig
- Trennschicht
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)

21.01 03 Kaltdach mit Bitumenabdichtung (freiliegend geklebt oder freiliegend mechanisch befestigt).

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.01 03A Kaltdach K2 ug bituminös **m²**
 Oberfläche beschiefert.
 Aufbau bestehend aus:
 • bituminösem Haftanstrich/Trennlage (*entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen*):
 • Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig:
 einschließlich Befestigungen.

21.01 03B Kaltdach K2 ug bituminös m.Kies **m²**
 Mit Kiesauflast.
 Aufbau bestehend aus:
 • bituminösem Haftanstrich/Trennlage (*entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen*):
 • Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig:
 • Trennschicht:
 • Kies (Korngröße 16 bis 32 mm), Schichtdicke:

21.01 21 Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.
 für Kaltdach **mit Bitumenabdichtung.**
 • für ungenutzte Dächer
 Nutzungskategorie: K2
 Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.01 21A Hochzug f.K2-Kaltdach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer **m²**
 Hochzug Höhe: cm
 Betrifft Position(en):

21.01 21B Az f.Hochzug K2-Kaltdach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer **m²**
 Aufzahlung (Az) für beschieferte Oberfläche.
 Betrifft Position(en):

21.01 22 Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.
 für Kaltdach **mit Bitumenabdichtung.**
 • für ungenutzte Dächer
 Nutzungskategorie: K2
 Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.01 22A Tiefzug f.K2-Kaltdach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer **m²**
 Tiefzug Abmessungen: cm
 Betrifft Position(en):

21.02 K2-Warmdach m.Bitumenabdichtung f.ungenutzte Dächer
 Warmdach mit Bitumenabdichtung für ungenutzte Dächer für eine geplante **Nutzungsdauer bis 20 Jahre** (z.B. für Wohn- und Bürogebäude).
Mindestnenndicke:
 Mindestnenndicken von Bitumenabdichtungen gemäß ÖNORM B 3691.

21.02 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

21.02 00C Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.02
 Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten.
 Angaben:

21.02 00D Angaben Untergrund zu 21.02
 Betrifft Position(en):
 Untergrund:

21.02 01 Warmdach in Standardausführung (st.) **mit Bitumenabdichtung** (freiliegend geklebt oder freiliegend mechanisch befestigt).

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.02 01A st.Warmdach K2 ug bituminös

m²

Oberfläche beschiefert.

Standardaufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen)
- Dampfsperre E-ALGV-4
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig

einschließlich Befestigungen.

21.02 01B st.Warmdach K2 ug bituminös m.Kies

m²

Mit Kiesauflast.

Standardaufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen)
- Dampfsperre E-ALGV-4
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig
- Trennschicht
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)

21.02 03 Warmdach **mit Bitumenabdichtung** (freiliegend geklebt oder freiliegend mechanisch befestigt).

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.02 03A Warmdach K2 ug bituminös

m²

Oberfläche beschiefert.

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen):
- Dampfsperre:
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig:

einschließlich Befestigungen.

21.02 03B Warmdach K2 ug bituminös m.Kies

m²

Mit Kiesauflast.

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen):
- Dampfsperre:
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig:
- Trennschicht:
- Kies (Korngröße 16 bis 32 mm), Schichtdicke:

21.02 11 Aufzählung (Az) auf Warmdächer **mit Bitumenabdichtung** (freiliegend geklebt oder freiliegend mechanisch befestigt).

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.02 11A Az Warmdach K2 ug bituminös f.Untergrund/Holzwerkstoff

m²

Für zusätzliche Maßnahmen bei Untergründen aus Holzwerkstoffen und brennbarer Wärmedämmung.

Betrifft Position(en):

21.02 21 Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.

für Warmdach **mit Bitumenabdichtung**.

- für ungenutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.02 21A Hochzug f.K2-Warmdach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer **m²**
Hochzug Höhe: cm
Betrifft Position(en):

21.02 21B Az f.Hochzug K2-Warmdach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer **m²**
Aufzahlung (Az) für beschieferte Oberfläche.
Betrifft Position(en):

21.02 22 Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.
für Warmdach **mit Bitumenabdichtung.**
• für ungenutzte Dächer
Nutzungskategorie: K2
Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.02 22A Tiefzug f.K2-Warmdach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer **m²**
Tiefzug Abmessungen: cm
Betrifft Position(en):

21.03 K2-Warmdach m.Bitumenabdichtung f.genutzte Dächer
Warmdach mit Bitumenabdichtung für genutzte Dächer für eine geplante **Nutzungsdauer bis 20 Jahre** (z.B. für Wohn- und Bürogebäude).
Mindestnenndicke:
Mindestnenndicken von Bitumenabdichtungen gemäß ÖNORM B 3691.

21.03 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

21.03 00C Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.03
Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten.
Angaben:

21.03 00D Angaben Untergrund zu 21.03
Betrifft Position(en):
Untergrund:

21.03 01 Warmdach in Standardausführung (st.) mit Bitumenabdichtung.
• für genutzte Dächer
Nutzungskategorie: K2

21.03 01A st.Warmdach K2 bituminös m.Kies **m²**
Mit Kiesauflast.
Standardaufbau bestehend aus:
• bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen)
• Dampfsperre E-ALGV-4
• Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
• Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig
• Trennschicht
• Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)

21.03 01B st.Warmdach K2 bituminös f.Platten **m²**
Für einen Plattenbelag n.W.AG (in eigenen Positionen beschrieben z.B. LG13).
Standardaufbau bestehend aus:
• bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen)
• Dampfsperre E-ALGV-4
• Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
• Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig

- Gleitschicht
- Schutzschicht aus Gummigranulatplatten, 6 mm dick
- Kies:

21.03 01C **st.Warmdach K2 bituminös m.Aufbeton** m²

Einschließlich Aufbeton als Windsogsicherung auf Schutzschicht, Beton XF (frostbeständig) der Festigkeitsklasse C25/30, glasfaserarmiert und einer Schwindfugensicherung durch nachträgliches Schneiden für eine Feldgröße bis 4 x 2 m.

Standardaufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (*entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen*)
- Dampfsperre E-ALGV-4
- *Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)*
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig
- Gleitschicht
- Schutzschicht aus Gummigranulatplatten, 10 mm dick
- Aufbeton (Dicke):

21.03 01D **st.Warmdach K2 bituminös f.extensives Gründach** m²

Für extensive Gründächer oder Gründächer mit einer Schütthöhe von höchstens 25 cm.

Standardaufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (*entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen*)
- Dampfsperre E-ALGV-4
- *Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)*
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig, Oberlage wurzelfest
- Gleitschicht
- Schutzschicht mit Gummigranulatplatten, 6 mm dick

21.03 01E **st.Warmdach K2 bituminös f.intensives Gründach** m²

Für intensive Gründächer mit einer Schütthöhe von 25 bis 30 cm.

Standardaufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (*entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen*)
- Dampfsperre E-ALGV-4
- *Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)*
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig, beide Lagen wurzelfest
- Gleitschicht
- Schutzschicht mit Gummigranulatplatten, 10 mm dick

21.03 03 **Warmdach mit Bitumenabdichtung.**

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.03 03A **Warmdach K2 bituminös m.Kies** m²

Mit Kiesauflast.

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (*entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen*):
- Dampfsperre:
- *Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)*
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig:
- Trennschicht:
- Kies (Korngröße 16 bis 32 mm), Schichtdicke:

21.03 03B **Warmdach K2 bituminös f.Platten** m²

Für einen Plattenbelag n.W.AG (in eigenen Positionen beschrieben z.B. LG13).

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (*entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen*):
- Dampfsperre:
- *Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)*
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig:
- Gleitschicht:
- Schutz-und Drainschicht:
- Kies:

21.03 03C **Warmdach K2 bituminös m.Aufbeton** m²

Einschließlich Aufbeton als Windsogsicherung auf Schutzschicht, Beton XF (frostbeständig) der Festigkeitsklasse C25/30, glasfaserarmiert und einer Schwindfugensicherung durch nachträgliches Schneiden für eine Feldgröße bis 4 x 2 m.

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (*entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen*):
- Dampfsperre:
- Wärmedämmung (*in eigener Position beschrieben*)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig:
- Gleitschicht:
- Schutz- und Drainschicht:
- Aufbeton (Dicke):

21.03 03D Warmdach K2 bituminös f.extensives Gründach m²

Für extensive Gründächer oder Gründächer mit einer Schütthöhe von höchstens 25 cm.

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (*entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen*):
- Dampfsperre:
- Wärmedämmung (*in eigener Position beschrieben*)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig: , Oberlage wurzelfest
- Gleitschicht:
- Schutz- und Drainschicht:

21.03 03E Warmdach K2 bituminös f.intensives Gründach m²

Für intensive Gründächer mit einer Schütthöhe von 25 bis 30 cm.

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (*entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen*):
- Dampfsperre:
- Wärmedämmung (*in eigener Position beschrieben*)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig: , beide Lagen wurzelfest
- Gleitschicht:
- Schutz- und Drainschicht:

21.03 11 Aufzahlung (Az) auf Warmdächer mit Bitumenabdichtung.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.03 11A Az Warmdach K2 bituminös f.Untergrund/Holzwerkstoff m²

Für zusätzliche Maßnahmen bei Untergründen aus Holzwerkstoffen und brennbarer Wärmedämmung.

Betrifft Position(en):

21.03 21 Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.

für Warmdach mit Bitumenabdichtung.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.03 21A Hochzug f.K2-Warmdach m.Bitumenabd.f.genutzte Dächer m²

Hochzug Höhe: cm

Betrifft Position(en):

21.03 21B Az f.Hochzug K2-Warmdach m.Bitumenabd.f.genutzte Dächer m²

Aufzahlung (Az) für beschieferte Oberfläche.

Betrifft Position(en):

21.03 22 Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.

für Warmdach mit Bitumenabdichtung.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.03 22A	Tiefzug f.K2-Warmdach m.Bitumenabd.f.genutzte Dächer Tiefzug Abmessungen: cm Betrifft Position(en):	m²
21.04	K2-UK-Dach m.Bitumenabdichtung f.ungenutzte Dächer Umkehrdach (UK-Dach) mit Bitumenabdichtung für ungenutzte Dächer für eine geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. für Wohn- und Bürogebäude). Technische Angaben: Wärmedämmung: Bei Umkehrdächern ist, ohne Unterschied der Dachhaut, die Wärmedämmschicht einlagig mit Stufenfalz ausgeführt. Mindestnenndicke: Mindestnenndicken von Bitumenabdichtungen gemäß ÖNORM B 3691.	
21.04 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
21.04 00C	Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.04 Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten. Angaben:	
21.04 00D	Angaben Untergrund zu 21.04 Betrifft Position(en): Untergrund:	
21.04 01	Umkehrdach in Standardausführung (st.) mit Bitumenabdichtung (geklebt). • für ungenutzte (ug) Dächer Nutzungskategorie: K2	
21.04 01B	st.UK-Dach K2 ug bituminös m.Kies Mit Kiesauflast. Standardaufbau bestehend aus: • bituminösem Haftanstrich/Trennlage (<i>entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen</i>) • Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig • <i>Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)</i> • Trennschicht • Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)	m²
21.04 03	Umkehrdach mit Bitumenabdichtung (geklebt). • für ungenutzte (ug) Dächer Nutzungskategorie: K2	
21.04 03B	UK-Dach K2 ug bituminös m.Kies Mit Kiesauflast. Aufbau bestehend aus: • bituminösem Haftanstrich/Trennlage (<i>entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen</i>): • Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig: • <i>Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)</i> • Trennschicht: • Kies (Korngröße 16 bis 32 mm), Schichtdicke:	m²
21.04 21	Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen. für UK-Dach mit Bitumenabdichtung. • für ungenutzte Dächer Nutzungskategorie: K2 Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.	
21.04 21A	Hochzug f.K2-UK-Dach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer Hochzug Höhe: cm Betrifft Position(en):	m²

21.04 21B	Az f.Hochzug K2-UK-Dach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer Aufzahlung (Az) für beschieferte Oberfläche. Betrifft Position(en):	m²
21.04 22	Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen. für UK-Dach mit Bitumenabdichtung . • für ungenutzte Dächer Nutzungskategorie: K2 Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.	
21.04 22A	Tiefzug f.K2-UK-Dach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer Tiefzug Abmessungen: cm Betrifft Position(en):	m²
21.05	K2-UK-Dach m.Bitumenabdichtung f.genutzte Dächer Umkehrdach (UK-Dach) mit Bitumenabdichtung für genutzte Dächer für eine geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. für Wohn- und Bürogebäude). Technische Angaben: Wärmedämmung: Bei Umkehrdächern wird, ohne Unterschied der Dachhaut, die Wärmedämmschicht einlagig mit Stufenfalz ausgeführt. Überlüftungs- oder Entwässerungsschicht: Bei Umkehrdächern in genutzter Form wird eine Überlüftungs- oder Entwässerungsschicht bis zur Oberkante Hochzug ausgeführt. Mindestnenndicke: Mindestnenndicken von Bitumenabdichtungen gemäß ÖNORM B 3691. Kommentar: <i>Umkehrdächer mit Bitumenabdichtung, genutzt, mit Plattenbelägen, Aufbeton oder als Gründach sind frei zu formulieren.</i>	
21.05 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
21.05 00C	Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.05 Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten. Angaben:	
21.05 00D	Angaben Untergrund zu 21.05 Betrifft Position(en): Untergrund:	
21.05 01	Umkehrdach in Standardausführung (st.) mit Bitumenabdichtung . • für genutzte Dächer Nutzungskategorie: K2	
21.05 01A	st.UK-Dach K2 bituminös m.Kies Mit Kiesauflast. Standardaufbau bestehend aus: • bituminösem Haftanstrich/Trennlage (<i>entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen</i>) • Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig • <i>Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)</i> • Überlüftungs- oder Entwässerungsschicht aus Wirrgewebematten • Trennschicht • Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)	m²
21.05 03	Umkehrdach in Standardausführung (st.) mit Bitumenabdichtung . • für genutzte Dächer Nutzungskategorie: K2	
21.05 03A	UK-Dach K2 bituminös m.Kies Mit Kiesauflast. Aufbau bestehend aus:	m²

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (*entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen*):
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig:
- Wärmedämmung (*in eigener Position beschrieben*)
- Überlüftungs- oder Entwässerungsschicht:
- Trennschicht:
- Kies (Korngröße 16 bis 32 mm), Schichtdicke:

21.05 21	Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen. für UK-Dach mit Bitumenabdichtung . • für genutzte Dächer Nutzungskategorie: K2 Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.	
21.05 21A	Hochzug f.K2-UK-Dach m.Bitumenabd.f.genutzte Dächer Hochzug Höhe: cm Betrifft Position(en):	m²
21.05 21B	Az f.Hochzug K2-UK-Dach m.Bitumenabd.f.genutzte Dächer Aufzahlung (Az) für beschieferte Oberfläche. Betrifft Position(en):	m²
21.05 22	Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen. für UK-Dach mit Bitumenabdichtung . • für genutzte Dächer Nutzungskategorie: K2 Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.	
21.05 22A	Tiefzug f.K2-UK-Dach m.Bitumenabd.f.genutzte Dächer Tiefzug Abmessungen: cm Betrifft Position(en):	m²
21.06	K2-Sonstige Dachabdichtungsarb.b.Bitumenabdichtungen Sonstige Dachabdichtungsarbeiten für Dächer mit Bitumenabdichtungsbahnen (BITU) für eine geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. für Wohn- und Bürogebäude).	
21.06 01	Dreikantleisten geklebt bei Dächern mit Bitumenabdichtungen (BITU). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben. • Nutzungskategorie: K2	
21.06 01A	K2-BITU Dreikantleiste 5x5cm	m
21.06 01B	K2-BITU Dreikantleiste 8x8cm	m
21.06 02	Klemmp Profile, einschließlich Eckausbildungen bei Dächern mit Bitumenabdichtungen. • Nutzungskategorie: K2	
21.06 02A	K2-ALU Klemmp Profil	m
21.06 03	Schleppstreifen/Abdeckstreifen aus Polymerbitumen bei Dächern mit Bitumenabdichtungen (BITU). Zuschnittsbreite 33 cm (z.B. E-KV-4). • Nutzungskategorie: K2	
21.06 03A	K2-BITU Schleppstreifen	m
21.06 04	Dehnfugen in der Dampfsperre mit einer Dehnfugenschleife aus Elastomerbitumenbahnen bei Dächern mit Bitumenabdichtungen (BITU). • Dicke 4 mm • mit Einlage aus Kunststoffvlies • einschließlich Gleitstreifen Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben. • Nutzungskategorie: K2	

21.06 04A	K2-BITU Dampfsperre Dehnfuge E-KV-4 50cm	m
21.06 05	Dehnfugen mit Fugenband, einschließlich Endausbildungen bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU). • Nutzungskategorie: K2	
21.06 05A	K2-BITU Dehnfugenband	m
21.06 05B	Az K2-BITU Dehnfugenband f.Eckausbildung Aufzahlung (Az) für Eckausbildungen.	Stk
21.06 06	Holzwerkstoffplatten (z.B. für Attikaabdeckungen) mit Schrauben befestigt, ohne Unterschied des Untergrundes bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platte angegeben. • Nutzungskategorie: K2	
21.06 06A	K2-BITU Holzwerkstoffplatte 25mm Breite:	m
21.06 11	Anarbeiten und Einbinden aller Abdichtungslagen bei Öffnungen und Durchdringungen in Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU). Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. • Nutzungskategorie: K2	
21.06 11A	K2-BITU Anarbeiten Öffnungen/Durchdringungen b.0,5m2	Stk
21.06 11B	K2-BITU Anarbeiten Öffnungen/Durchdringungen ü.0,5-2m2	Stk
21.06 21	Dachentwässerungsgully, einschließlich Einbinden in die Dachhaut bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU). • Nutzungskategorie: K2	
21.06 21A	K2-BITU Gully einteilig Einteilig. Abmessungen:	Stk
21.06 21B	K2-BITU Gully zweiteilig Zweiteilig. Abmessungen:	Stk
21.06 21D	Az K2-BITU Gully f.Abgang Aufzahlung (Az) für einen horizontalen Abgang (abgewinkelt).	Stk
21.06 21E	Az K2-BITU Gully f.Saugsystem Aufzahlung (Az) für ein Gully-Saugsystem.	Stk
21.06 22	Dachentwässerungsgully (vom Auftraggeber beigestellt und eingebaut) ohne Unterschied der Art und Größe in die Dachhaut nur einbinden bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU). • Nutzungskategorie: K2	
21.06 22A	K2-BITU Gully einteilig nur einbinden Einteilig. Abmessungen:	Stk
21.06 22B	K2-BITU Gully zweiteilig nur einbinden Zweiteilig. Abmessungen:	Stk
21.06 31	Aufzahlung (Az) für Kanthölzer, als Schubsicherung, in die Wärmedämmung verlegt und am Untergrund befestigt bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU). • in Dämmstoffdicke • bei Dächern mit Gefälle über 5% • Nutzungskategorie: K2	

21.06 31A	Az K2-BITU f.Kantholz in Dämmung	m
21.06 32	Aufzahlung (Az) für eine Sturmsicherung der Dachabdichtung mit rostbeständigen Schrauben (feuerverzinkt) bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU). • bei flach geneigten Dächern ohne Kiesschüttung • Nutzungskategorie: K2	
21.06 32A	Az K2-BITU f.Sturmsicherung Schraube	Stk
21.06 33	Aufzahlung (Az) auf flach geneigte Dächer für eine schubfeste Ausführung bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU). • Nutzungskategorie: K2	
21.06 33A	Az K2-BITU f.schubfeste Dachhaut Alpindachbahn	m²
	Mit einer Dachbahn auf Polymerbitumenbasis (Alpindachbahn).	
21.06 35	Aufzahlung (Az) auf Dächer mit Bitumenabdichtung (BITU) für das Anarbeiten und Einbinden der Wärmedämmschicht an Öffnungen und Durchführungen. • Nutzungskategorie: K2 Im Positionsstichwort ist die Größe (Öffnung oder Durchführung) angegeben.	
21.06 35A	Az K2-BITU f.Anarbeiten Wärmedämmung b.0,5m2	Stk
21.06 35B	Az K2-BITU f.Anarbeiten Wärmedämmung ü.0,5-2m2	m
21.06 36	Aufzahlung (Az) auf Dächer mit Bitumenabdichtung (BITU) für Dachabdichtungsarbeiten auf Kleinflächen bis 10 m². • Nutzungskategorie: K2	
21.06 36A	Az K2-BITU f.Dachabdichtung auf Kleinflächen b.10m2	Stk
21.11	K3-Kaltdach m.Bitumenabdichtung f.ungenutzte Dächer	
	Kaltdach mit Bitumenabdichtung für ungenutzte Dächer für eine geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude). Mindestnenndicke: Mindestnenndicken von Bitumenabdichtungen gemäß ÖNORM B 3691.	
21.11 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
21.11 00C	Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.11 Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten. Angaben:	
21.11 00D	Angaben Untergrund zu 21.11 Betrifft Position(en): Untergrund:	
21.11 01	Kaltdach in Standardausführung (st.) mit Bitumenabdichtung (freiliegend geklebt oder freiliegend mechanisch befestigt). • für ungenutzte (ug) Dächer Nutzungskategorie: K3	
21.11 01A	st.Kaltdach K3 ug bituminös Oberfläche beschiefert. Standardaufbau bestehend aus: • bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen) • Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig einschließlich Befestigungen.	m²
21.11 01B	st.Kaltdach K3 ug bituminös m.Kies	m²

Mit Kiesauflast.

Standardaufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (*entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen*)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig
- Trennschicht
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)

21.11 03 Kaldach mit Bitumenabdichtung (freiliegend geklebt oder freiliegend mechanisch befestigt).

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.11 03A Kaldach K3 ug bituminös

m²

Oberfläche beschiefert.

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (*entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen*):
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig:

einschließlich Befestigungen.

21.11 03B Kaldach K3 ug bituminös m.Kies

m²

Mit Kiesauflast.

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (*entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen*):
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig:
- Trennschicht:
- Kies (Korngröße 16 bis 32 mm), Schichtdicke:

21.11 21 Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.

für Kaldach mit Bitumenabdichtung.

- für ungenutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.11 21A Hochzug f.K3-Kaldach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer

m²

Hochzug Höhe: cm

Betrifft Position(en):

21.11 21B Az f.Hochzug K3-Kaldach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer

m²

Aufzahlung (Az) für beschieferte Oberfläche.

Betrifft Position(en):

21.11 22 Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.

für Kaldach mit Bitumenabdichtung.

- für ungenutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.11 22A Tiefzug f.K3-Kaldach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer

m²

Tiefzug Abmessungen: cm

Betrifft Position(en):

21.12 K3-Warmdach m.Bitumenabdichtung f.ungenutzte Dächer

Warmdach mit Bitumenabdichtung für ungenutzte Dächer für eine geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude).

Mindestnenndicke:

Mindestnenndicken von Bitumenabdichtungen gemäß ÖNORM B 3691.

21.12 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

21.12 00C Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.12

Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten.

Angaben:

21.12 00D Angaben Untergrund zu 21.12

Betrifft Position(en):

Untergrund:

21.12 01 Warmdach in Standardausführung (st.) mit Bitumenabdichtung (freiliegend geklebt oder freiliegend mechanisch befestigt).

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.12 01A st.Warmdach K3 ug bituminös

m²

Oberfläche beschiefert.

Standardaufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen)
- Dampfsperre E-ALGV-4
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig

einschließlich Befestigungen.

21.12 01B st.Warmdach K3 ug bituminös m.Kies

m²

Mit Kiesauflast.

Standardaufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen)
- Dampfsperre E-ALGV-4
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig
- Trennschicht
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)

21.12 03 Warmdach mit Bitumenabdichtung (freiliegend geklebt oder freiliegend mechanisch befestigt).

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.12 03A Warmdach K3 ug bituminös

m²

Oberfläche beschiefert.

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen):
- Dampfsperre:
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig:

einschließlich Befestigungen.

21.12 03B Warmdach K3 ug bituminös m.Kies

m²

Mit Kiesauflast.

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen):
- Dampfsperre:
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig:
- Trennschicht:
- Kies (Korngröße 16 bis 32 mm), Schichtdicke:

21.12 11 Aufzählung (Az) auf Warmdächer mit Bitumenabdichtung (freiliegend geklebt oder freiliegend mechanisch befestigt).

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.12 11A	Az Warmdach K3 ug bituminös f.Untergrund/Holzwerkstoff	m²
	Für zusätzliche Maßnahmen bei Untergründen aus Holzwerkstoffen und brennbarer Wärmedämmung. Betrifft Position(en):	
21.12 21	Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen. für Warmdach mit Bitumenabdichtung . • für ungenutzte Dächer Nutzungskategorie: K3 Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.	
21.12 21A	Hochzug f.K3-Warmdach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer	m²
	Hochzug Höhe: cm Betrifft Position(en):	
21.12 21B	Az f.Hochzug K3-Warmdach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer	m²
	Aufzahlung (Az) für beschieferte Oberfläche. Betrifft Position(en):	
21.12 22	Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen. für Warmdach mit Bitumenabdichtung . • für ungenutzte Dächer Nutzungskategorie: K3 Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.	
21.12 22A	Tiefzug f.K3-Warmdach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer	m²
	Tiefzug Abmessungen: cm Betrifft Position(en):	
21.13	K3-Warmdach m.Bitumenabdichtung f.genutzte Dächer Warmdach mit Bitumenabdichtung für genutzte Dächer für eine geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude). Mindestnenndicke: Mindestnenndicken von Bitumenabdichtungen gemäß ÖNORM B 3691.	
21.13 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
21.13 00C	Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.13 Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten. Angaben:	
21.13 00D	Angaben Untergrund zu 21.13 Betrifft Position(en): Untergrund:	
21.13 01	Warmdach in Standardausführung (st.) mit Bitumenabdichtung . • für genutzte Dächer Nutzungskategorie: K3	
21.13 01A	st.Warmdach K3 bituminös m.Kies	m²
	Mit Kiesauflast. Standardaufbau bestehend aus: • bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen) • Dampfsperre E-ALGV-4 • Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)	

- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig
- Trennschicht
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)

21.13 01B st.Warmdach K3 bituminös f.Platten m²

Für einen Plattenbelag n.W.AG (in eigenen Positionen beschrieben z.B. LG13).

Standardaufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen)
- Dampfsperre E-ALGV-4
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig
- Gleitschicht
- Schutzschicht aus Gummigranulatplatten, 6 mm dick
- Kies:

21.13 01C st.Warmdach K3 bituminös m.Aufbeton m²

Einschließlich Aufbeton als Windsogsicherung auf Schutzschicht, Beton XF (frostbeständig) der Festigkeitsklasse C25/30, glasfaserarmiert und einer Schwindfugensicherung durch nachträgliches Schneiden für eine Feldgröße bis 4 x 2 m.

Standardaufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen)
- Dampfsperre E-ALGV-4
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig
- Gleitschicht
- Schutzschicht aus Gummigranulatplatten, 10 mm dick
- Aufbeton (Dicke):

21.13 01D st.Warmdach K3 bituminös f.extensives Gründach m²

Für extensive Gründächer oder Gründächer mit einer Schütthöhe von höchstens 25 cm.

Standardaufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen)
- Dampfsperre E-ALGV-4
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig, Oberlage wurzelfest
- Gleitschicht
- Schutzschicht mit Gummigranulatplatten, 6 mm dick

21.13 01E st.Warmdach K3 bituminös f.intensives Gründach m²

Für intensive Gründächer mit einer Schütthöhe von 25 bis 30 cm.

Standardaufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen)
- Dampfsperre E-ALGV-4
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 3-lagig, Mittel- und Oberlage wurzelfest
- Gleitschicht
- Schutzschicht mit Gummigranulatplatten, 10 mm dick

21.13 03 Warmdach mit Bitumenabdichtung.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.13 03A Warmdach K3 bituminös m.Kies m²

Mit Kiesauflast.

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen):
- Dampfsperre:
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig:
- Trennschicht:
- Kies (Korngröße 16 bis 32 mm), Schichtdicke:

21.13 03B Warmdach K3 bituminös f.Platten m²

Für einen Plattenbelag n.W.AG (in eigenen Positionen beschrieben z.B. LG 13).

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen): _____
- Dampfsperre: _____
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig: _____
- Gleitschicht: _____
- Schutz- und Drainschicht: _____
- Kies: _____

21.13 03C Warmdach K3 bituminös m.Aufbeton m²

Einschließlich Aufbeton als Windsogsicherung auf Schutzschicht, Beton XF (frostbeständig) der Festigkeitsklasse C25/30, glasfaserarmiert und einer Schwindfugensicherung durch nachträgliches Schneiden für eine Feldgröße bis 4 x 2 m.

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen): _____
- Dampfsperre: _____
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig: _____
- Gleitschicht: _____
- Schutz- und Drainschicht: _____
- Aufbeton (Dicke): _____

21.13 03D Warmdach K3 bituminös f.extensives Gründach m²

Für extensive Gründächer oder Gründächer mit einer Schütthöhe von höchstens 25 cm.

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen): _____
- Dampfsperre: _____
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig: _____, Oberlage wurzelfest
- Gleitschicht: _____
- Schutz- und Drainschicht: _____

21.13 03E Warmdach K3 bituminös f.intensives Gründach m²

Für intensive Gründächer mit einer Schütthöhe von 25 bis 30 cm.

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen): _____
- Dampfsperre: _____
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 3-lagig: _____, Mittel- und Oberlage wurzelfest
- Gleitschicht: _____
- Schutz- und Drainschicht: _____

21.13 11 Aufzählung (Az) auf Warmdächer mit Bitumenabdichtung.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.13 11A Az Warmdach K3 bituminös f.Untergrund/Holzwerkstoff m²

Für zusätzliche Maßnahmen bei Untergründen aus Holzwerkstoffen und brennbarer Wärmedämmung.

Betrifft Position(en): _____

21.13 21 Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.

für Warmdach mit Bitumenabdichtung.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.13 21A Hochzug f.K3-Warmdach m.Bitumenabd.f.genutzte Dächer m²

Hochzug Höhe: _____ cm

Betrifft Position(en): _____

21.13 21B	Az f.Hochzug K3-Warmdach m.Bitumenabd.f.genutzte Dächer Aufzahlung (Az) für beschieferte Oberfläche. Betrifft Position(en):	m²
21.13 22	Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen. für Warmdach mit Bitumenabdichtung. • für genutzte Dächer Nutzungskategorie: K3 Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.	
21.13 22A	Tiefzug f.K3-Warmdach m.Bitumenabd.f.genutzte Dächer Tiefzug Abmessungen: cm Betrifft Position(en):	m²
21.14	K3-UK-Dach m.Bitumenabdichtung f.ungenutzte Dächer Umkehrdach (UK-Dach) mit Bitumenabdichtung für ungenutzte Dächer für eine geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude). Technische Angaben: Wärmedämmung: Bei Umkehrdächern ist, ohne Unterschied der Dachhaut, die Wärmedämmschicht einlagig mit Stufenfalz ausgeführt. Mindestnenndicke: Mindestnenndicken von Bitumenabdichtungen gemäß ÖNORM B 3691.	
21.14 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
21.14 00C	Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.14 Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten. Angaben:	
21.14 00D	Angaben Untergrund zu 21.14 Betrifft Position(en): Untergrund:	
21.14 01	Umkehrdach in Standardausführung (st.) mit Bitumenabdichtung (geklebt). • für ungenutzte (ug) Dächer Nutzungskategorie: K3	
21.14 01B	st.UK-Dach K3 ug bituminös m.Kies Mit Kiesauflast. Standardaufbau bestehend aus: • bituminösem Haftanstrich/Trennlage (<i>entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen</i>) • Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig • <i>Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)</i> • Trennschicht • Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)	m²
21.14 03	Umkehrdach mit Bitumenabdichtung (geklebt). • für ungenutzte (ug) Dächer Nutzungskategorie: K2	
21.14 03B	UK-Dach K3 ug bituminös m.Kies Mit Kiesauflast. Aufbau bestehend aus: • bituminösem Haftanstrich/Trennlage (<i>entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen</i>): • Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig: • <i>Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)</i> • Trennschicht: • Kies (Korngröße 16 bis 32 mm), Schichtdicke:	m²

LGPoSNr. Positionsstichwort

21.14 21 Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.
für UK-Dach mit Bitumenabdichtung.

- für ungenutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.14 21A Hochzug f.K3-UK-Dach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer

m²

Hochzug Höhe: cm

Betrifft Position(en):

21.14 21B Az f.Hochzug K3-UK-Dach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer

m²

Aufzahlung (Az) für beschieferte Oberfläche.

Betrifft Position(en):

21.14 22 Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.

für UK-Dach mit Bitumenabdichtung.

- für ungenutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.14 22A Tiefzug f.K3-UK-Dach m.Bitumenabd.f.ungenutzte Dächer

m²

Tiefzug Abmessungen: cm

Betrifft Position(en):

21.15 K3-UK-Dach m.Bitumenabdichtung f.genutzte Dächer

Umkehrdach (UK-Dach) mit Bitumenabdichtung für genutzte Dächer für eine geplante **Nutzungsdauer bis 30 Jahre** (z.B. für öffentliche Gebäude).

Technische Angaben:

Wärmedämmung: Bei Umkehrdächern wird, ohne Unterschied der Dachhaut, die Wärmedämmschicht einlagig mit Stufenfalz ausgeführt.

Überlütungs- oder Entwässerungsschicht: Bei Umkehrdächern in genutzter Form wird eine Überlütungs- oder Entwässerungsschicht bis zur Oberkante Hochzug ausgeführt.

Mindestnenndicke: Mindestnenndicken von Bitumenabdichtungen gemäß ÖNORM B 3691.

Kommentar:

Umkehrdächer mit Bitumenabdichtung, genutzt, mit Plattenbelägen, Aufbeton oder als Gründach sind frei zu formulieren.

21.15 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

21.15 00C Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.15

Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten.

Angaben:

21.15 00D Angaben Untergrund zu 21.15

Betrifft Position(en):

Untergrund:

21.15 01 Umkehrdach in Standardausführung (st.) mit Bitumenabdichtung.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.15 01A st.UK-Dach K3 bituminös m.Kies

m²

Mit Kiesauflast.

Standardaufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen)
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)

- Überlüftungs- oder Entwässerungsschicht aus Wirrgewebematten
- Trennschicht
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)

21.15 03 Umkehrdach in Standardausführung (st.) mit Bitumenabdichtung.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.15 03A UK-Dach K3 bituminös m.Kies

m²

Mit Kiesauflast.

Aufbau bestehend aus:

- bituminösem Haftanstrich/Trennlage (entfällt bei Untergründen aus Holzwerkstoffen):
- Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig:
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Überlüftungs- oder Entwässerungsschicht:
- Trennschicht:
- Kies (Korngröße 16 bis 32 mm), Schichtdicke:

21.15 21 Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.

für UK-Dach mit Bitumenabdichtung.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.15 21A Hochzug f.K3-UK-Dach m.Bitumenabd.f.genutzte Dächer

m²

Hochzug Höhe: cm

Betrifft Position(en):

21.15 21B Az f.Hochzug K3-UK-Dach m.Bitumenabd.f.genutzte Dächer

m²

Aufzahlung (Az) für beschieferte Oberfläche.

Betrifft Position(en):

21.15 22 Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.

für UK-Dach mit Bitumenabdichtung.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.15 22A Tiefzug f.K3-UK-Dach m.Bitumenabd.f.genutzte Dächer

m²

Tiefzug Abmessungen: cm

Betrifft Position(en):

21.16 K3 Sonstige Dachabdichtungsarb.b.Bitumenabdichtungen

Sonstige Dachabdichtungsarbeiten für Dächer mit Bitumenabdichtungsbahnen (BITU) für eine geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude).

21.16 01 Dreikantleiste geklebt bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

- Nutzungskategorie: K3

21.16 01A K3-BITU Dreikantleiste 5x5cm

m

21.16 01B K3-BITU Dreikantleiste 8x8cm

m

21.16 02 Klemmprofile, einschließlich Eckausbildungen bei Dächern mit Bitumenabdichtungen.

- Nutzungskategorie: K3

21.16 02A K3-ALU Klemmprofil

m

21.16 03 Schleppstreifen/Abdeckstreifen aus Polymerbitumen bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU).
Zuschnittsbreite 33 cm (z.B. E-KV-4).
• Nutzungskategorie: K3

21.16 03A K3-BITU Schleppstreifen m

21.16 04 Dehnfugen in der Dampfsperre mit einer Dehnfugenschleife aus Elastomerbitumenbahnen bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU).
• Dicke 4 mm
• mit Einlage aus Kunststoffvlies
• einschließlich Gleitstreifen
Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.
• Nutzungskategorie: K3

21.16 04A K3-BITU Dampfsperre Dehnfuge E-KV-4 50cm m

21.16 05 Dehnfugen mit Fugenband, einschließlich Endausbildungen bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU).
• Nutzungskategorie: K3

21.16 05A K3-BITU Dehnfugenband m

21.16 05B Az K3-BITU Dehnfugenband f.Eckausbildung Stk
Aufzahlung (Az) für Eckausbildungen.

21.16 06 Holzwerkstoffplatten (z.B. für Attikaabdeckungen) mit Schrauben befestigt, ohne Unterschied des Untergrundes bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU).
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platte angegeben.
• Nutzungskategorie: K3

21.16 06A K3-BITU Holzwerkstoffplatte 25mm m
Breite:

21.16 11 Anarbeiten und Einbinden aller Abdichtungslagen bei Öffnungen und Durchdringungen in Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU).
Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnungen angegeben.
• Nutzungskategorie: K3

21.16 11A K3-BITU Anarbeiten Öffnungen/Durchdringungen b.0,5m2 Stk

21.16 11B K3-BITU Anarbeiten Öffnungen/Durchdringungen ü.0,5-2 m2 Stk

21.16 21 Dachentwässerungsgully, einschließlich Einbinden in die Dachhaut bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU).
• Nutzungskategorie: K3

21.16 21A K3-BITU Gully einteilig Stk
Einteilig.
Abmessungen:

21.16 21B K3-BITU Gully zweiteilig Stk
Zweiteilig.
Abmessungen:

21.16 21D Az K3-BITU Gully f.Abgang Stk
Aufzahlung (Az) für einen horizontalen Abgang (abgewinkelt).

21.16 21E Az K3-BITU Gully f.Saugsystem Stk
Aufzahlung (Az) für ein Gully-Saugsystem.

21.16 22 Dachentwässerungsgully (vom Auftraggeber beige stellt und eingebaut) ohne Unterschied der Art und Größe in die Dachhaut nur einbinden bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU).
• Nutzungskategorie: K3

21.16 22A K3-BITU Gully einteilig nur einbinden Stk

Einteilig.

Abmessungen:

21.16 22B	K3-BITU Gully zweiteilig nur einbinden	Stk
	Zweiteilig.	
	Abmessungen: 	
21.16 31	Aufzahlung (Az) für Kanthölzer, als Schubsicherung, in die Wärmedämmung verlegt und am Untergrund befestigt bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU). • in Dämmstoffdicke • bei Dächern mit Gefälle über 5% • Nutzungskategorie: K3	
21.16 31A	Az K3-BITU f.Kantholz in Dämmung	m
21.16 32	Aufzahlung (Az) für eine Sturmsicherung der Dachabdichtung mit rostbeständigen Schrauben (feuerverzinkt) bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU). • bei flach geneigten Dächern ohne Kiesschüttung • Nutzungskategorie: K3	
21.16 32A	Az K3-BITU f.Sturmsicherung Schraube	Stk
21.16 33	Aufzahlung (Az) auf flach geneigte Dächer für eine schubfeste Ausführung bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU). • Nutzungskategorie: K3	
21.16 33A	Az K3-BITU f.schubfeste Dachhaut Alpindachbahn	m²
	Mit einer Dachbahn auf Polymerbitumenbasis (Alpindachbahn).	
21.16 35	Aufzahlung (Az) auf Dächer mit Bitumenabdichtung (BITU) für das Anarbeiten und Einbinden der Wärmedämmschicht an Öffnungen und Durchführungen. • Nutzungskategorie: K3 Im Positionsstichwort ist die Größe (Öffnung oder Durchführung) angegeben.	
21.16 35A	Az K3-BITU f.Anarbeiten Wärmedämmung b.0,5m2	Stk
21.16 35B	Az K3-BITU f.Anarbeiten Wärmedämmung ü.0,5-2m2	m
21.16 36	Aufzahlung (Az) auf Dächer mit Bitumenabdichtung (BITU) für Dachabdichtungsarbeiten auf Kleinflächen bis 10 m². • Nutzungskategorie: K3	
21.16 36A	Az K3-BITU f.Dachabdichtung auf Kleinflächen b.10m2	Stk
21.16 51	Zusatzmaßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Dachabdichtungen bei Dächern mit Bitumenabdichtung (BITU). • Nutzungskategorie: K3	
21.16 51A	K3-BITU Abschottungen	m
	Unterteilung von Dachaufbauten mit unterlaufsicheren Abschottungen.	
21.16 51B	K3-BITU Dampfsperre mit Bitumendampfsperrbahnen	m²
	Ausbildung einer Dampfsperre mit Bitumendampfsperrbahnen E-ALGV-4, E-KV-4 bzw. E-KV-5, einschließlich Entwässerung.	
21.16 51C	K3-BITU Ausbildung von Kompaktdächern	m²
	Ausbildung von Kompaktdächern (bei Warmdachaufbauten) oder mit dem Untergrund vollflächig verklebte Abdichtungen (bei Umkehrdächern und ungedämmten Dächer).	
21.16 51D	K3-BITU Unterdach bei Kaltdach	m²
	Ausbildung von einem Unterdach bei belüfteten Dächern.	
21.16 51E	K3-BITU Einbau von flächigen Detektionssystemen	m²
	Einbau von flächigen Detektionssystemen, die eine zerstörungsfreie Feuchtigkeitskontrolle ermöglichen.	

21.16 51F K3-BITU Gefälle der Abdichtungsschicht **m²**
 Gefälle der Abdichtungsschicht von mindestens 10 %.

21.51 K2-Kaltdach m.Kunststoff-Abdichtungs- u. f. ungenutzte Dächer
 Kaltdach mit Kunststoff-Abdichtungsbahnen (Kst-B.) für ungenutzte Dächer für eine geplante **Nutzungsdauer bis 20 Jahre** (z.B. für Wohn- und Bürogebäude).

Änderung: *LB-Version: 23* *Geändert*
 Entfall von PVC

21.51 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

21.51 00C Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.51
 Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten.
 Angaben:

21.51 00D Angaben Untergrund zu 21.51
 Betrifft Position(en):
 Untergrund:

21.51 01 Kaltdach in Standardausführung (st.) mit **Abdichtung aus PNB Kunststoffbahnen**.
 • für ungenutzte (ug) Dächer
 Nutzungskategorie: K2

21.51 01A st.Kaltdach K2 ug PNB Kst-B.geklebt **m²**
 • freiliegend geklebt
 Standardaufbau bestehend aus:
 • Abdichtung mit Folie

Änderung: *LB-Version: 23* *Geändert*
 Entfall von PVC

21.51 01B st.Kaltdach K2 ug PNB Kst-B.mech.befestigt **m²**
 • freiliegend mechanisch befestigt
 Standardaufbau bestehend aus:
 • Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
 • Abdichtung mit Folie
 einschließlich Befestigungen.

Änderung: *LB-Version: 23* *Geändert*
 Entfall von PVC

21.51 01C st.Kaltdach K2 ug PNB Kst-B.m.Kies **m²**
 • mit Kiesauflast
 Standardaufbau bestehend aus:
 • Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
 • Abdichtung mit Folie
 • Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm), einschließlich einer etwaig erforderlichen Schutzschicht

Änderung: *LB-Version: 23* *Geändert*
 Entfall von PVC

21.51 02 Kaltdach in Standardausführung (st.) mit **Abdichtung aus FPO Kunststoffbahnen**.
 • für ungenutzte (ug) Dächer
 Nutzungskategorie: K2

21.51 02A st.Kaltdach K2 ug FPO Kst-B.geklebt **m²**

- freiliegend geklebt

Standardaufbau bestehend aus:

- Abdichtung mit Folie

21.51 02B st.Kaltdach K2 ug FPO Kst-B.mech.befestigt m²

- freiliegend mechanisch befestigt

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie

einschließlich Befestigungen.

21.51 02C st.Kaltdach K2 ug FPO Kst-B.m.Kies m²

- mit Kiesauflast

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm), einschließlich einer etwaig erforderlichen Schutzschicht

21.51 03 Kaltdach mit Abdichtung aus Kunststoffbahnen (Kst-B).

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.51 03A Kaltdach K2 ug Kst-B. geklebt m²

- freiliegend geklebt

Aufbau bestehend aus:

- Abdichtung:

21.51 03B Kaltdach K2 ug Kst-B. mech.befestigt m²

- freiliegend mechanisch befestigt

Aufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung:

einschließlich Befestigungen.

21.51 03C Kaltdach K2 ug Kst-B. m.Kies m²

- mit Kiesauflast

Aufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung:
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm), einschließlich einer etwaig erforderlichen Schutzschicht

21.51 11 Aufzählung (Az) auf Kaltdächer mit Abdichtung aus Kunststoffbahnen.

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.51 11A Az Kaltdach K2 ug Kst-B.f.Schutzschicht Beton m²

Für eine Schutzschicht auf Beton.

21.51 11B Az Kaltdach K2 ug Kst-B.f.Schutzschicht Holz sägerauh m²

Für eine Schutzschicht auf Holz sägerauh.

21.51 11C Az Kaltdach K2 ug Kst-B.f.Schutzschicht Holz-Werkstoffpl. m²

Für eine Schutzschicht auf Holz-Werkstoffplatten (z.B. OSB Platten).

21.51 11D Az Kaltdach K2 ug Kst-B.f.Ausgleichsschicht m²

Für eine Ausgleichsschicht unter der Schutzschicht.

- Ausgleichsschicht:
- Schichtdicke:

21.51 21 Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.
für Kaltdach mit **Kunststoffabdichtung**.

- für ungenutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.51 21A Hochzug f.K2-Kaltdach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer **m²**

Hochzug Höhe: cm

Betrifft Position(en):

21.51 21B Az f.Hochzug K2-Kaltdach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer **m²**

Aufzahlung (Az) für beschieferte Oberfläche.

Betrifft Position(en):

21.51 22 Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.
für Kaltdach mit **Kunststoffabdichtung**.

- für ungenutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.51 22A Tiefzug f.K2-Kaltdach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer **m²**

Tiefzug Abmessungen: cm

Betrifft Position(en):

21.52 K2-Warmdach m.Kunststoff-Abdichtungs b.f.ungenutzte Dächer

Warmdach mit Kunststoff-Abdichtungsbahnen (Kst-B.) für ungenutzte Dächer für eine geplante **Nutzungsdauer bis 20 Jahre** (z.B. für Wohn- und Bürogebäude).

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Entfall von PVC

21.52 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

21.52 00C Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.52

Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten.

Angaben:

21.52 00D Angaben Untergrund zu 21.52

Betrifft Position(en):

Untergrund:

21.52 01 Warmdach in Standardausführung (st.) mit **Abdichtung aus PNB Kunststoffbahnen**.

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.52 01A st.Warmdach K2 ug PNB Kst-B.geklebt **m²**

- freiliegend geklebt

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Entfall von PVC

21.52 01B st.Warmdach K2 ug PNB Kst-B.mech.befestigt m²

- freiliegend mechanisch befestigt

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie

einschließlich Befestigungen.

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Entfall von PVC

21.52 01C st.Warmdach K2 ug PNB Kst-B.m.Kies m²

- mit Kiesauflast

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm), einschließlich einer etwa erforderlichen Schutzschicht

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Entfall von PVC

21.52 02 Warmdach in Standardausführung (st.) mit Abdichtung aus FPO Kunststoffbahnen.

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.52 02A st.Warmdach K2 ug FPO Kst-B.geklebt m²

- freiliegend geklebt

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie

21.52 02B st.Warmdach K2 ug FPO Kst-B.mech.befestigt m²

- freiliegend mechanisch befestigt

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie

einschließlich Befestigungen.

21.52 02C st.Warmdach K2 ug FPO Kst-B.m.Kies m²

- mit Kiesauflast

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm), einschließlich einer etwa erforderlichen Schutzschicht

21.52 03 Warmdach mit Abdichtung aus Kunststoffbahnen (Kst-B).

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.52 03A	Warmdach K2 ug Kst-B. geklebt	m²
	• freiliegend geklebt Aufbau bestehend aus: • Schutzschicht (in eigener Position beschrieben) • Dampfbremse/Dampfsperre: • Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben) • Abdichtung:	
21.52 03B	Warmdach K2 ug Kst-B. mech.befestigt	m²
	• freiliegend mechanisch befestigt Aufbau bestehend aus: • Schutzschicht (in eigener Position beschrieben) • Dampfbremse/Dampfsperre: • Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben) • Abdichtung: einschließlich Befestigungen.	
21.52 03C	Warmdach K2 ug Kst-B. m.Kies	m²
	• mit Kiesauflast Aufbau bestehend aus: • Schutzschicht (in eigener Position beschrieben) • Dampfbremse/Dampfsperre: • Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben) • Abdichtung: • Kies (Korngröße 16 bis 32 mm), einschließlich einer etwaig erforderlichen Schutzschicht:	
21.52 11	Aufzählung (Az) auf Warmdächer mit Abdichtung aus Kunststoffbahnen.	
	• für ungenutzte (ug) Dächer Nutzungskategorie: K2	
21.52 11A	Az Warmdach K2 ug Kst-B.f.Schutzschicht Beton	m²
	Für eine Schutzschicht auf Beton.	
21.52 11B	Az Warmdach K2 ug Kst-B.f.Schutzschicht Holz sägerauh	m²
	Für eine Schutzschicht auf Holz sägerauh.	
21.52 11C	Az Warmdach K2 ug Kst-B.f.Schutzschicht Holz-Werkstoffpl.	m²
	Für eine Schutzschicht auf Holz-Werkstoffplatten (z.B. OSB Platten).	
21.52 11D	Az Warmdach K2 ug Kst-B.f.Ausgleichsschicht	m²
	Für eine Ausgleichsschicht unter der Schutzschicht. • Ausgleichsschicht: • Schichtdicke:	
21.52 11E	Az Warmdach K2 ug Kst-B.f.Trennschicht auf WD-EPS	m²
	Für eine Trennschicht bei EPS-Wärmedämmstoffen.	
21.52 11F	Az Warmdach K2 ug Kst-B.f.Dampfsperre bei klimat.Räumen	m²
	Für eine Dampfsperre, geklebt, einschließlich Voranstrich. • bei klimatisierten Räumen	
21.52 11G	Az Warmdach K2 ug Kst-B.f.Dampfsperre bei Gefälledämmung	m²
	Für eine Dampfsperre, geklebt, einschließlich Voranstrich. • bei einer Gefälledämmung	
21.52 21	Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.	
	für Warmdach mit Kunststoffabdichtung. • für ungenutzte Dächer Nutzungskategorie: K2	

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.52 21A Hochzug f.K2-Warmdach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer m²
Hochzug Höhe: cm
Betrifft Position(en):

21.52 21B Az f.Hochzug K2-Warmdach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer m²
Aufzahlung (Az) für beschieferte Oberfläche.
Betrifft Position(en):

21.52 22 Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.
für Warmdach mit **Kunststoffabdichtung**.
• für ungenutzte Dächer
Nutzungskategorie: K2
Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.52 22A Tiefzug f.K2-Warmdach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer m²
Tiefzug Abmessungen: cm
Betrifft Position(en):

21.53 K2-Warmdach m.Kunststoff-Abdichtungs b.f.genutzte Dächer
Warmdach mit Kunststoff-Abdichtungsbahnen (Kst-B.) für genutzte Dächer für eine geplante **Nutzungsdauer bis 20 Jahre** (z.B. für Wohn- und Bürogebäude).

LB-Version: 23 Geändert

21.53 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

21.53 00C Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.53
Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten.
Angaben:

21.53 00D Angaben Untergrund zu 21.53
Betrifft Position(en):
Untergrund:

21.53 01 Warmdach in Standardausführung (st.) mit Abdichtung aus PNB Kunststoffbahnen.
• für genutzte Dächer
Nutzungskategorie: K2

21.53 01A st.Warmdach K2 PNB Kst-B. m²
Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie
- Schutzschicht: Geotextiles Vlies mit Stempeldurchdrückkraft >5 kN

LB-Version: 23 Geändert

Änderung:

Entfall von PVC im Stichwort

Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdrückkraft

21.53 02 Warmdach in Standardausführung (st.) mit Abdichtung aus FPO Kunststoffbahnen.
• für genutzte Dächer
Nutzungskategorie: K2

21.53 02A st.Warmdach K2 FPO Kst-B. m²
Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)

- Dampfbremse/Dampfsperre
- *Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)*
- Abdichtung mit Folie
- Schutzschicht: Geotextiles Vlies mit Stempeldurchdruckkraft >5 kN

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdruckkraft

21.53 03 Warmdach mit **Abdichtung aus Kunststoffbahnen (Kst-B).**

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.53 03A Warmdach K2 Kst-B. m²

Aufbau bestehend aus:

- *Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)*
- Dampfbremse/Dampfsperre:
- *Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)*
- Abdichtung:
- Schutzschicht (z.B. Geotextilvlies Stempeldurchdruckkraft >5kN):

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdruckkraft

21.53 11 Aufzählung (Az) auf Warmdächer mit Abdichtung aus Kunststoffbahnen.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.53 11A Az Warmdach K2 Kst-B.f.Schutzschicht Beton m²

Für eine Schutzschicht auf Beton.

21.53 11B Az Warmdach K2 Kst-B.f.Schutzschicht Holz sägerauh m²

Für eine Schutzschicht auf Holz sägerauh.

21.53 11C Az Warmdach K2 Kst-B.f.Schutzschicht Holz-Werkstoffpl. m²

Für eine Schutzschicht auf Holz-Werkstoffplatten (z.B. OSB Platten).

21.53 11D Az Warmdach K2 Kst-B.f.Ausgleichsschicht m²

Für eine Ausgleichsschicht unter der Schutzschicht.

- Ausgleichsschicht:
- Schichtdicke:

21.53 11E Az Warmdach K2 Kst-B.f.Trennschicht auf WD-EPS m²

Für eine Trennschicht bei EPS-Wärmedämmstoffen.

21.53 11F Az Warmdach K2 Kst-B.f.Dampfsperre bei klimat.Räumen m²

Für eine Dampfsperre, geklebt, einschließlich Voranstrich.

- bei klimatisierten Räumen

21.53 11G Az Warmdach K2 Kst-B.f.Dampfsperre bei Gefälledämmung m²

Für eine Dampfsperre, geklebt, einschließlich Voranstrich.

- bei einer Gefälledämmung

21.53 11H Az Warmdach K2 Kst-B.f.Dampfsperre beim Gründach m²

Für eine Dampfsperre.

- bei Gründächern

21.53 11I Az Warmdach K2 Kst-B.f.Gummigranulatmatten m²

Für eine Schutzschicht aus Gummigranulatmatten

- Schichtdicke der Matten (mindestens 6 mm):

21.53 11J Az Warmdach K2 Kst-B.f.Schutzschicht m²

Für eine Schutzschicht n.W.AG

- Schutzschicht:
- Schichtdicke (mindestens 6 mm):

21.53 21	Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen. für Warmdach mit Kunststoffabdichtung. • für genutzte Dächer Nutzungskategorie: K2 Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.	
21.53 21A	Hochzug f.K2-Warmdach m.Kunstst.-Abd.f.genutzte Dächer Hochzug Höhe: cm Betrifft Position(en):	m²
21.53 21B	Az f.Hochzug K2-Warmdach m.Kunstst.-Abd.f.genutzte Dächer Aufzahlung (Az) für beschieferte Oberfläche. Betrifft Position(en):	m²
21.53 22	Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen. für Warmdach mit Kunststoffabdichtung. • für genutzte Dächer Nutzungskategorie: K2 Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.	
21.53 22A	Tiefzug f.K2-Warmdach m.Kunstst.-Abd.f.genutzte Dächer Tiefzug Abmessungen: cm Betrifft Position(en):	m²
21.54	K2-UK-Dach m.Kunststoff-Abdichtungs b.f.ungenutzte Dächer Umkehrdach mit Kunststoff-Abdichtungsbahnen (UK-Dach Kst-B.) für ungenutzte Dächer für eine geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. für Wohn- und Bürogebäude). <i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
21.54 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
21.54 00C	Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.54 Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten. Angaben:	
21.54 00D	Angaben Untergrund zu 21.54 Betrifft Position(en): Untergrund:	
21.54 01	Umkehrdach in Standardausführung (st.) mit Abdichtung aus PNB Kunststoffbahnen. • für ungenutzte (ug) Dächer Nutzungskategorie: K2	
21.54 01A	st.UK-Dach K2 ug PNB Kst-B. Standardaufbau bestehend aus: • Schutzschicht (in eigener Position beschrieben) • Abdichtung mit Folie • Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben) • Schutzschicht: Geotextilvlies mit Stempeldurchdrückkraft > 1,85 kN • Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm) <i>LB-Version: 23 Geändert</i> Änderung: Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdrückkraft	m²

21.54 02 Umkehrdach in Standardausführung (st.) mit **Abdichtung aus FPO Kunststoffbahnen**.
 • für ungenutzte (ug) Dächer
 Nutzungskategorie: K2

21.54 02A st.UK-Dach K2 ug FPO Kst-B. **m²**

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Schutzschicht: Geotextilvlies mit Stempeldurchdrückkraft > 1,85 kN
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)

LB-Version: 23

Geändert

Änderung: Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdrückkraft

21.54 03 Umkehrdach mit **Abdichtung aus Kunststoffbahnen (Kst-B)**.

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.54 03A UK-Dach K2 ug Kst-B. **m²**

Aufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung:
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Schutzschicht (z.B. Geotextilvlies mit Stempeldurchdrückkraft > 1,85 kN):
- Kies (Korngröße 16 bis 32 mm), Schichtdicke:

LB-Version: 23

Geändert

Änderung: Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdrückkraft

21.54 11 Aufzählung (Az) auf Umkehrdächer mit Abdichtung aus Kunststoffbahnen.

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.54 11A Az UK-Dach K2 ug Kst-B.f.Schutzschicht Beton **m²**

Für eine Schutzschicht auf Beton.

21.54 11B Az UK-Dach K2 ug Kst-B.f.Schutzschicht Holz sägerauh **m²**

Für eine Schutzschicht auf Holz sägerauh.

21.54 11C Az UK-Dach K2 ug Kst-B.f.Schutzschicht Holz-Werkstoffpl. **m²**

Für eine Schutzschicht auf Holz-Werkstoffplatten (z.B. OSB Platten)

21.54 11D Az UK-Dach K2 ug Kst-B.f.Ausgleichsschicht **m²**

Für eine Ausgleichsschicht unter der Schutzschicht.

- Ausgleichsschicht:
- Schichtdicke:

21.54 21 Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.

für UK-Dach mit **Kunststoffabdichtung**.

- für ungenutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.54 21A Hochzug f.K2-UK-Dach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer **m²**

Hochzug Höhe: cm

Betrifft Position(en):

21.54 21B Az f.Hochzug K2-UK-Dach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer **m²**

Aufzahlung (Az) für beschieferte Oberfläche.

Betrifft Position(en):

21.54 22 Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.
für UK-Dach mit **Kunststoffabdichtung**.

- für ungenutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.54 22A Tiefzug f.K2-UK-Dach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer

m²

Tiefzug Abmessungen: cm

Betrifft Position(en):

21.55 K2-UK-Dach m.Kunststoff-Abdichtungs b.f.genutzte Dächer

Umkehrdach mit Kunststoff-Abdichtungsbahnen (UK-Dach Kst-B.) für genutzte Dächer für eine geplante **Nutzungsdauer bis 20 Jahre** (z.B. für Wohn- und Bürogebäude).

LB-Version: 23

Geändert

21.55 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

21.55 00C Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.55

Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten.

Angaben:

21.55 00D Angaben Untergrund zu 21.55

Betrifft Position(en):

Untergrund:

21.55 01 Umkehrdach in Standardausführung (st.) mit **Abdichtung aus PNB Kunststoffbahnen**.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.55 01A st.UK-Dach K2 PNB Kst-B.

m²

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Schutzschicht: Geotextilvlies mit Stempeldurchdrückkraft > 1,85 kN
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)

LB-Version: 23

Geändert

Änderung: Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdrückkraft

21.55 02 Umkehrdach in Standardausführung (st.) mit **Abdichtung aus FPO Kunststoffbahnen**.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.55 02A st.UK-Dach K2 FPO Kst-B.

m²

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Schutzschicht: Geotextilvlies mit Stempeldurchdrückkraft > 1,85 kN
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)

LB-Version: 23

Geändert

Änderung: Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdrückkraft

21.55 03 Umkehrdach mit **Abdichtung aus Kunststoffbahnen (Kst-B)**.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.55 03A UK-Dach K2 Kst-B.

m²

Aufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung:
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Schutzschicht (z.B. Geotextilvlies mit Stempeldurchdrückkraft > 1,85 kN):
- Kies (Korngröße 16 bis 32 mm), Schichtdicke:

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdrückkraft

21.55 11 Aufzählung (Az) auf Umkehrdächer mit Abdichtung aus Kunststoffbahnen.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

21.55 11A Az UK-Dach K2 Kst-B.f.Schutzschicht Beton

m²

Für eine Schutzschicht auf Beton.

21.55 11B Az UK-Dach K2 Kst-B.f.Schutzschicht Holz sägerauh

m²

Für eine Schutzschicht auf Holz sägerauh.

21.55 11C Az UK-Dach K2 Kst-B.f.Schutzschicht Holz-Werkstoffpl.

m²

Für eine Schutzschicht auf Holz-Werkstoffplatten (z.B. OSB Platten).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

21.55 11D Az UK-Dach K2 Kst-B.f.Ausgleichsschicht

m²

Für eine Ausgleichsschicht unter der Schutzschicht.

- Ausgleichsschicht:
- Schichtdicke:

21.55 21 Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.

für UK-Dach mit **Kunststoffabdichtung**.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.55 21A Hochzug f.K2-UK-Dach m.Kunstst.-Abd.f.genutzte Dächer

m²

Hochzug Höhe: cm

Betrifft Position(en):

21.55 21B Az f.Hochzug K2-UK-Dach m.Kunstst.-Abd.f.genutzte Dächer

m²

Aufzählung (Az) für beschieferte Oberfläche.

Betrifft Position(en):

21.55 22 Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.

für UK-Dach mit **Kunststoffabdichtung**.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K2

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.55 22A Tiefzug f.K2-UK-Dach m.Kunstst.-Abd.f.genutzte Dächer

m²

Tiefzug Abmessungen: cm

Betrifft Position(en):

21.56	K2-Sonstige Dachabdichtungsarb.b.Kunststoffabdichtungen	
	Sonstige Dachabdichtungsarbeiten für Dächer mit Kunststoffabdichtungsbahnen (Kst.) für eine geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. für Wohn- und Bürogebäude).	
21.56 01	Randbefestigungen (linear) entlang von An- und Abschlüssen sowie Durchdringungen mit einer Kantenlänge über 0,5 m bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. - zur schadensfreien Einleitung der anfallenden Zugkräfte aus der Abdichtungsebene in die Unterkonstruktion - Nutzungskategorie: K2	
21.56 01A	K2-Kst.Linearer Randausbildung	m
21.56 02	Klemmp Profile, einschließlich Eckausbildungen bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. Nutzungskategorie: K2	
21.56 02A	K2-Kst.Klemmp Profil	m
21.56 04	Dehnfugen in der Dampfsperre mit einer Dehnfugenschleife, einschließlich Gleitstreifen bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben. Nutzungskategorie: K2	
21.56 04A	K2-Kst.Dampfsperre Dehnfuge 50cm	m
21.56 05	Dehnfugen mit Fugenband aus Material der Dachhaut, einschließlich linearer Befestigung und Profil aus geschlossenzelligem PU-Schaum bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben. Nutzungskategorie: K2	
21.56 05A	K2-Kst.Dehnfugenband 50cm	m
21.56 05B	Az K2-Kst.Dehnfugenband f.Eckausbildung	Stk
	Aufzahlung (Az) für Eckausbildungen.	
21.56 06	Holzwerkstoffplatten (z.B. für Attikaabdeckungen) mit Schrauben befestigt, ohne Unterschied des Untergrundes bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platte angegeben. Nutzungskategorie: K2	
21.56 06A	K2-Kst.Holzwerkstoffplatte 25mm	m
	Breite:	
21.56 11	Anarbeiten und Einbinden aller Abdichtungslagen bei Öffnungen und Durchdringungen in Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnungen angegeben. Nutzungskategorie: K2	
21.56 11A	K2-Kst.Anarbeiten Öffnungen/Durchdringungen b.0,5m2	Stk
21.56 11B	K2-Kst.Anarbeiten Öffnungen/Durchdringungen ü.0,5-2m2	Stk
21.56 21	Dachentwässerungsgully, einschließlich Einbinden in die Dachhaut bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. Nutzungskategorie: K2	
21.56 21A	K2-Kst.Gully einteilig	Stk
	Einteilig. Abmessungen:	
21.56 21B	K2-Kst.Gully zweiteilig	Stk
	Zweiteilig. Abmessungen:	

21.56 21D	Az K2-Kst.Gully f.Abgang	Stk
	Aufzahlung (Az) für einen horizontalen Abgang (abgewinkelt).	
21.56 21E	Az K2-Kst.Gully f.Saugsystem	Stk
	Aufzahlung (Az) für ein Gully-Saugsystem.	
21.56 22	Dachentwässerungsgully (vom Auftraggeber beige stellt und eingebaut) ohne Unterschied der Art und Größe in die Dachhaut nur einbinden bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. • Nutzungskategorie: K2	
21.56 22A	K2-Kst.Gully einteilig nur einbinden	Stk
	Einteilig. Abmessungen:	
21.56 22B	K2-Kst.Gully zweiteilig nur einbinden	Stk
	Zweiteilig. Abmessungen:	
21.56 31	Aufzahlung (Az) für Kanthölzer, als Schubsicherung, in die Wärmedämmung verlegt und am Untergrund befestigt bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. • in Dämmstoffdicke • bei Dächern über 22 Grad • Nutzungskategorie: K2	
21.56 31A	Az K2-Kst.f.Kantholz in Dämmung	m
21.56 32	Aufzahlung (Az) für eine Sturmsicherung der Dachabdichtung mit rostbeständigen (feuerverzinkten), thermisch getrennten Schrauben bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. • bei flach geneigten Dächern ohne Kiesschüttung • Nutzungskategorie: K2	
21.56 32A	Az K2-Kst.f.Sturmsicherung m.Schrauben	Stk
21.56 35	Aufzahlung (Az) auf Dächer mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen für das Anarbeiten und Einbinden der Wärmedämmschicht an Öffnungen und Durchführungen. • Nutzungskategorie: K2 Im Positionsstichwort ist die Größe (Öffnung oder Durchführung) angegeben.	
21.56 35A	Az K2-Kst.f.Anarbeiten Wärmedämmung b.0,5m2	Stk
21.56 35B	Az K2-Kst.f.Anarbeiten Wärmedämmung ü.0,5-2m2	m
21.56 36	Aufzahlung (Az) auf Dächer mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen für Dachabdichtungsarbeiten auf Kleinflächen bis 10 m ² . • Nutzungskategorie: K2	
21.56 36A	Az K2-Kst.f.Dachabdichtung auf Kleinflächen b.10m2	Stk
21.61	K3-Kaltdach m.Kunststoff-Abdichtungs b.f.ungenutzte Dächer	
	Kaltdach mit Kunststoff-Abdichtungsbahnen (Kst-B.) für ungenutzte Dächer für eine geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude).	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> Entfall von PVC	
21.61 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
21.61 00C	Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.61 Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten. Angaben:	
21.61 00D	Angaben Untergrund zu 21.61	

Betrifft Position(en):

Untergrund:

21.61 01 Kaltdach in Standardausführung (st.) mit **Abdichtung aus PNB Kunststoffbahnen.**

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.61 01A **st.Kaltdach K3 ug PNB Kst-B.geklebt** **m²**

- freiliegend geklebt

Standardaufbau bestehend aus:

- Abdichtung mit Folie

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Entfall von PVC

21.61 01B **st.Kaltdach K3 ug PNB Kst-B.mech.befestigt** **m²**

- freiliegend mechanisch befestigt

Standardaufbau bestehend aus:

- *Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)*
- Abdichtung mit Folie

einschließlich Befestigungen.

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Entfall von PVC

21.61 01C **st.Kaltdach K3 ug PNB Kst-B.m.Kies** **m²**

- mit Kiesauflast

Standardaufbau bestehend aus:

- *Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)*
- Abdichtung mit Folie
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm), einschließlich einer etwaig erforderlichen Schutzschicht

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Entfall von PVC

21.61 02 Kaltdach in Standardausführung (st.) mit **Abdichtung aus FPO Kunststoffbahnen.**

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.61 02A **st.Kaltdach K3 ug FPO Kst-B.geklebt** **m²**

- freiliegend geklebt

Standardaufbau bestehend aus:

- Abdichtung mit Folie

21.61 02B **st.Kaltdach K3 ug FPO Kst-B.mech.befestigt** **m²**

- freiliegend mechanisch befestigt

Standardaufbau bestehend aus:

- *Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)*
- Abdichtung mit Folie

(nach den Vorgaben des AG).

21.61 02C **st.Kaltdach K3 ug FPO Kst-B.m.Kies** **m²**

- mit Kiesauflast

Standardaufbau bestehend aus:

- *Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)*
- Abdichtung mit Folie
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm), einschließlich einer etwaig erforderlichen Schutzschicht

21.61 03	Kaltdach mit Abdichtung aus Kunststoffbahnen (Kst-B). für ungenutzte (ug) Dächer Nutzungskategorie: K3	
21.61 03A	Kaltdach K3 ug Kst-B. geklebt - freiliegend geklebt Aufbau bestehend aus: - Abdichtung:	m ²
21.61 03B	Kaltdach K3 ug Kst-B. mech.befestigt - freiliegend mechanisch befestigt Aufbau bestehend aus: - Schutzschicht (in eigener Position beschrieben) - Abdichtung: einschließlich Befestigungen (nach den Vorgaben des AG).	m ²
21.61 03C	Kaltdach K3 ug Kst-B. m.Kies - mit Kiesauflast Aufbau bestehend aus: - Schutzschicht (in eigener Position beschrieben) - Abdichtung: - Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm), einschließlich einer etwaig erforderlichen Schutzschicht	m ²
21.61 11	Aufzählung (Az) auf Kaltdächer mit Abdichtung aus Kunststoffbahnen. für ungenutzte (ug) Dächer Nutzungskategorie: K3	
21.61 11A	Az Kaltdach K3 ug Kst-B.f.Schutzschicht Beton Für eine Schutzschicht auf Beton.	m ²
21.61 11B	Az Kaltdach K3 ug Kst-B.f.Schutzschicht Holz sägerauh Für eine Schutzschicht auf Holz sägerauh.	m ²
21.61 11C	Az Kaltdach K3 ug Kst-B.f.Schutzschicht Holz-Werkstoffpl. Für eine Schutzschicht auf Holz-Werkstoffplatten (z.B. OSB Platten).	m ²
21.61 11D	Az Kaltdach K3 ug Kst-B.f.Ausgleichsschicht Für eine Ausgleichsschicht unter der Schutzschicht. - Ausgleichsschicht: - Schichtdicke:	m ²
21.61 21	Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen. für Kaltdach mit Kunststoffabdichtung. für ungenutzte Dächer Nutzungskategorie: K3 Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.	
21.61 21A	Hochzug f.K3-Kaltdach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer Hochzug Höhe: cm Betrifft Position(en):	m ²
21.61 21B	Az f.Hochzug K3-Kaltdach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer Aufzählung (Az) für beschieferte Oberfläche. Betrifft Position(en):	m ²

21.61 22 Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.
für Kaltdach mit **Kunststoffabdichtung**.

- für ungenutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.61 22A Tiefzug f.K3-Kaltdach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer

m²

Tiefzug Abmessungen: cm

Betrifft Position(en):

21.62 K3-Warmdach m.Kunststoff-Abdichtungs- b.f. ungenutzte Dächer

Warmdach mit Kunststoff-Abdichtungsbahnen (Kst-B.) für ungenutzte Dächer für eine geplante **Nutzungsdauer bis 30 Jahre** (z.B. für öffentliche Gebäude).

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Entfall von PVC

21.62 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

21.62 00C Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.62

Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten.

Angaben:

21.62 00D Angaben Untergrund zu 21.62

Betrifft Position(en):

Untergrund:

21.62 01 Warmdach in Standardausführung (st.) mit **Abdichtung aus PNB Kunststoffbahnen**.

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.62 01A st.Warmdach K3 ug PNB Kst-B.geklebt

m²

- freiliegend geklebt

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Entfall von PVC

21.62 01B st.Warmdach K3 ug PNB Kst-B.mech.befestigt

m²

- freiliegend mechanisch befestigt

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie

einschließlich Befestigungen.

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Entfall von PVC

21.62 01C st.Warmdach K3 ug PNB Kst-B.m.Kies

m²

- mit Kiesauflast

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)

- Abdichtung mit Folie
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm), einschließlich einer etwa erforderlichen Schutzschicht

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Entfall von PVC

21.62 02 Warmdach in Standardausführung (st.) mit **Abdichtung aus FPO Kunststoffbahnen.**

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.62 02A st.Warmdach K3 ug FPO Kst-B.geklebt

m²

- freiliegend geklebt

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie

21.62 02B st.Warmdach K3 ug FPO Kst-B.mech.befestigt

m²

- freiliegend mechanisch befestigt

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie

einschließlich Befestigungen.

21.62 02C st.Warmdach K3 ug FPO Kst-B.m.Kies

m²

- mit Kiesauflast

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm), einschließlich einer etwa erforderlichen Schutzschicht

21.62 03 Warmdach mit **Abdichtung aus Kunststoffbahnen (Kst-B).**

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.62 03A Warmdach K3 ug Kst-B. geklebt

m²

- freiliegend geklebt

Aufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre:
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung:

21.62 03B Warmdach K3 ug Kst-B. mech.befestigt

m²

- freiliegend mechanisch befestigt

Aufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre:
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung:

einschließlich Befestigungen.

21.62 03C Warmdach K3 ug Kst-B. m.Kies

m²

- mit Kiesauflast

Aufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre:
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung:
- Kies (Korngröße 16 bis 32 mm), einschließlich einer etwaig erforderlichen Schutzschicht:

21.62 11 Aufzählung (Az) auf Warmdächer mit Abdichtung aus Kunststoffbahnen.

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.62 11A Az Warmdach K3 ug Kst-B.f.Schutzschicht Beton m²

Für eine Schutzschicht auf Beton.

21.62 11B Az Warmdach K3 ug Kst-B.f.Schutzschicht Holz sägerauh m²

Für eine Schutzschicht auf Holz sägerauh.

21.62 11C Az Warmdach K3 ug Kst-B.f.Schutzschicht Holz-Werkstoffpl. m²

Für eine Schutzschicht auf Holz-Werkstoffplatten (z.B. OSB Platten).

21.62 11D Az Warmdach K3 ug Kst-B.f.Ausgleichsschicht m²

Für eine Ausgleichsschicht unter der Schutzschicht.

- Ausgleichsschicht:
- Schichtdicke:

21.62 11E Az Warmdach K3 ug Kst-B.f.Trennschicht auf WD-EPS m²

Für eine Trennschicht bei EPS-Wärmedämmstoffen.

21.62 11F Az Warmdach K3 ug Kst-B.f.Dampfsperre bei klimat.Räumen m²

Für eine Dampfsperre, geklebt, einschließlich Voranstrich.

- bei klimatisierten Räumen

21.62 11G Az Warmdach K3 ug Kst-B.f.Dampfsperre bei Gefälledämmung m²

Für eine Dampfsperre, geklebt, einschließlich Voranstrich.

- bei einer Gefälledämmung

21.62 21 Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.

für Warmdach mit **Kunststoffabdichtung**.

- für ungenutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.62 21A Hochzug f.K3-Warmdach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer m²

Hochzug Höhe: cm

Betrifft Position(en):

21.62 21B Az f.Hochzug K3-Warmdach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer m²

Aufzählung (Az) für beschieferte Oberfläche.

Betrifft Position(en):

21.62 22 Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.

für Warmdach mit **Kunststoffabdichtung**.

- für ungenutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.62 22A Tiefzug f.K3-Warmdach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer m²

Tiefzug Abmessungen: cm

Betrifft Position(en):

21.63 K3-Warmdach m.Kunststoff-Abdichtungs- u. f.genutzte Dächer

Warmdach mit Kunststoff-Abdichtungsbahnen (Kst-B.) für genutzte Dächer für eine geplante **Nutzungsdauer bis 30 Jahre** (z.B. für öffentliche Gebäude).

LB-Version: 23

Geändert

21.63 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

21.63 00C Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.63

Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten.

Angaben:

21.63 00D Angaben Untergrund zu 21.63

Betrifft Position(en):

Untergrund:

21.63 01 Warmdach in Standardausführung (st.) mit **Abdichtung aus PNB Kunststoffbahnen**.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.63 01A st.Warmdach K3 PNB Kst-B.

m²

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie
- Schutzschicht: Geotextiles Vlies mit Stempeldurchdrückkraft >5 kN

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Entfall von PVC

Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdrückkraft

21.63 02 Warmdach in Standardausführung (st.) mit **Abdichtung aus FPO Kunststoffbahnen**.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.63 02A st.Warmdach K3 FPO Kst-B.

m²

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie
- Schutzschicht: Geotextiles Vlies mit Stempeldurchdrückkraft >5 kN

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdrückkraft

21.63 03 Warmdach mit **Abdichtung aus Kunststoffbahnen (Kst-B)**.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.63 03A Warmdach K3 Kst-B.

m²

Aufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Dampfbremse/Dampfsperre:
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung:
- Schutzschicht (z.B. Geotextilvlies mit Stempeldurchdrückkraft >5 kN):

LB-Version: 23

Geändert

LGPosNr. Positionsstichwort

Änderung: Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdrückkraft

21.63 11	Aufzählung (Az) auf Warmdächer mit Abdichtung aus Kunststoffbahnen. • für genutzte Dächer Nutzungskategorie: K3	
21.63 11A	Az Warmdach K3 Kst-B.f.Schutzschicht Beton Für eine Schutzschicht auf Beton.	m ²
21.63 11B	Az Warmdach K3 Kst-B.f.Schutzschicht Holz sägerauh Für eine Schutzschicht auf Holz sägerauh.	m ²
21.63 11C	Az Warmdach K3 Kst-B.f.Schutzschicht Holz-Werkstoffpl. Für eine Schutzschicht auf Holz-Werkstoffplatten (z.B. OSB Platten).	m ²
21.63 11D	Az Warmdach K3 Kst-B.f.Ausgleichsschicht Für eine Ausgleichsschicht unter der Schutzschicht. • Ausgleichsschicht: • Schichtdicke:	m ²
21.63 11E	Az Warmdach K3 Kst-B.f.Trennschicht auf WD-EPS Für eine Trennschicht bei EPS-Wärmedämmstoffen.	m ²
21.63 11F	Az Warmdach K3 Kst-B.f.Dampfsperre bei klimat.Räumen Für eine Dampfsperre, geklebt, einschließlich Voranstrich. • bei klimatisierten Räumen	m ²
21.63 11G	Az Warmdach K3 Kst-B.f.Dampfsperre bei Gefälledämmung Für eine Dampfsperre, geklebt, einschließlich Voranstrich. • bei einer Gefälledämmung	m ²
21.63 11H	Az Warmdach K3 Kst-B.f.Dampfsperre beim Gründach Für eine Dampfsperre. • bei Gründächern	m ²
21.63 11I	Az Warmdach K3 Kst-B.f.Gummigranulatmatten Für eine Schutzschicht aus Gummigranulatmatten. • Schichtdicke der Matten (mindestens 6 mm):	m ²
21.63 11J	Az Warmdach K3 Kst-B.f.Schutzschicht Für eine Schutzschicht n.W.AG. • Schutzschicht: • Schichtdicke (mindestens 6 mm):	m ²
21.63 21	Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen. für Warmdach mit Kunststoffabdichtung. • für genutzte Dächer Nutzungskategorie: K3 Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.	
21.63 21A	Hochzug f.K3-Warmdach m.Kunstst.-Abd.f.genutzte Dächer Hochzug Höhe: cm Betrifft Position(en):	m ²
21.63 21B	Az f.Hochzug K3-Warmdach m.Kunstst.-Abd.f.genutzte Dächer Aufzählung (Az) für beschieferte Oberfläche. Betrifft Position(en):	m ²

21.63 22 Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.
für Warmdach mit **Kunststoffabdichtung**.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.63 22A Tiefzug f.K3-Warmdach m.Kunstst.-Abd.f.genutzte Dächer

m²

Tiefzug Abmessungen: cm

Betrifft Position(en):

21.64 K3-UK-Dach m.Kunststoff-Abdichtungs- u. f. ungenutzte Dächer

Umkehrdach mit Kunststoff-Abdichtungsbahnen (UK-Dach Kst-B.) für ungenutzte Dächer für eine geplante **Nutzungsdauer bis 30 Jahre** (z.B. für öffentliche Gebäude).

LB-Version: 23

Geändert

21.64 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

21.64 00C Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.64

Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten.

Angaben:

21.64 00D Angaben Untergrund zu 21.64

Betrifft Position(en):

Untergrund:

21.64 01 Umkehrdach in Standardausführung (st.) mit **Abdichtung aus PNB Kunststoffbahnen**.

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.64 01A st.UK-Dach K3 ug PNB Kst-B.

m²

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Schutzschicht: Geotextilvlies mit Stempeldurchdrückkraft > 1,85 kN
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Entfall von PVC

Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdrückkraft

21.64 02 Umkehrdach in Standardausführung (st.) mit **Abdichtung aus FPO Kunststoffbahnen**.

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.64 02A st.UK-Dach K3 ug FPO Kst-B.

m²

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Schutzschicht: Geotextilvlies mit Stempeldurchdrückkraft > 1,85 kN
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdrückkraft

21.64 03 Umkehrdach mit **Abdichtung aus Kunststoffbahnen (Kst-B)**.

- für ungenutzte (ug) Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.64 03A	UK-Dach K3 ug Kst-B.	m²
Aufbau bestehend aus:		
• Schutzschicht (in eigener Position beschrieben) • Abdichtung: • Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben) • Schutzschicht (z.B. Geotextilvlies mit Stempeldurchdrückkraft > 1,85 kN): • Kies (Korngröße 16 bis 32 mm), Schichtdicke:		
<i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Änderung: Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdrückkraft</i>		
21.64 11	Aufzahlung (Az) auf Umkehrdächer mit Abdichtung aus Kunststoffbahnen.	
• für ungenutzte (ug) Dächer		
Nutzungskategorie: K3		
21.64 11A	Az UK-Dach K3 ug Kst-B.f.Schutzschicht Beton	m²
Für eine Schutzschicht auf Beton.		
21.64 11B	Az UK-Dach K3 ug Kst-B.f.Schutzschicht Holz sägerauh	m²
Für eine Schutzschicht auf Holz sägerauh.		
21.64 11C	Az UK-Dach K3 ug Kst-B.f.Schutzschicht Holz-Werkstoffpl.	m²
Für eine Schutzschicht auf Holz-Werkstoffplatten (z.B. OSB Platten).		
21.64 11D	Az UK-Dach K3 ug Kst-B.f.Ausgleichsschicht	m²
Für eine Ausgleichsschicht unter der Schutzschicht.		
• Ausgleichsschicht: • Schichtdicke:		
21.64 21	Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.	
für UK-Dach mit Kunststoffabdichtung.		
• für ungenutzte Dächer		
Nutzungskategorie: K3		
Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.		
21.64 21A	Hochzug f.K3-UK-Dach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer	m²
Hochzug Höhe: cm		
Betrifft Position(en):		
21.64 21B	Az f.Hochzug K3-UK-Dach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer	m²
Aufzahlung (Az) für beschieferte Oberfläche.		
Betrifft Position(en):		
21.64 22	Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.	
für UK-Dach mit Kunststoffabdichtung.		
• für ungenutzte Dächer		
Nutzungskategorie: K3		
Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.		
21.64 22A	Tiefzug f.K3-UK-Dach m.Kunstst.-Abd.f.ungenutzte Dächer	m²
Tiefzug Abmessungen: cm		
Betrifft Position(en):		
21.65	K3-UK-Dach m.Kunststoff-Abdichtungsb.f.genutzte Dächer	
Umkehrdach mit Kunststoff-Abdichtungsbahnen (UK-Dach Kst-B.) für genutzte Dächer für eine geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude).		
<i>LB-Version: 23 Geändert</i>		

21.65 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

21.65 00C Befestigung/Sicherung gegen Windlasten/Abgleiten zu 21.65

Befestigung/Sicherung des Flachdachaufbaus gegen Windlasten und Abgleiten.

Angaben:

21.65 00D Angaben Untergrund zu 21.65

Betrifft Position(en):

Untergrund:

21.65 01 Umkehrdach in Standardausführung (st.) mit **Abdichtung aus PNB Kunststoffbahnen**.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.65 01A st.UK-Dach K3 PNB Kst-B.

m²

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Schutzschicht: Geotextilvlies mit Stempeldurchdrückkraft > 1,85 kN
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Entfall von PVC
Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdrückkraft

21.65 02 Umkehrdach in Standardausführung (st.) mit **Abdichtung aus FPO Kunststoffbahnen**.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.65 02A st.UK-Dach K3 FPO Kst-B.

m²

Standardaufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung mit Folie
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Schutzschicht: Geotextilvlies mit Stempeldurchdrückkraft > 1,85 kN
- Kies: Schichtdicke 6 cm (Korngröße 16 bis 32 mm)

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdrückkraft

21.65 03 Umkehrdach mit **Abdichtung aus Kunststoffbahnen (Kst-B)**.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.65 03A UK-Dach K3 Kst-B.

m²

Aufbau bestehend aus:

- Schutzschicht (in eigener Position beschrieben)
- Abdichtung:
- Wärmedämmung (in eigener Position beschrieben)
- Schutzschicht (z.B. Geotextilvlies mit Stempeldurchdrückkraft > 1,85 kN):
- Kies (Korngröße 16 bis 32 mm), Schichtdicke:

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
Änderung von Flächengewicht auf Stempeldurchdrückkraft

21.65 11 Aufzählung (Az) auf Umkehrdächer mit Abdichtung aus Kunststoffbahnen.

- für genutzte Dächer

Nutzungskategorie: K3

21.65 11A Az UK-Dach K3 Kst-B.f.Schutzschicht Beton

m²

Für eine Schutzschicht auf Beton.

21.65 11B Az UK-Dach K3 Kst-B.f.Schutzschicht Holz sägerauh **m²**
Für eine Schutzschicht auf Holz sägerauh.

21.65 11C Az UK-Dach K3 Kst.B.f.Schutzschicht Holz-Werkstoffpl.. **m²**
Für eine Schutzschicht auf Holz-Werkstoffplatten (z.B. OSB Platten).

21.65 11D Az UK-Dach K3 Kst-B.f.Ausgleichsschicht **m²**
Für eine Ausgleichsschicht unter der Schutzschicht.
• Ausgleichsschicht:
• Schichtdicke:

21.65 21 Hochzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.
für UK-Dach **mit Kunststoffabdichtung.**
• für genutzte Dächer
Nutzungskategorie: K3
Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche von OK Rohdecke bis Attika Außenkante, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.65 21A Hochzug f.K3-UK-Dach m.Kunstst.-Abd.f.genutzte Dächer **m²**
Hochzug Höhe: cm
Betrifft Position(en):

21.65 21B Az f.Hochzug K3-UK-Dach m.Kunstst.-Abd.f.genutzte Dächer **m²**
Aufzahlung (Az) für beschieferte Oberfläche.
Betrifft Position(en):

21.65 22 Tiefzug der Abdichtungslagen, einschließlich Befestigungen.
für UK-Dach **mit Kunststoffabdichtung.**
• für genutzte Dächer
Nutzungskategorie: K3
Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche, ohne Unterschied der Anzahl der Lagen.

21.65 22A Tiefzug f.K3-UK-Dach m.Kunstst.-Abd.f.genutzte Dächer **m²**
Tiefzug Abmessungen: cm
Betrifft Position(en):

21.66 K3-Sonstige Dachabdichtungsarb.b.Kunststoffabdichtungen

Sonstige Dachabdichtungsarbeiten für Dächer mit Kunststoffabdichtungsbahnen (Kst.) für eine geplante **Nutzungsdauer bis 30 Jahre** (z.B. für öffentliche Gebäude).

21.66 01 Randbefestigungen (linear) entlang von An- und Abschlüssen sowie Durchdringungen mit einer Kantenlänge über 0,5 m bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen.
• zur schadensfreien Einleitung der anfallenden Zugkräfte aus der Abdichtungsebene in die Unterkonstruktion
• Nutzungskategorie: K3

21.66 01A K3-Kst.Lineare Randausbildung **m**

21.66 02 Klemmp Profile, einschließlich Eckausbildungen bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen.
• Nutzungskategorie: K3

21.66 02A K3-Kst.Klemmp Profil **m**

21.66 04 Dehnfugen in der Dampfsperre mit einer Dehnfugenschleife, einschließlich Gleitstreifen bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen.
Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.
• Nutzungskategorie: K3

21.66 04A K3-Kst.Dampfsperre Dehnfuge 50cm **m**

21.66 05	Dehnfugen mit Fugenband aus Material der Dachhaut, einschließlich linearer Befestigung und Profil aus geschlossenzelligem PU-Schaum bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben. Nutzungskategorie: K3	
21.66 05A	K3-Kst.Dehnfugenband 50cm	m
21.66 05B	Az K3-Kst.Dehnfugenband f.Eckausbildung Aufzahlung (Az) für Eckausbildungen.	Stk
21.66 06	Holzwerkstoffplatten (z.B. für Attikaabdeckungen) mit Schrauben befestigt, ohne Unterschied des Untergrundes bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platte angegeben. Nutzungskategorie: K3	
21.66 06A	K3-Kst.Holzwerkstoffplatte 25mm Breite:	m
21.66 11	Anarbeiten und Einbinden aller Abdichtungslagen bei Öffnungen und Durchdringungen in Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen.. Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnungen angegeben. Nutzungskategorie: K3	
21.66 11A	K3-Kst.Anarbeiten Öffnungen/Durchdringungen b.0,5m2	Stk
21.66 11B	K3-Kst.Anarbeiten Öffnungen/Durchdringungen ü.0,5-2m2	Stk
21.66 21	Dachentwässerungsgully, einschließlich Einbinden in die Dachhaut bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. Nutzungskategorie: K3	
21.66 21A	K3-Kst.Gully einteilig Einteilig. Abmessungen:	Stk
21.66 21B	K3-Kst.Gully zweiteilig Zweiteilig. Abmessungen:	Stk
21.66 21D	Az K3-Kst.Gully f.Abgang Aufzahlung (Az) für einen horizontalen Abgang (abgewinkelt).	Stk
21.66 21E	Az K3-Kst.Gully f.Saugsystem Aufzahlung (Az) für ein Gully-Saugsystem.	Stk
21.66 22	Dachentwässerungsgully (vom Auftraggeber beige stellt und eingebaut) ohne Unterschied der Art und Größe in die Dachhaut nur einbinden bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. Nutzungskategorie: K3	
21.66 22A	K3-Kst.Gully einteilig nur einbinden Einteilig. Abmessungen:	Stk
21.66 22B	K3-Kst.Gully zweiteilig nur einbinden Zweiteilig. Abmessungen:	Stk
21.66 31	Aufzahlung (Az) für Kanthölzer, als Schubsicherung, in die Wärmedämmung verlegt und am Untergrund befestigt bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. - in Dämmstoffdicke - bei Dächern über 22 Grad - Nutzungskategorie: K3	

21.66 31A	Az K3-Kst.f.Kantholz in Dämmung	m
21.66 32	Aufzahlung (Az) für eine Sturmsicherung der Dachabdichtung mit rostbeständigen (feuerverzinkten), thermisch getrennten Schrauben bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. • bei flach geneigten Dächern ohne Kiesschüttung • Nutzungskategorie: K3	
21.66 32A	Az K3-Kst.f.Sturmsicherung m.Schrauben	Stk
21.66 35	Aufzahlung (Az) auf Dächer mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen für das Anarbeiten und Einbinden der Wärmedämmschicht an Öffnungen und Durchführungen. • Nutzungskategorie: K3 Im Positionsstichwort ist die Größe (Öffnung oder Durchführung) angegeben.	
21.66 35A	Az K3-Kst.f.Anarbeiten Wärmedämmung b.0,5m2	Stk
21.66 35B	Az K3-Kst.f.Anarbeiten Wärmedämmung ü.0,5-2m2	m
21.66 36	Aufzahlung (Az) auf Dächer mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen für Dachabdichtungsarbeiten auf Kleinflächen bis 10 m ² . • Nutzungskategorie: K3	
21.66 36A	Az K3-Kst.f.Dachabdichtung auf Kleinflächen b.10m2	Stk
21.66 51	Zusatzmaßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Dachabdichtungen bei Dächern mit einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen. • Nutzungskategorie: K3	
21.66 51A	K3-Kst.Abschottungen	m
	Unterteilung von Dachaufbauten mit unterlaufsicheren Abschottungen.	
21.66 51B	K3-Kst.Dampfsperre mit Bitumendampfsperrbahnen	m²
	Ausbildung einer Dampfsperre mit Bitumendampfsperrbahnen E-ALGV-4, E-KV-4 E-KV-5, einschließlich Entwässerung.	
21.66 51D	K3-Kst.Unterdach bei Kaltdach	m²
	Ausbildung von einem Unterdach bei belüfteten Dächern.	
21.66 51E	K3-Kst.Einbau von flächigen Detektionssystemen	m²
	Einbau von flächigen Detektionssystemen, die eine zerstörungsfreie Feuchtigkeitskontrolle ermöglichen.	
21.66 51F	K3-Kst.Gefälle der Abdichtungsschicht	m²
	Gefälle der Abdichtungsschicht von mindestens 10 %.	

21.71 Wärmedämmschichten bei Dachabdichtungsarbeiten

1. Allgemeines:

Materialeigenschaften:

- Brandverhalten gemäß ÖNORM
- Qualitätskriterien gemäß ÖNORM
- extern güteüberwacht

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Hochzüge: Die Wärmedämmung von Hochzügen oder lotrechten Flächen wird mit der Dachfläche abgerechnet, die damit verbundenen Erschwernisse mit einer Aufzahlungsposition verrechnet.

Gefälledämmung:

Abgerechnet wird nach der gesamten mittleren Dämmschichtdicke jeder Teilfläche. Bei Zwischendicken erfolgt die Verrechnung nach der jeweils nächsthöheren Dickenstufe.

Die Erschwernis des Unterlegens mit Wärmedämmplatten verschiedener Dicke, entsprechend der Abmessung der Gefälleplatten, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Gefällezungen sind als Gefälledämmplatten mit der mittleren Dicke zu beschreiben oder frei zu formulieren.

Verlegeregeln zu Wärmedämmschichten gemäß ÖNORM werden eingehalten.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Wärmedämmschichten aus Kork

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM B 3691: Planung und Ausführung von Dachabdichtungen
- ÖNORM EN 13501-1: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
- ÖNORM B 6000: Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau - Arten, Anwendung und Mindestanforderungen

21.71 01 Wärmedämmschicht mit Platten aus Polyurethan-Hartschaumstoff (PUR DD).

- aluminiumkaschiert
- Platten streifenförmig geklebt

Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke (mm) angegeben.

21.71 01B	PUR DD alu.-kaschiert 100mm	m ²
21.71 01C	PUR DD alu.-kaschiert 120mm	m ²
21.71 01D	PUR DD alu.-kaschiert 140mm	m ²
21.71 01E	PUR DD alu.-kaschiert 160mm	m ²
21.71 01F	PUR DD alu.-kaschiert 180mm	m ²
21.71 01G	PUR DD alu.-kaschiert 200mm	m ²
21.71 01W	PUR DD alu.-kaschiert mm: _____	m ²
21.71 01X	Az PUR DD alu.-kaschiert f.Stufenfalz	m ²
Aufzahlung (Az) für Platten mit Stufenfalz.		

21.71 02 Wärmedämmschicht mit Platten aus Polyurethan-Hartschaumstoff (PUR DO).

- aluminiumkaschiert
- Platten streifenförmig geklebt

Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke (mm) angegeben.

21.71 02B	PUR DO alu.-kaschiert 100mm	m ²
21.71 02C	PUR DO alu.-kaschiert 120mm	m ²
21.71 02D	PUR DO alu.-kaschiert 140mm	m ²
21.71 02E	PUR DO alu.-kaschiert 160mm	m ²
21.71 02F	PUR DO alu.-kaschiert 180mm	m ²
21.71 02G	PUR DO alu.-kaschiert 200mm	m ²
21.71 02W	PUR DO alu.-kaschiert mm: _____	m ²
21.71 02X	Az PUR DO alu.-kaschiert f.Stufenfalz	m ²
Aufzahlung (Az) für Platten mit Stufenfalz.		

21.71 03 Gefälledämmung aus Polyurethan-Hartschaumstoff-Gefälleplatten.

- Gefälle 2 Prozent (%)

Gefälleplatten streifenförmig geklebt.

Im Positionsstichwort ist die mittlere Dämmschichtdicke (mm) angegeben.

21.71 03A	PUR Gefälledämmung 2% 60mm	m ²
21.71 03B	PUR Gefälledämmung 2% 80mm	m ²
21.71 03C	PUR Gefälledämmung 2% 100mm	m ²

21.71 03D	PUR Gefälledämmung 2% 120mm	m ²
21.71 03E	PUR Gefälledämmung 2% 140mm	m ²
21.71 03F	PUR Gefälledämmung 2% 160mm	m ²
21.71 03G	PUR Gefälledämmung 2% 180mm	m ²
21.71 03H	PUR Gefälledämmung 2% 200mm	m ²
21.71 03X	PUR Gefälledämmung 2% mm: _____	m ²
21.71 04	Gefälledämmung aus Polyurethan-Hartschaumstoff-Gefälleplatten. Gefälleplatten streifenförmig geklebt.	
21.71 04X	PUR Gefälledämmung Gefälle 2 Prozent (%) mittlere Dämmschichtdicke: _____ mm	m ²
21.71 05	Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff. • Druckfestigkeit ≥ 100 kPa (EPS-W20) • Platten punkt- oder streifenförmig geklebt Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke angegeben.	
21.71 05A	EPS-W20 50mm	m ²
21.71 05B	EPS-W20 60mm	m ²
21.71 05C	EPS-W20 80mm	m ²
21.71 05D	EPS-W20 100mm	m ²
21.71 05E	EPS-W20 120mm	m ²
21.71 05F	EPS-W20 140mm	m ²
21.71 05G	EPS-W20 160mm	m ²
21.71 05H	EPS-W20 180mm	m ²
21.71 05I	EPS-W20 200mm	m ²
21.71 05X	EPS-W20 mm: _____	m ²
21.71 05Y	Az EPS-W20 f.Stufenfalz Aufzählung (Az) für Platten mit Stufenfalz.	m ²
21.71 07	Gefälledämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff. • Druckfestigkeit ≥ 100 kPa (EPS-W20) mit 4 cm breiten Klebestreifen, drei Stück je m ² , angeklebt.	
21.71 07X	EPS-W20 Gefälledämmung • Gefälle (%): _____ • mittlere Dämmschichtdicke: _____ mm	m ²
21.71 08	Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff mit Infrarottrübungsmittel (grau/schwarz). • Druckfestigkeit ≥ 100 kPa (EPS-W20) • Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,031$ W/mK • Platten punkt- oder streifenförmig geklebt Im Positionsstichwort ist die <u>Gesamt-Dämmdicke</u> angegeben.	
21.71 08A	EPS-W20 g/s 50mm	m ²

21.71 08B	EPS-W20 g/s 60mm	m ²
21.71 08C	EPS-W20 g/s 80mm	m ²
21.71 08D	EPS-W20 g/s 100mm	m ²
21.71 08E	EPS-W20 g/s 120mm	m ²
21.71 08F	EPS-W20 g/s 140mm	m ²
21.71 08G	EPS-W20 g/s 160mm	m ²
21.71 08H	EPS-W20 g/s 180mm	m ²
21.71 08I	EPS-W20 g/s 200mm	m ²
21.71 08X	EPS-W20 g/s mm: _____	m ²
21.71 08Y	Az EPS-W20 g/s f.Stufenfalz Aufzahlung (Az) für Platten mit Stufenfalz.	m ²
21.71 10	Gefälledämmung aus Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff mit Infrarottrübungsmittel (grau/schwarz). • Druckfestigkeit ≥ 100 kPa (EPS-W20) • Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,031$ W/mK mit 4 cm breiten Klebestreifen, drei Stück je m ² , angeklebt.	
21.71 10X	EPS-W20 g/s Gefälledämmung • Gefälle (%): _____ • mittlere Dämmschichtdicke: _____ mm	m ²
21.71 11	Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff. • Druckfestigkeit ≥ 120 kPa (EPS-W25) • Platten punkt- oder streifenförmig geklebt Im Positionsstichwort ist die <u>Gesamt-Dämmdicke</u> angegeben	
21.71 11A	EPS-W25 50mm	m ²
21.71 11B	EPS-W25 60mm	m ²
21.71 11C	EPS-W25 80mm	m ²
21.71 11D	EPS-W25 100mm	m ²
21.71 11E	EPS-W25 120mm	m ²
21.71 11F	EPS-W25 140mm	m ²
21.71 11G	EPS-W25 160mm	m ²
21.71 11H	EPS-W25 180mm	m ²
21.71 11I	EPS-W25 200mm	m ²
21.71 11X	EPS-W25 mm: _____	m ²
21.71 11Y	Az EPS-W25 f.Stufenfalz Aufzahlung (Az) für Platten mit Stufenfalz.	m ²
21.71 12	Gefälledämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff. • Druckfestigkeit ≥ 120 kPa (EPS-W25) mit 4 cm breiten Klebestreifen, drei Stück je m ² , angeklebt. Im Positionsstichwort ist die mittlere Dämmschichtdicke (mm) angegeben. • Gefälle 2 Prozent (%)	

21.71 12A	EPS-W25 Gefälledämmung 2% 60mm	m ²
21.71 12B	EPS-W25 Gefälledämmung 2% 80mm	m ²
21.71 12C	EPS-W25 Gefälledämmung 2% 100mm	m ²
21.71 12D	EPS-W25 Gefälledämmung 2% 120mm	m ²
21.71 12E	EPS-W25 Gefälledämmung 2% 140mm	m ²
21.71 12F	EPS-W25 Gefälledämmung 2% 160mm	m ²
21.71 12G	EPS-W25 Gefälledämmung 2% 180mm	m ²
21.71 12H	EPS-W25 Gefälledämmung 2% 200mm	m ²
21.71 12X	EPS-W25 Gefälledämmung 2% mm: _____	m ²
21.71 13	Gefälledämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff. • Druckfestigkeit ≥ 120 kPa (EPS-W25) mit 4 cm breiten Klebestreifen, drei Stück je m ² , angeklebt.	
21.71 13X	EPS-W25 Gefälledämmung • Gefälle (%): _____ • mittlere Dämmschichtdicke: _____ mm	m ²
21.71 14	Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff mit Infrarottrübungsmittel (grau/schwarz). • Druckfestigkeit ≥ 120 kPa (EPS-W25) • Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,031$ W/mK • Platten punkt- oder streifenförmig geklebt Im Positionsstichwort ist die <u>Gesamt-Dämmdicke</u> angegeben.	
21.71 14A	EPS-W25 g/s 50mm	m ²
21.71 14B	EPS-W25 g/s 60mm	m ²
21.71 14C	EPS-W25 g/s 80mm	m ²
21.71 14D	EPS-W25 g/s 100mm	m ²
21.71 14E	EPS-W25 g/s 120mm	m ²
21.71 14F	EPS-W25 g/s 140mm	m ²
21.71 14G	EPS-W25 g/s 160mm	m ²
21.71 14H	EPS-W25 g/s 180mm	m ²
21.71 14I	EPS-W25 g/s 200mm	m ²
21.71 14X	EPS-W25 g/s mm: _____	m ²
21.71 14Y	Az EPS-W25 g/s f.Stufenfalz Aufzählung (Az) für Platten mit Stufenfalz.	m ²
21.71 15	Gefälledämmung aus Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff mit Infrarottrübungsmittel (grau/schwarz). • Druckfestigkeit ≥ 120 kPa (EPS-W25) • Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,031$ W/mK mit 4 cm breiten Klebestreifen, drei Stück je m ² , angeklebt. Im Positionsstichwort ist die mittlere Dämmschichtdicke (mm) angegeben. • Gefälle 2 Prozent (%)	

21.71 15A	EPS-W25 g/s Gefälledämmung 2% 60mm	m ²
21.71 15B	EPS-W25 g/s Gefälledämmung 2% 80mm	m ²
21.71 15C	EPS-W25 g/s Gefälledämmung 2% 100mm	m ²
21.71 15D	EPS-W25 g/s Gefälledämmung 2% 120mm	m ²
21.71 15E	EPS-W25 g/s Gefälledämmung 2% 140mm	m ²
21.71 15F	EPS-W25 g/s Gefälledämmung 2% 160mm	m ²
21.71 15G	EPS-W25 g/s Gefälledämmung 2% 180mm	m ²
21.71 15H	EPS-W25 g/s Gefälledämmung 2% 200mm	m ²
21.71 15X	EPS-W25 g/s Gefälledämmung 2% mm: _____	m ²
21.71 16	Gefälledämmung aus Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff mit Infrarottrübungsmittel (grau/schwarz). • Druckfestigkeit ≥ 120 kPa (EPS-W25) • Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,031$ W/mK mit 4 cm breiten Klebestreifen, drei Stück je m ² , angeklebt.	
21.71 16X	EPS-W25 g/s Gefälledämmung • Gefälle (%): _____ • mittlere Dämmschichtdicke: _____ mm	m ²
21.71 17	Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff. • Druckfestigkeit ≥ 150 kPa (EPS-W30) • Platten punkt- oder streifenförmig geklebt Im Positionsstichwort ist die <u>Gesamt-Dämmdicke</u> angegeben.	
21.71 17A	EPS-W30 50mm	m ²
21.71 17B	EPS-W30 60mm	m ²
21.71 17C	EPS-W30 80mm	m ²
21.71 17D	EPS-W30 100mm	m ²
21.71 17E	EPS-W30 120mm	m ²
21.71 17F	EPS-W30 140mm	m ²
21.71 17G	EPS-W30 160mm	m ²
21.71 17H	EPS-W30 180mm	m ²
21.71 17I	EPS-W30 200mm	m ²
21.71 17X	EPS-W30 mm: _____	m ²
21.71 17Y	Az EPS-W30 f.Stufenfalz Aufzahlung (Az) für Platten mit Stufenfalz.	m ²
21.71 18	Gefälledämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff. • Druckfestigkeit ≥ 150 kPa (EPS-W30) mit 4 cm breiten Klebestreifen, drei Stück je m ² , angeklebt. Im Positionsstichwort ist die mittlere Dämmschichtdicke (mm) angegeben. • Gefälle 2 Prozent (%)	
21.71 18A	EPS-W30 Gefälledämmung 2% 60mm	m ²

21.71 18B	EPS-W30 Gefälledämmung 2% 80mm	m ²
21.71 18C	EPS-W30 Gefälledämmung 2% 100mm	m ²
21.71 18D	EPS-W30 Gefälledämmung 2% 120mm	m ²
21.71 18E	EPS-W30 Gefälledämmung 2% 140mm	m ²
21.71 18F	EPS-W30 Gefälledämmung 2% 160mm	m ²
21.71 18G	EPS-W30 Gefälledämmung 2% 180mm	m ²
21.71 18H	EPS-W30 Gefälledämmung 2% 200mm	m ²
21.71 18X	EPS-W30 Gefälledämmung 2% mm: _____	m ²
21.71 19	Gefälledämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff. • Druckfestigkeit ≥ 150 kPa (EPS-W30) mit 4 cm breiten Klebestreifen, drei Stück je m², angeklebt.	
21.71 19X	EPS-W30 Gefälledämmung • Gefälle (%): _____ • mittlere Dämmschichtdicke: _____ mm	m ²
21.71 20	Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff mit Infrarottrübungsmittel (grau/schwarz). • Druckfestigkeit ≥ 150 kPa (EPS-W30) • Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,030$ W/mK • Platten punkt- oder streifenförmig geklebt Im Positionsstichwort ist die <u>Gesamt-Dämmdicke</u> angegeben.	
21.71 20A	EPS-W30 g/s 50mm	m ²
21.71 20B	EPS-W30 g/s 60mm	m ²
21.71 20C	EPS-W30 g/s 80mm	m ²
21.71 20D	EPS-W30 g/s 100mm	m ²
21.71 20E	EPS-W30 g/s 120mm	m ²
21.71 20F	EPS-W30 g/s 140mm	m ²
21.71 20G	EPS-W30 g/s 160mm	m ²
21.71 20H	EPS-W30 g/s 180mm	m ²
21.71 20I	EPS-W30 g/s 200mm	m ²
21.71 20X	EPS-W30 g/s mm: _____	m ²
21.71 20Y	Az EPS-W30 g/s f.Stufenfalz Aufzahlung (Az) für Platten mit Stufenfalz.	m ²
21.71 21	Gefälledämmung aus Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff mit Infrarottrübungsmittel (grau/schwarz). • Druckfestigkeit ≥ 150 kPa (EPS-W30) • Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,030$ W/mK mit 4 cm breiten Klebestreifen, drei Stück je m², angeklebt. Im Positionsstichwort ist die mittlere Dämmschichtdicke (mm) angegeben. • Gefälle 2 Prozent (%)	
21.71 21A	EPS-W30 g/s Gefälledämmung 2% 60mm	m ²

21.71 21B	EPS-W30 g/s Gefälledämmung 2% 80mm	m ²
21.71 21C	EPS-W30 g/s Gefälledämmung 2% 100mm	m ²
21.71 21D	EPS-W30 g/s Gefälledämmung 2% 120mm	m ²
21.71 21E	EPS-W30 g/s Gefälledämmung 2% 140mm	m ²
21.71 21F	EPS-W30 g/s Gefälledämmung 2% 160mm	m ²
21.71 21G	EPS-W30 g/s Gefälledämmung 2% 180mm	m ²
21.71 21H	EPS-W30 g/s Gefälledämmung 2% 200mm	m ²
21.71 21X	EPS-W30 g/s Gefälledämmung 2% mm: _____	m ²
21.71 22	Gefälledämmung aus Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff mit Infrarottrübungsmittel (grau/schwarz). • Druckfestigkeit ≥ 150 kPa (EPS-W30) • Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,030 W/mK mit 4 cm breiten Klebestreifen, drei Stück je m ² , angeklebt.	
21.71 22X	EPS-W30 g/s Gefälledämmung • Gefälle (%): _____ • mittlere Dämmschichtdicke: _____ mm	m ²
21.71 23	Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaumstoff. • FCKW- und HFCKW-frei Produktart: XPS-G • mit Stufenfalz (S) • Belastungsgruppe 30 Im Positionsstichwort ist die <u>Gesamt-Dämmdicke</u> angegeben.	
21.71 23A	XPS-G 30 S 40mm	m ²
21.71 23B	XPS-G 30 S 50mm	m ²
21.71 23C	XPS-G 30 S 60mm	m ²
21.71 23D	XPS-G 30 S 80mm	m ²
21.71 23E	XPS-G 30 S 100mm	m ²
21.71 23F	XPS-G 30 S 120mm	m ²
21.71 23G	XPS-G 30 S 140mm	m ²
21.71 23H	XPS-G 30 S 160mm	m ²
21.71 23I	XPS-G 30 S 180mm	m ²
21.71 23X	XPS-G 30 S mm: _____	m ²
21.71 24	Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaumstoff. • FCKW- und HFCKW-frei Produktart: XPS-G • mit Stufenfalz (S) • Belastungsgruppe 50 Im Positionsstichwort ist die <u>Gesamt-Dämmdicke</u> angegeben.	
21.71 24A	XPS-G 50 S 40mm	m ²
21.71 24B	XPS-G 50 S 50mm	m ²

21.71 24C	XPS-G 50 S 60mm	m ²
21.71 24D	XPS-G 50 S 80mm	m ²
21.71 24E	XPS-G 50 S 100mm	m ²
21.71 24F	XPS-G 50 S 120mm	m ²
21.71 24G	XPS-G 50 S 140mm	m ²
21.71 24H	XPS-G 50 S 160mm	m ²
21.71 24X	XPS-G 50 S mm: _____	m ²

21.71 25 Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum.

- FCKW- und HFCKW-frei

Produktart: XPS-G

- mit Stufenfalz
- Belastungsgruppe 70

Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke (mm) angegeben.

21.71 25A	XPS-G 70 S 40mm	m ²
21.71 25B	XPS-G 70 S 80mm	m ²
21.71 25C	XPS-G 70 S 100mm	m ²
21.71 25D	XPS-G 70 S 120mm	m ²
21.71 25E	XPS-G 70 S 140mm	m ²
21.71 25F	XPS-G 70 S 160mm	m ²
21.71 25G	XPS-G 70 S 180mm	m ²
21.71 25X	XPS-G 70 S mm: _____	m ²

21.71 26 Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum.

- umweltschonend (U-) mit CO₂ als Treibmittel erzeugt
- FCKW- und HFCKW-frei

Produktart: XPS-G

- mit Stufenfalz (S)
- Belastungsgruppe 30

Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke (mm) angegeben.

21.71 26A	U-XPS-G 30 S 40mm	m ²
21.71 26B	U-XPS-G 30 S 80mm	m ²
21.71 26C	U-XPS-G 30 S 100mm	m ²
21.71 26D	U-XPS-G 30 S 120mm	m ²
21.71 26E	U-XPS-G 30 S 140mm	m ²
21.71 26F	U-XPS-G 30 S 160mm	m ²
21.71 26G	U-XPS-G 30 S 180mm	m ²
21.71 26H	U-XPS-G 30 S 200mm	m ²
21.71 26I	U-XPS-G 30 S 220mm	m ²
21.71 26J	U-XPS-G 30 S 240mm	m ²

21.71 26X	U-XPS-G 30 S mm:_____	m²
21.71 27	Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum. • umweltschonend (U-) mit CO2 als Treibmittel erzeugt • FCKW- und HFCKW-frei Produktart: XPS-G • mit Stufenfalz (S) • Belastungsgruppe 50 Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke (mm) angegeben.	
21.71 27A	U-XPS-G 50 S 40mm	m²
21.71 27B	U-XPS-G 50 S 80mm	m²
21.71 27C	U-XPS-G 50 S 100mm	m²
21.71 27D	U-XPS-G 50 S 120mm	m²
21.71 27E	U-XPS-G 50 S 140mm	m²
21.71 27F	U-XPS-G 50 S 160mm	m²
21.71 27G	U-XPS-G 50 S 180mm	m²
21.71 27H	U-XPS-G 50 S 200mm	m²
21.71 27I	U-XPS-G 50 S 220mm	m²
21.71 27J	U-XPS-G 50 S 240mm	m²
21.71 27X	U-XPS-G 50 S mm:_____	m²
21.71 28	Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum. • umweltschonend (U-) mit CO2 als Treibmittel erzeugt • FCKW- und HFCKW-frei Produktart: XPS-G • mit Stufenfalz (S) • Belastungsgruppe 70 Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke (mm) angegeben.	
21.71 28A	U-XPS-G 70 S 40mm	m²
21.71 28B	U-XPS-G 70 S 80mm	m²
21.71 28C	U-XPS-G 70 S 100mm	m²
21.71 28D	U-XPS-G 70 S 120mm	m²
21.71 28E	U-XPS-G 70 S 140mm	m²
21.71 28F	U-XPS-G 70 S 160mm	m²
21.71 28G	U-XPS-G 70 S 180mm	m²
21.71 28H	U-XPS-G 70 S 200mm	m²
21.71 28I	U-XPS-G 70 S 220mm	m²
21.71 28J	U-XPS-G 70 S 240mm	m²
21.71 28X	U-XPS-G 70 S mm:_____	m²
21.71 30	Wärmedämmschicht mit Platten aus hydrophobiertem Polystyrol-Hartschaum. Produktart: EPS-Automatenplatte formgeschäumt	

- mit Stufenfalz (S)

Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke (mm) angegeben.

21.71 30A	EPS Automatenplatte S 50mm	m ²
21.71 30B	EPS Automatenplatte S 80mm	m ²
21.71 30C	EPS Automatenplatte S 100mm	m ²
21.71 30D	EPS Automatenplatte S 120mm	m ²
21.71 30E	EPS Automatenplatte S 140mm	m ²
21.71 30F	EPS Automatenplatte S 160mm	m ²
21.71 30G	EPS Automatenplatte S 180mm	m ²
21.71 30H	EPS Automatenplatte S 200mm	m ²
21.71 30I	EPS Automatenplatte S 220mm	m ²
21.71 30J	EPS Automatenplatte S 240mm	m ²
21.71 30X	EPS Automatenplatte S mm: _____	m ²
21.71 31	Wärmedämmschicht mit Platten aus hydrophobiertem und modifiziertem Polystyrol-Hartschaum (EPSplus). Produktart: EPS-Automatenplatte formgeschäumt mit erhöhtem Wärmedämmwert • mit Stufenfalz (S) Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke (mm) angegeben.	
21.71 31A	EPSplus Automatenplatte S 50mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
21.71 31B	EPSplus Automatenplatte S 80mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
21.71 31C	EPSplus Automatenplatte S 100mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
21.71 31D	EPSplus Automatenplatte S 120mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
21.71 31E	EPSplus Automatenplatte S 140mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
21.71 31F	EPSplus Automatenplatte S 160mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
21.71 31G	EPSplus Automatenplatte S 180mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
21.71 31H	EPSplus Automatenplatte S 200mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
21.71 31I	EPSplus Automatenplatte S 220mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
21.71 31J	EPSplus Automatenplatte S 240mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
21.71 31X	EPSplus Automatenplatte S mm: _____ LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²

LGPosNr.	Positionsstichwort	
21.71 32	Wärmedämmschicht mit Platten aus Schaumglas (CG-D) • Druckfestigkeit ≥ 400 kPa in heißflüssiger, gefüllter Bitumenklebemasse vollflächig und vollfugig eingebettet. Im Positionsstichwort ist die <u>Gesamt-Dämmdicke</u> angegeben.	
21.71 32A	Schaumglas (CG-D)400 40mm	m²
21.71 32B	Schaumglas (CG-D)400 50mm	m²
21.71 32C	Schaumglas (CG-D)400 60mm	m²
21.71 32D	Schaumglas (CG-D)400 70mm	m²
21.71 32E	Schaumglas (CG-D)400 80mm	m²
21.71 32F	Schaumglas (CG-D)400 90mm	m²
21.71 32G	Schaumglas (CG-D)400 100mm	m²
21.71 32H	Schaumglas (CG-D)400 120mm	m²
21.71 32I	Schaumglas (CG-D)400 140mm	m²
21.71 32X	Schaumglas (CG-D)400 mm: _____	m²
21.71 33	Gefälledämmung aus Schaumglas (CG-D). • Druckfestigkeit ≥ 400 kPa in heißflüssiger, gefüllter Bitumenklebemasse vollflächig und vollfugig eingebettet. Im Positionsstichwort ist die mittlere Dämmschichtdicke (mm) angegeben. • Gefälle 2 Prozent (%)	
21.71 33A	Schaumglas (CG-D)400 Gefälledämmung 2% 60mm	m²
21.71 33B	Schaumglas (CG-D)400 Gefälledämmung 2% 80mm	m²
21.71 33C	Schaumglas (CG-D)400 Gefälledämmung 2% 100mm	m²
21.71 33D	Schaumglas (CG-D)400 Gefälledämmung 2% 120mm	m²
21.71 33E	Schaumglas (CG-D)400 Gefälledämmung 2% 140mm	m²
21.71 33F	Schaumglas (CG-D)400 Gefälledämmung 2% 160mm	m²
21.71 33X	Schaumglas (CG-D)400 Gefälledämmung 2% mm: _____	m²
21.71 34	Gefälledämmung aus Schaumglas (CG-D). • Druckfestigkeit ≥ 400 kPa in heißflüssiger, gefüllter Bitumenklebemasse vollflächig und vollfugig eingebettet.	
21.71 34X	Schaumglas (CG-D)400 Gefälledämmung • Gefälle (%): _____ • mittlere Dämmschichtdicke: _____ mm	m²
21.71 35	Wärmedämmschicht mit Platten aus Schaumglas (CG-HD) • Druckfestigkeit ≥ 700 kPa in heißflüssiger, gefüllter Bitumenklebemasse vollflächig und vollfugig eingebettet. Im Positionsstichwort ist die <u>Gesamt-Dämmdicke</u> angegeben.	
21.71 35A	Schaumglas (CG-HD)700 40mm	m²
21.71 35B	Schaumglas (CG-HD)700 50mm	m²
21.71 35C	Schaumglas (CG-HD)700 60mm	m²

21.71 35D	Schaumglas (CG-HD)700 70mm	m ²
21.71 35E	Schaumglas (CG-HD)700 80mm	m ²
21.71 35F	Schaumglas (CG-HD)700 90mm	m ²
21.71 35G	Schaumglas (CG-HD)700 100mm	m ²
21.71 35H	Schaumglas (CG-HD)700 120mm	m ²
21.71 35I	Schaumglas (CG-HD)700 140mm	m ²
21.71 35X	Schaumglas (CG-HD)700 mm: _____	m ²
21.71 36	Gefälledämmung aus Schaumglas (CG-HD). • Druckfestigkeit ≥ 700 kPa in heißflüssiger, gefüllter Bitumenklebemasse vollflächig und vollfugig eingebettet. Im Positionsstichwort ist die mittlere Dämmschichtdicke (mm) angegeben. • Gefälle 2 Prozent (%)	
21.71 36A	Schaumglas (CG-HD)700 Gefälledämmung 2% 60mm	m ²
21.71 36B	Schaumglas (CG-HD)700 Gefälledämmung 2% 80mm	m ²
21.71 36C	Schaumglas (CG-HD)700 Gefälledämmung 2% 100mm	m ²
21.71 36D	Schaumglas (CG-HD)700 Gefälledämmung 2% 120mm	m ²
21.71 36E	Schaumglas (CG-HD)700 Gefälledämmung 2% 140mm	m ²
21.71 36F	Schaumglas (CG-HD)700 Gefälledämmung 2% 160mm	m ²
21.71 36X	Schaumglas (CG-HD)700 Gefälledämmung 2% mm: _____	m ²
21.71 37	Gefälledämmung aus Schaumglas (CG-HD). • Druckfestigkeit ≥ 700 kPa in heißflüssiger, gefüllter Bitumenklebemasse vollflächig und vollfugig eingebettet.	
21.71 37X	Schaumglas (CG-HD)700 Gefälledämmung • Gefälle (%): _____ • mittlere Dämmschichtdicke: _____ mm	m ²
21.71 38	Wärmedämmschicht mit Platten aus Schaumglas (CG-F) • Druckfestigkeit ≥ 1200 kPa in heißflüssiger, gefüllter Bitumenklebemasse vollflächig und vollfugig eingebettet. Im Positionsstichwort ist die <u>Gesamt-Dämmdicke</u> angegeben.	
21.71 38A	Schaumglas (CG-F)1200 40mm	m ²
21.71 38B	Schaumglas (CG-F)1200 50mm	m ²
21.71 38C	Schaumglas (CG-F)1200 60mm	m ²
21.71 38D	Schaumglas (CG-F)1200 80mm	m ²
21.71 38E	Schaumglas (CG-F)1200 100mm	m ²
21.71 38F	Schaumglas (CG-F)1200 120mm	m ²
21.71 38X	Schaumglas (CG-F)1200 mm: _____	m ²
21.71 41	Wärmedämmschicht mit Platten aus gebundener Mineralwolle. Produktart: MW-WD • Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,040$ W/mK	

- lose verlegt

Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke angegeben.

21.71 41A	Mineralwolleplatten lose 60mm	m ²
21.71 41B	Mineralwolleplatten lose 80mm	m ²
21.71 41C	Mineralwolleplatten lose 100mm	m ²
21.71 41D	Mineralwolleplatten lose 120mm	m ²
21.71 41X	Mineralwolleplatten lose mm: _____	m ²
21.71 42	Wärmedämmschicht mit Platten aus gebundener Mineralwolle. Produktart: MW-WD • Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,040 W/mK • punkt- oder streifenförmig geklebt Im Positionsstichwort ist die <u>Gesamt-Dämmdicke</u> angegeben.	
21.71 42A	Mineralwolleplatten geklebt 50mm	m ²
21.71 42B	Mineralwolleplatten geklebt 60mm	m ²
21.71 42C	Mineralwolleplatten geklebt 80mm	m ²
21.71 42D	Mineralwolleplatten geklebt 100mm	m ²
21.71 42E	Mineralwolleplatten geklebt 120mm	m ²
21.71 42F	Mineralwolleplatten geklebt 140mm	m ²
21.71 42G	Mineralwolleplatten geklebt 160mm	m ²
21.71 42H	Mineralwolleplatten geklebt 180mm	m ²
21.71 42X	Mineralwolleplatten geklebt mm: _____	m ²
21.71 43	Gefälledämmung aus gebundener Mineralwolle. • Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,040 W/mK mit 4 cm breiten Klebestreifen verklebt. Im Positionsstichwort ist die mittlere Dämmschichtdicke (mm) angegeben. • Gefälle 2 Prozent (%) • 3 Stück/m²	
21.71 43A	Mineralwolle (MW-WD) Gefälledämmung 2% 60mm	m ²
21.71 43B	Mineralwolle (MW-WD) Gefälledämmung 2% 80mm	m ²
21.71 43C	Mineralwolle (MW-WD) Gefälledämmung 2% 100mm	m ²
21.71 43D	Mineralwolle (MW-WD) Gefälledämmung 2% 120mm	m ²
21.71 43E	Mineralwolle (MW-WD) Gefälledämmung 2% 140mm	m ²
21.71 43F	Mineralwolle (MW-WD) Gefälledämmung 2% 160mm	m ²
21.71 43X	Mineralwolle (MW-WD) Gefälledämmung 2% _____	m ²
21.71 44	Gefälledämmung aus gebundener Mineralwolle. • Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,040 W/mK mit 4 cm breiten Klebestreifen verklebt. • 3 Stück/m²	
21.71 44A	Mineralwolle (MW-WD) Gefälledämmung	m ²

- Gefälle (%):
- mittlere Dämmschichtdicke: mm

21.71 51	Aufzählung (Az) auf Dämmplatten oder -bahnen	
	• vollflächig geklebt oder lose verlegt für eine mechanische Befestigung auf der Unterkonstruktion mit Halteteller und Befestigungsmittel. Im Positionsstichwort ist die <u>Gesamt-Dämmdicke</u> (mm) angegeben.	
21.71 51A	Az Dämmung f.mechanische Befest.b.60mm	m ²
21.71 51B	Az Dämmung f.mechanische Befest.ü.60-90mm	m ²
21.71 51C	Az Dämmung f.mechanische Befest.ü.90-120mm	m ²
21.71 51D	Az Dämmung f.mechanische Befest.ü.120-150mm	m ²
21.71 51E	Az Dämmung f.mechanische Befest.ü.150-180mm	m ²
21.71 51X	Az Dämmung f.mechanische Befest. mm: 	m ²
21.71 52	Aufzählung (Az) auf Wärmedämmschichten, ohne Unterschied der Dicke, abgerechnet je Lage.	
21.71 52A	Az Wärmedämmschicht f.Hochzug/Tiefzug	m ²
	Für die Erschwernis bei Hoch- und Tiefzügen und auf senkrechten oder auf über 45 Grad zur Waagrechten geneigten Flächen, einschließlich der Befestigung durch Kleben oder Andübeln.	
21.80	Instandsetzungsarbeiten bei Dachabdichtungsarbeiten	
	Leistungen werden so erbracht, dass der Schutz des Gebäudes erhalten bleibt. Eine Vergütung für das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur gewährt, wenn dies aus Gründen erforderlich ist, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat. Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.	
	<i>Kommentar:</i> Das Durchführen von Instandsetzungsarbeiten wird nur dann als wirtschaftlich angenommen, wenn nicht mehr als 20 Prozent der Flachdachfläche erneuerungsbedürftig sind. Andere Professionistenarbeiten in kleineren Ausmaßen (z.B. Schalung ergänzen, Gefällebeton ausbessern) sollen nur bis zu 20 Prozent von der Dachabdichtungs-Firma durchgeführt werden.	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
21.80 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
21.80 00D	Angaben Untergrund zu 21.80 Betrifft Position(en): Untergrund:	
21.80 01	Dämmmaterial abtragen, auf dem Dach lagern und wieder verlegen.	
21.80 01A	Dämmmaterial gelagert verlegen	m ²
	Ohne Unterschied der Dicke.	
21.80 02	Kies abtragen, auf dem Dach lagern und wieder aufbereiten. Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke angegeben.	
21.80 02A	Kies abtragen,lagern u.ausbreiten 6cm	m ²
21.80 02B	Kies abtragen,lagern u.ausbreiten 8cm	m ²
21.80 02C	Kies abtragen,lagern u.ausbreiten 10cm	m ²
21.80 02X	Kies abtragen,lagern u.ausbreiten 	m ²

21.80 04	Dachabdichtungen und Hochzüge überprüfen, Blasen oder Falten aufschneiden. Als Vorbereitung für weitere Arbeiten schadhafte Stellen mit einer Lage bitumenverträglicher Dachbahn vollflächig und hohlraumfrei überkleben. Abgerechnet wird die gesamte instandgesetzte Fläche des Daches und der Hochzüge.	
21.80 04A	Instands.Dachhaut+Hochzug EKV-4 Mit bituminösen Dachbahnen, Einlage aus Kunststoffvlies, flämmbar.	m²
21.80 06	Dachabdeckungen oder Dachabdichtungen im Bereich der vorzunehmenden Spenglerarbeiten, in einer Breite bis 50 cm, aufschneiden oder abstemmen, Untergrund reinigen. Eine Lage aus bituminösen Dachbahnen, mit Einlage aus Glasvlies, GV 35, auflegen und punktweise befestigen. Nach Durchführen der Spenglerarbeiten weitere Dachhautlagen vollflächig und hohlraumfrei herstellen, ohne Unterschied des Untergrundes.	
21.80 06A	Instands.Spengler 2xEKV-4 Mit zwei Lagen Elastomerbitumenbahnen, mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick, flämmbar.	m
21.80 07	Instandsetzen von Anschlüssen. Dachhaut öffnen und Anschluss neu herstellen. Einschließlich Beigabe von Formstücken aus beständigem Kunststoff oder Flüssigabdichtung. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser des Bauteils, der die Isolierung durchdringt, angegeben.	
21.80 07A	Instands.Anschluss Stütze b.10cm Bei Geländerstützen.	Stk
21.80 07B	Instands.Anschluss Rohr 10-20cm Bei Dunst- und Entlüftungsrohren.	Stk
21.80 07C	Instands.Anschluss Durchdringung b.0,25m2 Bei Durchdringungen.	Stk
21.80 11	Vorhandene Dachschalung instandsetzen, Zustand prüfen, wenn erforderlich nachnageln, mangelhafte Bretter durch neue ersetzen, für eine neue Dachhaut vorrichten, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird die gesamte instandgesetzte Dachfläche.	
21.80 11A	Instands.Dachschalung b.10% Bis 10 % der Bretter sind durch neue zu ersetzen.	m²
21.80 11B	Instands.Dachschalung ü.10-20% Über 10 bis 20 % der Bretter sind durch neue zu ersetzen.	m²
21.80 12	Beschädigten Gefällebeton ausbessern, lockere Teile entfernen, fehlende Teile ergänzen, Oberfläche wo erforderlich überziehen, einschließlich etwaiger Haftmittel, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird die gesamte instandgesetzte Dachfläche.	
21.80 12A	Instands.Gefällsbeton b.10% Bis 10 % der Dachfläche erneuern. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
21.80 12B	Instands.Gefällsbeton ü.10-20% Über 10 bis 20 % der Dachfläche erneuern. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
21.80 21	Nachträglicher Einbau eines Schneefangschutzsystems, bestehend aus Grundplatte, Befestigungen und Dichtungen. Montage, Anordnung und Stückzahl beziehungsweise Abstand der Schneefangstützen gemäß ÖNORM.	
21.80 21A	Schneefangschutzsystem nachträglich Betrifft Position(en): Ausführung:	Stk
21.80 21B	Az Schneefangschutzsystem nachträglich f.Eisfänger	Stk

Aufzahlung (Az) für Eisfänger.

Betrifft Position(en):

Ausführung:

21.81 Zusätzliche Leistungen bei Dachabdichtungsarbeiten

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

21.81 01 Lastverteilende Schicht (Verlegehilfe) auf Trapezblech für eine vorübergehende Abdichtung (z.B. mit OSB-Platten, Blechen).

21.81 01A Verlegehilfe/lastverteilende Schicht
m²

Schicht aus:

21.81 03 Aufzahlung (Az) für eine erhöhte Sturmsicherung mit Kies.

21.81 03A Az Sturmsicherung m.Kies
m²

Betrifft Position(en):

zusätzliche Kiesschichte (Dicke) :

21.81 04 Dreikantleisten.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

21.81 04A Dreikantleiste 5x5cm
m

Für:

21.81 21 Schneefangschutzsystem, bestehend aus Grundplatte, Befestigungen und Dichtungen.

Montage, Anordnung und Stückzahl beziehungsweise Abstand der Schneefangstützen gemäß ÖNORM.

21.81 21A Schneefangschutzsystem
Stk

Betrifft Position(en):

Ausführung:

21.81 21B Az Schneefangschutzsystem f.Eisfänger
Stk

Aufzahlung (Az) für Eisfänger.

Betrifft Position(en):

Ausführung:

21.81 91 Wartung und Inspektion für die Nutzungsdauer.

Die Wartung und Inspektion (Wartung) umfasst die dauernde vorsorgliche und pflegliche Wartung der technischen Gebäudeausrüstung zur Sicherung eines gesetzeskonformen und störungsfreien Betriebes (Maßnahmen zur Bewahrung des Soll-Zustandes von technischen Mitteln eines Systems).

Jährliche Wartung und Inspektion gemäß ÖNORM B 3691.

Nutzungskategorie K2 und K3

Eine Pauschale entspricht einem Jahr Wartung oder Inspektion.

21.81 91A Dachabdichtungsarbeiten/Inspektion K2
PA

Inspektion K 2:

geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. für Wohn- und Bürogebäude)

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
21.81 91B Dachabdichtungsarbeiten/Inspektion K3
PA

Inspektion K 3:

geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude)

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
21.81 91C Dachabdichtungsarbeiten/Wartung K2
PA

Wartung K 2:

geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. für Wohn- und Bürogebäude)

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
21.81 91D Dachabdichtungsarbeiten/Wartung K3
PA

Wartung K 3:

geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude)

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

21.81 95 Blitzschutzanlage abbauen, einschließlich Entsorgen.

21.81 95A Blitzschutzleitungen abbr.
m

Abgerechnet die Länge der Blitzschutzleitungen (Leitungen sind frei zugänglich).

Sonstige Angaben:
21.81 95B Blitzschutzanlage abbr.
PA

Abgerechnet je Anlage (Haus).

Beschreibung der Anlage:

21.81 96 Gehoste auf Flachdächern abräumen, zur Wiederverwendung reinigen und auf dem Dach lagern (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).

21.81 96A Gehoste aus Stahl abräumen+lagern
m²

Aus Stahl.

21.81 96B Gehoste aus Alu abräumen+lagern
m²

Aus Aluminium.

21.90 Regieleistungen
1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen, sind frei zu formulieren.

21.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

21.90 00A Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

21.90 01 Regiestunden.

21.90 01A Regiestunden Vorarbeiter **h**
Für Vorarbeiter.

21.90 01B Regiestunden Facharbeiter **h**
Für Facharbeiter.

21.90 01C Regiestunden Hilfsarbeiter **h**
Für Hilfsarbeiter.

21.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen **VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12 %

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert