

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 23 - Bauspenglerarbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus
<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 2300 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 2303 Sonderkosten Bauspenglerarbeiten**
- ULG 2305 Trennlagen u.Unterlagsstreifen**
- ULG 2310 Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,verzinkt**
- ULG 2311 Dach-u.Wanddeckungen,verzinkt**
- ULG 2312 Rinnen,verzinkt**
- ULG 2313 Abfall-u.Dunstrohre,verzinkt**
- ULG 2314 Fassadenverblechungen,verzinkt**
- ULG 2315 Dehnungselemente,verzinkt**
- ULG 2316 Kaltdach-Lüftungsverblechung,verzinkt**
- ULG 2317 Schnee-u.Eisschutz,verzinkt**
- ULG 2318 Flachdacheinfassung,verzinkt**
- ULG 2319 Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,verzinkt**
- ULG 2320 Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Zink**
- ULG 2321 Dach-u.Wanddeckungen,Zink**
- ULG 2322 Rinnen,Zink**
- ULG 2323 Abfall-u.Dunstrohre,Zink**
- ULG 2324 Fassadenverblechungen,Zink**
- ULG 2325 Dehnungselemente,Zink**
- ULG 2326 Kaltdach-Lüftungsverblechung,Zink**
- ULG 2327 Schnee-u.Eisschutz,Zink**
- ULG 2328 Flachdacheinfassung,Zink**
- ULG 2329 Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,Zink**
- ULG 2330 Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Kupfer**
- ULG 2331 Dach-u.Wanddeckungen,Kupfer**
- ULG 2332 Rinnen,Kupfer**
- ULG 2333 Abfall-u.Dunstrohre,Kupfer**
- ULG 2334 Fassadenverblechungen,Kupfer**

ULG 2335	Dehnungselemente,Kupfer
ULG 2336	Kaltdach-Lüftungsverblechung,Kupfer
ULG 2337	Schnee-u.Eisschutz,Kupfer
ULG 2338	Flachdacheinfassung,Kupfer
ULG 2339	Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,Kupfer
ULG 2340	Saum-,Ichen-u.Anschlussbleche,Aluminium
ULG 2341	Dach-u.Wanddeckungen,Aluminium
ULG 2342	Rinnen,Aluminium
ULG 2343	Abfall-u.Dunstrohre,Aluminium
ULG 2344	Fassadenverblechungen,Aluminium
ULG 2345	Dehnungselemente,Aluminium
ULG 2346	Kaltdach-Lüftungsverblechung,Aluminium
ULG 2347	Schnee-u.Eisschutz,Aluminium
ULG 2348	Flachdacheinfassung,Aluminium
ULG 2349	Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,Aluminium
ULG 2350	Saum-,Ichen-u.Anschlussbleche,Edelstahl
ULG 2351	Dach-u.Wanddeckungen,Edelstahl
ULG 2352	Rinnen,Edelstahl
ULG 2353	Abfall-u.Dunstrohre,Edelstahl
ULG 2354	Fassadenverblechungen,Edelstahl
ULG 2355	Dehnungselemente,Edelstahl
ULG 2356	Kaltdach-Lüftungsverblechung,Edelstahl
ULG 2357	Schnee-u.Eisschutz,Edelstahl
ULG 2358	Flachdacheinfassung,Edelstahl
ULG 2359	Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,Edelstahl
ULG 2360	Saum-,Ichen-u.Anschlussbleche,verzinkt beschichtet
ULG 2361	Dach-u.Wanddeckungen,verzinkt beschichtet
ULG 2362	Rinnen,verzinkt beschichtet
ULG 2363	Abfall-u.Dunstrohre,verzinkt beschichtet
ULG 2364	Fassadenverblechungen,verzinkt beschichtet
ULG 2365	Dehnungselemente,verzinkt beschichtet
ULG 2366	Kaltdach-Lüftungsverblechung,verzinkt beschichtet
ULG 2367	Schnee-u.Eisschutz,verzinkt beschichtet
ULG 2368	Flachdacheinfassung,verzinkt beschichtet
ULG 2369	Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,verzinkt beschichtet
ULG 2370	Sonstiges
ULG 2380	Instandsetzungsarbeiten
ULG 2381	Beschichtungen
ULG 2390	Regieleistungen

23

Bauspenglerarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Bauspenglerarbeiten für verzinktes Stahlblech (verz.), für Zinkblech (Zink), Aluminiumblech (Alu), Kupferblech (Kupfer), Edelstahl (Edelst.) und für verzinkte beschichtete Stahlbleche (vz-besch.) beschrieben.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).

2.2 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.

2.1 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3. Oberflächen:

3.1 Oberflächenveredelung:

Verzinktes Stahl-, Zink-, und Kupferblech sowie Edelstahl sind ohne Oberflächenveredelung ausgeführt.

3.2 Werkstoffnummer Edelstahl:

Nicht-rostende Stahlbleche entsprechen der Werkstoffnummer 1.4509, mit lötbare Oberfläche.

3.3 Farbbeschichtete Bleche:

Aluminiumbleche und verzinkte beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

3.4. Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

4. Dachneigung:

Alle Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

5. Besondere Ausführungen:

5.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

5.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

6. Einkalkulierte Leistungen:

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

Kommentar:

Die Art und Weise von Oberflächenveredelungen und Beschichtungen sind über wählbare Vorbemerkungen auszusprechen. Schutzeinrichtungen, Schutzgerüste und Fassadengerüste sind in einer eigenen Leistungsgruppe (Systemgerüste) beschrieben.

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Mehrdicken bei Blechen
- Erschwernisse bei einer Dachneigung über 45 Grad
- Witterungsschutz während der Bauphase

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM B 2221: Bauspenglerarbeiten - Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3521-1: Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen aus Metall - Teil 1: Bauspenglerarbeiten - handwerklich gefertigt
- ÖNORM B 3418: Planung und Ausführung von Schneeschutzsystemen auf Dächern
- Fachregeln für Bauspenglerarbeiten

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.00 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.00 01A Berechnung erhöhte statische Beanspruchung AG

Berechnungen bei erhöhten statischen Beanspruchungen (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständern auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).

- durch den Auftraggeber (AG)

Berechnungen/Angaben (AG):

23.00 01B Berechnung erhöhte statische Beanspruchung AN

Berechnungen bei erhöhten statischen Beanspruchungen (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständern auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).

- durch den Auftragnehmer (in eigener Position beschrieben)

23.00 01C Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von z.B. Plänen (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

23.03 Sonderkosten Bauspenglerarbeiten

23.03 01 Berechnungen bei erhöhten statischen Beanspruchungen.

23.03 01B Berechnungen erhöhte statische Beanspruchung

PA

z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständern auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern.

Beschreibung/Angaben (AG):

Standort/Seehöhe:

Exponierte Lage (Ja/Nein):

23.03 02 Der AN übergibt eine Dokumentation an den AG.

23.03 02A Dokumentation

PA

Bestehend aus (z.B. Produktdatenblättern, Angaben zu Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Angaben/Vorgaben zur Überprüfung/Kontrolle):

23.05 Trennlagen u.Unterlagsstreifen

23.05 11 Trennlagen bzw. Unterlagsstreifen als Korrosionsschutz.

Mindestdicke 1 mm.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.05 11A Unterlagsstreifen Korrosionsschutz b.33cm

m

Untergrund:

23.05 11B Trennlagen Korrosionsschutz ü.33cm

m²

Zuschnittsbreite über 33 cm:

Untergrund:

23.05 12 Trennlagen unter Blecheindeckungen.

23.05 12A Strukturmatte 8mm

m²

Strukturmatte als Korrosionsschutz bzw. zur Verbesserung der Schalleigenschaften aus einem nicht wasserspeichernden Geflecht.

Mindestdicke: 8 mm

23.05 12B Strukturmatte+Kaschierung 8mm

m²

Strukturmatte als Korrosionsschutz bzw. zur Verbesserung der Schalleigenschaften aus einem nicht wasserspeichernden Geflecht., einschließlich diffusionsoffener Kaschierung.

Mindestdicke: 8 mm

23.05 12C Trennlage aus Polymerbitumen m²

Trennlage aus Polymerbitumen.

Mindestdicke:

Kommentar:

Polymerbitumen als Trennlage ist bei Dachdeckungen aus Zink nicht zu verwenden.

23.05 12D Trennlage aus Polymerbitumen 3mm m²

Trennlage aus Polymerbitumen zur Verbesserung der Schalleigenschaften.

Mindestdicke 3 mm:

Kommentar:

Polymerbitumen als Trennlage ist bei Dachdeckungen aus Zink nicht zu verwenden.

23.05 13 Schutzanstrich im ständigen Nassbereich gegen Beton-/Mörtelkorrosion bzw. Abschwemmungen und äußere chemische Belastungen, einschließlich Vorbehandlung der Bleche.
Im Positionsstichwort ist die Breite (cm) angegeben.

23.05 13A Schutzanstrich Beton-/Mörtelkorr.u.chem.Belastungen b.25cm m

23.10 Saum-, Ichsen- u. Anschlussbleche, verzinkt

Im Folgenden sind Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.10 01 Saumblech aus verzinktem Stahlblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.10 01A Saumblech verz.b.33cm m

23.10 01B Saumblech verz.ü.33-40cm m

23.10 01C Saumblech verz.ü.40-50cm m

23.10 01D Saumblech verz.ü.50-67cm m

23.10 01E Saumblech verz.ü.67-80cm m

23.10 01F Saumblech verz.ü.80cm: m²

23.10 02 Aufzahlung (Az) auf Saumblech aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.10 02B Az Saumblech verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

23.10 03 Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus verzinktem Stahlblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.10 03A Saumstreifen verz.b.20cm m

23.10 03B Saumstreifen verz.ü.20-33cm m

23.10 04 Aufzahlung (Az) auf Saumstreifen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.10 04B Az Saumstreifen verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

23.10 05 Patentsaumstreifen mit Patentfalz aus verzinktem Stahlblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.10 05A	Patentsaumstreifen verz.b.25cm	m
23.10 05B	Patentsaumstreifen verz.ü.25-33cm	m
23.10 05C	Patentsaumstreifen verz.ü.33-40cm	m
23.10 06	Aufzählung (Az) auf Patentsaumstreifen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.10 06B	Az Patentsaumstreifen verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.10 07	Einlaufblech oder Unterdach-Traufenstreifen aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.10 07A	Einlaufblech verz.b.20cm	m
23.10 07B	Einlaufblech verz.ü.20-33cm	m
23.10 07C	Einlaufblech verz.ü.33-40cm	m
23.10 07E	Unterdach-Traufenstreifen verz.b.20cm	m
23.10 07F	Unterdach-Traufenstreifen verz.ü.20-33cm	m
23.10 07G	Unterdach-Traufenstreifen verz.ü.33-40cm	m
23.10 08	Aufzählung (Az) auf Einlaufbleche oder Unterdach-Traufenstreifen (Einlaufbl./Traufenstr.) aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.10 08B	Az Einlaufbl./Traufenstr.verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.10 09	Winkelsaum aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.10 09A	Winkelsaum verz.b.40cm	m
23.10 09B	Winkelsaum verz.ü.40-50cm	m
23.10 09C	Winkelsaum verz.ü.50-67cm	m
23.10 09D	Winkelsaum verz.ü.67-80cm	m
23.10 09E	Winkelsaum verz.ü.80cm: 	m²
23.10 10	Aufzählung (Az) auf Winkelsaum aus verzinktem Stahlblech.	
23.10 10B	Az Winkelsaum verz. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.10 11	Dachichse (Dachkehle) aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.10 11A	Dachichse verz.50-67cm	m
23.10 11B	Dachichse verz.ü.67-80cm	m
23.10 11C	Dachichse verz.ü.80cm: 	m²
23.10 12	Aufzählung (Az) auf Dachichsen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.10 12B	Az Dachichse verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage: 

23.10 12C	Az Dachichse verz.f.Stehfalz Für die Ausführung mit Stehfalz.	m
23.10 12E	Az Dachichse verz.f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.10 13	Giebeleinfassung (Ortganglech) aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.10 13A	Giebeleinfassung verz.b.25cm	m
23.10 13B	Giebeleinfassung verz.ü.25-33cm	m
23.10 13C	Giebeleinfassung verz.ü.33-40cm	m
23.10 13D	Giebeleinfassung verz.ü.40-50cm	m
23.10 14	Aufzahlung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.10 14B	Az Giebeleinf.verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.10 14E	Az Giebeleinf.verz.f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.10 15	Giebeleinfassung (Ortganglech) mit zusätzlichem Stehfalz aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.10 15C	Giebeleinfassung+Stehfalz verz.ü.40-50cm	m
23.10 15E	Giebeleinfassung+Stehfalz verz.ü.50-67cm	m
23.10 15F	Giebeleinfassung+Stehfalz verz.ü.67-80cm	m
23.10 16	Aufzahlung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) mit Stehfalz aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.10 16B	Az Giebeleinf.+Stehfalz verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.10 16E	Az Giebeleinf.+Stehfalz verz.f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.10 17	Wandefassung (Wandanschlussblech) aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.10 17B	Wandefassung verz.b.40cm	m
23.10 17C	Wandefassung verz.ü.40-50cm	m
23.10 17D	Wandefassung verz.ü.50-67cm	m
23.10 17E	Wandefassung verz.ü.67-80cm	m
23.10 18	Aufzahlung (Az) auf Wandefassungen aus verzinktem Stahlblech.	
23.10 18B	Az Wandefassung verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.10 18E	Az Wandeinfassung verz.f.vertiefte Ausf.	m
	Für eine vertiefte Ausführung.	
23.10 19	Wandeinfassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.10 19C	Wandeinfassung+Stehfalz verz.40-50cm	m
23.10 19D	Wandeinfassung+Stehfalz verz.ü.50-67cm	m
23.10 19E	Wandeinfassung+Stehfalz verz.ü.67-80cm	m
23.10 20	Aufzahlung (Az) auf Wandeinfassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.10 20B	Az Wandeinfassung+Stehfalz verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.10 20E	Az Wandeinfassung+Stehfalz verz.f.vertiefte Ausf.	m
	Für eine vertiefte Ausführung.	
23.10 21	Brustblech oder Vorderteil aus verzinktem Stahlblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.10 21A	Brustblech verz.b.33cm	m
23.10 21B	Brustblech verz.ü.33-40cm	m
23.10 21C	Brustblech verz.ü.40-50cm	m
23.10 21D	Brustblech verz.ü.50-67cm	m
23.10 21E	Brustblech verz.ü.67-80cm	m
23.10 22	Aufzahlung (Az) auf Brustblech oder Vorderteil aus verzinktem Stahlblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.10 22B	Az Brustblech verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.10 22D	Az Brustblech verz.f.profil.Eindeckung	m
	Für eine profilierte Eindeckung.	
23.10 27	Halbfirsteinfassung aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <u>Kommentar:</u> Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
23.10 27C	Halbfirsteinfassung verz.b.50cm	m
23.10 27D	Halbfirsteinfassung verz.ü.50-67cm	m
23.10 27E	Halbfirsteinfassung verz.ü.67-80cm	m
23.10 27F	Halbfirsteinfassung verz.ü.80cm: _____	m²
23.10 28	Aufzahlung (Az) auf Halbfirsteinfassung aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.10 28B	Az Halbfirsteinfassung verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.10 28E	Az Halbfirsteinfassung verz.f.profil.Eindeckung	m
	Für eine profilierte Eindeckung.	
23.10 29	First- oder Gratblech aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
	<u>Kommentar:</u> Saumstreifen und Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
23.10 29A	First-/Gratblech verz.b.33cm	m
23.10 29B	First-/Gratblech verz.ü.33-40cm	m
23.10 29C	First-/Gratblech verz.ü.40-50cm	m
23.10 29X	First-/Gratblech verz.ü.50cm: _____	m²
23.10 30	Aufzählung (Az) auf First- oder Gratblech aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.10 30B	Az First-/Gratblech verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.10 30E	Az First-/Gratblech verz.f.profil.Eindeckung	m
	Für eine profilierte Eindeckung.	
23.10 31	Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.10 31A	Fenster-/Wasserrutsche verz.b.67cm	m
23.10 31B	Fenster-/Wasserrutsche verz.ü.67-80cm	m
23.10 31C	Fenster-/Wasserrutsche verz.ü.80-100cm	m
23.10 31D	Fenster-/Wasserrutsche verz.ü.100-125cm	m
23.10 32	Aufzählung (Az) auf Fenster- oder Wasserrutsche aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.10 32E	Az Fenster-/Wasserrutsche verz.f.profil.Eindeckung	m
	Für eine profilierte Eindeckung.	
23.10 33	Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen), aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.10 33A	Mauer-Brüstungsabdeckung verz.b.33cm	m
23.10 33B	Mauer-Brüstungsabdeckung verz.ü.33-40cm	m
23.10 33C	Mauer-Brüstungsabdeckung verz.ü.40-50cm	m
23.10 33D	Mauer-Brüstungsabdeckung verz.ü.50-67cm	m
23.10 33E	Mauer-Brüstungsabdeckung verz.ü.67-80cm	m
23.10 33X	Mauer-Brüstungsabdeckung verz.ü.80cm: _____	m²
23.10 34	Aufzählung (Az) auf Mauer- oder Brüstungsabdeckung (MB-Abdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen) aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.10 34B	Az MB-Abdeckung verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.10 35 Saumstreifen als Z-Streifen mit dichter, fester Verbindung zum Blechuntergrund aus verzinktem Stahlblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.10 35A **Saumstreifen als Z-Streifen verz.b.15cm** **m**

23.10 35B **Az Saumstreifen Z-Streifen verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.** **m**
Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.10 36 Einfassungen aus verzinktem Stahlblech, bestehend aus:

- Seitenteilen
- Brustblech
- Rückenteil

Kommentar:

Putz,- Kitt- und Steckputzleisten sind in eigenen Positionen beschrieben.

23.10 36A **Einfassung Fänge/OL/DFF verz.f.flache Deckung** **m²**

Für Rauch- oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFF).

- für flache Eindeckungsmaterialien

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.10 36B **Einfassung Fänge/OL/DFF verz.f.profilierter Deckung** **m²**

Für gemauerte Rauch- oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fängen), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFF).

- für profilierte Eindeckungsmaterialien

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.10 37 Einfassung von Dachdurchdringungen mit Rohren, bis 33 cm lang, aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m²) angegeben.

23.10 37A **Einfassung verz.b.DN150mm** **Stk**

23.10 37B **Einfassung verz.ü.DN150-300mm** **Stk**

23.10 37C **Einfassung verz.ü.DN300mm:** **Stk**

23.10 37E **Einfassung verz.b.0,02m2** **Stk**

23.10 37F **Einfassung verz.ü.0,02-0,1m2** **Stk**

23.10 37G **Einfassung verz.ü.0,1m2:** **m**

23.10 38 Putzleiste aus verzinktem Stahlblech für Putz-Fassaden mit fester Verbindung zum Mauerwerk und loser Überdeckung zu Blechen.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:

Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist frei zu formulieren.

Bei WDVS-Fassaden ist eine andere Ausführung (z.B. aus Zinkblech, Kupferblech, Aluminium oder Edelstahl) auszusprechen.

23.10 38A **Putzleiste Putzfassade verz.b.8cm** **m**

Putzleiste bei Putzfassaden.

23.10 38B **Putzleiste Putzfassade verz.ü.8-15cm** **m**

Putzleiste bei Putzfassaden.

23.10 39 Kittleiste aus verzinktem Stahlblech, einschließlich elastischem Dichtstoff, Dichtband und Befestigung.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:

Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.

23.10 39A Kittleiste verz.b.15cm m

23.10 40 Steckputzleiste (Patentputzleiste) aus verzinktem Stahlblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:

Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.

23.10 40A Steckputzleiste verz.b.15cm m

23.10 41 Aufzählung (Az) auf Putz-, Kitt- und Steckputzleisten aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.10 41A Az Putz-/Kitt-/Steckleiste verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.10 42 Einfassungen von Geländerstützen (rund/rechteckig) aus verzinktem Stahlblech.

23.10 42A Stützeineinfassungen verz. Stk

23.10 42C Stützeineinfassungen+Eindeckplatte verz. Stk
Für Dacheindeckungen mit Eindeckplatte (zur Deckungsart passend).

23.10 45 Herstellen von einfachen Falzverbindungen zwischen Einfassung und Wandabdeckung aus verzinktem Stahlblech.

23.10 45A Einfache Falzverbindung verz.zw.Einfassung u.Wandabdeckung m

23.10 46 Aufzählung (Az) auf Verblechungen aus verzinktem Stahlblech für die Erschwernis bei der Befestigung.

23.10 46B Az Verblechung verz.f.Dübeln/Nieten m
In Beton, Ziegel und Metallprofilen.
Mit Dübeln oder Nieten.

23.10 46D Az Verblechung verz.f.Kleben kalt m
Mit kalter Klebemasse, bis 40 cm Klebefläche.

23.11 Dach-u.Wanddeckungen,verzinkt

Im Folgenden sind Dach- und Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.

Dachflächen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Übergriffe und Untergriffe.

- runde Ausführung: Ausführungen in der Draufsicht betrachtet
- gekrümmte Ausführung: Ausführungen im Querschnitt betrachtet

Kommentar:

Ein- oder Ablaufstutzen, rund oder eckig, für Flachdächer, einschließlich Anschlussflansch sind in den Materialgruppen Zink, Kupfer und Edelstahl beschrieben.

23.11 01 Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus verzinktem Stahlblech, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad.
Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.

23.11 01A Dachdeckung verz.b.20° 50cm m²

23.11 01B Dachdeckung verz.b.20° 65cm m²

23.11 02 Aufzählung (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus verzinktem Stahlblech, doppelt gefalzt, für Erschwernisse.

23.11 02A Az Dachdeckung verz.f.Neigung ü.20-45° m²

Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.

23.11 02B Az Dachdeckung verz.f.Neigung ü.45-60° **m²**
Bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.

23.11 02C Az Dachdeckung verz.f.Neigung ü.60° **m²**
Bei einer Dachneigung über 60 Grad:

23.11 02D Az Dachdeckung verz.f.Rundung **m**
Bei Rundungen.
Radius:

23.11 02E Az Dachdeckung verz.f.Krümmung **m²**
Bei Krümmungen.

23.11 02F Az Dachdeckung verz.f.Kleinflächen b.5m2 **m²**
Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß bis 5 m².

23.11 02H Az Dachdeckung verz.f.Kleinflächen ü.5-10m2 **m²**
Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß über 5 bis 10 m².
Einzelnettoausmaß:

23.11 02J Az Dachdeckung verz.f.konische Dachscharen **m²**
Beim Ausführen von konischen Dachscharen, nicht in Verbindung mit runden oder gekrümmten Metalleindeckungen, ohne Unterschied der Dachneigung.

23.11 02L Az Dachdeckung verz.f.Dichtungsmaßnahmen **m²**
Für Dichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband, Falzgel).

23.11 02X Az Dachdeckung verz.f.erhöhte statische Beanspruchung **m²**
Für erhöhte statische Beanspruchung der Hafte mit erhöhten Auszugs-/Scherwerten (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständern auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).

23.11 03 Gaupendeckung aus verzinktem Stahlblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad.
• Deckung ebenflächig
Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m²) angegeben.

23.11 03A Gaube verz.eben b.20° b.5m2 **m²**
Planbeilage:

23.11 03B Gaube verz.eben b.20° ü.5-10m2 **m²**
Planbeilage:

23.11 03C Gaube verz.eben b.20° ü.10-20m2 **m²**
Planbeilage:

23.11 04 Gaupendeckung aus verzinktem Stahlblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad.
• Deckung mit einer Krümmung in einer Richtung
Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m²) angegeben.

23.11 04D Gaube verz.gekrümmt b.20° b.5m2 **m²**
Planbeilage:

23.11 04E Gaube verz.gekrümmt b.20° ü.5-10m2 **m²**
Planbeilage:

23.11 04G Gaube verz.gekrümmt b.20° ü.10-20m2 **m²**

Planbeilage:

23.11 05	Aufzählung (Az) auf Gaupendeckung aus verzinktem Stahlblech, doppelt gefalzt.	
23.11 05A	Az Gaupe verz.f.ü.20-45° Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 20 bis 45 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	m ²
23.11 05B	Az Gaupe verz.f.ü.45-60° Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 45 bis 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	m ²
23.11 05D	Az Gaupe verz.f.gerundete Dächer Für die Erschwernisse bei gerundeten Dächern (z.B. Traufe).	m
23.11 06	Aufzählung (Az) auf Dachdeckungen aus verzinktem Stahlblech für eine Gefällestufenausbildung für temperaturbedingte Längenänderung bei Dachscharen.	
23.11 06A	Az Dachdeckungen verz.f.Gefällestufe ohne Zuluft Ohne Zuluft.	m
23.11 07	Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
23.11 07A	Wanddeckung verz.50cm	m ²
23.11 07B	Wanddeckung verz.ü.65cm	m ²
23.11 09	Aufzählung (Az) auf Dach- und Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.11 09A	Az Dach-/Wanddeck.verz.f.einseitiges Anarbeiten Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichen, Traufen, Übergängen, Orgängen.	m
23.11 09B	Az Dach-/Wanddeck.verz.f.Falzverb.bei runden Zuschnitten Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen bei runden Zuschnitten.	m
23.11 09C	Az Dach-/Wanddeck.verz.f.Falzverbindung bei gekr.Ausf. Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.	m
23.11 10	Dehnungsfalz aus verzinktem Stahlblech, gefalzt, mindestens 5 cm hoch.	
23.11 10A	Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz verzinkt	m
23.11 10B	Az Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz verzinkt f.Dichteinlage Aufzählung (Az) für eine Dichteinlage.	m
23.11 11	Gebäudetrennfuge bzw. Dehnungsleiste, bestehend aus einer trapezförmigen Holzleiste 5 x 3 x 5 cm, kreuzweise genagelt, das verzinkte Stahlblech an beiden Seiten hochgezogen, mit eingehängter Abdeckkappe.	
23.11 11A	Dach-/Wanddeck.Dehnungsleiste+Kappe verzinkt	m
23.11 13	Dachaus- bzw. einstieg für Falzdeckungen aus verzinktem Stahlblech (z.B. für Ziegel-, Betonstein- oder Faserzementdachplattendeckung) auf vorhandenem Holzrahmen.	
23.11 13A	Dachausstieg f.Dachdeckungen verz. Innenlichte: cm x cm Deckel/Glas:	Stk
23.11 14	Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Metalldeckung aus verzinktem Stahlblech.	
23.11 14A	Dach-/Wanddeck.verz.Einbinden Bauteil b.1m2 Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße bis 1 m ² .	Stk
23.11 14B	Dach-/Wanddeck.verz.Einbinden Bauteil ü.1m2	m

Von z.B. Fängen, Dachflächenfenstern und Lichtkuppeln.

Einzelgröße über 1 m²:

23.11 37	Einfassung von Durchdringungen in der Metalldeckung aus verzinktem Stahlblech, bis 33 cm hoch. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m²) angegeben.	
23.11 37A	Einfassung Dach-/Wanddeckung verz.b.DN150mm	Stk
23.11 37B	Einfassung Dach-/Wanddeckung verz.ü.DN150-300mm	Stk
23.11 37C	Einfassung Dach-/Wanddeckung verz.ü.DN300:	Stk
23.11 37E	Einfassung Dach-/Wanddeckung verz.b.0,02m2	Stk
23.11 37F	Einfassung Dach-/Wanddeckung verz.ü.0,02-0,1m2	Stk
23.11 37G	Einfassung Dach-/Wanddeckung verz.ü.0,1m2:	m
23.12	Rinnen,verzinkt 1. Allgemein: Im Folgenden sind Rinnen aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben. 2. Einkalkulierte Leistungen: Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert. 3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: 3.1 Bei polygonalen Ausführungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet. 3.2 Richtungsänderungen bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen beschrieben und werden als Aufzählungspositionen verrechnet. <i>Kommentar:</i> <i>Stutzen sind in der Materialgruppe Zink und Edelstahl beschrieben.</i> LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
23.12 01	Saumrinne aus verzinktem Stahlblech. Rinnenhaken mit Schneestützen sind im Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.12 01A	Saumrinne verz.b.50cm	m
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
23.12 01B	Saumrinne verz.ü.50-67cm	m
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
23.12 01C	Saumrinne verz.ü.67-80cm	m
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
23.12 02	Aufzählung (Az) auf Saumrinnen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.12 02E	Az Saumrinne verz.f.Vorköpfe	Stk
	Für Vorköpfe.	
23.12 02F	Az Saumrinne verz.f.Rinnenwinkel	Stk
	Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	
23.12 02G	Az Saumrinne verz.f.zusätzl.Rinnenhaken	m
	Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	
23.12 02J	Az Saumrinne verz.f.polygonale Ausführung	m
	Für polygonale Ausführungen. Radius:	

23.12 03 Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinne (Einlegerinne) aus verzinktem Stahlblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, gemessen die größte Zuschnittsbreite.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:

Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszuschreiben.

23.12 03A **Einlegerinne verz.b.67cm** **m**

23.12 03B **Einlegerinne verz.ü.67-80cm** **m**

23.12 03C **Einlegerinne verz.ü.80-100cm** **m**

23.12 04 Aufzahlung (Az) auf Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinnen (Einlegerinnen) aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.12 04E **Az Einlegerinne verz.f.Vorköpfe** **Stk**
Für Vorköpfe.

23.12 04F **Az Einlegerinne verz.f.Rinnenwinkel** **Stk**
Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

23.12 04J **Az Einlegerinne verz.f.polygonale Ausführung** **m**
Für polygonale Ausführungen.
Radius:

23.12 04S **Az Einlegerinne verz.f.Distanzlage Sicherheitsrinne** **m**
Für das Einlegen einer Strukturmatte (Distanzlage), 18 mm dick, zwischen Sicherheitsrinne und Einlegerinne.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.12 05 Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus verzinktem Stahlblech, einschließlich Rinnenhaken.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.12 05A **Hängerinne rund verz.25cm** **m**

23.12 05B **Hängerinne rund verz.28cm** **m**

23.12 05C **Hängerinne rund verz.33cm** **m**

23.12 05D **Hängerinne rund verz.40cm** **m**

23.12 05E **Hängerinne rund verz.50cm** **m**

23.12 06 Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.12 06E **Az Hängerinne rund verz.f.Vorköpfe** **Stk**
Für Vorköpfe.

23.12 06F **Az Hängerinne rund verz.f.Rinnenwinkel** **Stk**
Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

23.12 06G **Az Hängerinne rund verz.f.zusätzl.Rinnenhaken** **m**
Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

23.12 06J **Az Hängerinne rund verz.f.polygonale Ausführung** **m**
Radius:

23.12 07 Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus verzinktem Stahlblech, einschließlich Rinnenhaken.
Verhältnis Höhe/Breite gemäß ÖNORM.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.12 07A **Hängerinne eckig verz.25cm** **m**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

23.12 07B Hängerinne eckig verz.28cm m

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

23.12 07C Hängerinne eckig verz.33cm m

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

23.12 07D Hängerinne eckig verz.40cm m

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

23.12 07E Hängerinne eckig verz.50cm m

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

23.12 08 Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.12 08E Az Hängerinne eckig verz.f.Vorköpfe Stk
Für Vorköpfe.

23.12 08F Az Hängerinne eckig verz.f.Rinnenwinkel Stk
Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

23.12 08G Az Hängerinne eckig verz.f.zusätzl.Rinnenhaken m
Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

23.12 08J Az Hängerinne eckig verz.f.polygonale Ausführung m
Für Polygonale Ausführungen.
Radius:

23.12 09 Einhängekessel für Hängerinne aus verzinktem Stahlblech.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.

23.12 09A Einhängekessel f.Hängerinne verz.Anschluss rund b.DN150 Stk
Mit rundem Fallrohranschluss.

23.12 09B Einhängekessel f.Hängerinne verz.Anschluss eckig b.120x120 Stk
Mit eckigem Fallrohranschluss.

23.12 12 Spritzblech aus verzinktem Stahlblech.

23.12 12A Spritzblech verz.b.0,2m2 Stk
Bis zu einer Einzelgröße von 0,2 m².

23.12 16 Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.

23.12 16A Az Hängerinne verz.f.Einst./Einfräsen Rinnenhaken in Holz m
Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.

23.12 16B Az Hängerinne verz.f.Befestigung Rinnenhaken in Beton Stk
Für das Befestigen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton).

23.12 16C Az Hängerinne verz.f.Einst./Einschn.Rinnenhaken in Beton m
Für das Einstemmen bzw. Einschneiden für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton), einschließlich Befestigen.

23.12 16D Az Hängerinne verz.f.Verlängern Rinnenhaken Stk
Für das Verlängern der Rinnenhaken rund oder eckig.
Verlängerung um: cm

23.12 91 Sicherheitsrinne als zusätzliche zweite Entwässerungsebene, einschließlich Formstücke, Dehnungselement, Vorkopf, Winkel und Stutzen.

Kommentar:

Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszuschriften.

23.12 91A	Sicherheitsrinne b.Ausf. verz.	m²
	Material (z.B. bituminöse Abdichtungsbahn, Folie, Blech):	
23.13	Abfall-u.Dunstrohre,verzinkt	
	Im Folgenden sind Abfall- und Dunstrohre aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.	
23.13 01	Rundes Abfallrohr aus verzinktem Stahlblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben	
23.13 01A	Abfallrohr rund verz.DN60mm	m
23.13 01B	Abfallrohr rund verz.DN80mm	m
23.13 01C	Abfallrohr rund verz.DN100mm	m
23.13 01D	Abfallrohr rund verz.DN120mm	m
23.13 01E	Abfallrohr rund verz.DN150mm	m
23.13 02	Eckiges Abfallrohr aus verzinktem Stahlblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (mm) angegeben.	
23.13 02A	Abfallrohr eckig verz.80x80mm	m
23.13 02B	Abfallrohr eckig verz.100x100mm	m
23.13 02C	Abfallrohr eckig verz.120x120mm	m
23.13 11	Aufzählung (Az) auf Abfallrohre (rund/eckig) aus verzinktem Stahlblech, einschließlich Rohrschellen mit Halter. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (mm) angegeben.	
23.13 11A	Az Abfallrohr verz.f.Rohrschellenhalter f.WDVS Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für eine Vollwärmeschutzfassade (WDVS). Dicke bis: cm	m
23.13 11B	Az Abfallrohr rund verz.f.Rohrbogen DN 60-100mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.13 11C	Az Abfallrohr rund verz.f.Rohrbogen DN 120-150mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.13 11D	Az Abfallrohr eckig verz.f.Rohrbogen 80/80-100/100mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.13 11E	Az Abfallrohr eckig verz.f.Rohrbogen 120/120mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.13 11F	Az Abfallrohr rund verz.f.Sockelknie DN 80-100mm Für ein Sockelknie.	Stk
23.13 11G	Az Abfallrohr rund verz.f.Sockelknie DN 120mm Für ein Sockelknie.	Stk
23.13 11H	Az Abfallrohr eckig verz.f.Sockelknie 80/80-100/100mm Für ein Sockelknie.	Stk
23.13 11I	Az Abfallrohr eckig verz.f.Sockelknie 120/120mm	Stk

Für ein Sockelknie.

23.13 11J	Az Abfallrohr rund verz.f.Regenwasserf.DN 80-100mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.13 11K	Az Abfallrohr rund verz.f.Regenwasserf.DN 120mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.13 11L	Az Abfallrohr eckig verz.f.Regenwasserf.80/80-100/100mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.13 11M	Az Abfallrohr eckig verz.f.Regenwasserf.120/120mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.13 11N	Az Abfallrohr rund verz.f.Laubkorb DN 80-100mm Für einen Laubkorb.	Stk
23.13 11O	Az Abfallrohr rund verz.f.Laubkorb DN 120-150mm Für einen Laubkorb.	Stk
23.13 11R	Az Abfallrohr rund verz.f.Rohreinmündung DN 60-100mm Für eine Rohreinmündung.	Stk
23.13 11S	Az Abfallrohr rund verz.f.Rohreinmündung DN 120-150mm Für eine Rohreinmündung.	Stk
23.13 11T	Az Abfallrohr eckig verz.f.Rohreinmündung 80/80-100/100mm Für eine Rohreinmündung.	Stk
23.13 11U	Az Abfallrohr eckig verz.f.Rohreinmündung 120/120mm Für eine Rohreinmündung.	Stk

23.14 Fassadenverblechungen,verzinkt

Im Folgenden sind Fassadenverblechungen aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.

23.14 11	Fassadenkessel aus verzinktem Stahlblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
23.14 11A	Fassadenkessel verz.Anschluss rund b.DN150mm Mit rundem Fallrohranschluss.	Stk
23.14 11B	Fassadenkessel verz.Anschluss eckig b.120/120mm Mit eckigem Fallrohranschluss.	Stk
23.14 20	Fassadenabdeckungen (z.B. Gesimse, Fensterüberdachungen, Balustraden und Sohlbänke) aus verzinktem Stahlblech.	
23.14 20A	Fassadenabdeckungen verz.	m²

23.15 Dehnungselemente,verzinkt

Im Folgenden sind Dehnungselemente aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.

23.15 11	Dehnungselemente für Säume, Ichen, Anschlussbleche, Einlegerinnen und Fassadenverblechungen aus verzinktem Stahlblech. • als Endlos-System	
23.15 11A	Dehnungselement verz.endlos	m
23.15 11B	Dehnungselement verdeckt verz.endlos Als verdeckte Ausführung.	m

23.15 13 Aufzählung (Az) auf Hängerinnen (rund oder eckig) für Dehnungselemente aus verzinktem Stahlblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.15 13A **Az Hängerinne Dehnungselement verz.25cm** **Stk**

23.15 13B **Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt verz.25cm** **Stk**
Als verdeckte Ausführung.

23.15 13C **Az Hängerinne Dehnungselement verz.28cm** **Stk**

23.15 13D **Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt verz.28cm** **Stk**
Als verdeckte Ausführung.

23.15 13E **Az Hängerinne Dehnungselement verz.33cm** **Stk**

23.15 13F **Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt verz.33cm** **Stk**
Als verdeckte Ausführung.

23.15 13G **Az Hängerinne Dehnungselement verz.40cm** **Stk**

23.15 13H **Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt verz.40cm** **Stk**
Als verdeckte Ausführung.

23.15 13I **Az Hängerinne Dehnungselement verz.50cm** **Stk**

23.15 13J **Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt verz.50cm** **Stk**
Als verdeckte Ausführung.

23.15 14 Aufzählung (Az) auf Saumrinnen für Dehnungselemente aus verzinktem Stahlblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.15 14A **Az Saumrinne Dehnungselement verz.50cm** **Stk**

23.15 14B **Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt verz.50cm** **Stk**
Als verdeckte Ausführung.

23.15 14C **Az Saumrinne Dehnungselement verz.67cm** **Stk**

23.15 14D **Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt verz.67cm** **Stk**
Als verdeckte Ausführung.

23.15 14E **Az Saumrinne Dehnungselement verz.80cm** **Stk**

23.15 14F **Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt verz.80cm** **Stk**
Als verdeckte Ausführung.

23.16 Kaltdach-Lüftungsverblechung,verzinkt

Im Folgenden sind Kaltdach- und Lüftungsverblechungen aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.

23.16 01 Traufenzuluftgitter aus verzinktem Lochblech, mit runder oder eckiger Lochung.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.16 01A **Traufenzuluftgitter verz.b.15cm** **m**

23.16 01B **Traufenzuluftgitter verz.ü.15-25cm** **m**

23.16 01C **Traufenzuluftgitter verz.ü.25-33cm** **m**

23.16 01D **Az Traufenzuluftgitter verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.** **m**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.16 02	Firstabluftsystem aus verzinktem Stahlblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus: • Saumstreifen (2 x bis 25 cm Zuschnittsbreite) • Lüftungsgitter (2 x bis 25 cm) • Abdeckungen (bis 75 cm)	
23.16 02A	Firstabluftsystem einfach verz.auf Holz-UK	m
23.16 02D	Az Firstabluftsystem verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.16 03	Halbfirstabluftsystem aus verzinktem Stahlblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus: • Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite) • Lüftungsgitter (bis 25 cm) • Abdeckungen (bis 75 cm)	
23.16 03A	Halbfirstabluftsys.einfach verz.auf Holz-UK	m
23.16 03D	Az Halbfirstabluftsys.verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.16 04	Froschmaullüfter aus verzinktem Stahlblech, mit vorderem perforiertem Blech mit mindestens 35 cm ² Lüftungsquerschnitt, auf vorhandenen Öffnungen.	
23.16 04A	Froschmaullüfter verz.f.Blehdach Auf das Blehdach aufgenietet und verlötet.	Stk
23.16 04B	Froschmaullüfter verz.f.Hartdach Für Ziegel- oder Faserzementdeckungen (Hartdach), mit zugehöriger Eindeckplatte.	Stk
23.17	Schnee-u.Eisschutz,verzinkt Im Folgenden sind Vorrichtungen für Schnee- und Eisschutz für Ein- bzw. Abdeckungen aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben. Die zugehörigen Befestigungselemente (z.B. Haken, Klemmen) in gerader Ausführung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
23.17 02	Schneerechen (Gitter) aus verzinktem Stahl, einschließlich Halter, Unterleg- und Abdeckblechen. Auf verzinktem Stahlblech. Halterabstand: 70 - 90 cm Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.	
23.17 02A	Schneerechen (Gitter) verz./verz.150mm	m
23.17 02B	Schneerechen (Gitter) verz./verz.200mm	m
23.17 02C	Schneerechen (Gitter) verz./verz._____	m
23.17 03	Schneerechen (Gitter) aus verzinktem Stahl, einschließlich Halter, Unterleg- und Abdeckblechen. Auf verzinktem Stahlblech. Halterabstand: 70 - 90 cm Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.	
23.17 03A	Az Schneerechen (Gitter) verz./verz.f.Abdeckkappen Aufzahlung (Az) für Abdeckkappen beim Blehdach.	m
23.17 04	Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus verzinktem Stahl, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt. Auf verzinktem Stahlblech.	

- Klemmenabstand bis 60 cm

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.

Kommentar:

Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.

23.17 04A Schneefang verz./verz.1-Durchzugsrohr m

23.17 04B Schneefang verz./verz.2-Durchzugsrohren m

23.17 05 Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus verzinktem Stahl, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt.

Auf verzinktem Stahlblech.

- Klemmenabstand bis 60 cm

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.

Kommentar:

Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.

23.17 05A Az Schneefänge verz./verz.f.Eishalter m

Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishalter auf das unterste Rohr, einschließlich Sichern gegen Verdrehen.

23.17 06 Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus verzinktem Stahl, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt.

Auf verzinktem Stahlblech.

- Klemmenabstand bis 60 cm

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.

Kommentar:

Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.

23.17 06A Az Schneefänge verz./verz.f.runde Ausführungen m

Aufzahlung (Az) für runde Ausführungen.

Radius:

23.18 Flachdacheinfassung, verzinkt

Im Folgenden sind Flachdacheinfassungen aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.

23.18 07 Hochzug-Schutzbleche aus verzinktem Stahlblech.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.18 07A Hochzug-Schutzbleche verz.b.25cm m

23.18 07B Hochzug-Schutzbleche verz.ü.25-33cm m

23.18 07C Hochzug-Schutzbleche verz.ü.33-40cm m

23.18 07D Hochzug-Schutzbleche verz.ü.40-50cm m

23.18 07E Hochzug-Schutzbleche verz.ü.50-67cm m

23.18 07X Hochzug-Schutzbleche verz.ü.67cm: _____ m²

23.18 08 Aufzahlung (Az) auf Hochzug-Schutzbleche aus verzinktem Stahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.18 08B Az Hochzug-Schutzbleche verz.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

23.19 Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten, verzinkt

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Deckungen aus vorgefertigten Metaldach- oder Wandplatten aus verzinktem Stahlblech (verz.) beschrieben.

2. Dachneigung:

Metalldachplatten werden bis zu einer Neigung von 45 Grad Dachneigung ausgeführt.

3. Befestigungsmaterial:

Alle Leistungen sind einschließlich des vom Erzeuger der Dachplatten vorgeschriebenen Befestigungsmaterials kalkuliert.

Kommentar:

Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2221.

Sonstige Ausführungen, die zu den Dachplattendeckungen benötigt werden, können mit den Positionen der entsprechenden Unterleistungsgruppen ausgeschrieben werden (z.B. Ichsen, Anschlussbleche, Rinnen, Dachfenster).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.19 21 Deckung aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus verzinktem Stahlblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.

Kommentar:

Mindestneigung gemäß Vorgaben des Herstellers.

23.19 21A **Vorgefertigte Dach-/Wandplatte verz.auf vorh.UK** **m²**

Neigung:

Art der vorhandenen Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung):

Dach- oder Wandplatte:

Abmessungen (z.B. Länge x Breite, Diagonale): mm

Versatz/Verlegeschema:

Materialdicke:

Oberfläche:

23.19 22 Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dachplatten aus verzinktem Stahlblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.

23.19 22A **Vorgefertigte Dachplatte Firstentlüfter verz.** **m**

Firstentlüfter.

23.19 22B **Vorgefertigte Dachplatte Entlüftungsrrohr verz.** **Stk**

Entlüftungsrrohr.

Rohrdurchmesser (mm):

23.19 22C **Vorgefertigte Dachplatte Schneefangsystem verz.** **m**

Schneefangsystem:

23.19 22D **Vorgefertigte Dachplatte hakenf.Schneehalter verz.** **Stk**

Hakenförmiger Schneehalter:

23.19 23 Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dach- und Wandplatten aus verzinktem Stahlblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.

23.19 23A **Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Froschmaullüfter verz.** **Stk**

Froschmaullüfter.

23.19 23F **Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte verz.f.Neigungen ü.45°** **m²**

Aufzahlung (Az) für Neigungen über 45°:

23.19 23G **Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte verz.f.eins.Anarbeiten** **m**

Aufzahlung (Az) für das einseitige Anarbeiten an Firste, Grate, Ichsen und Traufe, bei Übergängen und Ortgängen, bei Durchdringungen und Öffnungen.

23.19 23H **Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte verz.f.Falz/runde Ausf.** **m**

Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei runden Zuschnitten.

23.19 23I **Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte verz.f.Falz/gekr.Ausf.** **m**

Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei gekrümmten Ausführungen.

23.20 Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Zink

Im Folgenden sind Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche aus Zinkblech (Zink) beschrieben.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

23.20 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.20 00A Oberfläche zu 23.20

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.20 01 Saumblech aus Zinkblech.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.20 01A Saumblech Zink b.33cm m

23.20 01B Saumblech Zink ü.33-40cm m

23.20 01C Saumblech Zink ü.40-50cm m

23.20 01D Saumblech Zink ü.50-67cm m

23.20 01E Saumblech Zink ü.67-80cm m

23.20 01F Saumblech Zink ü.80cm: m²

23.20 02 Aufzahlung (Az) auf Saumblech aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.20 02B Az Saumblech Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

23.20 03 Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Zinkblech.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.20 03A Saumstreifen Zink b.20cm m

23.20 03B Saumstreifen Zink ü.20-33cm m

23.20 04 Aufzahlung (Az) auf Saumstreifen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.20 04B Az Saumstreifen Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

23.20 05 Patentsaumstreifen mit Patentfalz aus Zinkblech.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.20 05A Patentsaumstreifen Zink b.25cm m

23.20 05B Patentsaumstreifen Zink ü.25-33cm m

23.20 05C Patentsaumstreifen Zink ü.33-40cm m

23.20 06 Aufzahlung (Az) auf Patentsaumstreifen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.20 06B Az Patentsaumstreifen Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen


gemäß Planbeilage:

23.20 07 Einlaufblech oder Unterdach-Traufenstreifen aus Zinkblech.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.20 07A Einlaufblech Zink b.20cm m

23.20 07B	Einlaufblech Zink ü.20-33cm	m
23.20 07C	Einlaufblech Zink ü.33-40cm	m
23.20 07E	Unterdach-Traufenstreifen Zink b.20cm	m
23.20 07F	Unterdach-Traufenstreifen Zink ü.20-33cm	m
23.20 07G	Unterdach-Traufenstreifen Zink ü.33-40cm	m
23.20 08	Aufzählung (Az) auf Einlaufbleche oder Unterdach-Traufenstreifen (Einlaufbl./Traufenstr.) aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.20 08B	Az Einlaufbl./Traufenstr.Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.20 09	Winkelsaum aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.20 09A	Winkelsaum Zink b.40cm	m
23.20 09B	Winkelsaum Zink ü.40-50cm	m
23.20 09C	Winkelsaum Zink ü.50-67cm	m
23.20 09D	Winkelsaum Zink ü.67-80cm	m
23.20 09E	Winkelsaum Zink ü.80cm:	m ²
23.20 10	Aufzählung (Az) auf Winkelsaum aus Zinkblech.	
23.20 10B	Az Winkelsaum Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.20 11	Dachichse (Dachkehle) aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.20 11A	Dachichse Zink 50-67cm	m
23.20 11B	Dachichse Zink ü.67-80cm	m
23.20 11C	Dachichse Zink ü.80cm:	m ²
23.20 12	Aufzählung (Az) auf Dachichsen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.20 12B	Az Dachichse Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.20 12C	Az Dachichse Zink f.Stehfalz Für die Ausführung mit Stehfalz.	m
23.20 12E	Az Dachichse Zink f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.20 13	Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.20 13A	Giebeleinfassung Zink b.25cm	m
23.20 13B	Giebeleinfassung Zink ü.25-33cm	m
23.20 13C	Giebeleinfassung Zink ü.33-40cm	m

23.20 13D	Giebeleinfassung Zink ü.40-50cm	m
23.20 14	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.20 14B	Az Giebeleinf.Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.20 14E	Az Giebeleinf.Zink f.vertiefte Ausf.	m
	Für eine vertiefte Ausführung.	
23.20 15	Giebeleinfassung (Ortgangblech) mit zusätzlichem Stehfalz aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.20 15C	Giebeleinfassung+Stehfalz Zink ü.40-50cm	m
23.20 15E	Giebeleinfassung+Stehfalz Zink ü.50-67cm	m
23.20 15F	Giebeleinfassung+Stehfalz Zink ü.67-80cm	m
23.20 16	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) mit Stehfalz aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.20 16B	Az Giebeleinf.+Stehfalz Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.20 16E	Az Giebeleinf.+Stehfalz Zink f.vertiefte Ausf.	m
	Für eine vertiefte Ausführung.	
23.20 17	Wandefassung (Wandanschlussblech) aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.20 17B	Wandefassung Zink b.40cm	m
23.20 17C	Wandefassung Zink ü.40-50cm	m
23.20 17D	Wandefassung Zink ü.50-67cm	m
23.20 17E	Wandefassung Zink ü.67-80cm	m
23.20 18	Aufzählung (Az) auf Wandefassungen aus Zinkblech.	
23.20 18B	Az Wandefassung Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.20 18E	Az Wandefassung Zink f.vertiefte Ausf.	m
	Für eine vertiefte Ausführung.	
23.20 19	Wandefassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.20 19C	Wandefassung+Stehfalz Zink 40-50cm	m
23.20 19D	Wandefassung+Stehfalz Zink ü.50-67cm	m
23.20 19E	Wandefassung+Stehfalz Zink ü.67-80cm	m
23.20 20	Aufzählung (Az) auf Wandefassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.20 20B	Az Wandefassung+Stehfalz Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage: 

23.20 20E	Az Wandeinfassung+Stehfalz Zink f.vertiefte Ausf.	m
	Für eine vertiefte Ausführung.	
23.20 21	Brustblech oder Vorderteil aus Zinkblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.20 21A	Brustblech Zink b.33cm	m
23.20 21B	Brustblech Zink ü.33-40cm	m
23.20 21C	Brustblech Zink ü.40-50cm	m
23.20 21D	Brustblech Zink ü.50-67cm	m
23.20 21E	Brustblech Zink ü.67-80cm	m
23.20 22	Aufzahlung (Az) auf Brustblech oder Vorderteil aus Zinkblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.20 22B	Az Brustblech Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.20 22D	Az Brustblech Zink f.profil.Eindeckung	m
	Für eine profilierte Eindeckung.	
23.20 27	Halbfirsteinfassung aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
	<u>Kommentar:</u> Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
23.20 27C	Halbfirsteinfassung Zink b.50cm	m
23.20 27D	Halbfirsteinfassung Zink ü.50-67cm	m
23.20 27E	Halbfirsteinfassung Zink ü.67-80cm	m
23.20 27F	Halbfirsteinfassung Zink ü.80cm: _____	m²
23.20 28	Aufzahlung (Az) auf Halbfirsteinfassung aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.20 28B	Az Halbfirsteinfassung Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.20 28E	Az Halbfirsteinfassung Zink f.profil.Eindeckung	m
	Für eine profilierte Eindeckung.	
23.20 29	First- oder Gratblech aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
	<u>Kommentar:</u> Saumstreifen und Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
23.20 29A	First-/Gratblech Zink b.33cm	m
23.20 29B	First-/Gratblech Zink ü.33-40cm	m
23.20 29C	First-/Gratblech Zink ü.40-50cm	m
23.20 29X	First-/Gratblech Zink ü.50cm: _____	m²
23.20 30	Aufzahlung (Az) auf First- oder Gratblech aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	

23.20 30B	Az First-/Gratblech Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.20 30E	Az First-/Gratblech Zink f.profil.Eindeckung Für eine profilierte Eindeckung.	m
23.20 31	Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.20 31A	Fenster-/Wasserrutsche Zink b.67cm	m
23.20 31B	Fenster-/Wasserrutsche Zink ü.67-80cm	m
23.20 31C	Fenster-/Wasserrutsche Zink ü.80-100cm	m
23.20 31D	Fenster-/Wasserrutsche Zink ü.100-125cm	m
23.20 32	Aufzählung (Az) auf Fenster- oder Wasserrutsche aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.20 32E	Az Fenster-/Wasserrutsche Zink f.profil.Eindeckung Für eine profilierte Eindeckung.	m
23.20 33	Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen), aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.20 33A	Mauer-Brüstungsabdeckung Zink b.33cm	m
23.20 33B	Mauer-Brüstungsabdeckung Zink ü.33-40cm	m
23.20 33C	Mauer-Brüstungsabdeckung Zink ü.40-50cm	m
23.20 33D	Mauer-Brüstungsabdeckung Zink ü.50-67cm	m
23.20 33E	Mauer-Brüstungsabdeckung Zink ü.67-80cm	m
23.20 33X	Mauer-Brüstungsabdeckung Zink ü.80cm: 	m²
23.20 34	Aufzählung (Az) auf Mauer- oder Brüstungsabdeckung (MB-Abdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen) aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.20 34B	Az MB-Abdeckung Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.20 35	Saumstreifen als Z-Streifen mit dichter, fester Verbindung zum Blechuntergrund aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.20 35A	Saumstreifen als Z-Streifen Zink b.15cm	m
23.20 35B	Az Saumstreifen Z-Streifen Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Aufzählung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.20 36	Einfassungen aus Zinkblech, bestehend aus: • Seitenteilen • Brustblech • Rückenteil Kommentar: Putz,- Kitt- und Steckputzleisten sind in eigenen Positionen beschrieben.	
23.20 36A	Einfassung Fänge/OL/DFF Zink f.flache Deckung	m²

Für Rauch- oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFF).

- für flache Eindeckungsmaterialien

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.20 36B Einfassung Fänge/OL/DFF Zink f.profilierter Deckung m²

Für gemauerte Rauch- oder Lüftungsfänge, sowie System-Abgasanlagen (Fängen), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFF).

- für profilierte Eindeckungsmaterialien

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.20 37 Einfassung von Dachdurchdringungen mit Rohren, bis 33 cm lang, aus Zinkblech, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m²) angegeben.

23.20 37A Einfassung Zink b.DN150mm Stk

23.20 37B Einfassung Zink ü.DN150-300mm Stk

23.20 37C Einfassung Zink ü.DN300mm:_____ Stk

23.20 37E Einfassung Zink b.0,02m² Stk

23.20 37F Einfassung Zink ü.0,02-0,1m² Stk

23.20 37G Einfassung Zink ü.0,1m²:_____ m

23.20 38 Putzleiste aus Zinkblech für Putz- oder WDVS-Fassaden mit fester Verbindung zum Mauerwerk und loser Überdeckung zu Blechen.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:

Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist frei zu formulieren.

23.20 38A Putzleiste Putzfassade Zink b.8cm m

Putzleiste bei Putzfassaden.

23.20 38B Putzleiste Putzfassade Zink ü.8-15cm m

Putzleiste bei Putzfassaden.

23.20 38C Putzleiste WDVS Zink b.15cm m

Putzleiste für WDVS, einschließlich Schutzanstrich.

23.20 38D Putzleiste WDVS Zink ü.15-20cm m

Putzleiste für WDVS, einschließlich Schutzanstrich.

23.20 38E Putzleiste WDVS Zink ü.20-25cm m

Putzleiste für WDVS, einschließlich Schutzanstrich.

23.20 38F Putzleiste WDVS Zink ü.25-30cm m

Putzleiste für WDVS, einschließlich Schutzanstrich.

23.20 39 Kittleiste aus Zinkblech, einschließlich elastischem Dichtstoff, Dichtband und Befestigung.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:

Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.

23.20 39A Kittleiste Zink b.15cm m

23.20 40 Steckputzleiste (Patentputzleiste) aus Zinkblech.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:

Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.

23.20 40A	Steckputzleiste Zink b.15cm	m
23.20 41	Aufzahlung (Az) auf Putz-, Kitt- und Steckputzleisten aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.20 41A	Az Putz-/Kitt-/Steckleiste Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	
23.20 42	Einfassungen von Geländerstützen (rund/rechteckig) aus Zinkblech.	
23.20 42A	Stützeineinfassungen Zink	Stk
23.20 42B	Stützeineinfassungen+Eindeckplatte Zink	Stk
	Für Dacheindeckungen mit Eindeckplatte (zur Deckungsart passend).	
23.20 45	Herstellen von einfachen Falzverbindungen zwischen Einfassung und Wandabdeckung aus Zinkblech.	
23.20 45A	Einfache Falzverbindung Zink zw.Einfassung u.Wandabdeckung	m
23.20 46	Aufzahlung (Az) auf Verblechungen aus Zinkblech für die Erschwernis bei der Befestigung.	
23.20 46B	Az Verblechung Zink f.Dübeln/Nieten	m
	In Beton, Ziegel und Metallprofilen. Mit Dübeln oder Nieten.	
23.20 46D	Az Verblechung Zink f.Kleben kalt	m
	Mit kalter Klebmasse, bis 40 cm Breite der Klebefläche.	
23.21	Dach-u.Wanddeckungen,Zink	
	Im Folgenden sind Dach- und Wanddeckungen aus Zinkblech (Zink) beschrieben. Dachflächen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Übergriffe und Untergriffe. • runde Ausführung: Ausführungen in der Draufsicht betrachtet • gekrümmte Ausführung: Ausführungen im Querschnitt betrachtet	
23.21 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.21 00A	Oberfläche zu 23.21	
	Oberfläche:	
	Betrifft Position(en):	
23.21 01	Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m ² , aus Zinkblech, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
23.21 01A	Dachdeckung Zink b.20° 50cm	m²
23.21 01B	Dachdeckung Zink b.20° 57cm	m²
23.21 01C	Dachdeckung Zink b.20° 67cm	m²
23.21 02	Aufzahlung (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m ² , aus Zinkblech, doppelt gefalzt, für Erschwernisse.	
23.21 02A	Az Dachdeckung Zink f.Neigung ü.20-45°	m²
	Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.	
23.21 02B	Az Dachdeckung Zink f.Neigung ü.45-60°	m²
	Bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.	
23.21 02C	Az Dachdeckung Zink f.Neigung ü.60°	m²
	Bei einer Dachneigung über 60 Grad:	

23.21 02D	Az Dachdeckung Zink f.Rundung Bei Rundungen. Radius:	m
23.21 02E	Az Dachdeckung Zink f.Krümmung Bei Krümmungen.	m²
23.21 02F	Az Dachdeckung Zink f.Kleinflächen b.5m2 Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß bis 5 m ² .	m²
23.21 02H	Az Dachdeckung Zink f.Kleinflächen ü.5-10m2 Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß über 5 bis 10 m ² . Einzelnettoausmaß:	m²
23.21 02J	Az Dachdeckung Zink f.konische Dachscharen Beim Ausführen von konischen Dachscharen, nicht in Verbindung mit runden oder gekrümmten Metalleindeckungen, ohne Unterschied der Dachneigung.	m²
23.21 02L	Az Dachdeckung Zink f.Dichtungsmaßnahmen Für Dichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband, Falzgel).	m²
23.21 02X	Az Dachdeckung Zink f.erhöhte statische Beanspruchung Für erhöhte statische Beanspruchung der Hafte mit erhöhten Auszugs-/Scherwerten (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständungen auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).	m²
23.21 03	Gaupendeckung aus Zinkblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung ebenflächig Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaupe (m ²) angegeben.	
23.21 03A	Gaupe Zink eben b.20° b.5m2 Planbeilage:	m²
23.21 03B	Gaupe Zink eben b.20° ü.5-10m2 Planbeilage:	m²
23.21 03C	Gaupe Zink eben b.20° ü.10-20m2 Planbeilage:	m²
23.21 04	Gaupendeckung aus Zinkblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung mit einer Krümmung in einer Richtung Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaupe (m ²) angegeben.	
23.21 04D	Gaupe Zink gekrümmt b.20° b.5m2 Planbeilage:	m²
23.21 04E	Gaupe Zink gekrümmt b.20° ü.5-10m2 Planbeilage:	m²
23.21 04G	Gaupe Zink gekrümmt b.20° ü.10-20m2 Planbeilage:	m²
23.21 05	Aufzahlung (Az) auf Gaupendeckung aus Zinkblech, doppelt gefalzt.	
23.21 05A	Az Gaupe Zink f.ü.20-45° Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 20 bis 45 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	m²
23.21 05B	Az Gaupe Zink f.ü.45-60°	m²

Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 45 bis 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.

23.21 05D	Az Gaupe Zink f.gerundete Dächer	m
	Für die Erschwernisse bei gerundeten Dächern (z.B. Traufe).	
23.21 06	Aufzahlung (Az) auf Dachdeckungen aus Zinkblech für eine Gefällestufenausbildung für temperaturbedingte Längenänderung bei Dachscharn.	
23.21 06A	Az Dachdeckungen Zink f.Gefällestufe ohne Zuluft	m
	Ohne Zuluft.	
23.21 07	Wanddeckungen aus Zinkblech, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
23.21 07A	Wanddeckung Zink 50cm	m²
23.21 07B	Wanddeckung Zink ü.57cm	m²
23.21 09	Aufzahlung (Az) auf Dach- und Wanddeckungen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.21 09A	Az Dach-/Wanddeck.Zink f.einseitiges Anarbeiten	m
	Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichen, Traufen, Übergängen, Orgängen.	
23.21 09B	Az Dach-/Wanddeck.Zink f.Falzverb.bei runden Zuschnitten	m
	Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen bei runden Zuschnitten.	
23.21 09C	Az Dach-/Wanddeck.Zink f.Falzverbindung bei gekr.Ausf.	m
	Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.	
23.21 10	Dehnungsfalz aus Zinkblech, gefalzt, mindestens 5 cm hoch.	
23.21 10A	Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Zink	m
23.21 10B	Az Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Zink f.Dichteinlage	m
	Aufzahlung (Az) für eine Dichteinlage.	
23.21 11	Gebäudetrennfuge bzw. Dehnungsleiste, bestehend aus einer trapezförmigen Holzleiste 5 x 3 x 5 cm, kreuzweise genagelt, das Zinkblech an beiden Seiten hochgezogen, mit eingehängter Abdeckkappe.	
23.21 11A	Dach-/Wanddeck.Dehnungsleiste+Kappe Zink	m
23.21 13	Dachaus- bzw. einstieg für Falzdeckungen aus Zinkblech (z.B. für Ziegel-, Betonstein- oder Faserzementdachplattendekung) auf vorhandenem Holzrahmen.	
23.21 13A	Dachausstieg f.Dachdeckungen Zink	Stk
	Innenlichte: cm x cm	
	Deckel/Glas:	
23.21 14	Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Metalldeckung aus Zinkblech.	
23.21 14A	Dach-/Wanddeck.Zink Einbinden Bauteil b.1m²	Stk
	Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße bis 1 m².	
23.21 14B	Dach-/Wanddeck.Zink Einbinden Bauteil ü.1m²	m
	Von z.B. Fängen, Dachflächenfenstern und Lichtkuppeln.	
	Einzelgröße über 1 m²:	
23.21 37	Einfassung von Durchdringungen in der Metalldeckung aus Zinkblech, bis 33 cm hoch. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m²) angegeben.	
23.21 37A	Einfassung Dach-/Wanddeckung Zink b.DN150mm	Stk
23.21 37B	Einfassung Dach-/Wanddeckung Zink ü.DN150-300mm	Stk

23.21 37C	Einfassung Dach-/Wanddeckung Zink ü.DN300: _____	Stk
23.21 37E	Einfassung Dach-/Wanddeckung Zink b.0,02m2	Stk
23.21 37F	Einfassung Dach-/Wanddeckung Zink ü.0,02-0,1m2	Stk
23.21 37G	Einfassung Dach-/Wanddeckung Zink ü.0,1m2: _____	m
23.21 41	Ein- oder Ablaufstutzen aus Zinkblech, rund oder eckig, für Flachdächer, einschließlich Anschlussflansch.	
23.21 41A	Ein-/Ablaufstutzen Zink senkr. Senkrecht, mit Fallrohranschluss bis 15 cm Durchmesser oder 15 x 15 cm Querschnitt.	Stk
23.21 41B	Ein-/Ablaufstutzen Zink abgew. Abgewinkelt, mit Fallrohranschluss bis 15 cm Durchmesser oder 15 x 15 cm Querschnitt.	Stk
23.21 41C	Ein-/Ablaufstutzen Zink eckig Dachplatte mit eckigem Fallrohranschluss. Durchmesser: _____	Stk
23.21 41D	Ein-/Ablaufstutzen Zink seith. Dachplatte mit seitlichem Fallrohranschluss. Durchmesser: _____	Stk
23.22	Rinnen,Zink	
	1. Allgemein: Im Folgenden sind Rinnen aus Zinkblech (Zink) beschrieben.	
	2. Einkalkulierte Leistungen: Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert.	
	3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: 3.1 Bei polygonalen Ausführungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet. 3.2 Richtungsänderungen bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen beschrieben und werden als Aufzählungspositionen verrechnet.	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
23.22 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.22 00A	Oberfläche zu 23.22 Oberfläche: _____ Betrifft Position(en): _____	
23.22 01	Saumrinne aus Zinkblech. Rinnenhaken mit Schneestützen, Zink ummantelt, sind im Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.22 01A	Saumrinne Zink b.50cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
23.22 01B	Saumrinne Zink ü.50-67cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
23.22 01C	Saumrinne Zink ü.67-80cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
23.22 02	Aufzählung (Az) auf Saumrinnen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.22 02E	Az Saumrinne Zink f.Vorköpfe Für Vorköpfe.	Stk

23.22 02F	Az Saumrinne Zink f.Rinnenwinkel Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	Stk
23.22 02G	Az Saumrinne Zink f.zusätzl.Rinnenhaken Für zusätzliche Rinnenhaken, Zink ummantelt, für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	m
23.22 02J	Az Saumrinne Zink f.polygonale Ausführung Für polygonale Ausführungen. Radius:	m
23.22 03	Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinne (Einlegerinne) aus Zinkblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, gemessen die größte Zuschnittsbreite. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszuschriften.	
23.22 03A	Einlegerinne Zink b.67cm	m
23.22 03B	Einlegerinne Zink ü.67-80cm	m
23.22 03C	Einlegerinne Zink ü.80-100cm	m
23.22 04	Aufzählung (Az) auf Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinnen (Einlegerinnen) aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.22 04E	Az Einlegerinne Zink f.Vorköpfe Für Vorköpfe.	Stk
23.22 04F	Az Einlegerinne Zink f.Rinnenwinkel Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	Stk
23.22 04J	Az Einlegerinne Zink f.polygonale Ausführung Für polygonale Ausführungen. Radius:	m
23.22 04S	Az Einlegerinne Zink f.Distanzlage Sicherheitsrinne Für das Einlegen einer Strukturmatte (Distanzlage), 18 mm dick, zwischen Sicherheitsrinne und Einlegerinne. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
23.22 05	Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Zinkblech, einschließlich Rinnenhaken, Zink ummantelt. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.22 05A	Hängerinne rund Zink 25cm	m
23.22 05B	Hängerinne rund Zink 28cm	m
23.22 05C	Hängerinne rund Zink 33cm	m
23.22 05D	Hängerinne rund Zink 40cm	m
23.22 06	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.22 06E	Az Hängerinne rund Zink f.Vorköpfe Für Vorköpfe.	Stk
23.22 06F	Az Hängerinne rund Zink f.Rinnenwinkel Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	Stk
23.22 06G	Az Hängerinne rund Zink f.zusätzl.Rinnenhaken Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	m

23.22 06J	Az Hängerinne rund Zink f.polygonale Ausführung Radius:	m
23.22 07	Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Zinkblech, einschließlich Rinnenhaken, Zink ummantelt. Verhältnis Höhe/Breite gemäß ÖNORM. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.22 07A	Hängerinne eckig Zink 25cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
23.22 07B	Hängerinne eckig Zink 33cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
23.22 07C	Hängerinne eckig Zink 40cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
23.22 07D	Hängerinne eckig Zink 50cm Rinnenhaken, nicht Zink ummantelt (z.B. Alu). <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
23.22 08	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.22 08E	Az Hängerinne eckig Zink f.Vorköpfe Für Vorköpfe.	Stk
23.22 08F	Az Hängerinne eckig Zink f.Rinnenwinkel Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	Stk
23.22 08G	Az Hängerinne eckig Zink f.zusätzl.Rinnenhaken Für zusätzliche Rinnenhaken, Zink ummantelt, für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	m
23.22 08J	Az Hängerinne eckig Zink f.polygonale Ausführung Für Polygonale Ausführungen. Radius:	m
23.22 09	Einhängekessel für Hängerinne aus Zinkblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
23.22 09A	Einhängekessel f.Hängerinne Zink Anschluss rund b.DN150 Mit rundem Fallrohranschluss.	Stk
23.22 09B	Einhängekessel f.Hängerinne Zink Anschluss eckig b.120x120 Mit eckigem Fallrohranschluss.	Stk
23.22 10	Stutzen bis 100 cm lang, aus Zinkblech, mit einem Fallrohranschluss bis DN 150 mm.	
23.22 10A	Saumstutzen Zink Saumstutzen, einschließlich Umwickeln des Saumstutzens mit einer Trennlage zum Mauerwerk.	Stk
23.22 10B	Rinnenstutzen Zink Rinnenstutzen.	Stk
23.22 11	Rückstausicherer Stutzen aus Messing bei Anschlüssen an Kunststoffrohre.	
23.22 11A	Rückstausicherer Stutzen Messing b.Ausf.Zink Abmessungen:	Stk
23.22 12	Spritzblech aus Zinkblech.	
23.22 12A	Spritzblech Zink b.0,2m2	Stk

Bis zu einer Einzelgröße von 0,2 m².

23.22 16	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.	
23.22 16A	Az Hängerinne Zink f.Einst./Einfräsen Rinnenhaken in Holz Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.	m
23.22 16B	Az Hängerinne Zink f.Befestigung Rinnenhaken in Beton Für das Befestigen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton).	Stk
23.22 16C	Az Hängerinne Zink f.Einst./Einschn.Rinnenhaken in Beton Für das Einstemmen bzw. Einschneiden für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton), einschließlich Befestigen.	m
23.22 16D	Az Hängerinne Zink f.Verlängern Rinnenhaken Für das Verlängern der Rinnenhaken rund oder eckig. Verlängerung um: cm	Stk
23.22 91	Sicherheitsrinne als zusätzliche zweite Entwässerungsebene, einschließlich Formstücke, Dehnungselement, Vorkopf, Winkel und Stützen. <i>Kommentar:</i> Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszuschreiben.	
23.22 91A	Sicherheitsrinne b.Ausf. Zink Material (z.B. bituminöse Abdichtungsbahn, Folie, Blech):	m ²
23.23	Abfall-u.Dunstrohre,Zink Im Folgenden sind Abfall- und Dunstrohre aus Zinkblech (Zink) beschrieben.	
23.23 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.23 00A	Oberfläche zu 23.23 Oberfläche: Betrifft Position(en):	
23.23 01	Rundes Abfallrohr aus Zinkblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben	
23.23 01A	Abfallrohr rund Zink DN60mm	m
23.23 01B	Abfallrohr rund Zink DN80mm	m
23.23 01C	Abfallrohr rund Zink DN100mm	m
23.23 01D	Abfallrohr rund Zink DN120mm	m
23.23 01E	Abfallrohr rund Zink DN150mm	m
23.23 02	Eckiges Abfallrohr aus Zinkblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (mm) angegeben.	
23.23 02A	Abfallrohr eckig Zink 80x80mm	m
23.23 02B	Abfallrohr eckig Zink 100x100mm	m
23.23 02C	Abfallrohr eckig Zink 120x120mm	m
23.23 11	Aufzählung (Az) auf Abfallrohre (rund/eckig) aus Zinkblech, einschließlich Rohrschellen mit Halter. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (mm) angegeben.	
23.23 11A	Az Abfallrohr Zink f.Rohrschellenhalter f.WDVS	m

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für eine Vollwärmeschutzfassade (WDVS). Dicke bis: cm	
23.23 11B	Az Abfallrohr rund Zink f.Rohrbogen DN 60-100mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.23 11C	Az Abfallrohr rund Zink f.Rohrbogen DN 120-150mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.23 11D	Az Abfallrohr eckig Zink f.Rohrbogen 80/80-100/100mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.23 11E	Az Abfallrohr eckig Zink f.Rohrbogen 120/120mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.23 11F	Az Abfallrohr rund Zink f.Sockelknie DN 80-100mm Für ein Sockelknie.	Stk
23.23 11G	Az Abfallrohr rund Zink f.Sockelknie DN 120mm Für ein Sockelknie.	Stk
23.23 11H	Az Abfallrohr eckig Zink f.Sockelknie 80/80-100/100mm Für ein Sockelknie.	Stk
23.23 11I	Az Abfallrohr eckig Zink f.Sockelknie 120/120mm Für ein Sockelknie.	Stk
23.23 11J	Az Abfallrohr rund Zink f.Regenwasserf.DN 80-100mm Für ein Sockelknie.	Stk
23.23 11K	Az Abfallrohr rund Zink f.Regenwasserf.DN 120mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.23 11L	Az Abfallrohr eckig Zink f.Regenwasserf. 80/80-100/100mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.23 11M	Az Abfallrohr eckig Zink f.Regenwasserf.120/120mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.23 11N	Az Abfallrohr rund Zink f.Laubkorb DN 80-100mm Für einen Laubkorb.	Stk
23.23 11O	Az Abfallrohr rund Zink f.Laubkorb DN 120-150mm Für einen Laubkorb.	Stk
23.23 11P	Az Abfallrohr eckig Zink f.Laubkorb 80/80-100/100mm Für einen Laubkorb.	Stk
23.23 11Q	Az Abfallrohr eckig Zink f.Laubkorb 120/120mm Für einen Laubkorb.	Stk
23.23 11R	Az Abfallrohr rund Zink f.Rohreinmündung DN 60-100mm Für eine Rohreinmündung.	Stk
23.23 11S	Az Abfallrohr rund Zink f.Rohreinmündung DN 120-150mm Für eine Rohreinmündung.	Stk
23.23 11T	Az Abfallrohr eckig Zink f.Rohreinmündung 80/80-100/100mm	Stk

Für eine Rohreinemündung.

23.23 11U	Az Abfallrohr eckig Zink f.Rohreinemündung 120/120mm	Stk
	Für eine Rohreinemündung.	
23.23 12	Dunstschlauchkopf aus Zinkblech, ohne Einfassung, einschließlich Hut. Gesamtlänge: bis 0,5 m Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (cm) angegeben.	
23.23 12A	Dunstschlauchkopf Zink DN80mm	Stk
23.23 12B	Dunstschlauchkopf Zink DN100mm	Stk
23.23 12C	Dunstschlauchkopf Zink DN120mm	Stk
23.23 12D	Dunstschlauchkopf Zink DN150mm	Stk
23.23 12E	Dunstschlauchkopf Zink DN200mm	Stk
23.23 12X	Dunstschlauchkopf Zink DN: _____	Stk
23.23 12Y	Dunstschlauchkopf Zink : _____	Stk
23.24	Fassadenverblechungen,Zink	
	Im Folgenden sind Fassadenverblechungen aus Zinkblech (Zink) beschrieben.	
23.24 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.24 00A	Oberfläche zu 23.24 Oberfläche: Betrifft Position(en):	
23.24 01	Abdeckungen (z.B. Gesimsen, Fensterüberdachungen, Wetterschenkel, Balustraden und Sohlbänken (Fassaden-Abdeckung) aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.24 01A	Fassaden-Abdeckung Zink b.15cm	m
23.24 01B	Fassaden-Abdeckung Zink ü.15-25cm	m
23.24 01C	Fassaden-Abdeckung Zink ü.25-33cm	m
23.24 01D	Fassaden-Abdeckung Zink ü.33-40cm	m
23.24 01E	Fassaden-Abdeckung Zink ü.40-50cm	m
23.24 01F	Fassaden-Abdeckung Zink ü.50-67cm	m
23.24 01G	Fassaden-Abdeckung Zink ü.67-80cm	m
23.24 01X	Fassaden-Abdeckung Zink ü.80cm: _____	m²
23.24 02	Einfassung von Fensterleibungen oder Mauerkanten aus Zinkblech. Einschließlich Stehfalz und Wasserlauf.	
23.24 02A	Einfassung Fensterleibungen/Mauerkanten Zink	m²
23.24 03	Aufzählung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Zinkblech, für die Erschwernis bei der Befestigung.	
23.24 03B	Az Abdeckung/Einf.Zink f.Schrauben,Dübel,Nieten Mit verzinkten Schrauben, Dübeln oder Nieten.	m
23.24 03D	Az Abdeckung/Einf.Zink f.Kleben kalt	m

Mit kalter Klebemasse:

Bis 40 cm Klebebreite.

Einschließlich einer etwaigen erforderlichen Untergrundbehandlung (z.B. Voranstrich).

23.24 03E	Az Abdeckung/Einf.Zink f.Bitu-Kleber+Quarzsand	m
	Mit Bitumenkleber, einschließlich Grundierung und Quarzsandeinstreuung. Bis 40 cm Klebebreite.	
23.24 04	Aufzahlung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.24 04C	Az Abdeckung/Einf.Zink f.Zuschnitt rund/gekrümmte Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.24 05	Wasserabweiser aus Zinkblech bei Verblechungen (z.B. Sohlbänke).	
23.24 05A	Wasserabweiser Zink	Stk
23.24 06	Seitlichen Wandanschluss aus Zinkblech.	
23.24 06A	C-förmiger Putzaufsatzleiste Zink m.dichter Ecke	Stk
	Mit C-förmiger Putzaufsatzleiste bis zum Fensterstock, einschließlich rückwärtiger dichter Ecke und seitlichem Vorkopf bei der Tropfnase, abgerechnet je Seite, ohne Unterschied der Länge.	
23.24 06B	Seitl.Wandanschluss Zink m.vorkompr.Dichtband	Stk
	Einschließlich vorkomprimiertem Dichtband.	
23.24 07	Aufzahlung (Az) auf Fassadenabdeckungen aus Zinkblech.	
23.24 07A	Az Fassadenabdeckung Zink f.Dehnungsverb.+Kappe/Unterlagsbl.	Stk
	Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) durch seitlichen Umbug und Überschubkappe, einschließlich Unterlagsblech.	
23.24 07B	Az Fassadenverblechung Zink f.Dehnungsverb.als Stehfalz	Stk
	Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) als einfacher Stehfalz.	
23.24 08	Wetterschenkel aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.24 08A	Wetterschenkel Zink b.12,5cm	m
23.24 08B	Wetterschenkel Zink ü.12,5-15cm	m
23.24 10	Aufzahlung (Az) auf Fassadenabdeckungen und Wetterschenkel aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.24 10A	Az Fassadenabdeck./Wetterschenkel Zink f.Einstemmen	m
	Für das Einstemmen.	
23.24 11	Gesimsstirnblech aus Zinkblech, einschließlich Ausschneiden des Gesimsprofils. Abgerechnet wird nach dem umschriebenen Rechteck.	
23.24 11A	Gesimsstirnblech Zink	m²
23.24 11B	Gesimsstirnblech Zink profiliert	m²
	Profiliert.	
23.24 92	Fassadenkessel aus Zinkblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
23.24 92A	Fassadenkessel Zink Anschluss rund b.DN150mm	Stk
	Mit rundem Fallrohranschluss.	
23.24 92B	Fassadenkessel Zink Anschluss eckig b.120/120mm	Stk

Mit eckigem Fallrohranschluss.

23.25 Dehnungselemente,Zink

Im Folgenden sind Dehnungselemente aus Zinkblech (Zink) beschrieben.

23.25 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.25 00A Oberfläche zu 23.25

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.25 11 Dehnungselemente für Säume, Ichen, Anschlussbleche, Einlegerinnen und Fassadenverblechungen aus Zinkblech.

- als Endlos-System

23.25 11A Dehnungselement Zink endlos m

23.25 11B Dehnungselement verdeckt Zink endlos m
Als verdeckte Ausführung.

23.25 12 Aufzahlung (Az) auf Ein- bzw. Abdeckungen aus Zinkblech.
Im Positionsstichwort ist die Länge (mm) angegeben.

23.25 12A Dehnungsausgleich Zink f.Einkopf b.800mm Stk
Für einen Einkopf.

23.25 12B Dehnungsausgleich Zink f.Einkopf ü.800-1000mm Stk
Für einen Einkopf.

23.25 12C Dehnungsausgleich Zink f.Einkopf ü.1000-1300mm Stk
Für einen Einkopf.

23.25 12D Dehnungsausgleich Zink f.Zweikopf b.1300mm Stk
Für einen Zweikopf.

23.25 12E Dehnungsausgleich Zink f.Zweikopf ü.1300mm: _____ Stk
Für einen Zweikopf.

23.25 13 Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen (rund oder eckig) für Dehnungselemente aus Zinkblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.25 13A Az Hängerinne Dehnungselement Zink 25cm Stk

23.25 13B Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Zink 25cm Stk
Als verdeckte Ausführung.

23.25 13C Az Hängerinne Dehnungselement Zink 28cm Stk

23.25 13D Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Zink 28cm Stk
Als verdeckte Ausführung.

23.25 13E Az Hängerinne Dehnungselement Zink 33cm Stk

23.25 13F Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Zink 33cm Stk
Als verdeckte Ausführung.

23.25 13G Az Hängerinne Dehnungselement Zink 40cm Stk

23.25 13H Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Zink 40cm Stk
Als verdeckte Ausführung.

23.25 13I	Az Hängerinne Dehnungselement Zink 50cm	Stk
23.25 13J	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Zink 50cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.25 14	Aufzählung (Az) auf Saumrinnen für Dehnungselemente aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.25 14A	Az Saumrinne Dehnungselement Zink 50cm	Stk
23.25 14B	Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Zink 50cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.25 14C	Az Saumrinne Dehnungselement Zink 67cm	Stk
23.25 14D	Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Zink 67cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.25 14E	Az Saumrinne Dehnungselement Zink 80cm	Stk
23.25 14F	Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Zink 80cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.26	Kaltdach-Lüftungsverblechung,Zink Im Folgenden sind Kaltdach- und Lüftungsverblechungen aus Zinkblech (Zink) beschrieben.	
23.26 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.26 00A	Oberfläche zu 23.26 Oberfläche: Betrifft Position(en):	
23.26 01	Traufenzuluftgitter aus Zinkblech als Lochblech, mit runder oder eckiger Lochung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.26 01A	Traufenzuluftgitter Zink b.15cm	m
23.26 01B	Traufenzuluftgitter Zink ü.15-25cm	m
23.26 01C	Traufenzuluftgitter Zink ü.25-33cm	m
23.26 01D	Az Traufenzuluftgitter Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.26 02	Firstabluftsystem aus Zinkblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus: • Saumstreifen (2 x bis 25 cm Zuschnittsbreite) • Lüftungsgitter (2 x bis 25 cm) • Abdeckungen (bis 75 cm)	
23.26 02A	Firstabluftsystem einfach Zink auf Holz-UK	m
23.26 02D	Az Firstabluftsystem Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.26 03	Halbfirstabluftsystem aus Zinkblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus:	

- Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite)
- Lüftungsgitter (bis 25 cm)
- Abdeckungen (bis 75 cm)

23.26 03A Halbfirstabluftsyst.einfach Zink auf Holz-UK **m**

23.26 03D Az Halbfirstabluftsyst.Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. **m**

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.26 04 Froschmaullüfter aus Zinkblech, mit vorderem perforiertem Blech mit mindestens 35 cm² Lüftungsquerschnitt, auf vorhandenen Öffnungen.

23.26 04A Froschmaullüfter Zink f.Blechdach **Stk**
Auf das Blechdach aufgelötet.

23.26 04B Froschmaullüfter Zink f.Hartdach **Stk**
Für Ziegel- oder Faserzementdeckungen (Hartdach), mit zugehöriger Eindeckplatte.

23.27 Schnee-u.Eisschutz,Zink

Im Folgenden sind Vorrichtungen für Schnee- und Eisschutz für Ein- bzw. Abdeckungen aus Zinkblech (Zink) beschrieben.

Die zugehörigen Befestigungselemente (z.B. Haken, Klemmen) in gerader Ausführung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23.27 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.27 00A Oberfläche zu 23.27

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.27 02 Schneerechen (Gitter) aus Aluminium, einschließlich Halter, Unterleg- und Abdeckblechen.
Auf Zinkblech.
Halterabstand: 70 - 90 cm
Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.

23.27 02A Schneerechen (Gitter) Alu/Zink 150mm **m**

23.27 02B Schneerechen (Gitter) Alu/Zink 200mm **m**

23.27 02C Schneerechen (Gitter) Alu/Zink **m**

23.27 02D Az Schneerechen (Gitter) Alu/Zink f.Abdeckkappen **m**
Aufzahlung (Az) für Abdeckkappen beim Blechdach.

23.27 04 Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus Aluminium, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt.
Auf Zinkblech.

- Klemmenabstand bis 60 cm

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.

Kommentar:

Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.

23.27 04A Schneefang Alu/Zink 1-Durchzugsrohr **m**

23.27 04B Schneefang Alu/Zink 2-Durchzugsrohren **m**

23.27 04D Az Schneefänge Alu/Zink f.runde Ausführungen **m**
Aufzahlung (Az) für runde Ausführungen.
Radius:

23.27 04E Az Schneefänge Alu/Zink f.Eishalter **m**
Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishalter auf das unterste Rohr, einschließlich Sichern gegen Verdrehen.

23.28 Flachdacheinfassung,Zink

Im Folgenden sind Flachdacheinfassungen aus Zinkblech (Zink) beschrieben.
Schutzanstriche sind in eigenen Positionen beschrieben.

Kommentar:

Saumstreifen, Patentsaumstreifen und sonstige Leistungen oder Ausführungen sind in eigenen Positionen z.B. in der ULG Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche auszuschreiben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.28 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.28 00A Oberfläche zu 23.28

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.28 01 Presskiessaum aus Zinkblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.28 01A Presskiessaum Zink b.25cm **m**

23.28 01B Presskiessaum Zink ü.25-33cm **m**

23.28 01C Presskiessaum Zink ü.33-40cm **m**

23.28 01D Presskiessaum Zink ü.40-50cm **m**

23.28 01X Presskiessaum Zink ü.50: **m²**

23.28 02 Aufzahlung (Az) auf Presskiessaum aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.28 02B **Az Presskiessaum Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.** **m**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.28 03 Winkeleinfassung und Wandeinfassung für bituminöse Abdichtungen aus Zinkblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.28 03A Winkeleinfassung Zink f.Bituabdichtung b.40cm **m**

23.28 03B Winkeleinfassung Zink f.Bituabdichtung ü.40-50cm **m**

23.28 03X Winkeleinfassung Zink f.Bituabdichtung ü.50cm: **m²**

23.28 04 Aufzahlung (Az) auf Winkeleinfassungen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.28 04B **Az Winkeleinfassung Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.** **m**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.28 07 Hochzug-Schutzbleche aus Zinkblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.28 07A Hochzug-Schutzbleche Zink b.25cm **m**

23.28 07B Hochzug-Schutzbleche Zink ü.25-33cm **m**

23.28 07C Hochzug-Schutzbleche Zink ü.33-40cm **m**

23.28 07D Hochzug-Schutzbleche Zink ü.40-50cm **m**

23.28 07E Hochzug-Schutzbleche Zink ü.50-67cm **m**

23.28 07X	Hochzug-Schutzbleche Zink ü.67cm:_____	m²
23.28 08	Aufzählung (Az) auf Hochzug-Schutzbleche aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.28 08B	Az Hochzug-Schutzbleche Zink f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	
23.28 10	Türstappeleinfassungen aus Zinkblech, für Terrassenausgangstüren. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.28 10A	Türstappeleinfassung Zink b.25cm	m
23.28 10B	Türstappeleinfassung Zink ü.25-33cm	m
23.28 10C	Türstappeleinfassung Zink ü.33-40cm	m
23.28 10D	Türstappeleinfassung Zink ü.40-50cm	m
23.28 10E	Türstappeleinfassung Zink ü.50-67cm	m
23.28 10X	Türstappeleinfassung Zink ü.67cm:_____	m²
23.28 91	Flachdacheinfassung aus Zinkblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.28 91C	Flachdacheinfassung Zink ü.40-50cm	m
23.28 91D	Flachdacheinfassung Zink ü.50-67cm	m
23.28 91E	Flachdacheinfassung Zink ü.67-80cm	m
23.28 91X	Flachdacheinfassung Zink_____	m
23.28 92	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Randeinfassung) aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.28 92B	Az Flachdacheinfassung Zink f.Zuschnitt rund/gek.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	
23.28 98	Kies- oder Belagsleiste aus Zinkblech, mit Wasserschlitzten, auf vorhandenem Saum geheftet. Mit 10 cm hoher senkrechter Wand.	
23.28 98A	Kies- oder Belagsleiste Zink	m
23.29	Vorgefertigte Metalldach-/Wandplatten,Zink	
	1. Allgemein: Im Folgenden sind Deckungen aus vorgefertigten Metalldach- oder Wandplatten aus Zinkblech (Zink) beschrieben.	
	2. Dachneigung: Metalldachplatten werden bis zu einer Neigung von 45 Grad Dachneigung ausgeführt.	
	3. Befestigungsmaterial: Alle Leistungen sind einschließlich des vom Erzeuger der Dachplatten vorgeschriebenen Befestigungsmaterials kalkuliert.	
	<i>Kommentar:</i> Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2221. Sonstige Ausführungen, die zu den Dachplattendeckungen benötigt werden, können mit den Positionen der entsprechenden Unterleistungsgruppen ausgeschrieben werden (z.B. Ichsen, Anschlussbleche, Rinnen, Dachfenster).	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
23.29 21	Deckung aus vorgefertigten Dach- und Wandplatte aus Zinkblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.	

Kommentar:

Mindestneigung gemäß Vorgaben des Herstellers.

23.29 21A	Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Zink auf vorh.UK Neigung: Art der vorhandenen Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung): Dach- oder Wandplatte: Abmessungen (z.B. Länge x Breite, Diagonale): mm Versatz/Verlegeschema: Materialdicke: Oberfläche:	m²
23.29 22	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dachplatten aus Zinkblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
23.29 22A	Vorgefertigte Dachplatte Firstentlüfter Zink Firstentlüfter.	m
23.29 22B	Vorgefertigte Dachplatte Entlüftungsrohr Zink Entlüftungsrohr. Rohrdurchmesser (mm):	Stk
23.29 22C	Vorgefertigte Dachplatte Schneefangsystem Zink Schneefangsystem:	m
23.29 22D	Vorgefertigte Dachplatte hakenf.Schneehalter Zink Hakenförmiger Schneehalter:	Stk
23.29 23	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dach- und Wandplatten aus Zinkblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
23.29 23A	Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Froschmaullüfter Zink Froschmaullüfter.	Stk
23.29 23F	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Zink f.Neigungen ü.45° Aufzahlung (Az) für Neigungen über 45°:	m²
23.29 23G	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Zink f.eins.Anarbeiten Aufzahlung (Az) für das einseitige Anarbeiten an Firste, Grate, Ichsen und Traufe, bei Übergängen und Ortgängen, bei Durchdringungen und Öffnungen.	m
23.29 23H	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Zink f.Falz/runde Ausf. Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei runden Zuschnitten.	m
23.29 23I	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Zink f.Falz/gekr.Ausf. Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei gekrümmten Ausführungen.	m
23.30	Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Kupfer Im Folgenden sind Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.	
23.30 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.30 00A	Oberfläche zu 23.30 Oberfläche: Betrifft Position(en):	
23.30 01	Saumblech aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	

23.30 01A	Saumblech Kupfer b.33cm	m
23.30 01B	Saumblech Kupfer ü.33-40cm	m
23.30 01C	Saumblech Kupfer ü.40-50cm	m
23.30 01D	Saumblech Kupfer ü.50-67cm	m
23.30 01E	Saumblech Kupfer ü.67-80cm	m
23.30 01F	Saumblech Kupfer ü.80cm: _____	m ²
23.30 02	Aufzahlung (Az) auf Saumblech aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.30 02B	Az Saumblech Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.30 03	Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.30 03A	Saumstreifen Kupfer b.20cm	m
23.30 03B	Saumstreifen Kupfer ü.20-33cm	m
23.30 04	Aufzahlung (Az) auf Saumstreifen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.30 04B	Az Saumstreifen Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.30 05	Patentsaumstreifen mit Patentfalz aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.30 05A	Patentsaumstreifen Kupfer b.25cm	m
23.30 05D	Patentsaumstreifen Kupfer ü.25-33cm	m
23.30 05E	Patentsaumstreifen Kupfer ü.33-40cm	m
23.30 06	Aufzahlung (Az) auf Patentsaumstreifen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.30 06B	Az Patentsaumstreifen Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.30 07	Einlaufblech oder Unterdach-Traufenstreifen aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.30 07A	Einlaufblech Kupfer b.20cm	m
23.30 07B	Einlaufblech Kupfer ü.20-33cm	m
23.30 07C	Einlaufblech Kupfer ü.33-40cm	m
23.30 07E	Unterdach-Traufenstreifen Kupfer b.20cm	m
23.30 07F	Unterdach-Traufenstreifen Kupfer ü.20-33cm	m
23.30 07G	Unterdach-Traufenstreifen Kupfer ü.33-40cm	m
23.30 08	Aufzahlung (Az) auf Einlaufbleche oder Unterdach-Traufenstreifen (Einlaufbl./Traufenstr.) aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.30 08B	Az Einlaufbl./Traufenstr.Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.30 09	Winkelsaum aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.30 09A	Winkelsaum Kupfer b.40cm	m
23.30 09B	Winkelsaum Kupfer ü.40-50cm	m
23.30 09C	Winkelsaum Kupfer ü.50-67cm	m
23.30 09D	Winkelsaum Kupfer ü.67-80cm	m
23.30 09E	Winkelsaum Kupfer ü.80cm: _____	m ²
23.30 10	Aufzahlung (Az) auf Winkelsaum aus Kupferblech.	
23.30 10B	Az Winkelsaum Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.30 11	Dachichse (Dachkehle) aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.30 11A	Dachichse Kupfer 50-67cm	m
23.30 11B	Dachichse Kupfer ü.67-80cm	m
23.30 11C	Dachichse Kupfer ü.80cm: _____	m ²
23.30 12	Aufzahlung (Az) auf Dachichsen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.30 12B	Az Dachichse Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.30 12C	Az Dachichse Kupfer f.Stehfalz Für die Ausführung mit Stehfalz.	m
23.30 12E	Az Dachichse Kupfer f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.30 13	Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.30 13A	Giebeleinfassung Kupfer b.25cm	m
23.30 13B	Giebeleinfassung Kupfer ü.25-33cm	m
23.30 13C	Giebeleinfassung Kupfer ü.33-40cm	m
23.30 13D	Giebeleinfassung Kupfer ü.40-50cm	m
23.30 14	Aufzahlung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.30 14B	Az Giebeleinf.Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.30 14E	Az Giebeleinf.Kupfer f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.30 15	Giebeleinfassung (Ortgangblech) mit zusätzlichem Stehfalz aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	

23.30 15C	Giebeleinfassung+Stehfalz Kupfer ü.40-50cm	m
23.30 15E	Giebeleinfassung+Stehfalz Kupfer ü.50-67cm	m
23.30 15F	Giebeleinfassung+Stehfalz Kupfer ü.67-80cm	m
23.30 16	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) mit Stehfalz aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.30 16B	Az Giebeleinf.+Stehfalz Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.30 16E	Az Giebeleinf.+Stehfalz Kupfer f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.30 17	Wandefassung (Wandanschlussblech) aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.30 17B	Wandefassung Kupfer b.40cm	m
23.30 17C	Wandefassung Kupfer ü.40-50cm	m
23.30 17D	Wandefassung Kupfer ü.50-67cm	m
23.30 17E	Wandefassung Kupfer ü.67-80cm	m
23.30 18	Aufzählung (Az) auf Wandefassungen aus Kupferblech.	
23.30 18B	Az Wandefassung Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.30 18E	Az Wandefassung Kupfer f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.30 19	Wandefassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.30 19C	Wandefassung+Stehfalz Kupfer 40-50cm	m
23.30 19D	Wandefassung+Stehfalz Kupfer ü.50-67cm	m
23.30 19E	Wandefassung+Stehfalz Kupfer ü.67-80cm	m
23.30 20	Aufzählung (Az) auf Wandefassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.30 20B	Az Wandefassung+Stehfalz Kupfer f.Zusch.rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.30 20E	Az Wandefassung+Stehfalz Kupfer f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.30 21	Brustblech oder Vorderteil aus Kupferblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.30 21A	Brustblech Kupfer b.33cm	m
23.30 21B	Brustblech Kupfer ü.33-40cm	m
23.30 21C	Brustblech Kupfer ü.40-50cm	m
23.30 21D	Brustblech Kupfer ü.50-67cm	m

23.30 21E	Brustblech Kupfer ü.67-80cm	m
23.30 22	Aufzählung (Az) auf Brustblech oder Vorderteil aus Kupferblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.30 22B	Az Brustblech Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	
23.30 22E	Az Brustblech Kupfer f.profil.Eindeckung	m
	Für eine profilierte Eindeckung.	
23.30 27	Halbfirsteinfassung aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
	<u>Kommentar:</u> Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
23.30 27C	Halbfirsteinfassung Kupfer b.50cm	m
23.30 27D	Halbfirsteinfassung Kupfer ü.50-67cm	m
23.30 27E	Halbfirsteinfassung Kupfer ü.67-80cm	m
23.30 27F	Halbfirsteinfassung Kupfer ü.80cm: _____	m²
23.30 28	Aufzählung (Az) auf Halbfirsteinfassung aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.30 28B	Az Halbfirsteinfassung Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	
23.30 28E	Az Halbfirsteinfassung Kupfer f.profil.Eindeckung	m
	Für eine profilierte Eindeckung.	
23.30 29	First- oder Gratblech aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
	<u>Kommentar:</u> Saumstreifen und Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
23.30 29A	First-/Gratblech Kupfer b.33cm	m
23.30 29B	First-/Gratblech Kupfer ü.33-40cm	m
23.30 29C	First-/Gratblech Kupfer ü.40-50cm	m
23.30 29X	First-/Gratblech Kupfer ü.50cm: _____	m²
23.30 30	Aufzählung (Az) auf First- oder Gratblech aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.30 30B	Az First-/Gratblech Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	
23.30 30E	Az First-/Gratblech Kupfer Kupfer f.profil.Eindeckung	m
	Für eine profilierte Eindeckung.	
23.30 31	Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.30 31A	Fenster-/Wasserrutsche Kupfer b.67cm	m
23.30 31B	Fenster-/Wasserrutsche Kupfer ü.67-80cm	m
23.30 31C	Fenster-/Wasserrutsche Kupfer ü.80-100cm	m

23.30 31D	Fenster-/Wasserrutsche Kupfer ü.100-125cm	m
23.30 32	Aufzahlung (Az) auf Fenster- oder Wasserrutsche aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.30 32E	Az Fenster-/Wasserrutsche Kupfer f.profil.Eindeckung	m
	Für eine profilierte Eindeckung.	
23.30 33	Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen), aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.30 33A	Mauer-Brüstungsabdeckung Kupfer b.33cm	m
23.30 33B	Mauer-Brüstungsabdeckung Kupfer ü.33-40cm	m
23.30 33C	Mauer-Brüstungsabdeckung Kupfer ü.40-50cm	m
23.30 33D	Mauer-Brüstungsabdeckung Kupfer ü.50-67cm	m
23.30 33E	Mauer-Brüstungsabdeckung Kupfer ü.67-80cm	m
23.30 33X	Mauer-Brüstungsabdeckung Kupfer ü.80cm: _____	m²
23.30 34	Aufzahlung (Az) auf Mauer- oder Brüstungsabdeckung (MB-Abdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen) aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.30 34B	Az MB-Abdeckung Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.30 35	Saumstreifen als Z-Streifen mit dichter, fester Verbindung zum Blechuntergrund aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.30 35A	Saumstreifen als Z-Streifen Kupfer b.15cm	m
23.30 35B	Az Saumstreifen Z-Streifen Kupfer f.Zusch.rund/gekr.Ausf.	m
	Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.30 36	Einfassungen aus Kupferblech, bestehend aus: • Seitenteilen • Brustblech • Rückenteil Kommentar: Putz,- Kitt- und Steckputzleisten sind in eigenen Positionen beschrieben.	
23.30 36A	Einfassung Fänge/OL/DFF Kupfer f.flache Deckung	m²
	Für Rauch- oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFF). • für flache Eindeckungsmaterialien	
23.30 36B	Einfassung Fänge/OL/DFF Kupfer f.profilierete Deckung	m²
	Für gemauerte Rauch- oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fängen), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFF). • für profilierte Eindeckungsmaterialien	
23.30 37	Einfassung von Dachdurchdringungen mit Rohren, bis 33 cm lang, aus Kupferblech, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m ²) angegeben.	
23.30 37A	Einfassung Kupfer b.DN150mm	Stk
23.30 37B	Einfassung Kupfer ü.DN150-300mm	Stk
23.30 37C	Einfassung Kupfer ü.DN300mm: _____	Stk

23.30 37E	Einfassung Kupfer b.0,02m2	Stk
23.30 37F	Einfassung Kupfer ü.0,02-0,1m2	Stk
23.30 37G	Einfassung Kupfer ü.0,1m2: _____	m
23.30 38	Putzleiste aus Kupferblech für Putz- oder WDVS-Fassaden mit fester Verbindung zum Mauerwerk und loser Überdeckung zu Blechen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist frei zu formulieren.	
23.30 38A	Putzleiste Kupfer b.8cm	m
23.30 38B	Putzleiste Kupfer ü.8-15cm	m
23.30 38C	Putzleiste Kupfer ü.15-20cm	m
23.30 38D	Putzleiste Kupfer ü.20-25cm	m
23.30 38E	Putzleiste Kupfer ü.25-33cm	m
23.30 39	Kittleiste aus Kupferblech, einschließlich elastischem Dichtstoff, Dichtband und Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.	
23.30 39A	Kittleiste Kupfer b.15cm	m
23.30 40	Steckputzleiste (Patentputzleiste) aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.	
23.30 40A	Steckputzleiste Kupfer b.15cm	m
23.30 41	Aufzählung (Az) auf Putz-, Kitt- und Steckputzleisten aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.30 41A	Az Putz-/Kitt-/Steckleiste Kupfer f.Zusch.rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.30 42	Einfassungen von Geländerstützen (rund/rechteckig) aus Kupferblech.	
23.30 42A	Stützeinfassungen Kupfer	Stk
23.30 42C	Stützeinfassungen+Eindeckplatte Kupfer Für Dacheindeckungen mit Eindeckplatte (zur Deckungsart passend).	Stk
23.30 45	Herstellen von einfachen Falzverbindungen zwischen Einfassung und Wandabdeckung aus Kupferblech.	
23.30 45A	Einfache Falzverbindung Kupfer zw.Einfassung u.Wandabdeckung	m
23.30 46	Aufzählung (Az) auf Verblechungen aus Kupferblech für die Erschwernis bei der Befestigung.	
23.30 46B	Az Verblechung Kupfer f.Dübeln/Nieten In Beton, Ziegel und Metallprofilen. Mit Dübeln oder Nieten.	m
23.30 46D	Az Verblechung Kupfer f.Kleben kalt Mit kalter Klebmasse, bis 40 cm Breite der Klebefläche.	m
23.31	Dach-u.Wanddeckungen,Kupfer	

Im Folgenden sind Dach- und Wanddeckungen aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.
Dachflächen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Übergriffe und Untergriffe.

- runde Ausführung: Ausführungen in der Draufsicht betrachtet
- gekrümmte Ausführung: Ausführungen im Querschnitt betrachtet

23.31 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.31 00A Oberfläche zu 23.31

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.31 01 Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus Kupferblech, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad.

Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.

23.31 01A Dachdeckung Kupfer b.20° 50cm m²

23.31 01B Dachdeckung Kupfer b.20° 67cm m²

23.31 02 Aufzahlungen (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus Kupferblech, doppelt gefalzt, für Erschwernisse.

23.31 02A Az Dachdeckung Kupfer f.Neigung ü.20-45° m²

Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.

23.31 02B Az Dachdeckung Kupfer f.Neigung ü.45-60° m²

Bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.

23.31 02C Az Dachdeckung Kupfer f.Neigung ü.60° m²

Bei einer Dachneigung über 60 Grad:

23.31 02D Az Dachdeckung Kupfer f.Rundung m

Bei Rundungen.

Radius:

23.31 02E Az Dachdeckung Kupfer f.Krümmung m²

Bei Krümmungen.

23.31 02F Az Dachdeckung Kupfer f.Kleinflächen b.5m2 m²

Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß bis 5 m².

23.31 02H Az Dachdeckung Kupfer f.Kleinflächen ü.5-10m2 m²

Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß über 5 bis 10 m².

Einzelnettoausmaß:

23.31 02J Az Dachdeckung Kupfer f.konische Dachscharen m²

Für das Ausführen von konischen Dachscharen, nicht in Verbindung mit runden oder gekrümmten Metalleindeckungen, ohne Unterschied der Dachneigung.


23.31 02L Az Dachdeckung Kupfer f.Dichtungsmaßnahmen m²

Für Dichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband, Falzgel).

23.31 02X Az Dachdeckung Kupfer f.erhöhte statische Beanspruchung m²

Aufzahlung (Az) für erhöhte statische Beanspruchung der Haften mit erhöhten Auszugs-/Scherwerten (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlagen, Aufständern auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).

LGPoSNr. Positionsstichwort

23.31 03	Gaupendeckung aus Kupferblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung ebenflächig Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m²) angegeben.	
23.31 03A	Gaube Kupfer eben b.20° b.5m2 Planbeilage: 	m²
23.31 03B	Gaube Kupfer eben b.20° ü.5-10m2 Planbeilage: 	m²
23.31 03C	Gaube Kupfer eben b.20° ü.10-20m2 Planbeilage: 	m²
23.31 04	Gaupendeckung aus Kupferblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung mit einer Krümmung in einer Richtung Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m²) angegeben.	
23.31 04D	Gaube Kupfer gekrümmt b.20° b.5m2 Planbeilage: 	m²
23.31 04E	Gaube Kupfer gekrümmt b.20° ü.5-10m2 Planbeilage: 	m²
23.31 04G	Gaube Kupfer gekrümmt b.20° ü.10-20m2 Planbeilage: 	m²
23.31 05	Aufzählung (Az) auf Gaupendeckung aus Kupferblech, doppelt gefalzt.	
23.31 05A	Az Gaube Kupfer f.ü.20-45° Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 20 bis 45 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	m²
23.31 05B	Az Gaube Kupfer f.ü.45-60° Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 45 bis 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	m²
23.31 05D	Az Gaube Kupfer f.gerundete Dächer Für die Erschwernisse bei gerundeten Dächern (z.B. Traufe).	m
23.31 06	Aufzählung (Az) auf Dachdeckungen aus Kupferblech für eine Gefällestufenausbildung für temperaturbedingte Längenänderung bei Dachscharen.	
23.31 06A	Az Dachdeckungen Kupfer f.Gefällestufe ohne Zuluft Ohne Zuluft.	m
23.31 07	Wanddeckungen aus Kupferblech, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
23.31 07A	Wanddeckung Kupfer 50cm	m²
23.31 09	Aufzählung (Az) auf Dach- und Wanddeckungen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.31 09A	Az Dach-/Wanddeck.Kupfer f.einseitiges Anarbeiten Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichen, Traufen, Übergängen, Ortgängen.	m
23.31 09B	Az Dach-/Wanddeck.Kupfer f.Falzverb.bei runden Zuschnitten Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen bei runden Zuschnitten.	m
23.31 09C	Az Dach-/Wanddeck.Kupfer f.Falzverbindung bei gekr.Ausf. Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.	m
23.31 10	Dehnungsfalz aus Kupferblech, gefalzt, mindestens 5 cm hoch.	

23.31 10A	Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Kupfer	m
23.31 10B	Az Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Kupfer f.Dichteinlage Aufzahlung (Az) für eine Dichteinlage.	m
23.31 11	Gebäudetrennfuge bzw. Dehnungsleiste, bestehend aus einer trapezförmigen Holzleiste 5 x 3 x 5 cm, kreuzweise genagelt, das Kupferblech an beiden Seiten hochgezogen, mit eingehängter Abdeckkappe.	
23.31 11A	Dach-/Wanddeck.Dehnungsleiste+Kappe Kupfer	m
23.31 13	Dachaus- bzw. einstieg für Falzdeckungen aus Kupferblech (z.B. für Ziegel-, Betonstein- oder Faserzementdachplattendeckung) auf vorhandenem Holzrahmen.	
23.31 13A	Dachausstieg f.Dachdeckungen Kupfer Innenlichte: cm x cm Deckel/Glas:	Stk
23.31 14	Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Metalldeckung aus Kupferblech.	
23.31 14A	Dach-/Wanddeck.Kupfer Einbinden Bauteil b.1m2 Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße bis 1 m².	Stk
23.31 14B	Dach-/Wanddeck.Kupfer Einbinden Bauteil ü.1m2 Von z.B. Fängen, Dachflächenfenstern und Lichtkuppeln. Einzelgröße über 1 m²:	m
23.31 37	Einfassung von Durchdringungen in der Metalldeckung aus Kupferblech, bis 33 cm hoch. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m²) angegeben.	
23.31 37A	Einfassung Dach-/Wanddeckung Kupfer b.DN150mm	Stk
23.31 37B	Einfassung Dach-/Wanddeckung Kupfer ü.DN150-300mm	Stk
23.31 37C	Einfassung Dach-/Wanddeckung Kupfer ü.DN300: 	Stk
23.31 37E	Einfassung Dach-/Wanddeckung Kupfer b.0,02m2	Stk
23.31 37F	Einfassung Dach-/Wanddeckung Kupfer ü.0,02-0,1m2	Stk
23.31 37G	Einfassung Dach-/Wanddeckung Kupfer ü.0,1m2: 	m
23.31 41	Ein- oder Ablaufstutzen aus Kupferblech, rund oder eckig, für Flachdächer, einschließlich Anschlussflansch.	
23.31 41A	Ein-/Ablaufstutzen Kupfer senkr. Senkrecht, mit Fallrohranschluss bis 15 cm Durchmesser oder 15 x 15 cm Querschnitt.	Stk
23.31 41B	Ein-/Ablaufstutzen Kupfer abgew. Abgewinkelt, mit Fallrohranschluss bis 15 cm Durchmesser oder 15 x 15 cm Querschnitt.	Stk
23.31 41C	Ein-/Ablaufstutzen Kupfer eckig Dachplatte mit eckigem Fallrohranschluss. Durchmesser:	Stk
23.31 41D	Ein-/Ablaufstutzen Kupfer seith. Dachplatte mit seitlichem Fallrohranschluss. Durchmesser:	Stk

23.32 Rinnen,Kupfer

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Rinnen aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

3.1 Bei polygonalen Ausführungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet.

3.2 Richtungsänderungen bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen beschrieben und werden als Aufzählungspositionen verrechnet.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.32 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.32 00A Oberfläche zu 23.32

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.32 01 Saumrinne aus Kupferblech.

Rinnenhaken mit Schneestützen sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.32 01A Saumrinne Kupfer b.50cm

m

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.32 01B Saumrinne Kupfer ü.50-67cm

m

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.32 01C Saumrinne Kupfer ü.67-80cm

m

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.32 02 Aufzählung (Az) auf Saumrinnen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.32 02E Az Saumrinne Kupfer f.Vorköpfe

Stk

Für Vorköpfe.

23.32 02F Az Saumrinne Kupfer f.Rinnenwinkel

Stk

Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

23.32 02G Az Saumrinne Kupfer f.zusätzl.Rinnenhaken

m

Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

23.32 02J Az Saumrinne Kupfer f.polygonale Ausführung

m

Für polygonale Ausführungen.

Radius:

23.32 03 Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinne (Einlegerinne) aus Kupferblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, gemessen die größte Zuschnittsbreite.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:

Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszuscheiden.

23.32 03A Einlegerinne Kupfer b.67cm

m

23.32 03B Einlegerinne Kupfer ü.67-80cm

m

23.32 03C Einlegerinne Kupfer ü.80-100cm

m

23.32 04 Aufzählung (Az) auf Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinnen (Einlegerinnen) aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.32 04E Az Einlegerinne Kupfer f.Vorköpfe

Stk

Für Vorköpfe.

23.32 04F Az Einlegerinne Kupfer f.Rinnenwinkel

Stk

Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

23.32 04J Az Einlegerinne Kupfer f.polygonale Ausführung **m**

Für polygonale Ausführungen.

Radius:

23.32 04S Az Einlegerinne Kupfer f.Distanzlage Sicherheitsrinne **m**

Für das Einlegen einer Strukturmatte (Distanzlage), 18 mm dick, zwischen Sicherheitsrinne und Einlegerinne.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.32 05 Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Kupferblech, einschließlich Rinnenhaken.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.32 05A Hängerinne rund Kupfer 25cm **m**

23.32 05B Hängerinne rund Kupfer 28cm **m**

23.32 05C Hängerinne rund Kupfer 33cm **m**

23.32 05E Hängerinne rund Kupfer 40cm **m**

23.32 06 Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.32 06E Az Hängerinne rund Kupfer f.Vorköpfe **Stk**

Für Vorköpfe.

23.32 06F Az Hängerinne rund Kupfer f.Rinnenwinkel **Stk**

Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

23.32 06G Az Hängerinne rund Kupfer f.zusätzl.Rinnenhaken **m**

Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

23.32 06J Az Hängerinne rund Kupfer f.polygonale Ausführung **m**

Radius:

23.32 07 Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Kupferblech, einschließlich Rinnenhaken.
Verhältnis Höhe/Breite gemäß ÖNORM.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.32 07A Hängerinne eckig Kupfer 25cm **m**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.32 07B Hängerinne eckig Kupfer 28cm **m**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.32 07C Hängerinne eckig Kupfer 33cm **m**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.32 07D Hängerinne eckig Kupfer 40cm **m**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.32 07E Hängerinne eckig Kupfer 50cm **m**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.32 08 Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.32 08E Az Hängerinne eckig Kupfer f.Vorköpfe **Stk**

Für Vorköpfe.

23.32 08F Az Hängerinne eckig Kupfer f.Rinnenwinkel **Stk**

Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

23.32 08G	Az Hängerinne eckig Kupfer f.zusätzl.Rinnenhaken Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	m
23.32 08J	Az Hängerinne eckig Kupfer f.polygonale Ausführung Für Polygonale Ausführungen. Radius:	m
23.32 09	Einhängekessel für Hängerinne aus Kupferblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
23.32 09A	Einhängekessel f.Hängerinne Kupfer Anschluss rund b.DN150 Mit rundem Fallrohranschluss.	Stk
23.32 09B	Einhängekessel f.Hängerinne Kupfer Anschluss eckig b.120x120 Mit eckigem Fallrohranschluss.	Stk
23.32 10	Stutzen bis 100 cm lang, aus Kupferblech, mit einem Fallrohranschluss bis DN 150 mm.	
23.32 10A	Saumstutzen Kupfer Saumstutzen, einschließlich Umwickeln des Saumstutzens mit einer Trennlage zum Mauerwerk.	Stk
23.32 10B	Rinnenstutzen Kupfer Rinnenstutzen.	Stk
23.32 11	Rückstausicherer Stutzen aus Messing bei Anschlüssen an Kunststoffrohre.	
23.32 11A	Rückstausicherer Stutzen Messing b.Ausf.Kupfer Abmessungen:	Stk
23.32 12	Spritzblech aus Kupferblech.	
23.32 12A	Spritzblech Kupfer b.0,2m2 Bis zu einer Einzelgröße von 0,2 m².	Stk
23.32 16	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.	
23.32 16A	Az Hängerinne Kupfer f.Einst./Einfräsen Rinnenhaken in Holz Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.	m
23.32 16B	Az Hängerinne Kupfer f.Befestigung Rinnenhaken in Beton Für das Befestigen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton).	Stk
23.32 16C	Az Hängerinne Kupfer f.Einst./Einschn.Rinnenhaken in Beton Für das Einstemmen bzw. Einschneiden für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton), einschließlich Befestigen.	m
23.32 16D	Az Hängerinne Kupfer f.Verlängern Rinnenhaken Für das Verlängern der Rinnenhaken rund oder eckig. Verlängerung um: cm	Stk
23.32 91	Sicherheitsrinne als zusätzliche zweite Entwässerungsebene, einschließlich Formstücke, Dehnungselement, Vorkopf, Winkel und Stutzen. <i>Kommentar:</i> Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszuschriften.	
23.32 91A	Sicherheitsrinne b.Ausf. Kupfer Material (z.B. bituminöse Abdichtungsbahn, Folie, Blech):	m²
23.33	Abfall-u.Dunstrohre,Kupfer Im Folgenden sind Abfall- und Dunstrohre aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.	

23.33 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.33 00A Oberfläche zu 23.33

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.33 01 Rundes Abfallrohr aus Kupferblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben

23.33 01A Abfallrohr rund Kupfer DN60mm m

23.33 01B Abfallrohr rund Kupfer DN80mm m

23.33 01C Abfallrohr rund Kupfer DN100mm m

23.33 01D Abfallrohr rund Kupfer DN120mm m

23.33 01E Abfallrohr rund Kupfer DN150mm m

23.33 02 Eckiges Abfallrohr aus Kupferblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge.
Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (mm) angegeben.

23.33 02A Abfallrohr eckig Kupfer 80x80mm m

23.33 02B Abfallrohr eckig Kupfer 100x100mm m

23.33 02C Abfallrohr eckig Kupfer 120x120mm m

23.33 11 Aufzählung (Az) auf Abfallrohre (rund/eckig) aus Kupferblech, einschließlich Rohrschellen mit Halter.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (mm) angegeben.

23.33 11A Az Abfallrohr Kupfer f.Rohrschellenhalter f.WDVS m

Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für eine Vollwärmeschutzfassade (WDVS).

Dicke bis: cm

23.33 11B Az Abfallrohr rund Kupfer f.Rohrbogen DN 60-100mm Stk

Für einen Rohrbogen (Kniestück).

23.33 11C Az Abfallrohr rund Kupfer f.Rohrbogen DN 120-150mm Stk

Für einen Rohrbogen (Kniestück).

23.33 11D Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Rohrbogen 80/80-100/100mm Stk

Für einen Rohrbogen (Kniestück).

23.33 11E Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Rohrbogen 120/120mm Stk

Für einen Rohrbogen (Kniestück).

23.33 11F Az Abfallrohr rund Kupfer f.Sockelknie DN 80-100mm Stk

Für ein Sockelknie.

23.33 11G Az Abfallrohr rund Kupfer f.Sockelknie DN 120mm Stk

Für ein Sockelknie.

23.33 11H Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Sockelknie 80/80-100/100mm Stk

Für ein Sockelknie.

23.33 11I Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Sockelknie 120/120mm Stk

Für ein Sockelknie.

23.33 11J Az Abfallrohr rund Kupfer f.Regenwasserf.DN 80-100mm Stk

Für einen Regenwasserfänger.

23.33 11K	Az Abfallrohr rund Kupfer f.Regenwasserf.DN 120mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.33 11L	Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Regenwasserf.80/80-100/100mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.33 11M	Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Regenwasserf.120/120mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.33 11N	Az Abfallrohr rund Kupfer f.Laubkorb DN 80-100mm Für einen Laubkorb.	Stk
23.33 11O	Az Abfallrohr rund Kupfer f.Laubkorb DN 120-150mm Für einen Laubkorb.	Stk
23.33 11P	Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Laubkorb 80/80-100/100mm Für einen Laubkorb.	Stk
23.33 11Q	Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Laubkorb 120/120mm Für einen Laubkorb.	Stk
23.33 11R	Az Abfallrohr rund Kupfer f.Rohreinmündung DN 60-100mm Für eine Rohreinmündung.	Stk
23.33 11S	Az Abfallrohr rund Kupfer f.Rohreinmündung DN 120-150mm Für eine Rohreinmündung.	Stk
23.33 11T	Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Rohreinmündung 80/80-100/100mm Für eine Rohreinmündung.	Stk
23.33 11U	Az Abfallrohr eckig Kupfer f.Rohreinmündung 120/120mm Für eine Rohreinmündung.	Stk

23.33 12 Dunstschlauchkopf aus Kupferblech, ohne Einfassung, einschließlich Hut.
Gesamtlänge: bis 0,5 m
Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (cm) angegeben.

23.33 12A	Dunstschlauchkopf Kupfer DN80mm	Stk
23.33 12B	Dunstschlauchkopf Kupfer DN100mm	Stk
23.33 12C	Dunstschlauchkopf Kupfer DN120mm	Stk
23.33 12D	Dunstschlauchkopf Kupfer DN150mm	Stk
23.33 12E	Dunstschlauchkopf Kupfer DN200mm	Stk
23.33 12X	Dunstschlauchkopf Kupfer DN:_____	Stk
23.33 12Y	Dunstschlauchkopf Kupfer :_____	Stk

23.34 Fassadenverblechungen,Kupfer

Im Folgenden sind Fassadenverblechungen aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.

23.34 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.34 00A Oberfläche zu 23.34

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.34 01	Abdeckungen (z.B. Gesimsen, Fensterüberdachungen, Wetterschenkel, Balustraden und Sohlbänken (Fassaden-Abdeckung) aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.34 01A	Fassaden-Abdeckung Kupfer b.15cm	m
23.34 01B	Fassaden-Abdeckung Kupfer ü.15-25cm	m
23.34 01C	Fassaden-Abdeckung Kupfer ü.25-33cm	m
23.34 01D	Fassaden-Abdeckung Kupfer ü.33-40cm	m
23.34 01E	Fassaden-Abdeckung Kupfer ü.40-50cm	m
23.34 01F	Fassaden-Abdeckung Kupfer ü.50-67cm	m
23.34 01G	Fassaden-Abdeckung Kupfer ü.67-80cm	m
23.34 01X	Fassaden-Abdeckung Kupfer ü.80cm:	m ²
23.34 02	Einfassung von Fensterleibungen oder Mauerkanten aus Kupferblech. Einschließlich Stehfalz und Wasserlauf.	
23.34 02A	Einfassung Fensterleibungen/Mauerkanten Kupfer	m ²
23.34 03	Aufzählung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Kupferblech, für die Erschwernis bei der Befestigung.	
23.34 03B	Az Abdeckung/Einf.Kupfer f.Schrauben,Dübel,Nieten Mit verzinkten Schrauben, Dübeln oder Nieten.	m
23.34 03D	Az Abdeckung/Einf.Kupfer f.Kleben kalt Mit kalter Klebmasse: Bis 40 cm Klebebreite. Einschließlich einer etwaigen erforderlichen Untergrundbehandlung (z.B. Voranstrich).	m
23.34 03E	Az Abdeckung/Einf.Kupfer f.Bitum-Kleber+Quarzsand Mit Bitumenkleber, einschließlich Grundierung und Quarzsandeinstreuung. Bis 40 cm Klebebreite.	m
23.34 04	Aufzählung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.34 04C	Az Abdeckung/Einf.Kupfer f.Zuschnitt rund/gekrümmte Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.34 05	Wasserabweiser aus Kupferblech bei Verblechungen (z.B. Sohlbänke).	
23.34 05A	Wasserabweiser Kupfer	Stk
23.34 06	Seitlichen Wandanschluss aus Kupferblech.	
23.34 06A	C-förmiger Putzaufsatzleiste Kupfer m.dichter Ecke Mit C-förmiger Putzaufsatzleiste bis zum Fensterstock, einschließlich rückwärtiger dichter Ecke und seitlichem Vorkopf bei der Tropfnase, abgerechnet je Seite, ohne Unterschied der Länge.	Stk
23.34 06B	Seitl.Wandanschluss Kupfer m.vorkompr.Dichtband Einschließlich vorkomprimiertem Dichtband.	Stk
23.34 07	Aufzählung (Az) auf Fassadenabdeckungen aus Kupferblech.	
23.34 07A	Az Fassadenabd.Kupfer f.Dehnungsverb.+Kappe/Unterlagsbl.	Stk

Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) durch seitlichen Umbug und Überschubkappe, einschließlich Unterlagsblech.

23.34 07B	Az Fassadenverblechung Kupfer f.Dehnungsverb.als Stehfalz	Stk
	Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) als einfacher Stehfalz.	
23.34 08	Wetterschenkel aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.34 08A	Wetterschenkel Kupfer b.12,5cm	m
23.34 08B	Wetterschenkel Kupfer ü.12,5-15cm	m
23.34 10	Aufzählung (Az) auf Fassadenabdeckungen und Wetterschenkel aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.34 10A	Az Fassadenabdeck./Wetterschenkel Kupfer f.Einstemmen	m
	Für das Einstemmen.	
23.34 11	Gesimsstirnblech aus Kupferblech, einschließlich Ausschneiden des Gesimsprofils. Abgerechnet wird nach dem umschriebenen Rechteck.	
23.34 11A	Gesimsstirnblech Kupfer	m²
23.34 11B	Gesimsstirnblech Kupfer profiliert	m²
	Profiliert.	
23.34 92	Fassadenkessel aus Kupferblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
23.34 92A	Fassadenkessel Kupfer Anschluss rund b.DN150mm	Stk
	Mit rundem Fallrohranschluss.	
23.34 92B	Fassadenkessel Kupfer Anschluss eckig b.120/120mm	Stk
	Mit eckigem Fallrohranschluss.	
23.35	Dehnungselemente,Kupfer	
	Im Folgenden sind Dehnungselemente aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.	
23.35 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.35 00A	Oberfläche zu 23.35 Oberfläche: Betrifft Position(en):	
23.35 11	Dehnungselemente für Säume, Ichsen, Anschlussbleche, Einlegerinnen und Fassadenverblechungen aus Kupferblech. • als Endlos-System	
23.35 11A	Dehnungselement Kupfer endlos	m
23.35 11B	Dehnungselement verdeckt Kupfer endlos	m
	Als verdeckte Ausführung.	
23.35 12	Aufzählung (Az) auf Ein- bzw. Abdeckungen aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Länge (mm) angegeben.	
23.35 12A	Dehnungsausgleich Kupfer f.Einkopf b.800mm	Stk
	Für einen Einkopf.	
23.35 12B	Dehnungsausgleich Kupfer f.Einkopf ü.800-1000mm	Stk
	Für einen Einkopf.	

23.35 12C	Dehnungsausgleich Kupfer f.Einkopf ü.1000-1300mm Für einen Einkopf.	Stk
23.35 12D	Dehnungsausgleich Kupfer f.Zweikopf b.1300mm Für einen Zweikopf.	Stk
23.35 12E	Dehnungsausgleich Kupfer f.Zweikopf ü.1300mm: _____ Für einen Zweikopf.	Stk
23.35 13	Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen (rund oder eckig) für Dehnungselemente aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.35 13A	Az Hängerinne Dehnungselement Kupfer 25cm	Stk
23.35 13B	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Kupfer 25cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.35 13C	Az Hängerinne Dehnungselement Kupfer 28cm	Stk
23.35 13D	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Kupfer 28cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.35 13E	Az Hängerinne Dehnungselement Kupfer 33cm	Stk
23.35 13F	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Kupfer 33cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.35 13G	Az Hängerinne Dehnungselement Kupfer 40cm	Stk
23.35 13H	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Kupfer 40cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.35 13I	Az Hängerinne Dehnungselement Kupfer 50cm	Stk
23.35 13J	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Kupfer 50cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.35 14	Aufzahlung (Az) auf Saumrinnen für Dehnungselemente aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.35 14A	Az Saumrinne Dehnungselement Kupfer 50cm	Stk
23.35 14B	Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Kupfer 50cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.35 14C	Az Saumrinne Dehnungselement Kupfer 67cm	Stk
23.35 14D	Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Kupfer 67cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.35 14E	Az Saumrinne Dehnungselement Kupfer 80cm	Stk
23.35 14F	Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Kupfer 80cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.36	Kaltdach-Lüftungsverblechung,Kupfer Im Folgenden sind Kaltdach- und Lüftungsverblechungen aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.	
23.36 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.36 00A	Oberfläche zu 23.36	

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.36 01 Traufenzuluftgitter aus Kupferblech als Lochblech, mit runder oder eckiger Lochung.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.36 01A Traufenzuluftgitter Kupfer b.15cm m

23.36 01B Traufenzuluftgitter Kupfer ü.15-25cm m

23.36 01C Traufenzuluftgitter Kupfer ü.25-33cm m

23.36 01D Az Traufenzuluftgitter Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

23.36 02 Firstabluftsystem aus Kupferblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion,
bestehend aus:

- Saumstreifen (2 x bis 25 cm Zuschnittsbreite)
- Lüftungsgitter (2 x bis 25 cm)
- Abdeckungen (bis 75 cm)

23.36 02A Firstabluftsystem einfach Kupfer auf Holz-UK m

23.36 02D Az Firstabluftsystem Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

23.36 03 Halbfirstabluftsystem aus Kupferblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion,
bestehend aus:

- Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite)
- Lüftungsgitter (bis 25 cm)
- Abdeckungen (bis 75 cm)

23.36 03A Halbfirstabluftsys.einfach Kupfer auf Holz-UK m

23.36 03D Az Halbfirstabluftsys.Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

23.36 04 Froschmaullüfter aus Kupferblech, mit vorderem perforiertem Blech mit mindestens 35 cm² Lüftungsquerschnitt,
auf vorhandenen Öffnungen.

23.36 04A Froschmaullüfter Kupfer f.Blehdach Stk

Auf das Blehdach aufgenietet und verlötet.

23.36 04B Froschmaullüfter Kupfer f.Hartdach Stk

Für Ziegel- oder Faserzementdeckungen (Hartdach), mit zugehöriger Eindeckplatte.

23.37 Schnee-u.Eisschutz,Kupfer

Im Folgenden sind Vorrichtungen für Schnee- und Eisschutz für Ein- bzw. Abdeckungen aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.

Die zugehörigen Befestigungselemente (z.B. Haken, Klemmen) in gerader Ausführung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23.37 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.37 00A Oberfläche zu 23.37

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

LGPoSNr.

Positionsstichwort

23.37 02 Schneerechen (Gitter) aus Kupfer, einschließlich Halter, Unterleg- und Abdeckblechen.
Auf Kupferblech.
Halterabstand: 70 - 90 cm
Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.

23.37 02A Schneerechen (Gitter) Kupfer/Kupfer 150mm **m**

23.37 02B Schneerechen (Gitter) Kupfer/Kupfer 200mm **m**

23.37 02C Schneerechen (Gitter) Kupfer/Kupfer_____ **m**

23.37 02D Az Schneerechen (Gitter) Kupfer/Kupfer f.Abdeckkappen **m**

Aufzahlung (Az) für Abdeckkappen beim Blechdach.

23.37 04 Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus Kupfer, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt.
Auf Kupferblech.

- Klemmenabstand bis 60 cm

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.

Kommentar:

Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.

23.37 04A Schneefang Kupfer/Kupfer 1-Durchzugsrohr **m**

23.37 04B Schneefang Kupfer/Kupfer 2-Durchzugsrohren **m**

23.37 05 Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus Kupfer, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt.
Auf Kupferblech.

- Klemmenabstand bis 60 cm

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.

Kommentar:

Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.

23.37 05A Az Schneefänge Kupfer/Kupfer f.Eishalter **m**

Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishalter auf das unterste Rohr, einschließlich Sichern gegen Verdrehen.

23.37 06 Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus Kupfer, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt.
Auf Kupferblech.

- Klemmenabstand bis 60 cm

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.

Kommentar:

Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.

23.37 06A Az Schneefänge Kupfer/Kupfer f.runde Ausführungen **m**

Aufzahlung (Az) für runde Ausführungen.

Radius:

23.38 Flachdacheinfassung,Kupfer

Im Folgenden sind Flachdacheinfassungen aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.

Kommentar:

Saumstreifen, Patentsaumstreifen und sonstige Leistungen bzw. Ausführungen sind in eigenen Positionen z.B. in der ULG Saum-, Ichnen- und Anschlussbleche auszuschreiben.

23.38 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.38 00A Oberfläche zu 23.38

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

LGPosNr. Positionsstichwort

23.38 01	Presskiessaum aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.38 01A	Presskiessaum Kupfer b.25cm	m
23.38 01B	Presskiessaum Kupfer ü.25-33cm	m
23.38 01C	Presskiessaum Kupfer ü.33-40cm	m
23.38 01D	Presskiessaum Kupfer ü.40-50cm	m
23.38 01X	Presskiessaum Kupfer ü.50:_____	m ²
23.38 02	Aufzahlung (Az) auf Presskiessaum aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.38 02B	Az Presskiessaum Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.38 03	Winkleinfassung und Wandeinfassung für bituminöse Abdichtungen aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.38 03A	Winkleinfassung Kupfer f.Bituabdichtung b.40cm	m
23.38 03B	Winkleinfassung Kupfer f.Bituabdichtung ü.40-50cm	m
23.38 03X	Winkleinfassung Kupfer f.Bituabdichtung ü.50cm:_____	m ²
23.38 04	Aufzahlung (Az) auf Winkleinfassungen aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.38 04B	Az Winkleinfassung Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.38 07	Hochzug-Schutzbleche aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.38 07A	Hochzug-Schutzbleche Kupfer b.25cm	m
23.38 07B	Hochzug-Schutzbleche Kupfer ü.25-33cm	m
23.38 07C	Hochzug-Schutzbleche Kupfer ü.33-40cm	m
23.38 07D	Hochzug-Schutzbleche Kupfer ü.40-50cm	m
23.38 07E	Hochzug-Schutzbleche Kupfer ü.50-67cm	m
23.38 07X	Hochzug-Schutzbleche Kupfer ü.67cm:_____	m ²
23.38 08	Aufzahlung (Az) auf Hochzug-Schutzbleche aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.38 08B	Az Hochzug-Schutzbleche Kupfer f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.38 10	Türstappeleinfassungen aus Kupferblech, für Terrassenausgangstüren. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.38 10A	Türstappeleinfassung Kupfer b.25cm	m
23.38 10B	Türstappeleinfassung Kupfer ü.25-33cm	m
23.38 10C	Türstappeleinfassung Kupfer ü.33-40cm	m
23.38 10D	Türstappeleinfassung Kupfer ü.40-50cm	m

23.38 10E	Türstappeleinfassung Kupfer ü.50-67cm	m
23.38 10X	Türstappeleinfassung Kupfer ü.67cm: _____	m²
23.38 91	Flachdacheinfassung aus Kupferblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.38 91C	Flachdacheinfassung Kupfer ü.40-50cm	m
23.38 91D	Flachdacheinfassung Kupfer ü.50-67cm	m
23.38 91E	Flachdacheinfassung Kupfer ü.67-80cm	m
23.38 91X	Flachdacheinfassung Kupfer _____	m
23.38 92	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Randeinfassung) aus Kupferblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.38 92B	Az Flachdacheinfassung Kupfer f.Zuschnitt rund/gek.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.38 98	Kies- oder Belagsleiste aus Kupferblech, mit Wasserschlitz, auf vorhandenem Saum geheftet. Mit 10 cm hoher senkrechter Wand.	
23.38 98A	Kies- oder Belagsleiste Kupfer	m
23.39	Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,Kupfer	
	1. Allgemein: Im Folgenden sind Deckungen aus vorgefertigten Metaldach- oder Wandplatten aus Kupferblech (Kupfer) beschrieben.	
	2. Dachneigung: Metaldachplatten werden bis zu einer Neigung von 45 Grad Dachneigung ausgeführt.	
	3. Befestigungsmaterial: Alle Leistungen sind einschließlich des vom Erzeuger der Dachplatten vorgeschriebenen Befestigungsmaterials kalkuliert.	
	<i>Kommentar:</i> Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2221. Sonstige Ausführungen, die zu den Dachplattendeckungen benötigt werden, können mit den Positionen der entsprechenden Unterleistungsgruppen ausgeschrieben werden (z.B. Ichsen, Anschlussbleche, Rinnen, Dachfenster).	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
23.39 21	Deckung aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus Kupferblech, auf vorhandener Unterkonstruktion. <i>Kommentar:</i> Mindestneigung gemäß Vorgaben des Herstellers.	
23.39 21A	Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Kupfer auf vorh.UK Neigung: _____ Art der vorhandenen Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung): _____ Dach- oder Wandplatte: _____ Abmessungen (z.B. Länge x Breite, Diagonale): _____ mm Versatz/Verlegeschema: _____ Materialdicke: _____ Oberfläche: _____	m²
23.39 22	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dachplatten aus Kupferblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
23.39 22A	Vorgefertigte Dachplatte Firstentlüfter Kupfer Firstentlüfter.	m

23.39 22B	Vorgefertigte Dachplatte Entlüftungsrohr Kupfer Entlüftungsrohr. Rohrdurchmesser (mm):	Stk
23.39 22C	Vorgefertigte Dachplatte Schneefangsystem Kupfer Schneefangsystem:	m
23.39 22D	Vorgefertigte Dachplatte hakenf.Schneehalter Kupfer Hakenförmiger Schneehalter:	Stk
23.39 23	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus Kupferblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
23.39 23A	Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Froschmaullüfter Kupfer Froschmaullüfter.	Stk
23.39 23F	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Kupfer f.Neigungen ü.45° Aufzahlung (Az) für Neigungen über 45°:	m²
23.39 23G	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Kupfer f.eins.Anarbeiten Aufzahlung (Az) für das einseitige Anarbeiten an Firste, Grate, Ichsen und Traufe, bei Übergängen und Ortgängen, bei Durchdringungen und Öffnungen.	m
23.39 23H	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Kupfer f.Falz/runde Ausf. Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei runden Zuschnitten.	m
23.39 23I	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Kupfer f.Falz/gekr.Ausf. Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei gekrümmten Ausführungen.	m
23.40	Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Aluminium Im Folgenden sind Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.	
23.40 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.40 00B	Farbe zu 23.40 Farbe: Betrifft Position(en): Kommentar: Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.	
23.40 01	Saumblech aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.40 01A	Saumblech Alu b.33cm	m
23.40 01B	Saumblech Alu ü.33-40cm	m
23.40 01C	Saumblech Alu ü.40-50cm	m
23.40 01D	Saumblech Alu ü.50-65cm	m
23.40 01E	Saumblech Alu ü.65-80cm	m
23.40 01F	Saumblech Alu ü.80cm: 	m²
23.40 02	Aufzahlung (Az) auf Saumblech aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.40 02B	Az Saumblech Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.40 03	Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.40 03A	Saumstreifen Alu b.20cm	m
23.40 03B	Saumstreifen Alu ü.20-33cm	m
23.40 04	Aufzählung (Az) auf Saumstreifen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.40 04B	Az Saumstreifen Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.40 05	Patentsaumstreifen mit Patentfalz aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.40 05A	Patentsaumstreifen Alu b.25cm	m
23.40 05B	Patentsaumstreifen Alu ü.25-33cm	m
23.40 05C	Patentsaumstreifen Alu ü.33-40cm	m
23.40 06	Aufzählung (Az) auf Patentsaumstreifen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.40 06B	Az Patentsaumstreifen Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.40 07	Einlaufblech oder Unterdach-Traufenstreifen aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.40 07A	Einlaufblech Alu b.20cm	m
23.40 07B	Einlaufblech Alu ü.20-33cm	m
23.40 07C	Einlaufblech Alu ü.33-40cm	m
23.40 07E	Unterdach-Traufenstreifen Alu b.20cm	m
23.40 07F	Unterdach-Traufenstreifen Alu ü.20-33cm	m
23.40 07G	Unterdach-Traufenstreifen Alu ü.33-40cm	m
23.40 08	Aufzählung (Az) auf Einlaufbleche oder Unterdach-Traufenstreifen (Einlaufbl./Traufenstr.) aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.40 08B	Az Einlaufbl./Traufenstr.Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.40 09	Winkelsaum aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.40 09A	Winkelsaum Alu b.40cm	m
23.40 09B	Winkelsaum Alu ü.40-50cm	m
23.40 09C	Winkelsaum Alu ü.50-65cm	m
23.40 09D	Winkelsaum Alu ü.65-80cm	m
23.40 09E	Winkelsaum Alu ü.80cm:_____	m ²
23.40 10	Aufzählung (Az) auf Winkelsaum aus Aluminiumblech.	

23.40 10B	Az Winkelsaum Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.40 11	Dachichse (Dachkehle) aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.40 11A	Dachichse Alu 50-65cm	m
23.40 11B	Dachichse Alu ü.65-80cm	m
23.40 11C	Dachichse Alu ü.80cm: _____	m²
23.40 12	Aufzählung (Az) auf Dachichsen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.40 12B	Az Dachichse Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.40 12C	Az Dachichse Alu f.Stehfalz Für die Ausführung mit Stehfalz.	m
23.40 12D	Az Dachichse Alu f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.40 13	Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.40 13A	Giebeleinfassung Alu b.25cm	m
23.40 13B	Giebeleinfassung Alu ü.25-33cm	m
23.40 13C	Giebeleinfassung Alu ü.33-40cm	m
23.40 13D	Giebeleinfassung Alu ü.40-50cm	m
23.40 14	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.40 14B	Az Giebeleinf.Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.40 14E	Az Giebeleinf.Alu f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.40 15	Giebeleinfassung (Ortgangblech) mit zusätzlichem Stehfalz aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.40 15C	Giebeleinfassung+Stehfalz Alu ü.40-50cm	m
23.40 15E	Giebeleinfassung+Stehfalz Alu ü.50-65cm	m
23.40 15F	Giebeleinfassung+Stehfalz Alu ü.65-80cm	m
23.40 16	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) mit Stehfalz aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.40 16B	Az Giebeleinf.+Stehfalz Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.40 16D	Az Giebeleinf.+Stehfalz Alu f.vertiefte Ausf.	m

Für eine vertiefte Ausführung.

23.40 17	Wandeffassung (Wandanschlussblech) aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.40 17B	Wandeffassung Alu b.40cm	m
23.40 17C	Wandeffassung Alu ü.40-50cm	m
23.40 17D	Wandeffassung Alu ü.50-65cm	m
23.40 17E	Wandeffassung Alu ü.65-80cm	m
23.40 18	Aufzahlung (Az) auf Wandeffassungen aus Aluminiumblech.	
23.40 18B	Az Wandeffassung Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.40 18D	Az Wandeffassung Alu f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.40 19	Wandeffassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.40 19C	Wandeffassung+Stehfalz Alu 40-50cm	m
23.40 19D	Wandeffassung+Stehfalz Alu ü.50-65cm	m
23.40 19E	Wandeffassung+Stehfalz Alu ü.65-80cm	m
23.40 20	Aufzahlung (Az) auf Wandeffassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.40 20B	Az Wandeffassung+Stehfalz Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.40 20D	Az Wandeffassung+Stehfalz Alu f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.40 21	Brustblech oder Vorderteil aus Aluminiumblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.40 21A	Brustblech Alu b.33cm	m
23.40 21B	Brustblech Alu ü.33-40cm	m
23.40 21C	Brustblech Alu ü.40-50cm	m
23.40 21D	Brustblech Alu ü.50-65cm	m
23.40 21E	Brustblech Alu ü.65-80cm	m
23.40 22	Aufzahlung (Az) auf Brustblech oder Vorderteil aus Aluminiumblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.40 22B	Az Brustblech Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.40 22E	Az Brustblech Alu f.profil.Eindeckung Für eine profilierte Eindeckung.	m

LGPosNr. Positionsstichwort

23.40 27 Halbfirsteinfassung aus Aluminiumblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:

Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.

23.40 27C Halbfirsteinfassung Alu b.50cm m

23.40 27D Halbfirsteinfassung Alu ü.50-65cm m

23.40 27E Halbfirsteinfassung Alu ü.65-80cm m

23.40 27F Halbfirsteinfassung Alu ü.80cm: _____ m²

23.40 28 Aufzahlung (Az) auf Halbfirsteinfassung aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.40 28B Az Halbfirsteinfassung Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage: _____

23.40 28E Az Halbfirsteinfassung Alu f.profil.Eindeckung m

Für eine profilierte Eindeckung.

23.40 29 First- oder Gratblech aus Aluminiumblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:

Saumstreifen und Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.

23.40 29A First-/Gratblech Alu b.33cm m

23.40 29B First-/Gratblech Alu ü.33-40cm m

23.40 29C First-/Gratblech Alu ü.40-50cm m

23.40 29X First-/Gratblech Alu ü.50cm: _____ m²

23.40 30 Aufzahlung (Az) auf First- oder Gratblech aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.40 30B Az First-/Gratblech Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage: _____

23.40 30E Az First-/Gratblech Alu f.profil.Eindeckung m

Für eine profilierte Eindeckung.

23.40 31 Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus Aluminiumblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.40 31A Fenster-/Wasserrutsche Alu b.65cm m

23.40 31B Fenster-/Wasserrutsche Alu ü.65-80cm m

23.40 31C Fenster-/Wasserrutsche Alu ü.80-100cm m

23.40 31D Fenster-/Wasserrutsche Alu ü.100-125cm m

23.40 32 Aufzahlung (Az) auf Fenster- oder Wasserrutsche aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.40 32E Az Fenster-/Wasserrutsche Alu f.profil.Eindeckung m

Für eine profilierte Eindeckung.

23.40 33 Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen), aus Aluminiumblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.40 33A Mauer-Brüstungsabdeckung Alu b.33cm m

23.40 33B	Mauer-Brüstungsabdeckung Alu ü.33-40cm	m
23.40 33C	Mauer-Brüstungsabdeckung Alu ü.40-50cm	m
23.40 33D	Mauer-Brüstungsabdeckung Alu ü.50-65cm	m
23.40 33E	Mauer-Brüstungsabdeckung Alu ü.65-80cm	m
23.40 33X	Mauer-Brüstungsabdeckung Alu ü.80cm:_____	m ²
23.40 34	Aufzahlung (Az) auf Mauer- oder Brüstungsabdeckung (MB-Abdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen) aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.40 34B	Az MB-Abdeckung Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	
23.40 35	Saumstreifen als Z-Streifen mit dichter, fester Verbindung zum Blechuntergrund aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.40 35A	Saumstreifen als Z-Streifen Alu b.15cm	m
23.40 35B	Az Saumstreifen Z-Streifen Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	
23.40 36	Einfassungen aus Aluminiumblech, bestehend aus: • Seitenteilen • Brustblech • Rückenteil <u>Kommentar:</u> Putz-, Kitt- und Steckputzleisten sind in eigenen Positionen beschrieben.	
23.40 36A	Einfassung Fänge/OL/DFF Alu f.flache Deckung	m ²
	Für Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFF). • für flache Eindeckungsmaterialien	
23.40 36B	Einfassung Fänge/OL/DFF Alu f.profilierter Deckung	m ²
	Für gemauerte Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fängen), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFF). • für profilierte Eindeckungsmaterialien	
23.40 37	Einfassung von Dachdurchdringungen mit Rohren, bis 33 cm lang, aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m ²) angegeben.	
23.40 37A	Einfassung Alu b.DN150mm	Stk
23.40 37B	Einfassung Alu ü.DN150-300mm	Stk
23.40 37C	Einfassung Alu ü.DN300mm:_____	Stk
23.40 37E	Einfassung Alu b.0,02m²	Stk
23.40 37F	Einfassung Alu ü.0,02-0,1m²	Stk
23.40 37G	Einfassung Alu ü.0,1m²:_____	m
23.40 38	Putzleiste aus Aluminiumblech für Putz- oder WDVS-Fassaden mit fester Verbindung zum Mauerwerk und loser Überdeckung zu Blechen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	

Kommentar:

Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist frei zu formulieren.

23.40 38A Putzleiste Alu b.8cm m

23.40 38B Putzleiste Alu ü.8-15cm m

23.40 38C Putzleiste Alu ü.15-20cm m

23.40 38D Putzleiste Alu ü.20-25cm m

23.40 38E Putzleiste Alu ü.25-33cm m

23.40 39 Kittleiste aus Aluminiumblech, einschließlich elastischem Dichtstoff, Dichtband und Befestigung.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:

Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.

23.40 39A Kittleiste Alu b.15cm m

23.40 40 Steckputzleiste (Patentputzleiste) aus Aluminiumblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:

Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.

23.40 40A Steckputzleiste Alu b.15cm m

23.40 41 Aufzählung (Az) auf Putz-, Kitt- und Steckputzleisten aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.40 41A Az Putz-/Kitt-/Steckleiste Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

23.40 45 Herstellen von einfachen Falzverbindungen zwischen Einfassung und Wandabdeckung aus Aluminiumblech.

23.40 45A Einfache Falzverbindung Alu zw.Einfassung u.Wandabdeckung m

23.40 46 Aufzählung (Az) auf Verblechungen aus Aluminiumblech für die Erschwernis bei der Befestigung.

23.40 46B Az Verblechung Alu f.Dübeln/Nieten m

In Beton, Ziegel und Metallprofilen.

Mit Dübeln oder Nieten.

23.40 46D Az Verblechung Alu f.Kleben kalt m

Mit kalter Klebemasse, bis 40 cm Breite der Klebefläche.

23.41 Dach-u.Wanddeckungen,Aluminium

Im Folgenden sind Dach- und Wanddeckungen aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.

Dachflächen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Übergriffe und Untergriffe.

- runde Ausführung: Ausführungen in der Draufsicht betrachtet
- gekrümmte Ausführung: Ausführungen im Querschnitt betrachtet

Kommentar:

Ein- oder Ablaufstutzen, rund oder eckig, für Flachdächer, einschließlich Anschlussflansch sind in den Materialgruppen Zink, Kupfer und Edelstahl beschrieben.

23.41 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.41 00A Oberfläche zu 23.41

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.41 00B Farbe zu 23.41

Farbe:

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.

23.41 01	Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m ² , aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
23.41 01A	Dachdeckung Alu b.20° 50cm	m ²
23.41 01B	Dachdeckung Alu b.20° 65cm	m ²
23.41 02	Aufzahlung (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m ² , aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt, für Erschwernisse.	
23.41 02A	Az Dachdeckung Alu f.Neigung ü.20-45° Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.	m ²
23.41 02B	Az Dachdeckung Alu f.Neigung ü.45-60° Bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.	m ²
23.41 02C	Az Dachdeckung Alu f.Neigung ü.60° Bei einer Dachneigung über 60 Grad:	m ²
23.41 02D	Az Dachdeckung Alu f.Rundung Bei Rundungen. Radius:	m
23.41 02E	Az Dachdeckung Alu f.Krümmung Bei Krümmungen.	m ²
23.41 02F	Az Dachdeckung Alu f.Kleinflächen b.5m2 Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß bis 5 m ² .	m ²
23.41 02H	Az Dachdeckung Alu f.Kleinflächen ü.5-10m2 Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß über 5 bis 10 m ² . Einzelnettoausmaß:	m ²
23.41 02J	Az Dachdeckung Alu f.konische Dachscharen Beim Ausführen von konischen Dachscharen, nicht in Verbindung mit runden oder gekrümmten Metalleindeckungen, ohne Unterschied der Dachneigung.	m ²
23.41 02L	Az Dachdeckung Alu f.Dichtungsmaßnahmen Für Dichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband, Falzgel).	m ²
23.41 02X	Az Dachdeckung Alu f.erhöhte statische Beanspruchung Für erhöhte statische Beanspruchung der Hafte mit erhöhten Auszugs-/Scherwerten (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständern auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).	m ²
23.41 03	Gaupendeckung aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung ebenflächig Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m ²) angegeben.	
23.41 03A	Gaube Alu eben b.20° b.5m2 Planbeilage:	m ²
23.41 03B	Gaube Alu eben b.20° ü.5-10m2 Planbeilage:	m ²

23.41 03C	Gaupe Alu eben b.20° ü.10-20m2	m²
	Planbeilage: 	
23.41 04	Gaupendeckung aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung mit einer Krümmung in einer Richtung Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaupe (m²) angegeben.	
23.41 04D	Gaupe Alu gekrümmt b.20° b.5m2	m²
	Planbeilage: 	
23.41 04E	Gaupe Alu gekrümmt b.20° ü.5-10m2	m²
	Planbeilage: 	
23.41 04G	Gaupe Alu gekrümmt b.20° ü.10-20m2	m²
	Planbeilage: 	
23.41 05	Aufzahlung (Az) auf Gaupendeckung aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt.	
23.41 05A	Az Gaupe Alu f.ü.20-45°	m²
	Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 20 bis 45 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	
23.41 05B	Az Gaupe Alu f.ü.45-60°	m²
	Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 45 bis 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	
23.41 05D	Az Gaupe Alu f.gerundete Dächer	m
	Für die Erschwernisse bei gerundeten Dächern (z.B. Traufe).	
23.41 06	Aufzahlung (Az) auf Dachdeckungen aus Aluminiumblech für eine Gefällestufenausbildung für temperaturbedingte Längenänderung bei Dachscharen.	
23.41 06A	Az Dachdeckungen Alu f.Gefällestufe ohne Zuluft	m
	Ohne Zuluft.	
23.41 07	Wanddeckungen aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
23.41 07A	Wanddeckung Alu 50cm	m²
23.41 09	Aufzahlung (Az) auf Dach- und Wanddeckungen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.41 09A	Az Dach-/Wanddeck.Alu f.einseitiges Anarbeiten	m
	Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichen, Traufen, Übergängen, Orgängen.	
23.41 09C	Az Dach-/Wanddeck.Alu f.Falzverb.bei runden Zuschnitten	m
	Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen bei runden Zuschnitten.	
23.41 09D	Az Dach-/Wanddeck.Alu f.Falzverbindung bei gekr.Ausf.	m
	Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.	
23.41 10	Dehnungsfalz aus Aluminiumblech, gefalzt, mindestens 5 cm hoch.	
23.41 10A	Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Alu	m
23.41 10B	Az Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Alu f.Dichteinlage	m
	Aufzahlung (Az) für eine Dichteinlage.	
23.41 11	Gebäudetrennfuge bzw. Dehnungsleiste, bestehend aus einer trapezförmigen Holzleiste 5 x 3 x 5 cm, kreuzweise genagelt, das Aluminiumblech an beiden Seiten hochgezogen, mit eingehängter Abdeckkappe.	
23.41 11A	Dach-/Wanddeck.Dehnungsleiste+Kappe Alu	m

23.41 13 Dachaus- bzw. einstieg für Falzdeckungen aus Aluminiumblech (z.B. für Ziegel-, Betonstein- oder Faserzementdachplattendeckung) auf vorhandenem Holzrahmen.

23.41 13A Dachausstieg f.Dachdeckungen Alu **Stk**

Innenlichte: cm x cm

Deckel/Glas:

23.41 14 Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Metalldeckung aus Aluminiumblech.

23.41 14A Dach-/Wanddeck.Alu Einbinden Bauteil b.1m2 **Stk**

Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße bis 1 m².

23.41 14B Dach-/Wanddeck.Alu Einbinden Bauteil ü.1m2 **m**

Von z.B. Fängen, Dachflächenfenstern und Lichtkuppeln.

Einzelgröße über 1 m²:

23.41 37 Einfassung von Durchdringungen in der Metalldeckung aus Aluminiumblech, bis 33 cm hoch.

Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m²) angegeben.

23.41 37A Einfassung Dach-/Wanddeckung Alu b.DN150mm **Stk**

23.41 37B Einfassung Dach-/Wanddeckung Alu ü.DN150-300mm **Stk**

23.41 37C Einfassung Dach-/Wanddeckung Alu ü.DN300: **Stk**

23.41 37E Einfassung Dach-/Wanddeckung Alu b.0,02m2 **Stk**

23.41 37F Einfassung Dach-/Wanddeckung Alu ü.0,02-0,1m2 **Stk**

23.41 37G Einfassung Dach-/Wanddeckung Alu ü.0,1m2: **m**

23.42 Rinnen,Aluminium

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Rinnen aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

3.1 Bei polygonalen Ausführungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet.

3.2 Richtungsänderungen bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen beschrieben und werden als Aufzählungspositionen verrechnet.

Kommentar:

Stützen sind in der Materialgruppe Zink und Edelstahl beschrieben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.42 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.42 00B Farbe zu 23.42

Farbe:

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.

23.42 01 Saumrinne aus Aluminiumblech.

Rinnenhaken mit Schneestützen sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.42 01A Saumrinne Alu b.50cm **m**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.42 01B	Saumrinne Alu ü.50-65cm	m
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
23.42 01C	Saumrinne Alu ü.65-80cm	m
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
23.42 02	Aufzählung (Az) auf Saumrinnen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.42 02E	Az Saumrinne Alu f.Vorköpfe	Stk
	Für Vorköpfe.	
23.42 02F	Az Saumrinne Alu f.Rinnenwinkel	Stk
	Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	
23.42 02G	Az Saumrinne Alu f.zusätzl.Rinnenhaken	m
	Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	
23.42 02J	Az Saumrinne Alu f.polygonale Ausführung	m
	Für polygonale Ausführungen. Radius:	
23.42 05	Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Aluminiumblech, einschließlich Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.42 05A	Hängerinne rund Alu 25cm	m
23.42 05B	Hängerinne rund Alu 28cm	m
23.42 05C	Hängerinne rund Alu 33cm	m
23.42 05D	Hängerinne rund Alu 40cm	m
23.42 06	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.42 06E	Az Hängerinne rund Alu f.Vorköpfe	Stk
	Für Vorköpfe.	
23.42 06F	Az Hängerinne rund Alu f.Rinnenwinkel	Stk
	Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	
23.42 06G	Az Hängerinne rund Alu f.zusätzl.Rinnenhaken	m
	Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	
23.42 06J	Az Hängerinne rund Alu f.polygonale Ausführung	m
	Radius:	
23.42 07	Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Aluminiumblech, einschließlich Rinnenhaken. Verhältnis Höhe/Breite gemäß ÖNORM. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.42 07A	Hängerinne eckig Alu 25cm	m
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
23.42 07C	Hängerinne eckig Alu 33cm	m
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
23.42 07D	Hängerinne eckig Alu 40cm	m
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
23.42 07E	Hängerinne eckig Alu 50cm	m
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	

LGPosNr.

Positionsstichwort

23.42 08 Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.42 08E Az Hängerinne eckig Alu f.Vorköpfe **Stk**
Für Vorköpfe.

23.42 08F Az Hängerinne eckig Alu f.Rinnenwinkel **Stk**
Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

23.42 08G Az Hängerinne eckig Alu f.zusätzl.Rinnenhaken **m**
Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

23.42 08J Az Hängerinne eckig Alu f.polygonale Ausführung **m**
Für Polygonale Ausführungen.
Radius:

23.42 09 Einhängekessel für Hängerinne aus Aluminiumblech.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.

23.42 09A Einhängekessel f.Hängerinne Alu Anschluss rund b.DN150 **Stk**
Mit rundem Fallrohranschluss.

23.42 09B Einhängekessel f.Hängerinne Alu Anschluss eckig b.120x120 **Stk**
Mit eckigem Fallrohranschluss.

23.42 12 Spritzblech aus Aluminiumblech.

23.42 12A Spritzblech Alu b.0,2m² **Stk**
Bis zu einer Einzelgröße von 0,2 m².

23.42 16 Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.

23.42 16A Az Hängerinne Alu f.Einst./Einfräsen Rinnenhaken in Holz **m**
Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.

23.42 16B Az Hängerinne Alu f.Einst./Einschn.Rinnenhaken in Beton **m**
Für das Einstemmen bzw. Einschneiden für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton), einschließlich Befestigen.

23.42 16C Az Hängerinne Alu f.Befestigung Rinnenhaken in Beton **Stk**
Für das Befestigen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton).

23.42 16D Az Hängerinne Alu f.Verlängern Rinnenhaken **Stk**
Für das Verlängern der Rinnenhaken rund oder eckig.
Verlängerung um: cm

23.43 Abfall-u.Dunstrohre,Aluminium

Im Folgenden sind Abfall- und Dunstrohre aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.

23.43 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.43 00B Farbe zu 23.43

Farbe:

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.

23.43 01 Rundes Abfallrohr aus Aluminiumblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben

23.43 01A	Abfallrohr rund Alu DN60mm	m
23.43 01B	Abfallrohr rund Alu DN80mm	m
23.43 01C	Abfallrohr rund Alu DN100mm	m
23.43 01D	Abfallrohr rund Alu DN120mm	m
23.43 01E	Abfallrohr rund Alu DN150mm	m
23.43 02	Eckiges Abfallrohr aus Aluminiumblech, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (mm) angegeben.	
23.43 02A	Abfallrohr eckig Alu 80x80mm	m
23.43 02B	Abfallrohr eckig Alu 100x100mm	m
23.43 02C	Abfallrohr eckig Alu 120x120mm	m
23.43 11	Aufzählung (Az) auf Abfallrohre (rund/eckig) aus Aluminiumblech, einschließlich Rohrschellen mit Halter. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (mm) angegeben.	
23.43 11A	Az Abfallrohr Alu f.Rohrschellenhalter f.WDVS Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für eine Vollwärmeschutzfassade (WDVS). Dicke bis: cm	m
23.43 11B	Az Abfallrohr rund Alu f.Rohrbogen DN 60-100mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.43 11C	Az Abfallrohr rund Alu f.Rohrbogen DN 120-150mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.43 11D	Az Abfallrohr eckig Alu f.Rohrbogen 80/80-100/100mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.43 11E	Az Abfallrohr eckig Alu f.Rohrbogen 120/120mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.43 11F	Az Abfallrohr rund Alu f.Sockelknie DN 80-100mm Für ein Sockelknie.	Stk
23.43 11G	Az Abfallrohr rund Alu f.Sockelknie DN 120-150mm Für ein Sockelknie.	Stk
23.43 11H	Az Abfallrohr eckig Alu f.Sockelknie 80/80-100/100mm Für ein Sockelknie.	Stk
23.43 11I	Az Abfallrohr eckig Alu f.Sockelknie 120/120mm Für ein Sockelknie.	Stk
23.43 11K	Az Abfallrohr rund Alu f.Regenwasserf.DN 80-100mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.43 11L	Az Abfallrohr rund Alu f.Regenwasserf.DN 120mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.43 11M	Az Abfallrohr eckig Alu f.Regenwasserf. 80/80-100/100mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.43 11N	Az Abfallrohr eckig Alu f.Regenwasserf.120/120mm	Stk

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Für einen Regenwasserfänger.

23.43 11O Az Abfallrohr rund Alu f.Laubkorb DN 80-100mm Stk
Für einen Laubkorb.

23.43 11P Az Abfallrohr rund Alu f.Laubkorb DN 120-150mm Stk
Für einen Laubkorb.

23.43 11Q Az Abfallrohr eckig Alu f.Laubkorb 80/80-100/100mm Stk
Für einen Laubkorb.

23.43 11R Az Abfallrohr eckig Alu f.Laubkorb 120/120mm Stk
Für einen Laubkorb.

23.43 11S Az Abfallrohr rund Alu f.Rohreinmündung DN 60-100mm Stk
Für eine Rohreinmündung.

23.43 11T Az Abfallrohr rund Alu f.Rohreinmündung DN 120-150mm Stk
Für eine Rohreinmündung.

23.43 11U Az Abfallrohr eckig Alu f.Rohreinmündung 80/80-100/100mm Stk
Für eine Rohreinmündung.

23.43 11V Az Abfallrohr eckig Alu f.Rohreinmündung 120/120mm Stk
Für eine Rohreinmündung.

23.43 12 Dunstschlauchkopf aus Aluminiumblech, ohne Einfassung, einschließlich Hut.
Gesamtlänge: bis 0,5 m
Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (cm) angegeben.

23.43 12A Dunstschlauchkopf Alu DN80mm Stk

23.43 12B Dunstschlauchkopf Alu DN100mm Stk

23.43 12C Dunstschlauchkopf Alu DN120mm Stk

23.43 12D Dunstschlauchkopf Alu DN150mm Stk

23.43 12E Dunstschlauchkopf Alu DN200mm Stk

23.43 12X Dunstschlauchkopf Alu DN: _____ Stk

23.43 12Y Dunstschlauchkopf Alu : _____ Stk

23.44 Fassadenverblechungen,Aluminium

Im Folgenden sind Fassadenverblechungen aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.

23.44 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.44 00A Oberfläche zu 23.44

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.44 00B Farbe zu 23.44

Farbe:

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.

LGPosNr.	Positionsstichwort	
23.44 01	Abdeckungen (z.B. Gesimsen, Fensterüberdachungen, Wetterschenkel, Balustraden und Sohlbänke) (Fassaden-Abdeckung) aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.44 01A	Fassaden-Abdeckung Alu b.15cm	m
23.44 01B	Fassaden-Abdeckung Alu ü.15-25cm	m
23.44 01C	Fassaden-Abdeckung Alu ü.25-33cm	m
23.44 01D	Fassaden-Abdeckung Alu ü.33-40cm	m
23.44 01E	Fassaden-Abdeckung Alu ü.40-50cm	m
23.44 01F	Fassaden-Abdeckung Alu ü.50-67cm	m
23.44 01G	Fassaden-Abdeckung Alu ü.67-80cm	m
23.44 01X	Fassaden-Abdeckung Alu ü.80cm: _____	m²
23.44 02	Einfassung von Fensterleibungen oder Mauerkanten aus Aluminiumblech. Einschließlich Stehfalz und Wasserlauf.	
23.44 02A	Einfassung Fensterleibungen/Mauerkanten Alu	m²
23.44 03	Aufzahlung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Aluminiumblech, für die Erschwernis bei der Befestigung.	
23.44 03B	Az Abdeckung/Einf.Alu f.Schrauben,Dübel,Nieten Mit verzinkten Schrauben, Dübeln oder Nieten.	m
23.44 03D	Az Abdeckung/Einf.Alu f.Kleben kalt Mit kalter Klebmasse: _____ Bis 40 cm Klebebreite. Einschließlich einer etwaigen erforderlichen Untergrundbehandlung (z.B. Voranstrich).	m
23.44 03E	Az Abdeckung/Einf.Alu f.Bitu-Kleber+Quarzsand Mit Bitumenkleber, einschließlich Grundierung und Quarzsandeinstreuung. Bis 40 cm Klebebreite.	m
23.44 04	Aufzahlung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.44 04C	Az Abdeckung/Einf.Alu f.Zuschnitt rund/gekrümmte Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.44 05	Wasserabweiser aus Aluminiumblech bei Verblechungen (z.B. Sohlbänke).	
23.44 05A	Wasserabweiser Alu	Stk
23.44 06	Seitlichen Wandanschluss aus Aluminiumblech.	
23.44 06A	C-förmiger Putzaufsatzleiste Alu m.dichter Ecke Mit C-förmiger Putzaufsatzleiste bis zum Fensterstock, einschließlich rückwärtiger dichter Ecke und seitlichem Vorkopf bei der Tropfnase, abgerechnet je Seite, ohne Unterschied der Länge.	Stk
23.44 06B	Seitl.Wandanschluss Alu m.vorkompr.Dichtband Einschließlich vorkomprimiertem Dichtband.	Stk
23.44 07	Aufzahlung (Az) auf Fassadenabdeckungen aus Aluminiumblech.	
23.44 07A	Az Fassadenabdeckung Alu f.Dehnungsverb.+Kappe/Unterlagsbl. Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) durch seitlichen Umbug und Überschubkappe, einschließlich Unterlagsblech.	Stk

23.44 07B	Az Fassadenverblechung Alu f.Dehnungsverb.als Stehfalz	Stk
	Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) als einfacher Stehfalz.	
23.44 08	Wetterschenkel aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.44 08A	Wetterschenkel Alu b.12,5cm	m
23.44 08B	Wetterschenkel Alu ü.12,5-15cm	m
23.44 09	Aufzählung (Az) auf Fassadenabdeckungen und Wetterschenkel aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.44 09A	Az Fassadenabdeck./Wetterschenkel Alu f.Einstemmen	m
	Für das Einstemmen.	
23.44 11	Gesimsstirnblech aus Aluminiumblech, einschließlich Ausschneiden des Gesimsprofils. Abgerechnet wird nach dem umschriebenen Rechteck.	
23.44 11A	Gesimsstirnblech Alu	m²
23.44 11B	Gesimsstirnblech Alu profiliert	m²
	Profiliert.	
23.44 92	Fassadenkessel aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
23.44 92A	Fassadenkessel Alu Anschluss rund b.DN150mm	Stk
	Mit rundem Fallrohranschluss.	
23.44 92B	Fassadenkessel Alu Anschluss eckig b.120/120mm	Stk
	Mit eckigem Fallrohranschluss.	
23.45	Dehnungselemente,Aluminium	
	Im Folgenden sind Dehnungselemente aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.	
23.45 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.45 00B	Farbe zu 23.45	
	Farbe:	
	Betrifft Position(en):	
	<i>Kommentar:</i> Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.	
23.45 11	Dehnungselemente für Säume, Ichsén, Anschlussbleche, Einlegerinnen und Fassadenverblechungen aus Aluminiumblech. • als Endlos-System	
23.45 11A	Dehnungselement Alu endlos	m
23.45 11B	Dehnungselement verdeckt Alu endlos	m
	Als verdeckte Ausführung.	
23.45 13	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen (rund oder eckig) für Dehnungselemente aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.45 13A	Az Hängerinne Dehnungselement Alu 25cm	Stk
23.45 13B	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Alu 25cm	Stk
	Als verdeckte Ausführung.	
23.45 13C	Az Hängerinne Dehnungselement Alu 28cm	Stk

23.45 13D	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Alu 28cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.45 13E	Az Hängerinne Dehnungselement Alu 33cm	Stk
23.45 13F	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Alu 33cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.45 13G	Az Hängerinne Dehnungselement Alu 40cm	Stk
23.45 13H	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Alu 40cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.45 13I	Az Hängerinne Dehnungselement Alu 50cm	Stk
23.45 13J	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Alu 50cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.45 14	Aufzählung (Az) auf Saumrinnen für Dehnungselemente aus Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.45 14A	Az Saumrinne Dehnungselement Alu 50cm	Stk
23.45 14B	Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Alu 50cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.45 14C	Az Saumrinne Dehnungselement Alu 65cm	Stk
23.45 14D	Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Alu 65cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.45 14E	Az Saumrinne Dehnungselement Alu 80cm	Stk
23.45 14F	Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Alu 80cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.46	Kaltdach-Lüftungsverblechung,Aluminium Im Folgenden sind Kaltdach- und Lüftungsverblechungen aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.	
23.46 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.46 00B	Farbe zu 23.46 Farbe: Betrifft Position(en): Kommentar: Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.	
23.46 01	Traufenzuluftgitter aus Aluminiumblech als Lochblech, mit runder oder eckiger Lochung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.46 01A	Traufenzuluftgitter Alu b.15cm	m
23.46 01B	Traufenzuluftgitter Alu ü.15-25cm	m
23.46 01C	Traufenzuluftgitter Alu ü.25-33cm	m
23.46 01D	Az Traufenzuluftgitter Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m

23.46 02 Firstabluftsystem aus Aluminiumblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus:

- Saumstreifen (2 x bis 25 cm Zuschnittsbreite)
- Lüftungsgitter (2 x bis 25 cm)
- Abdeckungen (bis 75 cm)

23.46 02A Firstabluftsystem einfach Alu auf Holz-UK **m**

23.46 02D Az Firstabluftsystem Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. **m**

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

23.46 03 Halbfirstabluftsystem aus Aluminiumblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus:

- Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite)
- Lüftungsgitter (bis 25 cm)
- Abdeckungen (bis 75 cm)

23.46 03A Halbfirstabluftsys.einfach Alu auf Holz-UK **m**

23.46 03D Az Halbfirstabluftsys.Alu.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. **m**

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

23.46 04 Froschmaullüfter aus Aluminiumblech, mit vorderem perforiertem Blech mit mindestens 35 cm² Lüftungsquerschnitt, auf vorhandenen Öffnungen.

23.46 04A Froschmaullüfter Alu f.Blechdach **Stk**

Auf das Blechdach aufgenietet, verlötet oder verklebt.

23.46 04B Froschmaullüfter Alu f.Hartdach **Stk**

Für Ziegel- oder Faserzementdeckungen (Hartdach), mit zugehöriger Eindeckplatte.

23.47 Schnee-u.Eisschutz,Aluminium

Im Folgenden sind Vorrichtungen für Schnee- und Eisschutz für Ein- bzw. Abdeckungen aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.

Die zugehörigen Befestigungselemente (z.B. Haken, Klemmen) in gerader Ausführung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Schneerechen (Gitter) mit 3 Stangendurchzügen sind frei zu formulieren.

23.47 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.47 00B Farbe zu 23.47

Farbe:

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.

23.47 04 Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus Aluminium, beschichtet, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt.

Auf Alublech.

- Klemmenabstand bis 60 cm

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.

Kommentar:

Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.

23.47 04A Schneefang Alu/Alu 1-Durchzugsrohr **m**

23.47 04B Schneefang Alu/Alu 2-Durchzugsrohren **m**

23.47 04D Az Schneefänge Alu/Alu f.runde Ausführungen m
Aufzahlung (Az) für runde Ausführungen.
Radius:

23.47 04E Az Schneefänge Alu/Alu f.Eishalter m
Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishalter auf das unterste Rohr, einschließlich Sichern gegen Verdrehen.

23.48 Flachdacheinfassung,Aluminium

Im Folgenden sind Flachdacheinfassungen aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.

23.48 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.48 00A Oberfläche zu 23.48

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.48 00B Farbe zu 23.48

Farbe:

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.

23.48 07 Hochzug-Schutzbleche aus Aluminiumblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.48 07A Hochzug-Schutzbleche Alu b.25cm m

23.48 07B Hochzug-Schutzbleche Alu ü.25-33cm m

23.48 07C Hochzug-Schutzbleche Alu ü.33-40cm m

23.48 07D Hochzug-Schutzbleche Alu ü.40-50cm m

23.48 07E Hochzug-Schutzbleche Alu ü.50-65cm m

23.48 07X Hochzug-Schutzbleche Alu ü.65cm: m²

23.48 08 Aufzahlung (Az) auf Hochzug-Schutzbleche aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.48 08B Az Hochzug-Schutzbleche Alu f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.49 Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,Aluminium

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Deckungen aus vorgefertigten Metaldach- oder Wandplatten aus Aluminiumblech (Alu) beschrieben.

2. Dachneigung:

Metaldachplatten werden bis zu einer Neigung von 45 Grad Dachneigung ausgeführt.

3. Befestigungsmaterial:

Alle Leistungen sind einschließlich des vom Erzeuger der Dachplatten vorgeschriebenen Befestigungsmaterials kalkuliert.

Kommentar:

Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2221.

Sonstige Ausführungen, die zu den Dachplattendeckungen benötigt werden, können mit den Positionen der entsprechenden Unterleistungsgruppen ausgeschrieben werden (z.B. Ichsen, Anschlussbleche, Rinnen, Dachfenster).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.49 21 Deckung aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.

Kommentar:

Mindestneigung gemäß Vorgaben des Herstellers.

23.49 21A	Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Alu auf vorh.UK	m²
	Neigung:	
	Art der vorhandenen Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung):	
	Dach- oder Wandplatte:	
	Abmessungen (z.B. Länge x Breite, Diagonale): mm	
	Versatz/Verlegeschema:	
	Materialdicke:	
	Oberfläche:	
23.49 22	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dachplatten aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
23.49 22A	Vorgefertigte Dachplatte Firstentlüfter Alu	m
	Firstentlüfter.	
23.49 22B	Vorgefertigte Dachplatte Entlüftungsrohr Alu	Stk
	Entlüftungsrohr.	
	Rohrdurchmesser (mm):	
23.49 22C	Vorgefertigte Dachplatte Schneefangsystem Alu	m
	Schneefangsystem:	
23.49 22D	Vorgefertigte Dachplatte hakenf.Schneehalter Alu	Stk
	Hakenförmiger Schneehalter:	
23.49 23	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus Aluminiumblech, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
23.49 23A	Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Froschmaullüfter Alu	Stk
	Froschmaullüfter.	
23.49 23F	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Alu f.Neigungen ü.45°	m²
	Aufzahlung (Az) für Neigungen über 45°:	
23.49 23G	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Alu f.eins.Anarbeiten	m
	Aufzahlung (Az) für das einseitige Anarbeiten an Firste, Grate, Ichsen und Traufe, bei Übergängen und Ortgängen, bei Durchdringungen und Öffnungen.	
23.49 23H	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Alu f.Falz/runde Ausf.	m
	Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei runden Zuschnitten.	
23.49 23I	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Alu f.Falz/gekr.Ausf.	m
	Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei gekrümmten Ausführungen.	
23.50	Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,Edelstahl	
	Im Folgenden sind Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.	
23.50 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.50 00C	Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.50	
	Werkstoffnummer/Oberfläche:	
	Betrifft Position(en):	
23.50 01	Saumblech aus Edelstahl.	
	Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	


23.50 01A	Saumblech Edelst.b.33cm	m
23.50 01B	Saumblech Edelst.ü.33-40cm	m
23.50 01C	Saumblech Edelst.ü.40-50cm	m
23.50 01D	Saumblech Edelst.ü.50-67cm	m
23.50 01E	Saumblech Edelst.ü.67-80cm	m
23.50 01F	Saumblech Edelst.ü.80cm: _____	m ²
23.50 02	Aufzahlung (Az) auf Saumblech aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.50 02B	Az Saumblech Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.50 03	Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.50 03A	Saumstreifen Edelst.b.20cm	m
23.50 03B	Saumstreifen Edelst.ü.20-33cm	m
23.50 04	Aufzahlung (Az) auf Saumstreifen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.50 04B	Az Saumstreifen Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.50 05	Patentsaumstreifen mit Patentfalz aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.50 05A	Patentsaumstreifen Edelst.b.25cm	m
23.50 05B	Patentsaumstreifen Edelst.ü.25-33cm	m
23.50 05C	Patentsaumstreifen Edelst.ü.33-40cm	m
23.50 06	Aufzahlung (Az) auf Patentsaumstreifen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.50 06B	Az Patentsaumstreifen Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.50 07	Einlaufblech oder Unterdach-Traufenstreifen aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.50 07A	Einlaufblech Edelst.b.20cm	m
23.50 07B	Einlaufblech Edelst.ü.20-33cm	m
23.50 07C	Einlaufblech Edelst.ü.33-40cm	m
23.50 07E	Unterdach-Traufenstreifen Edelst.b.20cm	m
23.50 07F	Unterdach-Traufenstreifen Edelst.ü.20-33cm	m
23.50 07G	Unterdach-Traufenstreifen Edelst.ü.33-40cm	m
23.50 08	Aufzahlung (Az) auf Einlaufbleche oder Unterdach-Traufenstreifen (Einlaufbl./Traufenstr.) aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.50 08B	Az Einlaufbl./Traufenstr.Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.50 09	Winkelsaum aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.50 09A	Winkelsaum Edelst.b.40cm	m
23.50 09B	Winkelsaum Edelst.ü.40-50cm	m
23.50 09C	Winkelsaum Edelst.ü.50-67cm	m
23.50 09D	Winkelsaum Edelst.ü.67-80cm	m
23.50 09E	Winkelsaum Edelst.ü.80cm: 	m ²
23.50 10	Aufzählung (Az) auf Winkelsaum aus Edelstahl.	
23.50 10B	Az Winkelsaum Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.50 11	Dachichse (Dachkehle) aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.50 11A	Dachichse Edelst.50-67cm	m
23.50 11B	Dachichse Edelst.ü.67-80cm	m
23.50 11C	Dachichse Edelst.ü.80cm: 	m ²
23.50 12	Aufzählung (Az) auf Dachichsen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.50 12B	Az Dachichse Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.50 12C	Az Dachichse Edelst.f.Stehfalz Für die Ausführung mit Stehfalz.	m
23.50 12D	Az Dachichse Edelst.f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.50 13	Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.50 13A	Giebeleinfassung Edelst.b.25cm	m
23.50 13B	Giebeleinfassung Edelst.ü.25-33cm	m
23.50 13C	Giebeleinfassung Edelst.ü.33-40cm	m
23.50 13D	Giebeleinfassung Edelst.ü.40-50cm	m
23.50 14	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.50 14B	Az Giebeleinf.Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.50 14D	Az Giebeleinf.Edelst.f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.50 15	Giebeleinfassung (Ortgangblech) mit zusätzlichem Stehfalz aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	

23.50 15C	Giebeleinfassung+Stehfalz Edelst.ü.40-50cm	m
23.50 15E	Giebeleinfassung+Stehfalz Edelst.ü.50-67cm	m
23.50 15F	Giebeleinfassung+Stehfalz Edelst.ü.67-80cm	m
23.50 16	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) mit Stehfalz aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.50 16B	Az Giebeleinf.+Stehfalz Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.50 16D	Az Giebeleinf.+Stehfalz Edelst.f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.50 17	Wandefassung (Wandanschlussblech) aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.50 17B	Wandefassung Edelst.b.40cm	m
23.50 17C	Wandefassung Edelst.ü.40-50cm	m
23.50 17D	Wandefassung Edelst.ü.50-67cm	m
23.50 17E	Wandefassung Edelst.ü.67-80cm	m
23.50 18	Aufzählung (Az) auf Wandefassungen aus Edelstahl.	
23.50 18B	Az Wandefassung Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.50 18D	Az Wandefassung Edelst.f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.50 19	Wandefassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.50 19C	Wandefassung+Stehfalz Edelst.40-50cm	m
23.50 19D	Wandefassung+Stehfalz Edelst.ü.50-67cm	m
23.50 19E	Wandefassung+Stehfalz Edelst.ü.67-80cm	m
23.50 20	Aufzählung (Az) auf Wandefassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.50 20B	Az Wandef.+Stehfalz Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.50 20D	Az Wandef.+Stehfalz Edelst.f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.50 21	Brustblech oder Vorderteil aus Edelstahl als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.50 21A	Brustblech Edelst.b.33cm	m
23.50 21B	Brustblech Edelst.ü.33-40cm	m
23.50 21C	Brustblech Edelst.ü.40-50cm	m
23.50 21D	Brustblech Edelst.ü.50-67cm	m

23.50 21E	Brustblech Edelst.ü.67-80cm	m
23.50 22	Aufzählung (Az) auf Brustblech oder Vorderteil aus Edelstahl als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.50 22B	Az Brustblech Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.50 22E	Az Brustblech Edelst.f.profil.Eindeckung Für eine profilierte Eindeckung.	m
23.50 27	Halbfirsteinfassung aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
23.50 27C	Halbfirsteinfassung Edelst.b.50cm	m
23.50 27D	Halbfirsteinfassung Edelst.ü.50-67cm	m
23.50 27E	Halbfirsteinfassung Edelst.ü.67-80cm	m
23.50 27F	Halbfirsteinfassung Edelst.ü.80cm: _____	m²
23.50 28	Aufzählung (Az) auf Halbfirsteinfassung aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.50 28B	Az Halbfirsteinfassung Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.50 28E	Az Halbfirsteinfassung Edelst.f.profil.Eindeckung Für eine profilierte Eindeckung.	m
23.50 29	First- oder Gratblech aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> Saumstreifen und Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
23.50 29A	First-/Gratblech Edelst.b.33cm	m
23.50 29B	First-/Gratblech Edelst.ü.33-40cm	m
23.50 29C	First-/Gratblech Edelst.ü.40-50cm	m
23.50 29X	First-/Gratblech Edelst.ü.50cm: _____	m²
23.50 30	Aufzählung (Az) auf First- oder Gratblech aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.50 30B	Az First-/Gratblech Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.50 30E	Az First-/Gratblech Edelst.f.profil.Eindeckung Für eine profilierte Eindeckung.	m
23.50 31	Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.50 31A	Fenster-/Wasserrutsche Edelst.b.67cm	m
23.50 31B	Fenster-/Wasserrutsche Edelst.ü.67-80cm	m
23.50 31C	Fenster-/Wasserrutsche Edelst.ü.80-100cm	m

23.50 31D	Fenster-/Wasserrutsche Edelst.ü.100-125cm	m
23.50 32	Aufzahlung (Az) auf Fenster- oder Wasserrutsche aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.50 32E	Az Fenster-/Wasserrutsche Edelst.f.profil.Eindeckung	m
	Für eine profilierte Eindeckung.	
23.50 33	Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen), aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.50 33A	Mauer-Brüstungsabdeckung Edelst.b.33cm	m
23.50 33B	Mauer-Brüstungsabdeckung Edelst.ü.33-40cm	m
23.50 33C	Mauer-Brüstungsabdeckung Edelst.ü.40-50cm	m
23.50 33D	Mauer-Brüstungsabdeckung Edelst.ü.50-67cm	m
23.50 33E	Mauer-Brüstungsabdeckung Edelst.ü.67-80cm	m
23.50 33X	Mauer-Brüstungsabdeckung Edelst.ü.80cm: _____	m²
23.50 34	Aufzahlung (Az) auf Mauer- oder Brüstungsabdeckung (MB-Abdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen) aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.50 34B	Az MB-Abdeckung Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.50 35	Saumstreifen als Z-Streifen mit dichter, fester Verbindung zum Blechuntergrund aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.50 35A	Saumstreifen als Z-Streifen Edelst.b.15cm	m
23.50 35B	Az Saumstr.Z-Streifen Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.50 36	Einfassungen aus Edelstahl, bestehend aus: • Seitenteilen • Brustblech • Rückenteil <u>Kommentar:</u> Putz-, Kitt- und Steckputzleisten sind in eigenen Positionen beschrieben.	
23.50 36A	Einfassung Fänge/OL/DFF Edelst.f.flache Deckung	m²
	Für Rauch- oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFF). • für flache Eindeckungsmaterialien	
23.50 36B	Einfassung Fänge/OL/DFF Edelst.f.profilierete Deckung	m²
	Für gemauerte Rauch- oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fängen), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFF). • für profilierte Eindeckungsmaterialien	
23.50 37	Einfassung von Dachdurchdringungen mit Rohre, bis 33 cm lang, aus Edelstahl, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m ²) angegeben.	
23.50 37A	Einfassung Edelst.b.DN150mm	Stk
23.50 37B	Einfassung Edelst.ü.DN150-300mm	Stk
23.50 37C	Einfassung Edelst.ü.DN300mm: _____	Stk

23.50 37E	Einfassung Edelst.b.0,02m2	Stk
23.50 37F	Einfassung Edelst.ü.0,02-0,1m2	Stk
23.50 37G	Einfassung Edelst.ü.0,1m2: _____	m
23.50 38	Putzleiste aus Edelstahl für Putz- oder WDVS-Fassaden mit fester Verbindung zum Mauerwerk und loser Überdeckung zu Blechen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <u>Kommentar:</u> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist frei zu formulieren.	
23.50 38A	Putzleiste Edelst.b.8cm	m
23.50 38B	Putzleiste Edelst.ü.8-15cm	m
23.50 38C	Putzleiste Edelst.ü.15-20cm	m
23.50 38D	Putzleiste Edelst.ü.20-25cm	m
23.50 38E	Putzleiste Edelst.ü.25-33cm	m
23.50 39	Kittleiste aus Edelstahl, einschließlich elastischem Dichtstoff, Dichtband und Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <u>Kommentar:</u> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.	
23.50 39A	Kittleiste Edelst.b.15cm	m
23.50 40	Steckputzleiste (Patentputzleiste) aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <u>Kommentar:</u> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.	
23.50 40A	Steckputzleiste Edelst.b.15cm	m
23.50 41	Aufzählung (Az) auf Putz-, Kitt- und Steckputzleisten aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.50 41A	Az Putz-/Kitt-/Steckl.Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.50 42	Einfassungen von Geländerstützen (rund/rechteckig) aus Edelstahl.	
23.50 42A	Stützeinfassungen Edelst.	Stk
23.50 42C	Stützeinfassungen+Eindeckplatte Edelst. Für Dacheindeckungen mit Eindeckplatte (zur Deckungsart passend).	Stk
23.50 45	Herstellen von einfachen Falzverbindungen zwischen Einfassung und Wandabdeckung aus Edelstahl.	
23.50 45A	Einfache Falzverbindung Edelst.zw.Einfassung u.Wandabdeckung	m
23.50 46	Aufzählung (Az) auf Verblechungen aus Edelstahl für die Erschwernis bei der Befestigung.	
23.50 46B	Az Verblechung Edelst.f.Dübeln/Nieten In Beton, Ziegel und Metallprofilen. Mit Dübeln oder Nieten.	m
23.50 46D	Az Verblechung Edelst.f.Kleben kalt Mit kalter Klebmasse, bis 40 cm Breite der Klebefläche.	m
23.51	Dach-u.Wanddeckungen,Edelstahl	

Im Folgenden sind Dach- und Wanddeckungen aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.

Dachflächen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Übergriffe und Untergriffe.

- runde Ausführung: Ausführungen in der Draufsicht betrachtet
- gekrümmte Ausführung: Ausführungen im Querschnitt betrachtet

23.51 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.51 00C Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.51

Werkstoffnummer/Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.51 01 Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus Edelstahl, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.

23.51 01A Dachdeckung Edelst.b.20° 50cm m²

23.51 01B Dachdeckung Edelst.b.20° 58cm m²

23.51 01C Dachdeckung Edelst.b.20° 67cm m²

23.51 02 Aufzahlung (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus Edelstahl, doppelt gefalzt, für Erschwernisse.

23.51 02A Az Dachdeckung Edelst.f.Neigung ü.20-45° m²
Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.

23.51 02B Az Dachdeckung Edelst.f.Neigung ü.45-60° m²
Bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.

23.51 02C Az Dachdeckung Edelst.f.Neigung ü.60° m²
Bei einer Dachneigung über 60 Grad:

23.51 02D Az Dachdeckung Edelst.f.Rundung m
Bei Rundungen.
Radius:

23.51 02E Az Dachdeckung Edelst.f.Krümmung m²
Bei Krümmungen.


23.51 02F Az Dachdeckung Edelst.f.Kleinflächen b.5m2 m²
Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß bis 5 m².

23.51 02H Az Dachdeckung Edelst.f.Kleinflächen ü.5-10m2 m²
Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß über 5 bis 10 m².
Einzelnettoausmaß:

23.51 02J Az Dachdeckung Edelst.f.konische Dachscharen m²
Beim Ausführen von konischen Dachscharen, nicht in Verbindung mit runden oder gekrümmten Metalleindeckungen, ohne Unterschied der Dachneigung.

23.51 02L Az Dachdeckung Edelst.f.Dichtungsmaßnahmen m²
Für Dichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband, Falzgel).

23.51 02X Az Dachdeckung Edelst.f.erhöhte statische Beanspruchung m²
Für erhöhte statische Beanspruchung der Hafte mit erhöhten Auszugs-/Scherwerten (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständungen auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).

23.51 03	Gaupendeckung aus Edelstahl, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung ebenflächig Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m²) angegeben.	
23.51 03A	Gaube Edelst.eben b.20° b.5m2 Planbeilage: 	m ²
23.51 03B	Gaube Edelst.eben b.20° ü.5-10m2 Planbeilage: 	m ²
23.51 03C	Gaube Edelst.eben b.20° ü.10-20m2 Planbeilage: 	m ²
23.51 04	Gaupendeckung aus Edelstahl, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung mit einer Krümmung in einer Richtung Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m²) angegeben.	
23.51 04D	Gaube Edelst.gekrümmt b.20° b.5m2 Planbeilage: 	m ²
23.51 04E	Gaube Edelst.gekrümmt b.20° ü.5-10m2 Planbeilage: 	m ²
23.51 04G	Gaube Edelst.gekrümmt b.20° ü.10-20m2 Planbeilage: 	m ²
23.51 05	Aufzählung (Az) auf Gaupendeckung aus Edelstahl, doppelt gefalzt.	
23.51 05A	Az Gaube Edelst.f.ü.20-45° Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 20 bis 45 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	m ²
23.51 05B	Az Gaube Edelst.f.ü.45-60° Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 45 bis 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	m ²
23.51 05D	Az Gaube Edelst.f.gerundete Dächer Für die Erschwernisse bei gerundeten Dächern (z.B. Traufe).	m
23.51 06	Aufzählung (Az) auf Dachdeckungen aus Edelstahl für eine Gefällestufenausbildung für temperaturbedingte Längenänderung bei Dachscharen.	
23.51 06A	Az Dachdeckungen Edelst.f.Gefällestufe ohne Zuluft Ohne Zuluft.	m
23.51 07	Wanddeckungen aus Edelstahl, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
23.51 07A	Wanddeckung Edelst.50cm	m ²
23.51 09	Aufzählung (Az) auf Dach- und Wanddeckungen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.51 09A	Az Dach-/Wanddeck.Edelst.f.einseitiges Anarbeiten Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichen, Traufen, Übergängen, Orgängen.	m
23.51 09C	Az Dach-/Wanddeck.Edelst.f.Falzverb.bei runden Zuschnitten Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen bei runden Zuschnitten.	m
23.51 09D	Az Dach-/Wanddeck.Edelst.f.Falzverbindung bei gekr.Ausf. Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.	m
23.51 10	Dehnungsfalz aus Edelstahl, gefalzt, mindestens 5 cm hoch.	

23.51 10A	Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Edelst.	m
23.51 10B	Az Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Edelst.f.Dichteinlage Aufzahlung (Az) für eine Dichteinlage.	m
23.51 11	Gebäudetrennfuge bzw. Dehnungsleiste, bestehend aus einer trapezförmigen Holzleiste 5 x 3 x 5 cm, kreuzweise genagelt, aus Edelstahl an beiden Seiten hochgezogen, mit eingehängter Abdeckkappe.	
23.51 11A	Dach-/Wanddeck.Dehnungsleiste+Kappe Edelst.	m
23.51 13	Dachaus- bzw. einstieg für Falzdeckungen aus Edelstahl (z.B. für Ziegel-, Betonstein- oder Faserzementdachplattendeckung) auf vorhandenem Holzrahmen.	
23.51 13A	Dachausstieg f.Dachdeckungen Edelst. Innenlichte: cm x cm Deckel/Glas:	Stk
23.51 14	Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Metalldeckung aus Edelstahl.	
23.51 14A	Dach-/Wanddeck.Edelst.Einbinden Bauteil b.1m2 Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße bis 1 m².	Stk
23.51 14B	Dach-/Wanddeck.Edelst.Einbinden Bauteil ü.1m2 Von z.B. Fängen, Dachflächenfenstern und Lichtkuppeln. Einzelgröße über 1 m²:	m
23.51 37	Einfassung von Durchdringungen in der Metalldeckung aus Edelstahl, bis 33 cm hoch. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m²) angegeben.	
23.51 37A	Einfassung Dach-/Wanddeckung Edelst.b.DN150mm	Stk
23.51 37B	Einfassung Dach-/Wanddeckung Edelst.ü.DN150-300mm	Stk
23.51 37C	Einfassung Dach-/Wanddeckung Edelst.ü.DN300:_____	Stk
23.51 37E	Einfassung Dach-/Wanddeckung Edelst.b.0,02m2	Stk
23.51 37F	Einfassung Dach-/Wanddeckung Edelst.ü.0,02-0,1m2	Stk
23.51 37G	Einfassung Dach-/Wanddeckung Edelst.ü.0,1m2:_____	m
23.51 41	Ein- oder Ablaufstutzen aus Edelstahl, rund oder eckig, für Flachdächer, einschließlich Anschlussflansch.	
23.51 41A	Ein-/Ablaufstutzen Edelst.senkr. Senkrecht, mit Fallrohranschluss bis 15 cm Durchmesser oder 15 x 15 cm Querschnitt.	Stk
23.51 41B	Ein-/Ablaufstutzen Edelst.abgew. Abgewinkelt, mit Fallrohranschluss bis 15 cm Durchmesser oder 15 x 15 cm Querschnitt.	Stk
23.51 41C	Ein-/Ablaufstutzen Edelst.eckig Dachplatte mit eckigem Fallrohranschluss. Durchmesser:	Stk
23.51 41D	Ein-/Ablaufstutzen Edelst.seitl. Dachplatte mit seitlichem Fallrohranschluss. Durchmesser:	Stk

23.52 Rinnen,Edelstahl
1. Allgemein:

Im Folgenden sind Rinnen aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

3.1 Bei polygonalen Ausführungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet.

3.2 Richtungsänderungen bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen beschrieben und werden als Aufzählungspositionen verrechnet.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.52 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.52 00C Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.52

Werkstoffnummer/Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.52 01 Saumrinne aus Edelstahl.

Rinnenhaken mit Schneestützen sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.52 01A Saumrinne Edelst.b.50cm

m

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.52 01B Saumrinne Edelst.ü.50-67cm

m

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.52 01C Saumrinne Edelst.ü.67-80cm

m

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.52 02 Aufzählung (Az) auf Saumrinnen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.52 02E Az Saumrinne Edelst.f.Vorköpfe

Stk

Für Vorköpfe.

23.52 02F Az Saumrinne Edelst.f.Rinnenwinkel

Stk

Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

23.52 02G Az Saumrinne Edelst.f.zusätzl.Rinnenhaken

m

Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

23.52 02J Az Saumrinne Edelst.f.polygonale Ausführung

m

Für polygonale Ausführungen.

Radius:

23.52 03 Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinne (Einlegerinne) aus Edelstahl, auf vorhandener Unterkonstruktion, gemessen die größte Zuschnittsbreite.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Kommentar:

Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszuscheiden.

23.52 03A Einlegerinne Edelst.b.67cm

m

23.52 03B Einlegerinne Edelst.ü.67-80cm

m

23.52 03C Einlegerinne Edelst.ü.80-100cm

m

23.52 04 Aufzählung (Az) auf Einlege-, Zwischen-, Attika- oder kastenförmig ausgebildete Rinnen (Einlegerinnen) aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.52 04E Az Einlegerinne Edelst.f.Vorköpfe

Stk

Für Vorköpfe.

23.52 04F Az Einlegerinne Edelst.f.Rinnenwinkel

Stk

Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

23.52 04J Az Einlegerinne Edelst.f.polygonale Ausführung **m**

Für polygonale Ausführungen.

Radius:

23.52 04S Az Einlegerinne Edelst.f.Distanzlage Sicherheitsrinne **m**

Für das Einlegen einer Strukturmatte (Distanzlage), 18 mm dick, zwischen Sicherheitsrinne und Einlegerinne.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.52 05 Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Edelstahl, einschließlich Rinnenhaken.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.52 05A Hängerinne rund Edelst.25cm **m**

23.52 05B Hängerinne rund Edelst.28cm **m**

23.52 05C Hängerinne rund Edelst.33cm **m**

23.52 05D Hängerinne rund Edelst.40cm **m**

23.52 06 Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.52 06E Az Hängerinne rund Edelst.f.Vorköpfe **Stk**

Für Vorköpfe.

23.52 06F Az Hängerinne rund Edelst.f.Rinnenwinkel **Stk**

Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

23.52 06G Az Hängerinne rund Edelst.f.zusätzl.Rinnenhaken **m**

Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

23.52 06J Az Hängerinne rund Edelst.f.polygonale Ausführung **m**

Radius:

23.52 07 Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Edelstahl, einschließlich Rinnenhaken.
Verhältnis Höhe/Breite gemäß ÖNORM.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.52 07A Hängerinne eckig Edelst.25cm **m**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.52 07C Hängerinne eckig Edelst.33cm **m**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.52 07D Hängerinne eckig Edelst.40cm **m**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.52 08 Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.52 08E Az Hängerinne eckig Edelst.f.Vorköpfe **Stk**

Für Vorköpfe.

23.52 08F Az Hängerinne eckig Edelst.f.Rinnenwinkel **Stk**

Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

23.52 08G Az Hängerinne eckig Edelst.f.zusätzl.Rinnenhaken **m**

Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

23.52 08J Az Hängerinne eckig Edelst.f.polygonale Ausführung **m**

Für Polygonale Ausführungen.

Radius:

23.52 09	Einhängekessel für Hängerinne aus Edelstahl. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
23.52 09A	Einhängekessel f.Hängerinne Edelst.Anschluss rund b.DN120 Mit rundem Fallrohranschluss.	Stk
23.52 09B	Einhängekessel f.Hängerinne Edelst.Anschluss eckig b.120x120 Mit eckigem Fallrohranschluss.	Stk
23.52 10	Stutzen bis 100 cm lang, aus Edelstahl, mit einem Fallrohranschluss bis DN 150 mm.	
23.52 10A	Saumstutzen Edelst. Saumstutzen, einschließlich Umwickeln des Saumstutzens mit einer Trennlage zum Mauerwerk.	Stk
23.52 10B	Rinnenstutzen Edelst. Rinnenstutzen.	Stk
23.52 11	Rückstausicherer Stutzen aus Messing bei Anschlüssen an Kunststoffrohre.	
23.52 11A	Rückstausicherer Stutzen Messing b.Ausf.Edelst. Abmessungen:	Stk
23.52 12	Spritzblech aus Edelstahl.	
23.52 12A	Spritzblech Edelst.b.0,2m2 Bis zu einer Einzelgröße von 0,2 m².	Stk
23.52 16	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.	
23.52 16A	Az Hängerinne Edelst.f.Einst./Einfräsen Rinnenhaken in Holz Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.	m
23.52 16B	Az Hängerinne Edelst.f.Einst./Einschn.Rinnenhaken in Beton Für das Einstemmen bzw. Einschneiden für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton), einschließlich Befestigen.	m
23.52 16C	Az Hängerinne Edelst.f.Befestigung Rinnenhaken in Beton Für das Befestigen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton).	Stk
23.52 16D	Az Hängerinne Edelst.f.Verlängern Rinnenhaken Für das Verändern der Rinnenhaken rund oder eckig. Verlängerung um: cm	Stk
23.52 91	Sicherheitsrinne als zusätzliche zweite Entwässerungsebene, einschließlich Formstücke, Dehnungselement, Vorkopf, Winkel und Stutzen. <i>Kommentar:</i> Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszuscheiden.	
23.52 91A	Sicherheitsrinne b.Ausf. Edelst. Material (z.B. bituminöse Abdichtungsbahn, Folie, Blech):	m²
23.53	Abfall-u.Dunstrohre,Edelstahl Im Folgenden sind Abfall- und Dunstrohre aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.	
23.53 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.53 00C	Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.53	

LGPosNr. Positionsstichwort

Werkstoffnummer/Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.53 01	Rundes Abfallrohr aus Edelstahl, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben	
23.53 01A	Abfallrohr rund Edelst.DN60mm	m
23.53 01B	Abfallrohr rund Edelst.DN80mm	m
23.53 01C	Abfallrohr rund Edelst.DN100mm	m
23.53 01D	Abfallrohr rund Edelst.DN120mm	m
23.53 02	Eckiges Abfallrohr aus Edelstahl, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (mm) angegeben.	
23.53 02B	Abfallrohr eckig Edelst.100x100mm	m
23.53 11	Aufzählung (Az) auf Abfallrohre aus Edelstahl, einschließlich Rohrschellen mit Halter. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (mm) angegeben.	
23.53 11A	Az Abfallrohr Edelst.f.Rohrschellenhalter f.WDVS Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für eine Vollwärmeschutzfassade (WDVS). Dicke bis: cm	m
23.53 11B	Az Abfallrohr Edelst.f.Rohrbogen DN 60-100mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.53 11C	Az Abfallrohr Edelst.f.Rohrbogen DN 120mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.53 11J	Az Abfallrohr Edelst.f.Regenwasserf.DN 80-100mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.53 11K	Az Abfallrohr Edelst.f.Regenwasserf.DN 120mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.53 11N	Az Abfallrohr Edelst.f.Laubkorb DN 80-100mm Für einen Laubkorb.	Stk
23.53 11O	Az Abfallrohr Edelst.f.Laubkorb DN 120mm Für einen Laubkorb.	Stk
23.53 11R	Az Abfallrohr Edelst.f.Rohreinmündung DN 60-100mm Für eine Rohreinmündung.	Stk
23.53 11S	Az Abfallrohr Edelst.f.Rohreinmündung DN 120mm Für eine Rohreinmündung.	Stk
23.53 12	Dunstschlauchkopf aus Edelstahl, ohne Einfassung, einschließlich Hut. Gesamtlänge: bis 0,5 m Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (cm) angegeben.	
23.53 12A	Dunstschlauchkopf Edelst.DN80mm	Stk
23.53 12B	Dunstschlauchkopf Edelst.DN100mm	Stk
23.53 12C	Dunstschlauchkopf Edelst.DN120mm	Stk
23.53 12D	Dunstschlauchkopf Edelst.DN150mm	Stk

23.53 12E	Dunstschlauchkopf Edelst.DN200mm	Stk
23.53 12X	Dunstschlauchkopf Edelst.DN:_____	Stk
23.53 12Y	Dunstschlauchkopf Edelst.:_____	Stk

23.54 Fassadenverblechungen,Edelstahl

Im Folgenden sind Fassadenverblechungen aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.

23.54 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.54 00A Oberfläche zu 23.54

Oberfläche (z.B. vorbewittert): _____

Betrifft Position(en): _____

23.54 00B Farbe zu 23.54

Farbe: _____

Betrifft Position(en): _____

23.54 00C Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.54

Werkstoffnummer/Oberfläche: _____

Betrifft Position(en): _____

23.54 01 Abdeckungen (z.B. Gesimsen, Fensterüberdachungen, Wetterschenkel, Balustraden und Sohlbänken (Fassaden-Abdeckung) aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.54 01A	Fassaden-Abdeckung Edelst.b.15cm	m
23.54 01B	Fassaden-Abdeckung Edelst.ü.15-25cm	m
23.54 01C	Fassaden-Abdeckung Edelst.ü.25-33cm	m
23.54 01D	Fassaden-Abdeckung Edelst.ü.33-40cm	m
23.54 01E	Fassaden-Abdeckung Edelst.ü.40-50cm	m
23.54 01F	Fassaden-Abdeckung Edelst.ü.50-67cm	m
23.54 01G	Fassaden-Abdeckung Edelst.ü.67-80cm	m
23.54 01X	Fassaden-Abdeckung Edelst.ü.80cm:_____	m²

23.54 02 Einfassung von Fensterleibungen oder Mauerkanten aus Edelstahl.

Einschließlich Stehfalz und Wasserlauf.

23.54 02A Einfassung Fensterleibungen/Mauerkanten Edelst. m²

23.54 03 Aufzählung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Edelstahl, für die Erschwernis bei der Befestigung.

23.54 03B Az Abdeckung/Einf.Edelst.f.Schrauben,Dübel,Nieten m
Mit verzinkten Schrauben, Dübeln oder Nieten.

23.54 03D Az Abdeckung/Einf.Edelst.f.Kleben kalt m
Mit kalter Klebemasse: _____
Bis 40 cm Klebebreite.
Einschließlich einer etwaigen erforderlichen Untergrundbehandlung (z.B. Voranstrich).

23.54 03E Az Abdeckung/Einf.Edelst.f.Bitum-Kleber+Quarzsand m
Mit Bitumenkleber, einschließlich Grundierung und Quarzsandeinstreuung.
Bis 40 cm Klebebreite.

23.54 04 Aufzählung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.54 04C Az Abdeckung/Einf.Edelst.f.Zuschnitt rund/gekrümmte Ausf. m

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

23.54 05 Wasserabweiser aus Edelstahl bei Verblechungen (z.B. Sohlbänke).

23.54 05A Wasserabweiser Edelst. Stk

23.54 06 Seitlichen Wandanschluss aus Edelstahl.

23.54 06A C-förmiger Putzaufsatzleiste Edelst.m.dichter Ecke Stk

Mit C-förmiger Putzaufsatzleiste bis zum Fensterstock, einschließlich rückwärtiger dichter Ecke und seitlichem Vorkopf bei der Tropfnase, abgerechnet je Seite, ohne Unterschied der Länge.

23.54 06B Seidl.Wandanschluss Edelst.m.vorkompr.Dichtband Stk

Einschließlich vorkomprimiertem Dichtband.

23.54 07 Aufzählung (Az) auf Fassadenabdeckungen aus Edelstahl.

23.54 07A Az Fassadenabd.Edelst.f.Dehnungsverb.+Kappe/Unterlagsbl. Stk

Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) durch seitlichen Umbug und Überschubkappe, einschließlich Unterlagsblech.

23.54 07B Az Fassadenverbl.Edelst.f.Dehnungsverb.als Stehfalz Stk

Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) als einfacher Stehfalz.

23.54 08 Wetterschenkel aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.54 08A Wetterschenkel Edelst.b.12,5cm m

23.54 08B Wetterschenkel Edelst.ü.12,5-15cm m

23.54 09 Aufzählung (Az) auf Fassadenabdeckungen und Wetterschenkel aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.54 09A Az Fassadenabdeck./Wetterschenkel Edelst.f.Einstemmen m

Für das Einstemmen.

23.54 11 Gesimsstirnblech aus Edelstahl, einschließlich Ausschneiden des Gesimsprofils.

Abgerechnet wird nach dem umschriebenen Rechteck.

23.54 11A Gesimsstirnblech Edelst. m²

23.54 11B Gesimsstirnblech Edelst.profiliert m²

Profiliert.

23.54 92 Fassadenkessel aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.

23.54 92A Fassadenkessel Edelst.Anschluss rund b.DN150mm Stk

Mit rundem Fallrohranschluss.

23.54 92B Fassadenkessel Edelst.Anschluss eckig b.120/120mm Stk

Mit eckigem Fallrohranschluss.

23.55 Dehnungselemente,Edelstahl

Im Folgenden sind Dehnungselemente aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.

23.55 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.55 00C Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.55

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Werkstoffnummer/Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.55 11	Dehnungselemente für Säume, Ichsen, Anschlussbleche, Einlegerinnen und Fassadenverblechungen aus Edelstahl. • als Endlos-System	
23.55 11A	Dehnungselement Edelst.endlos	m
23.55 11B	Dehnungselement verdeckt Edelst.endlos Als verdeckte Ausführung.	m
23.55 12	Aufzählung (Az) auf Ein- bzw. Abdeckungen aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Länge (mm) angegeben.	
23.55 12A	Dehnungsausgleich Edelst.f.Einkopf b.800mm Für einen Einkopf.	Stk
23.55 12B	Dehnungsausgleich Edelst.f.Einkopf ü.800-1000mm Für einen Einkopf.	Stk
23.55 12C	Dehnungsausgleich Edelst.f.Einkopf ü.1000-1300mm Für einen Einkopf.	Stk
23.55 12D	Dehnungsausgleich Edelst.f.Zweikopf b.1300mm Für einen Zweikopf.	Stk
23.55 12E	Dehnungsausgleich Edelst.f.Zweikopf ü.1300mm: _____ Für einen Zweikopf.	Stk
23.55 13	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen (rund oder eckig) für Dehnungselemente aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.55 13A	Az Hängerinne Dehnungselement Edelst.25cm	Stk
23.55 13B	Az Hängerinne verdeckt Dehnungselement Edelst.25cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.55 13C	Az Hängerinne Dehnungselement Edelst.28cm	Stk
23.55 13D	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Edelst.28cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.55 13E	Az Hängerinne Dehnungselement Edelst.33cm	Stk
23.55 13F	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Edelst.33cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.55 13G	Az Hängerinne Dehnungselement Edelst.40cm	Stk
23.55 13H	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Edelst.40cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.55 13I	Az Hängerinne Dehnungselement Edelst.50cm	Stk
23.55 13J	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt Edelst.50cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.55 14	Aufzählung (Az) auf Saumrinnen für Dehnungselemente aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.55 14A	Az Saumrinne Dehnungselement Edelst.50cm	Stk

23.55 14B	Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Edelst.50cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.55 14C	Az Saumrinne Dehnungselement Edelst.67cm	Stk
23.55 14D	Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Edelst.67cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.55 14E	Az Saumrinne Dehnungselement Edelst.80cm	Stk
23.55 14F	Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt Edelst.80cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.56	Kaltdach-Lüftungsverblechung,Edelstahl Im Folgenden sind Kaltdach- und Lüftungsverblechungen aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.	
23.56 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.56 00C	Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.56 Werkstoffnummer/Oberfläche: Betrifft Position(en):	
23.56 01	Traufenzuluftgitter aus Edelstahl als Lochblech, mit runder oder eckiger Lochung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.56 01A	Traufenzuluftgitter Edelst.b.15cm	m
23.56 01B	Traufenzuluftgitter Edelst.ü.15-25cm	m
23.56 01C	Traufenzuluftgitter Edelst.ü.25-33cm	m
23.56 01D	Az Traufenzuluftgitter Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.56 02	Firstabluftsystem aus Edelstahl auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus: • Saumstreifen (2 x bis 25 cm Zuschnittsbreite) • Lüftungsgitter (2 x bis 25 cm) • Abdeckungen (bis 75 cm)	
23.56 02A	Firstabluftsystem einfach Edelst.auf Holz-UK	m
23.56 02D	Az Firstabluftsystem Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.56 03	Halbfirstabluftsystem aus Edelstahl auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus: • Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite) • Lüftungsgitter (bis 25 cm) • Abdeckungen (bis 75 cm)	
23.56 03A	Halbfirstabluftsys.einfach Edelst.auf Holz-UK	m
23.56 03D	Az Halbfirstabluftsys.Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:	m
23.56 04	Froschmaullüfter aus Edelstahl, mit vorderem perforiertem Blech mit mindestens 35 cm ² Lüftungsquerschnitt, auf vorhandenen Öffnungen.	

23.56 04A	Froschmaullüfter Edelst.f.Blehdach	Stk
	Auf das Blehdach aufgenietet und verlötet.	
23.56 04B	Froschmaullüfter Edelst.f.Hartdach	Stk
	Für Ziegel- oder Faserzementdeckungen (Hartdach), mit zugehöriger Eindeckplatte.	
23.57	Schnee-u.Eisschutz,Edelstahl	
	Im Folgenden sind Vorrichtungen für Schnee- und Eisschutz für Ein- bzw. Abdeckungen aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.	
	Die zugehörigen Befestigungselemente (z.B. Haken, Klemmen) in gerader Ausführung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
23.57 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.57 00C	Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.57	
	Werkstoffnummer/Oberfläche:	
	Betrifft Position(en):	
23.57 02	Schneerechen (Gitter) aus Aluminium oder Edelstahl, einschließlich Halter, Unterleg- und Abdeckblechen. Auf Edelstahl.	
	Halterabstand: 70 - 90 cm	
	Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.	
23.57 02A	Schneerechen (Gitter) Alu od.Edelst./Edelst.150mm	m
23.57 02B	Schneerechen (Gitter) Alu od.Edelst./Edelst.200mm	m
23.57 02C	Schneerechen (Gitter) Alu od.Edelst./Edelst._____	m
23.57 02D	Az Schneerechen (Gitter) Alu od.Edelst.Edelst.f.Abdeckkappen	m
	Aufzahlung (Az) für Abdeckkappen beim Blehdach.	
23.57 04	Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus Aluminium oder Edelstahl, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt. Auf Edelstahl.	
	• Klemmenabstand bis 60 cm	
	Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.	
	<u>Kommentar:</u> Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.	
23.57 04A	Schneefang Alu od.Edelst./Edelst.1-Durchzugsrohr	m
23.57 04B	Schneefang Alu od.Edelst./Edelst.2-Durchzugsrohren	m
23.57 04D	Az Schneefänge Alu od.Edelst./Edelst.f.runde Ausführungen	m
	Aufzahlung (Az) für runde Ausführungen.	
	Radius:	
23.57 04E	Az Schneefänge Alu f.Edelst.f.Eishalter	m
	Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishalter auf das unterste Rohr, einschließlich Sichern gegen Verdrehen.	
23.58	Flachdacheinfassung,Edelstahl	
	Im Folgenden sind Flachdacheinfassungen aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.	
	<u>Kommentar:</u> Saumstreifen, Patentsaumstreifen und sonstige Leistungen bzw. Ausführungen sind in eigenen Positionen z.B. in der ULG Saum-, Ichen- und Anschlussbleche auszuschreiben.	
23.58 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	

23.58 00C Edelstahl (Werkstoffnummer) zu 23.58

Werkstoffnummer/Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.58 01 Presskiessaum aus Edelstahl.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.58 01A Presskiessaum Edelst.b.25cm m

23.58 01B Presskiessaum Edelst. ü.25-33cm m

23.58 01C Presskiessaum Edelst.ü.33-40cm m

23.58 01D Presskiessaum Edelst.ü.40-50cm m

23.58 01X Presskiessaum Edelst.ü.50: m²

23.58 02 Aufzahlung (Az) auf Presskiessaum aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.58 02B Az Presskiessaum Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.58 03 Winkeleinfassung und Wandeinfassung für bituminöse Abdichtungen aus Edelstahl.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.58 03A Winkeleinfassung Edelst.f.Bituabdichtung b.40cm m

23.58 03B Winkeleinfassung Edelst.f.Bituabdichtung ü.40-50cm m

23.58 03X Winkeleinfassung Edelst.f.Bituabdichtung ü.50cm: m²

23.58 04 Aufzahlung (Az) auf Winkeleinfassungen aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.58 04B Az Winkeleinfassung Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.58 07 Hochzug-Schutzbleche aus Edelstahl.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.58 07A Hochzug-Schutzbleche Edelst.b.25cm m

23.58 07B Hochzug-Schutzbleche Edelst.ü.25-33cm m

23.58 07C Hochzug-Schutzbleche Edelst.ü.33-40cm m

23.58 07D Hochzug-Schutzbleche Edelst.ü.40-50cm m

23.58 07E Hochzug-Schutzbleche Edelst.ü.50-67cm m

23.58 07X Hochzug-Schutzbleche Edelst.ü.67cm: m²

23.58 08 Aufzahlung (Az) auf Hochzug-Schutzbleche aus Edelstahl, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.58 08B Az Hochzug-Schutzbleche Edelst.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. m
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:



23.58 10 Türstufeneinfassungen aus Edelstahl, für Terrassenausgangstüren.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.58 10A Türstufeneinfassung Edelst.b.25cm m

23.58 10B Türstufeneinfassung Edelst.ü.25-33cm m

23.58 10C	Türstaffeleinfassung Edelst.ü.33-40cm	m
23.58 10D	Türstaffeleinfassung Edelst.ü.40-50cm	m
23.58 10E	Türstaffeleinfassung Edelst.ü.50-67cm	m
23.58 10X	Türstaffeleinfassung Edelst.ü.67cm: _____	m ²
23.58 91	Flachdacheinfassung aus Edelstahl. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.58 91C	Flachdacheinfassung Edelst.ü.40-50cm	m
23.58 91D	Flachdacheinfassung Edelst.ü.50-67cm	m
23.58 91E	Flachdacheinfassung Edelst.ü.67-80cm	m
23.58 91X	Flachdacheinfassung Edelst. _____	m
23.58 92	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Randeinfassung) aus Edelstahlblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.58 92B	Az Flachdacheinfassung Edelst.f.Zuschnitt rund/gek.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.58 98	Kies- oder Belagsleiste aus Edelstahlblech, mit Wasserschlitz, auf vorhandenem Saum geheftet. Mit 10 cm hoher senkrechter Wand.	
23.58 98A	Kies- oder Belagsleiste Edelst.	m
23.59	Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,Edelstahl	
	1. Allgemein: Im Folgenden sind Deckungen aus vorgefertigten Metaldach- oder Wandplatten aus Edelstahl (Edelst.) beschrieben.	
	2. Dachneigung: Metaldachplatten werden bis zu einer Neigung von 45 Grad Dachneigung ausgeführt.	
	3. Befestigungsmaterial: Alle Leistungen sind einschließlich des vom Erzeuger der Dachplatten vorgeschriebenen Befestigungsmaterials kalkuliert.	
	<i>Kommentar:</i> Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2221. Sonstige Ausführungen, die zu den Dachplattendeckungen benötigt werden, können mit den Positionen der entsprechenden Unterleistungsgruppen ausgeschrieben werden (z.B. Ichsen, Anschlussbleche, Rinnen, Dachfenster).	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
23.59 21	Deckung aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus Edelstahl, auf vorhandener Unterkonstruktion. <i>Kommentar:</i> Mindestneigung gemäß Vorgaben des Herstellers.	
23.59 21A	Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Edelst.auf vorh.UK Neigung: _____ Art der vorhandenen Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung): _____ Dach- oder Wandplatte: _____ Abmessungen (z.B. Länge x Breite, Diagonale): _____ mm Versatz/Verlegeschema: _____ Materialdicke: _____ Oberfläche: _____	m ²
23.59 22	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dachplatten aus Edelstahl, auf vorhandener Unterkonstruktion.	

23.59 22A	Vorgefertigte Dachplatte Firstentlüfter Edelst. Firstentlüfter.	m
23.59 22B	Vorgefertigte Dachplatte Entlüftungsrohr Edelst. Entlüftungsrohr. Rohrdurchmesser (mm):	Stk
23.59 22C	Vorgefertigte Dachplatte Schneefangsystem Edelst. Schneefangsystem:	m
23.59 22D	Vorgefertigte Dachplatte hakenf.Schneehalter Edelst. Hakenförmiger Schneehalter:	Stk
23.59 23	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus Edelstahl, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
23.59 23A	Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Froschmaullüfter Edelst. Froschmaullüfter.	Stk
23.59 23F	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Edelst.f.Neigungen ü.45° Aufzahlung (Az) für Neigungen über 45°:	m²
23.59 23G	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Edelst.f.eins.Anarbeiten Aufzahlung (Az) für das einseitige Anarbeiten an Firste, Grate, Ichsen und Traufe, bei Übergängen und Ortgängen, bei Durchdringungen und Öffnungen.	m
23.59 23H	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Edelst.f.Falz/runde Ausf. Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei runden Zuschnitten.	m
23.59 23I	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte Edelst.f.Falz/gekr.Ausf. Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei gekrümmten Ausführungen.	m
23.60	Saum-,Ichsen-u.Anschlussbleche,verzinkt beschichtet Im Folgenden sind Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.	
23.60 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.60 00B	Farbe zu 23.60 Farbe: Betrifft Position(en): Kommentar: Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.	
23.60 01	Saumblech aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.60 01A	Saumblech vz-besch.b.33cm	m
23.60 01B	Saumblech vz-besch.ü.33-40cm	m
23.60 01C	Saumblech vz-besch.ü.40-50cm	m
23.60 01D	Saumblech vz-besch.ü.50-67cm	m
23.60 01E	Saumblech vz-besch.ü.67-80cm	m
23.60 01F	Saumblech vz-besch.ü.80cm: 	m²


23.60 02	Aufzählung (Az) auf Saumblech aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.60 02B	Az Saumblech vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.60 03	Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.60 03A	Saumstreifen vz-besch.b.20cm	m
23.60 03B	Saumstreifen vz-besch.ü.20-33cm	m
23.60 04	Aufzählung (Az) auf Saumstreifen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.60 04B	Az Saumstreifen vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.60 05	Patentsaumstreifen mit Patentfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.60 05A	Patentsaumstreifen vz-besch.b.25cm	m
23.60 05B	Patentsaumstreifen vz-besch.ü.25-33cm	m
23.60 05C	Patentsaumstreifen vz-besch.ü.33-40cm	m
23.60 06	Aufzählung (Az) auf Patentsaumstreifen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.60 06D	Az Patentsaumstreifen vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.60 07	Einlaufblech oder Unterdach-Traufenstreifen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.60 07A	Einlaufblech vz.besch.b.20cm	m
23.60 07B	Einlaufblech vz.besch.ü.20-33cm	m
23.60 07C	Einlaufblech vz.besch.ü.33-40cm	m
23.60 07E	Unterdach-Traufenstreifen vz.besch.b.20cm	m
23.60 07F	Unterdach-Traufenstreifen vz.besch.ü.20-33cm	m
23.60 07G	Unterdach-Traufenstreifen vz.besch.ü.33-40cm	m
23.60 08	Aufzählung (Az) auf Einlaufbleche oder Unterdach-Traufenstreifen (Einlaufbl./Traufenstr.) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.60 08B	Az Einlaufbl./Traufenst.vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.60 09	Winkelsaum aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.60 09A	Winkelsaum vz-besch.b.40cm	m
23.60 09B	Winkelsaum vz-besch.ü.40-50cm	m
23.60 09C	Winkelsaum vz-besch.ü.50-67cm	m

23.60 09D	Winkelsaum vz-besch.ü.67-80cm	m
23.60 09E	Winkelsaum vz-besch.ü.80cm: _____	m²
23.60 10	Aufzählung (Az) auf Winkelsaum aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.	
23.60 10B	Az Winkelsaum vz-besch. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.60 11	Dachichse (Dachkehle) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.60 11A	Dachichse vz-besch.50-67cm	m
23.60 11B	Dachichse vz-besch.ü.67-80cm	m
23.60 11C	Dachichse vz-besch.ü.80cm: _____	m²
23.60 12	Aufzählung (Az) auf Dachichsen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.60 12B	Az Dachichse vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.60 12C	Az Dachichse vz-besch.f.Stehfalz Für die Ausführung mit Stehfalz.	m
23.60 12D	Az Dachichse vz-besch.f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.60 13	Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.60 13A	Giebeleinfassung vz-besch.b.25cm	m
23.60 13B	Giebeleinfassung vz-besch.ü.25-33cm	m
23.60 13C	Giebeleinfassung vz-besch.ü.33-40cm	m
23.60 13D	Giebeleinfassung vz-besch.ü.40-50cm	m
23.60 14	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.60 14B	Az Giebeleinf.vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.60 14D	Az Giebeleinf.vz-besch.f.vertiefte Ausf. Für eine vertiefte Ausführung.	m
23.60 15	Giebeleinfassung (Ortgangblech) mit zusätzlichem Stehfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.60 15C	Giebeleinfassung+Stehfalz vz-besch.ü.40-50cm	m
23.60 15E	Giebeleinfassung+Stehfalz vz-besch.ü.50-67cm	m
23.60 15F	Giebeleinfassung+Stehfalz vz-besch.ü.67-80cm	m
23.60 16	Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) mit Stehfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.60 16B	Az Giebeleinf.+Stehfalz vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m

LGPoSNr. Positionsstichwort

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.60 16D	Az Giebeleinf.+Stehfalz vz-besch.f.vertiefte Ausf.	m
	Für eine vertiefte Ausführung.	
23.60 17	Wandeffassung (Wandanschlussblech) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.60 17B	Wandeffassung vz-besch.b.40cm	m
23.60 17C	Wandeffassung vz-besch.ü.40-50cm	m
23.60 17D	Wandeffassung vz-besch.ü.50-67cm	m
23.60 17E	Wandeffassung vz-besch.ü.67-80cm	m
23.60 18	Aufzählung (Az) auf Wandeffassungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.	
23.60 18B	Az Wandeffassung vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.60 18D	Az Wandeffassung vz-besch.f.vertiefte Ausf.	m
	Für eine vertiefte Ausführung.	
23.60 19	Wandeffassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.60 19C	Wandeffassung+Stehfalz vz-besch.40-50cm	m
23.60 19D	Wandeffassung+Stehfalz vz-besch.ü.50-67cm	m
23.60 19E	Wandeffassung+Stehfalz vz-besch.ü.67-80cm	m
23.60 20	Aufzählung (Az) auf Wandeffassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.60 20B	Az Wandeff.+Stehfalz vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.60 20D	Az Wandeff.+Stehfalz vz-besch.f.vertiefte Ausf.	m
	Für eine vertiefte Ausführung.	
23.60 21	Brustblech oder Vorderteil aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.60 21A	Brustblech vz-besch.b.33cm	m
23.60 21B	Brustblech vz-besch.ü.33-40cm	m
23.60 21C	Brustblech vz-besch.ü.40-50cm	m
23.60 21D	Brustblech vz-besch.ü.50-67cm	m
23.60 21E	Brustblech vz-besch.ü.67-80cm	m
23.60 22	Aufzählung (Az) auf Brustblech oder Vorderteil aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.60 22B	Az Brustblech vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	

23.60 22E	Az Brustblech vz-besch.f.profil.Eindeckung	m
	Für eine profilierte Eindeckung.	
23.60 27	Halbfirsteinfassung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <u>Kommentar:</u> Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
23.60 27C	Halbfirsteinfassung vz-besch.b.50cm	m
23.60 27D	Halbfirsteinfassung vz-besch.ü.50-67cm	m
23.60 27E	Halbfirsteinfassung vz-besch.ü.67-80cm	m
23.60 27F	Halbfirsteinfassung vz-besch.ü.80cm: _____	m²
23.60 28	Aufzählung (Az) auf Halbfirsteinfassung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.60 28B	Az Halbfirsteinfassung vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.60 28E	Az Halbfirsteinfassung vz-besch.f.profil.Eindeckung	m
	Für eine profilierte Eindeckung.	
23.60 29	First- oder Gratblech aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <u>Kommentar:</u> Saumstreifen und Lüftungsgitter sind in eigenen Positionen beschrieben.	
23.60 29A	First-/Gratblech vz-besch.b.33cm	m
23.60 29B	First-/Gratblech vz-besch.ü.33-40cm	m
23.60 29C	First-/Gratblech vz-besch.ü.40-50cm	m
23.60 29X	First-/Gratblech vz-besch.ü.50cm: _____	m²
23.60 30	Aufzählung (Az) auf First- oder Gratblech aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.60 30B	Az First-/Gratblech vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.60 30E	Az First-/Gratblech vz-besch.f.profil.Eindeckung	m
	Für eine profilierte Eindeckung.	
23.60 31	Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.60 31A	Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.b.67cm	m
23.60 31B	Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.ü.67-80cm	m
23.60 31C	Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.ü.80-100cm	m
23.60 31D	Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.ü.100-125cm	m
23.60 32	Aufzählung (Az) auf Fenster- oder Wasserrutsche aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.60 32E	Az Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.f.profil.Eindeckung	m

Für eine profilierte Eindeckung.

23.60 33	Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen), aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.60 33A	Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.b.33cm	m
23.60 33B	Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.33-40cm	m
23.60 33C	Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.40-50cm	m
23.60 33D	Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.50-67cm	m
23.60 33E	Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.67-80cm	m
23.60 33X	Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.80cm: _____	m ²
23.60 34	Aufzählung (Az) auf Mauer- oder Brüstungsabdeckung (MB-Abdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.60 34B	Az MB-Abdeckung vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.60 35	Saumstreifen als Z-Streifen mit dichter, fester Verbindung zum Blechuntergrund aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.60 35A	Saumstreifen als Z-Streifen vz-besch.b.15cm	m
23.60 35B	Az Saumstr.Z-Streifen vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Aufzählung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	m
23.60 36	Einfassungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, bestehend aus: • Seitenteilen • Brustblech • Rückenteil <u>Kommentar:</u> Putz,- Kitt- und Steckputzleisten sind in eigenen Positionen beschrieben.	
23.60 36A	Einfassung Fänge/OL/DFF vz-besch.f.flache Deckung Für Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFF). • für flache Eindeckungsmaterialien	m ²
23.60 36B	Einfassung Fänge/OL/DFF vz-besch.f.profilierter Deckung Für gemauerte Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fängen), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFF). • für profilierte Eindeckungsmaterialien	m ²
23.60 37	Einfassung von Dachdurchdringungen mit Rohren aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, bis 33 cm lang, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m ²) angegeben.	
23.60 37A	Einfassung vz-besch.b.DN150mm	Stk
23.60 37B	Einfassung vz-besch.ü.DN150-300mm	Stk
23.60 37C	Einfassung vz-besch.ü.DN300mm: _____	Stk
23.60 37E	Einfassung vz-besch.b.0,02m²	Stk
23.60 37F	Einfassung vz-besch.ü.0,02-0,1m²	Stk

23.60 37G	Einfassung vz-besch.ü.0,1m2:	m
23.60 38	Putzleiste aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, für Putz- oder WDVS-Fassaden mit fester Verbindung zum Mauerwerk und loser Überdeckung zu Blechen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist frei zu formulieren. Bei WDVS-Fassaden ist eine andere Ausführung (z.B. aus Zinkblech, Kupferblech, Aluminium oder Edelstahl) auszuschreiben.	
23.60 38A	Putzleiste Putzfassade vz-besch.b.8cm	m
	Putzleiste bei Putzfassaden.	
23.60 38B	Putzleiste Putzfassade vz-besch.ü.8-15cm	m
	Putzleiste bei Putzfassaden.	
23.60 39	Kittleiste aus verzinktem Stahlblech, einschließlich elastischem Dichtstoff, Dichtband und Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.	
23.60 39A	Kittleiste vz-besch.b.15cm	m
23.60 40	Steckputzleiste (Patentputzleiste) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> Das Einschneiden von Fugen z.B. bei Kaminen mit Klinker ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. frei zu formulieren.	
23.60 40A	Steckputzleiste vz-besch.b.15cm	m
23.60 41	Aufzählung (Az) auf Putz-, Kitt- und Steckputzleisten aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.60 41B	Az Putz-/Kitt-/Steckl.vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.	m
	Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: 	
23.60 42	Einfassungen von Geländerstützen (rund/rechteckig) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.	
23.60 42A	Stützeineinfassungen vz-besch.	Stk
23.60 42C	Stützeineinfassungen+Eindeckplatte vz-besch.	Stk
	Für Dacheindeckungen mit Eindeckplatte (zur Deckungsart passend).	
23.60 45	Herstellen von einfachen Falzverbindungen zwischen Einfassung und Wandabdeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.	
23.60 45A	Einfache Falzverb.vz-besch.zw.Einfassung u.Wandabdeckung	m
23.60 46	Aufzählung (Az) auf Verblechungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, für die Erschwernis bei der Befestigung.	
23.60 46B	Az Verblechung vz-besch.f.Dübeln/Nieten	m
	In Beton, Ziegel und Metallprofilen. Mit Dübeln oder Nieten.	
23.60 46D	Az Verblechung vz-besch.f.Kleben kalt	m
	Mit kalter Klebmasse, bis 40 cm Breite der Klebefläche.	
23.61	Dach-u.Wanddeckungen,verzinkt beschichtet	
	Im Folgenden sind Dach- und Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben. Dachflächen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Übergriffe und Untergriffe.	

- runde Ausführung: Ausführungen in der Draufsicht betrachtet
- gekrümmte Ausführung: Ausführungen im Querschnitt betrachtet

23.61 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.61 00A Oberfläche zu 23.61

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.61 00B Farbe zu 23.61

Farbe:

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.

23.61 01 Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad.

Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.

23.61 01A Dachdeckung vz-besch.b.20° 50cm m²

23.61 01B Dachdeckung vz-besch.b.20° 65cm m²

23.61 02 Aufzählung (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt, für Erschwernisse.

23.61 02A Az Dachdeckung vz-besch.f.Neigung ü.20-45° m²

Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.

23.61 02B Az Dachdeckung vz-besch.f.Neigung ü.45-60° m²

Bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.

23.61 02C Az Dachdeckung vz-besch.f.Neigung ü.60° m²

Bei einer Dachneigung über 60 Grad:

23.61 02D Az Dachdeckung vz-besch.f.Rundung m

Bei Rundungen.

Radius:

23.61 02E Az Dachdeckung vz-besch.f.Krümmung m²

Bei Krümmungen.

23.61 02F Az Dachdeckung vz-besch.f.Kleinflächen b.5m2 m²

Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß bis 5 m².

23.61 02H Az Dachdeckung vz-besch.f.Kleinflächen ü.5-10m2 m²

Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß über 5 bis 10 m².

Einzelnettoausmaß:

23.61 02J Az Dachdeckung vz-besch.f.konische Dachscharen m²




Beim Ausführen von konischen Dachscharen, nicht in Verbindung mit runden oder gekrümmten Metalleindeckungen, ohne Unterschied der Dachneigung.

23.61 02L Az Dachdeckung vz-besch.f.Dichtungsmaßnahmen m²

Für Dichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband, Falzgel).

23.61 02X Az Dachdeckung vz-besch.f.erhöhte statische Beanspruchung m²

Für erhöhte statische Beanspruchung der Hafte mit erhöhten Auszugs-/Scherwerten (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständungen auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).

23.61 03	Gaupendeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung ebenflächig Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m ²) angegeben.	
23.61 03A	Gaupe vz-besch.eben b.20° b.5m2 Planbeilage: 	m ²
23.61 03B	Gaupe vz-besch.eben b.20° ü.5-10m2 Planbeilage: 	m ²
23.61 03C	Gaupe vz-besch.eben b.20° ü.10-20m2 Planbeilage: 	m ²
23.61 04	Gaupendeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad. • Deckung mit einer Krümmung in einer Richtung Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m ²) angegeben.	
23.61 04D	Gaupe vz-besch.gekrümmt b.20° b.5m2 Planbeilage: 	m ²
23.61 04E	Gaupe vz-besch.gekrümmt b.20° ü.5-10m2 Planbeilage: 	m ²
23.61 04G	Gaupe vz-besch.gekrümmt b.20° ü.10-20m2 Planbeilage: 	m ²
23.61 05	Aufzählung (Az) auf Gaupendeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt.	
23.61 05A	Az Gaupe vz-besch.f.ü.20-45° Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 20 bis 45 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	m ²
23.61 05B	Az Gaupe vz-besch.f.ü.45-60° Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 45 bis 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.	m ²
23.61 05D	Az Gaupe vz-besch.f.gerundete Dächer Für die Erschwernisse bei gerundeten Dächern (z.B. Traufe).	m
23.61 06	Aufzählung (Az) auf Dachdeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, für eine Gefällestufenausbildung für temperaturbedingte Längenänderung bei Dachscharn.	
23.61 06A	Az Dachdeckungen vz-besch.f.Gefällestufe ohne Zuluft Ohne Zuluft.	m
23.61 07	Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz. Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.	
23.61 07A	Wanddeckung vz-besch.50cm	m ²
23.61 09	Aufzählung (Az) auf Dach- und Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.61 09A	Az Dach-/Wanddeck.vz-besch.f.einseitiges Anarbeiten Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichen, Traufen, Übergängen, Ortgängen.	m
23.61 09C	Az Dach-/Wanddeck.vz-besch.f.Falzverb.bei runden Zuschnitten Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen bei runden Zuschnitten.	m

23.61 09D	Az Dach-/Wanddeck.vz-besch.f.Falzverbindung bei gekr.Ausf.	m
	Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.	
23.61 10	Dehnungsfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, gefalzt, mindestens 5 cm hoch.	
23.61 10A	Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz vz-besch.	m
23.61 10B	Az Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz vz-besch.f.Dichteinlage	m
	Aufzahlung (Az) für eine Dichteinlage.	
23.61 11	Gebäudetrennfuge bzw. Dehnungsleiste, bestehend aus einer trapezförmigen Holzleiste 5 x 3 x 5 cm, kreuzweise genagelt, das verzinkte Stahlblech, beschichtet, an beiden Seiten hochgezogen, mit eingehängter Abdeckkappe.	
23.61 11A	Dach-/Wanddeck.Dehnungsleiste+Kappe vz-besch.	m
23.61 13	Dachaus- bzw. einstieg für Falzdeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (z.B. für Ziegel-, Betonstein- oder Faserzementdachplattendeckung) auf vorhandenem Holzrahmen.	
23.61 13A	Dachausstieg f.Dachdeckungen vz-besch.	Stk
	Innenlichte: cm x cm	
	Deckel/Glas:	
23.61 14	Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Metallddeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.	
23.61 14A	Dach-/Wanddeck.vz-besch.Einbinden Bauteil b.1m2	Stk
	Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße bis 1 m².	
23.61 14B	Dach-/Wanddeck.vz-besch.Einbinden Bauteil ü.1m2	m
	Von z.B. Fängen, Dachflächenfenstern und Lichtkuppeln.	
	Einzelgröße über 1 m²:	
23.61 37	Einfassung von Durchdringungen in der Metallddeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, bis 33 cm hoch. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m²) angegeben.	
23.61 37A	Einfassung Dach-/Wanddeckung vz-besch.b.DN150mm	Stk
23.61 37B	Einfassung Dach-/Wanddeckung vz-besch.ü.DN150-300mm	Stk
23.61 37C	Einfassung Dach-/Wanddeckung vz-besch.ü.DN300: _____	Stk
23.61 37E	Einfassung Dach-/Wanddeckung vz-besch.b.0,02m2	Stk
23.61 37F	Einfassung Dach-/Wanddeckung vz-besch.ü.0,02-0,1m2	Stk
23.61 37G	Einfassung Dach-/Wanddeckung vz-besch.ü.0,1m2: _____	m

23.62 Rinnen,verzinkt beschichtet

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Rinnen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

3.1 Bei polygonalen Ausführungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet.

3.2 Richtungsänderungen bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen beschrieben und werden als Aufzahlungspositionen verrechnet.

Kommentar:

Stützen sind in der Materialgruppe Zink und Edelstahl beschrieben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.62 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.62 00B Farbe zu 23.62

Farbe:

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.

23.62 01 Saumrinne aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.
Rinnenhaken mit Schneestützen sind im Einheitspreis einkalkuliert.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.62 01A Saumrinne vz-besch.b.50cm m

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

23.62 01B Saumrinne vz-besch.ü.50-67cm m

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

23.62 01C Saumrinne vz-besch.ü.67-80cm m

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

23.62 02 Aufzahlung (Az) auf Saumrinnen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.62 02E Az Saumrinne vz-besch.f.Vorköpfe Stk
Für Vorköpfe.

23.62 02F Az Saumrinne vz-besch.f.Rinnenwinkel Stk
Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

23.62 02G Az Saumrinne vz-besch.f.zusätzl.Rinnenhaken m
Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

23.62 02J Az Saumrinne vz-besch.f.polygonale Ausführung m
Für polygonale Ausführungen.
Radius:

23.62 05 Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, einschließlich Rinnenhaken.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.62 05A Hängerinne rund vz-besch.25cm m

23.62 05B Hängerinne rund vz-besch.28cm m

23.62 05C Hängerinne rund vz-besch.33cm m

23.62 05D Hängerinne rund vz-besch.40cm m

23.62 06 Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.62 06E Az Hängerinne rund vz-besch.f.Vorköpfe Stk
Für Vorköpfe.

23.62 06F Az Hängerinne rund vz-besch.f.Rinnenwinkel Stk
Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

23.62 06G Az Hängerinne rund vz-besch.f.zusätzl.Rinnenhaken m
Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

23.62 06J Az Hängerinne rund vz-besch.f.polygonale Ausführung m

Radius:

23.62 07	Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, einschließlich Rinnenhaken. Verhältnis Höhe/Breite gemäß ÖNORM. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.62 07A	Hängerinne eckig vz-besch.25cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
23.62 07B	Hängerinne eckig vz-besch.28cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
23.62 07C	Hängerinne eckig vz-besch.33cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
23.62 07D	Hängerinne eckig vz-besch.40cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
23.62 07E	Hängerinne eckig vz-besch.50cm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
23.62 08	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.62 08E	Az Hängerinne eckig vz-besch.f.Vorköpfe Für Vorköpfe.	Stk
23.62 08F	Az Hängerinne eckig vz-besch.f.Rinnenwinkel Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.	Stk
23.62 08G	Az Hängerinne eckig vz-besch.f.zusätzl.Rinnenhaken Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.	m
23.62 08J	Az Hängerinne eckig vz-besch.f.polygonale Ausführung Für Polygonale Ausführungen. Radius:	m
23.62 09	Einhängekessel für Hängerinne aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
23.62 09A	Einhängekessel f.Hänger.vz-besch.Anschluss rund b.DN150 Mit rundem Fallrohranschluss.	Stk
23.62 09B	Einhängekessel f.Hänger.vz-besch.Anschluss eckig b.120x120 Mit eckigem Fallrohranschluss.	Stk
23.62 12	Spritzblech aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.	
23.62 12A	Spritzblech vz-besch.b.0,2m2 Bis zu einer Einzelgröße von 0,2 m².	Stk
23.62 16	Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.	
23.62 16A	Az Hängerinne vz-besch.f.Einst./Einfr.Rinnenhaken in Holz Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.	m
23.62 16B	Az Hängerinne vz-besch.f.Einst./Einschn.Rinnenhaken in Beton Für das Einstemmen bzw. Einschneiden für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton), einschließlich Befestigen.	m

23.62 16C	Az Hängerinne vz-besch.f.Befestigung Rinnenhaken in Beton	Stk
	Für das Befestigen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton).	
23.62 16D	Az Hängerinne vz-besch.f.Verlängern Rinnenhaken	Stk
	Für das Verändern der Rinnenhaken rund oder eckig. Verlängerung um: cm	
23.62 91	Sicherheitsrinne als zusätzliche zweite Entwässerungsebene, einschließlich Formstücke, Dehnungselement, Vorkopf, Winkel und Stützen. <i>Kommentar:</i> Innerhalb des Gebäudegrundrisses ist eine zusätzliche Einlegerinne als Sicherheitsrinne auszuschreiben.	
23.62 91A	Sicherheitsrinne b.Ausf. vz-besch.	m²
	Material (z.B. bituminöse Abdichtungsbahn, Folie, Blech):	
23.63	Abfall-u.Dunstrohre,verzinkt beschichtet	
	Im Folgenden sind Abfall- und Dunstrohre aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.	
23.63 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.63 00B	Farbe zu 23.63 Farbe: Betrifft Position(en): <i>Kommentar:</i> Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.	
23.63 01	Rundes Abfallrohr aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben	
23.63 01A	Abfallrohr rund vz-besch.DN60mm	m
23.63 01B	Abfallrohr rund vz-besch.DN80mm	m
23.63 01C	Abfallrohr rund vz-besch.DN100mm	m
23.63 01D	Abfallrohr rund vz-besch.DN120mm	m
23.63 01E	Abfallrohr rund vz-besch.DN150mm	m
23.63 02	Eckiges Abfallrohr aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, einschließlich der Rohrschellen mit Standarddorn bis 150 mm Länge. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (mm) angegeben.	
23.63 02A	Abfallrohr eckig vz-besch.80x80mm	m
23.63 02B	Abfallrohr eckig vz-besch.100x100mm	m
23.63 02C	Abfallrohr eckig vz-besch.120x120mm	m
23.63 11	Aufzählung (Az) auf Abfallrohre (rund/eckig) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, einschließlich Rohrschellen mit Halter. Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (mm) angegeben.	
23.63 11A	Az Abfallrohr vz-besch.f.Rohrschellenhalter f.WDVS	m
	Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für eine Vollwärmeschutzfassade (WDVS). Dicke bis: cm	
23.63 11B	Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Rohrbogen DN 60-100mm	Stk
	Für einen Rohrbogen (Kniestück).	

23.63 11C	Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Rohrbogen DN 120-150 mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.63 11D	Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Rohrbogen 80/80-100/100mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.63 11E	Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Rohrbogen 120/120mm Für einen Rohrbogen (Kniestück).	Stk
23.63 11F	Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Sockelknie DN 80-100mm Für ein Sockelknie.	Stk
23.63 11G	Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Sockelknie DN 120mm Für ein Sockelknie.	Stk
23.63 11H	Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Sockelknie 80/80-100/100mm Für ein Sockelknie.	Stk
23.63 11I	Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Sockelknie 120/120mm Für ein Sockelknie.	Stk
23.63 11J	Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Regenwasserf.DN 80-100mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.63 11K	Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Regenwasserf.DN 120mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.63 11L	Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Regenwasserf.80/80-100/100mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.63 11M	Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Regenwasserf.120/120mm Für einen Regenwasserfänger.	Stk
23.63 11N	Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Laubkorb DN 80-100mm Für einen Laubkorb.	Stk
23.63 11O	Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Laubkorb DN 120-150mm Für einen Laubkorb.	Stk
23.63 11P	Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Laubkorb 80/80-100/100mm Für einen Laubkorb.	Stk
23.63 11Q	Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Laubkorb 120/120mm Für einen Laubkorb.	Stk
23.63 11R	Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Rohreinmündung DN 60-100mm Für eine Rohreinmündung.	Stk
23.63 11S	Az Abfallrohr rund vz-besch.f.Rohreinmündung DN 120-150mm Für eine Rohreinmündung.	Stk
23.63 11T	Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Rohreinmündung 80/80-100/100m Für eine Rohreinmündung.	Stk
23.63 11U	Az Abfallrohr eckig vz-besch.f.Rohreinmündung 120/120mm Für eine Rohreinmündung.	Stk

23.64 Fassadenverblechungen,verzinkt beschichtet

Im Folgenden sind Fassadenverblechungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

23.64 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.64 00A Oberfläche zu 23.64

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.64 00B Farbe zu 23.64

Farbe:

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.

23.64 01 Abdeckungen (z.B. Gesimsen, Fensterüberdachungen, Wetterschenkel, Balustraden und Sohlbänke (Fassaden-Abdeckung) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.64 01A Fassaden-Abdeckung vz-besch.b.15cm m

23.64 01B Fassaden-Abdeckung vz-besch.ü.15-25cm m

23.64 01C Fassaden-Abdeckung vz-besch.ü.25-33cm m

23.64 01D Fassaden-Abdeckung vz-besch.ü.33-40cm m

23.64 01E Fassaden-Abdeckung vz-besch.ü.40-50cm m

23.64 01F Fassaden-Abdeckung vz-besch.ü.50-67cm m

23.64 01G Fassaden-Abdeckung vz-besch.ü.67-80cm m

23.64 01X Fassaden-Abdeckung vz-besch.ü.80cm: m²

23.64 02 Einfassung von Fensterleibungen oder Mauerkanten aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.
Einschließlich Stehfalz und Wasserlauf.

23.64 02A Einfassung Fensterleibungen/Mauerkanten vz-besch. m²

23.64 03 Aufzählung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, für die Erschwernis bei der Befestigung.

23.64 03B Az Abdeckung/Einf.vz-besch.f.Schrauben,Dübel,Nieten m
Mit verzinkten Schrauben, Dübeln oder Nieten.

23.64 03D Az Abdeckung/Einf.vz-besch.f.Kleben kalt m
Mit kalter Klebemasse:
Bis 40 cm Klebebreite.
Einschließlich einer etwaigen erforderlichen Untergrundbehandlung (z.B. Voranstrich).

23.64 03E Az Abdeckung/Einf.vz-besch.f.Bitum-Kleber+Quarzsand m
Mit Bitumenkleber, einschließlich Grundierung und Quarzsandeinstreuung.
Bis 40 cm Klebebreite.

23.64 04 Aufzählung (Az) auf Abdeckungen und Einfassungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

23.64 04C Az Abdeckung/Einf.vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekrümmte Ausf. m
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

23.64 05 Wasserabweiser aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, bei Verblechungen (z.B. Sohlbänke).

23.64 05A	Wasserabweiser vz-besch.	Stk
23.64 06	Seitlichen Wandanschluss aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.	
23.64 06A	C-förmiger Putzaufsatzleiste vz-besch.m.dichter Ecke	Stk
	Mit C-förmiger Putzaufsatzleiste bis zum Fensterstock, einschließlich rückwärtiger dichter Ecke und seitlichem Vorkopf bei der Tropfnase, abgerechnet je Seite, ohne Unterschied der Länge.	
23.64 06B	Seitl.Wandanschluss vz-besch.m.vorkompr.Dichtband	Stk
	Einschließlich vorkomprimiertem Dichtband.	
23.64 07	Aufzählung (Az) auf Fassadenabdeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.	
23.64 07A	Az Fassadenabd.vz-besch.f.Dehnungsverb.+Kappe/Unterlagsbl.	Stk
	Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) durch seitlichen Umbug und Überschubkappe, einschließlich Unterlagsblech.	
23.64 07B	Az Fassadenverbl.vz-besch.f.Dehnungsverb.als Stehfalz	Stk
	Für das Ausbilden eines beweglichen Verbindungselementes (Dehnungsverbinder) als einfacher Stehfalz.	
23.64 08	Wetterschenkel aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.64 08A	Wetterschenkel vz-besch.b.12,5cm	m
23.64 08B	Wetterschenkel vz-besch.ü.12,5-15cm	m
23.64 09	Aufzählung (Az) auf Fassadenabdeckungen und Wetterschenkel aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.64 09A	Az Fassadenabdeck./Wetterschenkel vz-besch.f.Einstemmen	m
	Für das Einstemmen.	
23.64 11	Gesimsstirnblech aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, einschließlich Ausschneiden des Gesimsprofils. Abgerechnet wird nach dem umschriebenen Rechteck.	
23.64 11A	Gesimsstirnblech vz-besch.	m²
23.64 11B	Gesimsstirnblech vz-besch.profiliert	m²
	Profilert.	
23.64 92	Fassadenkessel aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.	
23.64 92A	Fassadenkessel vz-besch.Anschluss rund b.DN150mm	Stk
	Mit rundem Fallrohranschluss.	
23.64 92B	Fassadenkessel vz-besch.Anschluss eckig b.120/120mm	Stk
	Mit eckigem Fallrohranschluss.	
23.65	Dehnungselemente,verzinkt beschichtet	
	Im Folgenden sind Dehnungselemente aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.	
23.65 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
23.65 00B	Farbe zu 23.65	
	Farbe:	
	Betrifft Position(en):	
	<i>Kommentar:</i>	
	<i>Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.</i>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	
23.65 11	Dehnungselemente für Säume, Ichnen, Anschlussbleche, Einlegerinnen und Fassadenverblechungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. • als Endlos-System	
23.65 11A	Dehnungselement vz-besch.endlos	m
23.65 11B	Dehnungselement verdeckt vz-besch.endlos Als verdeckte Ausführung.	m
23.65 13	Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen (rund oder eckig) für Dehnungselemente aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.65 13A	Az Hängerinne Dehnungselement vz-besch.25cm	Stk
23.65 13B	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt vz-besch.25cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.65 13C	Az Hängerinne Dehnungselement vz-besch.28cm	Stk
23.65 13D	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt vz-besch.28cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.65 13E	Az Hängerinne Dehnungselement vz-besch.33cm	Stk
23.65 13F	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt vz-besch.33cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.65 13G	Az Hängerinne Dehnungselement vz-besch.40cm	Stk
23.65 13H	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt vz-besch.40cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.65 13I	Az Hängerinne Dehnungselement vz-besch.50cm	Stk
23.65 13J	Az Hängerinne Dehnungselement verdeckt vz-besch.50cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.65 14	Aufzahlung (Az) auf Saumrinnen für Dehnungselemente aus verzinktem Stahlblech, beschichtet. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.65 14A	Az Saumrinne Dehnungselement vz-besch.50cm	Stk
23.65 14B	Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt vz-besch.50cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.65 14C	Az Saumrinne Dehnungselement vz-besch.67cm	Stk
23.65 14D	Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt vz-besch.67cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.65 14E	Az Saumrinne Dehnungselement vz-besch.80cm	Stk
23.65 14F	Az Saumrinne Dehnungselement verdeckt vz-besch.80cm Als verdeckte Ausführung.	Stk
23.66	Kaltdach-Lüftungsverblechung, verzinkt beschichtet Im Folgenden sind Kaltdach- und Lüftungsverblechungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.	
23.66 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	

23.66 00B Farbe zu 23.66

Farbe:

Betrifft Position(en):
Kommentar:
Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.

23.66 01 Traufenzuluftgitter aus verzinktem, Lochblech, beschichtet, mit runder oder eckiger Lochung.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.66 01A Traufenzuluftgitter vz-besch.b.15cm **m**
23.66 01B Traufenzuluftgitter vz-besch.ü.15-25cm **m**
23.66 01C Traufenzuluftgitter vz-besch.ü.25-33cm **m**
23.66 01D Az Traufenzuluftgitter vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. **m**

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

23.66 02 Firstabluftsystem aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus:

- Saumstreifen (2 x bis 25 cm Zuschnittsbreite)
- Lüftungsgitter (2 x bis 25 cm)
- Abdeckungen (bis 75 cm)

23.66 02A Firstabluftsystem einfach vz-besch.auf Holz-UK **m**
23.66 02D Az Firstabluftsystem vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. **m**

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

23.66 03 Halbfirstabluftsystem aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus:

- Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite)
- Lüftungsgitter (bis 25 cm)
- Abdeckungen (bis 75 cm)

23.66 03A Halbfirstabluftsys.einfach vz-besch.auf Holz-UK **m**
23.66 03D Az Halbfirstabluftsys.vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. **m**

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

23.66 04 Froschmaullüfter aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, mit vorderem perforiertem Blech mit mindestens 35 cm² Lüftungsquerschnitt, auf vorhandenen Öffnungen.

23.66 04A Froschmaullüfter vz-besch.f.Blehdach **Stk**
Auf das Blehdach aufgenietet und verlötet.

23.66 04B Froschmaullüfter vz-besch.f.Hartdach **Stk**
Für Ziegel- oder Faserzementdeckungen (Hartdach), mit zugehöriger Eindeckplatte.

23.67 Schnee-u.Eisschutz,verzinkt beschichtet

Im Folgenden sind Vorrichtungen für Schnee- und Eisschutz für Ein- bzw. Abdeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

Die zugehörigen Befestigungselemente (z.B. Haken, Klemmen) in gerader Ausführung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23.67 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.67 00B Farbe zu 23.67

Farbe:

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.

23.67 02 Schneerechen (Gitter) aus Aluminium, beschichtet, einschließlich Halter, Unterleg- und Abdeckblechen.

Auf verzinktem Stahlblech, beschichtet.

Halterabstand: 70 - 90 cm

Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.

23.67 02A **Schneerechen (Gitter) Alu/vz-besch.150mm** **m**

23.67 02B **Schneerechen (Gitter) Alu/vz-besch.200mm** **m**

23.67 02C **Schneerechen (Gitter) Alu/vz-besch._____** **m**

23.67 02D **Az Schneerechen (Gitter) Alu/vz-besch.f.Abdeckkappen** **m**

Aufzahlung (Az) für Abdeckkappen beim Blechdach.

23.67 04 Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus Aluminium, beschichtet, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt.

Auf verzinktem Stahlblech.

- Klemmenabstand bis 60 cm

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.

Kommentar:

Schneefang- oder Schneehaltesysteme mit 3-Durchzugsrohren sind frei zu formulieren.

23.67 04A **Schneefang Alu/vz-besch.1-Durchzugsrohr** **m**

23.67 04B **Schneefang Alu/vz-besch.2-Durchzugsrohren** **m**

23.67 04D **Az Schneefänge Alu/vz-besch.f.runde Ausführungen** **m**

Aufzahlung (Az) für runde Ausführungen.

Radius:

23.67 04E **Az Schneefänge Alu/vz-besch.f.Eishalter** **m**

Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishalter auf das unterste Rohr, einschließlich Sichern gegen Verdrehen.

23.68 **Flachdacheinfassung,verzinkt beschichtet**

Im Folgenden sind Flachdacheinfassungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

23.68 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.68 00A **Oberfläche zu 23.68**

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23.68 00B **Farbe zu 23.68**

Farbe:

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.

23.68 07 Hochzug-Schutzbleche aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.68 07A **Hochzug-Schutzbleche vz-besch.b.25cm** **m**

23.68 07B **Hochzug-Schutzbleche vz-besch.ü.25-33cm** **m**

23.68 07C	Hochzug-Schutzbleche vz-besch.ü.33-40cm	m
23.68 07D	Hochzug-Schutzbleche vz-besch.ü.40-50cm	m
23.68 07E	Hochzug-Schutzbleche vz-besch.ü.50-67cm	m
23.68 07X	Hochzug-Schutzbleche vz-besch.ü.67cm: _____	m ²
23.68 08	Aufzahlung (Az) auf Hochzug-Schutzbleche aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.68 08B	Az Hochzug-Schutzbleche vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	m
23.69	Vorgefertigte Metaldach-/Wandplatten,verzinkt beschichtet 1. Allgemein: Im Folgenden sind Deckungen aus vorgefertigten Metaldach- oder Wandplatten aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben. 2. Dachneigung: Metaldachplatten werden bis zu einer Neigung von 45 Grad Dachneigung ausgeführt. 3. Befestigungsmaterial: Alle Leistungen sind einschließlich des vom Erzeuger der Dachplatten vorgeschriebenen Befestigungsmaterials kalkuliert. <i>Kommentar:</i> <i>Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2221.</i> <i>Sonstige Ausführungen, die zu den Dachplattendeckungen benötigt werden, können mit den Positionen der entsprechenden Unterleistungsgruppen ausgeschrieben werden (z.B. Ichsen, Anschlussbleche, Rinnen, Dachfenster).</i> <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
23.69 21	Deckung aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, beschrieben. auf vorhandener Unterkonstruktion. <i>Kommentar:</i> <i>Mindestneigung gemäß Vorgaben des Herstellers.</i>	
23.69 21A	Vorgefertigte Dach-/Wandplatte vz-besch.auf vorh.UK Neigung: _____ Art der vorhandenen Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung): _____ Dach- oder Wandplatte: _____ Abmessungen (z.B. Länge x Breite, Diagonale): _____ mm Versatz/Verlegeschema: _____ Materialdicke: _____ Oberfläche: _____	m ²
23.69 22	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dachplatten aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
23.69 22A	Vorgefertigte Dachplatte Firstentlüfter vz-besch. Firstentlüfter.	m
23.69 22B	Vorgefertigte Dachplatte Entlüftungsrohr vz-besch. Entlüftungsrohr. Rohrdurchmesser (mm): _____	Stk
23.69 22C	Vorgefertigte Dachplatte Schneefangsystem vz-besch. Schneefangsystem: _____	m
23.69 22D	Vorgefertigte Dachplatte hakenf.Schneehalter vz-besch. Hakenförmiger Schneehalter: _____	Stk

23.69 23	Zubehör/Bauteile/Elemente für Deckungen aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, auf vorhandener Unterkonstruktion.	
23.69 23A	Vorgefertigte Dach-/Wandplatte Froschmaullüfter vz-besch. Froschmaullüfter.	Stk
23.69 23F	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte vz-besch.f.Neigungen ü.45° Aufzahlung (Az) für Neigungen über 45°: 	m²
23.69 23G	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte vz-besch.f.eins.Anarbeiten Aufzahlung (Az) für das einseitige Anarbeiten an Firste, Grate, Ichsen und Traufe, bei Übergängen und Orgängen, bei Durchdringungen und Öffnungen.	m
23.69 23H	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte vz-besch.f.Falz/rund Ausf. Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei runden Zuschnitten.	m
23.69 23I	Az vorgefertigte Dach-/Wandplatte vz-besch.f.Falz/gekr.Ausf. Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen bei gekrümmten Ausführungen.	m
23.70	Sonstiges	
23.70 01	Standrohr (z.B. Schutzrohr im Sockelbereich), einschließlich Befestigungsschelle und einer Abdeckkappe oder Muffe. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (DN) angegeben.	
23.70 01A	Standrohr Stahl verz.b.DN150mm	m
23.70 01B	Az Standrohr Stahl verz.f.Revisionsöffnung Aufzahlung (Az) für eine Revisionsöffnung, ohne Unterschied des Durchmessers.	m
23.70 02	Standrohr (z.B. Schutzrohr im Sockelbereich) aus Edelstahl, einschließlich verzinkter Befestigungsschelle und einer Abdeckkappe oder Muffe. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (DN) angegeben.	
23.70 02A	Standrohr Edelstahl b.DN150mm	m
23.70 02B	Az Standrohr Edelstahl f.Revisionsöffnung Aufzahlung (Az) für eine Revisionsöffnung, ohne Unterschied des Durchmessers.	m
23.70 07	Fugen von Bauteilen mit Haftflanken entsprechender Haftzugfestigkeit und Verträglichkeit auspressen, nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit Primer vorbehandeln, die ausgefüllten Fugen nachbehandeln, in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers.	
23.70 07A	Fugen b.15mm Silikonbasis Fugenbreite bis 15 mm, mit elastisch bleibendem Einkomponenten-Dichtstoff auf Silikon-Basis, Shorehärte zirka 10 bis 12, praktisch zulässige Fugenbewegung 25 Prozent, nicht überstreichbar.	m
23.70 10	Aufzahlung (Az) auf Fugen auspressen, ohne Unterschied des Materials.	
23.70 10A	Az Fuge f.vordichten Dichtungsband/Rundschnur b.15mm Für das Vordichten mit Polyethylen-Dichtungsband bzw. Rundschnur. Fugenbreite bis 15 mm.	m
23.70 10B	Az Fuge f.vorkomprimiertes Dichtband Für ein vorkomprimiertes Dichtband auf der Kittputzleiste.	m
23.70 11	Antrittsblech, mit Prägung, bei Terrassen- und Balkontüren, mit kalter Klebmasse verklebt. Zinkblech, Materialdicke: 1,5 mm Im Positionsstichwort ist die Auftrittsbreite (cm) angegeben.	

Kommentar:

Dehnungselemente und Anpassungen an runde Bauteile sind frei zu formulieren.

23.70 11A	Antrittsblech Zink b.25cm	m
23.70 11B	Antrittsblech Zink 25-33cm	m
23.70 11C	Antrittsblech Zink ü.33cm: _____	m
23.70 11D	Vorköpfe f.Antrittsblech Zink Vorköpfe, einschließlich Dichtband (Mindestanforderung: Kompriband BG1).	Stk
23.70 12	Antrittsblech, mit Prägung, bei Terrassen- und Balkontüren, mit kalter Klebmasse verklebt. Aluminiumblech, Materialdicke: 2 mm Im Positionsstichwort ist die Auftrittsbreite (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> <i>Dehnungselemente und Anpassungen an runde Bauteile sind frei zu formulieren.</i>	
23.70 12A	Antrittsblech Alu b.25cm	m
23.70 12B	Antrittsblech Alu 25-33cm	m
23.70 12C	Antrittsblech Alu ü.33cm: _____	m
23.70 12D	Vorköpfe f.Antrittsblech Alu Vorköpfe, einschließlich Dichtband (Mindestanforderung: Kompriband BG1).	Stk
23.70 13	Antrittsblech, mit Prägung, bei Terrassen- und Balkontüren, mit kalter Klebmasse verklebt. Edelstahl, Materialdicke: 1,5 mm Im Positionsstichwort ist die Auftrittsbreite (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> <i>Dehnungselemente und Anpassungen an runde Bauteile sind frei zu formulieren.</i>	
23.70 13A	Antrittsblech Edelst.b.25cm	m
23.70 13B	Antrittsblech Edelst.ü.25-33cm	m
23.70 13C	Antrittsblech Edelst.ü.33cm: _____	m
23.70 13D	Vorköpfe f.Antrittsblech Edelst. Vorköpfe, einschließlich Dichtband (Mindestanforderung: Kompriband BG1).	Stk
23.70 29	Untergrundreinigung für Taubenabwehr-Spitzen als Anflugschutz. Im Positionsstichwort ist die Abdeckbreite (cm) angegeben.	
23.70 29A	Taubenabwehr Untergrundreinigung b.25cm Untergrund: _____	m
23.70 29B	Taubenabwehr Untergrundreinigung ü.25-50cm Untergrund: _____	m
23.70 30	Taubenabwehr-Spitzen als Anflugschutz aus industriell vorgefertigten Elementen aus Edelstahl auf Kunststoffträgerleisten. Im Positionsstichwort ist die Ausführung (1-, 2-, 3- oder 4-reihig) und die Abdeckbreite (cm) angegeben.	
23.70 30A	Taubenabwehr-Spitzen 1-reihig 5cm	m
23.70 30B	Taubenabwehr-Spitzen 2-reihig 8cm	m
23.70 30C	Taubenabwehr-Spitzen 3-reihig 15cm	m
23.70 30D	Taubenabwehr-Spitzen 4-reihig 20cm	m
23.70 31	Taubenabwehr-Seilspannsystem (stromlos) als Anflugschutz aus industriell vorgefertigten Elementen. Im Positionsstichwort ist die Ausführung (1-3-, 4-6, 7-9 oder 10-12 reihig) und die Abdeckbreite (cm) angegeben.	

23.70 31A	Taubenabwehr-Seilsystem 1-3-reihig 12cm	m
23.70 31B	Taubenabwehr-Seilsystem 4-6-reihig 28cm	m
23.70 31C	Taubenabwehr-Seilsystem 7-9-reihig 42cm	m
23.70 31D	Taubenabwehr-Seilsystem 10-12-reihig 59cm	m
23.70 32	Taubenabwehr-Netze aus UV-lichtstabilisiertem Material, einschließlich Befestigungen. Im Positionsstichwort ist die Netzgröße (m ²) angegeben.	
23.70 32A	Taubenabwehr-Netz aus UV-lichtst.Material b.5m2 Montageuntergrund: Farbe:	Stk
23.70 32B	Taubenabwehr-Netz aus UV-lichtst.Material f.ü.5m2 Montageuntergrund: Farbe:	m²
23.70 32C	Az Taubenabw.-Netz aus UV-lichtst.Material f.schw.entfl. Aufzahlung (Az) für schwer entflammbar. Betrifft Position(en):	m²
23.70 32D	Az Taubenabw.-Netz aus UV-lichtst.Material f.horizont.FI. Aufzahlung (Az) für horizontale Flächen. Betrifft Position(en):	m²
23.70 32E	Az Taubenabw.-Netz aus UV-lichtst.Material f.vertikale.FI. Aufzahlung (Az) für vertikale Flächen. Betrifft Position(en):	m²
23.70 41	Aufzahlung (Az) auf ein Taubenabwehr-System.	
23.70 41A	Az Taubenabwehr-System f.Erschwernisse f.Montage Für Erschwernisse (Montage ohne Gerüst, Seiltechnik). Beschreibung:	m

23.80 Instandsetzungsarbeiten

1. Blechart:

Alle Positionen gelten ohne Unterschied der Blechart.

2. Einkalkulierte Leistungen:

2.1 Alle Blechteile werden sorgfältig überprüft, Schadenstellen instandgesetzt, verbogene Teile ausgerichtet und z.B. lockere Putzleisten und Rohrschellen befestigt. Dachrinnen, Abfallrohre, Putzstücke werden gereinigt, fehlende oder stark beschädigte Teile werden durch neue ersetzt.

2.2 Der Abtransport des Altmaterials und die Entsorgung ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Aufmaß- und Abrechnungsregeln:

3.1 Die Summe der ausgewechselten Teile beträgt nicht mehr als 10 Prozent der Gesamtmenge.

3.2 Neue Einzelteile bis 1 m² oder bis 1 m Länge werden in die Einheitspreise der Instandsetzungsarbeiten einkalkuliert.

3.3 Neu hergestellte Teile über 1 m² oder über 1 m Länge sind in eigenen Positionen beschrieben und vom Gesamt-Ausmaß der Instandsetzungsarbeiten abzuziehen.

Kommentar:

Genaue Angaben über die Blechart können mit zusätzlichen (frei formulierten) Vorbemerkungen bestimmt werden.

Einzelteile über 1 m² oder über 1 m Länge sind mit den Positionen für Abbrucharbeiten (LG02) auszuschreiben.

Das Einpassen neuer Teile ist mit Positionen der Neuerstellung/-errichtung auszuschreiben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.80 01	Instandsetzen von Säumen, Ichsen, Mauereinfassungen, Fangeinfassungen, Wandanschlüssen, Fensterrutschen, First- oder Gratblechen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.80 01A	Inst.Dacheinfassung b.50cm	m
23.80 01B	Inst.Dacheinfassung ü.50-100cm	m
23.80 01C	Inst.Dacheinfassung ü.100cm: _____	m ²
23.80 02	Instandsetzen von Metaldachdeckungen.	
23.80 02A	Inst.Metaldachdeckung b.20Grad Bei einer Dachneigung bis 20 Grad.	m ²
23.80 02B	Inst.Metaldachdeckung ü.20-45Grad Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.	m ²
23.80 02C	Inst.Metaldachdeckung ü.45-60Grad Bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.	m ²
23.80 03	Instandsetzen von Putz-, Kitt- und Patentleisten (Anschlussleisten).	
23.80 03A	Inst.Anschlussleisten b.20Grad Bei einer Dachneigung bis 20 Grad.	m
23.80 03B	Inst.Anschlussleisten ü.20-40Grad Bei einer Dachneigung über 20 bis 40 Grad.	m
23.80 03C	Inst.Anschlussleisten ü.40Grad: _____ Bei einer Dachneigung über 40 Grad.	m
23.80 04	Lockeren Fugenkitt bei Kittleisten entfernen, Fugen mit neuem elastischem Kitt schließen, einschließlich Vorbehandeln der Fugenflächen nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.	
23.80 04A	Inst.elastischer Fugenkitt Silikonbasis Mit einkomponentigem Dichtstoff auf Silikonbasis, Shorehärte 10 bis 12, praktisch zulässige Fugenbewegung 25 Prozent nicht überstreichbar.	m
23.80 05	Instandsetzen von Saumrinnen, einschließlich der Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.80 05A	Inst.Saumrinne b.80cm	m
23.80 05B	Inst.Saumrinne ü.80-100cm	m
23.80 06	Instandsetzen von Hängerinnen, einschließlich der Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.80 06A	Inst.Hängerinne b.33cm	m
23.80 06B	Inst.Hängerinne ü.33-50cm	m
23.80 07	Instandsetzen von Einlegerinnen. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.80 07A	Inst.Einlegerinne b.50cm	m
23.80 07B	Inst.Einlegerinne ü.50-100cm	m
23.80 07C	Inst.Kastenrinne ü.100cm: _____	m ²
23.80 08	Instandsetzen von Abfallrohren oder Dunstrohren, ohne Gerüstung. Im Positionsstichwort sind der Durchmesser (DN) oder die Querschnitt (cm) angegeben.	

23.80 08A	Inst.Abfallrohr b.DN150	m
23.80 08B	Inst.Abfallrohr b.15x15cm	m
23.80 09	Instandsetzen von Metallwanddeckungen.	
23.80 09A	Inst.Metallwanddeckung Beschreibung: 	m ²
23.80 10	Instandsetzen von Schneerechen. Ausrichten, Befestigung überprüfen und falls erforderlich verstärken oder erneuern, Hülsen ergänzen.	
23.80 10A	Inst.Schneerechen	m
23.80 11	Instandsetzen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) angegeben.	
23.80 11A	Inst.Ausstiegfenster b.60x60cm Ausstiegfenstern. Soweit erforderlich, Hafter für Glastafeln, Stellstifte, Ringelschrauben, Durchzugstange und Ausspreizstange erneuern. Angabe ist die Innenlichte.	Stk
23.80 11C	Inst.Einfassung Dachflächenfenster b.100x100cm Einfassung Dachflächenfenster, Zuschnittsbreite bis 50 cm.	Stk
23.80 12	Instandsetzen von Kiesleisten. Ausrichten, nachlöten, Nasen ergänzen.	
23.80 12A	Inst.Kiesleiste b.25cm Zuschnittsbreite bis 25 cm.	m
23.80 13	Instandsetzen von Stützeinfassungen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.	
23.80 13A	Inst.Stützeinfassungen eckig 100x100mm	Stk
23.80 13B	Inst.Stützeinfassungen rund DN 100mm	Stk
23.80 13X	Inst.Stützeinfassungen Ausführung: 	Stk
23.80 14	Instandsetzen von Bodenrinnen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.	
23.80 14A	Inst.Bodenrinne	m ²
23.80 15	Instandsetzen von Bodenrinnenkesseln, ohne Unterschied der Art, einschließlich des Fallrohranschlusses.	
23.80 15A	Inst.Bodenrinnenkessel	Stk
23.80 16	Dachdeckung im Anschluss an die Verblechungen, 2 bis 3 Scharen für die nachfolgenden Spenglerarbeiten öffnen, Material lagern und nach den erfolgten Spenglerarbeiten wieder provisorisch schließen. <i>Kommentar:</i> <i>Erforderliches neues Eindeckmaterial ist in eigenen Positionen auszuschreiben bzw. abzurechnen.</i>	
23.80 16A	Öffnen Umsäumung Einfachdeckung Bei Einfachdeckung mit Dachziegel oder Dachsteinen.	m
23.80 16B	Öffnen Umsäumung Doppeldeckung Bei Doppeldeckung mit Dachziegel- oder Dachsteindeckung.	m
23.80 16C	Öffnen Umsäumung FZ-Einfachdeckung Bei Einfachdeckung mit Faserzementplatten (FZ).	m
23.80 16D	Öffnen Umsäumung FZ-Doppeldung	m

Bei Doppeldeckung mit Faserzementplatten (FZ).

23.80 17	Schalung nach Entfernen der Verblechung instandsetzen. Reinigen, entnageln, lockere Bretter nachnageln, schadhafte Bretter durch neue ersetzen.	
23.80 17A	Instands.Dachschalung Prozentsatz der Schadhaften Bretter (bezogen auf die Gesamtmenge): Von Dachschalungen.	m ²
23.80 17B	Inst.Saum-Ichsen-schalung z.B. von Saum-, Ichsen-, Giebel-, Rauchfangeinfassungen.	m ²
23.80 18	Schalen mit sägerauen und besäumten Brettern 2,4 cm dick.	
23.80 18A	Schalung Saum Von Säumen, außer Kehlen (Ichsen).	m ²
23.80 18B	Schalung Kehle Von Kehlen (Ichsen).	m ²
23.80 18C	Schalung Ausstiegfensterumfassung Von Umfassungen bei Ausstiegfenstern ohne Rutsche.	Stk
23.80 18D	Schalung Ausstieg-f-umfass+Rutsche Von Umfassungen bei Ausstiegfenstern mit Rutsche.	Stk
23.80 19	Instandsetzen des Bodenrinnenkastens einschließlich des Deckels, ins Gefälle richten und nachnageln.	
23.80 19A	Inst.Bodenrinnenkasten	m
23.80 21	Instandsetzen von Fassadenabdeckungen (z.B. Gesimsen, Sohlbankabdeckungen), ohne Gerüstung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23.80 21A	Inst.Fassadenabdeckung b.25cm	m
23.80 21B	Inst.Fassadenabdeckung ü.25-50cm	m
23.80 21C	Inst.Fassadenabdeckung ü.50-100cm	m
23.80 21D	Inst.Fassadenabdeckung ü.100cm:	m ²
23.80 26	Nachträglicher Einbau von Dehnungsausgleichern, einschließlich Reinigen und Vorbehandlungen der vorhandenen Verblechung. Das Auf- und Beidecken der Dacheindeckung und das Einbinden in die Dachabdichtung sind in eigenen Positionen zu beschreiben.	
23.80 26A	Dehnungsausgleich Einkopf Bestehende Verblechung: Einkopfdehnung/Länge (mm): Material:	Stk
23.80 26B	Dehnungsausgleich Zweikopf Bestehende Verblechung: Zweikopfdehnung/Länge (mm): Material:	Stk
23.80 26C	Dehnungsausgleich Endlos Bestehende Verblechung: Endlosdehnung/Zuschnitt (mm): Material:	Stk

23.81 Beschichtungen

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.81 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23.81 00B Farbe zu 23.81

Farbe:

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Bei der Auswahl bzw. Angabe von Farben ist, herstellerbedingt, auf die Auswahl von "Standardfarben" Bedacht zu nehmen.

23.81 00N Angabe von Neigungen zu 23.81

Angabe von Neigungen (z.B. bei Ausführungen am Dach):

Betrifft Position(en):

23.81 01 Reinigen der zu streichenden Flächen für Neubeschichtungen von Schmutz und Staub durch Abkehren.

23.81 01A **Reinigen f. Neubeschichtung** m²

23.81 02 Reinigen der zu streichenden Flächen für Erneuerungsbeschichtungen von Rost, Ruß und losen Farbresten mit Spachtel und Drahtbürste.

23.81 02A **Reinigen f. Erneuerungsbeschichtungen** m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

23.81 03 Aufzahlung (Az) auf Reinigen für Erneuerungsbeschichtung von Blechdächern, für das gänzliche Entfernen des Altanstriches.

Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

23.81 03A **Az Altanstrich Erneuerungsbeschichtung f. ganz entfernen.** m²

23.81 04 Beschichten der gereinigten Fläche mit einer Rostschutzgrundbeschichtung.

23.81 04A **Ausflecken m. Rostschutzfarbe** m²

Ausflecken der gereinigten, entrosteten blanken Stellen, abgerechnet die für den Erneuerungsanstrich gereinigte Fläche.

23.81 04B **Rostschutzbeschichtung** m²

Rostschutzbeschichtung der gesamten Fläche.

23.81 05 Vorbehandeln einer gereinigten und nicht abgewitterten Verblechung.

23.81 05A **Blechvorbehandlung Entfetten** m²

Durch Entfetten.

23.81 05B **Blech-Haftanstrich-Primer** m²

Mit einem Haftanstrich Primer.

23.81 06 Wetterfeste Deckbeschichtung auf vorhandenem gereinigtem Altanstrich oder Grundanstrich.

23.81 06A **Deckbeschichtung wetterfest 1-f.** m²

Einfach.

23.81 06B **Deckbeschichtung wetterfest 2-f.** m²

Zweifach.

23.81 07 Rauchgasfeste Deckbeschichtung auf vorhandenem gereinigtem Altanstrich oder Grundanstrich.

23.81 07A **Deckbeschichtung rauchgasfest 1-f.** m²

Einfach.

23.81 07B	Deckbeschichtung rauchgasfest 2-f.	m²
	Zweifach.	
23.81 11	Aufzahlung (Az) auf Erneuerungsbeschichtungen für die Erschwernisse bei Arbeiten an Regenabfallrohren und Hängerinnen bei Arbeitshöhen über 3,2 m, einschließlich Beistellen z.B. Leitern, Gerüste, Hebebühnen nach Wahl des Auftragnehmers. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.	
23.81 11A	Az Erneuerungsbeschichtung Rohr ü.3,2m	m
	Für Arbeiten an einem Rohr. Abmessungen Rohr: Arbeitshöhe über 3,20 m:	
23.81 11E	Az Erneuerungsbeschichtung Hängerinnen ü.3,2m	m
	Für Arbeiten an einer Hängerinne. Abmessungen Rinne: Arbeitshöhe über 3,20 m:	
23.90	Regieleistungen	
	1. Allgemeines: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.	
	2. Mengenänderungen: Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.	
	3. Beschäftigungsgruppen: Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.	
	4. Einkalkulierte Leistungen: Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.	
	5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.	
	<i>Kommentar:</i> <i>Frei zu formulieren (z.B.):</i> <i>- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen</i>	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
23.90 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
23.90 00C	Überstundenregelung Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.	
23.90 01	Regiestunden.	
23.90 01A	Regiestunde Facharbeiter	h
	Facharbeiter.	

23.90 01B Regiestunden Hilfsarbeiter
Hilfsarbeiter.

h

23.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert