

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 24 - Fliesen- und Plattenlegearbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 2401 Vorbereiten des Untergrundes**
- ULG 2411 Wandbeläge innen**
- ULG 2412 Boden-u.Sockelbeläge innen**
- ULG 2413 Stufen-u.Stufensockelbeläge innen**
- ULG 2421 Wandbeläge außen**
- ULG 2422 Boden-u.Sockelbeläge außen**
- ULG 2423 Stufen-u.Stufensockelbeläge außen**
- ULG 2451 Sonstige Leistungen, Aufzahlungen**
- ULG 2490 Regieleistungen**

24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Innenräume:

Mit dem Begriff Innenräume sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

2. Außenflächen, Außenbereich:

Mit dem Begriff Außenflächen oder Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

Es werden ausschließlich Materialien einer frostsicheren Gruppe verwendet.

3. Standardausführungen:

Flächen sind planmäßig rechteckig, geradlinig begrenzte Flächen im Wand- oder Bodenbereich, ohne besondere Flächenausnehmungen.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Verlegen der Wand- oder Bodenbeläge auf verlegereifem Untergrund mit Dünnbettmörtel, ohne besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe durch den Auftraggeber auch auf Bund
- Verfugungen bei allen Belägen sind mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besondere Eigenschaften
- Anarbeiten an Auslässe bis 0,01 m²

4.1 Vorstreichen/Grundieren:

Das Vorstreichen/Grundieren bei saugenden Untergründen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Vorstreichen/Grundieren bei nicht saugenden Untergründen ist in eigenen Positionen beschrieben.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

5.1 Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

5.2 Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

5.3 Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

5.4 Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Arbeitshöhe.

Kommentar:

Materialbedingte Farbabweichungen gemäß NORM sind zulässig.

Abdekarbeiten sind in der LG 01 (Baustellengemeinkosten) beschrieben.

(Fassaden)-Gerüste für Arbeitshöhen über 3,2 m sind in eigenen Positionen auszuschreiben (vgl. LG 04 Gerüste).

Frei zu formulieren (z.B.):

- durchlaufende Fugen für Wände und Boden
- Gehrungsausbildung mit Fliesen bei Außenecken bei Wänden (Jolly)
- Untergrund vorbereiten bei Großformatfliesen (erhöhte Anforderungen)
- Verlegen von Großformatfliesen Boden (über 30 x 30 cm)
- Verlegen von Fliesen mit geschnittenen Kanten (rektifiziert)
- Verlegen von Spaltplatten (Grobkeramik)
- Verlegen nach Verlegeplan
- Verlegen von Friesen
- Verlegen von Sockelfliesen
- gemusterte Einstreuungen
- Stufensockel mit durchlaufender schrägen Oberkante (Bischofsmützen)
- unregelmäßige Flächen (z.B. mit Flächenausnehmungen oder Gestaltungsaussparungen)
- Wandbeläge bei Wandheizungen
- Verlegearbeiten auf beheizten Stufen
- Fugenbreiten über 7 mm bei nicht elastischen Fugen
- Epoxid-Reaktionsharzklebemörtel für chemikalienresistente Verlegung
- Grundreinigung der verlegten Flächen
- Teilverfliesungen, wenn Räume nur teilweise verflies werden

Literaturhinweis (z.B.):

ÖNORM B 3407: Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Anforderungs- und Ausführungsnorm

ÖNORM EN 14411: Keramische Fliesen und Platten - Begriffe, Klassifizierung, Güteigenschaften und Kennzeichnung

ÖNORM EN 12004: Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Anforderungen, Konformitätsbewertung, Klassifizierung und Bezeichnung
 ÖNORM EN 13888: Fugenmörtel für Fliesen und Platten - Anforderungen, Konformitätsbewertung, Klassifikation und Bezeichnung
 ÖNORM B 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
 OIB R4 Richtlinie Rutsicherheit/Erläuterungen R4
 Merkblätter technischer Ausschuss des österreichischen Fliesenverbandes
 Eine Prüfung und Nachweis der Rutsicherheit kann nach ÖNORM Z 1261, alternativ nach DIN 51130 und DIN 51097 durchgeführt werden.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

24.01 Vorbereiten des Untergrundes

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

24.01 01 Abscheren der Innenflächen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

Im Positionsstichwort ist die Art der Oberfläche angegeben.

24.01 01A Abscheren innen von Farbe+Entsorgen m²

24.01 01B Abscheren innen von Kalkfarbe+Entsorgen m²

24.01 01C Abscheren innen von Dispersion+Entsorgen m²

24.01 01D Abscheren innen von Tapete+Entsorgen m²

24.01 02 Grundieren - Voranstrich.

24.01 02B Vorstreichen (Grundieren) bei nicht saugenden Untergründen m²

Bei nicht saugenden Untergründen (z.B. Fliesen, Gussasphalt).

24.01 03 Ausgleichen von Unebenheiten an Wänden.

Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke (mm) der auszugleichenden Schicht angegeben.

Je nach Gesamtdicke der auszugleichenden Schicht erfolgt die Zuordnung der Massen nicht kumulierend, sondern nur in einer Position (A oder B).

Kommentar:

Position dient nicht zum vollflächigen Anheben der Flächen, sondern nur zum Ausgleichen von Unebenheiten, auf erhöhte Anforderungen ist zu achten (z.B. Unebenheiten bei Wänden/Ausgleichsschicht, Fliesen ab 35 cm Seitenlänge).

24.01 03A Ausgleichen von Unebenheiten Wand b.4mm m²

z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

24.01 03B Ausgleichen von Unebenheiten Wand ü.4-10mm m²

z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

24.01 04 Ausgleichen von Unebenheiten bei Böden.

Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke (mm) der auszugleichenden Schicht angegeben.

Je nach Gesamtdicke der auszugleichenden Schicht erfolgt die Zuordnung der Massen nicht kumulierend, sondern nur in einer Position (A oder B).

Kommentar:

Position dient nicht zum vollflächigen Anheben der Flächen, sondern nur zum Ausgleichen von Unebenheiten, auf erhöhte Anforderungen ist zu achten (z.B. Unebenheiten bei Böden/Ausgleichsschicht, Fliesen ab 35 cm Seitenlänge).

24.01 04A Ausgleichen von Unebenheiten Boden b.4mm m²

z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.

24.01 04B	Ausgleichen von Unebenheiten Boden ü.4-10mm z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.	m²
24.01 06	Oberflächenvorbereitung von Fußböden.	
24.01 06A	Reinigungsschliff Fußboden Mittels Reinigungsschliff.	m²
24.01 11	Bauplatten aus extrudierten Polystyrolschaumplatten (XPS) mit beidseitiger zementärer Spezialmörtelbeschichtung, armiert mit Gewebe, als Untergrund für Wand- und Bodenbeläge. Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (mm) angegeben.	
24.01 11A	Bauplatten XPS 6mm	m²
24.01 11B	Bauplatten XPS 10mm	m²
24.01 11C	Bauplatten XPS 20mm	m²
24.01 11D	Bauplatten XPS 30mm	m²
24.01 11E	Bauplatten XPS 50mm	m²
24.01 21	Verbundabdichtung für Plattenbeläge an Wänden. Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen. Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.	
24.01 21A	Verbundabdichtung Wand W3	m²
24.01 21B	Verbundabdichtung Wand W4	m²
24.01 21C	Verbundabdichtung Wand W5	m²
24.01 21D	Verbundabdichtung Wand W6	m²
24.01 23	Verbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis auf chemisch belasteten Wandflächen für das direkte Verlegen von Belägen auf Zementputz oder Untergründen aus Beton. Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen. Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.	
24.01 23A	Verbundabdichtung Wand Reaktionsharzbasis (W5, W6)	m²
24.01 31	Verbundabdichtung für Plattenbeläge für Böden. Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen. Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche (m ²) zuzüglich Fläche für den Hochzug. Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.	
24.01 31A	Verbundabdichtung Boden W3	m²
24.01 31B	Verbundabdichtung Boden W4	m²
24.01 31C	Verbundabdichtung Boden W5	m²
24.01 31D	Verbundabdichtung Boden W6	m²
24.01 33	Verbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis auf chemisch belasteten Bodenflächen für das direkte Verlegen von Belägen auf Zementestrich oder Untergründen aus Beton. Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen. Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche (m ²) zuzüglich Fläche für den Hochzug. Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.	
24.01 33B	Verbundabdichtung Boden auf Reaktionsharzbasis (W5, W6)	m²
24.01 35	Verbundabdichtung PLUS als wasserdichte Bahnenware, verklebt mit einer Verbundabdichtung (RM, CM), 5 cm überlappend. Verbundabdichtungen PLUS sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag	

auszuführen.

Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche (m²) zuzüglich Fläche für den Hochzug.

Kommentar:

Verbundabdichtung gemäß Merkblatt 3 des Österreichischen Fliesenverbandes.

24.01 35A	Verbundabdichtung PLUS Boden	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
24.01 44	Abdichten (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an Flächenabdichtungen.	
24.01 44A	Abdichten Eckfugen m.Dichtband	m
	Von Eckfugen mit Dichtband. Vorgefertigte Dichtbanddecken für Innen- und Außenecken sind im Einheitspreis einkalkuliert.	
24.01 44B	Abdichten Rohrdurchf.+Dichtmansch.b.50mm	Stk
	Von Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten. Durchmesser: bis 50 mm	
24.01 44C	Abdichten Rohrdurchf./Bodenabl.+Dichtmansch.ü.50-300mm	Stk
	Von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen mit Dichtmanschetten. Durchmesser: über 50 bis 300 mm	
24.01 44E	Abdichten m.Dichtbandecken bei Duschabsenkungen	Stk
	Von Sonderformteilen (Dichtbandecken) bei Duschabsenkungen.	
24.01 44F	Einbinden m.Flansch bei Duschrinnen	Stk
	Bei Duschrinnen (in die Verbundabdichtung) mit Einbinden der vom Auftraggeber aufgetragenen Flansche. Abgerechnet wird die Anzahl der Flansche.	
24.01 44G	Eindichten m.Wannendichtbändern bei Wannen	m
	Bei Wannen (in die Verbundabdichtung) mit Einbindung der vom Auftraggeber aufgetragenen Wannendichtbänder. Abgerechnet wird die Gesamtlänge der Wannendichtbänder, ohne Unterschied der Einzellängen.	
24.01 44H	KapillARBRECHENDE Maßnahmen im Wandbereich	m
	Mit kapillARBRECHENDE Maßnahmen im Wandbereich. Details zur Ausführung: Material:	
24.01 44I	KapillARBRECHENDE Maßnahmen im Türbereich	Stk
	Mit kapillARBRECHENDE Maßnahmen im Bereich der Türzarge, im Übergang zu anderen Bodenbelägen. Details zur Ausführung: Material:	
24.01 44J	Schnittschutzband bei Wartungsfugen	m
	Mit Einlage eines Schnittschutzbandes im Bereich der Wartungsfugen.	
24.01 45	Abdichten auf Reaktionsharzbasis (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an Flächenabdichtungen.	
24.01 45A	Abdichten RHB Eckfugen m.Dichtband	m
	Von Eckfugen mit Dichtband. Vorgefertigte Dichtbandecken für Innen- und Außenecken sind im Einheitspreis einkalkuliert.	
24.01 45B	Abdichten RHB Rohrdurchf.+Dichtmansch.b.50mm	Stk
	Von Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten. Durchmesser: bis 50 mm	

24.01 45C	Abdichten RHB Rohrdurchf./Bodenabl.+Dichtmansch.ü.50-300mm Von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen mit Dichtmanschetten. Durchmesser: über 50 bis 300 mm	Stk
24.01 45E	Abdichten RHB m.Dichtbandoeken bei Duschabsenkungen Von Sonderformteilen (Dichtbandoeken) bei Duschabsenkungen.	Stk
24.01 45F	Einbinden RHB m.Flansch bei Duschrinnen Bei Duschrinnen (in die Verbundabdichtung) mit Einbinden der vom Auftraggeber aufgetrachten Flansche. Abgerechnet wird die Anzahl der Flansche.	Stk
24.01 45G	Eindichten RHB m.Wannendichtbändern bei Wannen Bei Wannen (in die Verbundabdichtung) mit Einbindung der vom Auftraggeber aufgetrachten Wannendichtbänder. Abgerechnet wird die Gesamtlänge der Wannendichtbänder, ohne Unterschied der Einzellängen.	m
24.01 45H	Kapillarbrechende Maßnahmen im Wandbereich bei RHB Mit kapillarbrechenden Maßnahmen im Wandbereich. Details zur Ausführung: Material:	m
24.01 45I	Kapillarbrechende Maßnahmen im Türbereich bei RHB Mit kapillarbrechenden Maßnahmen im Bereich der Türzarge, im Übergang zu anderen Bodenbelägen. Details zur Ausführung: Material:	m
24.01 45J	Schnittschutzband bei Wartungsfugen bei RHB Mit Einlage eines Schnittschutzbandes im Bereich der Wartungsfugen.	m

24.11 Wandbeläge innen
Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Die Ausführung von Leibungen, Stürze und Parapete bei gleichzeitiger Verlegung von angrenzenden Wandfliesen sind in das Ausmaß der Wandfläche einkalkuliert.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

24.11 51	Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren. Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m.	
24.11 51A	Wandbelag 20x20cm weiß innen b.3,2m Untergrund: Kalkzement Gruppe: BIII Farbe/Fliesen: weiß Format: 20 x 20 cm Farbe/Fugen: weiß	m²
24.11 51B	Wandbelag innen b.3,2m Untergrund: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen:	m²
24.11 61	Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren. Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m.	

24.11 61A	Wandbelag 20x20cm weiß innen ü.3,2m	m²
	Arbeitshöhe über 3,2 m:	
	Untergrund: Kalkzement (KZM)	
	Gruppe: BIII	
	Farbe/Fliesen: weiß	
	Format: 20 x 20 cm	
	Farbe/Fugen: weiß	
24.11 61B	Wandbelag innen ü.3,2m	m²
	Arbeitshöhe über 3,2 m:	
	Untergrund:	
	Gruppe:	
	Farbe/Fliesen:	
	Format:	
	Farbe/Fugen:	
24.12	Boden-u.Sockelbeläge innen	
24.12 51	Bodenbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.	
	• unbeheizt	
24.12 51A	Bodenbelag 30x30cm grau innen unbeheizt	m²
	Untergrund: Zementestrich	
	Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert	
	Farbe/Fliesen: 2 Grautöne	
	Format: 30 x 30 cm	
	Farbe/Fugen: grau	
	Rutschsicherheit:	
24.12 51B	Bodenbelag innen unbeheizt	m²
	Untergrund:	
	Gruppe:	
	Farbe/Fliesen:	
	Format:	
	Farbe/Fugen:	
	Rutschsicherheit:	
24.12 61	Bodenbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.	
	• beheizt (Fußbodenheizung)	
24.12 61A	Bodenbelag 30x30cm grau innen beheizt	m²
	Untergrund: Zementestrich	
	Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert	
	Farbe/Fliesen: 2 Grautöne	
	Format: 30 x 30 cm	
	Farbe/Fugen: grau	
	Rutschsicherheit:	
24.12 61B	Bodenbelag innen beheizt	m²
	Untergrund:	
	Gruppe:	
	Farbe/Fliesen:	
	Format:	

Farbe/Fugen:

Rutschsicherheit:

24.12 71 Bodensockelbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm

24.12 71A Bodensockelbelag 30x30cm grau innen

m

Untergrund: Kalkzement

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

24.12 71B Bodensockelbelag innen

m

Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

24.13 Stufen-u.Stufensockelbeläge innen

1. Stufen:

Eine Stufe besteht aus einer geraden Tritt- und einer geraden Setzstufenfläche (rechtwinkelige Podesttreppen).

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Stufen und Stufensockel werden nach dem Längenmaß abgerechnet (Stufensockel = abgewinkelte Länge der Summe von Höhen und Auftrittsbreiten der Stufen).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

24.13 51 Stufenbeläge innen, für geraden Treppenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.

24.13 51A Stufenbelag 30x30cm grau innen m.Bodenplatte

m

Mit Bodenplatten.

Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

Rutschsicherheit:

24.13 51B Stufenbelag 30x30cm grau innen m.Rillenplatte

m

Mit gerillten Trittplatten.

Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

Rutschsicherheit:

24.13 51C Stufenbelag innen

m

Mit:

Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

Rutschsicherheit:

24.13 51D Az Stufenbelag innen f.Stufenkante m.Kontrastfarbe **m**

Aufzählung (Az) für Kennzeichnung der Stufenvorderkante in Kontrastfarbe (Streifenbreite 5 cm).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

24.13 51E Az Stufenbelag innen f.Aufmerksamkeitsfeld **m**

Aufzählung (Az) für ein taktiles Aufmerksamkeitsfeld vor der Treppe.

24.13 71 Stufensockelbeläge innen, für geraden Treppenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm
- Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstücke

24.13 71A Stufensockelbelag Dünnbett grau innen **m**

Untergrund: Kalkzement

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format:

Farbe/Fugen: grau

24.13 71B Stufensockelbelag Dünnbett innen **m**

Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

24.21 Wandbeläge außen

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Die Ausführung von Leibungen, Stürze und Parapete bei gleichzeitiger Verlegung von angrenzenden Wandfliesen sind in das Ausmaß der Wandfläche einkalkuliert.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

24.21 51 Wandbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m.

24.21 51B Wandbelag außen b.3,2m **m²**

Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

24.21 61 Wandbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m.

24.21 61B Wandbelag außen ü.3,2m **m²**

Arbeitshöhe über 3,2 m:

Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

24.22 Boden-u.Sockelbeläge außen

Kommentar:

Das Verlegen von Bodenfliesen für den Außenbereich mit einer Größe über 30 x 30 cm ist frei zu formulieren.

24.22 51 Bodenbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

24.22 51B Bodenbelag Dünnbett außen b.30x30cm

m²

Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format (bis 30 x 30 cm):

Farbe/Fugen:

Rutschsicherheit:

24.22 71 Sockelbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm

24.22 71B Sockelbelag Dünnbett außen

m

Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

24.23 Stufen-u.Stufensockelbeläge außen

1. Stufen:

Eine Stufe besteht aus einer geraden Tritt- und einer geraden Setzstufenfläche (rechtwinkelige Podesttreppen).

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Stufen und Stufensockel werden nach dem Längenmaß abgerechnet (Stufensockel = abgewinkelte Länge der Summe von Höhen und Auftrittsbreiten der Stufen).

24.23 51 Stufenbeläge außen, für geraden Treppenlauf mit trocken- und stranggepressten Platten, im Dünnbettverfahren.

24.23 51A Stufenbelag außen auf Betonkern

m

Auf Betonkern.

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

Rutschsicherheit:

24.23 51B Stufenbelag außen

m

Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

Rutschsicherheit:

24.23 71 Stufensockelbeläge außen, für geraden Treppenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm
- Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstücke

24.23 71A Stufensockelbelag Dünnbett außen auf Zementputz m

Auf Zementputz.

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

24.23 71B Stufensockelbelag Dünnbett außen m

Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

24.51 Sonstige Leistungen, Aufzahlungen

24.51 01 Abschlusschienen bei Wand-, Boden- und Stufenbelägen.

24.51 01A Abschlusschienen Alu natur b.10mm m

Material: Aluminium

Belagsdicke: bis 10 mm

24.51 01B Abschlusschienen m

Material:

Belagsdicke:

24.51 07 Fugen bei Wand-, Boden- und Stufenbelägen mit elastischem fungizidem Material, weiß oder grau.

Kommentar:

Elastische Fugen auf Acrylbasis sind nur als Anschlussfugen von Fliesen zu anderen geeigneten Untergründen (z.B. Putz) zulässig.

24.51 07A Elastische Fuge Silikon/Acryl b.5mm m

Fugen aus Silikon oder Acryl,

Fugenbreite bis 5 mm.

24.51 07B Elastische Fuge Silikon/ Acryl ü.5-10mm m

Fugen aus Silikon oder Acryl,

Fugenbreite über 5 bis 10 mm.

24.51 07C Az Elastische Fuge Silikon/Acryl f.Hinterfüllen m.Rundschnur m

Aufzahlung (Az) auf Silikon/Acryl-Fugen für das Hinterfüllen mit Rundschnur (z.B. als zusätzliche schäldämmende Maßnahme).

24.51 11 Vom Auftraggeber beigestellte Rahmen, ohne Unterschied der Einzelgröße und des Profils, im Dünnbett, nur versetzen.

Gemessen wird das abgewickelte äußere Längenmaß.

24.51 11A Winkelrahmen Wand Dünnbett nur versetzen m

Auf Wandflächen.

24.51 11B Winkelrahmen Boden Dünnbett nur versetzen m

Auf Bodenflächen.

24.51 11C	Mattenrahmen Boden Dünnbett nur versetzen	m
	Auf Bodenflächen einschließlich Ausgleichen des Rahmenbodens.	
24.51 15	Revisionsabdeckplatte mit Rahmen aus korrosionsbeständigem Stahl (Edelstahl). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.	
24.51 15A	Revisionsabdeckplatte Wand Edelstahl 150x150mm	Stk
24.51 15B	Revisionsabdeckplatte Wand Edelstahl 200x200mm	Stk
24.51 15C	Revisionsabdeckplatte Wand Edelstahl 300x150mm	Stk
24.51 15D	Revisionsabdeckplatte Wand Edelstahl 300x300mm	Stk
24.51 17	Fliesenmagnet mit Gegenplättchen.	
24.51 17A	Fliesenmagnet m.Wand-Montageset	Stk
	Einschließlich Wand-Montageset.	
24.51 21	Verblenden (Einmauern) einer vom Auftraggeber beigeestellten rechtwinkligen Badewanne, ohne Wannenbank.	
24.51 21A	Badewanne verblenden (einmauern)	Stk
	Abmessungen: x cm	
24.51 21C	Az Badewanne verblenden f.schalltechnische Maßnahmen	Stk
	Aufzahlung (Az) Ausführung für erhöhte Anforderungen bei schalltechnischen Maßnahmen. Beschreibung der erhöhten Maßnahmen: Betrifft Position(en):	
	<i>Kommentar:</i> Bei der Verkleidung/Vormauerung ist darauf zu achten, dass keine Schallbrücke von der Badewanne zum Boden oder zur Wand hergestellt wird.	
24.51 22	Einmauern einer Wannenbank.	
24.51 22A	Badewanne-Wannenbank einmauern	Stk
	Abmessungen: x cm	
24.51 23	Verblenden einer vom Auftraggeber beigeestellten rechtwinkligen Duschtasse, bis 20 cm Höhe.	
24.51 23A	Duschtasse verblenden b.20cm	Stk
	Abmessungen: x cm	
24.51 23C	Az Duschtasse verblenden f.schalltechnische Maßnahmen	Stk
	Aufzahlung (Az) Ausführung für erhöhte Anforderungen bei schalltechnischen Maßnahmen. Beschreibung der erhöhten Maßnahmen: Betrifft Position(en):	
	<i>Kommentar:</i> Bei der Verkleidung/Vormauerung ist darauf zu achten, dass keine Schallbrücke von der Duschtasse zum Boden oder zur Wand hergestellt wird.	
24.51 24	Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge.	
24.51 24A	Az f.Badewanne,Duschtasse	m²
	Für das Verfliesen von Flächen bei Badewannen und Duschtassen.	
24.51 31	Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge für das Verlegen auf gekrümmten Flächen. mit einem Durchmesser bis 1 m.	
24.51 31A	Az f.gekrümmte Wandbeläge b.1m	m²
	Durchmesser bis 1 m.	
24.51 32	Aufzahlung (Az) auf Sockelbeläge für das Verlegen auf gekrümmten Flächen.	

24.51 32A	Az f.gekrümmte Sockelbeläge b.1m Durchmesser bis 1 m.	m
24.51 33	Aufzahlung (Az) auf Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.	
24.51 33A	Az f.Fugenmörtel vergütet weiß/grau Für das Verwenden eines vergüteten Fugenmörtels. Farbe: weiß oder grau	m²
24.51 33B	Az f.Fugenmörtel vergütet Farbe Für das Verwenden eines vergüteten Fugenmörtels. anders als weiß oder grau. Farbe:	m²
24.51 33C	Az f.Fugenmörtel Reaktionsharz weiß/grau Für das Verwenden eines Reaktionsharz-Fugenmörtels Farbe: weiß oder grau	m²
24.51 33D	Az f.Fugenmörtel Reaktionsharz Farbe Für das Verwenden eines Reaktionsharz- Fugenmörtels. anders als weiß oder grau: Farbe:	m²
24.51 36	Aufzahlung (Az) auf Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.	
24.51 36A	Az f.Bohren v.Löchern b.10cm Für das Bohren von Löchern. Durchmesser bis 10 cm.	Stk
24.51 36B	Az f.Anarbeiten Auslässe ü.0,01-0,3m² Für das Anarbeiten an Auslässe. Mit einer Einzelgröße über 0,01 bis 0,3 m ²	Stk
24.51 41	Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge.	
24.51 41A	Az Wandbeläge f.diagonale Verlegung Für eine diagonale Verlegung.	m²
24.51 41B	Az Wandbeläge f. Bogenschnitte Für Bogenschnitte (bogenförmige Abschlüsse). Abgerechnet wird die Schnittlänge.	m
24.51 41C	Az Wandbeläge f.Sicht- und Schrägschnitte Für schräge Abschlüsse. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	m
24.51 42	Aufzahlung (Az) auf Bodenbeläge.	
24.51 42A	Az Bodenbeläge f.diagonale Verlegung Für eine diagonale Verlegung.	m²
24.51 42B	Az Bodenbeläge f. Bogenschnitte Für Bogenschnitte (bogenförmige Abschlüsse). Abgerechnet wird die Schnittlänge.	m
24.51 42C	Az Bodenbeläge f.Sicht- u.Schrägschnitte Für schräge Abschlüsse. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	m

LGPoSNr. Positionsstichwort

24.51 45 Aufzählung (Az) auf Stufenbeläge für eine Ausführung von Wendelstufen, innen und außen.
Abgerechnet wird die Vorderkante unter Angabe des größten Stichmaßes.

24.51 45A Az Stufenbeläge im Dünnbett f.Wendelstufen m
Verlegung im Dünnbett.
Größtes Stichmaß: cm

24.51 54 Aufzählung (Az) auf Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.

24.51 54A Az f.Hohlkehle Eckleiste m
Für die Ausführung als Hohlkehlen und Eckleisten (Ihlsen und Außenecken) mit Formsteinen, liegend oder stehend.

24.51 55 Aufzählung (Az) auf Bodenbeläge auf Standardflächen für das Verfüllen mit Betonestrich von, vom Auftraggeber, beigeestellten Schachtdeckeln, einschließlich Verfugen.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) angegeben.

24.51 55A Az Bodenbeläge f.Verfüllen Deckel 40x60cm Stk

24.51 55B Az Bodenbeläge f.Verfüllen Deckel 60x60cm Stk

24.51 55C Az Bodenbeläge f.Verfüllen Deckel 60x100cm Stk

24.51 61 Schutzimprägnierung von Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbelägen.

24.51 61A Schutzimprägnierung f.Wand-,Boden-,Stufen-u.Sockelfliesen m²
Betrifft Position(en):

24.51 91 Reserve-Material.

24.51 91A Reserve-Material Wandbelag m²
Betrifft Wandbelag.
Position(en):
Material:
Lagerung:

24.51 91B Reserve-Material Bodenbelag m²
Betrifft Bodenbelag.
Position(en):
Material:
Lagerung:

24.51 91C Reserve-Material Stufenbelag m²
Betrifft Stufenbelag.
Position(en):
Material:
Lagerung:

24.90 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

24.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

24.90 00A Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

24.90 01 Regiestundensatz.

24.90 01A Regiestundensatz Facharbeiter

h

Für Facharbeiter.

24.90 01B Regiestundensatz Hilfsarbeiter

h

Für Hilfsarbeiter.

24.90 01C Regiestundensatz Lehrling

h

Für Lehrlinge.

24.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert