

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 29 - Kunststeinarbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 2900 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 2911 Vorbereiten des Untergrundes**
- ULG 2912 Bodenbeläge aus Kunststeinplatten**
- ULG 2913 Bodenbeläge aus Betonplatten**
- ULG 2914 Stufen, Rand- und Antrittplatten**
- ULG 2915 Fensterbänke, Türschwellen**
- ULG 2916 Sockel**
- ULG 2917 Einbauteile und Sonstiges**
- ULG 2980 Instandsetzungsarbeiten**
- ULG 2990 Regieleistungen**

29 Kunststeinarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Instandsetzungsarbeiten:

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes oder im bewohnten Zustand, werden erforderliche Sicherungsmaßnahmen gesondert verrechnet.

2. Abkürzungen:

Grauer Zement, z.B. CEM I, CEM II oder CEM III, wird im Folgenden in den Positionsstichwörtern mit gZ abgekürzt, weißer Zement mit wZ.

3. Frostbeständigkeit:

Für Belagsarbeiten an Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind (außen), wird nur frostbeständiges Material verwendet. Die Frostbeständigkeit des Materials wird vom Auftragnehmer gewährleistet.

4. Verlegungsart:

Die Verlegung der Bodenbeläge erfolgt auf Schnitt oder Bund nach Wahl des Auftraggebers.

5 Skizze:

Im Folgenden wird Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:

Beläge, die frostbeständig und tausalzbeständig sein sollen, sollten nicht in ein Mörtelbett verlegt werden.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

29.00 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

29.00 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

29.00 01A Transport Arbeitsplatz waagrecht

Transportmöglichkeiten zu den einzelnen Arbeitsplätzen zum Zeitpunkt der Leistungserbringung:
Transport waagrecht:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

29.00 01B Transport Arbeitsplatz lotrecht

Transportmöglichkeiten zu den einzelnen Arbeitsplätzen zum Zeitpunkt der Leistungserbringung:
Transport lotrecht:

Kommentar:

Anzuführen ist unter anderem, ob ein Hebezeug vom Auftragnehmer während der Leistungsfrist ohne gesonderten Schutz für Bauteile aufgestellt und betrieben werden kann.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

29.00 03 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

29.00 03A Untergrund bei Böden innen

Untergrund bei Bodenverlegungen in geschlossenen Räumen:

29.00 03B Untergrund bei Böden außen

Untergrund bei Bodenverlegungen außerhalb von Gebäuden:

29.00 03C Belagsmuster

Belagsmuster sind zu besichtigen:
Betrifft die Position:

29.00 03D Platten, Sockel, Stufen gleich

Bodenplatten, Sockel und Stufen sind, abgesehen von produktionsbedingten Abweichungen, im Kornaufbau und Farbton aufeinander abgestimmt.
Betrifft die Position:

29.00 05 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

29.00 05A Verlegung nach beiliegend.Plan

Die Verlegung erfolgt nach Verlegeplänen. Die Verlegepläne liegen bei.
Betrifft die Position:

29.00 05B Verlegeplan ist einzusehen

Betrifft die Position:
Die Verlegepläne sind einzusehen:

29.11 Vorbereiten des Untergrundes

Kommentar:

Besondere körperschalltechnische Maßnahmen sind frei zu textieren.

29.11 01 Ausgleichen von Unebenheiten des Bodens, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen.

29.11 01A Boden ausgleich.ü.3-5mm

m²

Mit Nivelliermasse über 3 bis 5 mm dick, für das Verlegen im Dünnbettverfahren.

29.11 02 Abdecken mit Vlies, gemessen die abgedeckte Fläche.

29.11 02A Vlies 150g/m2

m²

Mit Kunststoffaservlies, mindestens 150 g/m2.

29.11 03 Matten aus extrudiertem Schaumstoff aus Polyethylen (PE). Abgerechnet wird je Lage die abgedeckte Fläche zuzüglich etwaiger Hochzüge.

29.11 03A Matte extr.Schaumst.PE 5mm

m²

Unter Plattenbelägen, einlagig, 5 mm dick.

29.12 Bodenbeläge aus Kunststeinplatten

Plattendicken:

Die Dicken der Terrazzoplatten betragen bei 30 x 30 cm mindestens 2,2 cm, bei 40 x 40 cm mindestens 2,8 cm.

Mörtel, Dünnbettmörtel:

Das Verlegen auf vorbereiteten Untergrund ist mit Mörtel oder Dünnbettmörtel ohne besondere Eigenschaften, auf Zementbasis, ohne Kunststoffvergütung kalkuliert.

Anschlussfugen:

Anschlussfugen zwischen Wand- und Fußbodenflächen werden entsprechend der Anordnung des Auftraggebers ausgeführt. Die Verfugung mit elastischem Dichtstoff wird gesondert verrechnet.

Sichtflächen:

Die Sichtflächen der Platten sind fein geschliffen.

Verfugung:

Die Verfugungen mit grauem Zement oder weißem Zement nach Wahl des Auftraggebers sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Zuschnitt, Anarbeitung:

Das Zuschneiden von Passplatten und das Verlegen von Platten im Gefälle bis 3 Prozent, dem Untergrund folgend, ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Das Anarbeiten an Einbauteile und das Ausbilden der Ichsen und Grate beim Verlegen im Gefälle (betrifft nicht Wandanschlüsse) wird gesondert verrechnet.

Kommentar:

Lücke Terrazzoplatten:

In die Ausschreiberlücke bei Terrazzoplatten können die Art und Größe der Steinkörnung sowie etwaige Einfärbungen angegeben werden.

Größtkorn:

Das angegebene Größtkorn bei den Terrazzo- und Agglomeratplatten bezieht sich auf die größte Sieböffnung, wobei die Sichtkörner meist kleiner sind.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

29.12 02	Bodenbelag aus Terrazzoplatten 30 x 30 cm im Mörtelbett verlegt.	
29.12 02A	Terrazzopl.30x30 gZ K15 2-f. Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig. Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern.	m ²
29.12 02B	Terrazzopl.30x30 gZ K15 schw/w Mit grauem Zement, schwarz/weiß, Größtkorn 15 mm.	m ²
29.12 02C	Terrazzopl.30x30 gZ K25 Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm. Steinmaterial:	m ²
29.12 02E	Terrazzopl.30x30 wZ K15 2-f. Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig. Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern.	m ²
29.12 02F	Terrazzopl.30x30 wZ K15 beige Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn.	m ²
29.12 02G	Terrazzopl.30x30 wZ K25 beige Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beigem Korn. Steinmaterial:	m ²
29.12 03	Bodenbelag aus Terrazzoplatten 40 x 40 cm im Mörtelbett verlegt.	
29.12 03A	Terrazzopl.40x40 gZ K15 2-f. Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig. Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern.	m ²
29.12 03B	Terrazzopl.40x40 gZ K15 schw/w Mit grauem Zement, schwarz/weiß, Größtkorn 15 mm.	m ²
29.12 03C	Terrazzopl.40x40 gZ K25 Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm. Steinmaterial:	m ²
29.12 03E	Terrazzopl.40x40 wZ K15 2-f. Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig. Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern.	m ²
29.12 03F	Terrazzopl.40x40 wZ K15 beige Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn.	m ²
29.12 03G	Terrazzopl.40x40 wZ K25 beige Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beigem Korn. Steinmaterial:	m ²
29.12 04	Bodenbelag aus kunstharzgebundenen Agglomeratplatten, im Mörtelbett verlegt, verfugt mit Stoffen auf Zementbasis.	
29.12 04A	Agglo k-harzg.Mört.1,2/40x40 1,2 cm dick, Platte 40 x 40 cm, Größtkorn bis 100 mm, Steinmaterial:	m ²
29.12 04B	Agglo k-harz.Mört.1,2/30x50-60 1,2 cm dick, Platte 30 x 50 cm oder 30 x 60 cm, Größtkorn bis 100 mm, Steinmaterial:	m ²
29.12 04C	Agglo k-harzg.Mört.2/40x40	m ²

2 cm dick, Platte 40 x 40 cm, Größtkorn bis 100 mm,
Steinmaterial:

29.12 04D Agglo k-harzg.Mört.2/30x50-60 m²
2 cm dick, Platte 30 x 50 cm oder 30 x 60 cm, Größtkorn bis 100 mm,
Steinmaterial:

29.12 05 Bodenbelag aus kunstharzgebundenen Agglomeratplatten, im Dünnbettverfahren verlegt, verfugt mit Stoffen auf Zementbasis.

29.12 05A Agglo k-harzg.Dünnb.1,2/40x40 m²
1,2 cm dick, Platte 40 x 40 cm, Größtkorn bis 100 mm,
Steinmaterial:

29.12 05B Agglok-harz.Dünnb.1,2/30x50-60 m²
1,2 cm dick, Platte 30 x 50 cm oder 30 x 60 cm, Größtkorn bis 100 mm,
Steinmaterial:

29.12 05C Agglo k-harzg.Dünnb.2/40x40 m²
2 cm dick, Platte 40 x 40 cm, Größtkorn bis 100 mm,
Steinmaterial:

29.12 05D Agglo k-harz.Dünnb.2/30x50-60 m²
2 cm dick, Platte 30 x 50 cm oder 30 x 60 cm, Größtkorn bis 100 mm,
Steinmaterial:

29.12 06 Bodenbelag aus zementgebundenen Agglomeratplatten.

29.12 06A Agglo-pl.zementgeb.Mörtelbett m²
Im Mörtelbett verlegt.
Plattendicke 2 cm
Plattengröße:
Größtkorn bis 25 mm, aus

29.12 06B Agglo-pl.zementgeb.Dünnbett m²
Im Dünnbettverfahren verlegt.
Plattendicke 2 cm
Plattengröße:
Größtkorn bis 25 mm, aus

29.12 08 Aufzählung (Az) auf die Positionen Beläge aus Terrazzoplatten oder Agglomeratplatten ohne Unterschied der Art.

29.12 08A Az Terrazzo Mörteldicke+1cm m²
Für eine Mehrdicke des Mörtelbettes von je 1 cm. Verrechnet wird die Fläche auf der die Solldicke des Mörtelbettes von 3 cm um mehr als 0,5 cm überschritten wird.

29.12 08B Az Terr.Plattenschnitt Ichse/Gr m
Für Schrägschnitte der Platten in den Ichsen und Graten innerhalb der Fußbodenfläche beim Verlegen im Gefälle. Abgerechnet wird die einfache Länge der Ichsen oder Grate.

29.12 08C Az Terr.Gefälle ü.3-10 Prozent m²
Für ein Gefälle über 3 bis 10 Prozent.

29.12 08D Az Terr.Bodenb.Bogenschnitte m
Für Bogenschnitte. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.
Betrifft:

29.12 08E Az Terr.Bodenb.Gehrungen m
Für Gehrungsschnitte. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.
Betrifft:

29.12 08F Az Terr.Bodenb.Aussparung b.0,1m2 Stk

Für Aussparungen bis zu einer Größe von 0,1 m2.

Betrifft:

29.12 08G Az Terr.Bodenb.Aussparung ü.0,1-0,5m2 Stk

Für Aussparungen über 0,1 bis 0,5 m2.

Betrifft:

29.12 08H Az Terr.Bodenb.Aussparung ü.0,5-1m2 Stk

Für Aussparungen über 0,5 bis 1 m2.

Betrifft:

29.12 08I Az Terr.Bodenbel.b.5m2 m²

Für das Verlegen in Einzelflächen bis 5 m2.

Betrifft:

29.12 08J Az Terr.Bodenb.diagonal verl. m²

Für das Verlegen des Belages mit der Fugenrichtung diagonal zum Raum oder zur Randbegrenzung.

Betrifft:

29.12 10 Aufzählung (Az) auf die Positionen Beläge aus Terrazzoplatten oder Agglomeratplatten ohne Unterschied der Art und Verlegung, für das Erstellen eines Frieses. Abgerechnet wird die größte Länge des Frieses.

29.12 10A Az Terr.Bel.Fries b.50% Platte m

Mit Platten gleichwertig mit den Belagsplatten, nach Wahl des Auftraggebers. Friesbreite bis 50 Prozent der Belagsplattenbreite oder -länge.

29.12 10B Az Terr.Bel.Fries ü.50% Platte m

Mit Platten gleichwertig mit den Belagsplatten, nach Wahl des Auftraggebers. Friesbreite über 50 bis 100 Prozent der Belagsplattenbreite oder -länge.

29.12 11 Aufzählung (Az) auf die Positionen Beläge aus Terrazzoplatten oder Agglomeratplatten ohne Unterschied der Art und Verlegung, für das Erstellen einer Bordüre. Abgerechnet wird die größte Länge der Bordüre.

29.12 11A Az Terr-Bel.Bordür 50% Platte m

Mit Platten gleichwertig den Belagsplatten, nach Wahl des Auftraggebers. Bordürenbreite bis 50 Prozent der Belagsplattenbreite oder -länge.

29.12 11B Az Terr-Bel.Bordür ü.50% Platte m

Mit Platten gleichwertig den Belagsplatten, nach Wahl des Auftraggebers. Bordürenbreite über 50 bis 100 Prozent der Belagsplattenbreite oder -länge.

29.13 Bodenbeläge aus Betonplatten

Frost- und Tausalzbeständigkeit:

Betonplatten sind frost- und tausalzbeständig.

Abmessungen:

Es steht dem Auftragnehmer frei, die angegebenen Abmessungen entweder auf die Plattengröße oder auf den Abstand der Fugenachsen zu beziehen.

Anschlussfugen:

Anschlussfugen zwischen Wand- und Fußbodenflächen werden entsprechend der Anordnung des Auftraggebers ausgeführt. Die Verlegung mit elastischem Dichtstoff wird gesondert verrechnet.

Zuschnitt, Anarbeitung:

Das Zuschneiden von Passplatten und das Verlegen von Platten im Gefälle bis 3 Prozent dem Untergrund folgend, ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Das Anarbeiten an Einbauteile und das Ausbilden der Ichnen und Grate beim Verlegen im Gefälle (betrifft nicht Wandanschlüsse) wird gesondert verrechnet.

Kommentar:

Besteht der Auftraggeber auf einem bestimmten Rastermaß, kann er dies frei textieren.

29.13 01 Bodenbelag aus Betonplatten (Estrichplatten) im Mörtelbett verlegt, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel.

29.13 01A Betonplatte Mört.40x40x3cm m²

40 x 40 cm, Mindestdicke 3 cm.

29.13 01B	Betonplatte Mört.50x50x4cm 50 x 50 cm, Mindestdicke 4 cm.	m²
29.13 02	Bodenbelag aus Waschbetonplatten im Mörtelbett verlegt, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel, Mindestdicke der Platten 4 cm.	
29.13 02A	Waschbetonpl.Mört.50x25x4cm Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 25 cm.	m²
29.13 02B	Waschbetonpl.Mört.50x50x4cm Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 50 cm.	m²
29.13 02C	Waschbetonpl.Mört.50x75x4cm Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 75 cm.	m²
29.13 03	Bodenbelag aus Betonplatten mit strukturierter Oberfläche im Mörtelbett verlegt, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel.	
29.13 03A	Betonpl.Ornam.Mört. Oberfläche (Ornament, Art, Farbe): Abmessungen:	m²
29.13 04	Bodenbelag aus Betonplatten (Estrichplatten) auf nicht verstellbaren Abstandhaltern aus Kunststoff 1 cm dick, einschließlich Ausgleichsplättchen.	
29.13 04A	Betonplatte Abstandh.40x40x4cm 40 x 40 cm, Mindestdicke 4 cm dick.	m²
29.13 04B	Betonplatte Abstandh.50x50x5cm 50 x 50 cm, Mindestdicke 5 cm dick.	m²
29.13 05	Bodenbelag aus Waschbetonplatten auf nicht verstellbaren Abstandhaltern aus Kunststoff 1 cm dick, einschließlich Ausgleichsplättchen.	
29.13 05A	Waschbetonpl.Abstandh.50x25x5 Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 25 cm, 5 cm dick.	m²
29.13 05B	Waschbetonpl.Abstandh.50x50x5 Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 50 cm, 5 cm dick.	m²
29.13 05C	Waschbetonpl.Abstandh.50x75x5 Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 75 cm, 5 cm dick.	m²
29.13 07	Bodenbelag aus Betonplatten mit fein verriebener Oberfläche in ein 3 bis 5 cm dickes Kies- oder Splittbett verlegt, Korngröße 4 bis 8 mm, Fugen ausgefüllt mit Kies oder Splitt.	
29.13 07A	Betonplatten Kiesbett 40x40x3 40 x 40 cm, mindestens 3 cm dick.	m²
29.13 07B	Betonplatten Kiesbett 50x50x4 50 x 50 cm, mindestens 4 cm dick.	m²
29.13 08	Bodenbelag aus Waschbetonplatten in ein 3 bis 5 cm dickes Kies- oder Splittbett verlegt, Korngröße 4 bis 8 mm, Fugen ausgefüllt mit Kies oder Splitt.	
29.13 08A	Waschbetonpl.Kiesbett 50x25x4 Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 25 cm, mindestens 4 cm dick.	m²
29.13 08B	Waschbetonpl.Kiesbett 50x50x4 Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 50 cm, mindestens 4 cm dick.	m²
29.13 08C	Waschbetonpl.Kiesbett 50x75x4	m²

Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 75 cm, mindestens 4 cm dick.

29.13 09 Bodenbelag aus Betonplatten mit strukturierter Oberfläche in ein 3 bis 5 cm dickes Kies- oder Splittbett verlegt, Korngröße 4 bis 8 mm, Fugen ausgefüllt mit Kies oder Splitt.

29.13 09A Betonpl.Ornam.Kiesbett **m²**
Oberfläche (Ornament, Art, Farbe):
Abmessungen:

29.13 10 Aufzählung (Az) auf die Positionen Betonplatten ohne Unterschied der Art.

29.13 10A Az Bet-pl.Mörteldicke+1cm **m²**
Für eine Mehrdicke des Mörtelbettes von je 1 cm. Verrechnet wird die Fläche auf der die Solldicke des Mörtelbettes von 3 cm um mehr als 0,5 cm überschritten wird.

29.13 10B Az Bet-pl.Kies-Splittbett+1cm **m²**
Für eine Mehrdicke des Kies- oder Splittbettes von je 1 cm. Verrechnet wird die Fläche, auf der die Solldicke der Bettung von 5 cm um mehr als 1 cm überschritten wird.

29.13 10C Az Bet-plattenschnitt Ichse/Gr **m**
Für Schrägschnitte der Platten in den Ichsen und Graten innerhalb der Fußbodenfläche bei Verlegung im Gefälle. Abgerechnet wird die einfache Länge der Ichsen oder Grate.

29.13 10D Az Bet-pl.Bogenschnitte **m**
Für Bogenschnitte. Abgerechnet die Summe der Einzellängen.
Betrifft:

29.14 Stufen, Rand- und Antrittplatten

Sichtflächen:

Die Sichtflächen der Stufen sind fein geschliffen.

Untersichten Stufen:

Untersichten werden ohne gesonderte Verrechnung nur im Bereich des Stufenkopfes höchstens 5 cm tief bearbeitet. Das Bearbeiten der Längskante wird gesondert verrechnet.

Werkstücke:

Werkstücke bis zu einer Länge von 1,8 m werden in einem Stück geliefert und versetzt. Stufenlängen über 1,8 m werden mehrteilig ausgeführt.

Verfugung:

Die Verfugungen mit grauem Zement oder Weißzement nach Wahl des Auftraggebers sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Zuschnitt, Anarbeitung:

Das Zuschneiden von Passplatten ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Spitze, gebogene Stufen:

Spitze, gebogene oder verzogene Stufen sind frei zu textieren und mit Skizze zu belegen.

Freitragende Stufen:

Freitragende Stufen sind nach statischem Erfordernis frei zu textieren.

Ausschreiberlücke:

In die Ausschreiberlücke bei Stufen können die Art und Größe der Steinkörnung sowie etwaige Einfärbungen angegeben werden.

Agglo-Größtkorn:

Das angegebene Größtkorn bei den Agglomeratplatten bezieht sich auf die größte Sieböffnung, wobei die Sichtkörner meist kleiner sind.

29.14 01 Gerade Stufen-Tritt-, Rand- und Antrittplatten aus Kunststein voll aufliegend verlegt, ohne Unterschied der Breite bis 35 cm.

29.14 01A Trittplatte gZ K15 2-f.b.1,4m **m**
Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.

29.14 01B	Trittplatte gZK15 2-f.ü.1,4-1,8m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	
29.14 01C	Trittplatte gZ K15 schw/w.b.1,4m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	
29.14 01D	Trittplatte gZ K15 schw/w.ü.1,4-1,8m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	
29.14 01E	Trittplatte gZ K25 b.1,4m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick. Steinmaterial: 	
29.14 01F	Trittplatte gZ K25 ü.1,4-1,8m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick. Steinmaterial: 	
29.14 01I	Trittplatte wZ K15 2-f.b.1,4m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	
29.14 01J	Trittplatte wZ K15 2-f.ü.1,4-1,8m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	
29.14 01K	Trittplatte wZ K15 beige b.1,4m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beige Korn, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	
29.14 01L	Trittplatte wZ K15 beige ü.1,4-1,8m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beige Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	
29.14 01M	Trittplatte wZ K25 beige b.1,4m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beige Korn, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	
29.14 01N	Trittplatte wZ K25 beige ü.1,4-1,8m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beige Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	
29.14 02	Stufensetzplatten aus Kunststein, ohne Unterschied der Höhe bis 16 cm.	
29.14 02A	Setzplatte gZ K15 2-f.b.1,4m 2cm	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang, mindestens 2 cm dick.	
29.14 02B	Setzplatte gZ K15 2-f.b.1,4m 3cm	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	
29.14 02C	Setzplatte gZK15 2-f.ü.1,4-1,8 3cm	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 3 cm dick.	
29.14 02D	Setzplatte gZK15 2-f.ü.1,4-1,8 4cm	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	
29.14 02E	Setzplatte gZ K15 schw/w.b.1,4 2cm	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, bis 1,4 m lang, mindestens 2 cm dick.	
29.14 02F	Setzplatte gZ K15 schw/w.b.1,4 3cm	m

Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.

29.14 02G	Setzplatte gZ K15 schw/w.ü.1,4-1,8 3cm	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 3 cm dick.	
29.14 02H	Setzplatte gZ K15 schw/w.ü.1,4-1,8 4cm	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	
29.14 02I	Setzplatte gZ K25 b.1,4m 2cm	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, bis 1,4 m lang, mindestens 2 cm dick. Steinmaterial: 	
29.14 02J	Setzplatte gZ K25 b.1,4m 3cm	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick. Steinmaterial: 	
29.14 02K	Setzplatte gZ K25 ü.1,4-1,8m 3cm	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 3 cm dick. Steinmaterial: 	
29.14 02L	Setzplatte gZ K25 ü.1,4-1,8m 4cm	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick. Steinmaterial: 	
29.14 02M	Setzplatte wZ K15 2-f.b.1,4m 2cm	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang, mindestens 2 cm dick.	
29.14 02N	Setzplatte wZ K15 2-f.b.1,4m 3cm	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	
29.14 02O	Setzplatte wZ K15 2-f.ü.1,4-1,8m 3cm	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 3 cm dick.	
29.14 02P	Setzplatte wZ K15 2-f.ü.1,4-1,8m 4cm	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	
29.14 02Q	Setzplatte wZ K15 beige b.1,4m 2cm	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn, bis 1,4 m lang, mindestens 2 cm dick.	
29.14 02R	Setzplatte wZ K15 beige b.1,4m 3cm	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	
29.14 02S	Setzplatte wZ K15 beige ü.1,4-1,8m 3cm	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 3 cm dick.	
29.14 02T	Setzplatte wZ K15 beige ü.1,4-1,8m 4cm	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	
29.14 02U	Setzplatte wZ K25 beige b.1,4m 2cm	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beigem Korn, bis 1,4 m lang, mindestens 2 cm dick.	
29.14 02V	Setzplatte wZ K25 beige b.1,4m 3cm	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beigem Korn, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	
29.14 02W	Setzplatte wZ K25 beige ü.1,4-1,8m 3cm	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beigem Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 3 cm dick.	

29.14 02X	Setzplatte wZ K25 beige ü.1,4-1,8m 4cm	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beigem Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	
29.14 03	Gerade Stufen-Tritt-, Rand- und Antrittsplatten aus Agglomerat voll aufliegend verlegt, ohne Unterschied der Breite bis 35 cm.	
29.14 03A	Trittplatte Agglo k-harzg.3cm b.1,4m	m
	Kunsthartzgebunden, bis 1,4 m lang, 3 cm dick, Größtkorn bis 100 mm. Steinmaterial:	
29.14 03B	Trittplatte Agglo k-harzg.4cm b.1,4m	m
	Kunsthartzgebunden, bis 1,4 m lang, 4 cm dick, Größtkorn bis 100 mm. Steinmaterial:	
29.14 03C	Trittplatte Agglo k-harzg.3cm ü.1,4-1,8m	m
	Kunsthartzgebunden, über 1,4 bis 1,8 m lang, 3 cm dick, Größtkorn bis 100 mm. Steinmaterial:	
29.14 03D	Trittplatte Agglo k-harzg.4cm ü.1,4-1,8m	m
	Kunsthartzgebunden, über 1,4 bis 1,8 m lang, 4 cm dick, Größtkorn bis 100 mm. Steinmaterial:	
29.14 03E	Trittplatte Agglo zementg.4cm b.1,4m	m
	Zementgebunden, bis 1,4 m lang, 4 cm dick, Größtkorn bis 25 mm. Steinmaterial:	
29.14 03F	Trittplatte Agglo zementg.4cm ü.1,4-1,8m	m
	Zementgebunden, über 1,4 bis 1,8 m lang, 4 cm dick, Größtkorn bis 25 mm. Steinmaterial:	
29.14 04	Stufensetzplatten aus Agglomerat ohne Unterschied der Höhe bis 16 cm.	
29.14 04A	Setzplatte Agglo k-harzg.2cm b.1,4m	m
	Kunsthartzgebunden, bis 1,4 m lang, 2 cm dick, Größtkorn bis 100 mm, aus	
29.14 04B	Setzplatte Agglo k-harzg.3cm b.1,4m	m
	Kunsthartzgebunden, bis 1,4 m lang, 3 cm dick, Größtkorn bis 100 mm, aus	
29.14 04C	Setzplatte Agglo k-harzg.2cm ü.1,4-1,8m	m
	Kunsthartzgebunden, über 1,4 bis 1,8 m lang, 2 cm dick, Größtkorn bis 100 mm, aus	
29.14 04D	Setzplatte Agglo k-harzg.3cm ü.1,4-1,8m	m
	Kunsthartzgebunden, über 1,4 bis 1,8 m lang, 3 cm dick, Größtkorn bis 100 mm, aus	
29.14 04F	Setzplatte Agglo zementg.3cm b.1,4m	m
	Zementgebunden, bis 1,4 m lang, 3 cm dick, Größtkorn bis 25 mm, aus	
29.14 04G	Setzplatte Agglo zementg.4cm b.1,4m	m
	Zementgebunden, bis 1,4 m lang, 4 cm dick, Größtkorn bis 25 mm, aus	
29.14 04H	Setzplatte Agglo zementg.3cm ü.1,4-1,8m	m
	Zementgebunden, über 1,4 bis 1,8 m lang, 3 cm dick, Größtkorn bis 25 mm, aus	
29.14 04I	Setzplatte Agglo zementg.4cm ü.1,4-1,8m	m
	Zementgebunden, über 1,4 bis 1,8 m lang, 4 cm dick, Größtkorn bis 25 mm, aus	
29.14 06	Aufzählung (Az) auf die Positionen Stufenplatten, aus Kunststein oder Agglomerat, voll aufliegend verlegt, ohne Unterschied der Steinkörnung und Dicke.	
29.14 06A	Az Kopf schleifen Trittplatte	Stk
	Für das Schleifen von Plattenköpfen, bei Trittstufenplatten.	

29.14 06B	Az Kopf Schleifen Setzplatte Für das Schleifen von Plattenköpfen, bei Setzstufenplatten.	Stk
29.14 07	Gerade Stufen-Tritt-, Rand- und Antrittsplatten aus Waschbeton, voll aufliegend verlegt, ohne Unterschied der Breite bis 35 cm.	
29.14 07A	Trittplatte Waschbet.Rundkies b.1,4m Mindestens 5 cm dick, bis 1,4 m lang, Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers.	m
29.14 07B	Trittplatte Waschbet.Rundkies ü.1,4-1,8m Mindestens 5 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang, Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers.	m
29.14 08	Stufensetzplatten aus Waschbeton ohne Unterschied der Höhe bis 16 cm.	
29.14 08A	Setzplatte Waschbet.Rundkies b.1,4m Mindestens 5 cm dick, bis 1,4 m lang, Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers.	m
29.14 08B	Setzplatte Waschbet.Rundkies ü.1,4-1,8m Mindestens 5 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang, Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers.	m
29.14 10	Aufzählung (Az) auf die Positionen Stufenplatten aus Waschbeton, voll aufliegend verlegt.	
29.14 10A	Az Waschb.Kopfausbild.Tritstufenplatte Für das Ausbilden von Stufenköpfen, bei Tritstufenplatten.	Stk
29.14 10B	Az Waschb.Kopfausbild.Setzstufenplatte Für das Ausbilden von Stufenköpfen, bei Setzstufenplatten.	Stk
29.14 11	Winkelstufen aus Kunststein, Tritstufenbreite bis 35 cm, Spiegelhöhe bis 18 cm.	
29.14 11A	Winkelstufe gZ K15 2-f.b.1,4m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang.	m
29.14 11B	Winkelstufe gZK15 2-f.ü.1,4-1,8m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
29.14 11C	Winkelstufe gZ K15 schw/w.b.1,4m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, bis 1,4 m lang.	m
29.14 11D	Winkelstufe gZ K15schw/w.ü.1,4-1,8m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
29.14 11E	Winkelstufe gZ K25 b.1,4m Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, bis 1,4 m lang. Steinmaterial: 	m
29.14 11F	Winkelstufe gZ K25 ü.1,4-1,8m Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, über 1,4 bis 1,8 m lang. Steinmaterial: 	m
29.14 11I	Winkelstufe wZ K15 2-f.b.1,4m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang.	m
29.14 11J	Winkelstufe wZ K15 2-f.ü.1,4-1,8m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m

29.14 11K	Winkelstufe wZ K15 beige b.1,4m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beige Korn, bis 1,4 m lang.	
29.14 11L	Winkelstufe wZK15 beige ü.1,4-1,8m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beige Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang.	
29.14 11M	Winkelstufe wZ K25 beige b.1,4m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beige Korn, bis 1,4 m lang.	
29.14 11N	Winkelstufe wZ K25 beige ü.1,4-1,8m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beige Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang.	
29.14 12	Winkelstufen aus Waschbeton, Trittstufenbreite bis 35 cm, Spiegelhöhe bis 18 cm.	
29.14 12A	Winkelstufe Waschb.Rundkies b.1,4m	m
	Bis 1,4 m lang, Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers.	
29.14 12B	Winkelstufe Waschb.Rundkies ü.1,4-1,8m	m
	Über 1,4 bis 1,8 m lang, Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers.	
29.14 13	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Winkelstufen ohne Unterschied der Art.	
29.14 13A	Az Winkelstufe Kopf schleifen	Stk
	Für das Schleifen von Stufenköpfen.	
29.14 14	Keilstufen aus Kunststein, Trittstufenbreite bis 35 cm, Spiegelhöhe bis 18 cm.	
29.14 14A	Keilstufe gZ K15 2-f.b.1,4m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang.	
29.14 14B	Keilstufe gZ K15 2-f.ü.1,4-1,8m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang.	
29.14 14C	Keilstufe gZ K15 schw/w.b.1,4m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, bis 1,4 m lang.	
29.14 14D	Keilstufe gZ K15 schw/w.ü.1,4-1,8m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, über 1,4 bis 1,8 m lang.	
29.14 14E	Keilstufe gZ K25 b.1,4m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, bis 1,4 m lang. Steinmaterial: 	
29.14 14F	Keilstufe gZ K25 ü.1,4-1,8m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, über 1,4 bis 1,8 m lang. Steinmaterial: 	
29.14 14I	Keilstufe wZ K15 2-f.b.1,4m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang.	
29.14 14J	Keilstufe wZ K15 2-f.ü.1,4-1,8m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang.	
29.14 14K	Keilstufe wZ K15 beige b.1,4m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beige Korn, bis 1,4 m lang.	
29.14 14L	Keilstufe wZ K15 beige ü.1,4-1,8m	m

Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang.

29.14 14M	Keilstufe wZ K25 beige b.1,4m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beigem Korn, bis 1,4 m lang.	
29.14 14N	Keilstufe Wz K25 beige ü.1,4-1,8m	m
	Mit Weißzement, Größtkorn 25 mm, mit beigem Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang.	
29.14 15	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Keilstufen, ohne Unterschied der Art.	
29.14 15A	Az Keilstufe Kopf schleifen	Stk
	Für das Schleifen von Stufenköpfen.	
29.14 18	Blockstufen aus Kunststein, Trittstufenbreite bis 35 cm, Spiegelhöhe bis 18 cm.	
29.14 18A	Blockstufe gZ K15 2-f.b.1,4m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang.	
29.14 18B	Blockstufe gZ K15 2-f.ü.1,4-1,8m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang.	
29.14 18C	Blockstufe gZ K15 schw/w.b.1,4m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, bis 1,4 m lang.	
29.14 18D	Blockstufe gZ K15 schw/w.ü.1,4-1,8m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, über 1,4 bis 1,8 m lang.	
29.14 18E	Blockstufe gZ K25 b.1,4m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, bis 1,4 m lang. Steinmaterial: 	
29.14 18F	Blockstufe gZ K25 ü.1,4-1,8m	m
	Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, über 1,4 bis 1,8 m lang. Steinmaterial: 	
29.14 18I	Blockstufe wZ K15 2-f.b.1,4m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang.	
29.14 18J	Blockstufe wZ K15 2-f.ü.1,4-1,8m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang.	
29.14 18K	Blockstufe wZ K15 beige b.1,4m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn, bis 1,4 m lang.	
29.14 18L	Blockstufe wZ K15 beige ü.1,4-1,8m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang.	
29.14 18M	Blockstufe wZ K25 beige b.1,8m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beigem Korn, bis 1,4 m lang.	
29.14 18N	Blockstufe wZ K25 beige ü.1,8-1,9m	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beigem Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang.	
29.14 19	Aufzahlung auf die Positionen Blockstufen ohne Unterschied der Art.	
29.14 19A	Az Blockstufe Kopf schleifen	Stk
	Für das Schleifen von Stufenköpfen.	

29.14 21 Aufzählung (Az) auf die Positionen Stufen-, Tritt- und Randplatten, ohne Unterschied des Materials und Breite, für die Bearbeitung der Untersicht einer Längskante.

29.14 21A Az f.Randplatte Untersicht 5cm **m**
Bis 5 cm breit.

29.15 Fensterbänke, Türschwellen

Sichtflächen:

Die Sichtflächen auch die der vorspringenden Plattenköpfe sind fein geschliffen, die Untersichten grob geschliffen.

Kommentar:

Das angegebene Größtkorn bei den Agglomeratplatten bezieht sich auf die größte Sieböffnung, wobei die Sichtkörner meist kleiner sind.

29.15 01 Fensterbänke aus Kunststein, mit grauem Zement, 2-färbig, Sichtkanten abgefast, auf vorhandener tragfähiger Unterlage versetzt, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, ohne Unterschied der Breite bis 20 cm.

29.15 01A Fensterbank gZ 2-f.K15 3/20cm b.1,4m **m**
Größtkorn 15 mm, 3 cm dick, bis 1,4 m lang.

29.15 01B Fensterbank gZ 2-f.K15 3/20cm ü.1,4-1,8m **m**
Größtkorn 15 mm, 3 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang.

29.15 01C Fensterbank gZ 2-f.K15 4/20cm b.1,4m **m**
Größtkorn 15 mm, 4 cm dick, bis 1,4 m lang.

29.15 01D Fensterbank gZ 2-f.K15 4/20cm ü.1,4-1,8m **m**
Größtkorn 15 mm, 4 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang.

29.15 01E Fensterbank gZ 2-f.K25 3/20cm b.1,4m **m**
Größtkorn 25 mm, 3 cm dick, bis 1,4 m lang.

29.15 01F Fensterbank gZ 2-f.K25 3/20cm ü.1,4-1,8m **m**
Größtkorn 25 mm, 3 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang.

29.15 01G Fensterbank gZ 2-f.K25 4/20cm b.1,4m **m**
Größtkorn 25 mm, 4 cm dick, bis 1,4 m lang.

29.15 01H Fensterbank gZ 2-f.K25 4/20cm ü.1,4-1,8m **m**
Größtkorn 25 mm, 4 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang.

29.15 04 Fensterbänke aus kunstharzgebundenem Agglomerat, Sichtkanten abgefast, auf vorhandener tragfähiger Unterlage versetzt, ohne Unterschied der Breite bis 20 cm.

29.15 04A Fensterbank Aggloharz 2/20cm b.1,4m **m**
Größtkorn bis 100 mm, 2 cm dick, bis 1,4 m lang, Steinmaterial:

29.15 04B Fensterbank Aggloharz 2/20cm ü.1,4-1,8m **m**
Größtkorn bis 100 mm, 2 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang, Steinmaterial:

29.15 04C Fensterbank Aggloharz 3/20cm b.1,4m **m**
Größtkorn bis 100 mm, 3 cm dick, bis 1,4 m lang, Steinmaterial:

29.15 04D Fensterbank Aggloharz 3/20cm ü.1,4-1,8m **m**
Größtkorn bis 100 mm, 3 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang, Steinmaterial:

29.15 04E Fensterbank Aggloharz 4/20cm b.1,4m **m**
Größtkorn bis 100 mm, 4 cm dick, bis 1,4 m lang, Steinmaterial:

29.15 05	Fensterbänke aus zementgebundenem Agglomerat, Sichtkanten abgefast, auf vorhandener tragfähiger Unterlage versetzt, ohne Unterschied der Breite bis 20 cm.	
29.15 05A	Fensterbank Agglo zem.3/20cm b.1,4m Größtkorn bis 25 mm, 3 cm dick, bis 1,4 m lang, Steinmaterial:	m
29.15 05B	Fensterbank Agglo zem.3/20cm ü.1,4-1,8m Größtkorn bis 25 mm, 3 cm dick, über 1,4 bi 1,8 m lang, Steinmaterial:	m
29.15 07	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fensterbänke.	
29.15 07A	Az A-FensterbankTropfkante Für das Herstellen einer Tropfkante (Wassernase) bei Außenfensterbänken.	m
29.15 07B	Az A-Fensterbank Schwitzw.Rinne Für das Herstellen von Schwitzwasserrinnen bei Innenfensterbänken.	m
29.15 07C	Az A-Fensterbank seiti.Rille Für das Herstellen von seitlichen Rillen an Außenfensterbänken, ohne Unterschied der Rilleneinzellänge. Abgerechnet werden die Rillen.	Stk
29.15 08	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fensterbänke aus Kunststein für eine Mehrbreite über 20 cm, ohne Unterschied der Länge bis 1,8 m.	
29.15 08A	Az Fensterbank Kunstst.3cm+Br.b.5cm 3 cm dick, für eine Mehrbreite bis 5 cm.	m
29.15 08B	Az Fensterbank Kunstst.3cm+Br.ü.5-10cm 3 cm dick, für eine Mehrbreite über 5 bis 10 cm.	m
29.15 08C	Az Fensterbank Kunstst.3cm+Br.ü.10-15cm 3 cm dick, für eine Mehrbreite über 10 bis 15 cm.	m
29.15 08E	Az Fensterbank Kunstst.4cm+Br.b.5cm 4 cm dick, für eine Mehrbreite bis 5 cm.	m
29.15 08F	Az Fensterbank Kunstst.4cm+Br.ü.5-10cm 4 cm dick, für eine Mehrbreite über 5 bis 10 cm.	m
29.15 08G	Az Fensterbank Kunstst.4cm+Br.ü.10-15cm 4 cm dick, für eine Mehrbreite über 10 bis 15 cm.	m
29.15 10	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fensterbänke aus kunstharzgebundenem Agglomerat, für eine Mehrbreite über 20 cm, ohne Unterschied der Länge bis 1,8 m.	
29.15 10A	Az Fensterbank Aggloharz 2cm+Br.b.5cm 2 cm dick, für eine Mehrbreite bis 5 cm.	m
29.15 10B	Az Fensterbank Aggloharz 2cm+Br.ü.5-10cm 2 cm dick, für eine Mehrbreite über 5 bis 10 cm.	m
29.15 10C	Az Fensterbank Aggloharz 2cm+Br.ü.10-15cm 2 cm dick, für eine Mehrbreite über 10 bis 15 cm.	m
29.15 10E	Az Fensterbank Aggloharz 3cm+Br.b.5cm 3 cm dick, für eine Mehrbreite bis 5 cm.	m
29.15 10F	Az Fensterbank Aggloharz 3cm+Br.ü.5-10cm 3 cm dick, für eine Mehrbreite über 5 bis 10 cm.	m
29.15 10G	Az Fensterbank Aggloharz 3cm+Br.ü.10-15cm	m

3 cm dick, für eine Mehrbreite über 10 bis 15 cm.

29.15 10I **Az Fensterbank Aggloharz 4cm+Br.b.5cm** **m**

4 cm dick, für eine Mehrbreite bis 5 cm.

29.15 10J **Az Fensterbank Aggloharz 4cm+Br.ü.5-10cm** **m**

4 cm dick, für eine Mehrbreite über 5 bis 10 cm.

29.15 10K **Az Fensterbank Aggloharz 4cm+Br.ü.10-15cm** **m**

4 cm dick, für eine Mehrbreite über 10 bis 15 cm.

29.15 12 Ausstemmen von Schlitz in die verputzten Fensterleibungen für das Versetzen von Fensterbänken, einschließlich Entfernen des anfallenden Schuttes.

29.15 12A **Stemmen Schlitz in Leibung** **m**

29.15 15 Türschwellen aus Kunststein, Sichtflächen geschliffen, obere Kanten abgefast, einschließlich etwaiges Ausfüllen des Untergrundes mit Beton bis 5 cm dick, im Dünnbettverfahren oder Mörtelbett verlegt.

29.15 15A **Türschwelle gZ K15 2-f.b.15cm** **Stk**

Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2- färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, 3 cm dick, bis 1 m lang, bis 15 cm breit.

29.15 15B **Türschwelle gZ K15 2-f.ü.15-20cm** **Stk**

Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2- färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, 3 cm dick, bis 1 m lang, über 15 bis 20 cm breit.

29.15 15C **Türschwelle wZ K15 2-f.b.15cm** **Stk**

Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2- färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, 3 cm dick, bis 1 m lang, bis 15 cm breit.

29.15 15D **Türschwelle wZ K15 2-f.ü.15-20cm** **Stk**

Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2- färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, 3 cm dick, bis 1 m lang, über 15 bis 20 cm breit.

29.15 17 Türschwellen aus kunstharzgebundenen Agglomeratplatten, Kanten abgefast, einschließlich etwaiges Ausfüllen des Untergrundes mit Beton, bis 5 cm dick, im Dünnbettverfahren verlegt.

29.15 17A **Türschwelle Agglokunsthaz b.15cm** **Stk**

Größtkorn bis 100 mm,
Steinmaterial 3 cm dick:
bis 1 m lang, bis 15 cm breit.

29.15 17B **Türschwelle Agglokunsthaz ü.15-20cm** **Stk**

Größtkorn bis 100 mm,
Steinmaterial 3 cm dick:
bis 1 m lang, über 15 bis 20 cm breit.

29.15 19 Aufzählung (Az) auf die Positionen Türschwellen mindestens 3 cm dick, für das Einfräsen einer Nut, für das Einlegen einer Dichtung durch den Auftraggeber.

29.15 19A **Az Türschwelle Nut 5/10mm** **m**

Nut ca. 5 mm breit und bis 10 mm tief.

29.16 **Sockel**

Fugenaufteilung:

Die Sockel müssen nicht mit dem Bodenbelag fugengleich ausgeführt werden.

Elastische Fugen:

Das Verfugen mit elastischem Dichtstoff wird gesondert verrechnet.

29.16 01 Sockel aus Kunststeinplatten, 0,7 bis 1 cm dick, 7 cm hoch, zementgebunden, passend zu den ausgeschriebenen Belägen, im Dünnbettverfahren verlegt.

29.16 01A **Sockel zementg.K15 2-f.gZ** **m**

Größtkorn 15, mit grauem Zement, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern.

29.16 01B	Sockel zementg.K15 2-f.Wz	m
	Größtkorn 15 mm, mit Weißzement, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern.	
29.16 01C	Sockel zementg.K15	m
	Größtkorn 15 mm. Steinmaterial:	
29.16 01D	Sockel zementg.K25	m
	Größtkorn 25 mm. Steinmaterial:	
29.16 02	Sockel aus kunstharzgebundenen Agglomeratplatten, 7 cm hoch, passend zu den ausgeschriebenen Belägen, im Dünnbettverfahren verlegt, verfugt mit Stoffen auf Zementbasis.	
29.16 02A	Sockel Agglo kunstharzg.0,8cm	m
	Platten 0,8 cm dick, Größtkorn bis 25 mm. Steinmaterial:	
29.16 07	Stufensockel aus Kunststeinplatten, 0,7 bis 1 cm dick, 7 cm hoch, zementgebunden, im Dünnbettverfahren verlegt, passend zu den ausgeschriebenen Stufen.	
29.16 07A	Stufensockel abgetr.K15 2-f.gZ	m
	Abgetrept verlegt, Größtkorn 15 mm, 2- färbig, mit grauem Zement, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern.	
29.16 07B	Stufensockel abgetr.K15 2-f.wZ	m
	Abgetrept verlegt, Größtkorn 15 mm, 2- färbig, mit weißem Zement, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern.	
29.16 08	Stufensockel aus kunstharzgebundenen Agglomeratplatten, 0,8 cm dick, 7 cm hoch, im Dünnbettverfahren verlegt, passend zu den ausgeschriebenen Stufen.	
29.16 08A	Stufensock.abgetr.Agglo-kunsth	m
	Abgetrept verlegt, Größtkorn bis 25 mm. Steinmaterial:	
29.16 10	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sockelleisten für die Erschwernis bei Verlegearbeiten an gekrümmten Flächen (auch bei Stiegen).	
29.16 10A	Az gekrümmt Sockel b.r=ü.1m	m
	Einschließlich Schneiden von Riemchen aus Platten, bis zu einem Radius von 1 m.	
29.16 10B	Az gekrümmt Sockel b.r=ü.1-2m	m
	Einschließlich etwaigem zusätzlichem Schnitt, mit einem Radius über 1 bis 2 m.	
29.17	Einbauteile und Sonstiges	
	1.Begriffe:	
	Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
<i>Änderung:</i>	Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
29.17 01	Fugen schließen mit elastischem Dichtstoff, einschließlich Reinigen der Fugen, Haftanstrich und Glätten der Fugen, in handelsüblichen Farben nach Wahl des Auftraggebers.	
29.17 01A	Fuge m.elast.Dichtstoff 5mm	m
	Auf Silikonbasis, Fugenbreite bis 5 mm.	
29.17 01B	Fuge m.elast.Dichtstoff 10mm	m
	Auf Silikonbasis, Fugenbreite über 5 bis 10 mm.	

29.17 02 Winkelrahmen, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen in Kunststeinböden, ohne Unterschied der Einzelgröße und des Profils. Gemessen wird die abgewinkelte Länge des Rahmens.

29.17 02A Winkelrahmen nur versetzen m

29.17 03 Füllen und/oder Ausgleichen des Bodens innerhalb von Winkelrahmen mit Estrich oder Spachtelmasse.

29.17 03A Boden innerh.Rahmen ausgleichen m²

29.17 04 Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche mit Rahmen, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen.

29.17 04A Deck.wählb.Oberfl.n.vers.0,5m2 Stk
Rahmenaußenmaß bis 0,5 m2.

29.17 04B Deck.wählb.Oberfl.n.vers.1m2 Stk
Rahmenaußenmaß über 0,5 bis 1 m2.

29.17 05 Schachtdeckel für wählbare Oberfläche geruchsdicht, mit Rahmen.

29.17 05A Deckel wählb.Oberfl.AI 40x60cm Stk
Aus Aluminium, Innenlichte 40 x 60 cm, Belastungsklasse A.

29.17 05B Deckel wählb.Oberfl.Edelstahl 40x60cm Stk
Aus Edelstahl, Innenlichte 40 x 60 cm, Belastungsklasse A.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

29.17 05E Deckel wählb.Oberfl.AI 60x60cm Stk
Aus Aluminium, Innenlichte 60 x 60 cm, Belastungsklasse A.

29.17 05F Deckel wählb.Oberfl.Edelstahl 60x60cm Stk
Aus Edelstahl, Innenlichte 60 x 60 cm, Belastungsklasse A.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

29.17 05H Deckel wählb.Oberfl.AI 60x100 Stk
Aus Aluminium, Innenlichte 60 x 100 cm, Belastungsklasse A.

29.17 05I Deckel wählb.Oberfl.Edelstahl 60x100 Stk
Aus Edelstahl, Innenlichte 60 x 100 cm, Belastungsklasse A.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

29.17 06 Abschlusswinkel liefern und versetzen, bis 25 mm hoch.

29.17 06A Abschlusswinkel b.25mm Alu 2mm m
Aus Aluminium, 2 mm dick.

29.17 06B Abschlusswinkel b.25mm Messing 2mm m
Aus Messing, 2 mm dick.

29.17 06C Abschlusswinkel b.25mm Edelstahl 2mm m
Aus Edelstahl, 2 mm dick.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

29.17 07 Abschlusswinkel liefern und versetzen, über 25 bis 35 mm hoch.

29.17 07A Abschlusswinkel 25-35mm Alu 2mm m
Aus Aluminium, 2 mm dick.

29.17 07B Abschlusswinkel 25-35mm Messing 2mm m

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Aus Messing, 2 mm dick.

29.17 07C Abschlusswinkel 25-35mm Edelstahl 2mm **m**
Aus Edelstahl, 2 mm dick.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

29.17 08 Abschlusswinkel liefern und versetzen, über 35 bis 45 mm hoch.

29.17 08A Abschlusswinkel 35-45mm Alu 3mm **m**
Aus Aluminium, 3 mm dick.

29.17 08B Abschlusswinkel 35-45mm Messing 3mm **m**
Aus Messing, 3 mm dick.

29.17 08C Abschlusswinkel 35-45mm Edelstahl 3mm **m**
Aus Edelstahl, 3 mm dick.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

29.17 08E Abschlusswinkel Al.40/20/2mm **m**
Aus Aluminium, 40/20, 2 mm dick.

29.17 08F Abschlusswinkel Al.40/20/3mm **m**
Aus Aluminium, 40/20, 3 mm dick.

29.17 09 Gleitschutz aus Kunststoff (Kst) einschließlich Ausfräsen der Nut in Stufen, ohne Unterschied der Stufenart und des Materials.

29.17 09A Gleitsch.Kst+Fräs.1cm durchgehend **m**
Gleitschutz 1 cm breit, durchgehend.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

29.17 09B Gleitsch.Kst+Fräs.1cm 1s abgesetzt **m**
Gleitschutz 1 cm breit, einseitig (1s) abgesetzt.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

29.17 09C Gleitsch.Kst+Fräs.1cm 2s abgesetzt **m**
Gleitschutz 1 cm breit, beidseitig (2s) abgesetzt.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

29.17 09D Gleitsch.Kst+Fräs.4-5cm durchgehend **m**
Gleitschutz 4 bis 5 cm breit, durchgehend.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

29.17 09E Gleitsch.Kst+Fräs.4-5cm 1s abgesetzt **m**
Gleitschutz 4 bis 5 cm breit, einseitig (1s) abgesetzt.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

29.17 09F Gleitsch.Kst+Fräs.4-5cm 2s abgesetzt **m**
Gleitschutz 4 bis 5 cm breit, beidseitig (2s) abgesetzt.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

29.17 10 Löcher bohren in Kunststein.

29.17 10A Löcher bohren 10cm D b.10mm **Stk**
Bohrtiefe bis 10 cm. Durchmesser bis 10 mm.

29.17 10B Löcher bohren 10cm D ü.10-15mm **Stk**

Bohrtiefe bis 10 cm. Durchmesser über 10 bis 15 mm.

29.17 10C	Löcher bohren 10cm D ü.15-20mm	Stk
	Bohrtiefe bis 10 cm. Durchmesser über 15 bis 20 mm.	
29.17 11	Nach erfolgter Baureinigung Bodenbeläge oder Stufen aus Kunststein nachreinigen und zweimal fluatieren.	
29.17 11A	Kunststein fluatieren	m²
29.17 12	Dehnfugenprofil liefern und einbauen.	
29.17 12A	Dehnfugenprofil Al.Klasse A	m
	Aus Aluminium, Belastungsklasse A.	
29.17 12B	Dehnfugenprofil Al.Klasse B	m
	Aus Aluminium, Belastungsklasse B bis zu einem Raddruck:	
29.17 12D	Dehnfugenprofil Edelstahl Klasse A	m
	Aus Edelstahl, nur Belastungsklasse A.	
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
29.17 12E	Dehnfugenprofil Edelstahl Klasse B	m
	Aus Edelstahl, Belastungsklasse B bis zu einem Raddruck:	
Änderung:	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Änderung von NIRO auf Edelstahl.	
29.17 14	Schleifen von neuen Terrazzoplattenbelägen mit Nachschleifen vorgesehener, entsprechend überhöhter Verfugung, bis Korn 300, einschließlich Entfernen des Schleifschlammes. Die Verfugung darf nach dem Schleifen keine Vertiefung aufweisen.	
29.17 14A	Schleifen Terrazzoplattenbeläge	m²
29.80	Instandsetzungsarbeiten	
	Anfallender Schutt wird vom Auftragnehmer abtransportiert und entsorgt oder verwertet. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
	Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.	
29.80 01	Herstellen von Trennschnitten in Kunststeinböden mit Trennscheibe (trocken).	
29.80 01A	Trennschnitt im Bodenbelag 2cm	m
	Bis 2 cm tief.	
29.80 01B	Trennschnitt im Bodenbelag 5cm	m
	Über 2 bis 5 cm tief.	
29.80 02	Nassschneiden von Kunststeinböden, Flüssigkeit absaugen und die angrenzenden Teile vor Nässe und Verschmutzung schützen.	
29.80 02A	Nassschneiden Bodenbelag 2cm	m
	Bis 2 cm tief.	
29.80 02B	Nassschneiden Bodenbelag 5cm	m
	Über 2 bis 5 cm tief.	
29.80 03	Einzelne Terrazzoplatten nach Angabe des Auftraggebers einschließlich Mörtelbett auslösen und durch ähnliche, handelsübliche, neue Platten ersetzen, einschließlich Mörtelbett. Ohne Unterschied der Plattengröße. Abgerechnet wird je Platte, bei Einzelflächen bis 0,5 m2.	
29.80 03A	Einzel.Terrazzoplatten ersetzen K15	Stk
	Platten mit grauem Zement oder Weißzement, Größtkorn 15 mm.	
29.80 03B	Einzel.Terrazzoplatten ersetzen K25	Stk

Platten mit grauem Zement oder Weißzement, Größtkorn 25 mm.

29.80 04	Terrazzoplatten nach Angabe des Auftraggebers einschließlich Mörtelbett auslösen und durch ähnliche, handelsübliche neue Platten ersetzen, einschließlich Mörtelbett. Ohne Unterschied der Plattengröße. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.	
29.80 04A	Terrazzoplattenbelag inst.K15 2m2	m²
	Platten mit grauem Zement oder Weißzement, Größtkorn 15 mm, Einzelflächen über 0,5 bis 2 m2.	
29.80 04B	Terrazzoplattenbelag inst.K25 2m2	m²
	Platten mit grauem Zement oder Weißzement, Größtkorn 25 mm, Einzelflächen über 0,5 bis 2 m2.	
29.80 07	Sockelplatten nach Angabe des Auftraggebers auslösen und durch ähnliche, handelsübliche, neue Sockelplatten ersetzen, einschließlich etwaiger Stemmarbeiten, ohne Unterschied der Plattengröße. Abgerechnet wird je Platte bei Einzellängen bis 2 m.	
29.80 07A	Einzel.Sockelplatten ersetzen K15	Stk
	Sockelplatten mit grauem Zement oder Weißzement, Größtkorn 15 mm.	
29.80 07B	Einzel.Sockelplatten ersetzen K25	Stk
	Sockelplatten mit grauem Zement oder Weißzement, Größtkorn 25 mm.	
29.80 08	Ausgetretene oder beschädigte Stufen instandsetzen aus Kunststein oder Naturstein bis Härte 4. Seitliche und hintere Begrenzungen der auszubessernden Stellen geradlinig einschneiden, die eingegrenzte Fläche mit einem Zahneisen oder Spitzeisen vorsichtig aufrauen und vertiefen, mit Kunststein passend zu den Stufen auffüllen, einschließlich Haftbrücke. Oberfläche fein schleifen. Abgerechnet die Summe der Längen der ausgebesserten Stellen, ohne Unterschied der Breite. Stellen unter 0,5 m Länge werden mit 0,5 m gerechnet. Sprünge in den Stufen sind unverzüglich dem Auftraggeber zu melden.	
29.80 08A	Stufen instandsetzen	m
29.80 09	Ausbessern der Stufenkanten mit Steinkitt und entsprechendem Kunststeinmaterial und fein schleifen.	
29.80 09A	Ausbessern Stufenkante b.5cm	Stk
	Bis 5 cm lang.	
29.80 09B	Ausbessern Stufenkante ü.5-20cm	Stk
	Über 5 bis 20 cm lang.	
29.80 09C	Ausbessern Stufenkante ü.20-50cm	Stk
	Über 20 bis 50 cm lang.	
29.80 09D	Ausbessern Stufenkante ü.50cm	m
	Über 50 cm lang.	
29.80 10	Hauseingangspodeststufen, inkrustieren, einschließlich Haftbrücke. Vorhandenen Betonkern mit Kunststeinmaterial (Dolomitsand mit Serpentin Körnung) bis 3 cm dick überziehen, einschließlich Haftbrücke, Schalung und Schutz vor Beschädigung während der Härtezeit.	
29.80 10A	Podesttrittstufe inkrustieren	m²
	Trittfäche halbfein stocken, Ränder schleifen, einschließlich Herstellen der Fase.	
29.80 10B	Podestsetzstufe inkrustieren	m
29.80 11	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Inkrustieren von Hauseingangspodeststufen, für das Herstellen von Profilen.	
29.80 11A	Az inkrust.Stufe Kante schleif	m²
	Für das Feinschleifen der Kanten und Ränder.	
29.80 11B	Az inkrust.Stufe einf.Rundung	m
	Von einfacher Rundung der vorspringenden Trittstufenkante, Radius = 2 cm.	
29.80 12	Vorhandenen alten Terrazzoplattenbelag grob schleifen, mit vergüteter Spachtelmasse einspachteln und fein schleifen bis Korn 300, einschließlich Entfernen des Schleifschlammes.	
29.80 12A	Alten Terrazzopl-bel.schleifen	m²

29.90 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

29.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

29.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

29.90 01 Regiestunden.

29.90 01A Regiestunde K-st.Facharbeiter

Für Facharbeiter.

h

29.90 01B Regiestunde K-st.Schleifer

Für Kunststeinbelag-Schleifer.

h

29.90 01C Regiestunde K-st.Hilfsarbeiter

Für Hilfsarbeiter.

h

29.90 02 Mörtel für Verlegearbeiten im Mörtelbett.

29.90 02A Verlegemörtel

l

29.90 03 Klebemörtel zementgebunden ohne Unterschied der Farbe. Abgerechnet nach dem Gewicht der Gebinde.

29.90 03A Klebemörtel zementgebunden

kg

29.90 06 Bodenplatten frei Baustelle (ohne Verlegearbeiten), einschließlich Abladen und Transport in einem vom Auftraggeber beigestellten Aufbewahrungsraum.

29.90 06A Terrazzoplatten gZ

m²

Terrazzoplatten mit grauem Zement,
Kornaufbau:
Abmessungen:

29.90 06B Terrazzoplatten Wz **m²**

Terrazzoplatten mit Weißzement,
Kornaufbau:
Abmessungen:

29.90 06C Terrazzoplatten gemäß Position **m²**

Terrazzoplatten wie beschrieben in Position:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

29.90 06D Betonplatten gemäß Position **m²**

Betonplatten mit fein verriebener Oberfläche wie beschrieben in Position:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

29.90 06E Waschbetonplatten gemäß Position **m²**

Waschbetonplatten wie beschrieben in Position:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

29.90 06G Agglomeratpl.harz. gemäß Position **m²**

Agglomeratplatten kunstharzgebunden, wie beschrieben in Position:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

29.90 06H Agglomeratpl.zem. gemäß Position **m²**

Agglomeratplatten zementgebunden, wie beschrieben in Position:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

29.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen **VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert